

ТОО «Каз Гранд Эко Проект»
ГЛ № 01591Р от 15.08.2013 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Раздел «Охрана окружающей среды»

Разработчик:
ТОО «Каз Гранд Эко Проект»



Ш.Молдабекова

г. Шымкент 2025г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	4
1. Общие сведения о планируемой деятельности	6
2. Оценка воздействия на окружающую среду	15
2.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха	15
2.1.1 Характеристика климатических условий	15
2.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха	16
2.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта	16
2.1.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	18
2.1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение нормативов допустимых выбросов	19
2.1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	22
2.1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	22
2.1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	22
Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период строительства	24
2.2 Оценка воздействия на состояние вод	48
2.2.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах	48
2.2.2 Характеристика источников водоснабжения	48
2.2.3 Поверхностные воды	48
2.2.4 Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды	48
2.2.5 Подземные воды	49
2.3 Оценка воздействия на недра	51
2.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления	52
2.4.1 Виды и объемы образования отходов	52
2.4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	55
2.4.3 Рекомендации по управлению отходами	58
2.4.4 Лимиты накопления и захоронения отходов	60
2.5 Оценка физических воздействия на окружающую среду	62

2.5.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	62
2.5.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ	63
2.6	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы.....	64
2.6.1	Состояние и условия землепользования	64
2.6.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	64
2.7	Оценка воздействия на растительность и животный мир	66
2.7.1	Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта	66
2.7.2	Источники воздействия на растительность и животный мир	66
2.8	Оценка воздействий на социально-экономическую среду	68
2.8.1	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности.....	68
2.8.2	Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами	70
2.8.3	Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование	71
2.8.4	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения	71
2.8.5	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;.....	72
3.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности	73
3.1	Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности	73
3.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	74
3.3	Оценка последствий аварийных ситуаций.....	77
	Список использованных источников	80
	Заявление об экологических последствиях	Ошибка! Закладка не определена.
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	86
	Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ	87
	Приложение Б. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ..	125
	Приложение В.....	199

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инициатор намечаемой деятельности:

Сатыбалдиев А.Б.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» отсутствие вида деятельности в Приложении 2 Кодекса; наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год, объем образования и накопления неопасных отходов более 10 т/год является основанием отнесения объекта к **III категории**.

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Санитарная классификация:

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» жилые дома не классифицируются и СЗЗ не устанавливается.

Участок проектируемого объекта расположен в селе Темирлан по ул. К. Омарова, уч №3478 сельского округа Кажымухан, Ордабасинского района, ТО.

Отведенный участок находится на свободной территории. Территория ранее не использовалась. На отведенном участке не имеется никаких строений, зеленые насаждения также отсутствуют.

Проектом предусмотрено строительство школы. Привязка выполнена от границ проектируемого участка, которые выносятся в натуру отделом архитектуры. Расположение объектов на участке выполнено с учетом противопожарных и санитарных разрывов.

Благоустройство территории.

Проектом предусмотрено: устройство площадок, проездов и дорожек с твердым покрытием; установка малых форм архитектуры (скамеек и урн); максимальное озеленение территории свободной от застройки.

Защита от шума и мусор удаление.

Источником шума и пыли является проходящая вдоль участка дорога. В качестве защиты от шума и пыли предусмотрена рядовая посадка деревьев различных пород. Проектом предусмотрены работы по защите и восстановлению (рекультивации) почвы. Уборка мусора с территории предусмотрена в урны с последующим выносом в хоз.зону в мусороконтейнеры с последующим вывозом.

Технологическая часть.

После строительства под частную школу, проектом предусматривается здание школы обеспечивающее осуществление основных и дополнительных общеобразовательных программ, среднего (полного) образования.

Ступени общего образования:

- I ступень - начальное общее образование (с 1 по 4 классы);
- II ступень - основное общее образование (с 5 по 9 классы);
- III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 классы)

Вместимость школы -- 300 ученических мест. Параллель классов 1.

Наполняемость классов -- 25 учащихся. Режим работы школы принят -- в 1 смену.

Школа состоит из одного блока: "А".

Блок "А"- 2-х этажное здание с цокольным этажом. На цокольном этаже предусмотрены учительская, кабинет руководителя, столовая, гимнастический зал, раздевалка с душевыми кабинками, санузлы, коридор. На 1-ом этаже предусмотрены медкабинет, классы, коридор, санузлы. на втором этаже предусмотрены кабинеты методиста и завуча, классы, коридор, санузлы.

Учебные помещения включают рабочую зону (размещение учебных столов учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно- наглядных пособий, активной деятельности.

Для учебно-наглядных пособий, используемых в процессе ведения уроков, предусмотрены секционные стеллажи и шкафы. Проектом предусмотрены современные информационные технологии обучения- интерактивный метод обучения на базе интерактивных досок.

Кабинеты иностранных языков оснащены комплектами лингафонного оборудования.

На цокольном этаже предусмотрено: гимнастический зал 15,2х7,6м, оборудованный необходимым спортивным оборудованием.

В гимнастическом зале предусмотрена трансформация актового зала на 60 мест, сборно-разборная сцена размером 6,0х4,0м. Столовая на 50 посадочных места. Производственные помещения разработаны в полном объеме, с учетом работы столовой на полуфабрикате. Согласно СП РК 3.02-121-2012 "Объекты общественного питания"- при проектировании столовой были выполнены следующие требования:

- а) поточность технологического процесса;
 - б) исключение встречных потоков технологической основы и готовой продукции;
 - в) исключение встречных потоков использованной и чистой посуды;
 - г) исключение пересечения путей движения посетителей и персонала.
- Доставка продуктов осуществляется автотранспортом через загрузочную.

Проектом предусмотрены мероприятия для возможности осуществления одновременного обучения здоровых детей и детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы. Предусмотрены пандусы, санузлы для ММГ.

Состав работников педагогического коллектива ежегодно утверждается в Департаменте образования в зависимости от нормативной нагрузки на каждого преподавателя и предложений дирекции.

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения служит отдельностоящая газовая котельная с параметрами теплоносителя 90-70°С.

Потребители тепла: системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции присоединяются к наружным тепловым сетям по следующим схемам:
система отопления- по зависимой схеме со смесительными насосами, установленные в тепловом пункте

система горячего водоснабжения - через теплообменники, подключенные по одноступенчатой схеме:

система вентиляции - по зависимой схеме.

Параметры воды в системе ГВС 65-5° С .

Параметры воды в системе отопления 85-60° С

Параметры воды в системе вентиляции 90-70°С

Отопление.

Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами 85-60°С.

Система отопления принята двухтрубная поэтажная с попутным движением теплоносителя от вертикальных стояков.

Система отопления подвала принята однотрубная горизонтальная с разводкой труб над полом. Трубопроводы помещения подвала и лестничных клетчатках соединено на один отдельным ветвям от распределительная гребенка отопление.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы РСПО высотой 500 мм ;в подвале- регистры из гладких труб, в электрощитовой- электронагреватель

Разводка системы отопления по этажам - многослойные металлопластиковые трубы, прокладываемые в конструкции пола.

Стояки системы отопления и магистральные трубопроводы приняты из стальных обыкновенных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75

Система отопления подвала запроектирована из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*.

Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются под потолком подвала.

Трубопроводы от ввода теплосети до теплового узла запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Монтаж труб металлопластиковых труб осуществляется прессинструментом с насадкой стандарта ТН.

Резьбовые соединения труб и соединительных деталей следует выполнять вручную или с использованием ключей с регулируемым моментом. (СП 40-102-2000 п. 7.5.4)

Удаление воздуха из системы отопления решено автоматическими кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних пробках радиаторов.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено с помощью встроенных термостатических клапанов.

Давление в ветках системы отопления регулируется при помощи ручных балансировочных клапанов MNT.

Компенсация удлинения магистральных трубопроводов осуществляется за счет естественных изгибов, связанных с планировкой здания.

Монтаж металлополимерных труб должен производиться согласно МСП 4.02-101-2002 при температуре окружающей среды не ниже 10°C.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. После окончания монтажа все проходы трубопроводов через перегородки и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций. Места прохода через перекрытия должны быть заделаны цементно-песчаным раствором на всю толщину перекрытия.

Магистральные трубопроводы изолируются теплоизоляционными материалами фирмы Misot-FLEX, толщиной 9 мм.

Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз.

Неизолированные стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

До сдачи систем отопления в эксплуатацию произвести их пневматическое и гидравлическое испытание.

Выполнить гидравлическую наладку систем отопления и гидропневматическую промывку в соответствии

со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

Поставку, монтаж, обвязка, пуск и наладка отопительного оборудования должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на производство указанных видов работ.

Гидравлический расчет систем отопления выполнен в программе Danfoss CO вариант 7.0 фирмы " Danfoss".

Систему отопления перед сдачей в эксплуатацию необходимо отрегулировать на проектную производительность.

Монтаж внутренних систем отопления вести в соответствии со СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013

"Внутренние санитарно-технические системы"

Вентиляция

В школе предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.

Вентиляционные системы предусматриваются отдельными для различных групп помещений, в зависимости от их функционального назначения.

Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для столовой, актового зала, кухни, спортзала, изолятора, учебных помещений, санузлов, раздевальных.

Объемы воздуха определены по кратностям воздухообмена, предусмотренным в нормативных требованиях, а также с учетом ассимиляции теплопотуплений, в соответствии с назначением помещений.

Подача приточного воздуха в учебные помещения предусмотрены от приточных механических систем из расчета 20 м³/ч на человека, удаление воздуха - в 1 кратном объеме естественными системами вентиляции. Баланс воздуха обеспечивается вытяжкой из коридоров и рекреаций.

Наружный воздух очищается, подогревается в блочно-модульных установках, расположенных в подвальном помещении школы. Распределение воздуха производится через регулируемые решетки. Удаляется воздух через нерегулируемые решетки по вытяжным каналам в шахты, расположенные на кровле здания.

Подбор сечений решеток и воздуховодов выполнен с учетом шумовых характеристик и скорости движения воздуха.

Вентиляция кухни рассчитана на удаление теплоизбытков от технологического оборудования. В качестве местных отсосов от кухонного оборудования используются вытяжные вентиляционные зонты. Восполнение удаляемых объемов воздуха предусматривается приточной системой ПЗ и частичным перетоком воздуха из столовой.

Вентиляция спортивного зала предусматривается с механическим притоком и естественной вытяжкой через дефлекторы. В узле прохода предусматривается установка клапана с электропроводом, кольцо для сбора конденсата. Конденсат по дренажному трубопроводу отводится на отмостку здания. На приточных воздуховодах в раздевалки предусмотрена установка канальных электрических нагревателей.

Из санузлов, раздевалок и душевых удаление воздуха производится при помощи вентиляции с механическим побуждением.

В кабинетах химии, биологии, лаборатории химии предусматриваются местные отсосы от вытяжных шкафов. В кабинетах культуры питания, культуры дома, STEMa над станками устанавливаются вытяжные зонты с последующим удалением воздуха канальными вентиляторами.

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2015.

Водопровод и Канализация

Проект водоснабжения и канализации выполнен на основании технических условий выданного производственным отделом «ГВ Кажымухан-Карспанский» филиала «Онтустикауызсу» РГП «Нурийнский групповой водопровод» №001-0409 от 01.10.2022г на проектирование и согласно требований СН РК 4.01-02-2011.

Хозяйственно-питьевые трубопроводы предусмотрены в здания один вход. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке

4,114л/с (В1+Т3), требуемый напор составляет 28м. Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом с подачей воды питьевого качества по ГОСТ Р 51232-98 и Сан ПиН 3.02.002-04. Вода питьевая на все нужды. Расчетные расходы воды и нормы водопотребления приняты в соответствии СН РК 4.01-02-2011.

Внутренние сети водопровода запроектированы тупиковыми. Сеть холодного водопровода выполняется из стальной водогазопроводной трубы Ø15-Ø40мм по ГОСТ 3262-75, сети магистральные трубопроводы из стальных электросварных труб Ø50-Ø80мм по ГОСТ 10704-91.

Горячие водоснабжение

На нужды горячего водоснабжения в самых необходимых помещениях предусматривается установка электроводонагревателей "Аристон" 100л-3шт, 50л-3шт, 30л-1шт.

Канализация

Выпуски предусмотрены из полиэтиленовых канализационных труб Ø150мм по ГОСТ 22689.3-89.

Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотеком. Магистральные трубопроводы прокладываются отметке (-3,800) - (-4.600).

Проектируемый наружный канализационный сеть сбрасывается выгребную яму.

Внутренние сети канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных труб Ø150-50мм по ГОСТ 22689.3-89. Отводные трубопроводы от сантехприборов, установленных в кабинетах, и других подсобных помещениях выполнены из полиэтиленовых канализационных труб Ø150-50мм по ГОСТ 22689.3-89. .

Гидравлическое испытание системы производить при установленной водозаборной арматуре. Вентиляционные канализационные стояки вывести выше кровли на 0,5м. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты здания выполнить с зазором 0,2м между трубопроводом и в местах поворота стояка из вертикального положения в горизонтальное предусмотреть упоры. Стояк заключить в короба.

В проекте предусматривается 1 выпуск. Под мойку предусмотреть жирилоуловнитель расходом 1,0л/с-1шт. 0,60л/с-2шт. 0,30л/с-4шт. (устанавливается под мойку).

Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85" Внутренние санитарно-технические системы и СН РК 4.01-05-2002 " Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

Электрическая часть

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных, технологических и сантехнических чертежей, в соответствии с требованиями нормативной документации СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования", СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемый объект относится к 3-ей категории.

Силовыми потребителями являются токоприемники технологического и сантехнического оборудования. В качестве пусковой аппаратуры приняты контакторы типа КМИ, симисторные регуляторы типа СРМ и электрощиты, входящие в комплект с оборудованием. Для подключения к сети переносных электроприемников предусматриваются штепсельные розетки с заземляющим контактом.

В качестве вводно-распределительного устройства принята панель типа ВРУ-ЩУРН-3-36. Вводно-распределительные устройства устанавливаются на отм 0.000 в электрощитовой.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками электроэнергии, установленными на панелях ВРУ-ЩУРН-3-30.

В качестве распределительных щитов силового оборудования приняты боксы типа ЩРН для установки в них автоматических выключателей типа ВА47-1004Р, ВА47-29 3Р, ВА47-29 1Р, АД 12 2Р, ВА47-29 4Р. Силовые щиты устанавливаются на высоте 1,5м от уровня пола.

Магистральные питающие сети (от вводно-распределительного устройства до силовых распределительных пунктов и групповых осветительных щитков) запроектированы кабелем марки ВВГнг, прокладываемым в трубах ПВХ в подготовке пола. Силовые распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг в подготовке пола и по стенам под слоем штукатурки в трубах ПВХ.

Проектом предусматривается автоматическое отключение вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное освещение. Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светильниками с люминесцентными лампами улучшенной цветности. Выбор типа светильников производится в соответствии с назначением помещений, строительными данными и характеристикой окружающей среды. Освещенность принята согласно действующим нормам и правилам.

Светотехнический расчет выполнен согласно "Справочная книга по светотехнике" под редакцией Ю.Б.Айзенберга.

Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными по месту. Для местного освещения в кабинетах предусмотрены штепсельные розетки для подключения настольных ламп. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания; для продолжения работы - в помещениях согласно действующим нормам и правилам. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников общего рабочего освещения или устанавливаются специально (световые указатели "Выход") и питаются от сети аварийного освещения.

Осветительные щитки устанавливаются на высоте 1,5м от уровня пола.

Выключатели устанавливаются на высоте 1,7м от пола, штепсельные розетки на высоте 0,3м. В качестве осветительных щитков приняты боксы типа

ШРв, для установки в них автоматических выключателей типа ВА47-29 1Р, АД 12 2Р на отходящих линиях и ВА47-29 4Р на вводе.

Сети освещения выполняются кабелем марки ВВГнг под слоем штукатурки по стенам в ПВХ трубах и в пустотах плит перекрытия без труб СН РК 4.04-23-2004*

Защитные мероприятия.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, необходимо выполнить зануление, заземление и уравнивание потенциалов.

Для зануления электрооборудования предусматривается дополнительная жила электропроводки. Защитное заземление по помещениям выполнить стальной полосой 4х25. Внутренний контур заземления присоединить к наружному контуру заземления не менее чем в двух точках.

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

- основной (магистральный) защитный проводник
- основной (магистральный) заземляющий проводник
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями
- металлические части строительных конструкций.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и правилами.

Пожарная сигнализация

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, строительных планов и в соответствии с нормативной документацией.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация. В защищаемых помещениях устанавливаются тепловые датчики ИП-103 -1 АЗ, дымовые ИП-212-41М2.

Проводка выполняется кабелем КПСВВ1х2х0,5мм. Кабели прокладываются:
- в кабель-каналах ПВХ 15х10 ;
- в трубах ПВХ в стояках ;

В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор "Гранит 8". Прибор устанавливается на посту гардеробной на 1-ом этаже.

Пожарный приемно-контрольный прибор обеспечивает:

- прием электрических сигналов автоматических пожарных извещателей и включение звуковой и световой сигнализации;
- контроль исправности шлейфа сигнализации;

Установки пожарной сигнализации по надежности электропитания отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется через резервируемый источник питания. Переход на резервное питание происходит автоматически при пропадании основного без выдачи сигнала тревоги. Основное питание- сеть 220В, ВВГнг-3х1,5 от "Сущ ВРУ-1". резервированный источник- встроенные аккумуляторные батареи.

Защитное заземление электроустановок следует выполнить в соответствии с ПУЭ РК и технической документацией на оборудование.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ принята по 2 типу, световая и звуковая сигнализация выполнена сиреной со стробом, которые устанавливаются снаружи. Световые указатели "Выход" предусмотрены в электротехнической части проекта.

Монтаж пожарной сигнализации необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия в проекте предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП РК3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения»

Степень огнестойкости здания-II.

Проектируемые здания размещаются на участке с соблюдением противопожарных разрывов обеспечением возможности проезда пожарного транспорта

Двери открываются по ходу эвакуации из здания


В проекте применены негорючие и трудногорючие строительные и отделочные материалы

Все деревянные элементы для предохранения от возгорания предусмотрено обработать антипиренами

Здание оборудуется первичными средствами пожаротушения

Для пожаротушения используются пожарные гидранты установленные на сетях водоснабжения

Продолжительность строительства 6 месяцев,
в том числе подготовительный период -1,0 месяца.



2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

2.1.1 Характеристика климатических условий

Город Туркестан относится к климатическому району IV A.

Климат района сухой континентальный.

Данная глава содержит краткие общие сведения. Характеристика составлена по СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология".

Температура воздуха.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-4,2	-1,4	6,4	14,9	21,0	26,6	28,7	26,7	20,2	11,7	4,6	-1,7	12,8

- абсолютная минимальная температура воздуха -38,6 0С;
- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -32,6 0С,
- обеспеченностью 0,92 -24,6 0С
- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -26,0 0С,
обеспеченностью 0,92 - 20,6 0С.

Климатические параметры теплого периода года:

- абсолютная максимальная температура воздуха +49,1 0С;
- наиболее тёплых суток обеспеченностью 0,99 + 38,4 0С,
- обеспеченностью 0,95 + 34,2 0С

Продолжительность отопительного периода с 28 октября по 24 марта.

Атмосферные осадки.

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по г. Туркестан, равно 200 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в холодный период года (ноябрь-март) – 128мм, наименьшее в тёплый период (апрель-октябрь) – 72мм.

Суточный максимум осадков за год:

- средний из максимальных – 20мм;
- наибольший из максимальных – 62мм.
- номер района по толщине стенки гололёда – II.

Высота снежного покрова:

- средняя из наибольших декадных за зиму – 8,1 см;
- максимальная из наибольших декадных – 34,0 см.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 40 дней.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)»

территория строительства г. Туркестан относится к снеговому району – I. Снеговая нагрузка на грунт составляет 0,8 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

Ветер.

Для исследуемого района характерны ветры, дующие в декабре-феврале в восточном, в июне-августе в северо-восточном и восточном направлениях.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбу в январе – 5,2 м/с.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбу в июле – 1,8 м/с.

Согласно СП РК 2.04.-01-2017:

- номер района по средней скорости ветра за зимний период - 4;
- номер района по давлению ветра - IV.

Глубина промерзания грунтов.

Нормативная глубина промерзания для г.Туркестан: для супеси - 76 см.

для крупнообломочных грунтов - 92 см.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы – 102 см.

Влажность воздуха.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%. Средняя наименьшая месячная относительная влажность воздуха в тёплый период года - 32%. Среднегодовая величина относительной влажности составляет 54%.

Опасные атмосферные явления.

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год:

- пыльные бури – 5,3;
- туманы – 17;
- метели – 2;
- грозы – 12.

2.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха

В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха.

Органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

2.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Загрязнение воздушной среды будет происходить при строительстве объекта и его эксплуатации в результате поступления в нее:

- продуктов сгорания топлива;
- выхлопных газов автомобильного транспорта;
- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих материалов, топлива.

В период строительства в атмосферу будут поступать выделения, обусловленные: работой автотранспорта, доставляющего стройматериалы, конструкции и оборудование, работой строительной и дорожной техники; сварочно-резательными работами; сжиганием дизельного топлива и разогревом битума в битумном котле; работой дизельного двигателя компрессорной установки; пересыпкой пылящих строительных материалов и грунта строительной техникой; укладкой асфальта, битумными работами; электросварочными работами; лакокрасочными работами.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства будут являться следующая строительная техника, оборудование и работы:

- ист.0001-001 Котел битумный,
- ист.6001-002 Автопогрузчик, 5т,
- ист.6002-003 краны на автомобильном ходу, до 10т,
- ист.6003-004 автомобили бортовые до 5т,
- ист.6004-005 автомобили бортовые до 8 т,
- ист.6005-006 Аппарат для газовой сварки и резки,
- ист.6006-007 Битумные работы,
- ист.6007-008 Покрасочные работы,
- ист.6008-009 Краны на гусеничном ходу до 25т,
- ист.6009-010 Экскаваторы одноковшовые 0,5м3,
- ист.6010-011 Бульдозер, 59 кВт,
- ист.6011-012 Пересыпка сыпучих стройматериалов,
- ист.6012-013 Работа с растворителями,
- ист.6013-014 Сварочные работы.

Всего предусмотрено 14 источников выбросов, в том числе 1 – организованный, 13 – неорганизованные.

В период эксплуатации. Источник теплоснабжения от проектируемый модульный котельный на газу.

Всего на период эксплуатации предусмотрено 1 организованный источник выбросов.

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [36] считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно.

В таблицах «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу» приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с учетом передвижных источников и для стационарных источников отдельно на период *строительства* и на период *эксплуатации*.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности. Данные, характеризующие параметры выбросов от источников предприятия определены на основе проектных данных и представлены в таблицах «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» на период *строительства* и период *эксплуатации* раздельно.

Залповые источники выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются.

Согласно п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [12] аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

2.1.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Строительство. Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства будут являться работающие двигатели автотранспорта и строительной техники, основные мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу включают:

- комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т. д.);
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе);
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;

- четкую организацию работы автозаправщика - заправка строительных машин топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться только закрытым способом;

- увлажнение грунта, отходов и других сыпучих материалов при погрузочных работах;

- контроль за соблюдением технологии производства работ.

- применение пылеподавления на дорогах при интенсивном движении транспорта в засушливые периоды года путем орошения дорог поливочными автомобилями;

К общим воздухоохраным мероприятиям при производстве строительно-монтажных работ относятся следующие:

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ;

- проверка и приведение в исправное состояние всех емкостей и резервуаров, где будут храниться масла, дизельное топливо, бензин;

- запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ строительного и бытового мусора.

При выборе строительных машин и механизмов предпочтение должно (при равных условиях) отдаваться технике с электрическим приводом.

Реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при проведении работ.

Эксплуатация. Ввиду незначительности выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.

2.1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение декларируемого количества выбросов

Для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых объектов были применены расчетные методы. Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства.

Расчеты выбросов от каждого источника выделения (выброса) проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Протоколы расчетов выбросов по каждому источнику на период *строительства* представлены в Приложении А.

Декларируемое количество выбросов определяется расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению уста-

новленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при *строительстве* объекта производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.5) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащимися в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).

Так как на расстоянии равном 50 высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Расчет проводился без учета фоновых концентраций т. к. по данным РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в данном районе выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и расчета НДВ параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в виде таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» для периода *строительства* отдельно.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона, приведенных в таблице «Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города».

Результаты расчетов приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение Б) и в таблице «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения».

Согласно расчету, общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения). Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим

нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [18].

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на пепредставлены в таблицах 2.

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства (г/сек, т/год)

Туркестанская область, строительство школы

Декларируемый год: 2025			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год
1	2	3	4
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00534	0.0001968
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000868	0.000032
	Сера диоксид	0.01635	0.000602
	Углерод (593)	0.000695	0.0000256
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03864	0.001423
6005	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	0.02025	0.01035
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.0003056	0.0001562
	Азота (IV) диоксид	0.03056	0.00829
	Углерод оксид	0.01375	0.00703
6006	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/	0.0028	0.0001008
6007	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0.01875	0.04028
	Уайт-спирит	0.01875	0.03375
6009	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.02683	0.00605
6010	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.25	0.108
6011	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0807	0.000928
6012	Метилбензол	0.0517	0.04625
	Бутилацетат	0.01	0.00895
	Пропан-2-он	0.02167	0.0194
	Уайт-спирит	0.0833	0.0143
6013	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	0.00963	0.01074
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.00107	0.001194
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0.000389	0.000434
Всего:		0.7023476	0.3184824

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации (г/сек, т/год)

Туркестанская область, Блочно модульная котельная

Декларируемый год: 2025 -2033			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год
1	2	3	4
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0638	1.043
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01037	0.1695
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2243	3.66
Всего:		0.29847	4.8725

2.1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при *строительстве* объекта, выполненные по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.5) показывают, что общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения).

Разработка дополнительных мероприятий по снижению отрицательного воздействия к указанным в разделе 2.1.4 не требуется.

2.1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Строительство. Производственный контроль, который предусматривается осуществлять на стадии строительства объекта, включает проверку перед началом работ наличия действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах.

Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов осуществляется ежеквартально расчетным путем.

План-график контроля представлен в таблице «План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов».

2.1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в концентрациях, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей.

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных населенных пунктах местные исполнительные органы со-

ответствующих административно-территориальных единиц обеспечивают незамедлительное распространение необходимой информации среди населения, а также вводят временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий.

В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации.

Информация о существующих или прогнозных неблагоприятных метеорологических условиях предоставляется Национальной гидрометеорологической службой в соответствующий местный исполнительный орган и территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период действия неблагоприятных метеорологических условий.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения.

По данным РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха прогнозирование НМУ не осуществляется в связи с чем соответствующие мероприятия по регулированию выбросов для проектируемого объекта не разрабатываются.

Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период эксплуатации

ЭРА v3.0 ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Туркестанская область , Блочно модульная котельная

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максимальная разовая, мг/м3	ПДК среднесуточная, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.0638	1.043
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.01037	0.1695
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.2243	3.66
	В С Е Г О :						0.29847	4.8725

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v3.0 ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Туркестанская область , Блочно модульная котельная

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество, шт.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Котел Водогрейный	1	5040	Труба дымовая	0001	10	0.72	10	4.0715136	90	175	28		

ЭРА v3.0 ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Туркестанская область , Блочно модульная котельная

Номер источника выбросов	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Кoeff. обесп. газоочисткой, %	Средняя эксплуат. степень очистки/ max. степ. очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
							г/с	мг/м ³	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0638	20.836	1.043	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01037	3.387	0.1695	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2243	73.252	3.66	

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Туркестанская область , Блочно модульная котельная

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопас. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с (М)	Средневзвешенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.0638	10	0.319	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.01037	10	0.0259	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.2243	10	0.0449	Нет
<p>Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: $\frac{\sum (H_i * M_i)}{\sum M_i}$, где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с</p> <p>2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.</p>								

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Туркестанская область , Блочно модульная котельная

Декларируемый год: 2025			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год
1	2	3	4
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0638	1.043
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01037	0.1695
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2243	3.66
Всего:		0.29847	4.8725

Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период строительства

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица 3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Туркестанская область , Строительство школы

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)		0.04		3	0.02988	0.02109	0	0.52725
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.01	0.001		2	0.0013756	0.0013502	1.4775	1.3502
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.2	0.04		2	0.13104	0.0545292	1.496	1.36323
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4	0.06		3	0.016329	0.0075175	0	0.12529167
0328	Углерод (593)	0.15	0.05		3	0.010519	0.0064166	0	0.128332
0330	Сера диоксид (526)		0.15		3	0.031235	0.0056259	0	0.037506
0337	Углерод оксид (594)	5	3		4	0.21274	0.045858	0	0.015286
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.02	0.005		2	0.000389	0.000434	0	0.0868
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2			3	0.01875	0.04028	0	0.2014
0621	Метилбензол (353)	0.6			3	0.0517	0.04625	0	0.07708333
1210	Бутилацетат (110)	0.1			4	0.01	0.00895	0	0.0895
1401	Пропан-2-он (478)	0.35			4	0.02167	0.0194	0	0.05542857
2732	Керосин (660*)			1.2		0.030082	0.0107753	0	0.00897942
2752	Уайт-спирит (1316*)			1		0.10205	0.04805	0	0.04805
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/ (592)	1			4	0.0028	0.0001008	0	0.0001008
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.3	0.1		3	0.35753	0.114978	1.1498	1.14978
	В С Е Г О:					1.0280896	0.4316055	4.1	5.26421779

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица 3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Туркестанская область , Строительство школы

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист. выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество ист.							скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина площадного источника	
													X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001		Котлы битумные (Разогрев битума)	1	10	Труба дымовая	1	0001	4	0.152	8	0.1451667	90	90	82		
001		Автопогрузчик , 5т	1	51	Неорг.ист	1	6001	2.5				30	100	80	30	15
001		краны на автомобильном ходу, до 10т	1	41	Неорг.ист	1	6002	2.5				30	100	80	30	15
001		автомобили бортовые до 5т	1	92	Неорг.ист	1	6003	2.5				30	100	80	30	15

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ мах.степ очистки%	Код вещ- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
						г/с	мг/м3	т/год	
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00534	36.785	0.0001968	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.000868	5.979	0.000032	2025
				0328	Углерод (593)	0.000695	4.788	0.0000256	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.01635	112.629	0.000602	2025
6001				0337	Углерод оксид (594)	0.03864	266.177	0.001423	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01168		0.000818	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.001898		0.0001329	2025
				0328	Углерод (593)	0.000853		0.0000602	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.002353		0.0001597	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.01953		0.001352	2025
6002				2732	Керосин (660*)	0.003694		0.000239	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.02266		0.001058	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.00368		0.000172	2025
				0328	Углерод (593)	0.002028		0.000098	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.00373		0.0001774	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.0471		0.002066	2025
				2732	Керосин (660*)	0.00764		0.000338	2025
6003				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0144		0.001464	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.00234		0.000238	2025
				0328	Углерод (593)	0.001333		0.0001395	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.00269		0.0002745	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.02653		0.00253	2025
				2732	Керосин (660*)	0.00517		0.000502	2025

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Про- изв- одс- тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Чис- ло ист- выб- ро- са	Но- мер ист- выб- ро- са	Высо- та источ- ника выбро- са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Ко- лич- ист							ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер- оС	точечного источ.		2-го конца лин.	
													/1-го конца лин. /центра площад- ного источника	/длина, ширина площадного источника	X1 14	Y1 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001		автомобили бортовые до 8т	1	10	Неорг.ист	1	6004	2.5				30	100	80	30	15
001		Аппарат для газовой сварки и резки	1	142	Неорг.ист	1	6005	2.5				30	100	80	30	15
001		Битумные работы	1	10	Неорг.ист	1	6006	2.5				30	100	80	30	15
001		Покрасочные работы	1	240	Неорг.ист	1	6007	2.5				30	100	80	30	15
001		Краны на гусеничном ходу до 25т	1	420	Неорг.ист	1	6008	2.5				30	100	80	30	15

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ маж.степ очистки%	Код вещ- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
						г/с	мг/м3	т/год	
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01922		0.0002624	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.003124		0.0000426	2025
				0328	Углерод (593)	0.00168		0.0000233	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.00313		0.0000423	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.0404		0.000497	2025
6005				2732	Керосин (660*)	0.00672		0.0000863	2025
				0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.02025		0.01035	2025
				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003056		0.0001562	2025
6006				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.03056		0.00829	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.01375		0.00703	2025
6007				2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.0028		0.0001008	2025
6007				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01875		0.04028	2025
6008				2752	Уайт-спирит (1316*)	0.01875		0.03375	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906		0.024	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473		0.0039	2025

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица
3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист. выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество ист.							скорость м/с	объем на 1 трубу, м ³ /с	темпер. оС	точечного источ.		2-го конца лин.	
													/1-го конца лин. /центра площадного источника	/длина, ширина площадного источника	X1	Y1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001		Экскаваторы одноковшовые 0, 5м ³	1	120	Неорг.ист	1	6009	2.5				30	100	80	30	15
001		Бульдозер, 59 кВт	1	120	Неорг.ист	1	6010	2.5				30	100	80	30	15

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ мах.степ очистки%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
						г/с	мг/м3	т/год	
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6009				0328	Углерод (593)	0.00131		0.00343	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.000994		0.00247	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.00893		0.0175	2025
				2732	Керосин (660*)	0.002286		0.00543	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906		0.00922	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473		0.0015	2025
				0328	Углерод (593)	0.00131		0.00132	2025
				0330	Сера диоксид (526)	0.000994		0.00095	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.00893		0.00673	2025
				2732	Керосин (660*)	0.002286		0.00209	2025
6010				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.02683		0.00605	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906		0.00922	2025
				0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473		0.0015	2025
				0328	Углерод (593)	0.00131		0.00132	2025

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество ист							Скорость, м/с	объем на 1 трубу, м ³ /с	температура, °С	точечного источ.		2-го конца лин.	
													X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001		Пересыпка сыпучих строительных материалов	1	10	Неорг.ист	1	6011	2.5				30	100	80	5	5

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ мах.степ очистки%	Код вещ- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
						г/с	мг/м3	т/год	
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6011				0330	Сера диоксид (526)	0.000994		0.00095	2025
				0337	Углерод оксид (594)	0.00893		0.00673	2025
				2732	Керосин (660*)	0.002286		0.00209	2025
				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.25		0.108	2025
				2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0807		0.000928	2025

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица
3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист. выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Код ист.							скорость, м/с	объем на 1 трубу, м ³ /с	температура, °С	точечного источ.		2-го конца лин.	
													X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001		Работа с растворителями	1	120	Неорг.ист	1	6012	2.5				30	100	80	5	5
001		Сварочные работы	1	142	Неорг.ист	1	6013	2.5				30	100	80	30	30

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчет на 2025 год

Туркестанская область , Строительство школы

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по котор. производ. г-очистка к-т обесп газоо-й %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
						г/с	мг/м3	т/год	
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6012				0621	Метилбензол (353)	0.0517		0.04625	2025
				1210	Бутилацетат (110)	0.01		0.00895	2025
				1401	Пропан-2-он (478)	0.02167		0.0194	2025
				2752	Уайт-спирит (1316*)	0.0833		0.0143	2025
6013				0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.00963		0.01074	2025
				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.00107		0.001194	2025
				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.000389		0.000434	2025

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Туркестанская область , Строительство школы

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзвешенная высота, м	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)		0.04		0.04115	2.5000	0.1029	Расчет
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.01	0.001		0.0026256	2.5000	0.2626	Расчет
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4	0.06		0.016329	2.5797	0.0408	-
0328	Углерод (593)	0.15	0.05		0.010519	2.5991	0.0701	-
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.01875	2.5000	0.0937	-
0621	Метилбензол (353)	0.6			0.0517	2.5000	0.0862	-
1210	Бутилацетат (110)	0.1			0.01	2.5000	0.1	-
1401	Пропан-2-он (478)	0.35			0.02167	2.5000	0.0619	-
2732	Керосин (660*)			1.2	0.030082	2.5000	0.0251	-
2752	Уайт-спирит (1316*)			1	0.10205	2.5000	0.1021	Расчет
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/ (592)	1			0.0028	2.5000	0.0028	-
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.2	0.04		0.13104	2.5611	0.6552	Расчет
0330	Сера диоксид (526)		0.15		0.031235	3.2852	0.0208	-
0337	Углерод оксид (594)	5	3		0.21274	2.7724	0.0425	-
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.02	0.005		0.000844	2.5000	0.0422	-
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.3	0.1		0.35753	2.5000	1.1918	Расчет
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: $\text{Сумма}(H_i * M_i) / \text{Сумма}(M_i)$, где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с								

ЭРА v2.0 ТОО "КазГрандЭкоПроект"

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Туркестанская область , Строительство школы

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзвешенная высота, м	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.								

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Туркестанская область , Строительство школы

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)	
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада			
							ЖЗ	СЗЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Существующее положение										
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :										
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.06595/0.00066		99/-134		6013	100		Площадка строительных работ	
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.12326/0.02465		53/-129		6008	40.8		Площадка строительных работ	
						6009	40.8		Площадка строительных работ	
						0001	18.5		Площадка строительных работ	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.10423/0.02085		99/-134		6007	100		Площадка строительных работ	
0621	Метилбензол (349)	0.32364/0.19419		149/24		6007	100		Площадка строительных работ	
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.37608/0.03761		149/24		6007	100		Площадка строительных работ	
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.23262/0.08142		149/24		6007	100		Площадка строительных работ	

ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Таблица 3.5

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Туркестанская область , Строительство школы

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м ³		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.09943/0.02983		99/-134		6009	100		Площадка строительных работ
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.15556		53/-129		6008	33.7		Площадка строительных работ
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					6009	33.7		Площадка строительных работ
						0001	32.6		Площадка строительных работ
35 0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	0.05422		53/-129		0001	52.6		Площадка строительных работ

ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Таблица 3.5

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Туркестанская область , Строительство школы

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона)		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0342	(516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)					6013	39.4		Площадка строительных работ
						6009	4		Площадка строительных работ

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Туркестанская область, строительство школы

Декларируемый год: 2025			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год
1	2	3	4
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00534	0.0001968
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000868	0.000032
	Сера диоксид	0.01635	0.000602
	Углерод (593)	0.000695	0.0000256
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03864	0.001423
6005	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	0.02025	0.01035
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.0003056	0.0001562
	Азота (IV) диоксид	0.03056	0.00829
	Углерод оксид	0.01375	0.00703
6006	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/	0.0028	0.0001008
6007	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0.01875	0.04028
	Уайт-спирит	0.01875	0.03375
6009	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.02683	0.00605
6010	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.25	0.108
6011	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0807	0.000928
6012	Метилбензол	0.0517	0.04625
	Бутилацетат	0.01	0.00895
	Пропан-2-он	0.02167	0.0194
	Уайт-спирит	0.0833	0.0143

6013	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/	0.00963	0.01074
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	0.00107	0.001194
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор	0.000389	0.000434
Всего:		0.7023476	0.3184824

2.2 Оценка воздействия на состояние вод

2.2.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах

Строительство.

Продолжительность строительства 6 мес.

Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут

$Q = 20 \cdot 25 = 500$ л (0,5 м³/сут)

$500 \text{ л} \cdot 180 \text{ дней} = 90000 \text{ л} / 1000 = 90$ м³/год

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 90 м³.

Техническая вода – 225 м³.

2.2.2 Характеристика источников водоснабжения

Строительство. Водоснабжение в период строительства – привозное. Питьевое водоснабжение предусмотрено бутилированной водой.

Для нужд строителей предусмотрены биотуалеты с последующим вывозом хоз-бытовых сточных вод ассенизаторской машиной по договору на ближайшие очистные сооружения.

Эксплуатация. Источником водоснабжения являются наружные сети.

Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотеком.

2.2.3 Поверхностные воды

2.2.3.1 Гидрографическая характеристика территории

В пределах площадки естественные и искусственные (арыки, каналы) водотоки отсутствуют.

2.2.4 Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды

Структура мер по снижению и предотвращению воздействия включает в себя:

- предотвращение у источника, снижение у источника;
- уменьшение на месте;
- ослабление у рецептора;
- восстановление или исправление;
- компенсация возмещением.

Строительство. Комплекс мероприятий организационного, технологического и технического характера по снижению отрицательного воздействия на этапе *строительства* включает в себя меры по предотвращению или снижению у источника:

- выполнение строительных работ строго в границах отведенных площадок;
- временное накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях, в отведенных для этих целей местах;
- антикоррозийная защита емкостей хранения ГСМ и химреагентов;
- исключение сброса сточных вод в окружающую среду;

- регулярная уборка рабочих площадей в период проведения работ;
- своевременное удаление образующихся отходов со строительных площадок;
- тщательная уборка территории после окончания работ и рекультивация нарушенных земель.

Эксплуатация. Меры по предотвращению или снижения отрицательного воздействия предприятия в период *эксплуатации* на водные ресурсы включают следующие мероприятия.

Отвод поверхностных сточных вод с территории будет осуществляться сетью открытых водостоков, что позволит предотвратить их неконтролируемый сброс на рельеф местности и подземные водные горизонты. Сеть открытых водостоков состоит из лотков, канав и каналов. Также для открытых водостоков используются лотки и кюветы автомобильных дорог.

Основным мероприятием по охране водных ресурсов для производства в целом будет являться организация системы очистки и повторного использования дождевых сточных вод и исключение сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

2.2.5 Подземные воды

2.2.5.1 Гидрогеологические параметры описания района

Подземные воды пройденными выработками до глубины 8,0м, не вскрыты.

2.2.5.2 Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения

Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в районе полигона являются:

- устройства системы сбора и отвода поверхностного стока и производственного стока;
- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности персонала строительной организации, накапливаются в герметичных емкостях (биотуалет) и регулярно вывозятся на очистные сооружения, что исключает возможность негативного воздействия данного вида стоков на качество подземных вод.

2.2.5.3 Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Комплекс мероприятий организационного, технологического и технического характера по снижению отрицательного воздействия на подземные воды на этапе строительства включает в себя меры по предотвращению или снижению у источника:

- выполнение строительных работ строго в границах отведенных площадок;
- временное накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях, в отведенных для этих целей местах;
- антикоррозийная защита емкостей хранения ГСМ и химреагентов;
- исключение сброса сточных вод в окружающую среду;
- регулярная уборка рабочих площадей в период проведения работ;
- своевременное удаление образующихся отходов со строительных площадок;
- тщательная уборка территории после окончания работ и рекультивация нарушенных земель.

2.3 Оценка воздействия на недра

В районе участка изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается.

Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.

2.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

2.4.1 Виды и объемы образования отходов

Строительство. В период производства строительно-монтажных работ будут образовываться следующие отходы:

- Строительный мусор, включающий в себя остатки строительных материалов;
- Огарки сварочных электродов, образующиеся при производстве сварочных работ;
- Тара из-под краски, образующаяся при производстве лакокрасочных работ.

Отходы, образуемые при плановом техническом обслуживании и ремонте (ТО и ТР) автотранспорта, строительных машин и механизмов, задействованных при строительстве, не учитываются, так как подлежат учету в организациях, производящих работы по строительству, на балансе которых находится данная техника. Выполнение ремонтных работ на территории объекта не предусмотрено.

При ежедневном обслуживании строительных машин и механизмов образуются отходы в виде промасленной ветоши, которые классифицируются как обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительных работах при реконструкции полигона, будут образовываться твердые коммунальные отходы, которые классифицируются как твердые бытовые (коммунальные) отходы.

Ниже приведены расчеты объемов образования отходов в период строительства.

Расчет объемов образования ТБО

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека	0,3
Среднесписочная численность работающих, чел	20
Продолжительность строительства, мес.	6
Средняя плотность отходов, т/м ³	0,25
Количество отходов, т/год	0,75

Строительный мусор – 5,5

Расчет объемов образования огарков сварочных электродов

Фактический расход электродов, $M_{ост}$, т/год	Остаток электрода от массы электрода, α	Объем образования огарков, N , т/год
1,085	0,015	0,016275

$N = M_{\text{ост}} \cdot \alpha$, т/год, где $M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов, т/год; α - остаток электрода, $\alpha = 0.015$ от массы электрода.

Расчет объемов образования жестяных банок из-под краски:

Вид тары (краски)	Масса краски в таре, M_K , т/год (по смете)	Масса тары, M , т/год	Содержание остатков краски в таре в долях	Объем образования тары, N , т/год
ПФ-115	0,150	0,009375	0,01	0,010875

$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{K_i} \cdot \alpha_i$, т/год, где M_i - масса i -го вида тары, т/год; n - число видов тары; M_{K_i} - масса краски в i -ой таре, т/год; α_i - содержание остатков краски в i -той таре в долях от M_{K_i} (0.01-0.05).

Расчет норматива образования промасленной ветоши производится согласно п. 2.32. «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» [34].

Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

$$N = M_o + M + W, \text{ т/год}$$

где M_o - количество ветоши, поступающее на предприятие за год т/год

M - норматив содержания в ветоши масла - $0,12 \times M_o$;

W - норматив содержания в ветоши влаги - $0,15 \times M_o$.

Объем образования промасленной ветоши составит:

Поступившее количество ветоши, т/год	Норматив содержания в ветоши		Объем образования ветоши, N , т/год
	масел, M	влаги, W	
0,02	0,12	0,15	0,0254

Данные о расходе основных строительных материалов приняты в соответствии проектными решениями по организации строительства. В настоящем разделе учтены только те строительные материалы, которые расходуются в наибольших объемах. Соответственно, образование и порядок обращения отходов, образующихся в процессе строительства, рассматривались именно по этой группе строительных материалов.

Детали заводского изготовления, поступающие на площадку в готовом виде, при производстве работ с соблюдением требований стандартов, строительных норм и правил, не должны давать трудно устранимых потерь и отходов.

Перечень, источники и объем образования отходов на стадии строительства представлены ниже (Таблица 2.19).

Таблица 2.1 – Перечень и масса отходов в период строительства

№ п/п	Наименование отхода	Отходообразующий процесс	Кол-во отходов, т/год
1	2	3	4
1.	Тара из-под краски	Лакокрасочные работы	0,010875
2	Обтирочный материал	Обслуживание строительных машин и механизмов	0,0254

3	Строительный мусор	Общестроительные работы	5,5
4	Огарки сварочных электродов	Сварочные работы	0,016275
5	Твердые бытовые отходы	Жизнедеятельность персонала строительной организации	0,75

Эксплуатация. В процессе эксплуатации будут образовываться следующие отходы:

В период эксплуатации объекта будут образовываться как отходы потребления, так и отходы производства.

В процессе эксплуатации школы будут образовываться коммунальные отходы. Коммунальные отходы образуются при уборке территории и жизнедеятельности персонала, а также при освещении офисных и других помещений (люминесцентные лампы).

Расчет объемов образования отходов выполнен по ПК «Эра-Отходы» (версия 1.4) ООО НПП «Логос-Плюс» (г. Новосибирск).

Коммунальные отходы.

Источник образования отходов: Школа.

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы. Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 учащегося, $KG=24$. Плотность отхода, $кг/м^3$, $P=300$.

Среднегодовая норма образования отхода, $м^3/на 1 учащегося$, $M3=KG/P=24/200=0.12$. Количество человек, $N=300$.

Отход по МК: GO060 Твердые бытовые отходы (коммунальные)

Количество рабочих дней в год, $DN=250$.

Объем образующегося отхода, т/год,
 $\underline{M}_=N*KG/1000*DN/365=300*24/1000*250/365= 4,9$

Для освещения помещений школы будут использоваться лампы накаливания, светодиодные и люминесцентные лампы. Отработанные лампы накаливания и светодиодные лампы утилизируются совместно с коммунальными отходами.

От персонала

Источник образования отходов: Школа.

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы. Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 персонал, $KG=24$. Плотность отхода, $кг/м^3$, $P=36$.

Среднегодовая норма образования отхода, $м^3/на 1 персонал$, $M3=KG/P=24/35=0.12$. Количество человек, $N= 36$.

Отход по МК: GO060 Твердые бытовые отходы (коммунальные)

Количество рабочих дней в год, $DN=250$.

Объем образующегося отхода, т/год,
 $\underline{M}_=N*KG/1000*DN/365=36*24/1000*250/365= 0,591$

Для освещения помещений школы будут использоваться лампы накаливания, светодиодные и люминесцентные лампы. Отработанные лампы накаливания и светодиодные лампы утилизируются совместно с коммунальными отходами.

Отработанные люминесцентные лампы относятся к опасным отходам и их утилизация с коммунальными отходами недопустима.

Тип лампы: ЛБ 4. Эксплуатационный срок службы лампы, час, $K = 6000$. Вес лампы, грамм, $M = 25$. Количество установленных ламп данной марки, шт., $N = 60$. Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год, $DN = 365$. Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн, $S = 4$. Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год, $T = DN * S = 365 * 4 = 1460$. Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год, $G = CEILING(N * T / K) = 15$.

Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год, $M = G * M * 0.000001 = 15 * 25 * 0.000001 = 0,000375$.

Источник образования отходов: столовая

Удельная норма образования бытовых отходов столовой – 0,0001 м³ /блюдо. Плотность отходов – 0,3 т/м³. Кол. блюд - 660 в сутки

$$M = 0,0001 * 0,3 * 350 = 0,0105 \text{ т/сутки}$$

$$0,0105 * 660 = 6,93 \text{ т/год}$$

Перечень, источники и объем образования отходов в период эксплуатации представлены ниже (Таблица 2.20).

Таблица 2.2 – Перечень и масса отходов

№ п/п	Наименование отхода	Отходообразующий процесс	Кол-во отходов, т/год
1	2	3	4
1	Отработанные ртутьсодержащие лампы	Освещение помещений и территории	0,000375
2	Твердые бытовые отходы	Жизнедеятельность персонала строительной организации	4,9
3	Пищевые отходы	Приготовление пищи в столовой	6,93
4	Твердые бытовые отходы	Персонала	0,75

2.4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями временного накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и утилизации.

Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов производства и потребления, образующихся в результате строительства и эксплуатации предприятия представлены ниже.

Таблица 2.3 – Перечень, состав и физико-химические свойства отходов производства и потребления

№ п/п	Наименование видов отходов	Технологический процесс, где происходит образование отходов	Физико-химическая характеристика отходов		
			Растворимость в воде	Агрегатное состояние	Содержание основных компонентов, % массы
1	2	3	4	5	6
<i>Стадия строительства</i>					
1	Строительный мусор	Общестроительные работы	н/р	Твердый	Бетон - 20,0% Кирпич - 20,0% Песок, пыль - 15,0% Стекло - 5,0% Стекловолокно - 5,0 Полимерные материалы - 10,0 Ткань х/б - 3,0 Щебень - 12,0 Древесина - 10,0
2	Огарки сварочных электродов	Сварочные работы	н/р	Твердые	Железо - 96-97; Обмазка (типа Ti(CO)) - 2-3; Прочие - 1.
3	Тара из-под краски	Лакокрасочные работы	н/р	Твердая	Жесть - 94-99, Краска - 5-1.
4	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами	Обслуживание строительных машин и механизмов	н/р	Твердый	Грязь - 73; Масло - 12; Влага - 15.
5	Твердые бытовые (коммунальные) отходы	Непроизводственная деятельность персонала предприятия	н/р	Твердые	Бумага и древесина – 60; Грязь - 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой - 6; Металлы - 5; Пластмассы - 12.
<i>Стадия эксплуатации</i>					
1	Отработанные ртутьсодержащие	Освещение помещений и	н/р	Твердый	Стекло – 92,0;

№ п/п	Наименование видов отходов	Технологический процесс, где происходит образование отходов	Физико-химическая характеристика отходов		
			Растворимость в воде	Агрегатное состояние	Содержание основных компонентов, % массы
1	2	3	4	5	6
	лампы	территории			Ртуть – 0,02; Другие металлы – 2,0; Прочие – 5,98.
2	Твердые бытовые отходы	Жизнедеятельность персонала строительной организации	н/р	Твердый	Бумага и древесина – 60; Тряпье - 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой - 6; Металлы - 5; Пластмассы - 12.
3	Пищевые отходы	Приготовление пищи в столовой	н/р	Твердый	Пищевые отходы - 100

Образующиеся при строительстве и эксплуатации отходы не обладают опасными свойствами. При соблюдении требований по управлению отходами загрязнение окружающей среды не прогнозируется.

2.4.3 Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте относятся:

- накопление отходов на месте их образования;
- сбор отходов;
- транспортировка отходов.

Временное складирование отходов (накопление отходов) в процессе *строительства и эксплуатации* объекта осуществляется в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям).

Накопление отходов предусматривается в специально установленных и оборудованных соответствующим образом местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Передача отдельных видов отходов осуществляется на основании заключенных договоров, и оформляется документально с организациями, имеющими соответствующую квалификацию.

Строительство. Все отходы, образующиеся на стадии строительства временно складировются на специальной площадке на территории строительства и по мере накопления вывозятся специализированным автотранспортом для утилизации или захоронения.

Строительный мусор. Образуется в процессе строительно-монтажных работ. Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления спецорганизацией для дальнейшей утилизации.

Огарки сварочных электродов. Образуются при сварочных работах. Для временного хранения данного вида отходов предусмотрен металлический ящик. По мере накопления отходы вывозятся в спецорганизацию для дальнейшей утилизации.

Тара из под ЛКМ. Образуются при лакокрасочных работах. Для временного хранения данного вида отходов предусмотрен металлический контейнер. По мере накопления отходы вывозятся в спецорганизацию для дальнейшей утилизации.

Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнере, расположенном на территории строительной площадки. Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению

и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) предусмотрен передвижной крупногабаритный контейнер вместимостью 0,5 м³, расположенный на специально оборудованной площадке.

Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

Помасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочно-го материала для протирки механизмов. Складируется в металлический ящик с последующей передачей в спецорганизации для дальнейшей утилизации.

Эксплуатация. Сбор и временное хранение отходов производства на предприятии осуществляется с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации.

Обустройство мест (площадок) для сбора *твердых бытовых отходов* выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не менее 1,5 м.

Для временного хранения коммунальных отходов и смета с территории уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн.

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из урн и из здания предусмотрены передвижные крупногабаритные контейнеры вместимостью 0,75 м³. Количество контейнеров для ТБО – 1 шт. и 1 контейнер для сбора пищевых отходов. Контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. Контейнерная площадку размещается на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения. ТБО один раз в три дня вывозятся на полигон ТБО по договору с коммунальными службами.

Пищевые отходы запрещено выбрасывать в контейнер для бытового мусора. Сбор будет осуществляться в специальный контейнер для пищевых отходов, расположенный в защищенном месте, вне зоны доступа к нему детей. Пищевые отходы вывозятся ежедневно по договору спец организацией.

Отработанные лампы размещаются в специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп на территории контейнерной площадки для обеспечения их безопасного сбора (п. 26 Типовых правил благоустройства

территорий городов и населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 № 235). Вывозятся с территории по договору со специализированной организацией, занимающейся демеркуризацией ламп с периодичностью 1 раз в шесть месяцев.

2.4.4 Лимиты накопления и захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения не устанавливаются.

Декларируемое количество отходов представлены в таблицах 2.22-2.23.

Таблица 2.22 – Декларируемое количество неопасных отходов период строительства на 2025.

наименование отхода	количество образования, т/год	количество накопления, т/год
1	2	3
Не опасные отходы		
Тара из-под краски - 08 01 12 (Отходы красок и лаков, за исключением упомянутых в 08 01 11)	0,010875	0,010875
Ветошь - 15 02 03 (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)	0,0254	0,0254
Огарки сварочных электродов - 12 01 13 (Отходы сварки)	0,016275	0,016275
Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы)	0,75	0,75

Строительный мусор (17 09 04 - Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03)	5,5	5,5
ВСЕГО:	6,30255	6,30255

Таблица 2.2.3 - Декларируемое количество неопасных отходов период эксплуатации на 2026.

наименование отхода	количество образования, т/год	количество накопления, т/год
1	2	3
Не опасные отходы		
Светодиодные лампы (20 01 36 - списанное электрическое и электронное оборудование)	0,000375	0,000375
Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) (от учащихся)	4,9	4,9
Пищевые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы)	6,93	-
Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы) (от персонала)	0,591	1,4
ВСЕГО:	12,421375	5,491375

2.5 Оценка физических воздействия на окружающую среду

2.5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Основным типом физического воздействия на окружающую среду в период строительства будет являться шумовое воздействие.

Оценка воздействия физических факторов произведена согласно требованиям действующего нормативного документа (санитарные правила): «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

При проведении строительных работ используется строительная техника, шум от которой может достигать до 100 дБА. Шум от стройплощадки зависит от характера выполняемых работ и расстояния до жилой застройки. Затухание звука от стройплощадки составляет около 4 дБа при удвоении расстояния.

В таблице 7.1 приведены данные о шуме стройплощадок в зависимости от вида строительных работ, которые показывают, что на расстоянии 30м шум колеблется в пределах от 63 до 85 дБА.

Таблица 2.4

Затухание звука от стройплощадок

Вид строительных работ	Эквивалентные уровни звука, дБА, на расстоянии от стройплощадки, м	
	15	30
Погрузочные	67	63
Земляные	73	69

Для уменьшения уровней акустического воздействия от подобных источников применяют несколько основных методов снижения шума:

- использование современной техники с низкими акустическими характеристиками (минус состоит в том, что при таких видах работ, как, сверление и резание материалов шум возникает уже не от оборудования, а от его контакта с объектами строительства);
- использование акустических экранов по периметру строительной площадки;
- применение шумозащитных капотов и кожухов на стационарные строительные установки (достигается эффект только для стационарных установок).

Шум, образующийся в ходе строительных работ, носит временный и локальный характер.

Основываясь на опыте строительства объектов по схожим проектам можно предположить, что уровень шума будет ниже уровня, рекомендованного в нормативных документах. Из-за строительства незначитель-

но увеличится интенсивность транспортного потока по существующим дорогам и на подъездных и примыкающих дорогах ведущих к проектируемым объектам.

Строительные машины и механизмы будут являться так же источником вибрации. Данный уровень воздействия при строительстве незначителен и не сопряжен с неудобствами для жителей близлежащих домов.

Технологические процессы, в которых, применяется динамическое оборудование при строительстве не предусмотрены.

Вследствие потерь энергии энергетическими системами и приборами строительной техники и оборудования возникает электромагнитное излучение. Действующие стандарты ограничивают электромагнитное излучение техники и оборудования по всем параметрам. Они учитываются при конструировании энергетических систем строительной техники и оборудования.

Период эксплуатации

На территории проектируемого объекта отсутствуют значительные источники физических воздействий на окружающую среду.

Источники шума и электромагнитных излучений размещаются в хозяйственной зоне, на значительном удалении от основных зданий объекта и ближайших жилых домов, с учетом требуемых санитарных разрывов.

2.5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ

На территории отсутствует зона техногенного радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных аварий, а так же нет объектов, являющихся потенциальными источниками радиационных загрязнений (АЭС, ТЭЦ, предприятий по добыче, переработке и использованию минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов и т.д.).

Радиационных аномалий на участке изысканий не обнаружено. Показатели радиационной безопасности территории соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов [16, 17].

2.6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

2.6.1 Состояние и условия землепользования

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует отметке по генплану 305,6.

Согласно отчета об инженерно-геологических условиях по объекту строительства вскрыты два инженерно-геологический элемент (ИГЭ):

ИГЭ 1- суглинок макропористый, от твердой до тугопластичной консистенций, светло- просадочный, мощностью 7,5-7,6м. Просадка суглинка от собственного веса при замачивании отсутствуют.

Тип грунтовых условия по просадочности - первый.

Расчетные характеристики грунта в водонасыщенном состоянии:

- удельный вес - 22,1кН/м³; угол внутреннего трения - 38°;
- удельное сцепление - 0кПа; модуль деформации E - 30МПа;
- плотность галечникового грунта - 2,22г/см³

С поверхности земли распространен насыпной грунт из суглинка, с включением гальки и гравия, мощностью 0,5-0,7 м и почва из суглинка мощностью 0,2 м

Подземные воды пройденными выработками до глубины 8,0м, не вскрыты.

По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до глубины 2,0 м, незасолены. Величина сухого остатка составляет 0,117-0,128 %. Зона влажности СНиП РК 2.04-03-2002 - сухая.

2.6.2 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Намечаемая деятельность связана с незначительное трансформацией естественных ландшафтов, в т. ч. изменением рельефа местности.

Плодородный слой почвы с территории проектируемого участка мощностью 0,2 м снимается и сохраняется в буртах.

Минимизация негативного воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы, ландшафты и почвы достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду.

Предотвращение загрязнения почв на прилегающих территориях путем своевременной ликвидации аварийных просыпей агрохимикатов, отходов, проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ решается путем организованного отвода и очистки поверхностных сточных вод; сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудования двигателей специальной техники поддонами для сбора утечки масел.

Комплекс вышеперечисленных мер в период производства строительных работ позволит предотвратить их отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы. Отрицательное воздействие строительных работ на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.

В результате реализации вышеприведенного комплекса мер по предотвращению при эксплуатации предприятия отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.

2.7 Оценка воздействия на растительность и животный мир

2.7.1 Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта

Район размещения объекта находится под влиянием интенсивного многокомпонентного антропогенного воздействия города и промышленных предприятий, поэтому естественная растительность со значительным участием сорных видов встречается, как правило, на участках, оставленных без внимания промышленностью и градостроительством.

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен кустарниковой, травянистой степной растительностью. Кустарник, растущий в основном в ложбинах, представлен жимолостью, карагайником. Деревья представлены кленом, топодем, березой и карагачом.

Травяной покров местности представлен степным разнотравьем. Среди разновидностей трав встречается типчак, ковыль красноватый, вейник, полынь.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми.

Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка - экономка. Непосредственно на площадке животные отсутствуют в связи с близостью действующего объекта.

Из птиц обычный домовый воробей, сорока, ворон, скворец. Среди животных, обитающих в районе, занесенных в Красную книгу нет.

2.7.2 Источники воздействия на растительность и животный мир

Учитывая скудность растительного и животного мира на территории исследуемого участка, антропогенную трансформацию естественных экологических систем в результате использования участка под пастбища, нанесение какого-либо значительного ущерба в результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта не прогнозируется.

Объекты растительного мира, произрастающие на участке, не представляют ценности как объекты, подлежащие охране или ресурсы, используемые в качестве сырья или корма для скота. Все они широко распространены на прилегающих территориях и их уничтожение на локальных участках в результате строительства не представляет опасности для популяции.

Объекты животного мира с началом строительства в результате фактора беспокойства мигрируют на прилегающие участки, где условия их проживания сохраняются.

Существует вероятность уничтожения единичных особей черепахи по причине их медленного передвижения, но данный вид очень широко распространен на соседних участках.

Возможно уничтожение части популяции насекомых, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп животных.

2.8 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

2.8.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Туркестанская область появилась 19 июня 2018 года в результате переименования Южно-Казахстанской области. Центром Туркестанской области стал город Туркестан, который, по словам Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира.

Туркестанская область расположена на юге Казахстана. Территория региона составляет 116,1 тыс. км². Область включает 3 города областного значения, 13 районов, 836 населенных пунктов, 177 поселковых и аульных (сельских) округов. В области, по данным на 1 декабря 2019 года, проживает чуть более 2 млн человек.

Главной гордостью и жемчужиной региона является город Туркестан — духовная столица тюркского мира, с богатой историей, динамичным и интересным будущим. Город находится в самом центре Великого Шелкового пути.

Сегодня жизнь в регионе кипит: ведется обширное строительство, быстро развивается инфраструктура, развивается торговля. Неспроста область называют регионом огромных возможностей. Действительно, потенциал экономического развития области очень большой.

Работа в регионе сконцентрирована на четырех важнейших направлениях: развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и масштабная реализация туристического потенциала области.

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-сентябрь 2019 года составил 449,3 млрд тенге или 132,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Туркестанская область привлекательна для иностранных инвесторов. Основными преимуществами региона являются выгодное географическое расположение и логистика, наличие автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай», богатые природные ресурсы, человеческий капитал и низкие издержки на оплату труда, высокий потенциал развития АПК и туризма.

На территории Туркестанской области имеются площадки с готовой инфраструктурой и возможностью предоставления инвестиционных преференций. Это — специальная экономическая зона «Туркестан» и индустриальные зоны в районах. Проводится работа по созданию новой «Архитектуры работы с инвестициями» в целях консолидации деятельности всех заинтересованных участников данного процесса. Так, в области уже функционирует специальная инвестиционная компания «TURKISTAN INVEST», которая оказывает полный спектр услуг инвесторам по принципу «одного окна» с сопровождением на всех этапах жизненного цикла проекта в режиме 24/7. Также ведется работа по созданию единого информационного портала, содер-

жащего информацию о потенциале региона и интерактивную инвестиционную карту с отображением свободных земельных участков и наличием необходимой инфраструктуры. Кроме того, акиматом области прорабатывается вопрос по созданию «Invest House», на площадке которого будут размещены все организации, призванные облегчить вхождение инвесторов.

В результате проделанной в 2019 году работы общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 441,2 млрд тенге, что на 38,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средства государственного бюджета составили 198,5 млрд тенге, доля — 45%, собственные средства — 199,2 млрд тенге, доля — 45,1%. Доля заемных средств составила 9,9%, или 43,5 млрд тенге.

Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, операции с недвижимым имуществом, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство, доля которых в общем объеме инвестиций составила 34%, 16,6% и 12,6% соответственно.

По итогам 2019 года объем промышленного производства в Туркестанской области составил 500 млрд тенге. Из них 245 млрд тенге относятся к обрабатывающей промышленности. Показатели обрабатывающей промышленности увеличились в таких областях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и в других неметаллических минеральных продуктах.

Численность экономически активного населения области в III квартале 2019 года составила 796,9 тыс. человек, число безработных — 40,4 тыс. человек, уровень общей безработицы — 5,1%.

По Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается на 0,1% (в 2018 году 5,2%, по итогам III квартала 2019 года - 5,1%). В целях уменьшения уровня безработицы в рамках государственной программы «Еңбек» в 2019 году мерами трудоустройства охвачено 95 980 человек, создано около 25 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях экономики.

В рамках первого направления программы «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» запланировано направить 9 143 человек. Из числа молодежи выпускников школ 9-11 классов, граждан, не имеющих профессионального образования и не поступивших в учебные заведения, 3 401 человек будут охвачены техническим и профессиональным обучением (срок обучения 2,5 года), фактически направлено 3401 человек (100%). На краткосрочные курсы обучения планируется направить 5 742 человек, фактически направлено 5 746 человек (100%).

По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» планируется охватить 11412 человек, из них:

- 1 320 человек обучение основам предпринимательства в рамках проекта Бизнес-Бастау, фактически направлено 2 065 человек, завершили и получили сертификат 1 914 человек.

- 2 000 человек выдача микрокредитов, 1 859 человек получили микрокредиты;

· 7 892 человек запланировано выдача грантов, фактически выдано 7 903 грантов;

· 200 человек выдача микрокредитов за счет финансовых организации, 1160 человек получили микрокредиты.

В рамках третьего направления «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и повышения мобильности трудовых ресурсов» планируется охватить мерами трудоустройства 59048 человек.

На 1 января 2020 года оказаны меры по трудоустройству 73 846 человек, из них:

- на постоянные места трудоустроено 54 463 человек;
- на создаваемые новые рабочие места — 2573 человек.
- на социальные рабочие места направлено 4431 человек;
- на молодежную практику направлено 6783 человек;
- на общественные работы направлено 5596 человек.

В результате проведенных работ по итогам III квартала 2019 года:

- уровень безработицы составил 5,1%;
- уровень молодежной безработицы 4,2%;
- уровень женской безработицы 7%.

На 1 января 2020 года создано 29248 рабочих мест, из них:

- 1094 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жер»;
- 294 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жол»;
- 1210 рабочих мест в рамках программы индустриально-инновационного развития;
- 290 рабочих мест в рамках программе «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 4630 рабочих мест по программе «Развитие территории»;
- 2418 рабочих мест по программе «Развитие регионов до 2020 года»;
- 1476 рабочих мест по программе «Развитие образования и науки до 2019 года»;
- 14908 рабочих мест создано в рамках государственных, отраслевых программ.

Из числа созданных рабочих мест через центры занятости трудоустроены 2573 человек.

2.8.2 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Реализация проекта даст возможность создания рабочих мест на этапе строительства, а также на этапе эксплуатации. Персоналу на площадке представится возможность работать с современными технологиями, следовательно, заинтересованные рабочие смогут пройти обучение.

Населенные пункты в районе проектируемого предприятия имеют достаточные трудовые ресурсы для обеспечения потребностей проектируемого объекта. На всех рабочих специальностях и частично ИТР будет задействовано местное население.

2.8.3 Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемого предприятия оценивается как вполне допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте – обеспечении занятости населения, получения ценного ликвидного продукта – цветных металлов, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

2.8.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения

В процессе оценки воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду рассмотрены компоненты двух блоков:

- социальной среды, включающей – трудовая занятость, доходы и уровень жизни населения, здоровье населения, рекреационные ресурсы;
- экономической среды, включающей – экономическое развитие территории, землепользование.

Интегральное воздействие на каждый компонент определялось в соответствии с критериями, учитывающими специфику социально-экономических условий региона путем суммирования баллов отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействия и интенсивности воздействий. В результате интегральный уровень воздействия оценивается для компонентов:

- трудовая занятость ($3+5+2=10$) – среднее положительное воздействие;
- доходы и уровень жизни населения ($3+5+2=10$) – среднее положительное воздействие;
- здоровье населения (0) – воздействие отсутствует;
- рекреационные ресурсы ($-1-5-1=-7$) – среднее отрицательное воздействие;
- экономическое развитие территории ($3+5+3=11$) – высокое положительное воздействие;
- землепользование ($-1-5-1=-7$) – среднее отрицательное воздействие.

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности на:

- экономическое развитие территории оценивается как высокое положительное;
- трудовую занятость, доходы и уровень жизни населения оценивается как среднее положительное воздействие;
- рекреационные ресурсы и землепользование оценивается как среднее отрицательное.

Воздействие на здоровье населения оценивается как нулевое.

В целом эксплуатация производства в безаварийном режиме принесет огромную пользу для местной, региональной и национальной экономики.

2.8.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение социально-экономических условий жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия.

Намечаемая деятельность:

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;
- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей;
- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и рекреационных целей;
- не приведет к утрате традиционных мест отдыха населения.

3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности

Промплощадка проектируемого предприятия размещена за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохраных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда.

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам строительства, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

На прилегающей к проектируемому предприятию территории в основном преобладают низкокочивые с различной степенью устойчивости, преобразованные и трансформированные (сельскохозяйственные земли, деградированные степи), относящиеся к городской застройке. Они утратили потенциал биоразнообразия и возможность естественного восстановления, но сохраняют резерв средоформирующего каркаса после улучшения и санации с использованием компенсационных мер.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Оценка устойчивости прилегающих к предприятию ландшафтов к антропогенному воздействию на основе комплексных критериев, включает геологические, геоморфологические, почвенные и геоботанические особенности. Выделено 3 класса устойчивости ландшафтов: неустойчивые, среднеустойчивые и устойчивые. К неустойчивым относятся все горные лесные ландшафты, а также степные ландшафты денудационных, эрозионно-денудационных приподнятых равнин и аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин. Неустойчивость последних, связана не столько с антропогенными факторами, а больше, с периодической трансгрессией и регрессией рек. Поэтому во временном аспекте эти ландшафты не устойчивы, а антропогенные нагрузки могут стимулировать различные негативные процессы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и среднеустойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

3.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексной (интегральной) оценкой воздействия намечаемой деятельностью по сути является значимость воздействия, определяемая в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 октября 2010 г № 270-п [31].

В настоящем ОВОС выполнена оценка воздействия на каждый компонент окружающей среды, затрагиваемый при проведении работ.

Оценка воздействия проведена по трем показателям: пространственный, временной масштабы воздействия и величина воздействия (интенсивность). Для оценки значимости воздействия определен комплексный балл, т. е. интегральная оценка воздействия на следующие компоненты: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный и животный мир, геологическую среду.

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка деятельности.

Комплексная оценка воздействия всех операций, производимых при производстве, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 5.1.

Таблица 3.1 - Расчёт значимости воздействия на компоненты природной среды

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия в баллах	Категория значимости
1	2	3	4	5	6	7
Воздушная среда	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Ограниченное воздействие (2)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	8	Низкая значимость
	Шум	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Поверхностные воды	Химическое загрязнение поверхностных (талых и дождевых) сточных вод в пределах территории завода, их организованный отвод и очистка, предотвращающие химическое загрязнение поверхностных водных объектов	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Подземные воды	Химическое загрязнение подземных вод отсутствует, ввиду предотвращения инфильтрации поверхностного стока в подземные горизонты	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Изъятие водных ресурсов из действующего водозабора в пределах разрешения на специальное водопользование	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Земельные ресурсы	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Почвы	Механические нарушения на территории завода	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Загрязнение почв химическими	Локальное воздей-	Многолетнее	Незначительное	4	Низкая значи-

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия в баллах	Категория значимости
1	2	3	4	5	6	7
	веществами	ствие (1)	воздействие (4)	воздействие (1)		мость
Растительный и животный мир	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается, физическое воздействие отсутствует	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Отсутствие интегрального воздействия на растительность и животный мир в районе предприятия, изменение видового разнообразия не прогнозируется	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость

Как следует из вышеприведенного расчета при нормальном (без аварий) режиме строительства и эксплуатации объекта воздействие низкой значимости будет отмечаться на все компоненты.

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

В целом положительное интегральное воздействие прогнозируется на социально-экономическую среду, а отрицательное воздействие на компоненты природной среды от планируемой деятельности не выходит за пределы среднего уровня.

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что предусмотренные проектом работы, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В тоже время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

3.3 Оценка последствий аварийных ситуаций

Транспортная авария. Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины). Особенную опасность представляют аварии при транспортировке опасных веществ, в данном случае серной кислоты и мышьяксодержащего кека.

Опасность транспортной аварии на проектируемом предприятии для людей заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании веществ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Для окружающей среды опасность заключается в загрязнении земель, водных объектов, повреждении растительности.

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят на промышленных объектах.

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности.

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания:

окси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:

- температура – 70 °С;
- плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м²;
- концентрация окиси углерода – 0,1% объема;
- видимость в зоне задымления – 6-12 м.

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно также, как и при безаварийной деятельности. Воздействие аварийных ситуаций, описанных выше, оценивается как локальное, кратковременное, сильное, средней значимости

В настоящем ОВОС использована ступенчатая матрица, базирующаяся на матрице риска, представленной в Международном стандарте СТ РК ИСО 17776-2004.

В матрице экологического риска используются баллы значимости воздействия, полученные при оценке воздействия аварий. Если вероятность появления конкретного воздействия крайне мала, то даже при высокой значимости воздействия, вероятность негативных последствий может соответствовать низкому экологическому риску (терпимый риск).

Матрица экологического риска для аварийных ситуаций предприятия представлена в таблице 5.2. Представленная матрица показывает, что экологический риск рассмотренных аварийных ситуаций не достигает высокого уровня экологического риска ни для одного компонента природной среды.

Таблица 3.2 - Матрица экологического риска

Значимость воздействия	Последствия (воздействия) в баллах				Частота аварий (число случаев в год)					
	Компоненты природной среды				<10 ⁻⁶	≥10 ⁻⁶ <10 ⁻⁴	≥10 ⁻⁴ <10 ⁻³	≥10 ⁻³ <10 ⁻¹	≥10 ⁻¹ <1	≥1
	Атмосферный воздух	Недра	Земельные ресурсы	Водные ресурсы	Практически невозможная авария	Редкая авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая
0-10	1			1				x x x x		
11-21	16		16		Низкий риск			x x		

Значимость воздействия	Последствия (воздействия) в баллах				Частота аварий (число случаев в год)					
	Компоненты природной среды				$<10^{-6}$	$\geq 10^{-6} < 10^{-4}$	$\geq 10^{-4} < 10^{-3}$	$\geq 10^{-3} < 10^{-1}$	$\geq 10^{-1} < 1$	≥ 1
	Атмосферный воздух	Недра	Земельные ресурсы	Водные ресурсы	Практически невозможная авария	Редкая авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая
22-32								х х		
33-43										
44-54						Средний риск			Высокий риск	
55-64										

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400>.
2. «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246).
3. Земельный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442>.
4. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.
5. О здоровье народа и системе здравоохранения [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 13 мая 2020 года № 327-VI. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193>.
6. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242>.
7. Об особо охраняемых природных территориях. [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175>.
8. О гражданской защите. [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188>.
9. Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 03 августа 2021 года № 280-п. – Режим доступа: [#z7](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825).
11. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. – Режим доступа: [#z7](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007664).
12. Об утверждении Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2022 года N 512. – Режим доступа: [#z4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000535).
13. Об утверждении Классификатора отходов [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31

мая 2007 года N 169-п. – Режим доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004775_z5.

14. Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п. – Режим доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005672_z6.

15. Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017543#z177>.

16. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 января 2022 года № 26447. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011124>.

17. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02 августа 2022 года № 168. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011036>.

18. Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010671>.

19. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № 26831.- Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011147>.

20. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010774>.

21. Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности окружающей среды (почве) [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 22595. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011755>.

22. Об утверждении перечня отходов для размещения на полигонах различных классов [Электронный ресурс]. Приказ и.о. Министра охраны

окружающей среды Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года N 24280-п. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004897> .

23. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" [Электронный ресурс]. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017242>.

24. «Справочника по климату СССР», вып. 18, 1989 г.

25. Об утверждении Правил разработки программы управления отходами [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № 23917. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010031>.

26. Об утверждении перечня наилучших доступных технологий [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 10166. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2015 года № 10166. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010166>.

27. Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № 319 - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008559>.

28. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97.

29. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология (с изменениями от 01.08.2018 г.).

30. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (утверждены приказом МООС РК от 29 октября 2010 года № 270-п).

31. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30039535#pos=1;-109.

32. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

33. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

34. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Л.-1983 г.

35. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

36. Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001034>.

37. Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010928#z1>.

38. ГОСТ 17.5.3.06-85. «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

39. Р РК 218-53-2006. Рекомендации по применению гранулированных шлаков свинцового производства АО «КАЗЦИНК» в дорожном строительстве» [Электронный ресурс]. Рекомендация Комитета развития транспортной инфраструктуры №Р РК 218- 53 -2006. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/E06IA0053AD>.

40. Интерактивные земельно-кадастровые карты. <http://aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>.

41. «Переработка вторичных отходов производства ферромарганца и силикомарганца». 07.09.2015. Рубрика: Производство ферросплавов Автор: Рахей. <https://metallurgist.pro/pererabotka-vtorichnyh-othodov-proizvodstva-ferromargantsa-i-silikomargantsa/>.

42. Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342.

43. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.;

44. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2008- Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п;

45. «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Приложение № 2 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө;

46. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;

47. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов»,

Астана, 2008. Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п,

48. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 –п.;

49. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

50. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.

52. «Методика расчета сброса ливневых стоков с территории населенных пунктов и предприятий» (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 5 августа 2011 года № 203-ө).

53. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

54. СТ РК ГОСТ Р 51232-2003. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

55. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» Алматы 1996 г.

56. ИТС 26-2017 (Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям) «Производство чугуна, стали, ферросплавов». Москва. Бюро НДТ. 2017

57. ГОСТ-1639-93 (ГОСТ-6825-74) «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения».

58. Справочник химика, том 5, изд-во «Химия», Москва, 1969 г.

59. Кузьмин Р. С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.

60. Использование пыли сухих газоочисток производства ферросиликомарганца. К.т.н. Толымбекова Л.Б. Инновационный Евразийский университет, Казахстан. Режим доступа - http://www.rusnauka.com/45_VSN_2015/Tecnic/1_203835.doc.htm.

61. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I. Разделы 1-5).

62. Об утверждении Правил учета отходов производства и потребления [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 312. Режим доступа - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014103>.

63. Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению. Приказ и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 352. Режим доступа - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014234>.

64. «Защита от шума. Справочник проектировщика». М., Стройиздат, 1974.

65. Сафонов В. В. «Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях».

66. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования.
(к СНиП II-12-77).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ

Период строительства

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 001, Котлы битумные (Разогрев битума)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **КЗ = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива, т/год, **BT = 0.1024**

Расход топлива, г/с, **BG = 2.78**

Марка топлива, **M = _NAME_ = Дизельное топливо**

Нижшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), **QR = 10210**

Пересчет в МДж, **QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75**

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), **AR = 0.025**

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), **AIR = 0.025**

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), **SR = 0.3**

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), **SIR = 0.3**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 20**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 16**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0594**

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0594 * (16 / 20) ^ 0.25 = 0.0562**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.1024 * 42.75 * 0.0562 * (1-0) = 0.000246**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 2.78 * 42.75 * 0.0562 * (1-0) = 0.00668**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **_M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.000246 = 0.0001968**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **_G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.00668 = 0.00534**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **_M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.000246 = 0.000032**

Выброс азота оксида (0304), г/с, **_G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.00668 = 0.000868**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), **NSO2 = 0.02**

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), **H2S = 0**

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), **_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 0.1024 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.1024 = 0.000602**

$$\text{Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , } \underline{G} = 0.02 * BG * SIR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 2.78 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 2.78 = 0.01635$$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , $R = 0.65$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , $CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , $\underline{M} = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.1024 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.001423$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , $\underline{G} = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 2.78 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.03864$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (593)

Коэффициент(табл. 2.1) , $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , $\underline{M} = BT * AR * F = 0.1024 * 0.025 * 0.01 = 0.0000256$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , $\underline{G} = BG * AIR * F = 2.78 * 0.025 * 0.01 = 0.000695$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00534	0.0001968
0304	Азот (II) оксид (6)	0.000868	0.000032
0328	Углерод (593)	0.000695	0.0000256
0330	Сера диоксид (526)	0.01635	0.000602
0337	Углерод оксид (594)	0.03864	0.001423

Источник загрязнения N 6001, Неорг.ист

Источник выделения N 002, Автопогрузчик , 5т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 10$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $L1N = 20$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 5$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , $TXM = 5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1 = 20$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 2.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.36$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $MI = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 2.9 * 20 + 1.3 * 2.9 * 20 + 0.36 * 5 = 135.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 135.2 * 1 * 10 * 10^{(-6)} = 0.001352$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.9 * 5 + 1.3 * 2.9 * 5 + 0.36 * 5 = 35.15$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 35.15 * 1 / 30 / 60 = 0.01953$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.5$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.18$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.5 * 20 + 1.3 * 0.5 * 20 + 0.18 * 5 = 23.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 23.9 * 1 * 10 * 10 ^ (-6) = 0.000239$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.5 * 5 + 1.3 * 0.5 * 5 + 0.18 * 5 = 6.65$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 6.65 * 1 / 30 / 60 = 0.003694$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 2.2$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 2.2 * 20 + 1.3 * 2.2 * 20 + 0.2 * 5 = 102.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102.2 * 1 * 10 * 10 ^ (-6) = 0.001022$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.2 * 5 + 1.3 * 2.2 * 5 + 0.2 * 5 = 26.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 26.3 * 1 / 30 / 60 = 0.0146$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $M = 0.8 * M = 0.8 * 0.001022 = 0.000818$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0146 = 0.01168$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $M = 0.13 * M = 0.13 * 0.001022 = 0.0001329$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0146 = 0.001898$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.13$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.008$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.13 * 20 + 1.3 * 0.13 * 20 + 0.008 * 5 = 6.02$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 6.02 * 1 * 10 * 10 ^ (-6) = 0.0000602$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.13 * 5 + 1.3 * 0.13 * 5 + 0.008 * 5 = 1.535$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.535 * 1 / 30 / 60 = 0.000853$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.34$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.065$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $MI = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.34 * 20 + 1.3 * 0.34 * 20 + 0.065 * 5 = 15.97$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 15.97 * 1 * 10 * 10^{(-6)} = 0.0001597$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.34 * 5 + 1.3 * 0.34 * 5 + 0.065 * 5 = 4.235$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.235 * 1 / 30 / 60 = 0.002353$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

<i>Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)</i>										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1, шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txt, мин</i>	
10	1	1.00	1	20	20	5	5	5	5	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>MI, г/км</i>	<i>г/с</i>					<i>т/год</i>		
0337	0.36	2.9	0.01953					0.001352		
2732	0.18	0.5	0.003694					0.000239		
0301	0.2	2.2	0.01168					0.000818		
0304	0.2	2.2	0.001898					0.0001329		
0328	0.008	0.13	0.000853					0.0000602		
0330	0.065	0.34	0.002353					0.0001597		

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01168	0.000818
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001898	0.0001329
0328	Углерод (593)	0.000853	0.0000602
0330	Сера диоксид (526)	0.002353	0.0001597
0337	Углерод оксид (594)	0.01953	0.001352
2732	Керосин (660*)	0.003694	0.000239

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6002, Неорг.ист

Источник выделения N 003, краны на автомобильном ходу, до 10т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 7$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $LIN = 20$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 5$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , $TXM = 5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1 = 20$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 2.9$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 6.1 * 20 + 1.3 * 6.1 * 20 + 2.9 * 5 = 295.1$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 295.1 * 1 * 7 * 10^{(-6)} = 0.002066$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.1 * 5 + 1.3 * 6.1 * 5 + 2.9 * 5 = 84.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 84.7 * 1 / 30 / 60 = 0.0471$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 1$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.45$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 1 * 20 + 1.3 * 1 * 20 + 0.45 * 5 = 48.25$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 48.25 * 1 * 7 * 10^{(-6)} = 0.000338$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1 * 5 + 1.3 * 1 * 5 + 0.45 * 5 = 13.75$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.75 * 1 / 30 / 60 = 0.00764$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 4$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 1$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 4 * 20 + 1.3 * 4 * 20 + 1 * 5 = 189$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 189 * 1 * 7 * 10^{(-6)} = 0.001323$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 5 + 1.3 * 4 * 5 + 1 * 5 = 51$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 51 * 1 / 30 / 60 = 0.02833$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.001323 = 0.001058$
Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.02833 = 0.02266$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.001323 = 0.000172$
Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.02833 = 0.00368$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.3$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.04$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.3 * 20 + 1.3 * 0.3 * 20 + 0.04 * 5 = 14$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 14 * 1 * 7 * 10^{(-6)} = 0.000098$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.3 * 5 + 1.3 * 0.3 * 5 + 0.04 * 5 = 3.65$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 3.65 * 1 / 30 / 60 = 0.002028$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.1$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.54 * 20 + 1.3 * 0.54 * 20 + 0.1 * 5 = 25.34$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 25.34 * 1 * 7 * 10 ^ (-6) = 0.0001774$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.54 * 5 + 1.3 * 0.54 * 5 + 0.1 * 5 = 6.71$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 6.71 * 1 / 30 / 60 = 0.00373$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1, шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txt, мин</i>	
7	1	1.00	1	20	20	5	5	5	5	
ЗВ	Mxx, г/мин	M1, г/км	г/с				т/год			
0337	2.9	6.1	0.0471				0.002066			
2732	0.45	1	0.00764				0.000338			
0301	1	4	0.02266				0.001058			
0304	1	4	0.00368				0.000172			
0328	0.04	0.3	0.00203				0.000098			
0330	0.1	0.54	0.00373				0.0001774			

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.02266	0.001058
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00368	0.000172
0328	Углерод (593)	0.002028	0.000098
0330	Сера диоксид (526)	0.00373	0.0001774
0337	Углерод оксид (594)	0.0471	0.002066

2732	Керосин (660*)	0.00764	0.000338
------	----------------	---------	----------

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6003, Неорг.ист

Источник выделения N 004, автомобили бортовые до 5т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 15$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , $NKI = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $LIN = 20$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 5$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , $TXM = 5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $LI = 20$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 3.5$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 1.5$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 3.5 * 20 + 1.3 * 3.5 * 20 + 1.5 * 5 = 168.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 168.5 * 1 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00253$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.5 * 5 + 1.3 * 3.5 * 5 + 1.5 * 5 = 47.75$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 47.75 * 1 / 30 / 60 = 0.02653$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.25$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.7 * 20 + 1.3 * 0.7 * 20 + 0.25 * 5 = 33.45$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 33.45 * 1 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.000502$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.7 * 5 + 1.3 * 0.7 * 5 + 0.25 * 5 = 9.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.3 * 1 / 30 / 60 = 0.00517$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 2.6$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.5$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 2.6 * 20 + 1.3 * 2.6 * 20 + 0.5 * 5 = 122.1$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 122.1 * 1 * 15 * 10 ^ (-6) = 0.00183$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.6 * 5 + 1.3 * 2.6 * 5 + 0.5 * 5 = 32.4$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 32.4 * 1 / 30 / 60 = 0.018$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00183 = 0.001464$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.018 = 0.0144$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00183 = 0.000238$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.018 = 0.00234$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.2$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.02$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * Txs = 0.2 * 20 + 1.3 * 0.2 * 20 + 0.02 * 5 = 9.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 9.3 * 1 * 15 * 10^{(-6)} = 0.0001395$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2n + MXX * Txm = 0.2 * 5 + 1.3 * 0.2 * 5 + 0.02 * 5 = 2.4$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.4 * 1 / 30 / 60 = 0.001333$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.39$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.072$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * Txs = 0.39 * 20 + 1.3 * 0.39 * 20 + 0.072 * 5 = 18.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 18.3 * 1 * 15 * 10^{(-6)} = 0.0002745$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2n + MXX * Txm = 0.39 * 5 + 1.3 * 0.39 * 5 + 0.072 * 5 = 4.845$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.845 * 1 / 30 / 60 = 0.00269$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
15	1	1.00	1	20	20	5	5	5	5	
ЗВ	Mxx, г/мин	Ml, г/км	г/с				т/год			
0337	1.5	3.5	0.02653				0.00253			
2732	0.25	0.7	0.00517				0.000502			
0301	0.5	2.6	0.0144				0.001464			
0304	0.5	2.6	0.00234				0.000238			
0328	0.02	0.2	0.001333				0.0001395			
0330	0.072	0.39	0.00269				0.0002745			

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0144	0.001464
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00234	0.000238
0328	Углерод (593)	0.001333	0.0001395
0330	Сера диоксид (526)	0.00269	0.0002745
0337	Углерод оксид (594)	0.02653	0.00253
2732	Керосин (660*)	0.00517	0.000502

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6004, Неорг.ист

Источник выделения N 005, автомобили бортовые до 8т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 2$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , $NKI = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $L1N = 20$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 5$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , $TXM = 5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1 = 20$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 5.1$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 2.8$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 5.1 * 20 + 1.3 * 5.1 * 20 + 2.8 * 5 = 248.6$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 248.6 * 1 * 2 * 10^{(-6)} = 0.000497$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 5.1 * 5 + 1.3 * 5.1 * 5 + 2.8 * 5 = 72.7$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 72.7 * 1 / 30 / 60 = 0.0404$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.9$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.35$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 0.9 * 20 + 1.3 * 0.9 * 20 + 0.35 * 5 = 43.15$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 43.15 * 1 * 2 * 10^{(-6)} = 0.0000863$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 5 + 1.3 * 0.9 * 5 + 0.35 * 5 = 12.1$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 12.1 * 1 / 30 / 60 = 0.00672$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 3.5$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , $MXX = 0.6$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , $MI = ML * LI + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 3.5 * 20 + 1.3 * 3.5 * 20 + 0.6 * 5 = 164$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * MI * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 164 * 1 * 2 * 10^{(-6)} = 0.000328$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.5 * 5 + 1.3 * 3.5 * 5 + 0.6 * 5 = 43.25$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 43.25 * 1 / 30 / 60 = 0.02403$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000328 = 0.0002624$
Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.02403 = 0.01922$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $M = 0.13 * M = 0.13 * 0.000328 = 0.0000426$
 Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.02403 = 0.003124$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.25$
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * Txs = 0.25 * 20 + 1.3 * 0.25 * 20 + 0.03 * 5 = 11.65$
 Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 11.65 * 1 * 2 * 10^{(-6)} = 0.0000233$
 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2n + MXX * Txm = 0.25 * 5 + 1.3 * 0.25 * 5 + 0.03 * 5 = 3.025$
 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 3.025 * 1 / 30 / 60 = 0.00168$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.45$
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.09$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * Txs = 0.45 * 20 + 1.3 * 0.45 * 20 + 0.09 * 5 = 21.15$
 Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 21.15 * 1 * 2 * 10^{(-6)} = 0.0000423$
 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2n + MXX * Txm = 0.45 * 5 + 1.3 * 0.45 * 5 + 0.09 * 5 = 5.63$
 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.63 * 1 / 30 / 60 = 0.00313$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
2	1	1.00	1	20	20	5	5	5	5	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>Ml, г/км</i>	<i>г/с</i>				<i>т/год</i>			
0337	2.8	5.1	0.0404				0.000497			
2732	0.35	0.9	0.00672				0.0000863			
0301	0.6	3.5	0.01922				0.0002624			
0304	0.6	3.5	0.003124				0.0000426			
0328	0.03	0.25	0.00168				0.0000233			
0330	0.09	0.45	0.00313				0.0000423			

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01922	0.0002624
0304	Азот (II) оксид (6)	0.003124	0.0000426
0328	Углерод (593)	0.00168	0.0000233
0330	Сера диоксид (526)	0.00313	0.0000423
0337	Углерод оксид (594)	0.0404	0.000497
2732	Керосин (660*)	0.00672	0.0000863

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6005, Неорг.ист

Источник выделения N 006, Аппарат для газовой сварки и резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 125$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 5$

Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 22$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS * B / 10^6 = 22 * 125 / 10^6 = 0.00275$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 22 * 5 / 3600 = 0.03056$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), $L = 5$

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, $T = 142$

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , $GT = 74$
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , $GT = 1.1$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , $M = GT * T / 10^6 = 1.1 * 142 / 10^6 = 0.0001562$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , $G = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , $GT = 72.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , $M = GT * T / 10^6 = 72.9 * 142 / 10^6 = 0.01035$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , $G = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025$

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , $GT = 49.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , $M = GT * T / 10^6 = 49.5 * 142 / 10^6 = 0.00703$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , $G = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , $GT = 39$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , $M = GT * T / 10^6 = 39 * 142 / 10^6 = 0.00554$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , $G = GT / 3600 = 39 / 3600 = 0.01083$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.02025	0.01035
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003056	0.0001562
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.03056	0.00829
0337	Углерод оксид (594)	0.01375	0.00703

Источник загрязнения N 6006, Неорг.ист
Источник выделения N 007, Битумные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
 2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала
Время работы оборудования, ч/год , $T = 10$

Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п.

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)

Вид хранения: Хранилища, открытые с боков

Операция: Разгрузка

Убыль материала, %(табл.3.1) , $P = 0.1$

Масса материала, т/год , $Q = 1.05$

Местные условия: Склад, хранилище открытый с 4-х сторон

Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3) , $K2X = 1$

Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы , $B = 0.12$

Влажность материала, % , $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2) , $KIW = 0.8$

Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5) , $MC0 = B * P * Q * KIW * K2X * 10^{-2} = 0.12 * 0.1 * 1.05 * 0.8 * 1 * 10^{-2} = 0.0001008$

Макс. разовый выброс , г/с , $G = MC0 * 10^6 / (3600 * T) = 0.0001008 * 10^6 / (3600 * 10) = 0.0028$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.0028	0.0001008

Источник загрязнения N 6007,Неорг.ист

Источник выделения N 008,Покрасочные работы

Источник загрязнения N 6007,Неорг.ист

Источник выделения N 008,Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , $MS = 0.150$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , $MS1 = 0.3$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.15 * 45 * 50 * 100 * 10^{-6} = 0.03375$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.01875$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.15 * 45 * 50 * 100 * 10^{-6} = 0.03375$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.01875$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01875	0.03375
2752	Уайт-спирит (1316*)	0.01875	0.03375

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

$MS = 0.0145$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг ,

$MS1 = 0.03$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0145 * 45 * 100 * 100 * 10^{-6} = 0.00653$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.03 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.00375$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01875	0.04028
2752	Уайт-спирит (1316*)	0.01875	0.03375

Источник загрязнения N 6008, Неорг.ист

Источник выделения N 009, Краны на гусеничном ходу до 25т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде , $DN = 52$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин, шт , $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , $TVI = 30$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин , $TVIN = 270$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , $TXS = 30$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , $TV2 = 15$
Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , $TV2N = 15$
Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 1.4$
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 1.44$
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.77$
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$
Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.77 * 30 + 1.3 * 0.77 * 270 + 1.44 * 30 = 336.6$
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (1.4 * 0 + 0.77 * 15 + 1.44 * 5) / 35 = 16.07$
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 336.6 * 1 * 52 / 10 ^ 6 = 0.0175$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 16.07 * 1 / 30 / 60 = 0.00893$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.18$
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.18$
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.26$
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$
Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.26 * 30 + 1.3 * 0.26 * 270 + 0.18 * 30 = 104.5$
Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.18 * 0 + 0.26 * 15 + 0.18 * 5) / 35 = 4.114$
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 104.5 * 1 * 52 / 10 ^ 6 = 0.00543$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.114 * 1 / 30 / 60 = 0.002286$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.29$
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.29$
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 1.49$
Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$
Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 1.49 * 30 + 1.3 * 1.49 * 270 + 0.29 * 30 = 576.4$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.29 * 0 + 1.49 * 15 + 0.29 * 5) / 35 = 20.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 576.4 * 1 * 52 / 10 ^ 6 = 0.03$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 20.4 * 1 / 30 / 60 = 0.01133$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.03 = 0.024$

Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.01133 = 0.00906$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.03 = 0.0039$

Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.01133 = 0.001473$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.04$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.04$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.17$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.17 * 30 + 1.3 * 0.17 * 270 + 0.04 * 30 = 66$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.04 * 0 + 0.17 * 15 + 0.04 * 5) / 35 = 2.357$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 66 * 1 * 52 / 10 ^ 6 = 0.00343$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.357 * 1 / 30 / 60 = 0.00131$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.058$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.058$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.12$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.12 * 30 + 1.3 * 0.12 * 270 + 0.058 * 30 = 47.5$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.058 * 0 + 0.12 * 15 + 0.058 * 5) / 35 = 1.79$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 47.5 * 1 * 52 / 10 ^ 6 = 0.00247$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.79 * 1 / 30 / 60 = 0.000994$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

<i>Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт</i>										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1, шт.</i>	<i>Tv1, мин</i>	<i>Tv1n, мин</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>Tv2, мин</i>	<i>Tv2n, мин</i>	<i>Txt, мин</i>	
52	1	1.00	1	30	270	30	15	15	5	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>MI, г/мин</i>	<i>г/с</i>			<i>т/год</i>				
0337	1.44	0.77	0.00893			0.0175				
2732	0.18	0.26	0.002286			0.00543				
0301	0.29	1.49	0.00906			0.024				
0304	0.29	1.49	0.001473			0.0039				
0328	0.04	0.17	0.00131			0.00343				
0330	0.058	0.12	0.000994			0.00247				

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906	0.024
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473	0.0039
0328	Углерод (593)	0.00131	0.00343
0330	Сера диоксид (526)	0.000994	0.00247
0337	Углерод оксид (594)	0.00893	0.0175
2732	Керосин (660*)	0.002286	0.00543

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6009, Неорг.ист

Источник выделения N 010, Экскаваторы одноковшовые 0,5м3

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде , $DN = 20$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт , $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , $TVI = 30$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин , $TVIN = 270$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , $TXS = 30$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , $TV2 = 15$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , $TV2N = 15$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 1.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 1.44$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.77$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.77 * 30 + 1.3 * 0.77 * 270 + 1.44 * 30 = 336.6$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (1.4 * 0 + 0.77 * 15 + 1.44 * 5) / 35 = 16.07$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 336.6 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00673$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 16.07 * 1 / 30 / 60 = 0.00893$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.18$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.18$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.26$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.26 * 30 + 1.3 * 0.26 * 270 + 0.18 * 30 = 104.5$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.18 * 0 + 0.26 * 15 + 0.18 * 5) / 35 = 4.114$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 104.5 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00209$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.114 * 1 / 30 / 60 = 0.002286$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.29$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.29$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 1.49$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 1.49 * 30 + 1.3 * 1.49 * 270 + 0.29 * 30 = 576.4$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.29 * 0 + 1.49 * 15 + 0.29 * 5) / 35 = 20.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 576.4 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.01153$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 20.4 * 1 / 30 / 60 = 0.01133$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.01153 = 0.00922$

Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.01133 = 0.00906$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $M = 0.13 * M = 0.13 * 0.01153 = 0.0015$
 Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.01133 = 0.001473$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.04$
 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.04$
 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.17$
 Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$
 Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$
 Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.17 * 30 + 1.3 * 0.17 * 270 + 0.04 * 30 = 66$
 Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.04 * 0 + 0.17 * 15 + 0.04 * 5) / 35 = 2.357$
 Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 66 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00132$
 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.357 * 1 / 30 / 60 = 0.00131$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.058$
 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.058$
 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.12$
 Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$
 Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$
 Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.12 * 30 + 1.3 * 0.12 * 270 + 0.058 * 30 = 47.5$
 Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.058 * 0 + 0.12 * 15 + 0.058 * 5) / 35 = 1.79$
 Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 47.5 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00095$
 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.79 * 1 / 30 / 60 = 0.000994$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт										
<i>Dn,</i> <i>сут</i>	<i>Nk,</i> <i>шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1</i> <i>шт.</i>	<i>Tv1,</i> <i>мин</i>	<i>Tv1n,</i> <i>мин</i>	<i>Txs,</i> <i>мин</i>	<i>Tv2,</i> <i>мин</i>	<i>Tv2n,</i> <i>мин</i>	<i>Txm,</i> <i>мин</i>	
20	1	1.00	1	30	270	30	15	15	5	

<i>ЗВ</i>	<i>Мхх, г/мин</i>	<i>Мl, г/мин</i>	<i>г/с</i>	<i>т/год</i>	
0337	1.44	0.77	0.00893	0.00673	
2732	0.18	0.26	0.002286	0.00209	
0301	0.29	1.49	0.00906	0.00922	
0304	0.29	1.49	0.001473	0.0015	
0328	0.04	0.17	0.00131	0.00132	
0330	0.058	0.12	0.000994	0.00095	

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906	0.00922
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473	0.0015
0328	Углерод (593)	0.00131	0.00132
0330	Сера диоксид (526)	0.000994	0.00095
0337	Углерод оксид (594)	0.00893	0.00673
2732	Керосин (660*)	0.002286	0.00209

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, % , **VL = 10**

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , **K5 = 0.01**

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , **P1 = 0.05**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , **P2 = 0.02**

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с , **G3SR = 4.7**

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2) , $P3SR = 1.2$
 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с , $G3 = 12$
 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , $P3 = 2.3$
 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3) , $P6 = 0.5$
 Размер куска материала, мм , $G7 = 70$
 Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , $P5 = 0.4$
 Высота падения материала, м , $GB = 1$
 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , $B = 0.5$
 Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час , $G = 42$
 Максимальный разовый выброс, г/с (8) , $G = P1 * P2 * P3 * K5 * P5 * P6 * B * G * 10^6 / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.01 * 0.4 * 0.5 * 0.5 * 42 * 10^6 / 3600 = 0.02683$
 Время работы экскаватора в год, часов , $RT = 120$
 Валовый выброс, т/год , $M = P1 * P2 * P3SR * K5 * P5 * P6 * B * G * RT = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 0.01 * 0.4 * 0.5 * 0.5 * 42 * 120 = 0.00605$

Итого выбросы от источника выделения: 010 Экскаваторы одноковшовые 0,5м3

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906	0.00922
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473	0.0015
0328	Углерод (593)	0.00131	0.00132
0330	Сера диоксид (526)	0.000994	0.00095
0337	Углерод оксид (594)	0.00893	0.00673
2732	Керосин (660*)	0.002286	0.00209
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.02683	0.00605

Источник загрязнения N 6010, Неорг.ист
 Источник выделения N 011, Бульдозер, 59 кВт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
 ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде , $DN = 20$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт , $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , $TVI = 30$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин , $TVIN = 270$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , $TXS = 30$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , $TV2 = 15$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , $TV2N = 15$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 1.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 1.44$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.77$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.77 * 30 + 1.3 * 0.77 * 270 + 1.44 * 30 = 336.6$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (1.4 * 0 + 0.77 * 15 + 1.44 * 5) / 35 = 16.07$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 336.6 * 1 * 20 / 10^6 = 0.00673$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NKI / 30 / 60 = 16.07 * 1 / 30 / 60 = 0.00893$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.18$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.18$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.26$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TVI + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.26 * 30 + 1.3 * 0.26 * 270 + 0.18 * 30 = 104.5$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.18 * 0 + 0.26 * 15 + 0.18 * 5) / 35 = 4.114$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 104.5 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00209$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.114 * 1 / 30 / 60 = 0.002286$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.29$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.29$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 1.49$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TV1 + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 1.49 * 30 + 1.3 * 1.49 * 270 + 0.29 * 30 = 576.4$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.29 * 0 + 1.49 * 15 + 0.29 * 5) / 35 = 20.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 576.4 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.01153$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 20.4 * 1 / 30 / 60 = 0.01133$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.01153 = 0.00922$

Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.01133 = 0.00906$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.01153 = 0.0015$

Максимальный разовый выброс,г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.01133 = 0.001473$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.04$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.04$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.17$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин,указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $MI = ML * TV1 + 1.3 * ML * TVIN + MXX * TXS = 0.17 * 30 + 1.3 * 0.17 * 270 + 0.04 * 30 = 66$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.04 * 0 + 0.17 * 15 + 0.04 * 5) / 35 = 2.357$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * MI * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 66 * 1 * 20 / 10 ^ 6 = 0.00132$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.357 * 1 / 30 / 60 = 0.00131$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , $MPR = 0.058$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , $MXX = 0.058$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , $ML = 0.12$

Максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин, указанное пользователем , $TRS = TV2 + TV2N + TXM = 15 + 15 + 5 = 35$

Принятое максимальное время работы 1 машины в течение 30 мин , $TR0 = TWW = 30$

Выброс 1 машины при работе на территории, г , $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.12 * 30 + 1.3 * 0.12 * 270 + 0.058 * 30 = 47.5$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г/30 мин , $M2 = 30 * (MPR * TPRM + ML * TV2 + MXX * TXM) / TRS = 30 * (0.058 * 0 + 0.12 * 15 + 0.058 * 5) / 35 = 1.79$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 47.5 * 1 * 20 / 10^6 = 0.00095$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.79 * 1 / 30 / 60 = 0.000994$$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1, шт.</i>	<i>Tv1, мин</i>	<i>Tv1n, мин</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>Tv2, мин</i>	<i>Tv2n, мин</i>	<i>Txt, мин</i>	
20	1	1.00	1	30	270	30	15	15	5	
ЗВ	Mxx, г/мин	ML, г/мин	г/с			т/год				
0337	1.44	0.77	0.00893			0.00673				
2732	0.18	0.26	0.002286			0.00209				
0301	0.29	1.49	0.00906			0.00922				
0304	0.29	1.49	0.001473			0.0015				
0328	0.04	0.17	0.00131			0.00132				
0330	0.058	0.12	0.000994			0.00095				

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906	0.00922

0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473	0.0015
0328	Углерод (593)	0.00131	0.00132
0330	Сера диоксид (526)	0.000994	0.00095
0337	Углерод оксид (594)	0.00893	0.00673
2732	Керосин (660*)	0.002286	0.00209

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыведением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч(табл.16) , $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт. , $N = 1$

Максимальный разовый выброс , г/ч , $GC = N * G * (I-NI) = 1 * 900 * (1-0) = 900$

Максимальный разовый выброс, г/с (9) , $G_с = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.25$

Время работы в год, часов , $RT = 120$

Валовый выброс, т/год , $M = GC * RT * 10^{-6} = 900 * 120 * 10^{-6} = 0.108$

Итого выбросы от источника выделения: 011 Бульдозер, 59 кВт

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00906	0.00922
0304	Азот (II) оксид (6)	0.001473	0.0015
0328	Углерод (593)	0.00131	0.00132
0330	Сера диоксид (526)	0.000994	0.00095
0337	Углерод оксид (594)	0.00893	0.00673
2732	Керосин (660*)	0.002286	0.00209
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.25	0.108

Источник загрязнения N 6011, Неорг.ист

Источник выделения N 012, Пересыпка сыпучих стройматериалов

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб, НИИ Атмосфера, 2005

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.04$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 0.5$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.4$

Размер куса материала, мм , $G7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , $K9 = 0.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 10$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 47.4$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 0.5 * 0.4 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.6 * 10 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.08$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 0.5 * 0.4 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.6 * 47.4 * (1-0) = 0.000819$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.08 = 0.08$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.000819 = 0.000819$

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , $K2 = 0.001$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , $K4 = 0.5$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , $K3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , $K5 = 0.4$

Размер куска материала, мм , $G7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м , $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент , $K9 = 0.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 10$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 760$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1-NJ) = 0.01 * 0.001 * 2 * 0.5 * 0.4 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.6 * 10 * 10^6 / 3600 * (1-0) = 0.000667$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.01 * 0.001 * 1.2 * 0.5 * 0.4 * 0.5 * 1 * 0.2 * 1 * 0.6 * 760 * (1-0) = 0.0001094$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0.08 + 0.000667 = 0.0807$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0.000819 + 0.0001094 = 0.000928$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0807	0.000928

Источник загрязнения N 6012, Неорг.ист

Источник выделения N 013, Работа с растворителями

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , $MS = 0.0143$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , $MS1 = 0.3$

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 100$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0143 * 100 * 100 * 100 * 10^{-6} = 0.0143$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0833$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2752	Уайт-спирит (1316*)	0.0833	0.0143

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

$MS = 0.0746$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , $MS1 = 0.3$

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , $F2 = 100$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0746 * 100 * 26 * 100 * 10^{-6} = 0.0194$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.02167$

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0746 * 100 * 12 * 100 * 10^{-6} = 0.00895$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.01$

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , $FPI = 62$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 0.0746 * 100 * 62 * 100 * 10^{-6} = 0.04625$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 0.3 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.0517$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (353)	0.0517	0.04625
1210	Бутилацетат (110)	0.01	0.00895
1401	Пропан-2-он (478)	0.02167	0.0194
2752	Уайт-спирит (1316*)	0.0833	0.0143

Источник загрязнения N 6013, Неорг.ист

Источник выделения N 014, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год , $B = 1085$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , $B_{MAX} = 3.5$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , $GIS = 11$
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , $GIS = 9.9$
Валовый выброс, т/год (5.1) , $M = GIS * B / 10^6 = 9.9 * 1085 / 10^6 = 0.01074$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 9.9 * 3.5 / 3600 = 0.00963$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , $GIS = 1.1$
Валовый выброс, т/год (5.1) , $M = GIS * B / 10^6 = 1.1 * 1085 / 10^6 = 0.001194$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 1.1 * 3.5 / 3600 = 0.00107$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , $GIS = 0.4$
Валовый выброс, т/год (5.1) , $M = GIS * B / 10^6 = 0.4 * 1085 / 10^6 = 0.000434$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , $G = GIS * B_{MAX} / 3600 = 0.4 * 3.5 / 3600 = 0.000389$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.00963	0.01074
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.00107	0.001194
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.000389	0.000434

Приложение А2. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

ЭРА v3.0.394

Дата:28.10.22 Время:14:39:04

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 005, Туркестанская область
Объект N 0019, Вариант 1 Блочно модульная котельная

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая
Источник выделения N 0001 01, Котел Водогрейный
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, **K3 = Газ (природный)**

Расход топлива, тыс.м3/год, **BT = 526.2**

Расход топлива, л/с, **BG = 32.22**

Месторождение, **M = Бухара-Урал**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), **QR = 6648**

Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84**

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), **AR = 0**

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), **AIR = 0**

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), **SR = 0**

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), **SIR = 0**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 1000**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 900**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0914**

Кoeff. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.0914 · (900 / 1000)^{0.25} = 0.089**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 526.2 · 27.84 · 0.089 · (1-0) = 1.304**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 32.22 · 27.84 · 0.089 · (1-0) = 0.0798**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **_M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.304 = 1.043**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **_G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0798 = 0.0638**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **_M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.304 = 0.1695**

Выброс азота оксида (0304), г/с, **_G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0798 = 0.01037**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 0$
Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 0.5$
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³ (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 27.84 = 6.96$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1 - Q4 / 100) = 0.001 \cdot 526.2 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 3.66$



Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q4 / 100) = 0.001 \cdot 32.22 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.2243$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0638	1.043
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01037	0.1695
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.2243	3.66

Приложение Б. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ

ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Макс концентрация 0.4562656 ПДК достигается в точке x= 25 y= 75
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.



Изолинии в долях ПДК
— 0.050 ПДК
— 0.099 ПДК
--- 0.100 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)



Макс концентрация 0.6534368 ПДК достигается в точке $x=75$ $y=125$
При опасном направлении 152° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.


Изолинии в долях ПДК
— 0.050 ПДК
— 0.100 ПДК
— 0.130 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Макс концентрация 0.3969338 ПДК достигается в точке $x=25$ $y=75$
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11×11
Расчет на существующее положение.



Изолинии в долях ПДК
— 0.050 ПДК
--- 0.100 ПДК
— 0.109 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 36 108м.
Масштаб 1:3600

ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
2752 Уайт-спирит (1294*)



Макс концентрация 0.0793868 ПДК достигается в точке $x=25$ $y=75$
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11*11
Расчет на существующее положение.

Изолинии в долях ПДК
— 0.050 ПДК


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Макс концентрация 0.3786572 ПДК достигается в точке $x=25$ $y=75$
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11×11
Расчет на существующее положение.



Изолинии в долях ПДК
— 0.050 ПДК
— 0.082 ПДК
— 0.100 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 36 108 м
Масштаб 1:3000

ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
__31 0301+0330



Макс концентрация 0.562838 ПДК достигается в точке $x=25$ $y=75$
При опасном направлении 85° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11×11
Расчет на существующее положение.


Изолинии в долях ПДК
--- 0.100 ПДК
— 0.107 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
_35 0330+0342



Макс концентрация 0.1737208 ПДК достигается в точке $x=75$ $y=125$
При опасном направлении 150° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11×11
Расчет на существующее положение.

Изолинии в долях ПДК
— 0.028 ПДК
— 0.050 ПДК
— 0.100 ПДК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Территория предприятия
- Жилая зона, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 36 108м.
Масштаб 1:3600

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

2. Параметры города

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Название: Туркестанская область
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U_{mp} = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 4.7 м/с
Температура летняя = 36.1 град.С
Температура зимняя = -3.5 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP
001301	6013 П1	2.5				30.0	100	80	30	30	0	3.0	1.000

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Источники							Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	C_m	U_m	X_m			
1	001301 6013	0.009630	П1	1.532616	0.50	7.1			
Суммарный M_q =		0.009630 г/с							
Сумма C_m по всем источникам =				1.532616	долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75
размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qс : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
Сс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.018 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)  
-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----  
Qс : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008:  
Сс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:  
~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.036 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=190)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qс : 0.007: 0.010: 0.013: 0.019: 0.027: 0.036: 0.036: 0.027: 0.019: 0.013: 0.010:
Сс : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.082 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)  
-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----  
Qс : 0.008: 0.011: 0.017: 0.030: 0.061: 0.082: 0.082: 0.061: 0.030: 0.017: 0.011:  
Сс : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.024: 0.033: 0.033: 0.024: 0.012: 0.007: 0.005:  
Фоп: 109 : 113 : 118 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 242 : 247 :  
~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.147 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=152)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qс : 0.009: 0.013: 0.021: 0.049: 0.096: 0.147: 0.147: 0.096: 0.049: 0.021: 0.013:
Сс : 0.004: 0.005: 0.009: 0.020: 0.038: 0.059: 0.059: 0.038: 0.020: 0.009: 0.005:
Фоп: 99 : 101 : 104 : 110 : 121 : 152 : 208 : 239 : 250 : 256 : 259 :
~~~~~

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.122 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 72)  
-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----  
Qс : 0.009: 0.013: 0.023: 0.056: 0.111: 0.122: 0.122: 0.111: 0.056: 0.023: 0.013:  
Сс : 0.004: 0.005: 0.009: 0.022: 0.044: 0.049: 0.049: 0.044: 0.022: 0.009: 0.005:  
Фоп: 89 : 89 : 88 : 88 : 86 : 72 : 288 : 274 : 272 : 272 : 271 :  
~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.134 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.046: 0.089: 0.134: 0.134: 0.089: 0.046: 0.021: 0.013:
 Cc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.018: 0.036: 0.054: 0.054: 0.036: 0.018: 0.008: 0.005:
 Фоп: 79 : 76 : 73 : 66 : 54 : 24 : 336 : 306 : 294 : 287 : 284 :
 ~~~~~

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.072 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.027: 0.053: 0.072: 0.072: 0.053: 0.027: 0.016: 0.011:  
 Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.021: 0.029: 0.029: 0.021: 0.011: 0.007: 0.004:  
 Фоп: 69 : 65 : 59 : 50 : 36 : 13 : 347 : 324 : 310 : 301 : 295 :  
 ~~~~~

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.030: 0.030: 0.024: 0.017: 0.012: 0.009:
 Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
 ~~~~~

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=353)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008:  
 Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:  
 ~~~~~

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
 Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 75.0 м, Y= 125.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.14702 доли ПДК |  
 | 0.05881 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 152 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 6013	П1	0.0096	0.147023	100.0	100.0	15.2672138
В сумме =				0.147023	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Параметры расчетного прямоугольника No 1
 | Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |
 | Длина и ширина : L= 500 м; В= 500 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
| 1-  | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | - 1  |
| 2-  | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | - 2  |
| 3-  | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.027 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | - 3  |
| 4-  | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.030 | 0.061 | 0.082 | 0.082 | 0.061 | 0.030 | 0.017 | 0.011 | - 4  |
| 5-  | 0.009 | 0.013 | 0.021 | 0.049 | 0.096 | 0.147 | 0.147 | 0.096 | 0.049 | 0.021 | 0.013 | - 5  |
| 6-С | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.056 | 0.111 | 0.122 | 0.122 | 0.111 | 0.056 | 0.023 | 0.013 | С- 6 |
| 7-  | 0.009 | 0.013 | 0.021 | 0.046 | 0.089 | 0.134 | 0.134 | 0.089 | 0.046 | 0.021 | 0.013 | - 7  |
| 8-  | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.053 | 0.072 | 0.072 | 0.053 | 0.027 | 0.016 | 0.011 | - 8  |
| 9-  | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | - 9  |
| 10- | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | -10  |
| 11- | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | -11  |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.14702 долей ПДК  
 =0.05881 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 75.0 м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 5) Ум = 125.0 м  
 При опасном направлении ветра : 152 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 27

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |

~~~~~| ~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
 ~~~~~| ~~~~~|

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | -124:  | -168:  | -129:  | -169:  | -134:  | -168:  | -119:  | -119:  | -119:  | -168:  | -114:  | -169:  | -139:  |
| -169:  | -143:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   |
| x=     | 8:     | 26:    | 53:    | 75:    | 99:    | -23:   | -35:   | -37:   | -73:   | -73:   | -83:   | 125:   | 144:   |
| 174:   | 189:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   |
| Qс :   | 0.014: | 0.010: | 0.015: | 0.011: | 0.015: | 0.009: | 0.012: | 0.012: | 0.010: | 0.008: | 0.010: | 0.011: | 0.014: |
| 0.010: | 0.012: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Сс :   | 0.005: | 0.004: | 0.006: | 0.004: | 0.006: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: |
| 0.004: | 0.005: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y=   | -169: | -148: | -169: | -153: | -169: | -168: | -119: | -109: | -168: | -119: | -136: | -105: |
| ---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:  
 Qc : 0.009: 0.010: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:  
 Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01484 доли ПДК |  
 | 0.00594 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |        |          |          |        |               |
|-------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| Номер             | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
| 1                 | 001301 6013 | П1  | 0.0096 | 0.014839 | 100.0    | 100.0  | 1.5409445     |
| В сумме =         |             |     |        | 0.014839 | 100.0    |        |               |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Кoeffициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Кoeffициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D | Wo | V1 | T    | X1  | Y1 | X2 | Y2 | A1f | F   | KP    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 6013 | П1  | 2.5 |   |    |    | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 30 | 0   | 3.0 | 1.000 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

| Источники                                 |             |              |     |                               |      |                    |  | Их расчетные параметры |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----|-------------------------------|------|--------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| Номер                                     | Код         | M            | Тип | Cm                            | Um   | Xm                 |  |                        |  |  |  |  |  |
| 1                                         | 001301 6013 | 0.001070     | П1  | 6.811626                      | 0.50 | 7.1                |  |                        |  |  |  |  |  |
| Суммарный Mq =                            |             | 0.001070 г/с |     | Сумма Cm по всем источникам = |      | 6.811626 долей ПДК |  |                        |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |              |     | 0.50 м/с                      |      |                    |  |                        |  |  |  |  |  |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |

~~~~~| ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~| ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.024: 0.029: 0.034: 0.041: 0.046: 0.050: 0.050: 0.046: 0.041: 0.034: 0.029:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.078 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qс : 0.028: 0.035: 0.044: 0.056: 0.069: 0.078: 0.078: 0.069: 0.056: 0.044: 0.035:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
 Фоп: 125 : 131 : 138 : 147 : 159 : 173 : 187 : 201 : 213 : 222 : 229 :
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.162 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=190)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.032: 0.043: 0.058: 0.083: 0.121: 0.162: 0.162: 0.121: 0.083: 0.058: 0.043:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 118 : 123 : 130 : 139 : 153 : 170 : 190 : 207 : 221 : 230 : 237 :  
 ~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.366 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qс : 0.037: 0.051: 0.076: 0.135: 0.269: 0.366: 0.366: 0.269: 0.135: 0.076: 0.051:
 Сс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
 Фоп: 109 : 113 : 118 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 242 : 247 :
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.653 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=152)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.040: 0.057: 0.095: 0.219: 0.426: 0.653: 0.653: 0.426: 0.219: 0.095: 0.057:  
 Сс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Фоп: 99 : 101 : 104 : 110 : 121 : 152 : 208 : 239 : 250 : 256 : 259 :  
 ~~~~~

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.542 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=288)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Qc : 0.041: 0.060: 0.102: 0.250: 0.491: 0.542: 0.542: 0.491: 0.250: 0.102: 0.060:
 Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001:
 Фоп: 89 : 89 : 88 : 88 : 86 : 72 : 288 : 274 : 272 : 272 : 271 :

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.596 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
 Qc : 0.039: 0.056: 0.091: 0.203: 0.395: 0.596: 0.596: 0.395: 0.203: 0.091: 0.056:
 Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
 Фоп: 79 : 76 : 73 : 66 : 54 : 24 : 336 : 306 : 294 : 287 : 284 :

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.320 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
 Qc : 0.036: 0.049: 0.073: 0.122: 0.235: 0.320: 0.320: 0.235: 0.122: 0.073: 0.049:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
 Фоп: 69 : 65 : 59 : 50 : 36 : 13 : 347 : 324 : 310 : 301 : 295 :

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.134 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
 Qc : 0.032: 0.041: 0.055: 0.076: 0.106: 0.134: 0.134: 0.106: 0.076: 0.055: 0.041:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
 Фоп: 61 : 55 : 48 : 39 : 26 : 9 : 351 : 334 : 321 : 312 : 305 :

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.071 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
 Qc : 0.027: 0.034: 0.042: 0.052: 0.063: 0.071: 0.071: 0.063: 0.052: 0.042: 0.034:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
 Фоп: 53 : 48 : 40 : 31 : 20 : 7 : 353 : 340 : 329 : 320 : 312 :

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
 Qc : 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.043: 0.046: 0.046: 0.043: 0.038: 0.033: 0.028:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 75.0 м, Y= 125.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.65344 доли ПДК |
 | 0.00653 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 152 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	001301 6013	П1	0.0011	0.653437	100.0	100.0	610.6886597
			В сумме =	0.653437	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
 | Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |
 | Длина и ширина : L= 500 м; В= 500 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	С----	----	----	----	----	----	
1-	0.024	0.029	0.034	0.041	0.046	0.050	0.050	0.046	0.041	0.034	0.029	- 1
2-	0.028	0.035	0.044	0.056	0.069	0.078	0.078	0.069	0.056	0.044	0.035	- 2
3-	0.032	0.043	0.058	0.083	0.121	0.162	0.162	0.121	0.083	0.058	0.043	- 3
4-	0.037	0.051	0.076	0.135	0.269	0.366	0.366	0.269	0.135	0.076	0.051	- 4
5-	0.040	0.057	0.095	0.219	0.426	0.653	0.653	0.426	0.219	0.095	0.057	- 5
6-С	0.041	0.060	0.102	0.250	0.491	0.542	0.542	0.491	0.250	0.102	0.060	С- 6
7-	0.039	0.056	0.091	0.203	0.395	0.596	0.596	0.395	0.203	0.091	0.056	- 7
8-	0.036	0.049	0.073	0.122	0.235	0.320	0.320	0.235	0.122	0.073	0.049	- 8
9-	0.032	0.041	0.055	0.076	0.106	0.134	0.134	0.106	0.076	0.055	0.041	- 9
10-	0.027	0.034	0.042	0.052	0.063	0.071	0.071	0.063	0.052	0.042	0.034	-10
11-	0.023	0.028	0.033	0.038	0.043	0.046	0.046	0.043	0.038	0.033	0.028	-11
	----	----	----	----	----	С----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.65344 долей ПДК
 =0.00653 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 75.0 м
 (X-столбец 6, Y-строка 5) Ум = 125.0 м
 При опасном направлении ветра : 152 град.
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 27
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	

~~~~~| ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~| ~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -124: | -168: | -129: | -169: | -134: | -168: | -119: | -119: | -119: | -168: | -114: | -169: | -139: |
| -169: | -143: | | | | | | | | | | | | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| x= | 8: | 26: | 53: | 75: | 99: | -23: | -35: | -37: | -73: | -73: | -83: | 125: | 144: |
| 174: | 189: | | | | | | | | | | | | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Qс : | 0.060: | 0.045: | 0.066: | 0.048: | 0.066: | 0.040: | 0.052: | 0.052: | 0.044: | 0.034: | 0.043: | 0.048: | 0.060: |
| 0.045: | 0.052: | | | | | | | | | | | | |
| Сс : | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: |
| 0.000: | 0.001: | | | | | | | | | | | | |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Фоп: 24 : 17 : 13 : 6 : 0 : 26 : 34 : 35 : 41 : 35 : 43 : 354 : 349 : 343 : 338 :

```

y=  -169:  -148:  -169:  -153:  -169:  -168:  -119:  -109:  -168:  -119:  -136:  -105:
-----
x=   224:   235:   273:   280:   323:  -122:  -123:  -128:  -172:  -173:  -173:  -174:
-----
Qс : 0.040: 0.043: 0.034: 0.036: 0.029: 0.029: 0.035: 0.035: 0.024: 0.028: 0.027: 0.029:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06595 доли ПДК |
| 0.00066 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.
и скорости ветра 2.50 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 001301 6013 | П1 | 0.0011 | 0.065952 | 100.0 | 100.0 | 61.6377754 |
| | | | В сумме = | 0.065952 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP |
|-------------|-----|-----|------|------|--------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 0001 | T | 4.0 | 0.15 | 8.00 | 0.1452 | 90.0 | 90 | 82 | | | | 1.0 | 1.000 |
| 001301 6008 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 1.0 | 1.000 |
| 001301 6009 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 1.0 | 1.000 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Город :015 Туркестанская область
Объект :0013 Строительство школы.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

| Источники | | | Их расчетные параметры | | | |
|---|-------------|----------|------------------------|----------|-----------|------|
| Номер | Код | M | Тип | Cm | Um | Xm |
| 1 | 001301 0001 | 0.005340 | T | 0.166371 | 0.81 | 26.2 |
| 2 | 001301 6008 | 0.009060 | П1 | 0.961267 | 0.50 | 14.3 |
| 3 | 001301 6009 | 0.009060 | П1 | 0.961267 | 0.50 | 14.3 |
| Суммарный Mq = | | 0.023460 | г/с | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = | | | | 2.088905 | долей ПДК | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | 0.52 м/с | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

| |
|---|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.098 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | |
| Qс | : 0.048 | : 0.058 | : 0.069 | : 0.081 | : 0.092 | : 0.098 | : 0.098 | : 0.091 | : 0.080 | : 0.068 | : 0.057 |
| Сс | : 0.010 | : 0.012 | : 0.014 | : 0.016 | : 0.018 | : 0.020 | : 0.020 | : 0.018 | : 0.016 | : 0.014 | : 0.011 |
| Фоп | : 132 | : 138 | : 145 | : 153 | : 163 | : 175 | : 186 | : 197 | : 207 | : 216 | : 223 |
| Ви | : 0.019 | : 0.023 | : 0.028 | : 0.033 | : 0.037 | : 0.040 | : 0.040 | : 0.037 | : 0.033 | : 0.028 | : 0.023 |
| Ки | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 |
| Ви | : 0.019 | : 0.023 | : 0.028 | : 0.033 | : 0.037 | : 0.040 | : 0.040 | : 0.037 | : 0.033 | : 0.028 | : 0.023 |
| Ки | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 |
| Ви | : 0.010 | : 0.012 | : 0.014 | : 0.016 | : 0.018 | : 0.019 | : 0.018 | : 0.017 | : 0.015 | : 0.013 | : 0.011 |
| Ки | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 |

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.141 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | |
| Qс | : 0.057 | : 0.071 | : 0.089 | : 0.110 | : 0.130 | : 0.141 | : 0.141 | : 0.128 | : 0.109 | : 0.088 | : 0.070 |
| Сс | : 0.011 | : 0.014 | : 0.018 | : 0.022 | : 0.026 | : 0.028 | : 0.028 | : 0.026 | : 0.022 | : 0.018 | : 0.014 |
| Фоп | : 126 | : 131 | : 138 | : 148 | : 160 | : 173 | : 188 | : 202 | : 213 | : 222 | : 229 |
| Ви | : 0.023 | : 0.028 | : 0.036 | : 0.044 | : 0.052 | : 0.058 | : 0.058 | : 0.052 | : 0.045 | : 0.036 | : 0.028 |
| Ки | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 | : 6008 |
| Ви | : 0.023 | : 0.028 | : 0.036 | : 0.044 | : 0.052 | : 0.058 | : 0.058 | : 0.052 | : 0.045 | : 0.036 | : 0.028 |
| Ки | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 | : 6009 |
| Ви | : 0.012 | : 0.014 | : 0.018 | : 0.022 | : 0.025 | : 0.026 | : 0.026 | : 0.024 | : 0.020 | : 0.016 | : 0.013 |
| Ки | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 | : 0001 |

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.212 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=171)

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc | 0.066 | 0.087 | 0.115 | 0.151 | 0.188 | 0.212 | 0.210 | 0.185 | 0.148 | 0.113 | 0.085 |
| Cc | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.037 | 0.030 | 0.023 | 0.017 |
| Фоп | 118 | 123 | 130 | 140 | 153 | 171 | 191 | 208 | 221 | 231 | 237 |
| Ви | 0.026 | 0.035 | 0.046 | 0.061 | 0.077 | 0.087 | 0.087 | 0.077 | 0.061 | 0.046 | 0.035 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.026 | 0.035 | 0.046 | 0.061 | 0.077 | 0.087 | 0.087 | 0.077 | 0.061 | 0.046 | 0.035 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.015 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= 175 Y-строка 4 Cmax= 0.320 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=167)

| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc | 0.075 | 0.103 | 0.144 | 0.205 | 0.277 | 0.320 | 0.316 | 0.270 | 0.199 | 0.140 | 0.100 |
| Cc | 0.015 | 0.021 | 0.029 | 0.041 | 0.055 | 0.064 | 0.063 | 0.054 | 0.040 | 0.028 | 0.020 |
| Фоп | 109 | 113 | 119 | 128 | 143 | 167 | 196 | 219 | 233 | 242 | 247 |
| Ви | 0.030 | 0.041 | 0.058 | 0.083 | 0.114 | 0.133 | 0.133 | 0.114 | 0.083 | 0.058 | 0.041 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.030 | 0.041 | 0.058 | 0.083 | 0.114 | 0.133 | 0.133 | 0.114 | 0.083 | 0.058 | 0.041 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.015 | 0.020 | 0.028 | 0.039 | 0.050 | 0.054 | 0.049 | 0.043 | 0.033 | 0.024 | 0.018 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= 125 Y-строка 5 Cmax= 0.393 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра=122)

| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc | 0.081 | 0.115 | 0.169 | 0.261 | 0.393 | 0.386 | 0.378 | 0.379 | 0.252 | 0.164 | 0.112 |
| Cc | 0.016 | 0.023 | 0.034 | 0.052 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.050 | 0.033 | 0.022 |
| Фоп | 99 | 101 | 105 | 110 | 122 | 155 | 212 | 239 | 250 | 256 | 259 |
| Ви | 0.032 | 0.046 | 0.068 | 0.107 | 0.163 | 0.160 | 0.162 | 0.163 | 0.107 | 0.068 | 0.046 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.032 | 0.046 | 0.068 | 0.107 | 0.163 | 0.160 | 0.162 | 0.163 | 0.107 | 0.068 | 0.046 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.016 | 0.023 | 0.033 | 0.048 | 0.068 | 0.066 | 0.054 | 0.053 | 0.039 | 0.028 | 0.020 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= 75 Y-строка 6 Cmax= 0.456 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)

| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc | 0.083 | 0.119 | 0.178 | 0.283 | 0.456 | 0.350 | 0.419 | 0.448 | 0.275 | 0.173 | 0.116 |
| Cc | 0.017 | 0.024 | 0.036 | 0.057 | 0.091 | 0.070 | 0.084 | 0.090 | 0.055 | 0.035 | 0.023 |
| Фоп | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 77 | 280 | 274 | 272 | 272 | 271 |
| Ви | 0.033 | 0.048 | 0.072 | 0.116 | 0.192 | 0.163 | 0.167 | 0.192 | 0.116 | 0.072 | 0.048 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.033 | 0.048 | 0.072 | 0.116 | 0.192 | 0.163 | 0.167 | 0.192 | 0.116 | 0.072 | 0.048 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.017 | 0.023 | 0.034 | 0.051 | 0.073 | 0.024 | 0.084 | 0.065 | 0.043 | 0.029 | 0.020 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= 25 Y-строка 7 Cmax= 0.386 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=334)

| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc | 0.080 | 0.113 | 0.164 | 0.249 | 0.362 | 0.380 | 0.386 | 0.361 | 0.244 | 0.160 | 0.110 |
| Cc | 0.016 | 0.023 | 0.033 | 0.050 | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.072 | 0.049 | 0.032 | 0.022 |
| Фоп | 79 | 76 | 72 | 66 | 53 | 21 | 334 | 306 | 294 | 287 | 284 |
| Ви | 0.032 | 0.045 | 0.067 | 0.102 | 0.153 | 0.161 | 0.164 | 0.153 | 0.102 | 0.067 | 0.045 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.032 | 0.045 | 0.067 | 0.102 | 0.153 | 0.161 | 0.164 | 0.153 | 0.102 | 0.067 | 0.045 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.039 | 0.027 | 0.019 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= -25 Y-строка 8 Cmax= 0.294 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 12)

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc | 0.073 | 0.099 | 0.137 | 0.192 | 0.254 | 0.294 | 0.293 | 0.252 | 0.189 | 0.135 | 0.098 |
| Cc | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.038 | 0.051 | 0.059 | 0.059 | 0.050 | 0.038 | 0.027 | 0.020 |
| Фоп: | 69 | 65 | 59 | 49 | 35 | 12 | 346 | 324 | 310 | 301 | 295 |
| Ви | 0.029 | 0.040 | 0.056 | 0.078 | 0.106 | 0.123 | 0.124 | 0.105 | 0.079 | 0.056 | 0.040 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.029 | 0.040 | 0.056 | 0.078 | 0.106 | 0.123 | 0.124 | 0.105 | 0.079 | 0.056 | 0.040 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.035 | 0.042 | 0.048 | 0.046 | 0.041 | 0.031 | 0.023 | 0.017 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= -75 ; Y-строка 9 Cmax= 0.194 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 8)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc | 0.064 | 0.083 | 0.109 | 0.141 | 0.173 | 0.194 | 0.194 | 0.172 | 0.139 | 0.107 | 0.081 |
| Cc | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 0.028 | 0.021 | 0.016 |
| Фоп: | 60 | 55 | 48 | 38 | 25 | 8 | 350 | 334 | 321 | 311 | 304 |
| Ви | 0.026 | 0.033 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.080 | 0.080 | 0.071 | 0.057 | 0.044 | 0.033 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.026 | 0.033 | 0.044 | 0.057 | 0.071 | 0.080 | 0.080 | 0.071 | 0.057 | 0.044 | 0.033 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.029 | 0.024 | 0.019 | 0.015 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= -125 ; Y-строка 10 Cmax= 0.130 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc | 0.055 | 0.068 | 0.084 | 0.103 | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.119 | 0.102 | 0.083 | 0.067 |
| Cc | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.013 |
| Фоп: | 53 | 47 | 40 | 31 | 20 | 6 | 353 | 340 | 328 | 319 | 312 |
| Ви | 0.022 | 0.027 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.053 | 0.053 | 0.049 | 0.042 | 0.034 | 0.027 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.022 | 0.027 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.053 | 0.053 | 0.049 | 0.042 | 0.034 | 0.027 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.013 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

y= -175 ; Y-строка 11 Cmax= 0.091 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc | 0.046 | 0.055 | 0.066 | 0.076 | 0.085 | 0.091 | 0.091 | 0.085 | 0.076 | 0.065 | 0.055 |
| Cc | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 |
| Фоп: | 47 | 41 | 34 | 26 | 16 | 5 | 354 | 343 | 334 | 325 | 318 |
| Ви | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.026 | 0.022 |
| Ки | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 |
| Ви | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.026 | 0.022 |
| Ки | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |
| Ви | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 |
| Ки | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.45627 доли ПДК |
| 0.09125 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 86 град.
и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 001301 6008 | П1 | 0.0091 | 0.191798 | 42.0 | 42.0 | 21.1697998 |
| 2 | 001301 6009 | П1 | 0.0091 | 0.191798 | 42.0 | 84.1 | 21.1697998 |
| 3 | 001301 0001 | Т | 0.0053 | 0.072669 | 15.9 | 100.0 | 13.6083956 |
| | | | В сумме = | 0.456266 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____

| | | | |
|------------------------|--------|----|-------|
| Координаты центра : X= | 75 м; | Y= | 75 |
| Длина и ширина : L= | 500 м; | B= | 500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= | 50 м | | |

~~~~~

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----C-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
1-	0.048	0.058	0.069	0.081	0.092	0.098	0.098	0.091	0.080	0.068	0.057	- 1
2-	0.057	0.071	0.089	0.110	0.130	0.141	0.141	0.128	0.109	0.088	0.070	- 2
3-	0.066	0.087	0.115	0.151	0.188	0.212	0.210	0.185	0.148	0.113	0.085	- 3
4-	0.075	0.103	0.144	0.205	0.277	0.320	0.316	0.270	0.199	0.140	0.100	- 4
5-	0.081	0.115	0.169	0.261	0.393	0.386	0.378	0.379	0.252	0.164	0.112	- 5
6-C	0.083	0.119	0.178	0.283	0.456	0.350	0.419	0.448	0.275	0.173	0.116	C- 6
7-	0.080	0.113	0.164	0.249	0.362	0.380	0.386	0.361	0.244	0.160	0.110	- 7
8-	0.073	0.099	0.137	0.192	0.254	0.294	0.293	0.252	0.189	0.135	0.098	- 8
9-	0.064	0.083	0.109	0.141	0.173	0.194	0.194	0.172	0.139	0.107	0.081	- 9
10-	0.055	0.068	0.084	0.103	0.120	0.130	0.130	0.119	0.102	0.083	0.067	-10
11-	0.046	0.055	0.066	0.076	0.085	0.091	0.091	0.085	0.076	0.065	0.055	-11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----C-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.45627 долей ПДК  
 =0.09125 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м  
 ( X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 86 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

\_\_\_\_\_Расшифровка\_обозначений\_\_\_\_\_

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:
-169: -143:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:
174: 189:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
Qc : 0.116: 0.090: 0.123: 0.095: 0.123: 0.080: 0.103: 0.102: 0.088: 0.068: 0.086: 0.095: 0.115:
0.088: 0.102:
Cc : 0.023: 0.018: 0.018: 0.025: 0.019: 0.025: 0.016: 0.021: 0.020: 0.018: 0.014: 0.017: 0.019: 0.023:
0.018: 0.020:
Фоп: 24 : 16 : 12 : 5 : 0 : 26 : 34 : 34 : 41 : 35 : 43 : 354 : 348 :
343 : 338 :
: : : : : : : : : : : : : :
: :
Ви : 0.047: 0.036: 0.050: 0.039: 0.050: 0.032: 0.042: 0.041: 0.035: 0.028: 0.035: 0.039: 0.047:
0.036: 0.042:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
6008 : 6008 :
Ви : 0.047: 0.036: 0.050: 0.039: 0.050: 0.032: 0.042: 0.041: 0.035: 0.028: 0.035: 0.039: 0.047:
0.036: 0.042:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
6009 : 6009 :
Ви : 0.021: 0.017: 0.023: 0.018: 0.022: 0.015: 0.019: 0.020: 0.017: 0.013: 0.017: 0.018: 0.021:
0.017: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
0001 : 0001 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
Qc : 0.078: 0.086: 0.068: 0.071: 0.057: 0.058: 0.070: 0.072: 0.048: 0.056: 0.053: 0.059:
Cc : 0.016: 0.017: 0.014: 0.014: 0.011: 0.012: 0.014: 0.014: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Фоп: 333 : 329 : 325 : 322 : 318 : 41 : 48 : 50 : 47 : 54 : 51 : 56 :
: : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.032: 0.035: 0.027: 0.029: 0.023: 0.023: 0.028: 0.029: 0.019: 0.023: 0.021: 0.023:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Ви : 0.032: 0.035: 0.027: 0.029: 0.023: 0.023: 0.028: 0.029: 0.019: 0.023: 0.021: 0.023:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.015: 0.016: 0.013: 0.013: 0.011: 0.012: 0.014: 0.014: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.12326 доли ПДК |
 | 0.02465 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 12 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 6008	П1	0.0091	0.050239	40.8	40.8	5.5451951
2	001301 6009	П1	0.0091	0.050239	40.8	81.5	5.5451951
3	001301 0001	Т	0.0053	0.022777	18.5	100.0	4.2652655
			В сумме =	0.123255	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP
001301 0001	T	4.0	0.15	8.00	0.1452	90.0	90	82				1.0	1.000
0 0.0008680													
001301 6008	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0014730													
001301 6009	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0014730													

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Источники							Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm			
1	001301 0001	0.000868	T	0.013522	0.81	26.2			
2	001301 6008	0.001473	П1	0.078143	0.50	14.3			
3	001301 6009	0.001473	П1	0.078143	0.50	14.3			
Суммарный Mq =		0.003814	г/с						
Сумма Cm по всем источникам =		0.169807	долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.52	м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка\_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~:

```

```

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Cс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~:

```

```

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.017 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=171)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:
Cс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~:

```

```

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.026 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=167)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.006: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.026: 0.026: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008:
Cс : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003:
~~~~~:

```

```

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.032 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра=122)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.007: 0.009: 0.014: 0.021: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:
Cс : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
~~~~~:

```

```

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.037 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.007: 0.010: 0.014: 0.023: 0.037: 0.028: 0.034: 0.036: 0.022: 0.014: 0.009:
Cс : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.011: 0.014: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:
~~~~~:

```

```

y= 25 : Y-строка 7 Смах= 0.031 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=334)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.006: 0.009: 0.013: 0.020: 0.029: 0.031: 0.031: 0.029: 0.020: 0.013: 0.009:
Cс : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
~~~~~:

```

```

y= -25 : Y-строка 8 Смах= 0.024 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 12)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.021: 0.024: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008:
Cс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
~~~~~:

```

```

y= -75 : Y-строка 9 Смах= 0.016 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 8)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Cс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:
~~~~~:

```

```

y= -125 : Y-строка 10 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

```

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

```

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03709 долей ПДК |  
 | 0.01484 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 86 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 001301 6008 | П1  | 0.0015     | 0.015592 | 42.0     | 42.0   | 10.5849009    |
| 2    | 001301 6009 | П1  | 0.0015     | 0.015592 | 42.0     | 84.1   | 10.5849009    |
| 3    | 001301 0001 | Т   | 0.00086800 | 0.005906 | 15.9     | 100.0  | 6.8041978     |
|      |             |     | В сумме =  | 0.037089 | 100.0    |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |  
 | Длина и ширина : L= 500 м; B= 500 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |  
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						C					
1-  0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005   - 1											
2-  0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006   - 2											
3-  0.005 0.007 0.009 0.012 0.015 0.017 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007   - 3											
4-  0.006 0.008 0.012 0.017 0.023 0.026 0.026 0.022 0.016 0.011 0.008   - 4											
5-  0.007 0.009 0.014 0.021 0.032 0.031 0.031 0.031 0.021 0.013 0.009   - 5											
6-С 0.007 0.010 0.014 0.023 0.037 0.028 0.034 0.036 0.022 0.014 0.009 С- 6						^	^				
7-  0.006 0.009 0.013 0.020 0.029 0.031 0.031 0.029 0.020 0.013 0.009   - 7											
8-  0.006 0.008 0.011 0.016 0.021 0.024 0.024 0.020 0.015 0.011 0.008   - 8											
9-  0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.016 0.016 0.014 0.011 0.009 0.007   - 9											
10-  0.004 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005   -10											
11-  0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004   -11											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.03709 долей ПДК  
 =0.01484 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м  
 ( X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 86 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка\_обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cs - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 |~~~~~|~~~~~|  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 |~~~~~|~~~~~|

```

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:
-169: -143:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:
174: 189:
-----:-----:
Qc : 0.009: 0.007: 0.010: 0.008: 0.010: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009:
0.007: 0.008:
Cs : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005:
Cs : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01002 доли ПДК |  
 | 0.00401 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 12 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |            |               |          |        |              |
|-------------------|-------------|-----|------------|---------------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M        |
| 1                 | 001301 6008 | П1  | 0.0015     | 0.004084      | 40.8     | 40.8   | 2.7725978    |
| 2                 | 001301 6009 | П1  | 0.0015     | 0.004084      | 40.8     | 81.5   | 2.7725978    |
| 3                 | 001301 0001 | Т   | 0.00086800 | 0.001851      | 18.5     | 100.0  | 2.1326327    |
| В сумме =         |             |     |            | 0.010019      | 100.0    |        |              |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D    | Wo   | V1     | T    | X1  | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | КР    |
|-------------|-----|-----|------|------|--------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 0001 | Т   | 4.0 | 0.15 | 8.00 | 0.1452 | 90.0 | 90  | 82 |    |    |     | 3.0 | 1.000 |
| 0 0.0006950 |     |     |      |      |        |      |     |    |    |    |     |     |       |
| 001301 6008 | П1  | 2.5 |      |      |        | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0   | 3.0 | 1.000 |
| 0 0.0013100 |     |     |      |      |        |      |     |    |    |    |     |     |       |
| 001301 6009 | П1  | 2.5 |      |      |        | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0   | 3.0 | 1.000 |
| 0 0.0013100 |     |     |      |      |        |      |     |    |    |    |     |     |       |

4. Расчетные параметры См, Um, Xм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

| Источники                                 |             | Их расчетные параметры |     |          |      |      |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|----------|------|------|
| Номер                                     | Код         | M                      | Тип | См       | Um   | Xm   |
| 1                                         | 001301 0001 | 0.000695               | Т   | 0.086613 | 0.81 | 13.1 |
| 2                                         | 001301 6008 | 0.001310               | П1  | 0.555964 | 0.50 | 7.1  |
| 3                                         | 001301 6009 | 0.001310               | П1  | 0.555964 | 0.50 | 7.1  |
| Суммарный Mq =                            |             | 0.003315 г/с           |     |          |      |      |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 1.198542 долей ПДК     |     |          |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.52 м/с               |     |          |      |      |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Расшифровка\_обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]     |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~|

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.010 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.016 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.033 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=171)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.026: 0.033: 0.032: 0.025: 0.017: 0.012: 0.009:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:  
 ~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.072 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=167)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.011: 0.017: 0.030: 0.056: 0.072: 0.070: 0.054: 0.028: 0.016: 0.010:  
 Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.011: 0.011: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002:  
 Фоп: 109 : 113 : 119 : 128 : 143 : 167 : 196 : 219 : 233 : 242 : 247 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.022: 0.029: 0.029: 0.022: 0.011: 0.006: 0.004:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.022: 0.029: 0.029: 0.022: 0.011: 0.006: 0.004:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.011: 0.013: 0.012: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.134 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=156)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.012: 0.022: 0.048: 0.096: 0.134: 0.125: 0.090: 0.046: 0.020: 0.012:  
 Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.014: 0.020: 0.019: 0.014: 0.007: 0.003: 0.002:  
 Фоп: 99 : 101 : 105 : 110 : 122 : 156 : 212 : 239 : 250 : 256 : 259 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.003: 0.005: 0.008: 0.019: 0.039: 0.053: 0.053: 0.039: 0.019: 0.008: 0.005:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.003: 0.005: 0.008: 0.019: 0.039: 0.053: 0.053: 0.039: 0.019: 0.008: 0.005:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.019: 0.027: 0.019: 0.013: 0.007: 0.004: 0.002:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.197 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=280)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.013: 0.023: 0.055: 0.123: 0.172: 0.197: 0.118: 0.053: 0.022: 0.012:  
 Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.008: 0.019: 0.026: 0.030: 0.018: 0.008: 0.003: 0.002:  
 Фоп: 89 : 89 : 88 : 87 : 86 : 75 : 280 : 274 : 272 : 272 : 271 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.003: 0.005: 0.009: 0.022: 0.050: 0.076: 0.080: 0.050: 0.022: 0.009: 0.005:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.003: 0.005: 0.009: 0.022: 0.050: 0.076: 0.080: 0.050: 0.022: 0.009: 0.005:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 ~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Ви : 0.002: 0.003: 0.006: 0.011: 0.023: 0.020: 0.037: 0.017: 0.008: 0.004: 0.002:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.117 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 21)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -175  | -125  | -75   | -25   | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   |
| Qc : | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.044 | 0.085 | 0.117 | 0.116 | 0.083 | 0.042 | 0.019 | 0.011 |
| Cc : | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
| Фоп: | 79    | 76    | 72    | 65    | 52    | 21    | 334   | 306   | 294   | 287   | 284   |
| Ви : | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.035 | 0.018 | 0.008 | 0.005 |
| Ки : | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  |
| Ви : | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.035 | 0.018 | 0.008 | 0.005 |
| Ки : | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  |
| Ви : | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.002 |
| Ки : | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  |

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.062 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 12)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -175  | -125  | -75   | -25   | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   |
| Qc : | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.027 | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.047 | 0.026 | 0.015 | 0.010 |
| Cc : | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| Фоп: | 69    | 65    | 59    | 49    | 34    | 12    | 346   | 324   | 310   | 301   | 295   |
| Ви : | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.010 | 0.006 | 0.004 |
| Ки : | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  | 6008  |
| Ви : | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.010 | 0.006 | 0.004 |
| Ки : | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  | 6009  |
| Ви : | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
| Ки : | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  | 0001  |

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.028 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 8)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -175  | -125  | -75   | -25   | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   |
| Qc : | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.008 |
| Cc : | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -175  | -125  | -75   | -25   | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   |
| Qc : | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 |
| Cc : | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -175  | -125  | -75   | -25   | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   |
| Qc : | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
| Cc : | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 125.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.19702 доли ПДК |  
 | 0.02955 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 280 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Mg) -- | С [доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/M ----    |
| 1    | 001301 6008 | П1  | 0.0013     | 0.079984     | 40.6      | 40.6   | 61.0564537    |
| 2    | 001301 6009 | П1  | 0.0013     | 0.079984     | 40.6      | 81.2   | 61.0564537    |
| 3    | 001301 0001 | Т   | 0.00069500 | 0.037056     | 18.8      | 100.0  | 53.3184814    |
|      |             |     | В сумме =  | 0.197024     | 100.0     |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

\_\_\_\_\_Параметры расчетного прямоугольника\_No 1\_\_\_\_\_

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | : X= 75 м; Y= 75 м   |
| Длина и ширина    | : L= 500 м; B= 500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 50 м            |

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                             | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1-                                                                          | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | - 1  |
| 2-                                                                          | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | - 2  |
| 3-                                                                          | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.032 | 0.025 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | - 3  |
| 4-                                                                          | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.030 | 0.056 | 0.072 | 0.070 | 0.054 | 0.028 | 0.016 | 0.010 | - 4  |
| 5-                                                                          | 0.008 | 0.012 | 0.022 | 0.048 | 0.096 | 0.134 | 0.125 | 0.090 | 0.046 | 0.020 | 0.012 | - 5  |
| 6-С                                                                         | 0.008 | 0.013 | 0.023 | 0.055 | 0.123 | 0.172 | 0.197 | 0.118 | 0.053 | 0.022 | 0.012 | С- 6 |
| 7-                                                                          | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.044 | 0.085 | 0.117 | 0.116 | 0.083 | 0.042 | 0.019 | 0.011 | - 7  |
| 8-                                                                          | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.027 | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.047 | 0.026 | 0.015 | 0.010 | - 8  |
| 9-                                                                          | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | - 9  |
| 10-                                                                         | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | -10  |
| 11-                                                                         | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | -11  |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                                                                             | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.19702 долей ПДК  
 =0.02955 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 125.0 м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 280 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

\_\_\_\_\_Расшифровка обозначений\_\_\_\_\_

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Qс  | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Сс  | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви  | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ки  | - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~

```

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:
-169: -143:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:
174: 189:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
Qc : 0.012: 0.009: 0.013: 0.010: 0.013: 0.008: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012:
0.009: 0.010:
Cc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
0.001: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01334 доли ПДК |
|                                     | 0.00200 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 12 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 001301 6008 | П1  | 0.0013     | 0.005322 | 39.9     | 39.9   | 4.0626087     |
| 2    | 001301 6009 | П1  | 0.0013     | 0.005322 | 39.9     | 79.8   | 4.0626087     |
| 3    | 001301 0001 | Т   | 0.00069500 | 0.002695 | 20.2     | 100.0  | 3.8773153     |
|      |             |     | В сумме =  | 0.013339 | 100.0    |        |               |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D    | Wo   | V1     | T    | X1  | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP    |
|----------------|-----|-----|------|------|--------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 0001 Т  |     | 4.0 | 0.15 | 8.00 | 0.1452 | 90.0 | 90  | 82 |    |    |     | 1.0 | 1.000 |
| 001301 6008 П1 |     | 2.5 |      |      |        | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0   | 1.0 | 1.000 |
| 001301 6009 П1 |     | 2.5 |      |      |        | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0   | 1.0 | 1.000 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| Источники                                 |             |                    |     | Их расчетные параметры |      |      |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|------------------------|------|------|
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип | См                     | Um   | Xm   |
| 1                                         | 001301 0001 | 0.016350           | Т   | 0.203758               | 0.81 | 26.2 |
| 2                                         | 001301 6008 | 0.000994           | П1  | 0.042185               | 0.50 | 14.3 |
| 3                                         | 001301 6009 | 0.000994           | П1  | 0.042185               | 0.50 | 14.3 |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.018338 г/с       |     |                        |      |      |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.288129 долей ПДК |     |                        |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |                    |     | 0.72 м/с               |      |      |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.72 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |

~~~~~  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Стах= 0.027 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=176)

-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----  
Qс : 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.027: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016:  
Сс : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:  
-----

y= 275 : Y-строка 2 Стах= 0.038 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)

-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----  
Qс : 0.016: 0.020: 0.025: 0.031: 0.036: 0.038: 0.038: 0.034: 0.029: 0.023: 0.019:  
Сс : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.019: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009:  
-----

y= 225 : Y-строка 3 Стах= 0.056 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)

-----  
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
-----

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Qc : 0.019: 0.024: 0.032: 0.041: 0.051: 0.056: 0.055: 0.047: 0.038: 0.029: 0.022:  
 Cc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.021: 0.025: 0.028: 0.027: 0.024: 0.019: 0.015: 0.011:  
 Фоп: 118 : 124 : 131 : 141 : 155 : 174 : 193 : 210 : 223 : 232 : 238 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.017: 0.021: 0.028: 0.036: 0.044: 0.049: 0.048: 0.041: 0.033: 0.025: 0.019:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 175 : Y-строка 4 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=170)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.021: 0.029: 0.040: 0.055: 0.073: 0.084: 0.081: 0.066: 0.049: 0.035: 0.026:  
 Cc : 0.011: 0.014: 0.020: 0.027: 0.036: 0.042: 0.040: 0.033: 0.024: 0.018: 0.013:  
 Фоп: 109 : 113 : 119 : 129 : 145 : 170 : 200 : 222 : 235 : 243 : 248 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.019: 0.025: 0.034: 0.048: 0.063: 0.074: 0.071: 0.057: 0.042: 0.030: 0.022:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 125 : Y-строка 5 Cmax= 0.116 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=160)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.023: 0.032: 0.046: 0.068: 0.098: 0.116: 0.109: 0.086: 0.059: 0.040: 0.028:  
 Cc : 0.011: 0.016: 0.023: 0.034: 0.049: 0.058: 0.055: 0.043: 0.030: 0.020: 0.014:  
 Фоп: 99 : 101 : 105 : 110 : 123 : 160 : 219 : 243 : 252 : 257 : 259 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.020: 0.028: 0.040: 0.059: 0.084: 0.104: 0.098: 0.073: 0.050: 0.034: 0.024:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.119 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=281)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.023: 0.033: 0.048: 0.072: 0.108: 0.101: 0.119: 0.096: 0.063: 0.042: 0.029:  
 Cc : 0.012: 0.016: 0.024: 0.036: 0.054: 0.050: 0.060: 0.048: 0.032: 0.021: 0.015:  
 Фоп: 89 : 88 : 88 : 87 : 84 : 65 : 281 : 275 : 273 : 272 : 272 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.020: 0.029: 0.042: 0.062: 0.092: 0.092: 0.105: 0.079: 0.053: 0.036: 0.025:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.004: 0.007: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.004: 0.007: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.107 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 15)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.023: 0.031: 0.044: 0.065: 0.091: 0.107: 0.103: 0.082: 0.057: 0.039: 0.028:  
 Cc : 0.011: 0.016: 0.022: 0.032: 0.045: 0.054: 0.052: 0.041: 0.029: 0.020: 0.014:  
 Фоп: 78 : 75 : 71 : 64 : 49 : 15 : 329 : 304 : 293 : 287 : 284 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.020: 0.027: 0.039: 0.056: 0.079: 0.096: 0.091: 0.069: 0.048: 0.033: 0.024:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.076 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Qc : 0.021: 0.028: 0.037: 0.051: 0.066: 0.076: 0.073: 0.061: 0.046: 0.034: 0.025:  
 Cc : 0.010: 0.014: 0.019: 0.025: 0.033: 0.038: 0.037: 0.031: 0.023: 0.017: 0.012:  
 Фоп: 68 : 64 : 57 : 47 : 32 : 9 : 342 : 322 : 309 : 300 : 295 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.018: 0.024: 0.033: 0.044: 0.057: 0.066: 0.064: 0.052: 0.039: 0.029: 0.021:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.051 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.018: 0.023: 0.030: 0.038: 0.046: 0.051: 0.050: 0.043: 0.035: 0.027: 0.021:  
 Cc : 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.025: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011:  
 Фоп: 60 : 54 : 47 : 37 : 23 : 6 : 348 : 332 : 320 : 310 : 304 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.016: 0.020: 0.026: 0.033: 0.040: 0.044: 0.043: 0.037: 0.030: 0.024: 0.018:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.035 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 4)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.032: 0.035: 0.034: 0.031: 0.027: 0.022: 0.018:  
 Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.025 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 4)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015:  
 Cc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 125.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11936 доли ПДК |  
 | 0.05968 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 281 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 0001	Т	0.0163	0.104764	87.8	87.8	6.4075704
2	001301 6008	П1	0.00099400	0.007300	6.1	93.9	7.3437643
3	001301 6009	П1	0.00099400	0.007300	6.1	100.0	7.3437643
В сумме =				0.119363	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |  
 | Длина и ширина : L= 500 м; В= 500 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	С----	----	----	----	----	----	
1-	0.014	0.017	0.020	0.023	0.026	0.027	0.027	0.025	0.022	0.019	0.016	- 1
2-	0.016	0.020	0.025	0.031	0.036	0.038	0.038	0.034	0.029	0.023	0.019	- 2
3-	0.019	0.024	0.032	0.041	0.051	0.056	0.055	0.047	0.038	0.029	0.022	- 3
4-	0.021	0.029	0.040	0.055	0.073	0.084	0.081	0.066	0.049	0.035	0.026	- 4
5-	0.023	0.032	0.046	0.068	0.098	0.116	0.109	0.086	0.059	0.040	0.028	- 5
6-С	0.023	0.033	0.048	0.072	0.108	0.101	0.119	0.096	0.063	0.042	0.029	С- 6
7-	0.023	0.031	0.044	0.065	0.091	0.107	0.103	0.082	0.057	0.039	0.028	- 7
8-	0.021	0.028	0.037	0.051	0.066	0.076	0.073	0.061	0.046	0.034	0.025	- 8
9-	0.018	0.023	0.030	0.038	0.046	0.051	0.050	0.043	0.035	0.027	0.021	- 9
10-	0.016	0.019	0.023	0.028	0.032	0.035	0.034	0.031	0.027	0.022	0.018	-10
11-	0.013	0.016	0.018	0.021	0.023	0.025	0.024	0.023	0.020	0.017	0.015	-11
	----	----	----	----	----	С----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.11936 долей ПДК  
 =0.05968 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 125.0 м  
 ( Х-столбец 7, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 281 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~~ | ~~~~~~ |  
 | -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | ~~~~~~ | ~~~~~~ |

y=	-124:	-168:	-129:	-169:	-134:	-168:	-119:	-119:	-119:	-168:	-114:	-169:	-139:
-169:	-143:												
x=	8:	26:	53:	75:	99:	-23:	-35:	-37:	-73:	-73:	-83:	125:	144:
174:	189:												
Qс :	0.031:	0.025:	0.033:	0.026:	0.033:	0.022:	0.028:	0.028:	0.024:	0.019:	0.024:	0.025:	0.030:
0.024:	0.027:												
Сс :	0.016:	0.012:	0.016:	0.013:	0.016:	0.011:	0.014:	0.014:	0.012:	0.010:	0.012:	0.013:	0.015:
0.012:	0.013:												

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:  
 -----  
 x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:  
 -----  
 Qc : 0.021: 0.023: 0.018: 0.019: 0.015: 0.016: 0.020: 0.020: 0.013: 0.016: 0.015: 0.017:  
 Cs : 0.010: 0.011: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03299 доли ПДК |  
 | 0.01650 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 10 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 0001	Т	0.0163	0.028778	87.2	87.2	1.7601160
2	001301 6008	П1	0.00099400	0.002107	6.4	93.6	2.1199043
3	001301 6009	П1	0.00099400	0.002107	6.4	100.0	2.1199043
В сумме =				0.032992	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP
001301 0001	Т	4.0	0.15	8.00	0.1452	90.0	90	82				1.0	1.000
001301 6008	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
001301 6009	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Источники		Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
1	001301 0001	0.038640	Т	0.048154	0.81	26.2
2	001301 6008	0.008930	П1	0.037899	0.50	14.3
3	001301 6009	0.008930	П1	0.037899	0.50	14.3
Суммарный Mq =		0.056500	г/с			
Сумма Cm по всем источникам =		0.123952	долей ПДК			
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.62	м/с			

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.62 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~| ~~~~~|  
 | -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~| ~~~~~|

y= 325 : Y-строка 1 Стах= 0.009 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=176)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:  
 Сс : 0.022: 0.026: 0.031: 0.036: 0.041: 0.043: 0.043: 0.040: 0.035: 0.030: 0.025:  
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Стах= 0.012 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:  
 Сс : 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.057: 0.061: 0.061: 0.055: 0.046: 0.038: 0.030:  
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Стах= 0.018 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.007:  
 Сс : 0.030: 0.039: 0.051: 0.066: 0.082: 0.091: 0.089: 0.077: 0.062: 0.048: 0.036:  
 ~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Стах= 0.027 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=169)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.024: 0.027: 0.026: 0.022: 0.016: 0.012: 0.008:  
 Сс : 0.034: 0.046: 0.064: 0.089: 0.118: 0.135: 0.130: 0.109: 0.081: 0.058: 0.042:  
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Стах= 0.035 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=160)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.007: 0.010: 0.015: 0.022: 0.033: 0.035: 0.033: 0.029: 0.020: 0.013: 0.009:  
 ~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Cс : 0.036: 0.051: 0.074: 0.111: 0.163: 0.177: 0.167: 0.146: 0.100: 0.067: 0.047:

y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.038 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=281)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.007: 0.011: 0.015: 0.024: 0.037: 0.030: 0.038: 0.034: 0.022: 0.014: 0.010:  
 Cс : 0.037: 0.053: 0.077: 0.119: 0.183: 0.150: 0.189: 0.169: 0.108: 0.070: 0.048:

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.033 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 16)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.007: 0.010: 0.014: 0.021: 0.030: 0.033: 0.033: 0.028: 0.019: 0.013: 0.009:  
 Cс : 0.036: 0.050: 0.072: 0.105: 0.148: 0.165: 0.164: 0.141: 0.097: 0.066: 0.046:

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.024 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 10)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.021: 0.024: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008:  
 Cс : 0.033: 0.044: 0.060: 0.082: 0.107: 0.122: 0.120: 0.102: 0.077: 0.056: 0.041:

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.006: 0.007: 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007:  
 Cс : 0.029: 0.037: 0.048: 0.061: 0.074: 0.082: 0.081: 0.071: 0.058: 0.045: 0.035:

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:  
 Cс : 0.025: 0.030: 0.037: 0.045: 0.052: 0.056: 0.055: 0.051: 0.043: 0.036: 0.029:

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 4)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qс : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:  
 Cс : 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.038: 0.040: 0.039: 0.037: 0.033: 0.028: 0.024:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 125.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03787 доли ПДК |  
 | 0.18937 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 281 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	
----	<Об-П>-<Ис>	---	М- (Мг)	-С[доли ПДК]	-----	-----	----	б=C/М
1	001301 0001	Т	0.0386	0.024759	65.4	65.4	0.640757084	
2	001301 6008	П1	0.0089	0.006558	17.3	82.7	0.734376848	
3	001301 6009	П1	0.0089	0.006558	17.3	100.0	0.734376848	
В сумме =				0.037875	100.0			

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
 ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |
| Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 м |
| Длина и ширина : L= 500 м; В= 500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

```

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	С-----	----	----	----	----	----	----
1-	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	- 1
2-	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006	- 2
3-	0.006	0.008	0.010	0.013	0.016	0.018	0.018	0.015	0.012	0.010	0.007	- 3
4-	0.007	0.009	0.013	0.018	0.024	0.027	0.026	0.022	0.016	0.012	0.008	- 4
5-	0.007	0.010	0.015	0.022	0.033	0.035	0.033	0.029	0.020	0.013	0.009	- 5
6-С	0.007	0.011	0.015	0.024	0.037	0.030	0.038	0.034	0.022	0.014	0.010	С- 6
7-	0.007	0.010	0.014	0.021	0.030	0.033	0.033	0.028	0.019	0.013	0.009	- 7
8-	0.007	0.009	0.012	0.016	0.021	0.024	0.024	0.020	0.015	0.011	0.008	- 8
9-	0.006	0.007	0.010	0.012	0.015	0.016	0.016	0.014	0.012	0.009	0.007	- 9
10-	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	-10
11-	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	-11
	----	----	----	----	----	С-----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.03787 долей ПДК  
 =0.18937 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 125.0 м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 281 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

```

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~|~~~~~|

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y= | -124: | -168: | -129: | -169: | -134: | -168: | -119: | -119: | -119: | -168: | -114: | -169: | -139: |
|    | -169: | -143: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| x= | 8:    | 26:   | 53:   | 75:   | 99:   | -23:  | -35:  | -37:  | -73:  | -73:  | -83:  | 125:  | 144:  |
|    | 174:  | 189:  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Qc : 0.010: 0.008: 0.011: 0.008: 0.011: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.008: 0.008: 0.010:  
0.008: 0.009:  
Cs : 0.050: 0.039: 0.053: 0.041: 0.053: 0.035: 0.045: 0.045: 0.039: 0.031: 0.038: 0.041: 0.049:  
0.038: 0.044:

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:  
x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:  
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cs : 0.034: 0.037: 0.029: 0.031: 0.025: 0.026: 0.031: 0.032: 0.021: 0.025: 0.024: 0.026:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01065 доли ПДК |  
| 0.05323 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 11 град.  
и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |        |          |          |        |               |  |
|-------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|--|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |  |
| 1                 | 001301 0001 | Т   | 0.0386 | 0.006746 | 63.4     | 63.4   | 0.174576983   |  |
| 2                 | 001301 6008 | П1  | 0.0089 | 0.001950 | 18.3     | 81.7   | 0.218352973   |  |
| 3                 | 001301 6009 | П1  | 0.0089 | 0.001950 | 18.3     | 100.0  | 0.218352973   |  |
| В сумме =         |             |     |        | 0.010645 | 100.0    |        |               |  |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
Объект :0013 Строительство школы.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)  
ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Кoeffициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Кoeffициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D | Wo | V1 | T    | X1  | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 6013 | П1  | 2.5 |   |    |    | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 30 | 0   | 1.0 | 1.000 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
Объект :0013 Строительство школы.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)  
ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

| Источники      |             |              |     |                                           |      |                    |  | Их расчетные параметры |  |  |
|----------------|-------------|--------------|-----|-------------------------------------------|------|--------------------|--|------------------------|--|--|
| Номер          | Код         | M            | Тип | Cm                                        | Um   | Xm                 |  |                        |  |  |
| 1              | 001301 6013 | 0.000389     | П1  | 0.412729                                  | 0.50 | 14.3               |  |                        |  |  |
| Суммарный Mq = |             | 0.000389 г/с |     | Сумма Cm по всем источникам =             |      | 0.412729 долей ПДК |  |                        |  |  |
|                |             |              |     | Средневзвешенная опасная скорость ветра = |      | 0.50 м/с           |  |                        |  |  |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)  
 ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)  
 ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.017 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.025 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.038 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=170)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.011: 0.015: 0.020: 0.026: 0.033: 0.038: 0.038: 0.033: 0.026: 0.020: 0.015:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.058 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.013: 0.017: 0.024: 0.035: 0.048: 0.058: 0.058: 0.048: 0.035: 0.024: 0.017:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 109 : 113 : 118 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 242 : 247 :  
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.068 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=152)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Qc : 0.014: 0.019: 0.028: 0.043: 0.063: 0.068: 0.068: 0.063: 0.043: 0.028: 0.019:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 99 : 101 : 104 : 110 : 121 : 152 : 208 : 239 : 250 : 256 : 259 :

y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.066 долей ПДК (x= 175.0; напр.ветра=274)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.014: 0.020: 0.030: 0.046: 0.066: 0.040: 0.040: 0.066: 0.046: 0.030: 0.020:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 89 : 89 : 88 : 88 : 86 : 72 : 288 : 274 : 272 : 272 : 271 :

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.069 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.042: 0.060: 0.069: 0.069: 0.060: 0.042: 0.028: 0.019:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
 Фоп: 79 : 76 : 73 : 66 : 54 : 24 : 336 : 306 : 294 : 287 : 284 :

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.053 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.012: 0.017: 0.023: 0.033: 0.045: 0.053: 0.053: 0.045: 0.033: 0.023: 0.017:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 69 : 65 : 59 : 50 : 36 : 13 : 347 : 324 : 310 : 301 : 295 :

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.035 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.011: 0.014: 0.019: 0.024: 0.030: 0.035: 0.035: 0.030: 0.024: 0.019: 0.014:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=353)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.009: 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.023: 0.023: 0.021: 0.018: 0.014: 0.012:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 75.0 м, Y= 25.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06876 доли ПДК |  
 | 0.00138 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 24 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1         | 001301 6013 | П1  | 0.00038900 | 0.068757 | 100.0    | 100.0  | 176.7525635   |
| В сумме = |             |     |            | 0.068757 | 100.0    |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

```

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No_1_____
| Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |
| Длина и ширина : L= 500 м; B= 500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
|-----|

```

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- ----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- ----- -----    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1-  0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010    | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | - 1  |
| 2-  0.010 0.012 0.015 0.019 0.023 0.025 0.025 0.023 0.019 0.015 0.012    | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | - 2  |
| 3-  0.011 0.015 0.020 0.026 0.033 0.038 0.038 0.033 0.026 0.020 0.015    | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | - 3  |
| 4-  0.013 0.017 0.024 0.035 0.048 0.058 0.058 0.048 0.035 0.024 0.017    | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.035 | 0.048 | 0.058 | 0.058 | 0.048 | 0.035 | 0.024 | 0.017 | - 4  |
| 5-  0.014 0.019 0.028 0.043 0.063 0.068 0.068 0.063 0.043 0.028 0.019    | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.043 | 0.063 | 0.068 | 0.068 | 0.063 | 0.043 | 0.028 | 0.019 | - 5  |
| 6-C 0.014 0.020 0.030 0.046 0.066 0.040 0.040 0.066 0.046 0.030 0.020 C- | 0.014 | 0.020 | 0.030 | 0.046 | 0.066 | 0.040 | 0.040 | 0.066 | 0.046 | 0.030 | 0.020 | C- 6 |
| 7-  0.013 0.019 0.028 0.042 0.060 0.069 0.069 0.060 0.042 0.028 0.019    | 0.013 | 0.019 | 0.028 | 0.042 | 0.060 | 0.069 | 0.069 | 0.060 | 0.042 | 0.028 | 0.019 | - 7  |
| 8-  0.012 0.017 0.023 0.033 0.045 0.053 0.053 0.045 0.033 0.023 0.017    | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.033 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.045 | 0.033 | 0.023 | 0.017 | - 8  |
| 9-  0.011 0.014 0.019 0.024 0.030 0.035 0.035 0.030 0.024 0.019 0.014    | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | - 9  |
| 10-  0.009 0.012 0.014 0.018 0.021 0.023 0.023 0.021 0.018 0.014 0.012   | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | -10  |
| 11-  0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.016 0.016 0.015 0.013 0.011 0.009   | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | -11  |
| ----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- -----              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.06876 долей ПДК  
=0.00138 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 75.0 м  
( X-столбец 6, Y-строка 7) Yм = 25.0 м

При опасном направлении ветра : 24 град.  
и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 27

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

```

```

|-----|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
|-----|

```

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:  
-169: -143:

x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:  
174: 189:



5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)  
 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)  
 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.082 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.040: 0.048: 0.057: 0.067: 0.077: 0.082: 0.082: 0.077: 0.067: 0.057: 0.048:  
 Cc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:  
 Фоп: 132 : 137 : 144 : 153 : 163 : 174 : 186 : 197 : 207 : 216 : 223 :  
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.119 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.047: 0.059: 0.074: 0.092: 0.109: 0.119: 0.119: 0.109: 0.092: 0.074: 0.059:  
 Cc : 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:  
 Фоп: 125 : 131 : 138 : 147 : 159 : 173 : 187 : 201 : 213 : 222 : 229 :  
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.181 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=190)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.054: 0.071: 0.096: 0.126: 0.159: 0.181: 0.181: 0.159: 0.126: 0.096: 0.071:  
 Cc : 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.032: 0.036: 0.036: 0.032: 0.025: 0.019: 0.014:  
 Фоп: 118 : 123 : 130 : 139 : 153 : 170 : 190 : 207 : 221 : 230 : 237 :  
 ~~~~~

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.278 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.062: 0.085: 0.120: 0.172: 0.237: 0.278: 0.278: 0.237: 0.172: 0.120: 0.085:  
 Cc : 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.047: 0.056: 0.056: 0.047: 0.034: 0.024: 0.017:  
 Фоп: 109 : 113 : 119 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 241 : 247 :  
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.343 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=209)

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qc : 0.067: 0.095: 0.141: 0.221: 0.338: 0.343: 0.343: 0.338: 0.221: 0.141: 0.095:
Cc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.044: 0.068: 0.069: 0.069: 0.068: 0.044: 0.028: 0.019:
Фоп: 99 : 101 : 104 : 110 : 121 : 151 : 209 : 239 : 250 : 256 : 259 :
~~~~~:

```

```

-----:
y=   75 : Y-строка 6  Cmax= 0.397 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)
-----:
x=  -175 :  -125:  -75:  -25:   25:   75:  125:  175:  225:  275:  325:
-----:
Qc : 0.068: 0.099: 0.149: 0.240: 0.397: 0.346: 0.346: 0.397: 0.240: 0.149: 0.099:
Cc : 0.014: 0.020: 0.030: 0.048: 0.079: 0.069: 0.069: 0.079: 0.048: 0.030: 0.020:
Фоп:  89 :  89 :  88 :  88 :  86 :  80 :  280 :  274 :  272 :  272 :  271 :
~~~~~:

```

```

-----:
y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.343 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qc : 0.066: 0.094: 0.138: 0.212: 0.317: 0.343: 0.343: 0.317: 0.212: 0.138: 0.094:
Cc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.042: 0.063: 0.069: 0.069: 0.063: 0.042: 0.028: 0.019:
Фоп: 79 : 76 : 72 : 66 : 53 : 24 : 336 : 307 : 294 : 288 : 284 :
~~~~~:

```

```

-----:
y=  -25 : Y-строка 8  Cmax= 0.257 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)
-----:
x=  -175 :  -125:  -75:  -25:   25:   75:  125:  175:  225:  275:  325:
-----:
Qc : 0.060: 0.083: 0.115: 0.162: 0.219: 0.257: 0.257: 0.219: 0.162: 0.115: 0.083:
Cc : 0.012: 0.017: 0.023: 0.032: 0.044: 0.051: 0.051: 0.044: 0.032: 0.023: 0.017:
Фоп:  69 :  65 :  59 :  50 :  35 :  13 :  347 :  325 :  310 :  301 :  295 :
~~~~~:

```

```

-----:
y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.167 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qc : 0.053: 0.069: 0.091: 0.119: 0.147: 0.167: 0.167: 0.147: 0.119: 0.091: 0.069:
Cc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.029: 0.033: 0.033: 0.029: 0.024: 0.018: 0.014:
Фоп: 61 : 55 : 48 : 39 : 26 : 9 : 351 : 334 : 321 : 312 : 305 :
~~~~~:

```

```

-----:
y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.111 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=353)
-----:
x=  -175 :  -125:  -75:  -25:   25:   75:  125:  175:  225:  275:  325:
-----:
Qc : 0.045: 0.056: 0.070: 0.087: 0.101: 0.111: 0.111: 0.101: 0.087: 0.070: 0.056:
Cc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:
Фоп:  53 :  48 :  40 :  31 :  20 :  7 :  353 :  340 :  329 :  320 :  312 :
~~~~~:

```

```

-----:
y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.076 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qc : 0.038: 0.046: 0.055: 0.064: 0.071: 0.076: 0.076: 0.071: 0.064: 0.055: 0.046:
Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009:
Фоп: 47 : 41 : 34 : 26 : 16 : 6 : 354 : 344 : 334 : 326 : 319 :
~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.39693 доли ПДК |  
 | 0.07939 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 86 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 6007	П1	0.0188	0.396934	100.0	100.0	21.1698036
			В сумме =	0.396934	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

_____Параметры расчетного прямоугольника_No 1_____

Координаты центра	: X= 75 м; Y= 75
Длина и ширина	: L= 500 м; B= 500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 50 м

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*-- ----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- ----- -----												
1-	0.040	0.048	0.057	0.067	0.077	0.082	0.082	0.077	0.067	0.057	0.048	- 1
2-	0.047	0.059	0.074	0.092	0.109	0.119	0.119	0.109	0.092	0.074	0.059	- 2
3-	0.054	0.071	0.096	0.126	0.159	0.181	0.181	0.159	0.126	0.096	0.071	- 3
4-	0.062	0.085	0.120	0.172	0.237	0.278	0.278	0.237	0.172	0.120	0.085	- 4
5-	0.067	0.095	0.141	0.221	0.338	0.343	0.343	0.338	0.221	0.141	0.095	- 5
6-C	0.068	0.099	0.149	0.240	0.397	0.346	0.346	0.397	0.240	0.149	0.099	C- 6
7-	0.066	0.094	0.138	0.212	0.317	0.343	0.343	0.317	0.212	0.138	0.094	- 7
8-	0.060	0.083	0.115	0.162	0.219	0.257	0.257	0.219	0.162	0.115	0.083	- 8
9-	0.053	0.069	0.091	0.119	0.147	0.167	0.167	0.147	0.119	0.091	0.069	- 9
10-	0.045	0.056	0.070	0.087	0.101	0.111	0.111	0.101	0.087	0.070	0.056	-10
11-	0.038	0.046	0.055	0.064	0.071	0.076	0.076	0.071	0.064	0.055	0.046	-11
----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- ----- -----												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.39693 долей ПДК
 =0.07939 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м
 (X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м
 При опасном направлении ветра : 86 град.
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 27
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

_____Расшифровка обозначений_____

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

y=  -124:  -168:  -129:  -169:  -134:  -168:  -119:  -119:  -119:  -168:  -114:  -169:  -139:
-169:  -143:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x=    8:    26:    53:    75:    99:   -23:   -35:   -37:   -73:   -73:   -83:   125:   144:
174:   189:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
Qc : 0.097: 0.075: 0.104: 0.080: 0.104: 0.067: 0.087: 0.086: 0.073: 0.057: 0.072: 0.080: 0.097:
0.074: 0.086:
Cc : 0.019: 0.015: 0.021: 0.016: 0.021: 0.013: 0.017: 0.017: 0.015: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019:
0.015: 0.017:
Фоп:  24 :  17 :  13 :   6 :   0 :  26 :  34 :  34 :  41 :  35 :  43 : 354 : 349 :
343 : 338 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -169:  -148:  -169:  -153:  -169:  -168:  -119:  -109:  -168:  -119:  -136:  -105:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
x=   224:  235:  273:  280:  323:  -122:  -123:  -128:  -172:  -173:  -173:  -174:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-----:-----:
Qc : 0.066: 0.072: 0.057: 0.060: 0.047: 0.048: 0.058: 0.059: 0.040: 0.047: 0.044: 0.049:
Cc : 0.013: 0.014: 0.011: 0.012: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:
Фоп: 334 : 329 : 325 : 322 : 318 :  42 :  48 :  50 :  48 :  54 :  52 :  56 :
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10423 доли ПДК |
 | 0.02085 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коеф. влияния
1	001301 6007	П1	0.0188	0.104228	100.0	100.0	5.5588055
			В сумме =	0.104228	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :2732 - Керосин (654*)
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Кoeffициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Кoeffициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР
001301 6008	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0022860													
001301 6009	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0022860													

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
 Примесь :2732 - Керосин (654*)
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по
 | всей площади, а С_т - концентрация одиночного источника,
 | расположенного в центре симметрии, с суммарным М

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	<об-п>	<ис>		[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	001301	6008	П1	0.040424	0.50	14.3
2	001301	6009	П1	0.040424	0.50	14.3
Суммарный Mq =		0.004572 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.080848 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)
 Примесь :2732 - Керосин (654*)
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область
 Объект :0013 Строительство школы.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43
 Примесь :2732 - Керосин (654*)
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=186)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
 ~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=187)

-----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Сс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
 ~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.007 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=170)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
 Сс : 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003:
 ~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

y= 175 : Y-строка 4 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003:  
 Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.014: 0.014: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:

y= 125 : Y-строка 5 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=151)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004:  
 Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005:

y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.014: 0.014: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004:  
 Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.019: 0.017: 0.017: 0.019: 0.012: 0.007: 0.005:

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004:  
 Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005:

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003:  
 Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004:

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:  
 Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:  
 Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01613 доли ПДК |  
 | 0.01936 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 86 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код            | Тип  | Выброс     | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|----------------|------|------------|--------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>--- | ---- | М- (Mq) -- | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 001301 6008    | П1   | 0.0023     | 0.008066     | 50.0     | 50.0   | 3.5282998     |
| 2    | 001301 6009    | П1   | 0.0023     | 0.008066     | 50.0     | 100.0  | 3.5282998     |
|      |                |      | В сумме =  | 0.016131     | 100.0    |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 | Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |  
 | Длина и ширина : L= 500 м; B= 500 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | С----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
| 1-  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 1  |
| 2-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005  | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | - 2  |
| 3-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007  | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - 3  |
| 4-  | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.011  | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | - 4  |
| 5-  | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.014  | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | - 5  |
| 6-С | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.014  | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | С- 6 |
| 7-  | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.014  | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | - 7  |
| 8-  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.010  | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | - 8  |
| 9-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007  | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - 9  |
| 10- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | -10  |
| 11- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -11  |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | С----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.01613 долей ПДК  
 =0.01936 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м  
 ( X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 86 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~

y=	-124:	-168:	-129:	-169:	-134:	-168:	-119:	-119:	-119:	-168:	-114:	-169:	-139:
-169:	-143:												
x=	8:	26:	53:	75:	99:	-23:	-35:	-37:	-73:	-73:	-83:	125:	144:
174:	189:												
Qс :	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:
0.003:	0.004:												
Сс :	0.005:	0.004:	0.005:	0.004:	0.005:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:
0.004:	0.004:												

y=	-169:	-148:	-169:	-153:	-169:	-168:	-119:	-109:	-168:	-119:	-136:	-105:
x=	224:	235:	273:	280:	323:	-122:	-123:	-128:	-172:	-173:	-173:	-174:
Qс :	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Сс :	0.003:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00424 доли ПДК |
 | 0.00508 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 6008	П1	0.0023	0.002118	50.0	50.0	0.926467597
2	001301 6009	П1	0.0023	0.002118	50.0	100.0	0.926467597
			В сумме =	0.004236	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025

15:43

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР
001301 6007	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0													0.0187500

4. Расчетные параметры См,Um,Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025

15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по
 | всей площади, а Сп - концентрация одиночного источника,
 | расположенного в центре симметрии, с суммарным М

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----
1	001301 6007	0.018750	П1	0.397875	0.50	14.3
Суммарный Mq =		0.018750 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.397875 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.016 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)

```

-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
Сс : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
-----:

```

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.024 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)

```

-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:
Сс : 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:
-----:

```

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.036 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=170)

```

-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qс : 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.032: 0.036: 0.036: 0.032: 0.025: 0.019: 0.014:
Сс : 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.032: 0.036: 0.036: 0.032: 0.025: 0.019: 0.014:
-----:

```

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.056 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.047: 0.056: 0.056: 0.047: 0.034: 0.024: 0.017:
 Cc : 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.047: 0.056: 0.056: 0.047: 0.034: 0.024: 0.017:
 Фоп: 109 : 113 : 119 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 241 : 247 :
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Cmax= 0.069 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=151)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.044: 0.068: 0.069: 0.069: 0.068: 0.044: 0.028: 0.019:  
 Cc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.044: 0.068: 0.069: 0.069: 0.068: 0.044: 0.028: 0.019:  
 Фоп: 99 : 101 : 104 : 110 : 121 : 151 : 209 : 239 : 250 : 256 : 259 :  
 ~~~~~

y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.079 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.014: 0.020: 0.030: 0.048: 0.079: 0.069: 0.069: 0.079: 0.048: 0.030: 0.020:
 Cc : 0.014: 0.020: 0.030: 0.048: 0.079: 0.069: 0.069: 0.079: 0.048: 0.030: 0.020:
 Фоп: 89 : 89 : 88 : 88 : 86 : 80 : 280 : 274 : 272 : 272 : 271 :
 ~~~~~

y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.069 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=336)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.042: 0.063: 0.069: 0.069: 0.063: 0.042: 0.028: 0.019:  
 Cc : 0.013: 0.019: 0.028: 0.042: 0.063: 0.069: 0.069: 0.063: 0.042: 0.028: 0.019:  
 Фоп: 79 : 76 : 72 : 66 : 53 : 24 : 336 : 307 : 294 : 288 : 284 :  
 ~~~~~

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.051 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.012: 0.017: 0.023: 0.032: 0.044: 0.051: 0.051: 0.044: 0.032: 0.023: 0.017:
 Cc : 0.012: 0.017: 0.023: 0.032: 0.044: 0.051: 0.051: 0.044: 0.032: 0.023: 0.017:
 Фоп: 69 : 65 : 59 : 50 : 35 : 13 : 347 : 325 : 310 : 301 : 295 :
 ~~~~~

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.033 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.029: 0.033: 0.033: 0.029: 0.024: 0.018: 0.014:  
 Cc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.029: 0.033: 0.033: 0.029: 0.024: 0.018: 0.014:  
 ~~~~~

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:
 Cc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:
 ~~~~~

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009:  
 Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07939 доли ПДК |
 | 0.07939 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 86 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| № | Код    | Тип  | Выброс | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |
|---|--------|------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 1 | <Об-П> | <Ис> | М (Mq) | -С [доли ПДК] |           |        | b=C/M         |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

|   |             |    |           |          |       |       |           |  |
|---|-------------|----|-----------|----------|-------|-------|-----------|--|
| 1 | 001301 6007 | П1 | 0.0188    | 0.079387 | 100.0 | 100.0 | 4.2339602 |  |
|   |             |    | В сумме = | 0.079387 | 100.0 |       |           |  |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|  |                   |      |        |    |       |  |
|--|-------------------|------|--------|----|-------|--|
|  | Координаты центра | : X= | 75 м;  | Y= | 75    |  |
|  | Длина и ширина    | : L= | 500 м; | V= | 500 м |  |
|  | Шаг сетки (dX=dY) | : D= | 50 м   |    |       |  |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С----- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
| 1-  | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016  | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | - 1  |
| 2-  | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.024  | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | - 2  |
| 3-  | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.036  | 0.036 | 0.032 | 0.025 | 0.019 | 0.014 | - 3  |
| 4-  | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.034 | 0.047 | 0.056  | 0.056 | 0.047 | 0.034 | 0.024 | 0.017 | - 4  |
| 5-  | 0.013 | 0.019 | 0.028 | 0.044 | 0.068 | 0.069  | 0.069 | 0.068 | 0.044 | 0.028 | 0.019 | - 5  |
| 6-С | 0.014 | 0.020 | 0.030 | 0.048 | 0.079 | 0.069  | 0.069 | 0.079 | 0.048 | 0.030 | 0.020 | С- 6 |
| 7-  | 0.013 | 0.019 | 0.028 | 0.042 | 0.063 | 0.069  | 0.069 | 0.063 | 0.042 | 0.028 | 0.019 | - 7  |
| 8-  | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.032 | 0.044 | 0.051  | 0.051 | 0.044 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | - 8  |
| 9-  | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.033  | 0.033 | 0.029 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | - 9  |
| 10- | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022  | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | -10  |
| 11- | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015  | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | -11  |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С----- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.07939 долей ПДК  
=0.07939 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 25.0 м  
( X-столбец 5, Y-строка 6) Yм = 75.0 м

При опасном направлении ветра : 86 град.

и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 27

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |

| ~~~~~

~~~~~|

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:
 -169: -143:

x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:
 174: 189:

Qс : 0.019: 0.015: 0.021: 0.016: 0.021: 0.013: 0.017: 0.017: 0.015: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019:
 0.015: 0.017:

Сс : 0.019: 0.015: 0.021: 0.016: 0.021: 0.013: 0.017: 0.017: 0.015: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019:
 0.015: 0.017:

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:

x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:

Qс : 0.013: 0.014: 0.011: 0.012: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:

Сс : 0.013: 0.014: 0.011: 0.012: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02085 доли ПДК |
 | 0.02085 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 001301 6007 | П1 | 0.0188 | 0.020846 | 100.0 | 100.0 | 1.1117610 |
| | | | В сумме = | 0.020846 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 001301 6006 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 1.0 | 1.000 |

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
 | всей площади, а См - концентрация одиночного источника, |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
| Номер | Код | М | Тип | См | Um | Xm | |
| -п/п- | <об-п> | <ис> | ----- | ----- | -[доли ПДК]- | ---[м/с]--- | ---[м]--- |
| 1 | 001301 6006 | 0.002800 | П1 | 0.059416 | 0.50 | 14.3 | |
| Суммарный Мq = | | 0.002800 г/с | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | 0.059416 долей ПДК | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

| |
|---|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Сс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.004 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=173)

-----

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

-----

Qс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=190)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

~~~~~
y= 175 : Y-строка 4 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 125 : Y-строка 5 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=209)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 75 : Y-строка 6 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 175.0; напр.ветра=274)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.010: 0.010: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.010: 0.010: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= 25 : Y-строка 7 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 24)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 13)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 175.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.01186 доли ПДК
	0.01186 мг/м3

Достигается при опасном направлении 274 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001301 6006	П1	0.0028	0.011855	100.0	100.0	4.2339611



РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

-----
y=  -124:  -168:  -129:  -169:  -134:  -168:  -119:  -119:  -119:  -168:  -114:  -169:  -139:
-169:  -143:
-----
-----:-----:
x=    8:    26:    53:    75:    99:   -23:   -35:   -37:   -73:   -73:   -83:   125:   144:
174:   189:
-----
-----:-----:
Qc : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
0.002: 0.003:
Cc : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
0.002: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----
y=  -169:  -148:  -169:  -153:  -169:  -168:  -119:  -109:  -168:  -119:  -136:  -105:
-----
-----:-----:
x=   224:   235:   273:   280:   323:  -122:  -123:  -128:  -172:  -173:  -173:  -174:
-----
-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00311 доли ПДК
		0.00311 мг/м3

Достигается при опасном направлении 0 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П><Ис>	---	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	001301 6006	П1	0.0028	0.003113	100.0	100.0	1.1117611
			В сумме =	0.003113	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

песок, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP
Ди	Выброс												
<Об-П><Ис>	---	~м~	~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~	~
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
001301 6009 П1		2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0	0.0268300												

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,  
 клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Источники								Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm				
-п/п-	<об-п>	<ис>								
1	001301 6009	0.026830	П1	1.897777	0.50	14.3				
Суммарный Мq =		0.026830 г/с								
Сумма См по всем источникам =				1.897777 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
 пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,  
 клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
 пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,  
 клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75  
 размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.079 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=186)

x=	-175:	-125:	-75:	-25:	25:	75:	125:	175:	225:	275:	325:
Qс :	0.038:	0.046:	0.055:	0.064:	0.073:	0.079:	0.079:	0.073:	0.064:	0.055:	0.046:
Сс :	0.011:	0.014:	0.016:	0.019:	0.022:	0.024:	0.024:	0.022:	0.019:	0.016:	0.014:
Фоп:	132 :	137 :	144 :	153 :	163 :	174 :	186 :	197 :	207 :	216 :	223 :

y= 275 :	Y-строка	2	Смах= 0.114 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=187)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.045:	0.056:	0.071: 0.088: 0.104: 0.114: 0.114: 0.104: 0.088: 0.071: 0.056:
Cc :	0.013:	0.017:	0.021: 0.026: 0.031: 0.034: 0.034: 0.031: 0.026: 0.021: 0.017:
Фоп:	125 :	131 :	138 : 147 : 159 : 173 : 187 : 201 : 213 : 222 : 229 :
y= 225 :	Y-строка	3	Смах= 0.173 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=170)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.052:	0.068:	0.092: 0.121: 0.152: 0.173: 0.173: 0.152: 0.121: 0.092: 0.068:
Cc :	0.016:	0.020:	0.027: 0.036: 0.046: 0.052: 0.052: 0.046: 0.036: 0.027: 0.020:
Фоп:	118 :	123 :	130 : 139 : 153 : 170 : 190 : 207 : 221 : 230 : 237 :
y= 175 :	Y-строка	4	Смах= 0.265 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=165)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.059:	0.081:	0.115: 0.164: 0.226: 0.265: 0.265: 0.226: 0.164: 0.115: 0.081:
Cc :	0.018:	0.024:	0.034: 0.049: 0.068: 0.080: 0.080: 0.068: 0.049: 0.034: 0.024:
Фоп:	109 :	113 :	119 : 127 : 142 : 165 : 195 : 218 : 233 : 241 : 247 :
y= 125 :	Y-строка	5	Смах= 0.327 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=151)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.063:	0.091:	0.135: 0.210: 0.323: 0.327: 0.327: 0.323: 0.210: 0.135: 0.091:
Cc :	0.019:	0.027:	0.040: 0.063: 0.097: 0.098: 0.098: 0.097: 0.063: 0.040: 0.027:
Фоп:	99 :	101 :	104 : 110 : 121 : 151 : 209 : 239 : 250 : 256 : 259 :
y= 75 :	Y-строка	6	Смах= 0.379 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 86)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.065:	0.094:	0.142: 0.229: 0.379: 0.330: 0.330: 0.379: 0.229: 0.142: 0.094:
Cc :	0.020:	0.028:	0.043: 0.069: 0.114: 0.099: 0.099: 0.114: 0.069: 0.043: 0.028:
Фоп:	89 :	89 :	88 : 88 : 86 : 80 : 280 : 274 : 272 : 272 : 271 :
y= 25 :	Y-строка	7	Смах= 0.327 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=336)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.063:	0.089:	0.131: 0.202: 0.302: 0.327: 0.327: 0.302: 0.202: 0.131: 0.089:
Cc :	0.019:	0.027:	0.039: 0.061: 0.091: 0.098: 0.098: 0.091: 0.061: 0.039: 0.027:
Фоп:	79 :	76 :	72 : 66 : 53 : 24 : 336 : 307 : 294 : 288 : 284 :
y= -25 :	Y-строка	8	Смах= 0.245 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=347)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.058:	0.079:	0.110: 0.155: 0.208: 0.245: 0.245: 0.208: 0.155: 0.110: 0.079:
Cc :	0.017:	0.024:	0.033: 0.047: 0.063: 0.073: 0.073: 0.063: 0.047: 0.033: 0.024:
Фоп:	69 :	65 :	59 : 50 : 35 : 13 : 347 : 325 : 310 : 301 : 295 :
y= -75 :	Y-строка	9	Смах= 0.159 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 9)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.050:	0.065:	0.087: 0.113: 0.140: 0.159: 0.159: 0.140: 0.113: 0.087: 0.065:
Cc :	0.015:	0.020:	0.026: 0.034: 0.042: 0.048: 0.048: 0.042: 0.034: 0.026: 0.020:
Фоп:	61 :	55 :	48 : 39 : 26 : 9 : 351 : 334 : 321 : 312 : 305 :
y= -125 :	Y-строка	10	Смах= 0.105 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)
x= -175 :	-125:	-75:	-25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
Qc :	0.043:	0.054:	0.067: 0.083: 0.097: 0.105: 0.105: 0.097: 0.083: 0.067: 0.054:
Cc :	0.013:	0.016:	0.020: 0.025: 0.029: 0.032: 0.032: 0.029: 0.025: 0.020: 0.016:
Фоп:	53 :	48 :	40 : 31 : 20 : 7 : 353 : 340 : 329 : 320 : 312 :

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

```

~~~~~
y= -175 : Y-строка 11 Стах= 0.073 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)
-----:
x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:
-----:
Qc : 0.036: 0.044: 0.052: 0.061: 0.068: 0.073: 0.073: 0.068: 0.061: 0.052: 0.044:
Cc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013:
Фоп: 47 : 41 : 34 : 26 : 16 : 6 : 354 : 344 : 334 : 326 : 319 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.37866 доли ПДК |  
 | 0.11360 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 86 град.
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 001301 6009 | П1 | 0.0268 | 0.378657 | 100.0 | 100.0 | 14.1132011 |
| | | | В сумме = | 0.378657 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

песок,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |
 | Длина и ширина : L= 500 м; B= 500 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	----	----	----	----	----	С-----	----	----	----	----	----	----
1-	0.038	0.046	0.055	0.064	0.073	0.079	0.079	0.073	0.064	0.055	0.046	- 1
2-	0.045	0.056	0.071	0.088	0.104	0.114	0.114	0.104	0.088	0.071	0.056	- 2
3-	0.052	0.068	0.092	0.121	0.152	0.173	0.173	0.152	0.121	0.092	0.068	- 3
4-	0.059	0.081	0.115	0.164	0.226	0.265	0.265	0.226	0.164	0.115	0.081	- 4
5-	0.063	0.091	0.135	0.210	0.323	0.327	0.327	0.323	0.210	0.135	0.091	- 5
6-С	0.065	0.094	0.142	0.229	0.379	0.330	0.330	0.379	0.229	0.142	0.094	С- 6
7-	0.063	0.089	0.131	0.202	0.302	0.327	0.327	0.302	0.202	0.131	0.089	- 7
8-	0.058	0.079	0.110	0.155	0.208	0.245	0.245	0.208	0.155	0.110	0.079	- 8
9-	0.050	0.065	0.087	0.113	0.140	0.159	0.159	0.140	0.113	0.087	0.065	- 9
10-	0.043	0.054	0.067	0.083	0.097	0.105	0.105	0.097	0.083	0.067	0.054	-10
11-	0.036	0.044	0.052	0.061	0.068	0.073	0.073	0.068	0.061	0.052	0.044	-11
	----	----	----	----	----	С-----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.37866 долей ПДК  
 =0.11360 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м  
 ( X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м  
 При опасном направлении ветра : 86 град.  
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Туркестанская область  
 Объект :0013 Строительство школы.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
 пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак,  
 песок,  
 клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 27  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка\_обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | ~~~~~~ |  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | ~~~~~~ |

y= -124: -168: -129: -169: -134: -168: -119: -119: -119: -168: -114: -169: -139:  
 -169: -143:

x= 8: 26: 53: 75: 99: -23: -35: -37: -73: -73: -83: 125: 144:  
 174: 189:

Qc : 0.093: 0.072: 0.099: 0.077: 0.099: 0.063: 0.083: 0.082: 0.070: 0.054: 0.068: 0.077: 0.093:  
 0.071: 0.082:  
 Cc : 0.028: 0.022: 0.030: 0.023: 0.030: 0.019: 0.025: 0.025: 0.021: 0.016: 0.021: 0.023: 0.028:  
 0.021: 0.025:  
 Фоп: 24 : 17 : 13 : 6 : 0 : 26 : 34 : 34 : 41 : 35 : 43 : 354 : 349 :  
 343 : 338 :

y= -169: -148: -169: -153: -169: -168: -119: -109: -168: -119: -136: -105:  
 -----

x= 224: 235: 273: 280: 323: -122: -123: -128: -172: -173: -173: -174:  
 -----

Qc : 0.063: 0.069: 0.054: 0.057: 0.045: 0.046: 0.056: 0.057: 0.038: 0.044: 0.042: 0.046:  
 Cc : 0.019: 0.021: 0.016: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.017: 0.011: 0.013: 0.013: 0.014:  
 Фоп: 334 : 329 : 325 : 322 : 318 : 42 : 48 : 50 : 48 : 54 : 52 : 56 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 99.0 м, Y= -134.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09943 доли ПДК |  
 | 0.02983 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс		Вклад	в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мг) --	-С[доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M ---
1	001301 6009	П1	0.0268		0.099428	100.0	100.0	3.7058702
			В сумме =		0.099428	100.0		

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP
----- Примесь 0301-----													
001301 0001	T	4.0	0.15	8.00	0.1452	90.0	90	82				1.0	1.000
0 0.0053400													
001301 6008	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0090600													
001301 6009	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0090600													
----- Примесь 0330-----													
001301 0001	T	4.0	0.15	8.00	0.1452	90.0	90	82				1.0	1.000
0 0.0163500													
001301 6008	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0009940													
001301 6009	П1	2.5				30.0	100	80	30	15	0	1.0	1.000
0 0.0009940													

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$						
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$						
-----						
Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----
1	001301 0001	0.059400	T	0.370130	0.81	26.2
2	001301 6008	0.047288	П1	1.003452	0.50	14.3
3	001301 6009	0.047288	П1	1.003452	0.50	14.3
-----						
Суммарный Mq =		0.153976	(сумма Mq/ПДК по всем примесям)			
Сумма Cm по всем источникам =		2.377034	долей ПДК			
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.55	м/с

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.55$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вер.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 75, Y= 75

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка\_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

```

|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|
    
```

y= 325 : Y-строка 1 Смах= 0.125 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=175)

x= -175	: -125	: -75	: -25	: 25	: 75	: 125	: 175	: 225	: 275	: 325	
Qс	: 0.061	: 0.074	: 0.089	: 0.104	: 0.117	: 0.125	: 0.124	: 0.116	: 0.102	: 0.087	: 0.073
Фоп	: 132	: 138	: 145	: 154	: 164	: 175	: 187	: 198	: 208	: 216	: 223
Ви	: 0.022	: 0.026	: 0.031	: 0.036	: 0.040	: 0.042	: 0.042	: 0.039	: 0.034	: 0.029	: 0.024
Ки	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001
Ви	: 0.020	: 0.024	: 0.029	: 0.034	: 0.039	: 0.041	: 0.041	: 0.039	: 0.034	: 0.029	: 0.024
Ки	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008
Ви	: 0.020	: 0.024	: 0.029	: 0.034	: 0.039	: 0.041	: 0.041	: 0.039	: 0.034	: 0.029	: 0.024
Ки	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009

y= 275 : Y-строка 2 Смах= 0.179 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=174)

x= -175	: -125	: -75	: -25	: 25	: 75	: 125	: 175	: 225	: 275	: 325	
Qс	: 0.073	: 0.091	: 0.114	: 0.141	: 0.165	: 0.179	: 0.177	: 0.161	: 0.137	: 0.111	: 0.088
Фоп	: 126	: 131	: 139	: 148	: 160	: 174	: 188	: 202	: 213	: 222	: 230
Ви	: 0.026	: 0.032	: 0.040	: 0.048	: 0.056	: 0.060	: 0.060	: 0.055	: 0.046	: 0.037	: 0.029
Ки	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008
Ви	: 0.024	: 0.030	: 0.037	: 0.046	: 0.055	: 0.060	: 0.060	: 0.055	: 0.046	: 0.037	: 0.029
Ки	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009
Ви	: 0.024	: 0.030	: 0.037	: 0.046	: 0.055	: 0.060	: 0.057	: 0.052	: 0.044	: 0.036	: 0.029
Ки	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.266 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=172)

x= -175	: -125	: -75	: -25	: 25	: 75	: 125	: 175	: 225	: 275	: 325	
Qс	: 0.085	: 0.111	: 0.147	: 0.192	: 0.238	: 0.266	: 0.263	: 0.231	: 0.185	: 0.142	: 0.107
Фоп	: 118	: 123	: 130	: 140	: 154	: 172	: 191	: 208	: 222	: 231	: 238
Ви	: 0.030	: 0.039	: 0.050	: 0.065	: 0.080	: 0.090	: 0.090	: 0.080	: 0.063	: 0.048	: 0.036
Ки	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008
Ви	: 0.027	: 0.036	: 0.048	: 0.064	: 0.080	: 0.090	: 0.090	: 0.080	: 0.063	: 0.048	: 0.036
Ки	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6008	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009
Ви	: 0.027	: 0.036	: 0.048	: 0.064	: 0.079	: 0.087	: 0.082	: 0.071	: 0.059	: 0.045	: 0.035
Ки	: 6009	: 6009	: 6009	: 6009	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001	: 0001

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.398 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=168)

x= -175	: -125	: -75	: -25	: 25	: 75	: 125	: 175	: 225	: 275	: 325	
Qс	: 0.096	: 0.132	: 0.184	: 0.260	: 0.349	: 0.398	: 0.389	: 0.332	: 0.247	: 0.175	: 0.126

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Фоп: 109 : 113 : 119 : 128 : 143 : 168 : 197 : 219 : 234 : 242 : 247 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.034: 0.045: 0.063: 0.087: 0.119: 0.136: 0.136: 0.119: 0.086: 0.061: 0.043:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.031: 0.043: 0.061: 0.087: 0.119: 0.136: 0.136: 0.119: 0.086: 0.061: 0.043:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.031: 0.043: 0.061: 0.086: 0.111: 0.127: 0.117: 0.095: 0.075: 0.054: 0.040:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.491 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра=122)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.104: 0.147: 0.215: 0.329: 0.491: 0.489: 0.470: 0.461: 0.311: 0.205: 0.140:
 Фоп: 99 : 101 : 105 : 110 : 122 : 157 : 215 : 240 : 251 : 256 : 259 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.036: 0.050: 0.072: 0.111: 0.170: 0.170: 0.157: 0.169: 0.111: 0.071: 0.048:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
 Ви : 0.034: 0.048: 0.071: 0.111: 0.170: 0.159: 0.157: 0.169: 0.111: 0.071: 0.048:
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
 Ви : 0.034: 0.048: 0.071: 0.106: 0.150: 0.159: 0.157: 0.124: 0.090: 0.062: 0.044:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.563 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 85)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.106: 0.151: 0.226: 0.355: 0.563: 0.415: 0.538: 0.544: 0.338: 0.215: 0.145:  
 Фоп: 89 : 89 : 88 : 87 : 85 : 71 : 281 : 274 : 273 : 272 : 271 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.037: 0.052: 0.075: 0.121: 0.199: 0.144: 0.190: 0.200: 0.121: 0.075: 0.050:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.034: 0.050: 0.075: 0.121: 0.199: 0.144: 0.174: 0.200: 0.121: 0.075: 0.050:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.034: 0.050: 0.075: 0.113: 0.166: 0.126: 0.174: 0.144: 0.096: 0.065: 0.045:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= 25 : Y-строка 7 Смах= 0.480 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=332)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.102: 0.144: 0.209: 0.312: 0.448: 0.471: 0.480: 0.441: 0.301: 0.200: 0.138:
 Фоп: 78 : 76 : 72 : 65 : 52 : 19 : 332 : 306 : 294 : 287 : 284 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.036: 0.049: 0.070: 0.106: 0.158: 0.159: 0.165: 0.160: 0.107: 0.069: 0.047:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
 Ви : 0.033: 0.047: 0.069: 0.106: 0.158: 0.159: 0.165: 0.160: 0.107: 0.069: 0.047:
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
 Ви : 0.033: 0.047: 0.069: 0.100: 0.132: 0.152: 0.151: 0.122: 0.087: 0.061: 0.043:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

y= -25 : Y-строка 8 Смах= 0.364 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 11)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.093: 0.127: 0.175: 0.241: 0.317: 0.364: 0.362: 0.311: 0.234: 0.169: 0.122:  
 Фоп: 69 : 64 : 58 : 49 : 34 : 11 : 345 : 324 : 310 : 301 : 295 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.033: 0.044: 0.059: 0.082: 0.109: 0.126: 0.127: 0.110: 0.082: 0.058: 0.042:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
 Ви : 0.030: 0.042: 0.058: 0.082: 0.109: 0.126: 0.127: 0.110: 0.082: 0.058: 0.042:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.030: 0.042: 0.058: 0.078: 0.099: 0.112: 0.108: 0.091: 0.070: 0.052: 0.039:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= -75 : Y-строка 9 Смах= 0.243 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 8)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.082: 0.106: 0.139: 0.178: 0.218: 0.243: 0.242: 0.214: 0.174: 0.135: 0.102:
 Фоп: 60 : 55 : 48 : 38 : 25 : 8 : 350 : 333 : 321 : 311 : 304 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.029: 0.037: 0.047: 0.060: 0.074: 0.083: 0.084: 0.073: 0.060: 0.046: 0.035:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
 Ви : 0.027: 0.035: 0.046: 0.060: 0.074: 0.083: 0.084: 0.073: 0.060: 0.046: 0.035:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.027: 0.035: 0.046: 0.059: 0.069: 0.076: 0.074: 0.067: 0.054: 0.043: 0.033:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.164 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 6)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.070: 0.087: 0.107: 0.131: 0.152: 0.164: 0.163: 0.150: 0.129: 0.105: 0.085:
 Фоп: 53 : 47 : 40 : 31 : 19 : 6 : 352 : 339 : 328 : 319 : 312 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.025: 0.030: 0.037: 0.044: 0.051: 0.055: 0.055: 0.051: 0.044: 0.035: 0.028:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
 Ви : 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.051: 0.055: 0.055: 0.051: 0.044: 0.035: 0.028:
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
 Ви : 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.050: 0.053: 0.053: 0.048: 0.041: 0.034: 0.028:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 ~~~~~

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.115 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)  
 -----  
 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:  
 -----  
 Qc : 0.059: 0.071: 0.084: 0.097: 0.108: 0.115: 0.115: 0.107: 0.096: 0.082: 0.069:  
 Фоп: 47 : 41 : 34 : 25 : 16 : 5 : 353 : 343 : 333 : 325 : 318 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.020: 0.025: 0.029: 0.033: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.028: 0.023:  
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6008 : 0001 : 6008 : 6008 : 6008 : 0001 :  
 Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.032: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.028: 0.023:  
 Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 :  
 Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.032: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.027: 0.023:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 6009 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 25.0 м, Y= 75.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.56284 доли ПДК |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 85 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№	Код	Тип	Выброс (Мг)	Вклад [доли ПДК]	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	001301 6008	П1	0.0473	0.198548	35.3	35.3	4.1986961
2	001301 6009	П1	0.0473	0.198548	35.3	70.6	4.1986961
3	001301 0001	Т	0.0594	0.165742	29.4	100.0	2.7902699
			В сумме =	0.562838	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

\_\_\_\_\_\_Параметры расчетного прямоугольника No 1\_\_\_\_\_  
 | Координаты центра : X= 75 м; Y= 75 |  
 | Длина и ширина : L= 500 м; В= 500 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 50 м |  
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1- | 0.061 | 0.074 | 0.089 | 0.104 | 0.117 | 0.125 | 0.124 | 0.116 | 0.102 | 0.087 | 0.073 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2- | 0.073 | 0.091 | 0.114 | 0.141 | 0.165 | 0.179 | 0.177 | 0.161 | 0.137 | 0.111 | 0.088 |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3- | 0.085 | 0.111 | 0.147 | 0.192 | 0.238 | 0.266 | 0.263 | 0.231 | 0.185 | 0.142 | 0.107 | - 3 |
| 4- | 0.096 | 0.132 | 0.184 | 0.260 | 0.349 | 0.398 | 0.389 | 0.332 | 0.247 | 0.175 | 0.126 | - 4 |
| 5- | 0.104 | 0.147 | 0.215 | 0.329 | 0.491 | 0.489 | 0.470 | 0.461 | 0.311 | 0.205 | 0.140 | - 5 |
| 6-С | 0.106 | 0.151 | 0.226 | 0.355 | 0.563 | 0.415 | 0.538 | 0.544 | 0.338 | 0.215 | 0.145 | С- 6 |
| 7- | 0.102 | 0.144 | 0.209 | 0.312 | 0.448 | 0.471 | 0.480 | 0.441 | 0.301 | 0.200 | 0.138 | - 7 |
| 8- | 0.093 | 0.127 | 0.175 | 0.241 | 0.317 | 0.364 | 0.362 | 0.311 | 0.234 | 0.169 | 0.122 | - 8 |
| 9- | 0.082 | 0.106 | 0.139 | 0.178 | 0.218 | 0.243 | 0.242 | 0.214 | 0.174 | 0.135 | 0.102 | - 9 |
| 10- | 0.070 | 0.087 | 0.107 | 0.131 | 0.152 | 0.164 | 0.163 | 0.150 | 0.129 | 0.105 | 0.085 | -10 |
| 11- | 0.059 | 0.071 | 0.084 | 0.097 | 0.108 | 0.115 | 0.115 | 0.107 | 0.096 | 0.082 | 0.069 | -11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.56284
 Достигается в точке с координатами: Хм = 25.0 м
 (X-столбец 5, Y-строка 6) Ум = 75.0 м
 При опасном направлении ветра : 85 град.
 и заданной скорости ветра : 2.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 27

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

| |
|---|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -124: | -168: | -129: | -169: | -134: | -168: | -119: | -119: | -119: | -168: | -114: | -169: | -139: |
| -169: | -143: | | | | | | | | | | | | |
| x= | 8: | 26: | 53: | 75: | 99: | -23: | -35: | -37: | -73: | -73: | -83: | 125: | 144: |
| 174: | 189: | | | | | | | | | | | | |
| Qс : | 0.146: | 0.114: | 0.156: | 0.121: | 0.155: | 0.102: | 0.131: | 0.130: | 0.112: | 0.088: | 0.110: | 0.120: | 0.144: |
| 0.112: | 0.128: | | | | | | | | | | | | |
| Фоп: | 23 : | 16 : | 12 : | 5 : | 359 : | 26 : | 33 : | 34 : | 40 : | 34 : | 43 : | 354 : | 348 : |
| 343 : | 338 : | | | | | | | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| : | : | | | | | | | | | | | | |
| Ви : | 0.049: | 0.038: | 0.052: | 0.040: | 0.052: | 0.034: | 0.044: | 0.044: | 0.039: | 0.030: | 0.037: | 0.040: | 0.049: |
| 0.038: | 0.044: | | | | | | | | | | | | |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 6008 : | 6008 : |
| 6008 : | 6008 : | | | | | | | | | | | | |
| Ви : | 0.049: | 0.038: | 0.052: | 0.040: | 0.052: | 0.034: | 0.043: | 0.043: | 0.037: | 0.029: | 0.036: | 0.040: | 0.049: |
| 0.038: | 0.044: | | | | | | | | | | | | |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6009 : | 6009 : | 6009 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6009 : | 6009 : |
| 6009 : | 6009 : | | | | | | | | | | | | |
| Ви : | 0.049: | 0.038: | 0.051: | 0.040: | 0.051: | 0.034: | 0.043: | 0.043: | 0.037: | 0.029: | 0.036: | 0.039: | 0.047: |
| 0.037: | 0.041: | | | | | | | | | | | | |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Ки : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

```

y=  -169:  -148:  -169:  -153:  -169:  -168:  -119:  -109:  -168:  -119:  -136:  -105:
-----
x=   224:   235:   273:   280:   323:  -122:  -123:  -128:  -172:  -173:  -173:  -174:
-----
Qс : 0.099: 0.108: 0.085: 0.090: 0.072: 0.074: 0.090: 0.092: 0.061: 0.072: 0.068: 0.075:
Фоп: 333 : 329 : 325 : 322 : 318 : 41 : 48 : 50 : 47 : 53 : 51 : 55 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.036: 0.029: 0.030: 0.024: 0.026: 0.031: 0.032: 0.021: 0.025: 0.024: 0.027:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.036: 0.029: 0.030: 0.024: 0.024: 0.029: 0.030: 0.020: 0.023: 0.022: 0.024:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Ви : 0.033: 0.035: 0.028: 0.030: 0.024: 0.024: 0.029: 0.030: 0.020: 0.023: 0.022: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 53.0 м, Y= -129.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.15556 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 12 град.
и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|---------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| Номер | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния | |
| ---- | <Об-П><Ис> | ---- | М- (Мг) | -С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M | ---- |
| 1 | 001301 6008 | П1 | 0.0473 | 0.052444 | 33.7 | 33.7 | 1.1090391 | |
| 2 | 001301 6009 | П1 | 0.0473 | 0.052444 | 33.7 | 67.4 | 1.1090391 | |
| 3 | 001301 0001 | Т | 0.0594 | 0.050671 | 32.6 | 100.0 | 0.853053093 | |
| В сумме = | | | | 0.155560 | 100.0 | | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР |
|-------------------------|--------|-----------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ди | Выброс | | | | | | | | | | | | |
| <Об-П><Ис> | ---- | ---- | ---- | м/с | м3/с | градС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | г/с | | | | | | | | | | | |
| ----- Примесь 0330----- | | | | | | | | | | | | | |
| 001301 0001 | Т | 4.0 | 0.15 | 8.00 | 0.1452 | 90.0 | 90 | 82 | | | | 1.0 | 1.000 |
| 0 | | 0.0163500 | | | | | | | | | | | |
| 001301 6008 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 1.0 | 1.000 |
| 0 | | 0.0009940 | | | | | | | | | | | |
| 001301 6009 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 1.0 | 1.000 |
| 0 | | 0.0009940 | | | | | | | | | | | |
| ----- Примесь 0342----- | | | | | | | | | | | | | |
| 001301 6013 | П1 | 2.5 | | | | 30.0 | 100 | 80 | 30 | 30 | 0 | 1.0 | 1.000 |
| 0 | | 0.0003890 | | | | | | | | | | | |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

| - Для групп суммации выброс Мг = М1/ПДК1 +...+ Мn/ПДКn, а суммарная |

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$
 - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

| Источники | | | Их расчетные параметры | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Номер | Код | M_q | Тип | C_m | U_m | X_m |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | -[доли ПДК]- | ---[м/с]--- | ----[м]---- |
| 1 | 001301 0001 | 0.032700 | Т | 0.203758 | 0.81 | 26.2 |
| 2 | 001301 6008 | 0.001988 | П1 | 0.042185 | 0.50 | 14.3 |
| 3 | 001301 6009 | 0.001988 | П1 | 0.042185 | 0.50 | 14.3 |
| 4 | 001301 6013 | 0.019450 | П1 | 0.412729 | 0.50 | 14.3 |
| Суммарный $M_q =$ | | 0.056126 | (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям) | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = | | 0.700858 долей ПДК | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.59 м/с | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вер.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 36.1 град.С)

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.59$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вер.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.01.2025 15:43

Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра $X = 75, Y = 75$

размеры: длина (по X)= 500, ширина (по Y)= 500, шаг сетки= 50

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 2.5 м/с

Расшифровка обозначений

| |
|---|
| Q_c - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| V_i - вклад ИСТОЧНИКА в Q_c [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки V_i |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 | -Если в строке  $S_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Uоп,  $V_i$ , Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 325 : Y-строка 1 $S_{max} = 0.044$ долей ПДК ($x = 75.0$; напр.ветра=175)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Q_c : 0.022: 0.026: 0.031: 0.037: 0.041: 0.044: 0.044: 0.040: 0.035: 0.030: 0.025:

y= 275 : Y-строка 2 $S_{max} = 0.062$ долей ПДК ($x = 75.0$; напр.ветра=174)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Q_c : 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.058: 0.062: 0.062: 0.056: 0.047: 0.038: 0.031:
 Фоп: 126 : 131 : 139 : 148 : 160 : 174 : 189 : 203 : 214 : 223 : 230 :
 : : : : : : : : : : : :
 V_i : 0.014: 0.018: 0.022: 0.026: 0.031: 0.033: 0.032: 0.029: 0.025: 0.020: 0.016:

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.022: 0.025: 0.024: 0.022: 0.019: 0.015: 0.012:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 225 : Y-строка 3 Смах= 0.092 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=172)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.030: 0.039: 0.052: 0.067: 0.083: 0.092: 0.091: 0.079: 0.063: 0.049: 0.037:
 Фоп: 118 : 123 : 130 : 140 : 154 : 172 : 192 : 209 : 222 : 231 : 238 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.017: 0.021: 0.028: 0.036: 0.044: 0.048: 0.047: 0.040: 0.032: 0.025: 0.019:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.011: 0.015: 0.020: 0.026: 0.032: 0.037: 0.037: 0.032: 0.026: 0.020: 0.015:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 175 : Y-строка 4 Смах= 0.137 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=169)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.034: 0.046: 0.064: 0.089: 0.119: 0.137: 0.133: 0.112: 0.083: 0.059: 0.043:
 Фоп: 109 : 113 : 119 : 128 : 144 : 169 : 198 : 221 : 234 : 242 : 248 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.019: 0.025: 0.034: 0.047: 0.063: 0.072: 0.068: 0.056: 0.041: 0.030: 0.022:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.013: 0.017: 0.024: 0.035: 0.046: 0.054: 0.054: 0.046: 0.034: 0.024: 0.017:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 125 : Y-строка 5 Смах= 0.174 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра=159)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.037: 0.051: 0.074: 0.111: 0.159: 0.174: 0.164: 0.146: 0.102: 0.068: 0.048:
 Фоп: 99 : 101 : 105 : 110 : 123 : 159 : 217 : 241 : 251 : 256 : 259 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.020: 0.028: 0.040: 0.059: 0.084: 0.102: 0.095: 0.071: 0.050: 0.034: 0.024:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.014: 0.019: 0.028: 0.043: 0.061: 0.059: 0.057: 0.062: 0.043: 0.028: 0.019:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 75 : Y-строка 6 Смах= 0.173 долей ПДК (x= 25.0; напр.ветра= 85)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.037: 0.053: 0.077: 0.118: 0.173: 0.140: 0.159: 0.162: 0.109: 0.072: 0.049:
 Фоп: 89 : 88 : 88 : 87 : 85 : 66 : 281 : 274 : 273 : 272 : 271 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.020: 0.029: 0.042: 0.062: 0.091: 0.091: 0.105: 0.079: 0.053: 0.036: 0.025:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.014: 0.020: 0.030: 0.046: 0.065: 0.039: 0.040: 0.066: 0.046: 0.030: 0.020:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.005: 0.007: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

y= 25 : Y-строка 7 Смах= 0.164 долей ПДК (x= 125.0; напр.ветра=330)

 x= -175 : -125: -75: -25: 25: 75: 125: 175: 225: 275: 325:

 Qc : 0.036: 0.050: 0.072: 0.105: 0.147: 0.164: 0.164: 0.142: 0.099: 0.067: 0.047:
 Фоп: 78 : 76 : 72 : 65 : 51 : 17 : 330 : 305 : 293 : 287 : 284 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.020: 0.027: 0.038: 0.055: 0.076: 0.093: 0.090: 0.069: 0.048: 0.033: 0.024:
 Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
 Ви : 0.013: 0.019: 0.028: 0.041: 0.058: 0.059: 0.062: 0.060: 0.041: 0.028: 0.019:
 Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :
 Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

~~~~~

y= -25 : Y-строка 8 Cmax= 0.125 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 10)

-----

x=	-175	-125	-75	-25	25	75	125	175	225	275	325
Qc :	0.033	0.044	0.061	0.083	0.108	0.125	0.123	0.105	0.079	0.057	0.042
Фоп:	68	64	58	48	33	10	344	323	309	300	295
Ви :	0.018	0.024	0.032	0.044	0.056	0.064	0.062	0.051	0.039	0.029	0.021
Ки :	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви :	0.012	0.017	0.023	0.032	0.043	0.050	0.051	0.044	0.033	0.023	0.017
Ки :	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013
Ви :	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002
Ки :	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009

~~~~~

y= -75 : Y-строка 9 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 7)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc : | 0.029 | 0.037 | 0.048 | 0.062 | 0.075 | 0.084 | 0.083 | 0.073 | 0.059 | 0.046 | 0.035 |
| Фоп: | 60 | 55 | 47 | 37 | 24 | 7 | 349 | 333 | 320 | 311 | 304 |
| Ви : | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.039 | 0.043 | 0.042 | 0.037 | 0.030 | 0.024 | 0.018 |
| Ки : | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| Ви : | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.014 |
| Ки : | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 |
| Ви : | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| Ки : | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 |

~~~~~

y= -125 : Y-строка 10 Cmax= 0.057 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 5)

-----

x=	-175	-125	-75	-25	25	75	125	175	225	275	325
Qc :	0.025	0.031	0.038	0.046	0.053	0.057	0.057	0.052	0.044	0.036	0.029
Фоп:	53	47	39	30	19	5	352	339	328	319	312
Ви :	0.014	0.017	0.021	0.024	0.028	0.030	0.029	0.027	0.023	0.019	0.015
Ки :	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
Ви :	0.009	0.012	0.014	0.018	0.021	0.022	0.023	0.021	0.018	0.014	0.012
Ки :	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013	6013
Ви :	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
Ки :	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009	6009

~~~~~

y= -175 : Y-строка 11 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 75.0; напр.ветра= 4)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -175 | -125 | -75 | -25 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Qc : | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.024 |

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 75.0 м, Y= 125.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.17372 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 159 град.  
 и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	М- (Мг) --	-С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/М ---
1	001301 0001	Т	0.0327	0.101846	58.6	58.6	3.1145616
2	001301 6013	П1	0.0194	0.059345	34.2	92.8	3.0511808
3	001301 6009	П1	0.0020	0.006265	3.6	96.4	3.1511588
			В сумме =	0.167456	96.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.006264	3.6		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :015 Туркестанская область

Объект :0013 Строительство школы.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Группа суммации :\_\_35=0330

Расчет проводился 23.01.2025

15:43

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)





## Приложение Б2. Результаты расчета рассеивания на период эксплуатации

### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Каз Гранд Эко Проект"

Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Ростехнадзора  
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

### 2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Название: Туркестанская область  
Коэффициент А = 200  
Скорость ветра  $U_{мр}$  = 12.0 м/с  
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с  
Температура летняя = 22.4 град.С  
Температура зимняя = -12.1 град.С  
Коэффициент рельефа = 1.00  
Площадь города = 0.0 кв.км  
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :005 Туркестанская область .  
Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alt	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М/с	М3/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	г/с
001901	0001	T	10.0	0.72	10.00	4.07	90.0	175	28		1.0	1.000	0	0.0638000	

### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :005 Туркестанская область .  
Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	$C_m$	$U_m$	$X_m$
1	001901 0001	0.063800	T	0.056159	1.96	157.0
Суммарный $M_q = 0.063800$ г/с			Сумма $C_m$ по всем источникам = 0.056159 долей ПДК			Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.96 м/с

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :005 Туркестанская область .  
Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 090 : 1023x930 с шагом 93

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 090  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 1.96$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :005 Туркестанская область .  
Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 90  
с параметрами: координаты центра  $X = 106$ ,  $Y = 149$   
размеры: длина(по X)= 1023, ширина(по Y)= 930, шаг сетки= 93  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	

~~~~~|~~~~~|  
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
|-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
|-Если в строке $S_{max} < 0.05$ ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~|~~~~~|

y= 614 : Y-строка 1  $S_{max} = 0.013$  долей ПДК ( $x = 152.5$ ; напр.ветра=178)

-----:  
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:  
-----:  
Qс : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
~~~~~|~~~~~|

y= 521 : Y-строка 2 $S_{max} = 0.014$ долей ПДК ($x = 152.5$; напр.ветра=177)

-----:
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:
-----:
Qс : 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012:
Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~|~~~~~|

y= 428 : Y-строка 3  $S_{max} = 0.015$  долей ПДК ( $x = 245.5$ ; напр.ветра=190)

-----:  
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:  
-----:  
Qс : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:  
Сс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
~~~~~|~~~~~|

y= 335 : Y-строка 4 $S_{max} = 0.015$ долей ПДК ($x = 431.5$; напр.ветра=220)

-----:
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:
-----:
Qс : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.013:
Сс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~|~~~~~|

y= 242 : Y-строка 5  $S_{max} = 0.015$  долей ПДК ( $x = 524.5$ ; напр.ветра=239)

-----:  
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:  
-----:  
Qс : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015:  
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:  
~~~~~|~~~~~|

y= 149 : Y-строка 6 $S_{max} = 0.015$ долей ПДК ($x = -219.5$; напр.ветра=107)

-----:
x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:
-----:
Qс : 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.008: 0.005: 0.006: 0.010: 0.013: 0.015:
Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~|~~~~~|

y= 56 : Y-строка 7 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -219.5; напр.ветра= 94)

x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:

Qc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.010: 0.005: 0.001: 0.002: 0.008: 0.012: 0.014: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

y= -37 : Y-строка 8 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -219.5; напр.ветра= 81)

x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:

Qc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.011: 0.006: 0.002: 0.003: 0.008: 0.013: 0.014: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -130 : Y-строка 9 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 524.5; напр.ветра=294)

x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:

Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.015: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -223 : Y-строка 10 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -126.5; напр.ветра= 50)

x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:

Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -316 : Y-строка 11 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -33.5; напр.ветра= 31)

x= -406 : -313: -220: -127: -34: 60: 153: 246: 339: 432: 525: 618:

Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -219.5 м, Y= 149.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0145826 доли ПДКмр|

| 0.0029165 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 107 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|--------------|
|      |             |     |           |          |          |        |              |
| 1    | 001901 0001 | Т   | 0.0638    | 0.014583 | 100.0    | 100.0  | 0.228567794  |
|      |             |     | В сумме = | 0.014583 | 100.0    |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 90

| Координаты центра : X= 106 м; Y= 149 |

| Длина и ширина : L= 1023 м; В= 930 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 93 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

```

*-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1-|0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012|- 1
|
2-|0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012|- 2
|
3-|0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.013|- 3
|
4-|0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.014 0.013|- 4
|
5-|0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.012 0.010 0.011 0.013 0.014 0.015 0.014|- 5
|
6-С 0.013 0.014 0.015 0.014 0.012 0.008 0.005 0.006 0.010 0.013 0.015 0.014 С- 6
|
7-|0.013 0.014 0.015 0.014 0.010 0.005 0.001 0.002 0.008 0.012 0.014 0.014|- 7
|
8-|0.013 0.014 0.015 0.014 0.011 0.006 0.002 0.003 0.008 0.013 0.014 0.014|- 8
|
9-|0.013 0.014 0.014 0.014 0.012 0.009 0.007 0.008 0.011 0.014 0.015 0.014|- 9
|
10-|0.013 0.013 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.014 0.014 0.014 0.014|-10
|
11-|0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.014 0.014 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013|-11
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    
```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.0145826$  долей ПДКмр  
 = 0.0029165 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = -219.5$  м  
 (X-столбец 3, Y-строка 6)  $Y_m = 149.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 107 град.  
 и заданной скорости ветра : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :005 Туркестанская область .  
 Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 090  
 Всего просчитано точек: 152  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
|-----|-----|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
|-----|-----|
    
```

```

y= 297: -15: 125: 111: 12: -123: 25: -130: -255: 27: 40: 390: 204: -316: 42:
x= 3: 6: -3: -8: 13: 13: 20: 22: 24: 28: 55: 57: 57: 58:
Qс : 0.014: 0.008: 0.010: 0.010: 0.007: 0.011: 0.007: 0.011: 0.014: 0.007: 0.007: 0.015: 0.010: 0.014: 0.005:
Сс : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.003: 0.001: 0.001: 0.003: 0.002: 0.003: 0.001:
    
```

```

y= 100: 401: 111: -282: -173: -37: 390: -316: 297: 160: 445: -27: -37: 80: -228:
x= 63: 69: 70: 70: 73: 79: 88: 89: 96: 98: -11: -14: -14: -18: -26:
Qс : 0.006: 0.015: 0.006: 0.014: 0.011: 0.005: 0.014: 0.014: 0.013: 0.007: 0.014: 0.009: 0.010: 0.010: 0.014:
Сс : 0.001: 0.003: 0.001: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
    
```

y= 44: 12: 204: -316: 390: -73: -81: -223: 168: 483: 63: 297: 489: -217: -42:

x= -33: -36: -36: -36: -38: -47: -52: -55: -71: -80: -86: -90: -90: -92: -96:

Qc : 0.010: 0.010: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012: 0.012: 0.014: 0.013: 0.014: 0.013: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -130: -13: -222: -223: 356: 204: -37: 113: 111: 297: -272: -68: -130: -37: -223:

x= 115: 133: 133: 133: 149: 150: 166: 169: 172: 189: 193: 208: 208: 221: 226:

Qc : 0.008: 0.001: 0.012: 0.012: 0.014: 0.008: 0.002: 0.003: 0.003: 0.013: 0.014: 0.004: 0.007: 0.002: 0.012:  
Cc : 0.002: 0.000: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.002:

y= -20: 312: 66: 204: -316: 27: 29: 297: 111: -130: 268: 19: 18: -37: -11:

x= 227: 229: 240: 243: 245: 247: 252: 255: 265: 301: 309: 311: 313: 314: 316:

Qc : 0.002: 0.013: 0.002: 0.009: 0.014: 0.002: 0.002: 0.013: 0.005: 0.010: 0.013: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006:  
Cc : 0.000: 0.003: 0.000: 0.002: 0.003: 0.000: 0.000: 0.003: 0.001: 0.002: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -223: 204: -316: -37: 111: -50: -28: 224: -130: 18: -223: 204: -316: -90: 111:

x= 319: 336: 338: 358: 358: 379: 382: 388: 394: 406: 412: 423: 431: 442: 451:

Qc : 0.013: 0.011: 0.015: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.013: 0.013: 0.011: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:  
Cc : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -75: 180: -316: -130: 0: 18: -129: -223: -130: 75: 111: 135: -314: -169: -223:

x= 453: 468: 483: 487: 489: 498: 505: 505: 506: 525: 539: 548: 551: 569: 590:

Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -241: 12: 204: -223: -316: 390: 483: 211: -3: -205: 533: 297: 254: -223: -316:

x= 597: -129: -129: -129: -129: -131: -131: -139: -141: -159: -170: -183: -207: -222: -222:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 390: 483: -194: 576: 578: -130: -124: 296: 297: -55: -37: -37: -130: -223: -316:

x= -224: -224: -225: -248: -250: -259: -262: -274: -276: -299: -308: -315: -315: -315: -315:

Qc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.012: 0.012: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 614: 390: 483: 576: 15: 339: 56: 84: 614: 56: -37: 390: 483: 576: -130:

x= -316: -317: -317: -317: -336: -342: -358: -373: -390: -406: -406: -406: -406: -406: -406:

Qc : 0.011: 0.013: 0.012: 0.012: 0.014: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.013:  
Cc : 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

y= -223: -316:  
 -----:-----:  
 x= -406: -406:  
 -----:-----:  
 Qc : 0.013: 0.012:  
 Cc : 0.003: 0.002:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -159.0 м, Y= -205.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0145812 доли ПДКмр|
 | 0.0029162 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 55 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |            |      |           |          |          |        |              |
|-------------------|------------|------|-----------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код        | Тип  | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| ----              | ----       | ---- | -----     | -----    | -----    | -----  | -----        |
| 1                 | 0019010001 | T    | 0.0638    | 0.014581 | 100.0    | 100.0  | 0.228545755  |
|                   |            |      | В сумме = | 0.014581 | 100.0    |        |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :005 Туркестанская область .  
 Объект :0019 Блочно модульная котельная.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:10  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 099 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП, используется в системных целях.)

Всего просчитано точек: 54  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

| Расшифровка_обозначений                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]                          |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]                       |  |
| ~~~~~                                                           |  |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  |

y= -21: -22: -21: -20: -19: -16: -13: -10: -6: -1: 4: 9: 15: 20: 26:  
 -----:-----:  
 x= 182: 176: 170: 164: 158: 153: 148: 143: 139: 135: 132: 129: 127: 126: 125:  
 -----:-----:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 32: 38: 44: 49: 55: 59: 64: 68: 71: 74: 76: 77: 78: 78: 78:
 -----:-----:
 x= 125: 126: 128: 130: 133: 136: 140: 144: 149: 155: 160: 166: 172: 178: 183:
 -----:-----:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

y= 76: 74: 72: 68: 65: 60: 56: 50: 45: 39: 33: 27: 22: 16: 10:  
 -----:-----:  
 x= 189: 195: 200: 205: 210: 214: 217: 220: 222: 224: 225: 225: 224: 222:  
 -----:-----:  
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 5: 0: -5: -9: -13: -16: -18: -20: -21:

 x= 219: 216: 212: 208: 204: 199: 193: 187: 182:

 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 210.0 м, Y= 65.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0010983 доли ПДКмр|
0.0002197 мг/м3

Достигается при опасном направлении 224 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
<Об-П>	<Ис>	М	(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	001901 0001	T	0.0638	0.001098	100.0	100.0	0.017215455
			В сумме =	0.001098	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М/с	М/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	г/с
001901	0001	T	10.0	0.72	10.00	4.07	90.0	175	28			1.0	1.000	0	0.0103700

4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	<об-п>	<ис>		[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	001901 0001	0.010370	T	0.004564	1.96	157.0
Суммарный Mq =			0.010370	г/с		
Сумма Cm по всем источникам =			0.004564	долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =			1.96	м/с		
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm <			0.05	долей ПДК		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 090 : 1023x930 с шагом 93

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 090

РП "Строительство школы в сельском округе Кажымухан, село Темирлан, ул. К.Омарова, уч №3478, Ордабасинского района, Туркестанской области "

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 1.96$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:10

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М	М	М/с	М3/с	градС	М	М	М	М	М	М	г/с
001901	0001	T	10.0	0.72	10.00	4.07	90.0	175	28				1.0	1.000	0.2243000

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>	<ис>		-	-	-	-
				[доли ПДК]	-	[м/с]	[м]

1	001901 0001	0.224300	T	0.007898		1.96		157.0	

Суммарный $M_q = 0.224300$ г/с									
Сумма C_m по всем источникам = 0.007898 долей ПДК									

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.96 м/с									

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.4 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 090 : 1023x930 с шагом 93

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 1.96$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:18

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :005 Туркестанская область .

Объект :0019 Блочно модульная котельная.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 23.01.2025 15:10

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Расчет не проводился: $C_m < 0.05$ долей ПДК

Приложение В

1 - 1

13012856



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

15.08.2013 года

01591P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Гранд Эко Проект"

160000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, МОЛДАГУЛОВОЙ, дом № 15 "А", БИН: 111040001588

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Комитет экологического регулирования и контроля

(полное наименование лицензиара)


Руководитель (уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Астана



Верифицируйте документ по адресу: www.ec.gov.kz или по телефону: 8000 000000. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

