Проект является собственностью ИП «ТАБИГАТ». Любое несанкционированное тиражирование и распространение документов запрещается и преследуется в соответствии с законодательством РК

ТОО «РАМС КАЗАХСТАН»

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Объект гражданско-жилищного строительства EDEN RESORT,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390»

ИП «Табигат» **А. Гладкова-Килкариди**

II категория

г. Нур-Султан 2022 г.

Проект является собственностью ИП «ТАБИГАТ». Любое несанкционированное тиражирование и распространение документов запрещается и преследуется в соответствии с законодательством РК

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390 »

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Инженер-эколог **А. Гладкова-Килкариди**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Аннотация
	Введение
	Краткое описание намечаемой деятельности
1.	**Воздушная среда**
1.1.	Климатическая характеристика района расположения намечаемой деятельности
1.2.	Современное состояние воздушной среды
1.3.	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения на период строительства
1.3.2	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения на период эксплуатации
1.4.	Внедрение малоотходных и безотходных технологий
1.5.	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
1.5.1	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
1.5.2	Расчет концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
1.5.3	Характеристика санитарно-защитной зоны
1.6.	Расчет валовых выбросов на период строительно-монтажных работ/эксплуатации
1.6.1	**Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосфере**
1.7.	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
1.8.	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
1.9.	Мероприятия на период НМУ
2.	**Водные ресурсы**
2.1.1	Водопотребление и водоотведение предприятия
2.1.2	Период строительно-монтажных работ
2.1.3	Период эксплуатации
2.2	Характеристика источника водоснабжения
2.3	Водный баланс объекта
2.4.	Поверхностные воды
2.4.1	Гидрографическая характеристика территории
2.5	Подземные воды
2.6.	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
3.	**Недра**
4.	**Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления**
4.1.1	Виды и объемы образования отходов
4.1.2	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления

4.1.3	Рекомендации по управлению отходами
4.1.4	Виды и количество отходов производства и потребления
5	**Оценка физических воздействий на окружающую среду**
5.1.	Воздействие возможного электромагнитного, шумового воздействия
5.2.	Радиационная обстановка
6.	**Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы**
6.1	Состояние и условия землепользования
6.2.	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
6.3.	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
6.4	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород
6.5	Организация экологического мониторинга почв
7.	**Растительность**
7.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений
	Обоснование объемов использования растительных ресурсов
	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
	Ожидаемые изменения в растительном покрове
	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности
8.	**Животный мир**
	Исходное состояние водной и наземной фауны
	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных
	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов
	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности
9.	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения
10.	**Социально-экономическая среда**
11.	**Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе**
	Комплексная оценка экологических рисков
	Воздействие на здоровье населения
	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
	Вероятность аварийных ситуаций
	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды
	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
Список использованной литературы	
Приложения	
Приложение Расчет рассеивания приземных концентраций на период строительства/эксплуатации	
Приложение	
Приложение Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере	
Акт зеленых насаждений	
Приложение Государственная лицензия на право выполнения работ в области природоохранного проектирования	
Приложение Схема расположения источников загрязнения на период строительства	
Приложение Схема района расположения предприятия	
Приложение Схема расположения источников загрязнения на период эксплуатации	
Приложение Заявления об экологических последствиях	
Приложение Исходные данные	
Приложение Дендрологический план	

АННОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» разработан в рамках экологической оценки в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г №280.

Настоящим проектом предусматривается строительство «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***».

В разделе выполнены следующие работы:

- оценка воздействия строительства объекта на компоненты окружающей среды (почвы, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, животный и растительный мир).
- выполнен расчет величин выбросов загрязняющих веществ от строительства и эксплуатации объекта «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***»

Целью работы является оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе расположения объекта строительства «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» и воздействия на окружающую среду.

- Объектами исследования стали организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сточные хозяйственно-бытовые воды, отходы производства.

Строительная площадка представлена (**11**) площадными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух и (**4**) организованными источниками выбросов ЗВ атмосферный воздух.

- ***на период строительства валовый выброс составляет – 9.490216791 тонн (без учета автотранспорта);***

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств не нормируются, согласно экологическому кодексу РК (ст.28) и техническому регламенту от 29.12.2007 г. N 1372 "Технический регламент о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан". Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от передвижных источников, должна производиться по фактически сожженному топливу;

- при строительстве образуется 6 видов отходов (**211,609 т/ *т/период СМР***). Отходы будут вывозиться раздельно специализированными организациями по договору;
- при эксплуатации ожидается образование 3 вида отходов общим количеством (**124,962) тонн в год.** На территории не осуществляется постоянное хранение отходов, оказывающих вредное воздействие на состояние окружающей среды. Отходы будут вывозиться раздельно специализированными организациями по договору;

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» главы 2. п. 11 объект относится к **II** категории. Категория определена согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан статьи 12 п. 4.

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку руководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В рамках экологической оценки подлежат рассмотрению все возможные воздействия на компоненты окружающей среды, уделяя особое внимание атмосферному воздуху, почвенным покровам и водным ресурсам как компонентам ОС на которые оказывается прямое воздействие, а так же животному, растительному миру в качестве косвенного воздействия. Результирующим показателем является значимость воздействия, которая устанавливается на основании комплексной оценки рассматриваемого объекта воздействия в градации масштаба воздействия, продолжительности по времени и интенсивности с учетом принятых мер по смягчению воздействия.

Заказчик: ТОО «РАМС КАЗАХСТАН»

Исполнитель: ТОО «DOME ASTANA»

Начало строительства – 15 мес

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Раздел: «Охрана окружающей среды» (ООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности выполнен к рабочему проекту: «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» на основании:

- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» [1].
- ✓ Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК [2].
- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» [3].
- ✓ Классификатор отходов утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

ООС выполнен в составе рабочего проекта «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» представленного в составе пояснительной записки и графической части проекта, содержащие технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Материалы ООС к РП «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» оформлены в виде документа, уровень разработки которого соответствует пункту 18 и пункту 19 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также требованиям Экологического кодекса РК.

Согласно пункту 5 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», «…5) экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разрабоке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. Соответственно, разработка раздела «Охрана окружающей среды» к РП «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***» является проведением экологической оценки по упрощенному порядку.

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

В составе раздела представлено заявление об экологических последствиях для проекта «***Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390***», которое выполнено в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению экологической оценки.

Заявление об экологических последствиях приведено в приложении.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для всестороннего рассмотрения всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений и разработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Краткое описание намечание деятельности

EDEN RESORT – малоэтажные строения гостевого назначения, с устройством садово-парковой зеленой зоны.

Участок расположен восточнее пр. Аль-Фараби, ул. Горная в Медеуском районе г. Алматы. Поверхность участка строительства имеет полого-наклонный характер в юго-восточном направлении.

Условия строительства площадки характеризуются как средней сложности. Планируемый срок строительно-монтажных работ 4 года.

Под пятном застройки объекта отсутствуют магистральные и транзитные инженерные сети, а также существующие здания и сооружения подлежащих выносу и сносу.

Размещение участка по отношению к окружающей территории.

Территория проектируемого объекта граничит:

- с западно-южной стороны расположены малоэтажные жилые дома «Arman Villa»
- с северно-западной стороны расположен частный сектор
- с северо-восточной, восточной, юго-восточной сторон расположена озелененная горная местность
- с южной стороны расположена улица Горная

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

По всем участкам будут предусмотрены объемы работ по благоустройству и за пределами земельного отвода, если линия примыкания к улицам выходит за указанные границы.

На участках имеющих, согласно ИГУ, плодородный слой почвы (далее ПСП) перед началом строительных работ производится срезка ПСП, который используется при устройстве газонов. Излишек ПСП будет использован для террасирования. В случае отсутствия плодородного слоя на участке для озеленения используется привозной ПСП.

Все решения по выносу инженерных коммуникаций, в случае попадания их в зону строительства, будут выполнены в отдельном проекте.

В целом проектируемые здания комплекса гармонично вписываются в окружающую среду. Заезд на территорию предусмотрен с трех сторон, основной заезд с улицы Горная. Проектом обеспечиваются проезды для обслуживания объекта, доступ автотранспортных средств для экстренных и

пожарных служб как внутри, так и снаружи по всему контуру застройки. На прилегающей территории комплекса предусматриваются гостевые парковочные места. Территория комплекса не огораживается. Заезд на территорию предусмотрен с трех сторон, основной заезд с улицы Горная.

Баланс территории участка**:**

№	Наименование	Количество	Процент
1	Площадь территории по гос.акту	58.2 га	100%
2	Площадь застройки	92262,9 м^2	15,8%
3	Площадь твердых покрытий (проезды, тротуары и т. п.)	82973 м^2	14,3%
4	Площадь озеленения	407275,1 м^2	69,9%

В площадь застройки входят малоэтажные строения гостевого назначения 260 штук, общественный центр, ресторан, здание гостевого назначения и детский сад.

Организация рельефа выполнена с учетом высотных отметок существующего рельефа прилегающих территорий и отметок верха покрытий примыкающих улиц. Принятые проектные отметки здания обусловливаются наименьшим объемом земляных работ с целью обеспечения баланса земляных масс при наибольшей эффективности проектных решений.

Организация стока поверхностных ливневых и талых вод решена путем обеспечения стока с внутридворовой территории застройки допустимыми продольными и поперечными уклонами в водоотводные лотки с решетками. Далее отвод воды осуществляется в специально отведенные резервуары, для повторного использования.

На территории объекта предусматриваются детские площадки с детским игровым оборудованием, площадка для тренажеров, места отдыха взрослых, многочисленные арт объекты, МАФы, искусственные водоемы, смотровые площадки, зоны семейного досуга, в том числе веревочный парк, прогулочные и рекреационные зоны. Тротуары, дорожки предусмотрены с покрытием из тротуарных плит.

Все участки, свободные от застройки зданий и сооружений, дорог, тротуаров и площадок, максимально сохраняют существующее озеленение и озеленяются дополнительно.

В пределах границы участка предусматриваются элементы наружного освещения.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предполагается застройка участка проектирования 1–2 этажными отдельно стоящими малоэтажными строениями гостевого назначения: дуплекс Блок А - 190 шт., Блок В - 53 шт., Блок С - 17 шт.; рестораном и общественным центром с открытым бассейном, детским садом и строением гостевого назначения.

Общая площадь зданий составляет 112595.8 м2 , строительный объем 371566 м3.Для удобства посетителей малоэтажных строений гостевого назначения на участке располагаются отдельно стоящие здания ресторана, общественного центра и прочие рекреационные сооружения. В общественном центре находятся библиотека, кинотеатр, eco hub, терраса и бассейн.

Планировочные решения номеров обеспечивают инсоляцию в соответствии с нормативными и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Естественное освещение и проветривание помещений здания осуществлено посредством окон с открывающимися створками. Размеры оконных проемов определяются в соответствии с нормативным уровнем инсоляции и естественного освещения помещений.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

Ведомость жилых и общественных зданий

№	Наименование	Этажность	Количество	Площадь здания, м^2	Площадь террасы, м^2	Площадь бассейна, м^2
1	Блок А	2	190	550	-	-
2	Блок В	2	53	750	-	-
3	Блок С	2	17	850	-	-
4	Детский сад	2	1	918,1	-	-
5	Общественный центр	3	1	2875	890	254
6	Ресторан	1	1	564	250	-
7	Строение гостевого назначения	3	1	4332	1574	-

Тип А имеют форму нескольких прямоугольников. Общая площадь 412 м2. На относительных отметках находятся:

Отметка 0,000: гараж на две машины, прихожая, кухня, общая гостиная, семейная гостиная, столовая, санузел, кладовая, четыре террасы и лестница. Общая площадь на этаже 256,4 м2.

Отметка +3,850: холл со вторым светом, три спальни, три санузла, гардероб, четыре террасы. Общая площадь на этаже 155,6 м2.

Тип В имеют форму нескольких прямоугольников. Общая площадь 680,2 м2. На относительных отметках находятся:

Этажность

КоличествоОтметка 0,000: гараж на три машины, кладовая, санузел, прихожая, кабинет, кухня, столовая, гостиная, комната, три террасы, гардероб и лестница. Общая площадь на этаже 374 м2.

Отметка +3,850: холл со вторым светом, четыре спальни, четыре санузла, гардероб, пять террас и гостиная. Общая площадь на этаже 306,2 м2.

Тип С имеют форму нескольких прямоугольников. Общая площадь 997,5 м2. На относительных отметках находятся:

Отметка 0,000: гараж на четыре машины, кабинет, гостевая спальня с санузлом, кладовая, две столовые, общая гостиная, санузел, открытый лаундж, столовая на открытом воздухе, прихожая, четыре террасы, бассейн, холл и лестница. Общая площадь на этаже 604,6 м2.

Отметка +3,850: коридор со вторым светом, холл, четыре спальни с личными террасами, четыре санузла, два гардероба, две комнаты отдыха и на одной из террас расположен джакузи. Общая площадь на этаже 392,9 м2.

На путях передвижения пешеходов к первым этажам предусмотрены тактильные плитки 500х500 мм для ориентации слепым пешеходам. Перед входными группами предусмотрены крыльца с навесами и подъемник для доступа маломобильных групп населения. Для передвижения маломобильных групп населения входные двери не имеют порогов. Также предусмотрены для

МГН "Кнопка вызова для персонала".

Фасад зданий выполнен из камня и дерева, что подчеркивает природу данного участка.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Фундаменты - перекрестный монолитный ленточный фундамент.

Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7.5 толщиной 100 мм.

Колонны - монолитные железобетонные. Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные. Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.

Ограждающие несущие стены подвала - монолитные железобетонные из бетона кл. В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.

Перекрытие над подвальным этажом комбинированного типа, включают железобетонную плиту, толщиной 200 мм, и контурных и поперечных ригелей, сечением 350х600(h) мм. Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.

Перекрытия типовых этажей приняты из железобетонных плит, толщиной 200 мм, и контурных балок. Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.Лестницы внутренние - монолитные железобетонные. Материал - бетон класса В25. Основное рабочее армирование - А500С по ГОСТ 34028-2016.

Подпорные стены террасы выполнены уголковым профилем с двумя консолями. Конструкция подпорной стены включает в себя: фундамент и тело с вертикальным и горизонтальным армированием, битумная изоляция и пропускные отверстия. Телом подпорной стенки является вертикальная ее составляющая. Помимо технических задач оно выполняет и декоративные функции. Облицовка бетонного фасада будет выполнена деревом и камнем. За

подпорной стеной идет засыпка щебнем с геомембраной и дренажной трубой. Геомембрана будет служить гидроизоляцией между существующим грунтом и накапливающейся водой, вода будет стекать в дренажную трубу и далее идти в искусственные пруды.

Основанием пруда будет служить уплотненный грунт, далее слой глины 10 см, EPDM мембрана 3мм, слой глины 30 см, щебень и после заполняться водой.

EPDM мембрана представляет собой высокопрочный гидроизоляционный материал, который не позволит водам проникать вглубь грунта.

5. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

5.1Водоснабжение

Водоснабжение городское и автономное в виде накопительных колодцев в качестве поддержки в случае перегрузки городских сетей. Так же, система сбора дождевой воды и повторное ее использование, что позволит сократить нагрузку на городские сети вдвое и оптимизирует экологичность проекта. Вторичное использование, для орошения яблоневых садов, и системы полива зеленых зон.

5.2Канализация

Предусматривается разделение бытовых стоков на два: черный и серый. Черный – канализационные выбросы, серый – отходы грязной воды с ванной и кухни. В обоих случаях, бытовые стоки стекают в проектируемую канализационную сеть, с последующим отводом стоков на автономную систему накопитель, которая представляет из себя несколько монолитных изделий, общим объемом в 1000 м3 , где в последующем, разделенные стоки будут очищены биохимическим методом, с дальнейшим использованием в орошении и поливе растений, находящихся на территории. В зимний период

очищенная вода будет выводиться в городские сети канализации.

5.3Отопление

Схемой инженерного оборудования нового городка предусмотрено отопление с использованием системы геотермальных тепловых насосов, что является наиболее экологичной технологией на сегодняшний день, а также, индивидуальных отопительных газовых установок. Посредством данных методов, здания будут отапливаться и получать горячую воду.

Центральное горячее водоснабжение не предусматривается.

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектируемый объект будет соответствовать всем современным экологическим нормам.

Будут применены альтернативные источники энергии. Внедрение ветровых и солнечных электростанций позволит в разы экономить энергоресурсы городских сетей, возможно и вовсе отказаться от них. А также предотвратить вред городских сетей, который наносится окружающей среде.

Совместив солнечную батарею и ветряные электростанции, объект будет вполне покрывать свои нужды в энергообеспечении. Так, солнечные батареи много и хорошо работают летом, но плохо зимой, когда день короток и солнце далеко от земли. А ветрогенераторы сохраняют свою эффективность в зимний период, особенно в горной местности, где учащенные ветра, тем самым компенсируя низкую продуктивность солнечных батарей.

Планируется получение сертификата LEED (Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию). Данный сертификат подтверждает, что в проекте применены самые эффективные и экологичные методы проектирования и строительства.

Одна из главных задач объекта - максимальное сохранение местной экосистемы и зеленого фонда за счет обеспечения стабильным уходом.

Увеличение зеленого фонда путем:

1) возрождения общественных общедоступных яблоневых садов на

территории 12 гектар, в исторических, подходящих местах произрастания - выше 900 метров над уровнем моря;

2) возрождение, культивирование лекарственных предгорных трав на территории яблоневого сада для общественного пользования.

Пересадка деревьев будет осуществляться только в проектируемых местах дорог и зданий, путем транспортировки их специальной техникой в общественные сады.

На объекте будет организован сбор и хранение отфильтрованной и дождевой воды путем создания искусственных прудов, что позволит достигнуть две цели: 1. Хранение воды для полива и орошения; 2. Появятся дополнительные общественные места для жителей.

Объект будет позиционироваться как общественный ботанический сад, где основными культурами будут яблоки и лекарственные травы. Достояние города, общедоступное пространство, где жители города смогут гулять, отдыхать, наслаждаться природой, и уникальными шедеврами садового искусства.

1. Воздушная среда

1.1.Физико–географическая и климатическая характеристика района расположения намечаемой деятельности

Климатический подрайон IV-Г.

Температура наружного воздуха в 0С:

абсолютная максимальная + 44,

абсолютная минимальная -34,

наиболее холодной пятидневки -17,

среднегодовая +12,2.

Количество осадков за ноябрь-март, мм -368.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм -208.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль -В (восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август -В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек -4,3.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -2,4.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка -0,34.

Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка -0,44.

Район по весу снегового покрова -I.

Район по давлению ветра -III.

Район по толщине стенки гололеда –III

Сейсмичность района строительства, согласно «Картеобщего сейсмического районирования Республики Казахстан», СНиП РК 2.03-30-2006 (ПриложенияNoNo2,3) –семь баллов.

1.2. Современное состояние воздушной среды

Общая оценка загрязнения атмосферы.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид.На ПНЗ № 1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2			площадь Ордабасы, пересечениеул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль),диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, аммиак. На ПНЗ № 1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль),диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сероводород
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль),диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, аммиак, сероводород
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	взвешенные частицы PM 2,5, взвешенные частицы PM 10, аммиак, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, озон (приземный).
6			микрорайон Нурсат	взвешенные частицы PM 2,5, взвешенные частицы PM 10,аммиак, диоксид азота, оксид азота,оксид углерода, озон (приземный)

Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города оценивался ***повышенным***, он определялся значением СИ = 2 (повышенный уровень) в районе поста №5 (микрорайон Самал-3) по озону (приземный), и НП=8% (повышенный уровень) в районе поста №6 (микрорайон Нурсат) по озону(приземный).

Средние концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,88 $ПДК_{с.с.}$,диоксида азота –1,7 $ПДК_{с.с.}$, озона (приземный) – 1,55 $ПДК_{с.с.}$, формальдегида – 2,67 $ПДК_{с.с.}$, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц PM-2,5 составили 1,41 $ПДК_{м.р.}$, оксида углерода–1,80 $ПДК_{м.р.}$, диоксида азота – 1,54 $ПДК_{м.р.}$, озона (приземный) – 1,88 $ПДК_{м.р.}$, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения на период строительства

Источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства являются следующие виды работ:

- земляные, погрузочно-разгрузочные, сварочные, окрасочные и гидроизоляционные работы, в процессе которых выделяются загрязняющие вещества;
- двигатели внутреннего сгорания строительной техники, от работы которых выделяются отработанные газы, содержащие вредные вещества;

До начала строительства необходимо выполнить подготовку строительной площадки: ограждение участка застройки, создание геодезической основы, обустройство временных зданий. Обеспечение строительства объекта электроэнергией на период производственных работ будет осуществляться от существующей линии.

Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999.

При проведении строительно-монтажных работ характер загрязнения связан с пылением площадки производства работ и дорог при движении строительной техники и автотранспорта. При работе специальных машин и автотранспорта в атмосферу будут поступать отработанные газы двигателей, содержащие вредные вещества. Состав, содержание и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с отработанными газами будет определяться видом используемого топлива (бензин или дизтопливо), а также количеством одновременно занятой специальной техники и автотранспорта.

Общая продолжительность строительства составит 15 мес. Воздействие строительных работ на окружающую среду будет носить кратковременный характер.

Перед началом строительства, участок работ будет огражден защитным ограждением с предупредительными знаками и оборудован освещением в темное время суток.

В настоящем разделе описаны эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по строительству.

Расчеты эмиссий в атмосферу произведены на основании принятых проектных решений в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Заправка и ремонт строительной техники и автотранспорта в период проведения строительных работ на территории строительства проводиться не будет. Бетон для строительных работ будет доставляться готовый, бетонно-растворного узла на территории строительной площадке не будет.

Перечень источников выбросов в атмосферный воздух **на период строительства**:

Компрессор передвижной, дизель-молот (источник выделения вредных веществ в атмосферу №0001,0002)

Заправка строительной техники на площадке строительства, производится бензовозом, при заправке, организованно, через горловину бака автомобиля ***-(источник вредных веществ в атмосферу №0003)*** в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-С19.

Буровая машина на площадке строительства, производятся буровые работы ***-(источник вредных веществ в атмосферу №0004)*** .

Источник № 6001 – Разгрузка инертных материалов. Предусматривается завоз песка. щебня. гравия. Хранение инертных материалов не предусмотрено. При разгрузке/погрузке инертных материалов в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник № 6002 – Земляные работы. При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник № 6003 – Сварочные и медницкие работы. На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид. марганец и его соединения. пыль неорганическая SiO2 70-20. фториды неорг. плохорастворимые. фториды газообразные. азота диоксид. углерода оксид. При медницких работах выделяются: олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид). свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец.

Источник №6004 Выбросы при сварке полиэтиленовых труб. На промышленной площадке будет проводиться сварка полиэтиленовых труб.

Для строительных работ используются строительные машины и механизмы – ***источник № 6005.*** Экскаваторы, бульдозеры, краны на атомобильном ходу, автомобили бортовые и т.д. В процессе работы ДВС автотранспорта в атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид и оксид; серы диоксид; углерода оксид; сажа, керосин.

Источник № 6006 – Все металлоконструкции покрываются защитными антикоррозионными покрытиями. Для окраски поверхностей используется эмаль, грунтовка, лак, растворитель. Покраска производится кисточкой, валиком. При использовании лакокрасочных материалов в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, циклогексанон, фенол.

Источник №6007 Выбросы от ведения гидроизоляционных работ с нанесением гидроизодяционного покрытия в 2 слоя. Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C_{12}-C_{19}

Укладка асфальтобетонной смеси (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6008).

Инструмент механической обработки брусчатки. металлических конструкций производится камнерезными универсальными станками. сверлильными и шлифовальными машинами.***(источник выделения вредных веществ в атмосферу №6009)***

Механическая обработка древесины--(источник вредных веществ в атмосферу №6010)

Влияние данного объекта на окружающую среду во время проведения строительных работ определено по техническим характеристикам установки и материалам проекта организации строительства.

Буровые работы (***источник выделения вредных веществ в атмосферу №6011.*** В процессе буровых работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 %.

Влияние данного объекта на окружающую среду во время проведения строительных работ определено по техническим характеристикам установки и материалам проекта организации строительства.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылегазоулавливающее оборудование на предприятии отсутствует.

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов в атмосферу на период строительства предприятия дано на карте-схеме, в приложении.

Перечень загрязняющих веществ при проведении строительных работ на участках объекта с указанием класса опасности, используемых критериев содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по классификации Минздрава РК, представлен в таблице 1.3.1 .

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ при проведении строительных работ выполнены по проектным данным на основании действующих методик (Информационная система МООС РК «ЭкоИнфоПраво»).

Таблица 1.3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
СМР

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0,04154	0,4124	10.31	10.31
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0,008287	0,07127	256.3178	71.27
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)		0.02		3	0,00001613	0,00000906	0	0.000453
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.001	0.0003		1	0,0000294	0,0000165	0	0.055
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.03	0.01		3	0,545	0,00397	0	0.397
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0,1860888889	0,45102	23.3226	11.2755
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0,0302424445	0,073302	1.2217	1.2217
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0,0124444445	0,0282	0	0.564
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0,0195555555	0,0423	0	0.846
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			2	0,000001954	0,0000932	0	0.01165
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,12801654	0,282478	0	0.09415933
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2			3	1,56784	0,64031285	3.2016	3.20156425
0621	Метилбензол (349)	0.6			3	0,66464	0,17033004	0	0.2838834
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		1	0,00000023114	0,000000517	0	0.517

0827	Хлорэтилен (Винилхлорид,		0.01		1	0,00000717	0,0002072	0	0.02072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Этиленхлорид) (646)								
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			3	0,43149	0,5989824	5.9898	5.989824
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.1			4	0,0152	0,0209	0	0.209
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	5			4	0,63442	0,194596	0	0.0389192
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7		0,16107	0,05287	0	0.07552857
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			4	0,613564	0,248899644	2.2721	2.48899644
1240	Этилацетат (674)	0.1			4	0,1417	0,008584	0	0.08584
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		2	0,0026666666	0,00564	0	0.564
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0,28109	0,02968451	0	0.08481289
1411	Циклогексанон (654)	0.04			3	0,0368	0,000492	0	0.0123
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5	1.5		4	0,00433	0,00594	0	0.00396
2750	Сольвент нафта (1149*)			0.2		0,6703	1,73263	8.6632	8.66315
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,89397	0,818506	0	0.818506
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,124026	0,8312	0	0.8312
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	1,5605	1,48887287	9.9258	9.92581913
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		3	0,1393	0,174	3.48	3.48
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	0,402327	0,99381	9.9381	9.9381
2930	Пыль абразивная (Корунд белый,			0.04		0,0108	0,0354	0	0.885

	Монокорунд) (1027*)								
2936	Пыль древесная (1039*)			0.1		1,5	0,0733	0	0.733
	В С Е Г О:					10.82726342514	9.490216791	334.6	144.896586

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 1.3.1-2

Таблица групп суммаций СМР

Номер группы сумма-ции	Код загряз-няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Пыли	2902 2908	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

1.3.2 Характеристика источников выбросов на период эксплуатации

На период эксплуатации, источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

В целях уменьшения влияния на окружающую среду необходимо внедрение малоотходных и безотходных технологий.

Необходимость разработки и внедрения малоотходных технологий обуславливается решением задач ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Использование принципиально новых технологий взамен устаревших процессов обеспечивает переход на прогрессивные малоотходные технологии, соответствую-щее повышенным экологическим требованиям и обеспечивающее снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества не требуется.

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Согласно п. 11 ст. 39 настоящего Экологического Кодекса, нормативы эмиссий устанавливаются для объектов II категории.

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы. выбросы которых (г/сек. т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Нормирование ЗВ произведено на период строительно-монтажных работ.

Автотранспорт в данном проекте не нормируется.

Рассчитанные значения ПДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса предприятием вредных веществ. обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК. Объемы выбросов (г/с. т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Перечень загрязняющих веществ. выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников на период строительно-монтажных работ приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию
СМР

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		СМР		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Производство:001	0001			0,004577778	0,07912	0.004577778	0.07912	2022
	0002			0,137333333	0,0516	0.137333333	0.0516	2022
	0004			0,004577778	0,19264	0.004577778	0.19264	2022
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Производство:001	0001			0,000743889	0,012857	0.000743889	0.012857	2022
	0002			0,022316667	0,008385	0.022316667	0.008385	2022
	0004			0,000743889	0,031304	0.000743889	0.031304	2022
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Производство:001	0001			0,000388889	0,0069	0.000388889	0.0069	2022
	0002			0,011666667	0,0045	0.011666667	0.0045	2022
	0004			0,000388889	0,0168	0.000388889	0.0168	2022
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Производство:001	0001			0,000611111	0,01035	0.000611111	0.01035	2022
	0002			0,018333333	0,00675	0.018333333	0.00675	2022
	0004			0,000611111	0,0252	0.000611111	0.0252	2022
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Производство:001	0003			0,000001954	0,0000932	0.000001954	0.0000932	2022
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Производство:001	0001			0,004	0,069	0.004	0.069	2022
	0002			0,12	0,045	0.12	0.045	2022
	0004			0,004	0,168	0.004	0.168	2022
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Производство:001	0001			0,000000007	0,0000001265	0.000000007	0.0000001265	2022
	0002			0,000000217	0,0000000825	0.000000217	0.0000000825	2022
	0004			0,000000007	0,000000308	0.000000007	0.000000308	2022

(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Производство:001	0001			0,000083333	0,00138	0.000083333	0.00138	2022
	0002			0,0025	0,0009	0.0025	0.0009	2022
	0004			0,000083333	0,00336	0.000083333	0.00336	2022
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Производство:001	0001			0,002	0,0345	0.002	0.0345	2022
	0002			0,06	0,0225	0.06	0.0225	2022
	0003			0,000696	0,0332	0.000696	0.0332	2022
	0004			0,002	0,084	0.002	0.084	2022
Итого по организованным источникам:				0.397658185	0.908339717	0.397658185	0.908339717	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Производство:001	6003			0,04154	0,4124	0.04154	0.4124	2022
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Производство:001	6003	0.008287	0.07127	0,008287	0,07127	0.008287	0.07127	2022
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)								
Производство:001	6003			0,00001613	0,00000906	0.00001613	0.00000906	2022
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)								
Производство:001	6003			0,0000294	0,0000165	0.0000294	0.0000165	2022
(0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)								
Производство:001	6001			0,545	0,00397	0.545	0.00397	2022
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Производство:001	6003			0,0396	0,12766	0.0396	0.12766	2022
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Производство:001	6003			0,006438	0,020756	0.006438	0.020756	2022
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Производство:001	6004			0,00001654	0,000478	0.00001654	0.000478	2022
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Производство:001	6006			1,56784	0,64031285	1.56784	0.64031285	2022
(0621) Метилбензол (349)								
Производство:001	6006			0,66464	0,17033004	0.66464	0.17033004	2022
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Производство:001	6004			0,00000717	0,0002072	0.00000717	0.0002072	2022
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Производство:001	6006			0,43149	0,5989824	0.43149	0.5989824	2022
(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)								
Производство:001	6006			0,0152	0,0209	0.0152	0.0209	2022
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)								

Производство:001	6006			0,63442	0,194596	0.63442	0.194596	2022
(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)								
Производство:001	6006			0,16107	0,05287	0.16107	0.05287	2022
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Производство:001	6006			0,613564	0,248899644	0.613564	0.248899644	2022
(1240) Этилацетат (674)								
Производство:001	6006			0,1417	0,008584	0.1417	0.008584	2022
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Производство:001	6006			0,28109	0,02968451	0.28109	0.02968451	2022
(1411) Циклогексанон (654)								
Производство:001	6006			0,0368	0,000492	0.0368	0.000492	2022
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)								
Производство:001	6006			0,00433	0,00594	0.00433	0.00594	2022
(2750) Сольвент нафта (1149*)								
Производство:001	6006			0,6703	1,73263	0.6703	1.73263	2022
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Производство:001	6006			0,89397	0,818506	0.89397	0.818506	2022
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Производство:001	6007			0,0376	0,076	0.0376	0.076	2022
	6008			0,02173	0,581	0.02173	0.581	2022
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Производство:001	6006			1,33724	1,42548904	1.33724	1.42548904	2022
	6009			0,22326	0,06338383	0.22326	0.06338383	2022
(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)								
Производство:001	6001			0,1393	0,174	0.1393	0.174	2022
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Производство:001	6001			0,27385	0,26541	0.27385	0.26541	2022
	6002			0,078	0,654	0.078	0.654	2022
	6003			0,001477	0,01	0.001477	0.01	2022
	6011			0,049	0,0644	0.049	0.0644	2022
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Производство:001	6009			0,0108	0,0354	0.0108	0.0354	2022
(2936) Пыль древесная (1039*)								
Производство:001	6010			1,5	0,0733	1.5	0.0733	2022
Итого по неорганизованным источникам:				10.42960524	8.581877074	10.42960524	8.581877074	
Всего по предприятию:				10.82726342514	9.490216791	10.82726342514	9.490216791	

1.5.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Количество выбросов на рассматриваемый период по всем источникам, определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

Методики расчета:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий", Астана, 2008.
- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса,м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты на карте-схеме,м			
		Наименование	Количист							скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точ.ист,/1конца линейного источ		второго конца лин.источника	
													X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01		Компрессор	1	120	Дымовая труба	1	0001	1.0	0.15	9	0.1590435	450	-80	-702		
		Дизель молот	1	1312	Дымовая труба	1	0002	3,5	0.15	7.6	0.1343034	450	-90	-744		
		Заправка спецтехики	1	300	Патрубок	1	0003	1.5	0.15	1,82	0,894123	26.8	-111	-728		
		Буровая машина	1	300	Патрубок	1	0004	7,5	0.15	2.2	1.896324	26,8	-150	-50		
		Разгрузка инертных материалов	1	300	Неорганизованный источник	1	6001	1.5				26.8	-88	-688	2	2
		Земляные работы	1	300	Неорганизованный источник	1	6002	2.0				26.8	-87	-748	2	2
		Сварочный пост Медницкие работы	1	185		1	6003	1.0				26.8	-272	-139	2	2
		Сварка полиэтиленовых труб	1	2099	Неорганизованный источник		6004	1.5				26.8	-244	-220	2	2
		Строительная автотехника	1	345	Неорганизованный источник	1	6005	2.0				26.8	-149	-758	2	2
		Покрасочные работы	1	230	Неорганизованный источник	1	6006	1.0				26.8	-58	-125	2	2
		Гидроизоляцинные работы	1	120	Неорганизованный источник	1	6007	1.0				26.8	-281	-198	2	2
		Асфальтирование	1	280	Неорганизованный источник	1	6008	1.0				26.8	-100	-984	2	2
		Металлобработка станки	2	300	Неорганизованный источник	1	6009	1.0				26.8	-50	-985	2	2
		Деревообработка	1	300	Неорганизованный	1	6010	1.0				26.8	-87	-900	2	2
		Буровые работы	1	300	источник	1	6011	2,0				26,8	-189	-520	2	2

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00457778	1258.933	0.07912	2022
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00074389	204.577	0.012857	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038889	106.948	0.0069	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00061111	168.061	0.01035	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	1100.038	0.069	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.22222e-9	0.002	0.000000127	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00008333	22.917	0.00138	
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	550.019	0.0345	
0002					0301	Азота (IV) диоксид (	0.13733333	2856.177	0.0516	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.02231667	464.129	0.008385	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01166667	242.636	0.0045	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01833333	381.286	0.00675	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.12	2495.689	0.045	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000022	0.005	8.25e-8	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0025	51.994	0.0009	
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	1247.844	0.0225	
0003					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000195	0.161	0.0000932	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000696	57.363	0.0332	
0004					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00457778	1258.933	0.19264	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00074389	204.577	0.031304	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038889	106.948	0.0168	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00061111	168.061	0.0252	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	1100.038	0.168	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.22222e-9	0.002	0.000000308	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00008333	22.917	0.00336	
					2754	Алканы С12-19 /в	0.002	550.019	0.084	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)				
6001					0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.545		0.00397	
					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.1393		0.174	
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.27385		0.26541	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6002					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.078		0.654	
6003					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.04154		0.4124	
					0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.008287		0.07127	
					0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00001613		0.00000906	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000294		0.0000165	
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0396		0.12766	2021
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.006438		0.020756	2021
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.001477		0.01	2021
6004					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001654		0.000478	2021
					0827	Хлорэтилен (	0.00000717		0.0002072	2021

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)				
6005					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003148		0.001085	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000511		0.0001763	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003056		0.0001014	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000654		0.0002357	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00605		0.00174	
					2732	Керосин (654*)	0.001053		0.0003785	
6006					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.56784		0.64031285	
					0621	Метилбензол (349)	0.66464		0.17033004	
					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.43149		0.5989824	
					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.0152		0.0209	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.63442		0.194596	
					1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.16107		0.05287	
					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.613564		0.248899644	
					1240	Этилацетат (674)	0.1417		0.008584	
					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.28109		0.02968451	
					1411	Циклогексанон (654)	0.0368		0.000492	
					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00433		0.00594	
					2750	Сольвент нафта (1149*)	0.6703		1.73263	
					2752	Уайт-спирит (1294*)	0.89397		0.818506	
					2902	Взвешенные частицы (116)	1.33724		1.42548904	
6007					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (	0.0376		0.076	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)				
6008					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02173		0.581	
6009					2902	Взвешенные частицы (116)	0.22326		0.06338383	
					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0108		0.0354	
6010					2936	Пыль древесная (1039*)	1.5		0.0733	
6011					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.049		0.0644	

1.5.3. Характеристика санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов с технологическими процессами, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека в составе проекта строительства или реконструкции объекта обосновывается размер санитарно-защитной зоны, определяемой на полную проектную мощность действия объекта.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от крайних источников химического, биологического и/или физического воздействия, а при отсутствии данных о точном месторасположении источников воздействия на стадии отвода земельного участка граница СЗЗ устанавливается от границы площадки до внешней ее границы в заданном направлении.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры санитарно-защитной зоны в зависимости от классов опасности предприятия (п. 17 [28]):

1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 метров и более;

2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 метров до 999 метров;

3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 метров до 499 метров;

4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 метров до 299 метров;

5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 метров до 99 метров.

Период строительных работ:

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

Период эксплуатации:

В данном проекте основными источники загрязнений на период эксплуатации отсутствуют.

- ***Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.***
- ***Территория многоквартирного жилого комплекса не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.***

  Общеобразовательные, профессиональные образовательные и дошкольные образовательные организации, а также организации, осуществляющие медицинскую деятельность в районе размещения объекта строительства отстутствуют на расстоянии более 50 м, производственные объекты в районе размещения предприятия отсутствуют (см. письмо в приложениях) .

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538.

Пункт 11. Отнесение объекта, оказывающего умеренное воздействие на окружающую среду, то есть **к II категории**.

1.6. Расчет валовых выбросов на период строительно-монтажных работ/эксплуатации

Источник загрязнения N 0001, Компрессор
Источник выделения N 0001 01, Дымовая труба
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~
~~~

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{Mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{Эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600$ (1)

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$W_i = q_{Эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} = 30 * 2.3 / 1000 = 0.069$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$M_i = (e_{Mi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778$

$W_i = (q_{Mi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.8 = 0.07912$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} / 1000 = 15 * 2.3 / 1000 = 0.0345$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} / 1000 = 3 * 2.3 / 1000 = 0.0069$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} / 1000 = 4.5 * 2.3 / 1000 = 0.01035$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} = 0.6 * 2.3 / 1000 = 0.00138$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$

$W_i = q_{Mi} * B_{год} = 0.000055 * 2.3 / 1000 = 0.000000127$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$M_i = (e_{Mi} * P_э / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$

$W_i = (q_{Mi} * B_{год} / 1000) * 0.13 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.13 = 0.012857$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.07912	0	0.0045778	0.07912
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.012857	0	0.0007439	0.012857
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0003889	0.0069	0	0.0003889	0.0069

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.01035	0	0.0006111	0.01035
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	0.069	0	0.004	0.069
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.2222E-9	0.0000001	0	7.2222E-9	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00138	0	0.0000833	0.00138
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	0.0345	0	0.002	0.0345

Источник загрязнения N 0002, Дизель молот
Источник выделения N 0002 01, Дымовая труба

Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~
~~~

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600$ (1)

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$W_i = q_{эi} * B_{год} / 1000$ (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 7.2 * 60 / 3600 = 0.12$

$W_i = q_{мi} * B_{год} = 30 * 1.5 / 1000 = 0.045$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.8 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.8 = 0.137333333$

$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 1.5 / 1000) * 0.8 = 0.0516$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 3.6 * 60 / 3600 = 0.06$

$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 15 * 1.5 / 1000 = 0.0225$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.7 * 60 / 3600 = 0.011666667$

$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 3 * 1.5 / 1000 = 0.0045$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 1.1 * 60 / 3600 = 0.018333333$

$W_i = q_{мi} * B_{год} / 1000 = 4.5 * 1.5 / 1000 = 0.00675$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.15 * 60 / 3600 = 0.0025$

$W_i = q_{мi} * B_{год} = 0.6 * 1.5 / 1000 = 0.0009$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$M_i = e_{мi} * P_э / 3600 = 0.000013 * 60 / 3600 = 0.000000217$
$W_i = q_{мi} * B_{год} = 0.000055 * 1.5 / 1000 = 0.000000083$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{мi} * P_э / 3600) * 0.13 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.13 = 0.022316667$
$W_i = (q_{мi} * B_{год} / 1000) * 0.13 = (43 * 1.5 / 1000) * 0.13 = 0.008385$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1373333	0.0516	0	0.1373333	0.0516
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0223167	0.008385	0	0.0223167	0.008385
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0116667	0.0045	0	0.0116667	0.0045
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0183333	0.00675	0	0.0183333	0.00675
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.12	0.045	0	0.12	0.045
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	8.2500E-8	0	0.0000002	8.2500E-8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0025	0.0009	0	0.0025	0.0009
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	0.0225	0	0.06	0.0225

Источник загрязнения N 0003,Запаравка строительной техники
Источник выделения N 0003 01, заправка д/т

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 25
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1200

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 2

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000698

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10^{-6} = (1.6 · 25 + 2.2 · 1200) · 10^{-6} = 0.00268
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10^{-6} = 0.5 · 50 · (25 + 1200) · 10^{-6} = 0.0306
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00268 + 0.0306 = 0.0333

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0333 / 100 = 0.0332
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000698 / 100 = 0.000696

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0333 / 100 = 0.0000932
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000698 / 100 = 0.000001954

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001954	0.0000932
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006960	0.0332000

Источник загрязнения N 0004, Буровая установка
Источник выделения N 0004 01,

Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~
~~~

Удельный вес отработавших газов $_{ог}$, кг/м^3 :

$_{ог}$ = 1.31 / (1 + $T_{ог}$ / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м^3 ;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м^3 /с:

$Q_{ог}$ = $G_{ог}$ / $_{ог}$ = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов $e_{мi}$ г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
А	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов $q_{эi}$ г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
А	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

M_i = $e_{мi}$ * $P_э$ / 3600 (1)

Расчет валового выброса W_i , т/год:

W_i = $q_{эi}$ * $B_{год}$ / 1000 (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M_i = $e_{мi}$ * $P_э$ / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004

W_i = $q_{мi}$ * $B_{год}$ = 30 * 5.6 / 1000 = 0.168

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M_i = ($e_{мi}$ * $P_э$ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778

W_i = ($q_{мi}$ * $B_{год}$ / 1000) * 0.8 = (43 * 5.6 / 1000) * 0.8 = 0.19264

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M_i = $e_{мi}$ * $P_э$ / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002

W_i = $q_{мi}$ * $B_{год}$ / 1000 = 15 * 5.6 / 1000 = 0.084

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M_i = $e_{мi}$ * $P_э$ / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889

W_i = $q_{мi}$ * $B_{год}$ / 1000 = 3 * 5.6 / 1000 = 0.0168

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$
$W_i = q_{Mi} * B_{год} / 1000 = 4.5 * 5.6 / 1000 = 0.0252$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$
$W_i = q_{Mi} * B_{год} = 0.6 * 5.6 / 1000 = 0.00336$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
$M_i = e_{Mi} * P_э / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$
$W_i = q_{Mi} * B_{год} = 0.000055 * 5.6 / 1000 = 0.000000308$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
$M_i = (e_{Mi} * P_э / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$
$W_i = (q_{Mi} * B_{год} / 1000) * 0.13 = (43 * 5.6 / 1000) * 0.13 = 0.031304$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.19264	0	0.0045778	0.19264
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.031304	0	0.0007439	0.031304
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)	0.0003889	0.0168	0	0.0003889	0.0168
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.0252	0	0.0006111	0.0252
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	0.168	0	0.004	0.168
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.2222E-9	0.0000003	0	7.2222E-9	0.0000003
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00336	0	0.0000833	0.00336
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	0.084	0	0.002	0.084

Источник загрязнения N 6001,Разгрузка инертных материалов
Источник выделения N 6001 01, песок
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песок
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 1.5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2.3
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6
Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2.56
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1258.3
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.03 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 2.56 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.1393$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.03 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 1258.3 \cdot (1-0) = 0.174$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1393 = 0.1393
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.174 = 0.174

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.1393000	0.1740000

/02

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6
Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2.56
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1203
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 2.56 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.1044$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 1203 \cdot (1-0) = 0.1247$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1044 = 0.1044
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1247 = 0.1247

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1044000	0.1247000

/03

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.6
Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 9.25
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 3011.29
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 9.25 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.1677$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 3011.29 \cdot (1-0) = 0.1388$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1677 = 0.1677
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1388 = 0.1388

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1677000	0.1388000

/04

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Известь комовая
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 0
Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5.89
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 16.89
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10^6 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5.89 · 10^6 / 3600 · (1-0) = 0.545
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 16.89 · (1-0) = 0.00397

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.545 = 0.545
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00397 = 0.00397

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.5450000	0.0039700

/05

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Гравий
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.01
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.001

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7
Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 7.56
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 3250
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10^6 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 7.56 · 10^6 / 3600 · (1-0) = 0.00175
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 3250 · (1-0) = 0.00191

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.00175 = 0.00175
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00191 = 0.00191

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0017500	0.0019100

Источник загрязнения N 6002,земляные работы (согласно ГП объем грунта сотсавляет:насыпь -22513 м3, выемка - 22513 м3, при плотности 1,75 -78795,5)
Источник выделения N 6002 01,

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Глина
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 19.6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01
Размер куска материала, мм, G7 = 0.05

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 23.58
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 78795.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10^6 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 23.58 · 10^6 / 3600 · (1-0) = 0.078
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 78795.5 · (1-0) = 0.654

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.078 = 0.078
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.654 = 0.654

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0780000	0.6540000

Источник загрязнения N 6003, Сварочные работы
Источник выделения N 6003 02, сварка ано
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-6
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 15646.2
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 3.6563

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10^6 = 14.97 · 15646.2 / 10^6 = 0.234
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 3.6563 / 3600 = 0.0152

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10^6 = 1.73 · 15646.2 / 10^6 = 0.02707
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 3.6563 / 3600 = 0.001757

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0152000	0.2340000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0017570	0.0270700

/02

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах углек.газа электрод.проволокой
Электрод (сварочный материал): Св-0.81Г2С
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 23254.8517
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 12.365

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 7.67
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10^6 = 7.67 · 23254.8517 / 10^6 = 0.1784
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 7.67 · 12.365 / 3600 = 0.02634

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.9
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10^6 = 1.9 · 23254.8517 / 10^6 = 0.0442
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.9 · 12.365 / 3600 = 0.00653

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.43
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10^6 = 0.43 · 23254.8517 / 10^6 = 0.01
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.43 · 12.365 / 3600 = 0.001477

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0263400	0.1784000

0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0065300	0.0442000
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0014770	0.0100000

/03

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 10561.36521
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 8.5632

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10^6 = 0.8 · 15 · 10561.36521 / 10^6 = 0.1267
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 8.5632 / 3600 = 0.02854

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10^6 = 0.13 · 15 · 10561.36521 / 10^6 = 0.0206
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 8.5632 / 3600 = 0.00464

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0285400	0.1267000
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0046400	0.0206000

/04

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70
"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 156
Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 32.34

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10^{-6} = 0.51 · 32.34 · 10^{-6} = 0.0000165

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 10^{6}) / (T · 3600) = (0.0000165 · 10^{6}) / (156 · 3600) = 0.0000294

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10^{-6} = 0.28 · 32.34 · 10^{-6} = 0.00000906

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 10^{6}) / (T · 3600) = (0.00000906 · 10^{6}) / (156 · 3600) = 0.00001613

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00001613	0.00000906
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000294	0.0000165

/05

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 54.5641
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2.263

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10^{6} = 0.8 · 22 · 54.5641 / 10^{6} = 0.00096
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 2.263 / 3600 = 0.01106

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10^6 = 0.13 · 22 · 54.5641 / 10^6 = 0.000156
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 2.263 / 3600 = 0.001798

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0110600	0.0009600
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0017980	0.0001560

Источник загрязнения N 6004, Сварка полиэтиленовых труб
Источник выделения N 6004 01, полиэт труб

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 26562
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 8028.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 10^6 = 0.009 · 26562 / 10^6 = 0.000239
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 10^6 / (_T_ · 3600) = 0.000239 · 10^6 / (8028.5 · 3600) = 0.00000827

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 10^6 = 0.0039 · 26562 / 10^6 = 0.0001036
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 10^6 / (_T_ · 3600) = 0.0001036 · 10^6 / (8028.5 · 3600) = 0.000003585
Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000827	0.0002390
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.000003585	0.0001036

/02

Источник загрязнения N 6004,Сварка полиэтиленовых труб
Источник выделения N 6004 01, полиэт труб

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 26562
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 8028.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $_M_ = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 26562 / 10^6 = 0.000239$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $_G_ = _M_ \cdot 10^6 / (_T_ \cdot 3600) = 0.000239 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.00000827$

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $_M_ = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 26562 / 10^6 = 0.0001036$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $_G_ = _M_ \cdot 10^6 / (_T_ \cdot 3600) = 0.0001036 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.000003585$

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000827	0.0002390
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.000003585	0.0001036

Источник загрязнения N 6005,ДВС автотрнапсорта и строительной техники

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 27

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 418
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2
Коэффициент выпуска (выезда), A = 2
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 0
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 1.98
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.22
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 1.98 · 0 + 1.3 · 1.98 · 1 + 0.22 · 1 = 2.794
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 2.794 · 2 · 418 · 10-6 = 0,004671568
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.98 · 0 + 1.3 · 1.98 · 0 + 0.22 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.45
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.11
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.45 · 0 + 1.3 · 0.45 · 1 + 0.11 · 1 = 0.695
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.695 · 2 · 418 · 10-6 = 0,00116204
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.45 · 0 + 1.3 · 0.45 · 0 + 0.11 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 1.9
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.12
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 1.9 · 0 + 1.3 · 1.9 · 1 + 0.12 · 1 = 2.59
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 2.59 · 2 · 418 · 10-6 = 0,00433048
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.9 · 0 + 1.3 · 1.9 · 0 + 0.12 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0,00433048 = 0,003464384
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0 = 0
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0,00433048= 0,0005629624__

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0 = 0
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.135
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.005
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.135 · 0 + 1.3 · 0.135 · 1 + 0.005 · 1 = 0.1805
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.1805 · 2 · 418 · 10-6 = 0,000301796
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.135 · 0 + 1.3 · 0.135 · 0 + 0.005 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.2817
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.048
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.2817 · 0 + 1.3 · 0.2817 · 1 + 0.048 · 1 = 0.414
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.414 · 2 · 418 · 10-6 = 0,000692208
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.2817 · 0 + 1.3 · 0.2817 · 0 + 0.048 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 418
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2
Коэффициент выпуска (выезда), A = 2
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 0
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 1
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.15 · 0 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.36 · 1 = 4.455__
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 4.455 · 2 · 418 · 10-6 = 0,00744876
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 0 + 0.36 · 0 = 3.15
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.15 · 1 / 30 / 60 = 0.00175
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.54 · 0 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.18 · 1 = 0.882
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.882 · 2 · 418 · 10-6 = 0,001474704
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 0 + 0.18 · 0 = 0.54
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.54 · 1 / 30 / 60 = 0.0003
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 0 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 3.06
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 3.06 · 2 · 418 · 10-6 = 0,00511632
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 0 + 0.2 · 0 = 2.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.2 · 1 / 30 / 60 = 0.001222
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0,00511632 = 0,004093056
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.001222 = 0.000978
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0,00511632 = 0,0006651216
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.001222 = 0.000159
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.18 · 0 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.008 · 1 = 0.242
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.242 · 2 · 418 · 10-6 = 0,000404624

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 0 + 0.008 · 0 = 0.18

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.18 · 1 / 30 / 60 = 0.0001
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.387 · 0 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.065 · 1 = 0.568
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0.568 · 2 · 418 · 10-6 = 0,000949696
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 0 + 0.065 · 0 = 0.387
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.387 · 1 / 30 / 60 = 0.000215

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 418
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 0
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 0
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 0
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 4.41
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.54
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 4.41 · 0 + 1.3 · 4.41 · 0 + 0.54 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4.41 · 0 + 1.3 · 4.41 · 0 + 0.54 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.63
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.27

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.63 · 0 + 1.3 · 0.63 · 0 + 0.27 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.63 · 0 + 1.3 · 0.63 · 0 + 0.27 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.29
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3 · 0 + 1.3 · 3 · 0 + 0.29 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3 · 0 + 1.3 · 3 · 0 + 0.29 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0 = 0
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0 = 0
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.207
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.012
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.207 · 0 + 1.3 · 0.207 · 0 + 0.012 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.207 · 0 + 1.3 · 0.207 · 0 + 0.012 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.45
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.081__
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.45 · 0 + 1.3 · 0.45 · 0 + 0.081 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.45 · 0 + 1.3 · 0.45 · 0 + 0.081 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0 · 1 / 30 / 60 = 0

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 418
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2
Коэффициент выпуска (выезда), A = 2
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 0
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 0
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 1
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 0
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 5.31
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.84
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 5.31 · 0 + 1.3 · 5.31 · 0 + 0.84 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 5.31 · 0 + 1.3 · 5.31 · 1 + 0.84 · 1 = 7.74
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.74 · 1 / 30 / 60 = 0.0043
Примесь: 2732 Керосин (654*)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.72
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.42
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.72 · 0 + 1.3 · 0.72 · 0 + 0.42 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0 · 2 · 60 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.72 · 0 + 1.3 · 0.72 · 1 + 0.42 · 1 = 1.356

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.356 · 1 / 30 / 60 = 0.000753
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,__
(табл.3.12), MXX = 0.46
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.4 · 0 + 1.3 · 3.4 · 0 + 0.46 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.4 · 0 + 1.3 · 3.4 · 1 + 0.46 · 1 = 4.88
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.88 · 1 / 30 / 60 = 0.00271
С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00271 = 0.00217
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0 = 0
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00271 = 0.000352
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.27
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.019
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.27 · 0 + 1.3 · 0.27 · 0 + 0.019 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.27 · 0 + 1.3 · 0.27 · 1 + 0.019 · 1 = 0.37
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.37 · 1 / 30 / 60 = 0.0002056
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.531
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.1
Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.531 · 0 + 1.3 · 0.531 · 0 + 0.1 · 0 = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 2 · 0 · 2 · 418 · 10-6 = 0
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.531 · 0 + 1.3 · 0.531 · 1 + 0.1 · 1 = 0.79
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.79 · 1 / 30 / 60 = 0.000439

Источник загрязнения N 6006,Лакокрасочные работы
Источник выделения N 6006 01,

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.20642996
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.563

Марка ЛКМ: Эмаль олифа

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.17
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 13.17 · 100 · 10^{-6} = 0.0212
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 13.17 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0731

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 9.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 9.1 · 100 · 10^{-6} = 0.01465
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 9.1 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0505

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.07
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 11.07 · 100 · 10^{-6} = 0.01782
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 11.07 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0615

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45.46
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 45.46 · 100 · 10^{-6} = 0.0732
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 45.46 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.2524

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 14.1 · 100 · 10^{-6} = 0.0227
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 14.1 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0783

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20642996 · 78 · 7.1 · 100 · 10^{-6} = 0.01143
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.563 · 78 · 7.1 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0394

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.20642996 · (100-78) · 30 · 10^{-4} = 0.01362

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.563 · (100-78) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.047

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.2524000	0.0732000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0505000	0.0146500
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0783000	0.0227000
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0394000	0.0114300
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0615000	0.0178200
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0731000	0.0212000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0470000	0.0136200

/02

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 4.35353852
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 5.632

Марка ЛКМ: Эмаль МА-015

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 49.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 4.35353852 · 49.5 · 20.78 · 100 · 10^{-6} = 0.448

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 5.632 · 49.5 · 20.78 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.161

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.14
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 4.35353852 · 49.5 · 20.14 · 100 · 10^{-6} = 0.434

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 5.632 · 49.5 · 20.14 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.156

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 1.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 4.35353852 · 49.5 · 1.4 · 100 · 10^{-6} = 0.0302

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 5.632 · 49.5 · 1.4 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.01084

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.68
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 4.35353852 · 49.5 · 57.68 · 100 · 10^{-6} = 1.243

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 5.632 · 49.5 · 57.68 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.447

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 4.35353852 · (100-49.5) · 30 · 10^{-4} = 0.66

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 5.632 · (100-49.5) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.237

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1610000	0.4480000
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0108400	0.0302000
2750	Сольвент нафта (1149*)	0.4470000	1.2430000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1560000	0.4340000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.2370000	0.6600000

/03

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.4009932
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.563

Марка ЛКМ: Эмаль БТ-177

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 72

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.4009932 · 72 · 20 · 100 · 10^{-6} = 0.0577
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.563 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0625

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.4009932 · 72 · 50 · 100 · 10^{-6} = 0.1444
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.563 · 72 · 50 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1563

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.4009932 · 72 · 20 · 100 · 10^{-6} = 0.0577
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.563 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0625

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.4009932 · 72 · 10 · 100 · 10^{-6} = 0.0289
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.563 · 72 · 10 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.03126

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.4009932 · (100-72) · 30 · 10^{-4} = 0.0337
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.563 · (100-72) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0365
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0625000	0.0577000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0625000	0.0577000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0312600	0.0289000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1563000	0.1444000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0365000	0.0337000

/04

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.38198
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.002

Марка ЛКМ: Эмаль флэм

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.85
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 20.85 · 100 · 10^{-6} = 0.0454
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 20.85 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0331

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 39.76
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 39.76 · 100 · 10^{-6} = 0.0866
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 39.76 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0631

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 13 · 100 · 10^{-6} = 0.0283
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 13 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.02062

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.07
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 14.07 · 100 · 10^{-6} = 0.03063
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 14.07 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0223

Примесь: 1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 9.59
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 9.59 · 100 · 10^{-6} = 0.0209
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 9.59 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0152

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 2.73
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.38198 · 57 · 2.73 · 100 · 10^{-6} = 0.00594
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.002 · 57 · 2.73 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.00433

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.38198 · (100-57) · 30 · 10^{-4} = 0.0493
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.002 · (100-57) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0359
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0631000	0.0866000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0331000	0.0454000
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.0152000	0.0209000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0043300	0.0059400
2750	Сольвент нафта (1149*)	0.0223000	0.0306300
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0206200	0.0283000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0359000	0.0493000

/05

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00077288
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.256

Марка ЛКМ: Лак ПФ-170

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 50

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 40.44
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00077288 · 50 · 40.44 · 100 · 10^{-6} = 0.0001563
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.256 · 50 · 40.44 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0705

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 59.56
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00077288 · 50 · 59.56 · 100 · 10^{-6} = 0.00023

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.256 · 50 · 59.56 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.104

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.00077288 · (100-50) · 30 · 10^{-4} = 0.000116

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.256 · (100-50) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0523

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0705000	0.0001563
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1040000	0.0002300
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0523000	0.0001160

/06

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00265027
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.222

Марка ЛКМ: Эмаль ЭВС-17

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 74.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00265027 · 74.5 · 10 · 100 · 10^{-6} = 0.0001974

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.222 · 74.5 · 10 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.046

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00265027 · 74.5 · 25 · 100 · 10^{-6} = 0.000494

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.222 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00265027 · 74.5 · 25 · 100 · 10^{-6} = 0.000494

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.222 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.115

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00265027 · 74.5 · 15 · 100 · 10^{-6} = 0.000296

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.222 · 74.5 · 15 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.069

Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00265027 · 74.5 · 25 · 100 · 10^{-6} = 0.000494

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.222 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.115

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.00265027 · (100-74.5) · 30 · 10^{-4} = 0.0002027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^4) = 1 · 2.222 · (100-74.5) · 30 / (3.6 · 10^4) = 0.0472

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1150000	0.0004940
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0460000	0.0001974
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0690000	0.0002960
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1150000	0.0004940
1240	Этилацетат (674)	0.1150000	0.0004940
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0472000	0.0002027

/07

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.83744462
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.896

Марка ЛКМ: Шпатлевка ПФ-002

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 1.83744462 · 25 · 100 · 100 · 10^{-6} = 0.459
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.896 · 25 · 100 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.201

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 1.83744462 · (100-25) · 30 · 10^{-4} = 0.4134
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.896 · (100-25) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.181
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2750	Сольвент нафта (1149*)	0.2010000	0.4590000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1810000	0.4134000

/08

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0123175
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.563

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.0123175 · 56 · 96 · 100 · 10^{-6} = 0.00662

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.563 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.383

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.0123175 · 56 · 4 · 100 · 10^{-6} = 0.000276

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 2.563 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.01595

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.0123175 · (100-56) · 30 · 10^{-4} = 0.001626

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^4) = 1 · 2.563 · (100-56) · 30 / (3.6 · 10^4) = 0.094

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.3830000	0.0066200
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0159500	0.0002760
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0940000	0.0016260

/09

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.20674836
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.693

Марка ЛКМ: Эмаль АК

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 72

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20674836 · 72 · 20 · 100 · 10^{-6} = 0.0298

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 1.693 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.0677

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20674836 · 72 · 50 · 100 · 10^{-6} = 0.0744

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.693 · 72 · 50 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1693

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20674836 · 72 · 20 · 100 · 10^{-6} = 0.0298

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.693 · 72 · 20 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0677

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.20674836 · 72 · 10 · 100 · 10^{-6} = 0.0149

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.693 · 72 · 10 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.03386

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.20674836 · (100-72) · 30 · 10^{-4} = 0.01737

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.693 · (100-72) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0395

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0677000	0.0298000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0677000	0.0298000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0338600	0.0149000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1693000	0.0744000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0395000	0.0173700

/10

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.000414
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.111

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-318

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 29

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 23.57
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.000414 · 29 · 23.57 · 100 · 10^{-6} = 0.0000283

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.111 · 29 · 23.57 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0211

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45.99
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.000414 · 29 · 45.99 · 100 · 10^{-6} = 0.0000552

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.111 · 29 · 45.99 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0412

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30.44
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.000414 · 29 · 30.44 · 100 · 10^{-6} = 0.00003655

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.111 · 29 · 30.44 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.02724

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.000414 · (100-29) · 30 · 10^{-4} = 0.0000882

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.111 · (100-29) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0657

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0272400	0.00003655
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0412000	0.0000552
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0211000	0.0000283
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0657000	0.0000882

/11

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.40234
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.050

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.40234 · 63 · 57.4 · 100 · 10^{-6} = 0.1455

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.05 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.206

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.40234 · 63 · 42.6 · 100 · 10^{-6} = 0.108

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.05 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1528

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.40234 · (100-63) · 30 · 10^{-4} = 0.0447

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.05 · (100-63) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0632

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2060000	0.1455000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1528000	0.1080000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0632000	0.0447000

/12

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.57292
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.111

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.57292 · 45 · 100 · 100 · 10^{-6} = 0.258
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.111 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.264

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.57292 · (100-45) · 30 · 10^{-4} = 0.0945
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.111 · (100-45) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0968
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2640000	0.2580000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0968000	0.0945000

/14

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.04784
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.011

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-017

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 51

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.04784 · 51 · 100 · 100 · 10^{-6} = 0.0244
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.011 · 51 · 100 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.285

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.04784 · (100-51) · 30 · 10^{-4} = 0.00703

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^4) = 1 · 2.011 · (100-51) · 30 / (3.6 · 10^4) = 0.0821

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2850000	0.0244000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0821000	0.0070300

/15

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.06802
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.023

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.06802 · 100 · 100 · 100 · 10^{-6} = 0.068

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 1.023 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.284

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.2840000	0.1360000

/16

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.04165
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.225

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.04165 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10^{-6} = 0.00751
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.225 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.04165 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10^{-6} = 0.0073
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.225 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1084

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.04165 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10^{-6} = 0.001083
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.225 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.01607

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.04165 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10^{-6} = 0.00639
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.225 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0948

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.04165 · (100-53.5) · 30 · 10^{-4} = 0.00581
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.225 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.0862
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1084000	0.0073000
0621	Метилбензол (349)	0.0160700	0.0010830
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0948000	0.0063900
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1114000	0.0075100
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0862000	0.0058100

/17

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.16694
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.985

Марка ЛКМ: Пигмент желтый

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 96.9

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 2
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 2 · 100 · 10^{-6} = 0.003235
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.985 · 96.9 · 2 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.01069

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 7 · 100 · 10^{-6} = 0.01132
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.985 · 96.9 · 7 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0374

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 4 · 100 · 10^{-6} = 0.00647
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.985 · 96.9 · 4 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.02137

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 79
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 79 · 100 · 10^{-6} = 0.1278
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.985 · 96.9 · 79 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.422

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 3
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 3 · 100 · 10^{-6} = 0.00485

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 1.985 · 96.9 · 3 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.01603

Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 5
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.16694 · 96.9 · 5 · 100 · 10^{-6} = 0.00809
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 1.985 · 96.9 · 5 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.0267

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.16694 · (100-96.9) · 30 · 10^{-4} = 0.001553
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^4) = 1 · 1.985 · (100-96.9) · 30 / (3.6 · 10^4) = 0.00513
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0213700	0.0064700
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0106900	0.0032350
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4220000	0.1278000
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0160300	0.0048500
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0374000	0.0113200
1240	Этилацетат (674)	0.0267000	0.0080900
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0051300	0.0015530

/18

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00006
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.256

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00006 · 27 · 26 · 100 · 10^{-6} = 0.00000421
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^6) = 0.256 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 10^6) = 0.00499

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00006 · 27 · 12 · 100 · 10^{-6} = 0.000001944
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 0.256 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.002304

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00006 · 27 · 62 · 100 · 10^{-6} = 0.00001004
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 0.256 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0119

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.00006 · (100-27) · 30 · 10^{-4} = 0.00001314
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 0.256 · (100-27) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.01557
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0119000	0.00001004
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0023040	0.000001944
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0049900	0.00000421
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0155700	0.00001314

/19

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00495
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.333

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-720

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 69

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.58
Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00495 · 69 · 27.58 · 100 · 10^{-6} = 0.000942

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.333 · 69 · 27.58 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0705

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00495 · 69 · 11.96 · 100 · 10^{-6} = 0.0004085

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.333 · 69 · 11.96 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.03056

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46.06
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00495 · 69 · 46.06 · 100 · 10^{-6} = 0.001573

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.333 · 69 · 46.06 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1177

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.00495 · (100-69) · 30 · 10^{-4} = 0.00046

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 1.333 · (100-69) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.03444

Примесь: 1411 Циклогексанон (654)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.00495 · 69 · 14.4 · 100 · 10^{-6} = 0.000492

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 1.333 · 69 · 14.4 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.0368

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1177000	0.0015730
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0305600	0.0004085
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0705000	0.0009420
1411	Циклогексанон (654)	0.0368000	0.0004920
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0344400	0.0004600

/20

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.49665
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.569

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.49665 · 45 · 50 · 100 · 10^{-6} = 0.1117
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.569 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1606

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10^{-6} = 0.49665 · 45 · 50 · 100 · 10^{-6} = 0.1117
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10^{6}) = 2.569 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10^{6}) = 0.1606

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10^{-4} = 1 · 0.49665 · (100-45) · 30 · 10^{-4} = 0.082
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10^{4}) = 1 · 2.569 · (100-45) · 30 / (3.6 · 10^{4}) = 0.1177
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1606000	0.1117000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1606000	0.1117000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1177000	0.0820000

Источник загрязнения N 6007, Гидроизоляционные работы
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 562
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Об'ем производства битума, т/год, MY = 75.96312

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 75.96312) / 1000 = 0.076
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 10^6 / (_T_ · 3600) = 0.076 · 10^6 / (562 · 3600) = 0.0376

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0376000	0.0760000

Источник загрязнения N 6008,асфальтирование
Источник выделения N 6008 01,

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов
в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута
2 (средняя) климатическая зона
Средняя зона, области РК: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская

Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = 2 · 2 = 22
Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N1OZ = 1.84
Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N2VL = 2.56

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 2.56 · 22 / 2592 = 0.02173
Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = (1.84 + 2.56) · 6 · 22 · 0.001 = 0.581
Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.581
Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0217300	0.5810000

Источник загрязнения N 6009, Иснтруемнт механической обработки материалов
Источник выделения N 6009 01, шлифовальные станки
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 909.83
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 3
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 3

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 909.83 · 3 / 10^6 = 0.0354
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 3 = 0.0108

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 909.83 · 3 / 10^6 = 0.057
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 3 = 0.0174

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0174000	0.0570000
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0108000	0.0354000

/02

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1.59
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 1.59 · 2 / 10^6 = 0.00001603
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 2 = 0.0028

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0028000	0.00001603

/03

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием
Вид станков: Станки зубодолбежные-дрель
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 469.38
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 4), GV = 0.0003
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.0003 · 469.38 · 1 / 10^6 = 0.0001014
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0003 · 1 = 0.00006

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000600	0.0001014

/04

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 7.97
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 7.97 · 2 / 10^6 = 0.00233
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 2 = 0.0812

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0023300

/05

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки-ножницы
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 12.94
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 12.94 · 2 / 10^6 = 0.00378
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 2 = 0.0812

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0037800

/06

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Гильотина
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1.07
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10^6 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1.07 · 1 / 10^6 = 0.0001564
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406000	0.0001564

Источник загрязнения N 6010, Инструемнт механической обработки древесины
Источник выделения N 6010 01, пила

Список литературы:
Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями деревообрабатывающей промышленности.
РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при деревообработке
подсчитывается по удельным показателям, отнесенным
ко времени работы деревообрабатывающего оборудования

Вид станка: Станки круглопильные

Марка, модель станка: концеравнительные: ЦКЗ-2, ЦКЗ-2.5, КН-33203
Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с(П1.1), Q = 1.5
Местный отсос пыли не проводится
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ = 13.57
Количество станков данного типа, _KOLIV_ = 1
Количество одновременно работающих станков данного типа, N1 = 1

Примесь: 2936 Пыль древесная (1039*)

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), _G_ = Q · N1 = 1.5 · 1 = 1.5
Валовое выделение ЗВ, т/год (1), _M_ = Q · _T_ · 3600 · _KOLIV_ / 10^6 = 1.5 · 13.57 · 3600 · 1 / 10^6 = 0.0733

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2936	Пыль древесная (1039*)	1.5000000	0.0733000

Источник № 6011 Буровые работы

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 2
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 2
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 365
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >6 - < = 8
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 0.98
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Алевролиты, аргиллиты, слабосцементированные известняки, f>4 - < = 6
Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 0.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), $G = V \cdot Q \cdot K5 / 3.6 = 0.98 \cdot 0.9 \cdot 0.1 / 3.6 = 0.0245$

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), $M = V \cdot Q \cdot _T_ \cdot K5 \cdot 10^{-3} = 0.98 \cdot 0.9 \cdot 365 \cdot 0.1 \cdot 10^{-3} = 0.0322$
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, $_G_ = G \cdot N1 = 0.0245 \cdot 2 = 0.049$
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, $_M_ = M \cdot N = 0.0322 \cdot 2 = 0.0644$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0490000	0.0644000

1.6.1 Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством атмосферного воздуха и повышенным содержанием некоторых ингредиентов по отношению к предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В расчет рассеивания на существующее положение включались все вредные вещества, содержащиеся в выбросах предприятия.

Расчеты произведены с учетом фоновых концентраций по г. Алматы.

В проекте определены концентрации загрязняющих веществ на период строительства, эксплуатации, в целом по расчетному прямоугольнику, на границе санитарного разрыва (СР) и в жилой зоны.

Состояние воздушного бассейна на территории проектируемого объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ и картами рассеивания.

Превышение концентраций загрязняющих веществ обусловлено высокими фоновыми концентрациями по азота диоксиду и взвешенным частицам в атмосферном воздухе города Алматы, которые вносят основной вклад в уровень загрязнения окружающей среды города. Вклад источников выбросов на период строительства и эксплуатации объекта в загрязнение атмосферного воздуха незначительный, величина выбросов загрязняющих веществ принимается в качестве предельно-допустимых выбросов.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период приведен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г. Алматы.
Объект :0026 EDEN RESORT-2 оч стр р.
Вар.расч. :8 существующее положение (2022 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	Cm	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/	0.0145	Cm<0.05	нет расч.	Cm<0.05	нет расч.	1	0.4000000*	3
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.1030	0.0290	нет расч.	0.0064	нет расч.	1	0.0100000	2
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446))	0.0019	Cm<0.05	нет расч.	Cm<0.05	нет расч.	1	0.2000000*	3
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513))	0.7072	0.1997	нет расч.	0.0445	нет расч.	1	0.0010000	1
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.1963	1.9780	нет расч.	1.2219	нет расч.	2	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2597	0.1452	нет расч.	0.0428	нет расч.	2	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2183	0.0415	нет расч.	0.0128	нет расч.	1	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))	0.0467	0.0309	нет расч.	0.0240	нет расч.	1	0.5000000	3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0450	0.2262	нет расч.	0.2176	нет расч.	2	5.0000000	4
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))	0.0040	Cm<0.05	нет расч.	Cm<0.05	нет расч.	1	0.0200000	2
0406	Полиэтилен (Полиэтен) (989*)	0.1342	0.0324	нет расч.	0.0090	нет расч.	1	0.1000000	-
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.0224	Cm<0.05	нет расч.	Cm<0.05	нет расч.	1	0.2000000	3
2732	Керосин (654*)	0.0313	Cm<0.05	нет расч.	Cm<0.05	нет расч.	1	1.2000000	-
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0943	1.0284	нет расч.	1.0243	нет расч.	1	0.5000000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	4.4744	1.2578	нет расч.	0.3353	нет расч.	2	0.3000000	3
__27	0184 + 0330	0.7539	0.2127	нет расч.	0.0500	нет расч.	2		
__31	0301 + 0330	3.2430	2.0034	нет расч.	1.2430	нет расч.	2		
__35	0330 + 0342	0.0507	0.0316	нет расч.	0.0243	нет расч.	2		
__ПЛ	2902 + 2908	2.7789	1.4206	нет расч.	1.1355	нет расч.	3		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Рассчет приземных концентраций в приземном слое атмосферы

1. Общие сведения.
   Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
   Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города
   УПРЗА ЭРА v2.0
   Название г. Алматы
   Коэффициент А = 200
   Скорость ветра U* = 12.0 м/с
   Средняя скорость ветра= 3.2 м/с
   Температура летняя = 26.8 град.С
   Температура зимняя = -18.4 град.С
   Коэффициент рельефа = 1.00
   Площадь города = 0.0 кв.км
   Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

   Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр. вещества	Штиль U<=2м/с	Северное направление	Восточное направление	Южное направление	Западное направление
Пост N 001: X=0, Y=0					
0301	0.2640000	0.2409000	0.2625000	0.2339000	0.2266000
	1.3200000	1.2045000	1.3125000	1.1695000	1.1330000
0330	0.0064000	0.0070000	0.0071000	0.0068000	0.0056000
	0.0128000	0.0140000	0.0142000	0.0136000	0.0112000
0337	1.9817500	1.1804500	1.5171500	1.1974000	1.5019500
	0.3963500	0.2360900	0.3034300	0.2394800	0.3003900
2902	0.9555000	1.1946000	0.9124000	1.1151000	0.8802000
	1.9110000	2.3892000	1.8248000	2.2302000	1.7604000

3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
   Город :002 г. Алматы
   Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
   Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
   Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
   Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
   Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
021301 6003 П1		1.0				27.0	50.0	-9.0	2.0	2.0	0	3.0	1.00	0	0.0000543

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
   Город :002 г. Алматы
   Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
   Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
   Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
   Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
   ПДКр для примеси 0123 = 0.40000001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер п/п	Код об-п>-<ис>	M	Тип	Cm (Cm`) [доли ПДК]	Um [м/с]	Xm [м]
1	021301 6003	0.00005430	П	0.015	0.50	5.7
Суммарный Mq = 0.00005430 г/с						
Сумма См по всем источникам = 0.014546 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
   Город :002 г. Алматы
   Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
   Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:

```
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
                  железо/
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
                  железо/

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
                  железо/

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
                  железо/

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H   |  D   |  Wo  |   V1   |  T   |  X1    |  Y1    |  X2    |  Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6003 П1    1.0                     27.0     50.0     -9.0      2.0      2.0    0 3.0 1.00 0 0.0000096


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
                  ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |      М      |Тип | Cm (Cm`) |     Um     |     Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|
|   1 |021301 6003| 0.00000961|  П |    0.103 |   0.50   |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq = 0.00000961 г/с                                  |
|    Сумма См по всем источникам =      0.102971 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
 Фоновая концентрация не задана
```

```
 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


             _____________Расшифровка_обозначений____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
    |~~~~~~~~                                              ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=176)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=172)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=144)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.001: 0.002: 0.004: 0.029: 0.006: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 13)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  6)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  4)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  3)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
```

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02908 доли ПДК  |
                                     |       0.00029 мг/м3     |
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   144 град.
                        и скорости ветра  0.85 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6003| П | 0.00000961|   0.029080 | 100.0  | 100.0 |     3026.01  |
|                        В сумме =   0.029080   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                          |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
       |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 1-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     |- 1
   |                                                                     |
 2-|  .     .    0.001 0.001 0.002 0.001 0.001  .     .     .     .     |- 2
   |                                                                     |
 3-|  .    0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 0.002 0.001  .     .     .     |- 3
   |                                                                     |
 4-|  .    0.001 0.002 0.004 0.029 0.006 0.002 0.001  .     .     .     |- 4
   |                           ^                                         |
 5-|  .    0.001 0.002 0.003 0.007 0.004 0.002 0.001  .     .     .     |- 5
   |                                                                     |
 6-C  .     .    0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  .     .     .    C- 6
   |                                                                     |
 7-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     |- 7
   |                                                                     |
 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |- 8
   |                                                                     |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |- 9
   |                                                                     |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-10
   |                                                                     |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-11
   |                                                                     |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
```

```
      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.02908 долей ПДК
                                        =0.00029 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Ym =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     144 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.85 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                           ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.006: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.001: 0.001: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________
 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=   -14.0 м    Y=    43.0 м

                                  _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00648 доли ПДК  |
                                     |       0.00006 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   129 град.
                       и скорости ветра  5.37 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6003| П | 0.00000961|   0.006482 | 100.0  | 100.0 | 674.5238037  |
|                      В сумме =   0.006482   100.0                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
```

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
021301 0003 Т		1.5	0.15	8.00	0.1414	25.0	67.0	-46.0				1.0	1.00	1	0.0000069
021301 6005 П1		2.0				27.0	44.0	-22.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0454000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город :002 г. Алматы
      Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
      ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)						
Источники			Их расчетные параметры			
Номер п/п	Код <об-п>-<ис>	М	Тип	Cm (Cm`) [доли ПДК]	Um [м/с]	Xm [м]
1	021301 0003	0.00000694	Т	0.000655	0.78	17.8
2	021301 6005	0.04540	П	8.108	0.50	11.4
Суммарный Mq = 0.04541 г/с						
Сумма См по всем источникам = 8.108305 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город :002 г. Алматы
      Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город :002 г. Алматы
      Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X= 184 Y= -187
                       размеры: Длина(по X)= 1111, Ширина(по Y)= 1010
                       шаг сетки = 101.0

Расшифровка_обозначений
- Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
- Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
- Сф - фоновая концентрация [доли ПДК]
- Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК]
- Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]
- Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
- Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
- Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
- Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 318 : Y-строка 1 Cmax= 0.977 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=178)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc :	0.944	0.952	0.962	0.972	0.977	0.974	0.965	0.954	0.946	0.939	0.934	0.930
Cc :	0.189	0.190	0.192	0.194	0.195	0.195	0.193	0.191	0.189	0.188	0.187	0.186
Сф :	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905
Сф`:	0.880	0.874	0.868	0.861	0.858	0.860	0.866	0.873	0.879	0.883	0.886	0.889
Сди:	0.065	0.078	0.095	0.111	0.119	0.114	0.098	0.082	0.067	0.056	0.048	0.041
Фоп:	129	137	148	162	178	195	209	221	229	235	240	244
Uоп:	0.76	0.79	0.83	0.87	0.89	0.88	0.84	0.80	0.76	0.76	0.75	0.74
Ви :	0.065	0.078	0.094	0.111	0.119	0.114	0.098	0.082	0.067	0.056	0.048	0.041
Ки :	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y= 217 : Y-строка 2 Cmax= 1.041 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=177)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.950:	0.963:	0.985:	1.018:	1.041:	1.025:	0.992:	0.967:	0.953:	0.943:	0.937:	0.932:
Cc :	0.190:	0.193:	0.197:	0.204:	0.208:	0.205:	0.198:	0.193:	0.191:	0.189:	0.187:	0.186:
Сф :	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.876:	0.867:	0.853:	0.831:	0.815:	0.826:	0.848:	0.864:	0.874:	0.880:	0.885:	0.888:
Сди:	0.075:	0.097:	0.132:	0.187:	0.226:	0.200:	0.143:	0.103:	0.079:	0.063:	0.052:	0.044:
Фоп:	120 :	127 :	138 :	155 :	177 :	201 :	219 :	231 :	239 :	244 :	248 :	251 :
Uоп:	0.78 :	0.84 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	0.85 :	0.79 :	0.76 :	0.76 :	0.74 :
Ви :	0.075:	0.097:	0.132:	0.187:	0.225:	0.200:	0.143:	0.103:	0.079:	0.063:	0.052:	0.044:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y= 116 : Y-строка 3 Cmax= 1.272 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=175)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.956:	0.976:	1.033:	1.143:	1.272:	1.178:	1.045:	0.984:	0.960:	0.947:	0.939:	0.933:
Cc :	0.191:	0.195:	0.207:	0.229:	0.254:	0.236:	0.209:	0.197:	0.192:	0.189:	0.188:	0.187:
Сф :	0.905:	0.905:	0.851:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.872:	0.858:	0.731:	0.747:	0.661:	0.724:	0.812:	0.853:	0.869:	0.878:	0.883:	0.887:
Сди:	0.084:	0.118:	0.302:	0.396:	0.611:	0.455:	0.233:	0.131:	0.090:	0.068:	0.055:	0.046:
Фоп:	108 :	114 :	123 :	141 :	175 :	213 :	234 :	245 :	251 :	254 :	257 :	259 :
Uоп:	0.80 :	0.89 :	8.00 :	2.00 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	0.82 :	0.77 :	0.76 :	0.75 :
Ви :	0.084:	0.118:	0.302:	0.396:	0.611:	0.455:	0.233:	0.131:	0.090:	0.068:	0.055:	0.046:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y= 15 : Y-строка 4 Cmax= 4.085 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=163)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.959:	0.986:	1.073:	1.378:	4.085:	1.555:	1.106:	0.998:	0.964:	0.948:	0.940:	0.934:
Cc :	0.192:	0.197:	0.215:	0.276:	0.817:	0.311:	0.221:	0.200:	0.193:	0.190:	0.188:	0.187:
Сф :	0.905:	0.905:	0.851:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.870:	0.852:	0.704:	0.591:	0.181:	0.472:	0.772:	0.844:	0.867:	0.877:	0.883:	0.887:
Сди:	0.090:	0.135:	0.368:	0.787:	3.904:	1.083:	0.334:	0.154:	0.097:	0.072:	0.057:	0.047:
Фоп:	95 :	97 :	100 :	108 :	163 :	248 :	259 :	263 :	265 :	266 :	266 :	267 :
Uоп:	0.82 :	1.98 :	8.00 :	1.98 :	0.70 :	1.27 :	1.98 :	1.98 :	0.84 :	0.77 :	0.76 :	0.75 :
Ви :	0.090:	0.135:	0.368:	0.787:	3.904:	1.083:	0.333:	0.154:	0.097:	0.072:	0.057:	0.047:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y= -86 : Y-строка 5 Cmax= 2.193 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 10)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.959:	0.984:	1.065:	1.315:	2.193:	1.435:	1.093:	0.995:	0.963:	0.948:	0.939:	0.934:
Cc :	0.192:	0.197:	0.213:	0.263:	0.439:	0.287:	0.219:	0.199:	0.193:	0.190:	0.188:	0.187:
Сф :	0.905:	0.905:	0.851:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.870:	0.853:	0.709:	0.632:	0.181:	0.553:	0.780:	0.846:	0.867:	0.877:	0.883:	0.887:
Сди:	0.089:	0.132:	0.356:	0.683:	2.012:	0.882:	0.313:	0.150:	0.096:	0.071:	0.056:	0.047:
Фоп:	81 :	78 :	73 :	60 :	10 :	306 :	289 :	282 :	279 :	277 :	276 :	275 :
Uоп:	0.82 :	1.98 :	8.00 :	1.98 :	0.90 :	1.81 :	1.98 :	1.98 :	0.83 :	0.77 :	0.76 :	0.75 :
Ви :	0.089:	0.132:	0.356:	0.682:	2.012:	0.882:	0.313:	0.150:	0.096:	0.071:	0.056:	0.047:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y= -187 : Y-строка 6 Cmax= 1.179 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 4)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.955:	0.973:	1.019:	1.116:	1.179:	1.134:	1.028:	0.979:	0.958:	0.946:	0.938:	0.933:
Cc :	0.191:	0.195:	0.204:	0.223:	0.236:	0.227:	0.206:	0.196:	0.192:	0.189:	0.188:	0.187:
Сф :	0.905:	0.905:	0.851:	0.873:	0.873:	0.873:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.873:	0.861:	0.740:	0.712:	0.670:	0.700:	0.824:	0.857:	0.871:	0.879:	0.884:	0.887:
Сди:	0.082:	0.112:	0.279:	0.405:	0.509:	0.435:	0.205:	0.122:	0.087:	0.067:	0.054:	0.045:
Фоп:	68 :	62 :	52 :	34 :	4 :	332 :	311 :	300 :	293 :	288 :	286 :	283 :
Uоп:	0.80 :	0.87 :	8.00 :	7.19 :	5.37 :	6.58 :	1.98 :	1.98 :	0.82 :	0.76 :	0.76 :	0.75 :
Ви :	0.082:	0.112:	0.279:	0.405:	0.509:	0.435:	0.205:	0.122:	0.087:	0.067:	0.054:	0.045:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y= -288 : Y-строка 7 Cmax= 1.043 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)											
x=	-372 :	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.949:	0.960:	0.992:	1.026:	1.043:	1.032:	1.000:	0.964:	0.951:	0.942:	0.936:	0.931:
Cc :	0.190:	0.192:	0.198:	0.205:	0.209:	0.206:	0.200:	0.193:	0.190:	0.188:	0.187:	0.186:
Сф :	0.905:	0.905:	0.873:	0.873:	0.873:	0.873:	0.873:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:	0.905:
Сф`:	0.877:	0.869:	0.794:	0.772:	0.760:	0.768:	0.789:	0.867:	0.875:	0.881:	0.885:	0.888:

```
Сди: 0.072: 0.091: 0.198: 0.254: 0.283: 0.264: 0.211: 0.097: 0.076: 0.061: 0.051: 0.043:
Фоп:   57 :   50 :   39 :   23 :    2 :  341 :  324 :  312 :  304 :  298 :  294 :  291 :
Uоп: 0.77 : 0.82 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 0.84 : 0.78 : 0.76 : 0.76 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.072: 0.091: 0.198: 0.254: 0.283: 0.264: 0.211: 0.097: 0.076: 0.061: 0.051: 0.043:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  0.979 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.943: 0.950: 0.958: 0.972: 0.979: 0.974: 0.960: 0.952: 0.944: 0.938: 0.934: 0.930:
Cc : 0.189: 0.190: 0.192: 0.194: 0.196: 0.195: 0.192: 0.190: 0.189: 0.188: 0.187: 0.186:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.873: 0.873: 0.873: 0.873: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.881: 0.876: 0.870: 0.808: 0.803: 0.806: 0.816: 0.875: 0.880: 0.884: 0.887: 0.889:
Сди: 0.062: 0.074: 0.088: 0.164: 0.176: 0.168: 0.145: 0.077: 0.064: 0.054: 0.047: 0.041:
Фоп:   49 :   41 :   30 :   17 :    2 :  346 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :  298 :
Uоп: 0.76 : 0.78 : 0.82 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 0.79 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.062: 0.074: 0.088: 0.164: 0.176: 0.168: 0.145: 0.077: 0.064: 0.054: 0.047: 0.041:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.952 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.942: 0.946: 0.950: 0.952: 0.951: 0.947: 0.943: 0.938: 0.934: 0.931: 0.928:
Cc : 0.188: 0.188: 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.189: 0.189: 0.188: 0.187: 0.186: 0.186:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.884: 0.881: 0.878: 0.876: 0.875: 0.875: 0.878: 0.881: 0.884: 0.886: 0.889: 0.890:
Сди: 0.053: 0.061: 0.068: 0.074: 0.077: 0.075: 0.070: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042: 0.038:
Фоп:   42 :   34 :   25 :   14 :    1 :  349 :  338 :  328 :  320 :  313 :  308 :  304 :
Uоп: 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.78 : 0.79 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.061: 0.068: 0.074: 0.077: 0.075: 0.070: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042: 0.038:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.941 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.933: 0.936: 0.939: 0.941: 0.941: 0.941: 0.939: 0.937: 0.934: 0.931: 0.929: 0.926:
Cc : 0.187: 0.187: 0.188: 0.188: 0.188: 0.188: 0.188: 0.187: 0.187: 0.186: 0.186: 0.185:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.887: 0.885: 0.883: 0.882: 0.882: 0.882: 0.883: 0.885: 0.887: 0.888: 0.890: 0.892:
Сди: 0.046: 0.051: 0.055: 0.059: 0.060: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047: 0.043: 0.039: 0.035:
Фоп:   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  341 :  333 :  325 :  319 :  314 :  309 :
Uоп: 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.046: 0.051: 0.055: 0.059: 0.060: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047: 0.043: 0.039: 0.035:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.935 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.930: 0.932: 0.933: 0.934: 0.935: 0.935: 0.934: 0.932: 0.930: 0.928: 0.926: 0.925:
Cc : 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.186: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.889: 0.888: 0.887: 0.886: 0.886: 0.886: 0.887: 0.888: 0.889: 0.890: 0.892: 0.893:
Сди: 0.040: 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049: 0.047: 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032:
Фоп:   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  352 :  344 :  336 :  330 :  324 :  318 :  314 :
Uоп: 0.74 : 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.76 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049: 0.047: 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=     32.5 м     Y=     15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=    4.08537 доли ПДК  |
                                     |        0.81707 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                       и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
_____________________________________________________________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |    0.181100 |    4.4 (Вклад источников 95.6%)|
|  1 |021301 6005| П |     0.0454|    3.904098 | 100.0  | 100.0 |  85.9933395  |
|                        В сумме =    4.085197   100.0                          |
```

```
|      Суммарный вклад остальных =   0.000175     0.0                          |
```

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

```
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.944 0.952 0.962 0.972 0.977 0.974 0.965 0.954 0.946 0.939 0.934 0.930 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.950 0.963 0.985 1.018 1.041 1.025 0.992 0.967 0.953 0.943 0.937 0.932 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.956 0.976 1.033 1.143 1.272 1.178 1.045 0.984 0.960 0.947 0.939 0.933 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.959 0.986 1.073 1.378 4.085 1.555 1.106 0.998 0.964 0.948 0.940 0.934 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.959 0.984 1.065 1.315 2.193 1.435 1.093 0.995 0.963 0.948 0.939 0.934 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.955 0.973 1.019 1.116 1.179 1.134 1.028 0.979 0.958 0.946 0.938 0.933 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.949 0.960 0.992 1.026 1.043 1.032 1.000 0.964 0.951 0.942 0.936 0.931 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.943 0.950 0.958 0.972 0.979 0.974 0.960 0.952 0.944 0.938 0.934 0.930 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.938 0.942 0.946 0.950 0.952 0.951 0.947 0.943 0.938 0.934 0.931 0.928 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.933 0.936 0.939 0.941 0.941 0.941 0.939 0.937 0.934 0.931 0.929 0.926 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.930 0.932 0.933 0.934 0.935 0.935 0.934 0.932 0.930 0.928 0.926 0.925 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
```

```
      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> Cм =4.08537 долей ПДК
                                        =0.81707 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с
```

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

```
            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.211: 1.334: 1.085: 1.075: 1.002: 1.002: 1.676: 1.100: 1.097: 1.209: 1.247: 0.997: 1.031: 1.132: 1.035:
Cc : 0.242: 0.267: 0.217: 0.215: 0.200: 0.200: 0.335: 0.220: 0.219: 0.242: 0.249: 0.199: 0.206: 0.226: 0.207:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.702: 0.620: 0.786: 0.793: 0.841: 0.841: 0.392: 0.776: 0.778: 0.703: 0.678: 0.845: 0.822: 0.754: 0.819:
Сди: 0.510: 0.714: 0.300: 0.282: 0.162: 0.161: 1.285: 0.324: 0.320: 0.506: 0.569: 0.152: 0.209: 0.378: 0.216:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.11 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
```

```
Ви : 0.510: 0.713: 0.300: 0.282: 0.162: 0.161: 1.285: 0.324: 0.319: 0.506: 0.569: 0.152: 0.209: 0.378: 0.216:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.021: 0.986: 0.974: 0.978: 0.984: 0.994: 1.004: 1.005: 1.003: 0.995: 0.991: 0.979: 0.978: 0.958: 0.974:
Cc : 0.204: 0.197: 0.195: 0.196: 0.197: 0.199: 0.201: 0.201: 0.201: 0.199: 0.198: 0.196: 0.196: 0.192: 0.195:
Сф : 0.905: 0.905: 0.873: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.828: 0.852: 0.807: 0.857: 0.853: 0.847: 0.840: 0.839: 0.840: 0.846: 0.849: 0.857: 0.857: 0.871: 0.860:
Сди: 0.193: 0.134: 0.167: 0.121: 0.132: 0.147: 0.165: 0.166: 0.163: 0.149: 0.142: 0.122: 0.121: 0.087: 0.114:
Фоп:  216 :  210 :  320 :  312 :  307 :  301 :  289 :  288 :  289 :  257 :  288 :  245 :  245 :  314 :  286 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 8.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.90 : 0.81 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.193: 0.134: 0.167: 0.121: 0.132: 0.147: 0.165: 0.166: 0.163: 0.149: 0.142: 0.122: 0.121: 0.087: 0.114:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.961: 0.970: 0.963: 0.950: 0.956: 0.956: 0.960: 0.957: 0.953: 0.948: 0.945: 1.028: 1.027: 1.025: 1.021:
Cc : 0.192: 0.194: 0.193: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.191: 0.191: 0.190: 0.189: 0.206: 0.205: 0.205: 0.204:
Сф : 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.851: 0.851: 0.851: 0.851:
Сф`: 0.868: 0.862: 0.867: 0.876: 0.872: 0.872: 0.869: 0.871: 0.874: 0.877: 0.879: 0.734: 0.734: 0.736: 0.738:
Сди: 0.093: 0.108: 0.095: 0.075: 0.084: 0.085: 0.090: 0.085: 0.078: 0.071: 0.066: 0.294: 0.293: 0.289: 0.283:
Фоп:  299 :  260 :  249 :  308 :  297 :  297 :  285 :  262 :  253 :  264 :  256 :  102 :   85 :   83 :   85 :
Uоп: 0.83 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.82 : 0.81 : 0.79 : 0.77 : 0.76 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.093: 0.108: 0.095: 0.075: 0.084: 0.085: 0.090: 0.085: 0.078: 0.071: 0.066: 0.294: 0.293: 0.289: 0.283:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________
 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.000: 0.977: 0.973: 0.970: 0.970: 0.969: 0.964:
Cc : 0.200: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193:
Сф : 0.851: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905: 0.905:
Сф`: 0.753: 0.858: 0.861: 0.863: 0.863: 0.863: 0.867:
Сди: 0.247: 0.118: 0.112: 0.107: 0.107: 0.107: 0.097:
Фоп:   65 :   69 :  100 :  100 :   86 :   86 :   72 :
Uоп: 8.00 : 0.89 : 0.87 : 0.86 : 0.86 : 0.86 : 0.84 :
   :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.247: 0.118: 0.112: 0.107: 0.107: 0.107: 0.097:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=   -14.0 м     Y=    43.0 м

                                      _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.67650 доли ПДК  |
                                     |       0.33530 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   138 град.
                        и скорости ветра  1.11 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.391503 |  83.4 (Вклад источников 16.6%)|
|  1 |021301 6005| П |    0.0454|   0.284872 | 100.0  | 100.0 |  28.3011436  |
|                       В сумме =   0.676375   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000121     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 0003 Т     1.5  0.15  8.00  0.1414  25.0    67.0   -46.0                     1.0 1.00 0 0.0000011
021301 6005 П1    2.0                     27.0    44.0   -22.0     2.0     2.0    0 1.0 1.00 0 0.0073700


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
```

```
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
                 ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |     M      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]----|----[м]----|
|   1 |021301 0003| 0.00000113|  T |0.0000532 |   0.78   |    17.8   |
|   2 |021301 6005|    0.00737|  П |    0.658 |   0.50   |    11.4   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00737 г/с                                  |
|    Сумма См по всем источникам =      0.658130 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


             _____________Расшифровка_обозначений_____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                   ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.013: 0.018: 0.023: 0.027: 0.024: 0.019: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.016: 0.025: 0.038: 0.052: 0.042: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:
Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.021: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  108 :  114 :  123 :  141 :  175 :  213 :  234 :  245 :  251 :  254 :  257 :  259 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 6.06 : 3.85 : 5.32 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.016: 0.025: 0.038: 0.052: 0.042: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:
```

```
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=     15 : Y-строка  4  Cmax=  0.317 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.018: 0.030: 0.064: 0.317: 0.088: 0.034: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Cc : 0.005: 0.007: 0.012: 0.026: 0.127: 0.035: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:    95 :   97 :  100 :  108 :  163 :  248 :  259 :  263 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.54 : 0.70 : 1.26 : 6.87 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.018: 0.030: 0.064: 0.317: 0.088: 0.034: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    -86 : Y-строка  5  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.018: 0.029: 0.057: 0.163: 0.072: 0.033: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Cc : 0.005: 0.007: 0.012: 0.023: 0.065: 0.029: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:    81 :   78 :   73 :   60 :   10 :  306 :  289 :  282 :  279 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 3.30 : 0.90 : 1.80 : 7.24 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.018: 0.029: 0.057: 0.163: 0.072: 0.033: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.015: 0.023: 0.033: 0.041: 0.035: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004:
Cc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.017: 0.014: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.021: 0.023: 0.021: 0.017: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м     Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.31690 доли ПДК  |
                                     |       0.12676 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                      и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
```

```
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6005| П |    0.0074|   0.316885 | 100.0  | 100.0 |  42.9966736  |
|                        В сумме =   0.316885   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000014     0.0                          |
```

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
      | Координаты центра : X=   184 м; Y=   -187 м |
      | Длина и ширина   : L=   1111 м; B=   1010 м |
      | Шаг сетки (dX=dY) : D=   101 м |
       ~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.007 0.010 0.012 0.015 0.016 0.015 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.009 0.013 0.018 0.023 0.027 0.024 0.019 0.014 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.011 0.016 0.025 0.038 0.052 0.042 0.027 0.017 0.012 0.008 0.006 0.004 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.012 0.018 0.030 0.064 0.317 0.088 0.034 0.020 0.013 0.009 0.006 0.005 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.011 0.018 0.029 0.057 0.163 0.072 0.033 0.020 0.013 0.009 0.006 0.005 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.010 0.015 0.023 0.033 0.041 0.035 0.025 0.016 0.011 0.008 0.006 0.004 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.009 0.012 0.016 0.021 0.023 0.021 0.017 0.013 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.014 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
```

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> Cм =0.31690 долей ПДК
                                        =0.12676 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Xм =   32.5м
     (X-столбец 5, Y-строка 4)   Yм =   15.0 м
 При опасном направлении ветра :   163 град.
  и "опасной" скорости ветра   : 0.70 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            ____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
           | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
           | Uоп- опасная скорость ветра [м/с   ] |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
           | Ки - код источника для верхней строки Ви |
    |~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~

```
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.059: 0.032: 0.031: 0.021: 0.021: 0.104: 0.033: 0.033: 0.045: 0.049: 0.020: 0.025: 0.037: 0.026:
Cc : 0.018: 0.023: 0.013: 0.012: 0.008: 0.008: 0.042: 0.013: 0.013: 0.018: 0.020: 0.008: 0.010: 0.015: 0.010:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 4.75 : 3.07 : 7.46 : 7.87 : 8.00 : 8.00 : 1.11 : 7.02 : 7.16 : 4.81 : 4.18 : 8.00 : 8.00 : 6.18 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.059: 0.032: 0.031: 0.021: 0.021: 0.104: 0.033: 0.033: 0.045: 0.049: 0.020: 0.025: 0.037: 0.026:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

y=	188:	253:	-314:	-246:	-217:	-177:	-116:	-109:	-113:	47:	-116:	122:	123:	-316:	-121:
x=	197:	203:	287:	295:	299:	303:	311:	312:	314:	335:	337:	347:	349:	353:	380:
Qc :	0.024:	0.018:	0.014:	0.016:	0.018:	0.019:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.019:	0.016:	0.016:	0.011:	0.015:
Cc :	0.010:	0.007:	0.005:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.004:	0.006:

y=	-217:	42:	118:	-318:	-223:	-217:	-128:	36:	114:	31:	109:	34:	-45:	-56:	-45:
x=	400:	404:	417:	419:	432:	433:	445:	473:	485:	542:	553:	-209:	-215:	-216:	-222:
Qc :	0.012:	0.014:	0.012:	0.009:	0.011:	0.011:	0.012:	0.011:	0.010:	0.008:	0.008:	0.024:	0.024:	0.023:	0.023:
Cc :	0.005:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:

y=	-146:	-143:	38:	41:	-45:	-50:	-141:
x=	-223:	-276:	-306:	-317:	-323:	-323:	-330:
Qc :	0.020:	0.016:	0.015:	0.014:	0.014:	0.014:	0.013:
Cc :	0.008:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -14.0 м Y= 43.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10430 доли ПДК |
| 0.04172 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 138 град.
и скорости ветра 1.11 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	021301 6005	П	0.0074	0.104290	100.0	100.0	14.1505718
			В сумме =	0.104290	100.0		
	Суммарный вклад остальных =		0.000010	0.0			

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
021301 0003	Т	1.5	0.15	8.00	0.1414	25.0	67.0	-46.0				3.0	1.00	0	0.0000006
021301 6005	П1	2.0				27.0	44.0	-22.0	2.0	2.0	0	3.0	1.00	0	0.0048200

4. Расчетные параметры См,Ум,Хм
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)					
Источники			Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm (Cm`)	Um	Xm
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	021301 0003	0.00000064	Т	0.000242	0.78	8.9
2	021301 6005	0.00482	П	3.443	0.50	5.7
Суммарный Mq = 0.00482 г/с						
Сумма См по всем источникам = 3.443315 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы

```
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.018: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.040: 0.048: 0.043: 0.024: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.010: 0.018: 0.043: 0.079: 0.114: 0.089: 0.049: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.012: 0.017: 0.013: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 Фоп:  108 :  114 :  123 :  141 :  175 :  213 :  234 :  245 :  251 :  254 :  257 :  259 :
 Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.010: 0.018: 0.043: 0.079: 0.114: 0.089: 0.049: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.656 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.011: 0.022: 0.057: 0.140: 0.656: 0.178: 0.068: 0.028: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
 Cc : 0.002: 0.003: 0.009: 0.021: 0.098: 0.027: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 Фоп:   95 :   97 :  100 :  108 :  163 :  248 :  259 :  263 :  265 :  266 :  266 :  267 :
 Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 1.00 : 6.86 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.011: 0.022: 0.057: 0.140: 0.656: 0.178: 0.068: 0.028: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  0.294 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 10)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.011: 0.021: 0.054: 0.125: 0.294: 0.153: 0.064: 0.026: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
 Cc : 0.002: 0.003: 0.008: 0.019: 0.044: 0.023: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 Фоп:   81 :   78 :   73 :   60 :   10 :  306 :  289 :  282 :  279 :  277 :  276 :  275 :
 Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 3.35 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.011: 0.021: 0.054: 0.125: 0.294: 0.153: 0.064: 0.026: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

```
~~~
```

```
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 1-| 0.007 0.009 0.012 0.016 0.018 0.017 0.013 0.010 0.007 0.006 0.004 0.003 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.009 0.013 0.021 0.040 0.048 0.043 0.024 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.010 0.018 0.043 0.079 0.114 0.089 0.049 0.021 0.011 0.007 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.011 0.022 0.057 0.140 0.656 0.178 0.068 0.028 0.013 0.008 0.006 0.004 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.011 0.021 0.054 0.125 0.294 0.153 0.064 0.026 0.013 0.008 0.006 0.004 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.010 0.016 0.037 0.065 0.088 0.072 0.044 0.019 0.011 0.007 0.005 0.004 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.008 0.012 0.018 0.029 0.039 0.032 0.020 0.013 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.006 0.008 0.011 0.014 0.015 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> Cм =0.65600 долей ПДК
                                        =0.09840 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.098: 0.130: 0.062: 0.059: 0.030: 0.030: 0.202: 0.066: 0.066: 0.097: 0.107: 0.027: 0.045: 0.077: 0.046:
Cc : 0.015: 0.019: 0.009: 0.009: 0.004: 0.004: 0.030: 0.010: 0.010: 0.015: 0.016: 0.004: 0.007: 0.012: 0.007:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 5.87 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.098: 0.130: 0.062: 0.059: 0.030: 0.030: 0.202: 0.066: 0.066: 0.097: 0.107: 0.027: 0.045: 0.077: 0.046:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.022: 0.014: 0.019: 0.021: 0.025: 0.031: 0.032: 0.030: 0.026: 0.024: 0.019: 0.019: 0.011: 0.017:
Cc : 0.006: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.012: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.042: 0.041: 0.041: 0.038:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
```

```
Qc : 0.027: 0.018: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013:
Cc : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=   -14.0 м    Y=    43.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20249 доли ПДК  |
                                     |       0.03037 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   138 град.
                        и скорости ветра  5.87 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6005| П |    0.0048|   0.202474 | 100.0  | 100.0 |  42.0070686  |
|                        В сумме =   0.202474   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000016     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 0003 Т     1.5  0.15  8.00  0.1414  25.0    67.0   -46.0                      1.0 1.00 1 0.0000151
021301 6005 П1    2.0                      27.0    44.0   -22.0     2.0     2.0    0 1.0 1.00 1 0.0082600


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|___Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]----|----[м]---|
|   1 |021301 0003| 0.00001507|  Т | 0.000569 |   0.78   |   17.8   |
|   2 |021301 6005|    0.00826|  П |    0.590 |   0.50   |   11.4   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00828 г/с                                  |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.590606 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=    1111, Ширина(по Y)=    1010
```

```
                    шаг сетки =   101.0


              _____________Расшифровка_обозначений_____________
             | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]       |
             | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]       |
             | Сф - фоновая концентрация    [ доли  ПДК ]   |
             | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]   |
             | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]  |
             | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]    |
             | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]    |
             | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]       |
             | Ки - код источника для верхней строки  Ви    |
     |~~~~~~~~                                    ~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.024: 0.025: 0.024: 0.025: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020:
 Сф`: 0.018: 0.017: 0.013: 0.012: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
 Сди: 0.007: 0.007: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.009: 0.005: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.025: 0.027: 0.027: 0.030: 0.031: 0.030: 0.027: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020:
 Сф`: 0.017: 0.016: 0.015: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.014: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
 Сди: 0.008: 0.011: 0.012: 0.021: 0.024: 0.022: 0.017: 0.008: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.050: 0.041: 0.029: 0.023: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.013: 0.014: 0.017: 0.019: 0.025: 0.020: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020:
 Сф`: 0.016: 0.014: 0.011: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.008: 0.015: 0.015: 0.020: 0.020:
 Сди: 0.010: 0.014: 0.022: 0.034: 0.046: 0.037: 0.024: 0.016: 0.007: 0.005: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.288 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.026: 0.030: 0.036: 0.062: 0.288: 0.082: 0.033: 0.025: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.031: 0.144: 0.041: 0.017: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020:
 Сф`: 0.016: 0.014: 0.009: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.015: 0.015: 0.020: 0.020:
 Сди: 0.010: 0.016: 0.027: 0.058: 0.284: 0.079: 0.031: 0.018: 0.007: 0.005: 0.000: 0.000:
 Фоп:   95 :   97 :  100 :  108 :  163 :  248 :  259 :  263 :  265 :  266 :  ВОС :  ВОС :
 Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.54 : 0.70 : 1.26 : 6.87 : 8.00 : 0.84 : 0.77 : > 2  : > 2  :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.010: 0.016: 0.027: 0.058: 0.284: 0.079: 0.031: 0.018: 0.007: 0.005:      :      :
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 10)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.026: 0.030: 0.036: 0.055: 0.150: 0.068: 0.032: 0.025: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.027: 0.075: 0.034: 0.016: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020:
 Сф`: 0.016: 0.014: 0.010: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.015: 0.015: 0.020: 0.020:
 Сди: 0.010: 0.016: 0.026: 0.051: 0.146: 0.064: 0.029: 0.018: 0.007: 0.005: 0.000: 0.000:
 Фоп:   81 :   79 :   73 :   60 :   10 :  306 :  289 :  282 :  279 :  277 :  ВОС :  ВОС :
 Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 3.29 : 0.90 : 1.78 : 7.24 : 8.00 : 0.83 : 0.77 : > 2  : > 2  :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.010: 0.016: 0.026: 0.051: 0.146: 0.064: 0.029: 0.018: 0.007: 0.005:      :      :
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  4)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.026: 0.028: 0.032: 0.035: 0.041: 0.037: 0.028: 0.023: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
 Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.014: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
 Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.014: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020:
```

```
Сф`: 0.016: 0.015: 0.012: 0.006: 0.004: 0.005: 0.011: 0.008: 0.015: 0.015: 0.020: 0.020:
Сди: 0.009: 0.014: 0.020: 0.029: 0.037: 0.032: 0.017: 0.015: 0.006: 0.005: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.027: 0.026: 0.029: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Сф : 0.020: 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.017: 0.016: 0.012: 0.010: 0.010: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.021: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.020: 0.020:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Сф : 0.020: 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.018: 0.018: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.006: 0.006: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Сф : 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.019: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.020: 0.020:
Сди: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Cc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Сф : 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.019: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.002: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра= 45)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Сф : 0.020: 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.020: 0.020: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.001: 0.000: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.28775 доли ПДК  |
                                     |       0.14388 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                      и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                            ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.003480 |   1.2 (Вклад источников 98.8%)|
|  1 |021301 6005| П |     0.0083|   0.284122 |  99.9  |  99.9 |  34.3973389  |
|                      В сумме =   0.287602    99.9                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000152     0.1                           |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=    184 м;   Y=   -187 м   |
```

```
      |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 1-| 0.024 0.025 0.024 0.025 0.026 0.025 0.024 0.023 0.020 0.020 0.020 0.020 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.025 0.027 0.027 0.030 0.031 0.030 0.027 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.026 0.029 0.033 0.038 0.050 0.041 0.029 0.023 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.026 0.030 0.036 0.062 0.288 0.082 0.033 0.025 0.022 0.021 0.020 0.020 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.026 0.030 0.036 0.055 0.150 0.068 0.032 0.025 0.022 0.021 0.020 0.020 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.026 0.028 0.032 0.035 0.041 0.037 0.028 0.023 0.021 0.020 0.020 0.020 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.025 0.027 0.026 0.029 0.030 0.029 0.027 0.024 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.020 0.020 0.020 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.023 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.28775 долей ПДК
                                       =0.14388 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]          |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]          |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]       |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]      |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]     |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]       |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]       |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]          |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви       |
    |~~~~~~~~                                       ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.056: 0.034: 0.034: 0.028: 0.028: 0.097: 0.035: 0.035: 0.044: 0.047: 0.028: 0.031: 0.036: 0.031:
Cc : 0.022: 0.028: 0.017: 0.017: 0.014: 0.014: 0.049: 0.018: 0.018: 0.022: 0.024: 0.014: 0.015: 0.018: 0.016:
Сф : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.017:
Сф`: 0.003: 0.003: 0.006: 0.006: 0.010: 0.010: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.010: 0.008: 0.003: 0.008:
Сди: 0.040: 0.053: 0.028: 0.027: 0.019: 0.019: 0.094: 0.030: 0.030: 0.040: 0.044: 0.018: 0.023: 0.033: 0.023:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 4.75 : 3.06 : 7.46 : 7.79 : 8.00 : 8.00 : 1.11 : 7.02 : 7.16 : 4.80 : 4.18 : 8.00 : 8.00 : 6.18 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.053: 0.028: 0.027: 0.019: 0.019: 0.094: 0.030: 0.030: 0.040: 0.044: 0.018: 0.023: 0.033: 0.023:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.027: 0.025: 0.025: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.024: 0.022:
Cc : 0.015: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011:
Сф : 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.018: 0.017:
Сф`: 0.009: 0.011: 0.013: 0.013: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.014: 0.014:
Сди: 0.021: 0.016: 0.012: 0.013: 0.016: 0.017: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.015: 0.010: 0.008:
```

y=	-217:	42:	118:	-318:	-223:	-217:	-128:	36:	114:	31:	109:	34:	-45:	-56:	-45:
x=	400:	404:	417:	419:	432:	433:	445:	473:	485:	542:	553:	-209:	-215:	-216:	-222:
Qc :	0.021:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.033:	0.033:	0.033:	0.033:
Cc :	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.011:	0.011:	0.011:	0.011:	0.010:	0.010:	0.010:	0.017:	0.017:	0.016:	0.016:
Сф :	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Сф`:	0.015:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:
Сди:	0.007:	0.008:	0.007:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:

y=	-146:	-143:	38:	41:	-45:	-50:	-141:
x=	-223:	-276:	-306:	-317:	-323:	-323:	-330:
Qc :	0.031:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:
Cc :	0.015:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:
Сф :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Сф`:	0.013:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.016:
Сди:	0.018:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.013:	0.012:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -14.0 м Y= 43.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09709 доли ПДК |
| 0.04855 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 138 град.
и скорости ветра 1.11 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
	Фоновая концентрация Cf`		0.003480	3.6 (Вклад источников 96.4%)			
1	021301 6005	П	0.0083	0.093507	99.9	99.9	11.3204575
		В сумме =		0.096987	99.9		
	Суммарный вклад остальных =			0.000106	0.1		

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>		~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~~	~~	~~~г/с~~
021301 0003	Т	1.5	0.15	8.00	0.1414	25.0	67.0	-46.0				1.0	1.00	1	0.0000351
021301 6004	П1	1.5				27.0	35.0	-18.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0002504
021301 6005	П1	2.0				27.0	44.0	-22.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.1012000

4. Расчетные параметры См,Ум,Хм
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

Номер	Код	M	Тип	Cm (Cm`)	Um	Xm
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	021301 0003	0.00003506	Т	0.000132	0.78	17.8
2	021301 6004	0.00025	П	0.002	0.50	11.4
3	021301 6005	0.10120	П	0.723	0.50	11.4

Суммарный Mq = 0.10149 г/с
Сумма См по всем источникам = 0.724823 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0

```
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=    1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.217: 0.218: 0.218: 0.219: 0.220: 0.219: 0.219: 0.218: 0.217: 0.216: 0.216: 0.216:
 Cc : 1.084: 1.088: 1.092: 1.097: 1.099: 1.097: 1.093: 1.089: 1.085: 1.082: 1.080: 1.078:
 Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
 Сф`: 0.211: 0.211: 0.210: 0.209: 0.209: 0.209: 0.210: 0.210: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212:
 Сди: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
 Фоп:  129 :  137 :  148 :  162 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  235 :  240 :  244 :
 Uоп: 0.76 : 0.79 : 0.83 : 0.87 : 0.89 : 0.88 : 0.84 : 0.80 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.225 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.217: 0.219: 0.220: 0.223: 0.225: 0.224: 0.221: 0.219: 0.218: 0.217: 0.216: 0.216:
 Cc : 1.087: 1.093: 1.102: 1.117: 1.127: 1.120: 1.105: 1.094: 1.088: 1.084: 1.081: 1.079:
 Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
 Сф`: 0.211: 0.210: 0.209: 0.207: 0.205: 0.206: 0.208: 0.210: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212:
 Сди: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.020: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
 Фоп:  120 :  127 :  138 :  155 :  177 :  201 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :  251 :
 Uоп: 0.78 : 0.84 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.85 : 0.79 : 0.76 : 0.76 : 0.74 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.020: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.246 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
 ----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
 ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 Qc : 0.218: 0.220: 0.224: 0.235: 0.246: 0.238: 0.226: 0.220: 0.218: 0.217: 0.216: 0.216:
 Cc : 1.089: 1.098: 1.121: 1.173: 1.231: 1.189: 1.129: 1.102: 1.091: 1.085: 1.082: 1.079:
 Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
 Сф`: 0.210: 0.209: 0.206: 0.199: 0.192: 0.197: 0.205: 0.209: 0.210: 0.211: 0.211: 0.212:
 Сди: 0.008: 0.011: 0.018: 0.035: 0.055: 0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
 Фоп:  108 :  114 :  123 :  141 :  175 :  213 :  234 :  245 :  251 :  254 :  257 :  259 :
 Uоп: 0.80 : 0.89 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.75 :
    :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
 Ви : 0.007: 0.010: 0.018: 0.035: 0.054: 0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _____________
  y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.423 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
```

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.218	0.221	0.228	0.256	0.423	0.271	0.231	0.222	0.219	0.217	0.216	0.216
Cc	1.091	1.103	1.140	1.278	2.113	1.357	1.156	1.108	1.093	1.086	1.082	1.079
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.210	0.209	0.204	0.185	0.074	0.175	0.201	0.208	0.210	0.211	0.211	0.212
Сди	0.008	0.012	0.024	0.070	0.349	0.097	0.030	0.014	0.009	0.006	0.005	0.004
Фоп	95	97	100	108	163	248	259	263	265	266	266	267
Uоп	0.82	1.98	1.98	1.98	0.70	1.27	1.98	1.98	0.84	0.77	0.76	0.75
Ви	0.008	0.012	0.024	0.070	0.348	0.097	0.030	0.014	0.009	0.006	0.005	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005
Ви					0.001							
Ки					6004							

y= -86 : Y-строка 5 Cmax= 0.321 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 10)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.218	0.220	0.227	0.250	0.321	0.261	0.230	0.221	0.218	0.217	0.216	0.216
Cc	1.091	1.102	1.136	1.250	1.606	1.303	1.151	1.107	1.092	1.086	1.082	1.079
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.210	0.209	0.204	0.189	0.141	0.182	0.202	0.208	0.210	0.211	0.211	0.212
Сди	0.008	0.012	0.023	0.061	0.180	0.079	0.028	0.013	0.009	0.006	0.005	0.004
Фоп	81	78	73	60	10	306	289	282	279	277	276	275
Uоп	0.82	1.98	1.98	1.98	0.90	1.81	1.98	1.98	0.83	0.77	0.76	0.75
Ви	0.008	0.012	0.023	0.061	0.179	0.079	0.028	0.013	0.009	0.006	0.005	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y= -187 : Y-строка 6 Cmax= 0.238 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 4)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.218	0.219	0.223	0.230	0.238	0.232	0.224	0.220	0.218	0.217	0.216	0.216
Cc	1.089	1.097	1.115	1.152	1.188	1.162	1.122	1.100	1.090	1.085	1.081	1.079
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.210	0.209	0.207	0.202	0.197	0.201	0.206	0.209	0.210	0.211	0.211	0.212
Сди	0.007	0.010	0.016	0.028	0.040	0.032	0.018	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004
Фоп	68	62	52	34	4	332	311	300	293	288	286	283
Uоп	0.80	0.87	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	0.82	0.76	0.76	0.75
Ви	0.007	0.010	0.016	0.028	0.040	0.031	0.018	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y= -288 : Y-строка 7 Cmax= 0.223 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.217	0.218	0.220	0.222	0.223	0.222	0.220	0.219	0.217	0.217	0.216	0.216
Cc	1.086	1.091	1.099	1.109	1.116	1.112	1.101	1.093	1.087	1.083	1.080	1.078
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.211	0.210	0.209	0.208	0.207	0.207	0.209	0.210	0.211	0.211	0.212	0.212
Сди	0.006	0.008	0.011	0.014	0.016	0.015	0.011	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004
Фоп	57	50	39	23	2	341	324	312	304	298	294	291
Uоп	0.77	0.82	0.89	1.98	1.98	1.98	1.98	0.84	0.78	0.76	0.76	0.74
Ви	0.006	0.008	0.011	0.014	0.016	0.015	0.011	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y= -389 : Y-строка 8 Cmax= 0.219 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.217	0.217	0.218	0.219	0.219	0.219	0.218	0.217	0.217	0.216	0.216	0.216
Cc	1.083	1.087	1.090	1.094	1.095	1.094	1.091	1.087	1.084	1.081	1.079	1.078
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.211	0.211	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.211	0.211	0.211	0.212	0.212
Сди	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004
Фоп	49	41	30	17	2	346	333	322	313	307	302	298
Uоп	0.76	0.78	0.82	0.85	0.86	0.85	0.82	0.79	0.76	0.76	0.75	0.74
Ви	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y= -490 : Y-строка 9 Cmax= 0.217 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 1)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.216	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217	0.216	0.216	0.216	0.215
Cc	1.081	1.083	1.085	1.087	1.087	1.087	1.085	1.084	1.082	1.080	1.078	1.077
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.211	0.211	0.211	0.211	0.211	0.211	0.211	0.211	0.211	0.212	0.212	0.212

```
Сди: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп:   42 :   34 :   25 :   14 :    1 :  349 :  338 :  328 :  320 :  313 :  308 :  304 :
Uоп: 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.78 : 0.79 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.217: 0.217: 0.217: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.215: 0.215:
Cc : 1.079: 1.080: 1.082: 1.083: 1.083: 1.083: 1.082: 1.081: 1.079: 1.078: 1.077: 1.076:
Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
Сф`: 0.212: 0.212: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:
Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп:   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  341 :  333 :  325 :  319 :  314 :  309 :
Uоп: 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.216 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.216: 0.215: 0.215: 0.215:
Cc : 1.078: 1.078: 1.079: 1.080: 1.080: 1.080: 1.079: 1.079: 1.078: 1.077: 1.076: 1.075:
Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
Сф`: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212: 0.212:
Сди: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп:   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  352 :  344 :  336 :  330 :  324 :  318 :  314 :
Uоп: 0.74 : 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.76 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.42268 доли ПДК  |
                                     |       2.11338 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                        и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |    0.073816 |  17.5 (Вклад источников 82.5%)|
|  1 |021301 6005| П |    0.1012|   0.348101 |  99.8  |  99.8 |   3.4397337  |
|                        В сумме =   0.421917    99.8                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000760     0.2                         |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
       |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
       |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
       |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 1-| 0.217 0.218 0.218 0.219 0.220 0.219 0.219 0.218 0.217 0.216 0.216 0.216 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.217 0.219 0.220 0.223 0.225 0.224 0.221 0.219 0.218 0.217 0.216 0.216 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.218 0.220 0.224 0.235 0.246 0.238 0.226 0.220 0.218 0.217 0.216 0.216 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.218 0.221 0.228 0.256 0.423 0.271 0.231 0.222 0.219 0.217 0.216 0.216 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.218 0.220 0.227 0.250 0.321 0.261 0.230 0.221 0.218 0.217 0.216 0.216 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.218 0.219 0.223 0.230 0.238 0.232 0.224 0.220 0.218 0.217 0.216 0.216 C- 6
   |                                                                         |
```

```
 7-| 0.217 0.218 0.220 0.222 0.223 0.222 0.220 0.219 0.217 0.217 0.216 0.216 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.217 0.217 0.218 0.219 0.219 0.219 0.218 0.217 0.217 0.216 0.216 0.216 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.216 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.216 0.216 0.216 0.215 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.216 0.216 0.216 0.217 0.217 0.217 0.216 0.216 0.216 0.216 0.215 0.215 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.215 0.215 0.215 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> См =0.42268 долей ПДК
                                       =2.11338 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Ym =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с
```

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

```
            ____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                  ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

y=	123	101	181	188	262	262	43	128	130	50	94	258	188	87	170
x=	-8	71	77	77	80	82	-14	-84	-84	-93	130	141	178	188	196
Qc	0.241	0.252	0.229	0.228	0.222	0.222	0.282	0.231	0.231	0.240	0.244	0.222	0.225	0.234	0.225
Cc	1.204	1.258	1.147	1.142	1.110	1.110	1.412	1.154	1.153	1.202	1.219	1.108	1.123	1.168	1.125
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.195	0.188	0.203	0.203	0.208	0.208	0.167	0.202	0.202	0.195	0.193	0.208	0.206	0.200	0.206
Сди	0.046	0.064	0.027	0.025	0.014	0.014	0.115	0.029	0.029	0.045	0.051	0.014	0.019	0.034	0.019
Фоп	160	192	189	189	187	188	138	140	140	118	217	199	213	233	218
Uоп	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.11	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
Ви	0.045	0.064	0.027	0.025	0.014	0.014	0.115	0.029	0.028	0.045	0.051	0.014	0.019	0.034	0.019
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y=	188	253	-314	-246	-217	-177	-116	-109	-113	47	-116	122	123	-316	-121
x=	197	203	287	295	299	303	311	312	314	335	337	347	349	353	380
Qc	0.224	0.221	0.219	0.220	0.220	0.221	0.222	0.222	0.222	0.221	0.221	0.220	0.220	0.218	0.219
Cc	1.119	1.103	1.094	1.099	1.102	1.106	1.111	1.111	1.110	1.107	1.105	1.099	1.099	1.090	1.097
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.206	0.209	0.210	0.209	0.209	0.208	0.207	0.207	0.208	0.208	0.208	0.209	0.209	0.210	0.209
Сди	0.017	0.012	0.009	0.011	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	0.011	0.008	0.010
Фоп	216	210	320	312	307	301	289	288	289	257	288	245	245	314	286
Uоп	1.98	1.98	0.85	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	0.90	0.81	0.88
Ви	0.017	0.012	0.009	0.011	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	0.011	0.008	0.010
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

y=	-217	42	118	-318	-223	-217	-128	36	114	31	109	34	-45	-56	-45
x=	400	404	417	419	432	433	445	473	485	542	553	-209	-215	-216	-222
Qc	0.218	0.219	0.218	0.217	0.218	0.218	0.218	0.218	0.218	0.217	0.217	0.224	0.224	0.224	0.223
Cc	1.092	1.096	1.092	1.087	1.089	1.090	1.091	1.090	1.088	1.086	1.085	1.119	1.119	1.118	1.116
Сф	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.213
Сф`	0.210	0.210	0.210	0.211	0.210	0.210	0.210	0.210	0.211	0.211	0.211	0.206	0.206	0.207	0.207
Сди	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.017	0.017	0.017	0.016
Фоп	299	260	249	308	297	297	285	262	253	264	256	102	85	83	85
Uоп	0.83	0.86	0.83	0.78	0.80	0.81	0.82	0.81	0.79	0.77	0.76	1.98	1.98	1.98	1.98

```
Ви : 0.008: 0.010: 0.009: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.220: 0.219: 0.219: 0.219: 0.219: 0.219:
Cc : 1.108: 1.099: 1.097: 1.096: 1.095: 1.095: 1.093:
Сф : 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213:
Сф`: 0.208: 0.209: 0.209: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210:
Сди: 0.014: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Фоп:   65 :   69 :  100 :  100 :   86 :   86 :   72 :
Uоп: 1.98 : 0.89 : 0.87 : 0.86 : 0.86 : 0.86 : 0.84 :
   :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    -14.0 м     Y=     43.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=    0.28231 доли ПДК  |
                                     |        1.41154 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   138 град.
                       и скорости ветра  1.11 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.167395 |  59.3 (Вклад источников 40.7%)|
|  1 |021301 6005| П |     0.1012|   0.114563 |  99.7  |  99.7 |   1.1320459  |
|                        В сумме =   0.281958    99.7                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000349     0.3                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6003 П1    1.0                     27.0    50.0    -9.0     2.0     2.0    0 1.0 1.00 0 0.0000022


4. Расчетные параметры См,Uм,Хм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                 ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M      |Тип | Cm (Cm`) |     Um    |     Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]-----|----[м]----|
|   1 |021301 6003| 0.00000222  |  П |    0.004 |    0.50   |    11.4   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq = 0.00000222 г/с                                  |
|    Сумма См по всем источникам =      0.003965 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК  |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
 Фоновая концентрация не задана
```

```
 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6004 П1    1.5                     27.0    35.0   -18.0     2.0     2.0   0 3.0 1.00 0 0.0001252


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)
                 ПДКр для примеси 0406 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]----|
|   1 |021301 6004|    0.00013|  П |    0.134 |   0.50   |     5.7   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00013 г/с                                  |
|    Сумма См по всем источникам =      0.134151 долей ПДК         |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с
```

6. Результаты расчета в виде таблицы.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Примесь :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 184 Y= -187
размеры: Длина(по X)= 1111, Ширина(по Y)= 1010
шаг сетки = 101.0

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

y= 318 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=180)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= 217 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=179)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= 116 : Y-строка 3 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=179)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.001:	0.002:	0.003:	0.005:	0.003:	0.002:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= 15 : Y-строка 4 Cmax= 0.032 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра=176)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.001:	0.002:	0.006:	0.032:	0.006:	0.002:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.003:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= -86 : Y-строка 5 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.001:	0.002:	0.005:	0.011:	0.005:	0.002:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= -187 : Y-строка 6 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 1)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.001:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= -288 : Y-строка 7 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 1)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= -389 : Y-строка 8 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 0)

x=	-372	-271:	-170:	-69:	33:	134:	235:	336:	437:	538:	639:	740:
Qc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

y= -490 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 0)

```
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  0)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

                                  _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03243 доли ПДК  |
                                     |       0.00324 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   176 град.
                       и скорости ветра  0.91 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6004| П | 0.00012520|   0.032427 | 100.0  | 100.0 | 259.0043640  |
|                      В сумме =   0.032427   100.0                           |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                          |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 1-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     |- 1
   |                                                                     |
 2-|  .    0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  .     .     .     |- 2
   |                                                                     |
 3-|  .    0.001 0.002 0.003 0.005 0.003 0.002 0.001  .     .     .     |- 3
   |                                                                     |
 4-| 0.000 0.001 0.002 0.006 0.032 0.006 0.002 0.001 0.000  .     .     |- 4
   |                         ^                                           |
 5-|  .    0.001 0.002 0.005 0.011 0.005 0.002 0.001 0.000  .     .     |- 5
   |                                                                     |
 6-C  .    0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001  .     .     .     C- 6
   |                                                                     |
 7-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     |- 7
   |                                                                     |
 8-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     |- 8
   |                                                                     |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |- 9
   |                                                                     |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-10
   |                                                                     |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     |-11
   |                                                                     |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> См =0.03243 долей ПДК
                                        =0.00324 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Хм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Ум =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     176 град.
```

```
  и "опасной" скорости ветра     :  0.91 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :0406 - Полиэтилен (Полиэтен) (989*)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            _____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.009: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________
 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________
 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=   -14.0 м    Y=    43.0 м

                                    _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00901 доли ПДК  |
                                     |       0.00090 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   141 град.
                        и скорости ветра  4.88 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6004| П | 0.00012520|   0.009010 | 100.0  | 100.0 |  71.9657669  |
|                      В сумме =   0.009010   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6004 П1    1.5                      27.0    35.0   -18.0     2.0     2.0    0 1.0 1.00 0 0.0001252


4. Расчетные параметры См,Um,Xm
```

```
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
                 ПДКр для примеси 1555 = 0.2 мг/м3
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |      M      |Тип | Cm (Cm`) |     Um     |     Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|
|   1 |021301 6004|     0.00013|  П |     0.022 |    0.50  |     11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =     0.00013 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =       0.022359 долей ПДК         |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =     0.50 м/с       |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК  |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :1555 - Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6005 П1    2.0                     27.0    44.0   -22.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0163000


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
```

```
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)
                 ПДКр для примеси 2732 = 1.20000005 мг/м3 (ОБУВ)
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |      M      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|
|   1 |021301 6005|    0.01630|  П |    0.485 |   0.50   |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.01630 г/с                                 |
|    Сумма Cm по всем источникам =      0.485149 долей ПДК         |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]          |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]          |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]       |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]       |
    |~~~~~~~~                                     ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.006: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.020: 0.018: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.021: 0.023: 0.022: 0.017: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.012: 0.018: 0.028: 0.038: 0.031: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.009: 0.014: 0.022: 0.033: 0.046: 0.037: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________
 y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.234 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.013: 0.022: 0.047: 0.234: 0.065: 0.025: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.010: 0.016: 0.026: 0.057: 0.280: 0.078: 0.030: 0.018: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004:
Фоп:   95 :   97 :  100 :  108 :  163 :  248 :  259 :  263 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 2.54 : 0.70 : 1.26 : 6.87 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.013: 0.021: 0.042: 0.120: 0.053: 0.024: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.010: 0.016: 0.026: 0.050: 0.144: 0.063: 0.029: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004:
Фоп:   81 :   78 :   73 :   60 :   10 :  306 :  289 :  282 :  279 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 3.30 : 0.90 : 1.80 : 7.24 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.017: 0.024: 0.030: 0.026: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.009: 0.013: 0.020: 0.029: 0.037: 0.031: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.016: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.020: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.23362 доли ПДК  |
                                     |       0.28034 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                      и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|  Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6005| П |    0.0163|   0.233615 | 100.0  | 100.0 |  14.3322229  |
|                        В сумме =   0.233615   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     184 м;  Y=    -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=    1111 м;  B=    1010 м   |
```

```
     |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.007 0.009 0.011 0.012 0.011 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.003 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.007 0.009 0.013 0.017 0.020 0.018 0.014 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.008 0.012 0.018 0.028 0.038 0.031 0.020 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.009 0.013 0.022 0.047 0.234 0.065 0.025 0.015 0.009 0.006 0.004 0.003 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.008 0.013 0.021 0.042 0.120 0.053 0.024 0.014 0.009 0.006 0.004 0.003 |- 5
   |                                                                         |
 6-C 0.008 0.011 0.017 0.024 0.030 0.026 0.018 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.006 0.009 0.012 0.015 0.017 0.016 0.013 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ----------> Cм =0.23362 долей ПДК
                                        =0.28034 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            ____________Расшифровка_обозначений___________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.043: 0.023: 0.023: 0.015: 0.015: 0.077: 0.025: 0.024: 0.033: 0.036: 0.015: 0.019: 0.027: 0.019:
Cc : 0.040: 0.052: 0.028: 0.027: 0.018: 0.018: 0.092: 0.029: 0.029: 0.040: 0.043: 0.018: 0.022: 0.033: 0.023:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 4.75 : 3.07 : 7.46 : 7.87 : 8.00 : 8.00 : 1.11 : 7.02 : 7.16 : 4.81 : 4.18 : 8.00 : 8.00 : 6.18 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
Qc : 0.015: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:
Cc : 0.018: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=   -14.0 м    Y=    43.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07688 доли ПДК  |
                                     |       0.09226 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   138 град.
                        и скорости ветра  1.11 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |021301 6005| П |    0.0163|   0.076885 | 100.0  | 100.0 |   4.7168570  |
|                       В сумме =   0.076885   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
021301 6009 П1    1.0                      0.0    55.0   -20.0     2.0     2.0   0 3.0 1.00 1 0.0004400


4. Расчетные параметры См,Um,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)
                 ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
_____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |      M      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]----|----[м]---|
|   1 |021301 6009|    0.00044|  П |    0.094 |   0.50   |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00044 г/с                                  |
|    Сумма См по всем источникам =      0.094292 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0
```

```
            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]           |
           | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]           |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]        |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]       |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]      |
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]        |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]        |
    |~~~~~~~~                                       ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  1.028 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 19)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.028: 1.026: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.514: 0.513: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.021: 1.023: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.007: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :   44 :   19 :  315 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : 2.35 : 3.95 : 7.40 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  1.025 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  8)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.025: 1.025: 1.025: 1.025: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.513: 0.513: 0.513: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.023: 1.023: 1.023: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :   44 :   44 :   36 :    8 :  335 :  315 :  315 :  315 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
```

```
Uоп: > 2  : 2.35 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : 2.35 : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  1.025 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  5)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.025: 1.025: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   44 :   44 :   40 :   25 :    5 :  344 :  326 :  315 :  315 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: 2.35 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   44 :   41 :   31 :   18 :    3 :  348 :  334 :  323 :  315 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : 2.35 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   42 :   35 :   26 :   15 :    3 :  351 :  339 :  329 :  321 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   37 :   30 :   21 :   12 :    2 :  352 :  343 :  334 :  326 :  320 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   32 :   26 :   18 :   10 :    2 :  353 :  345 :  337 :  330 :  324 :  319 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=     32.5 м     Y=    -86.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.02841 доли ПДК  |
                                     |       0.51420 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     19 град.
                        и скорости ветра  3.95 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   1.021062 |  99.3 (Вклад источников  0.7%)|
|  1 |021301 6009| П | 0.00044000|   0.007344 | 100.0  | 100.0 |  16.6905594  |
|                      В сумме =   1.028406   100.0                            |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                          |
```

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 184 м; Y= -187 м |
| Длина и ширина : L= 1111 м; B= 1010 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 101 м |
~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 1
2-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 2
3-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 3
4-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 4
					^								
5-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.028	1.026	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 5
6-C	1.024	1.024	1.024	1.025	1.025	1.025	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	C- 6
7-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.025	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 7
8-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 8
9-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	- 9
10-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	-10
11-	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ----------> См =1.02841 долей ПДК
=0.51420 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 32.5м
(X-столбец 5, Y-строка 5) Ym = -86.0 м
При опасном направлении ветра : 19 град.
и "опасной" скорости ветра : 3.95 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г. Алматы
Объект :0213 EDEN RESORT стр р.
Вар.расч. :9 Расч.год: 2022 Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 52

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Сф - фоновая концентрация [доли ПДК] |
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |
| Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
~~~~~~
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~~

y=	123:	101:	181:	188:	262:	262:	43:	128:	130:	50:	94:	258:	188:	87:	170:
x=	-8:	71:	77:	77:	80:	82:	-14:	-84:	-84:	-93:	130:	141:	178:	188:	196:
Qc :	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:
Cc :	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:	0.512:
Сф :	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:
Сф`:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:	1.024:
Сди:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Фоп:	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :	СЕВ :
Uоп:	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :	> 2 :

y=	188:	253:	-314:	-246:	-217:	-177:	-116:	-109:	-113:	47:	-116:	122:	123:	-316:	-121:
x=	197:	203:	287:	295:	299:	303:	311:	312:	314:	335:	337:	347:	349:	353:	380:
~~~~~~

```
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Cc : 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512: 0.512:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  322 :  315 :  315 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  315 :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 8.00 : > 2  :
~~~
```

```
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00014 г/с                                        |
|    Сумма См по всем источникам =      0.048624 долей ПДК                |
|---------------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с               |
|---------------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК          |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                        пыль
 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                        пыль

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                        пыль

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                        пыль

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                (516) )
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________
    Код     |Тип|  H   |  D   |  Wo  |   V1   |  T   |  X1    |  Y1    |  X2    |  Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
021301 0003 Т     1.5  0.15  8.00  0.1414  25.0     67.0    -46.0                      1.0 1.00 1 0.0000069
021301 6005 П1    2.0                       27.0     44.0    -22.0      2.0     2.0   0 1.0 1.00 1 0.0454000
          --------- Примесь 0330--------
021301 0003 Т     1.5  0.15  8.00  0.1414  25.0     67.0    -46.0                      1.0 1.00 1 0.0000151
021301 6005 П1    2.0                       27.0     44.0    -22.0      2.0     2.0   0 1.0 1.00 1 0.0082600


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                (516) )
```

```
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а          |
|   суммарная концентрация Cм = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn (подробнее  |
|   см. стр.36 ОНД-86)                                              |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным   |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника   |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|___Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]----|----[м]---|
|   1 |021301 0003| 0.00006480|  T |    0.001 |   0.78   |   17.8   |
|   2 |021301 6005|    0.24352|  П |    8.698 |   0.50   |   11.4   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.24358  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)     |
|    Сумма Cм по всем источникам =      8.698911 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|
```

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Сезон   :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                       0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                            (516))
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2022   Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                       0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                            (516))
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=   184 Y=   -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


```
            _____________Расшифровка_обозначений_____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]       |
            | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]    |
            | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]   |
            | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]    |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]    |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]       |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви    |
    |~~~~~~~~                                              ~~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________
 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  1.000 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.964: 0.973: 0.984: 0.994: 1.000: 0.996: 0.986: 0.975: 0.966: 0.959: 0.954: 0.950:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.895: 0.889: 0.882: 0.875: 0.872: 0.874: 0.881: 0.888: 0.894: 0.899: 0.902: 0.905:
Сди: 0.069: 0.084: 0.101: 0.119: 0.128: 0.122: 0.106: 0.087: 0.072: 0.060: 0.051: 0.044:
Фоп:  129 :  137 :  148 :  162 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  235 :  240 :  244 :
Uоп: 0.76 : 0.79 : 0.83 : 0.87 : 0.89 : 0.88 : 0.84 : 0.80 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.084: 0.101: 0.119: 0.128: 0.122: 0.106: 0.087: 0.072: 0.060: 0.051: 0.044:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________
 y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  1.069 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
----------:-----------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.971: 0.985: 1.008: 1.043: 1.069: 1.052: 1.015: 0.989: 0.974: 0.963: 0.956: 0.951:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.859: 0.859: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.891: 0.881: 0.866: 0.843: 0.719: 0.730: 0.861: 0.879: 0.889: 0.896: 0.901: 0.904:
Сди: 0.080: 0.104: 0.142: 0.201: 0.350: 0.322: 0.154: 0.111: 0.085: 0.067: 0.056: 0.047:
Фоп:  120 :  127 :  138 :  155 :  177 :  201 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :  251 :
```

```
Uоп: 0.78 : 0.84 : 1.98 : 1.98 : 8.00 : 8.00 : 1.98 : 0.85 : 0.79 : 0.76 : 0.76 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.080: 0.104: 0.142: 0.201: 0.350: 0.322: 0.154: 0.111: 0.085: 0.067: 0.056: 0.047:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  1.316 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.977: 0.999: 1.066: 1.178: 1.316: 1.216: 1.073: 1.007: 0.981: 0.967: 0.958: 0.952:
Cф : 0.923: 0.923: 0.872: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.887: 0.872: 0.742: 0.753: 0.661: 0.727: 0.823: 0.867: 0.884: 0.894: 0.899: 0.903:
Сди: 0.090: 0.126: 0.324: 0.425: 0.655: 0.489: 0.250: 0.140: 0.097: 0.073: 0.059: 0.049:
Фоп:  108 :  114 :  123 :  141 :  175 :  213 :  234 :  245 :  251 :  254 :  257 :  259 :
Uоп: 0.80 : 0.89 : 8.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.75 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.090: 0.126: 0.324: 0.425: 0.655: 0.489: 0.250: 0.140: 0.097: 0.073: 0.059: 0.049:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  4.373 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.981: 1.014: 1.109: 1.430: 4.373: 1.620: 1.138: 1.022: 0.985: 0.969: 0.959: 0.953:
Cф : 0.923: 0.872: 0.872: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.884: 0.777: 0.714: 0.585: 0.185: 0.458: 0.780: 0.857: 0.881: 0.892: 0.899: 0.903:
Сди: 0.096: 0.238: 0.395: 0.845: 4.189: 1.162: 0.358: 0.165: 0.104: 0.077: 0.061: 0.050:
Фоп:   95 :   97 :  100 :  108 :  163 :  248 :  259 :  263 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп: 0.82 : 8.00 : 8.00 : 1.98 : 0.70 : 1.27 : 1.98 : 1.98 : 0.84 : 0.77 : 0.76 : 0.75 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.096: 0.238: 0.395: 0.845: 4.188: 1.162: 0.358: 0.165: 0.104: 0.077: 0.061: 0.050:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=   -86 : Y-строка  5  Cmax=  2.343 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра= 10)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.980: 1.011: 1.101: 1.362: 2.343: 1.491: 1.124: 1.019: 0.985: 0.969: 0.959: 0.953:
Cф : 0.923: 0.872: 0.872: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.885: 0.779: 0.719: 0.630: 0.185: 0.544: 0.789: 0.859: 0.882: 0.892: 0.899: 0.903:
Сди: 0.095: 0.232: 0.382: 0.732: 2.158: 0.947: 0.336: 0.161: 0.103: 0.076: 0.061: 0.050:
Фоп:   81 :   78 :   73 :   60 :   10 :  306 :  289 :  282 :  279 :  277 :  276 :  275 :
Uоп: 0.82 : 8.00 : 8.00 : 1.98 : 0.90 : 1.79 : 1.98 : 1.98 : 0.83 : 0.77 : 0.76 : 0.75 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.095: 0.232: 0.382: 0.732: 2.158: 0.946: 0.335: 0.161: 0.103: 0.076: 0.061: 0.050:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -187 : Y-строка  6  Cmax=  1.219 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  4)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.976: 0.995: 1.051: 1.152: 1.219: 1.171: 1.055: 1.002: 0.979: 0.966: 0.958: 0.952:
Cф : 0.923: 0.923: 0.872: 0.891: 0.891: 0.891: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.888: 0.875: 0.752: 0.718: 0.673: 0.705: 0.835: 0.870: 0.885: 0.894: 0.900: 0.903:
Сди: 0.088: 0.120: 0.299: 0.434: 0.546: 0.467: 0.220: 0.131: 0.094: 0.072: 0.058: 0.049:
Фоп:   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  311 :  300 :  293 :  288 :  286 :  283 :
Uоп: 0.80 : 0.87 : 8.00 : 7.19 : 5.37 : 6.58 : 1.98 : 1.98 : 0.82 : 0.76 : 0.76 : 0.75 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.088: 0.120: 0.299: 0.434: 0.546: 0.466: 0.219: 0.131: 0.094: 0.072: 0.058: 0.049:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -288 : Y-строка  7  Cmax=  1.074 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.969: 0.982: 1.019: 1.055: 1.074: 1.061: 1.027: 0.985: 0.972: 0.962: 0.956: 0.951:
Cф : 0.923: 0.923: 0.891: 0.891: 0.891: 0.891: 0.891: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.892: 0.884: 0.806: 0.782: 0.770: 0.778: 0.801: 0.881: 0.890: 0.897: 0.901: 0.904:
Сди: 0.077: 0.098: 0.212: 0.272: 0.304: 0.283: 0.226: 0.104: 0.081: 0.066: 0.055: 0.046:
Фоп:   57 :   50 :   39 :   23 :    2 :  341 :  324 :  312 :  304 :  298 :  294 :  291 :
Uоп: 0.77 : 0.82 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 0.84 : 0.78 : 0.76 : 0.76 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.077: 0.098: 0.212: 0.272: 0.304: 0.283: 0.226: 0.104: 0.081: 0.066: 0.055: 0.046:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____
 y=  -389 : Y-строка  8  Cmax=  1.005 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.963: 0.970: 0.981: 0.997: 1.005: 1.000: 0.984: 0.972: 0.964: 0.958: 0.953: 0.949:
Cф : 0.923: 0.923: 0.891: 0.891: 0.891: 0.891: 0.891: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.896: 0.891: 0.832: 0.821: 0.816: 0.819: 0.829: 0.890: 0.895: 0.900: 0.903: 0.905:
Сди: 0.066: 0.079: 0.149: 0.176: 0.189: 0.180: 0.155: 0.082: 0.069: 0.058: 0.050: 0.044:
```

```
Фоп:   49 :   41 :   30 :   17 :    2 :  346 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :  298 :
Uоп: 0.76 : 0.78 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 0.79 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.079: 0.149: 0.176: 0.189: 0.180: 0.155: 0.082: 0.069: 0.058: 0.050: 0.044:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  0.972 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.957: 0.962: 0.967: 0.971: 0.972: 0.971: 0.968: 0.963: 0.958: 0.954: 0.950: 0.947:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.900: 0.897: 0.894: 0.891: 0.890: 0.891: 0.893: 0.896: 0.899: 0.902: 0.905: 0.907:
Сди: 0.057: 0.065: 0.073: 0.080: 0.083: 0.081: 0.075: 0.067: 0.059: 0.052: 0.046: 0.040:
Фоп:   42 :   34 :   25 :   14 :    1 :  349 :  338 :  328 :  320 :  313 :  308 :  304 :
Uоп: 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.78 : 0.79 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.065: 0.073: 0.080: 0.083: 0.081: 0.075: 0.067: 0.059: 0.052: 0.046: 0.040:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  0.962 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.953: 0.956: 0.958: 0.961: 0.962: 0.961: 0.959: 0.956: 0.953: 0.950: 0.948: 0.945:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.903: 0.901: 0.899: 0.898: 0.897: 0.898: 0.899: 0.901: 0.903: 0.905: 0.906: 0.908:
Сди: 0.050: 0.055: 0.059: 0.063: 0.064: 0.063: 0.060: 0.056: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037:
Фоп:   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  341 :  333 :  325 :  319 :  314 :  309 :
Uоп: 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.055: 0.059: 0.063: 0.064: 0.063: 0.060: 0.056: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  0.955 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.949: 0.951: 0.953: 0.954: 0.955: 0.954: 0.953: 0.951: 0.949: 0.947: 0.945: 0.944:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.906: 0.904: 0.903: 0.902: 0.902: 0.902: 0.903: 0.904: 0.905: 0.907: 0.908: 0.909:
Сди: 0.043: 0.047: 0.050: 0.052: 0.053: 0.052: 0.050: 0.047: 0.044: 0.041: 0.037: 0.034:
Фоп:   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  352 :  344 :  336 :  330 :  324 :  318 :  314 :
Uоп: 0.74 : 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.76 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.047: 0.050: 0.052: 0.053: 0.052: 0.050: 0.047: 0.044: 0.041: 0.037: 0.034:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м    Y=    15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.37313 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                      и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                              ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.184580 |   4.2 (Вклад источников 95.8%)|
|  1 |021301 6005| П |    0.2435|   4.188220 | 100.0  | 100.0 |  17.1986675  |
|                     В сумме =   4.372799   100.0                            |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000328     0.0                          |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:40:
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                         0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                              (516) )

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
```

```
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.964 0.973 0.984 0.994 1.000 0.996 0.986 0.975 0.966 0.959 0.954 0.950 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.971 0.985 1.008 1.043 1.069 1.052 1.015 0.989 0.974 0.963 0.956 0.951 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.977 0.999 1.066 1.178 1.316 1.216 1.073 1.007 0.981 0.967 0.958 0.952 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.981 1.014 1.109 1.430 4.373 1.620 1.138 1.022 0.985 0.969 0.959 0.953 |- 4
   |                          ^                                              |
 5-| 0.980 1.011 1.101 1.362 2.343 1.491 1.124 1.019 0.985 0.969 0.959 0.953 |- 5
   |                          ^                                              |
 6-C 0.976 0.995 1.051 1.152 1.219 1.171 1.055 1.002 0.979 0.966 0.958 0.952 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.969 0.982 1.019 1.055 1.074 1.061 1.027 0.985 0.972 0.962 0.956 0.951 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.963 0.970 0.981 0.997 1.005 1.000 0.984 0.972 0.964 0.958 0.953 0.949 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.957 0.962 0.967 0.971 0.972 0.971 0.968 0.963 0.958 0.954 0.950 0.947 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.953 0.956 0.958 0.961 0.962 0.961 0.959 0.956 0.953 0.950 0.948 0.945 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.949 0.951 0.953 0.954 0.955 0.954 0.953 0.951 0.949 0.947 0.945 0.944 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =4.37313
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                (516) )
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            _____________Расшифровка_обозначений_____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Сф - фоновая концентрация    [ доли  ПДК ]  |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.251: 1.382: 1.116: 1.104: 1.027: 1.027: 1.750: 1.131: 1.129: 1.248: 1.289: 1.021: 1.058: 1.166: 1.063:
Сф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.859: 0.923: 0.859:
Сф`: 0.704: 0.617: 0.794: 0.802: 0.854: 0.854: 0.371: 0.784: 0.786: 0.706: 0.679: 0.858: 0.726: 0.761: 0.723:
Сди: 0.547: 0.766: 0.322: 0.303: 0.173: 0.173: 1.379: 0.347: 0.343: 0.542: 0.610: 0.163: 0.332: 0.405: 0.340:
Фоп:  160 :  192 :  189 :  189 :  187 :  188 :  138 :  140 :  140 :  118 :  217 :  199 :  213 :  233 :  218 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.11 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 8.00 : 1.98 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.547: 0.765: 0.322: 0.303: 0.173: 0.173: 1.378: 0.347: 0.343: 0.542: 0.610: 0.163: 0.332: 0.405: 0.340:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.048: 1.009: 0.999: 1.002: 1.008: 1.017: 1.029: 1.030: 1.028: 1.019: 1.014: 1.001: 1.001: 0.979: 0.997:
Сф : 0.859: 0.923: 0.891: 0.891: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Сф`: 0.733: 0.865: 0.820: 0.817: 0.866: 0.860: 0.852: 0.852: 0.853: 0.859: 0.862: 0.871: 0.871: 0.886: 0.874:
Сди: 0.315: 0.144: 0.179: 0.185: 0.141: 0.158: 0.177: 0.178: 0.175: 0.160: 0.152: 0.131: 0.129: 0.093: 0.123:
Фоп:  216 :  210 :  320 :  315 :  307 :  301 :  289 :  288 :  289 :  257 :  288 :  245 :  245 :  314 :  286 :
Uоп: 8.00 : 1.98 : 8.00 : 8.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.90 : 0.81 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.315: 0.144: 0.179: 0.185: 0.141: 0.158: 0.177: 0.178: 0.175: 0.160: 0.152: 0.131: 0.129: 0.093: 0.123:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.983: 0.992: 0.984: 0.971: 0.977: 0.977: 0.981: 0.978: 0.973: 0.968: 0.966: 1.061: 1.061: 1.058: 1.054:
Cф : 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.872: 0.872: 0.872: 0.872:
Cф`: 0.883: 0.877: 0.882: 0.891: 0.887: 0.887: 0.884: 0.886: 0.889: 0.893: 0.894: 0.746: 0.746: 0.748: 0.750:
Сди: 0.100: 0.115: 0.102: 0.080: 0.090: 0.091: 0.097: 0.092: 0.084: 0.076: 0.071: 0.315: 0.315: 0.310: 0.304:
Фоп:  299 :  260 :  249 :  308 :  297 :  297 :  285 :  262 :  253 :  264 :  256 :  102 :   85 :   83 :   85 :
Uоп: 0.83 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.80 : 0.82 : 0.82 : 0.81 : 0.79 : 0.77 : 0.76 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.100: 0.115: 0.102: 0.080: 0.090: 0.091: 0.097: 0.092: 0.084: 0.076: 0.071: 0.315: 0.315: 0.310: 0.304:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   -146:  -143:    38:    41:   -45:   -50:  -141:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -223:  -276:  -306:  -317:  -323:  -323:  -330:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.031: 0.999: 0.995: 0.992: 0.992: 0.992: 0.986:
Cф : 0.872: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923: 0.923:
Cф`: 0.766: 0.872: 0.875: 0.877: 0.877: 0.877: 0.881:
Сди: 0.265: 0.127: 0.120: 0.115: 0.115: 0.114: 0.105:
Фоп:   65 :   69 :  100 :  100 :   86 :   86 :   72 :
Uоп: 8.00 : 0.89 : 0.87 : 0.86 : 0.86 : 0.86 : 0.84 :
   :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.265: 0.127: 0.120: 0.115: 0.114: 0.114: 0.105:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=   -14.0 м    Y=    43.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.75006 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   138 град.
                       и скорости ветра  1.11 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                          ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.371458 |  81.2 (Вклад источников 18.8%)|
|  1 |021301 6005| П |    0.2435|   0.378379 | 100.0  | 100.0 |   5.6602287  |
|                      В сумме =   0.749837   100.0                          |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000227     0.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516) )
                               0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
        Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
         --------- Примесь 0330---------
021301 0003 Т     1.5  0.15  8.00  0.1414  25.0    67.0   -46.0                     1.0 1.00 1 0.0000151
021301 6005 П1    2.0                     27.0    44.0   -22.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 1 0.0082600
         --------- Примесь 0342--------
021301 6003 П1    1.0                     27.0    50.0    -9.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 1 0.0000022

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516) )
                               0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а         |
|   суммарная концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn (подробнее |
|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____Источники_____|____Их расчетные параметры_____|
```

```
|Номер|    Код     |     Mq      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |     Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]----|----[м]----|
|   1 |021301 0003| 0.00003010|   T | 0.000568 |    0.78  |     17.8  |
|   2 |021301 6005|    0.01652|   П |    0.590 |    0.50  |     11.4  |
|   3 |021301 6003|    0.00011|   П |    0.004 |    0.50  |     11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.01666  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)     |
|    Сумма См по всем источникам =      0.594569 долей ПДК          |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|
```

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2020   Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Сезон   :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516))
                               0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2020   Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516))
                               0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=   184 Y=   -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0

```
                 _____________Расшифровка_обозначений_____________
                | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
                | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
                | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
                | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
                | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
                | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
                | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
                | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                      ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=178)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.025: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.024: 0.023: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф : 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.018: 0.017: 0.013: 0.012: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012: 0.009: 0.005: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   217 : Y-строка  2  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=177)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.032: 0.030: 0.027: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.017: 0.016: 0.015: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.014: 0.015: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.008: 0.011: 0.012: 0.021: 0.024: 0.022: 0.017: 0.008: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   116 : Y-строка  3  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=175)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.029: 0.033: 0.038: 0.050: 0.041: 0.029: 0.023: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020:
Сф : 0.020: 0.020: 0.020: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.017: 0.020: 0.020:
Сф`: 0.016: 0.014: 0.011: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.008: 0.015: 0.015: 0.020: 0.020:
Сди: 0.010: 0.014: 0.022: 0.034: 0.047: 0.038: 0.024: 0.016: 0.007: 0.005: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=    15 : Y-строка  4  Cmax=  0.289 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=163)
```

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.026	0.030	0.036	0.062	0.289	0.083	0.034	0.025	0.022	0.021	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017	0.014	0.014	0.017	0.017	0.020	0.020
Сф`	0.016	0.014	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.015	0.015	0.020	0.020
Сди	0.010	0.016	0.027	0.058	0.285	0.079	0.031	0.018	0.007	0.005	0.000	0.000
Фоп	95	97	100	108	163	248	259	263	265	266	ВОС	ВОС
Uоп	8.00	8.00	8.00	2.51	0.70	1.24	6.87	8.00	0.84	0.77	> 2	> 2
Ви	0.010	0.016	0.027	0.058	0.284	0.079	0.031	0.018	0.007	0.005		
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005		
Ви					0.001	0.001						
Ки					6003	6003						

y= -86 : Y-строка 5 Cmax= 0.151 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 10)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.026	0.030	0.036	0.055	0.151	0.068	0.032	0.025	0.022	0.021	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017	0.014	0.014	0.017	0.017	0.020	0.020
Сф`	0.016	0.014	0.010	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.015	0.015	0.020	0.020
Сди	0.010	0.016	0.026	0.051	0.147	0.065	0.029	0.018	0.007	0.005	0.000	0.000
Фоп	81	78	73	60	10	306	289	282	279	277	ВОС	ВОС
Uоп	8.00	8.00	8.00	3.29	0.90	1.76	7.23	8.00	0.83	0.77	> 2	> 2
Ви	0.010	0.016	0.026	0.051	0.146	0.064	0.029	0.018	0.007	0.005		
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005		
Ви					0.001							
Ки					6003							

y= -187 : Y-строка 6 Cmax= 0.041 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 4)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.026	0.028	0.032	0.036	0.041	0.037	0.028	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.014	0.017	0.017	0.020	0.020
Сф`	0.016	0.015	0.012	0.006	0.004	0.005	0.011	0.008	0.015	0.015	0.020	0.020
Сди	0.009	0.014	0.020	0.030	0.037	0.032	0.017	0.015	0.006	0.005	0.000	0.000

y= -288 : Y-строка 7 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.025	0.027	0.027	0.029	0.030	0.029	0.027	0.024	0.021	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.020	0.020	0.020
Сф`	0.017	0.016	0.012	0.010	0.009	0.010	0.012	0.014	0.015	0.020	0.020	0.020
Сди	0.008	0.011	0.015	0.019	0.021	0.019	0.015	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000

y= -389 : Y-строка 8 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 2)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.024	0.024	0.024	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.020	0.020
Сф`	0.018	0.018	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.020	0.020	0.020
Сди	0.006	0.006	0.010	0.012	0.013	0.012	0.011	0.009	0.006	0.000	0.000	0.000

y= -490 : Y-строка 9 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 1)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.023	0.021	0.022	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.020
Сф`	0.019	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.020	0.020
Сди	0.004	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.000	0.000

y= -591 : Y-строка 10 Cmax= 0.021 долей ПДК (x= 32.5; напр.ветра= 1)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.020	0.020
Сф`	0.019	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.020	0.020	0.020
Сди	0.002	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000

y= -692 : Y-строка 11 Cmax= 0.021 долей ПДК (x= -371.5; напр.ветра= 45)

x=	-372	-271	-170	-69	33	134	235	336	437	538	639	740
Qc	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
Сф	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020

```
Сф`: 0.020: 0.020: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Сди: 0.001: 0.000: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=     32.5 м     Y=     15.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=    0.28886 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   163 град.
                       и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.003480 |   1.2 (Вклад источников 98.8%)|
|  1 |021301 6005| П |    0.0165|   0.284122 |  99.6  |  99.6 |  17.1986694  |
|                        В сумме =   0.287602    99.6                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001262     0.4                        |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516) )
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     184 м;  Y=    -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=    1111 м;  B=    1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     101 м                  |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.024 0.025 0.024 0.025 0.026 0.026 0.024 0.023 0.020 0.020 0.020 0.020 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.025 0.027 0.028 0.030 0.032 0.030 0.027 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.026 0.029 0.033 0.038 0.050 0.041 0.029 0.023 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.026 0.030 0.036 0.062 0.289 0.083 0.034 0.025 0.022 0.021 0.020 0.020 |- 4
   |                           ^                                             |
 5-| 0.026 0.030 0.036 0.055 0.151 0.068 0.032 0.025 0.022 0.021 0.020 0.020 |- 5
   |                           ^                                             |
 6-C 0.026 0.028 0.032 0.036 0.041 0.037 0.028 0.023 0.021 0.020 0.020 0.020 C- 6
   |                                                                         |
 7-| 0.025 0.027 0.027 0.029 0.030 0.029 0.027 0.024 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.020 0.020 0.020 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.023 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.28886
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 4)       Yм =    15.0 м
 При опасном направлении ветра  :     163 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.70 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
                                 (516) )
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            ____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]       |
           | Сф - фоновая концентрация    [ доли  ПДК ]   |
```

```
            | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                   ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

y=	123:	101:	181:	188:	262:	262:	43:	128:	130:	50:	94:	258:	188:	87:	170:
x=	-8:	71:	77:	77:	80:	82:	-14:	-84:	-84:	-93:	130:	141:	178:	188:	196:
Qc :	0.044:	0.057:	0.034:	0.034:	0.029:	0.028:	0.098:	0.035:	0.035:	0.044:	0.048:	0.028:	0.031:	0.036:	0.031:
Сф :	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.020:	0.017:	0.017:	0.017:	0.014:	0.017:
Сф`:	0.003:	0.003:	0.006:	0.006:	0.010:	0.010:	0.003:	0.005:	0.005:	0.004:	0.003:	0.010:	0.008:	0.003:	0.008:
Сди:	0.041:	0.053:	0.029:	0.028:	0.019:	0.019:	0.094:	0.030:	0.030:	0.040:	0.044:	0.018:	0.023:	0.033:	0.023:
Фоп:	160 :	192 :	189 :	189 :	187 :	188 :	138 :	140 :	140 :	118 :	217 :	199 :	213 :	233 :	218 :
Uоп:	4.75 :	3.05 :	7.46 :	7.78 :	8.00 :	8.00 :	1.10 :	7.02 :	7.16 :	4.75 :	4.17 :	8.00 :	8.00 :	6.18 :	8.00 :
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.040:	0.053:	0.028:	0.027:	0.019:	0.019:	0.094:	0.030:	0.030:	0.040:	0.044:	0.018:	0.023:	0.033:	0.023:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :
Ви :	:	:	:	:	:	:	0.001:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ки :	:	:	:	:	:	:	6003 :	:	:	:	:	:	:	:	:

y=	188:	253:	-314:	-246:	-217:	-177:	-116:	-109:	-113:	47:	-116:	122:	123:	-316:	-121:
x=	197:	203:	287:	295:	299:	303:	311:	312:	314:	335:	337:	347:	349:	353:	380:
Qc :	0.030:	0.027:	0.025:	0.025:	0.024:	0.024:	0.025:	0.026:	0.025:	0.025:	0.024:	0.023:	0.023:	0.024:	0.022:
Сф :	0.017:	0.017:	0.018:	0.018:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.018:	0.017:
Сф`:	0.009:	0.011:	0.013:	0.013:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.014:	0.014:
Сди:	0.022:	0.016:	0.012:	0.013:	0.016:	0.017:	0.019:	0.019:	0.019:	0.018:	0.017:	0.015:	0.015:	0.010:	0.008:

y=	-217:	42:	118:	-318:	-223:	-217:	-128:	36:	114:	31:	109:	34:	-45:	-56:	-45:
x=	400:	404:	417:	419:	432:	433:	445:	473:	485:	542:	553:	-209:	-215:	-216:	-222:
Qc :	0.021:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.033:	0.033:	0.033:	0.033:
Сф :	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Сф`:	0.015:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.012:	0.012:	0.012:	0.012:
Сди:	0.007:	0.008:	0.007:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.022:	0.021:	0.021:	0.021:

y=	-146:	-143:	38:	41:	-45:	-50:	-141:
x=	-223:	-276:	-306:	-317:	-323:	-323:	-330:
Qc :	0.031:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:
Сф :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Сф`:	0.013:	0.014:	0.015:	0.015:	0.015:	0.015:	0.016:
Сди:	0.018:	0.014:	0.014:	0.013:	0.013:	0.013:	0.012:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -14.0 м Y= 43.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09762 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 138 град.
и скорости ветра 1.10 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код <Об-П>-<Ис>	Тип	Выброс M-(Mq)	C[доли ПДК]	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния b=C/M
	Фоновая концентрация Cf`			0.003480	3.6	(Вклад источников 96.4%)		
1	021301 6005	П	0.0165	0.093507	99.3	99.3	5.6602035	
			В сумме =	0.096987	99.3			
	Суммарный вклад остальных =			0.000638	0.7			

3. Исходные параметры источников.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город   :002 г. Алматы
      Объект   :0213 EDEN RESORT стр р.
      Вар.расч. :9   Расч.год: 2020   Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

```
    Код     |Тип|  H   |  D   |  Wo  |   V1   |  T   |  X1    |  Y1    |  X2    |  Y2    |Alf| F | KP |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 2902--------
021301 6009 П1    1.0                      0.0     55.0    -20.0     2.0      2.0    0 3.0 1.00 1 0.0004400
          --------- Примесь 2908--------
021301 6001 П1    1.5                     27.0     28.0    -12.0     2.0      2.0    0 3.0 1.00 1 0.0001361


4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
                                цемент, пыль

_____________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а         |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |
|   см. стр.36 ОНД-86)                                              |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |
|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |
|   с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код     |    Mq      |Тип | Cm (Cm`) |    Um    |    Xm     |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|
|   1 |021301 6009|    0.00088|  П |    0.094 |   0.50   |     5.7   |
|   2 |021301 6001|    0.00027|  П |    0.029 |   0.50   |     5.7   |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.00115  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |
|    Сумма См по всем источникам =      0.123468 долей ПДК         |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|___________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
                                цемент, пыль
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

 Расчет по прямоугольнику 001 : 1111x1010 с шагом 101
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
                                цемент, пыль
        Расчет проводился на прямоугольнике 1
        с параметрами: координаты центра X=     184  Y=    -187
                       размеры: Длина(по X)=   1111, Ширина(по Y)=   1010
                       шаг сетки =   101.0


             ____________Расшифровка_обозначений____________
            | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
            | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
            | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
            | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
            | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 y=   318 : Y-строка  1  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=  -371.5; напр.ветра=  3)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
```

```
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~
```

```
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   44 :   41 :   30 :   18 :    3 :  347 :  333 :  322 :  315 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : 2.35 : 2.36 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  -490 : Y-строка  9  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   42 :   34 :   25 :   14 :    2 :  350 :  339 :  329 :  321 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  -591 : Y-строка 10  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  2)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   36 :   29 :   21 :   12 :    2 :  352 :  342 :  333 :  326 :  320 :  315 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________
 y=  -692 : Y-строка 11  Cmax=  1.024 долей ПДК (x=    32.5; напр.ветра=  1)
----------:-------------------------------------------------------------------------------------------------:
 x=  -372 :  -271:  -170:   -69:    33:   134:   235:   336:   437:   538:   639:   740:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  345 :  337 :  330 :  324 :  319 :  315 :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

         Координаты точки :  X=    32.5 м     Y=   -86.0 м

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.02841 доли ПДК  |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    19 град.
                      и скорости ветра  3.91 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|       Фоновая концентрация Cf` |   1.021062 |  99.3 (Вклад источников  0.7%)|
|  1 |021301 6009| П | 0.00088000|   0.007344 | 100.0  | 100.0 |   8.3453350  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.              |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2020      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
                                цемент, пыль

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=    184 м;  Y=   -187 м   |
      |  Длина и ширина     : L=   1111 м;  B=   1010 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    101 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 3
```

```
   |                                                                      |
 4-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 4
   |                        ^                                             |
 5-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.028 1.026 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 5
   |                                                                      |
 6-C 1.024 1.024 1.024 1.025 1.026 1.025 1.025 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 C- 6
   |                                                                      |
 7-| 1.024 1.024 1.024 1.025 1.025 1.025 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 7
   |                                                                      |
 8-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 8
   |                                                                      |
 9-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |- 9
   |                                                                      |
10-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |-10
   |                                                                      |
11-| 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 1.024 |-11
   |                                                                      |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

      В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =1.02841
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    32.5м
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   -86.0 м
 При опасном направлении ветра  :      19 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.91 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   УПРЗА ЭРА v2.0
      Город     :002  г. Алматы
      Объект    :0213 EDEN RESORT  стр р.
      Вар.расч. :9     Расч.год: 2022      Расчет проводился 20.04.2022 0:41:
      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
                                цемент, пыль
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
      Всего просчитано точек: 52

            ____________Расшифровка_обозначений____________
           | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
           | Сф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]   |
           | Сф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ]  |
           | Сди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
           | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |
           | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]   |
           | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]      |
           | Ки - код источника для верхней строки  Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    123:   101:   181:   188:   262:   262:    43:   128:   130:    50:    94:   258:   188:    87:   170:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     -8:    71:    77:    77:    80:    82:   -14:   -84:   -84:   -93:   130:   141:   178:   188:   196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    188:   253:  -314:  -246:  -217:  -177:  -116:  -109:  -113:    47:  -116:   122:   123:  -316:  -121:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    197:   203:   287:   295:   299:   303:   311:   312:   314:   335:   337:   347:   349:   353:   380:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  321 :  315 :  315 :  315 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  315 :  СЕВ :
Uоп: > 2  : > 2  : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.35 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 8.00 : > 2  :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 6009 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -217:    42:   118:  -318:  -223:  -217:  -128:    36:   114:    31:   109:    34:   -45:   -56:   -45:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    400:   404:   417:   419:   432:   433:   445:   473:   485:   542:   553:  -209:  -215:  -216:  -222:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф : 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сф`: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024: 1.024:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  315 :  СЕВ :  СЕВ :  315 :  315 :  315 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :
```

```
Uоп: 2.35 : > 2  : > 2  : 8.00 : 2.35 : 2.35 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~
```

- ✓ разработку рекомендаций по ликвидации и/или снижению последствий негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух.

Проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не целесообразно.

1.9. Мероприятия в период НМУ

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится прогнозирование НМУ или планируется прогнозирование (Приложение).

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов Казгидромета. Соответствующие предупреждения по городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района расположения объекта. Для предупреждения указанных явлений осуществляют регулирование и сокращение вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также учитывать приоритетность к существенному сокращению производственной мощности предприятия в периоды НМУ.

Вместе с тем выполнение мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия в периоды НМУ.

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационно-технический характер, которые не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:

- ➢ контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- ➢ рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
- запрещение продувки и очистки оборудования и емкостей, в которых хранятся загрязняющие вещества, а также ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
- прекращение пусковых операций на оборудовании, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижение выбросов на 15-20 %.

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- усиление контроля за режимом горения, поддержания избытка воздуха на уровне, устраняющем условия образования недожога;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- уменьшение объема работ с применением красителей;
- усиление контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;
- мероприятия по снижению испарения топлива;
- запрещение сжигания отходов производства.

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по второму режиму обеспечивает снижение выбросов на 20-40 %.

Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производственной мощности предприятия:

- снижение производственной мощности или полную остановку производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;
- проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно-работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов);
- отключение аппаратов и оборудования с законченным технологическим циклом, сопровождающимся значительным загрязнением воздуха;
- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, реагентов, являющихся источниками загрязнения;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;
- отмена рейсов, не являющихся абсолютно необходимыми.

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивают снижение выбросов на 40-60 %.

На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается. Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем - один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.

2. Водные ресурсы

2.1.1 Водопотребление и водоотведение предприятия

2.1.2. Период строительно-монтажных работ

Строительство объекта связано с потребностью в водных ресурсах. как питьевого назначения. так и производственного. На период строительно-монтажных работ вода от существующего водопровода.

Нормы для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления на нужды строительного персонала принимается 25 л/сут. на 1 человека (СП РК 4.01-101-2012). а также на технологические нужды.

В пределах проектируемого объекта водные объекты отсутствуют.

На производственные нужды отбор воды будет производиться от существующих водопроводных сетей. также будет организован контроль качества отбираемой воды на соответствие санитарным правилам.

При проведении строительных работ предприятие должно соблюдать нормативные требования и проводить следующие технические и организационные мероприятия. предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- ✓ контроль за водопотреблением и водоотведением;
- ✓ организация системы сбора и хранения отходов

Период проведения работ составляет -480 рабочих дней/20 месяцев. Строительство будет проводиться в 1 смену с выездом работников в количестве 77 человек на место проведения строительных работ. Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд строительного персонала принята норма 25 л/сут на 1 человека (СН РК 4.01-02-2011).

Вода питьевая ГОСТ 2874-82	**м3**	**1498,541159**
Вода техническая	**м3**	**2331,89435**

Использованная вода собирается в специальные емкости и далее вывозится на очистные сооружения на специализированные предприятия по договору или в сливные станции. расположенные в городе.

Водоотведение. Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов в количестве 2 единиц. в непосредственной близости от места проведения работ. По мере их заполнения или по окончании строительных работ образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спец.автотранспортом по договору спец.организациями. Во время проведения строительных работ будет соблюдены меры по предотвращению попадания отходов. химикатов в биотуалеты.

Производственные сточные воды.

Подпитка систем повторного водоснабжения на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин. противопылевое орошение при земляных работах.

Сброс призводственных стоков отсутствует. Собранные и отстоянные стоки участка мойки колес повторно используются.

Обмыв автотранспорта. Перед выездом с территории строительной площадки производится обязательное мытье колес автомашин с целью предотвращения запыленности воздуха. Расход

воды на мойку грузового автомобиля составляет 0.5 м^3. В связи с тем. что на территории стройплощадки будет осуществляться только мытье колес и нижней части кузова. принимаем коэффициент 0.3. В расчет принимаем кол-во выездов автомашин с территории стройплощадки в кол-ве 5 раз в час. или 40 раз в сутки.

Общее водопотребление на мытье машин составляет: 40*0.3 = 12.0м^3 /сут

Водоотведение будет осуществляться в 2 резервуара отстойника и составлять: 12-1.2 =10.8 м^3/сут.

Воздействие на подземные воды.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер. обеспечивающих охрану подземных вод;
- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;
- учет природно-климатических особенностей территории (повышенную соленость подземных вод) при проведении работ и применении тех или иных строительных материалов и конструкций;
- на время проведения работ будут организованы временные переносные биотуалеты.

  Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:
- Заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке. покрытую изоляционным материалом.
- Заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить только специальными заправочными машинам.
- Иметь в наличии неснижаемый запас сорбентов для устранения разливов;
- Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.
- Содержать спецтехнику в исправном состоянии.
- Выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды. направленных на снижение водопотребления и водоотведения. объемов сброса загрязняющих веществ;

При возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и ликвидировать аварийную ситуацию и её последствия. Для этих целей запас адсорбирующего материала должен постоянно присутствовать на месте работ.

- **Баланс водопотребления и водоотведения предприятия**

№ п/п		Водоснабжение. м3	Водоотведение. м3
1.	Хоз-бытовые нужды	**1498,541159**	**1498,541159**
2.	Техническая вода	**2331,89435**	-

Производствееные сточные воды не образуются.

2.1.3. Период эксплуатации

2.2.Характеристика источника водоснабжения

2.3. Водный баланс объекта

Холодное водоснабжение.
Блок 2.

Источником водоснабжения здания являются проектируемые водопроводные сети.

Вода в здание предусмотрена от насосной станции хозяйственно-питьевого назначения расположенной в 4 блоке. В проекте предусмотрена отдельная сеть водопровода для жилья и для коммерции. Система хозяйственно-питьевого водопровода жилья запроектирована по подвалу с прокладкой стояко в техпомещении расположенного в коридоре. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 4 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети водопровода, проложенные по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16, по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "K-Flex". На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

Гарантийный напор в сети Нг.=20м. Требуемый напор =54м

Система водопровода коммерции запроектирована от насосной из блока 4 с установкой водомерного узла. Сети прокладываются по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1 внутреннее пожаротушение принято 1х2,6м. Ввод воды в блок 2 для пожаротушения предусмотрен из паркинга (см. проект Аль-Таир 1 очередь). Потребный напор на пожаротушение обеспечивает насосная станция пожаротушения с панелью оператора TP04P EnKo 2IL-032 Helix V 3604, производительностью 37,4м3/ч, напором 70м, мощ. 2х11 квт. Насосная станция пожаротушения предусмотрена в блоке 1 в проекте Аль-Таир 1 очередь. Трубопровод В2.2 принят из стальных электросварных труб с усиленной гидроизоляцией. ГОСТ 10704-91. Пожарный кран устанавливается на расстоянии +1,35 от пола в пожарных шкафах ШПК-320 НОК В пожарном шкафу предусмотрена установка пожарные рукава и 2 огнетушителя ОП-10.

Блок 3

Источником водоснабжения здания являются проектируемые водопроводные сети. Вода в здание предусмотрена от насосной станции хозяйственно-питьевого назначения расположенной в 4 блоке. В проекте предусмотрена отдельная сеть водопровода для жилья и для коммерции. Система хозяйственно-питьевого водопровода жилья запроектирована по подвалу с прокладкой стояков в техпомещении расположенного в коридоре. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 5 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети водопровода проложенные по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16, по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "K-Flex". На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

Гарантийный напор в сети Нг.=20м. Требуемый напор =51м

Система водопровода коммерции запроектирована от насосной из блока 4 с установкой водомерного узла. Сети прокладываются по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1 внутреннее пожаротушение принято 1х2,6м. Ввод воды в блок 2 для пожаротушения предусмотрен из паркинга (см. проект Аль-Таир 1 очередь). Потребный напор на пожаротушение обеспечивает насосная станция пожаротушения с панелью оператора TP04P EnKo 2IL-032 Helix V 3604, производительностью 37,4м3/ч, напором 70м, мощ. 2х11 квт. Насосная станция пожаротушения предусмотрена в блоке 1 в проекте Аль-Таир 1 очередь. Трубопровод В2.3 принят из стальных электросварных труб с усиленной гидроизоляцией. ГОСТ 10704-91. Пожарный кран устанавливается на расстоянии +1,35 от пола в пожарных шкафах ШПК-320 НОК В пожарном шкафу предусмотрена установка пожарные рукава и 2 огнетушителя ОП-10.

Блок 4

Источником водоснабжения здания являются проектируемые водопроводные сети. Ввод водопровода предусмотрен в футляре из стальных труб Ø325х5 в помещение насосной. На вводе установлен водомерный узел со счетчиком с дистанционным снятием показаний. Для обеспечения требуемого напора предусмотрена установка

насосных станций хозяйственно-питьевого водоснабжения для блока 4,3,2 принята насосная станция для хоз. питья с частотным регулированием Delta EnKo 436 3AP MHI 805, ЭнКо производительностью 13,0м3/ч, напором 40,0м мощ. 3х1,1 квт., для блока 5 насосная станция для хоз. питья с частотным регулированием Delta EnKo 435 3AP MHI 406, ЭнКо производительностью 6,0м3/ч, напором 50,0м мощ. 3х1,1 квт.__

Насосные станции блочно модульные в комплекте с запорной арматурой, обратными клапанами, напорным и всасывающим коллекторами, шкафом управления и автоматикой.

В проекте предусмотрена отдельная сеть водопровода для жилья и для коммерции. Система хозяйственно-питьевого водопровода жилья запроектирована по подвалу с прокладкой стояков в техпомещении расположенного в коридоре. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 2 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети водопровода проложенные по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16 , по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm. Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "K-Flex". На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

Гарантийный напор в сети Нг.=20м. Требуемый напор =41м

Система водопровода коммерции запроектирована от насосной для блоков 2,3,4 с установкой водомерного узла. Сети прокладываются по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.7 в здания и помещениях, объемом и высотой менее указанных в табл. 1 и 2 внутреннее пожаротушение не предусматривается (высота здания до 28м.)

Блок 5

Источником водоснабжения здания являются проектируемые водопроводные сети. Вода в здание предусмотрена от насосной станции хозяйственно-питьевого назначения расположенной в 4 блоке. В проекте предусмотрена отдельная сеть водопровода для жилья и для коммерции. Система хозяйственно-питьевого водопровода жилья запроектирована по подвалу с прокладкой стояков в техпомещении расположенного в коридоре. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 4 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК

трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети водопровода проложенные по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16 , по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm.
Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "K-Flex".
На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.
Гарантийный напор в сети Нг.=20м. Требуемый напор =66м
Система водопровода коммерции запроектирована от насосной из блока 4 с установкой водомерного узла. Сети прокладываются по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 табл.1 внутреннее пожаротушение принято 1х2,6м.
Ввод воды в блок 2 для пожаротушения предусмотрен из паркинга (см. проект Аль-Таир 1 очередь). Потребный напор на пожаротушение обеспечивает насосная станция пожаротушения с панелью оператора TP04P EnKo 2IL-032 Helix V 3604 , производительностью 37,4м3/ч, напором 70м, мощ. 2х11 квт. Насосная станция пожаротушения предусмотрена в блоке 1 в проекте Аль-Таир 1 очередь. Трубопровод В2.2 принят из стальных электросварных труб с усиленной гидроизоляцией. ГОСТ 10704-91. Пожарный кран устанавливается на расстоянии +1,35 от пола в пожарных шкафах ШПК-320 12н В пожарном шкафу предусмотрена установка пожарных рукавов и 2 огнетушителя ОП-10.__

Горячее водоснабжение.

Блок 2.

Горячее водоснабжение предусмотрено от ЦТП расположенной в блоке 4, по закрытому контуру от теплообменников. Проектом принята система горячего водоснабжения кольцевая с циркуляцией в магистралях и стояках. От теплового пункта на трубопроводе Т3 и Т4 устанавливаются счетчики расхода воды. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 4 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети, проходящие по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16, по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm.
Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "KFlex".
На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается

установка запорной арматуры.

На циркуляционном трубопроводе на верхнем этаже установлен автоматический сбросник воздуха.

Установка полотенцесушителей не входит в зону ответственности заказчика и приобретаются хозяевами квартир.

Система водопровода коммерции запроектирована по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Компенсация температурного удлинения труб предусмотрена за счет углов поворотов.

На вертикальных стояках предусмотрена установка неподвижной опор и компенсаторов.

Блок 3

Горячее водоснабжение предусмотрено от ЦТП расположенной в блоке 4, по закрытому контуру от теплообменников. Проектом принята система горячего водоснабжения кольцевая с циркуляцией в магистралях и стояках. От теплового пункта на трубопроводе Т3 и Т4 устанавливаются счетчики расхода воды. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 5 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети проходящие по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16 , по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm.

Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "KFlex".

На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

На циркуляционном трубопроводе на верхнем этаже установлен автоматический сбросник воздуха.

Установка полотенцесушителей не входит в зону ответственности заказчика и приобретаются хозяевами квартир.

Система водопровода коммерции запроектирована по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Компенсация температурного удлинения труб предусмотрена за счет углов поворотов. На вертикальных стояках предусмотрена установка неподвижной опор и

компенсаторов.

Блок 4

Горячее водоснабжение предусмотрено от ЦТП, по закрытому контуру от теплообменников. Проектом принята система горячего водоснабжения кольцевая с циркуляцией в магистралях и стояках. От теплового пункта на трубопроводе Т3 и Т4__ устанавливаются счетчики расхода воды. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 2 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети проходящие по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16 , по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm.

Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "KFlex".

На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.

На циркуляционном трубопроводе на верхнем этаже установлен автоматический сбросник воздуха.

Установка полотенцесушителей не входит в зону ответственности заказчика и приобретаются хозяевами квартир.

Система водопровода коммерции запроектирована по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.

Компенсация температурного удлинения труб предусмотрена за счет углов поворотов. На вертикальных стояках предусмотрена установка неподвижной опор и компенсаторов.

Блок 5

Горячее водоснабжение предусмотрено от ЦТП расположенной в блоке 4, по закрытому контуру от теплообменников. Проектом принята система горячего водоснабжения кольцевая с циркуляцией в магистралях и стояках. От теплового пункта на трубопроводе Т3 и Т4 устанавливаются счетчики расхода воды. На каждом этаже предусмотрен узел распределительный коллекторный (УРК) на 4 квартиры с установкой счетчиков воды с импульсным выходом. От УРК трубы прокладываются в конструкции пола в каждую квартиру. Сети проходящие по подвалу и стояки приняты из полипропиленовых труб PPR PN16 , по квартирная разводка из металлопластиковых труб PERT-AL-PERT Kanterm.

Магистральные трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией типа "KFlex".
На стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусматривается установка запорной арматуры.
На циркуляционном трубопроводе на верхнем этаже установлен автоматический сбросник воздуха.
Установка полотенцесушителей не входит в зону ответственности заказчика и приобретаются хозяевами квартир.
Система водопровода коммерции запроектирована по подвалу с подъемом труб непосредственно в помещение коммерции с установкой счетчиков воды с дистанционным снятие показаний в каждой коммерции.
Компенсация температурного удлинения труб предусмотрена за счет углов поворотов. На вертикальных стояках предусмотрена установка неподвижной опор и компенсаторов.

Канализация.

Блок 2.

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от сантехприборов самотеком во внутриплощадочную сеть канализации. Сеть бытовой канализации по квартирам выполнена из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014, по подвалу и выпуски предусмотрены из чугунных канализационных труб.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 в сторону выпуска.__
На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии.
Канализация вентилируется через вытяжные трубопроводы, которые выводятся выше кровли на 0,5м с установкой тройника для защиты.
В каждой квартире предусмотрены тройники, крестовины для подключения сан.приборов. Для присоединения к стояку отводных труб в подвалах предусмотрено косые крестовины и тройники.

Блок 3

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от сантехприборов самотеком во внутриплощадочную сеть канализации. Сеть бытовой канализации по квартирам выполнена из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014, по подвалу и выпуски предусмотрены из чугунных безраструбных канализационных труб . Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 в сторону выпуска. Выпуски канализации прокладываются в футлярах из стальных электросваарных труб с усиленной изоляцией ГОСТ 10704-91 ∅325х5.

На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии.
Канализация вентилируется через вытяжные трубопроводы, которые выводятся выше кровли на 0,5мм установкой тройника для защиты.
В каждой квартире предусмотрены тройники, крестовины для подключения сан.приборов. Для присоединения к стояку отводных труб в подвалах предусмотрено косые крестовины и тройники.
В технических помещениях предусмотрена откачивающая установка Wilo Drain Lift KH32
q=4.0м3/ч, H=6.0м, N=0.45кВт от санприборов с последующим подключение в самотечный трубопровод канализации через гидрозатвор. Трубопровод напорной канализации выполнен из стальных электросварных труб с усиленной антикоррозийной изоляцией ГОСТ10704-91.

Блок 4

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от сантехприборов самотеком во внутриплощадочную сеть канализации. Сеть бытовой канализации по квартирам выполнена из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014, по подвалу и выпуски предусмотрены из чугунных канализационных труб.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 в сторону выпуска. Выпуски проходят в футлярах из стальных труб ГОСТ 10704-91.
На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии.
Канализация вентилируется через вытяжные трубопроводы, которые выводятся выше кровли на 0,5м с установкой тройника для защиты.
В каждой квартире предусмотрены тройники, крестовины для подключения сан.приборов. Для присоединения к стояку отводных труб в подвалах предусмотрено косые крестовины и тройники.

Блок 5

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от сантехприборов самотеком во внутриплощадочную сеть канализации. Сеть бытовой канализации по квартирам выполнена из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014, по подвалу и выпуски предусмотрены из чугунных канализационных труб.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,02 в сторону выпуска.
На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии.
Канализация вентилируется через вытяжные трубопроводы, которые выводятся выше кровли на 0,5м с установкой тройника для защиты.

В каждой квартире предусмотрены тройники, крестовины для подключения сан.приборов. Для присоединения к стояку отводных труб в подвалах предусмотрено косые крестовины и тройники.

Водосток и дренаж.

Блок 2.

Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли здания в лоток. Система дождевой канализации монтируется из стальных электросварных труб с усиленной внутренней изоляцией по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Предусмотрен электрообогрев водосточных воронок (см. раздел ЭЛ). Присоединение воронок к трубе предусмотреть через компенсационный патрубок .На углах поворота установить прочистки.

В коридорах кладовых предусмотрены приямки для сбора случайно разлившейся воды и от срабатывания АПТ с установкой дренажных насосов Pedrello TOP1 Q=9,6m3/h H=6m, мощностью 0,25квт. Сброс воды осуществляется на улицу в дренажные лотки см. раздел ГП.

Сети дренажной напорной канализации приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме.

Блок 3

Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли здания в лоток. Система дождевой канализации монтируется из стальных электросварных труб с усиленной внутренней изоляцией по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Предусмотрен электрообогрев водосточных воронок (см. раздел ЭЛ). Присоединение воронок к трубе предусмотреть через компенсационный патрубок.На углах поворота установить прочистки.

В коридорах кладовых предусмотрены приямки для сбора случайно разлившейся воды и от срабатывания АПТ с установкой дренажных насосов Pedrello TOP1 Q=9,6m3/h H=6m, мощностью 0,25квт. Сброс воды осуществляется на улицу в дренажные лотки см. раздел ГП.

Сети дренажной напорной канализации приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме.

Блок 4

Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли

здания в лоток. Система дождевой канализации монтируется из стальных электросварных труб с усиленной внутренней изоляцией по ГОСТ 10704-91. .
Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Предусмотрен электрообогрев водосточных воронок (см. раздел ЭЛ). Присоединение воронок к трубе предусмотреть через компенсационный патрубок.На углах поворота установить прочистки.

В коридорах кладовых, насосной, теплового пункта предусмотрены приямки для сбора случайно разлившейся воды и от срабатывания АПТ с установкой дренажных насосов Pedrello TOP1 Q=9,6m3/h H=6m, мощностью 0,25квт. Сброс воды осуществляется на улицу в дренажные лотки см. раздел ГП.

Сети дренажной напорной канализации приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме.

Блок 5

Дождевая канализация предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли здания в лоток. Система дождевой канализации монтируется из стальных электросварных труб с усиленной внутренней изоляцией по ГОСТ 10704-91. .
Стальные трубы окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Предусмотрен электрообогрев водосточных воронок (см. раздел ЭЛ). Присоединение воронок к трубе предусмотреть через компенсационный патрубок .На углах поворота установить прочистки.__

В коридорах кладовых предусмотрены приямки для сбора случайно разлившейся воды и от срабатывания АПТ с установкой дренажных насосов Pedrello TOP1 Q=9,6m3/h H=6m, мощностью 0,25квт. Сброс воды осуществляется на улицу в дренажные лотки см. раздел ГП.

Сети дренажной напорной канализации приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме.

Основные показатели водоснабжения и канализации

Наименовани есистемы	Требуемое давление на вводе, Мпа	Расчетный расход		
		М3/сут	М3/ч	л/с
Жилые блоки				
Блок 2	55м	33,00	4,18	1,89
Блок 3	51м	29,70	3,88	1,75
Блок 4	41м	19,20	2,93	1,39
Блок 5	66м	44,70	5,14	2,28
Коммерческие помещения	18м			
Блок 2		0,93	0,78	0,45
Блок 3		0,68	0,65	0,39
Блок 4		0,76	0,69	0,41
Блок 5		0,98	0,80	0,46

2.4. Оценка воздействия на водные ресурсы

Комплексная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Фактор воздействия	пространственный	временный	интенсивность	Комплексная оценка воздействия	
				баллы	качественная оценка
Строительно-монтажные работы	Точечный (1)	временный (2)	незначительная (1)	**4**	воздействие низкой значимости

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды от проектируемого объекта не ожидается.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды от проектируемого объекта не ожидается.

2.4. Поверхностные воды

Проектируемый участок строительства расположен за пределами водоохранных зон и полос.

В южном направлении от намечаемой деятельности, на расстоянии 280 м расположен Арык.

2.5. Гидрографическая характеристика территории

В пределах площадки естественные (реки, ручьи) и искусственные (арыки, каналы) водотоки отсутствуют.

2.6. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

При проведении строительных работ проектируемого объекта предприятие должно соблюдать в соответствие с «Правилами охраны поверхностных вод республики Казахстан». РНД.1.01.03. - 94» следующие *технические и организационные мероприятия*. предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- контроль над водопотреблением и водоотведением;
- искусственное повышение планировочных отметок участков строительства;
- организация системы сбора и хранения отходов производства;
- организация системы сбора. хранения и транспортировки всех сточных вод;
- контроль над герметизацией всех емкостей и трубопроводов. во избежание утечек и возникновением аварийных ситуаций;

- согласование с территориальными органами ООС местоположение всех объектов использования и потенциального загрязнения подземных и поверхностных вод.

Принятые в проекте инженерные решения по водоснабжению и водоотведению. а также предлагаемые мероприятия по охране водных ресурсов соответствуют нормам водоохранного проектирования. и их реализация будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду. Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта не ожидается.

Комплексная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Фактор воздействия	пространственный	временный	интенсивность	Комплексная оценка воздействия	
				баллы	качественная оценка
Строительно-монтажные работы	Точечный (1)	временный (2)	незначительная (1)	**4**	воздействие низкой значимости

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды от проектируемого объекта не ожидается.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды от проектируемого объекта не ожидается.

3.Недра

Воздействие на недра в результате реализации данного проекта оказываться не будет. Сыпучие инертные, строительные материалы завозятся по договору с подрядными организациями.

Таким образом, воздействие на недра будет по площади точечным, по интенсивности воздействия – незначительным. Суммарная значимость воздействия на недра – незначительная.

На территории запроектированного строительства объекта нет месторождений полезных ископаемых. Для строительства данного объекта минеральные и сырьевые ресурсы из зоны воздействия объекта не используются. Негативное влияние на состояние недр отсутствует.

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

4.1.1. Виды и объемы образования отходов

Согласно статьи 317 Экологического кодекса под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление

или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Согласно статье 338 нового Кодекса РК от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314» (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую сре-ду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду клас-сификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем отходов самостоятельно.

Коды опасности отходов определены на основе Классификатора отходов. Согласно примечанию данного Классификатора отходов, «…1. Код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, при-веденными в Приложении 1 настоящего Классификатора.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в статье 320 Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 г., осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Срок временного складирования на объекте:

- ✓ не более 6 месяцев, согласно подпункта 1 пункта 2 статьи 320 ЭК РК «временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению».

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

В процессе проведения строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:

- ✓ Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
- ✓ Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
- ✓ Отходы сварки
- ✓ Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)
- ✓ Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики
- ✓ Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод

Ремонт автотранспортных средств на участке строительства производиться не будет, вся техника ремонтируется на СТО г. Алматы по договору.

При эксплуатации объекта будут образовываться следующие отходы:

- ✓ Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
- ✓ светодиодные лампы
- ✓ дорожный смет

Твердые бытовые отходы (ТБО)

- ➢ Пожаро - и взрывоопасность отходов: ***взрывобезопасные, пожароопасные отходы;***
- ➢ Коррозийная активность отходов: ***некоррозионноопасны;.***
- ➢ Реакционная способность отходов: ***нереакционноопасные;***
- ➢ Меры предосторожности, при обращение с отходами: ***твердые бытовые отходы*** *должны храниться в специальных, металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, желательно огражденной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Площадка должна располагаться на расстоянии не ближе 25 метров от ближайшего жилья. Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов;*
- ➢ Не допускается:
- ✓ *Поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на*

полигоны ТБО;

- ✓ *Использование на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.*
- ✓ *Хранение ТБО в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент отходов подверженных разложению (гниению) в летнее время этот срок сокращается до 2 дней).*
- ➢ Ограничения по транспортированию отходов: ***ограничений нет.***

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п.

Согласно Экологическому кодексу, законодательных и нормативно правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, хранится, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Расчет предполагаемого количества отходов, образующихся на предприятии (в период строительства и эксплуатации) проведен по методике, действующей в РК (Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»).

С целью улучшения учета и отчетности по отходам производства (ОП), а также определения способа их утилизации, переработки или размещения в окружающей среде на территории Республики Казахстан токсичные ОП классифицируются в соответствии "Классификатором отходов", утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды от 31 мая 2007 года N 169-п и зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2007 года N 4775.

Источники образования отходов и перечень отходов, образующихся при строительстве жилых домов

Номер источника образования отхода	Источник образования отхода	Наименование отхода
1	**2**	**3**
1	Объекты строительства на территории	Отработанная тара от ЛКМ (жестяные банки)
2	Сварочные установки	Огарки сварочных электродов
3	Строительная спецтехника и автотранспорт	Промасленная ветошь
4	Строительная площадка	ТБО,строительный мусор
5	Мойка колес	Осадок очистных сооружений

Отходы на период строительства объекта.

Возможным источником загрязнения почвы **на период строительства** являются коммунальные отходы (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, которые будут образовываться от строительства данного объекта.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО). Образуются от деятельности рабочих при строительстве. По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Уровень опасности коммунальных отходов – неопасный отход - **код отхода -20 03 01.**

Нормы образования твердых бытовых отходов определены согласно методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04. 2008 г.. № 100-п).

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ по формуле:

Q = P * M * ртбо,

где:

P - норма накопления отходов на одного человека в год, P = 0,3 м3/год;

M – численность людей (строителей), M = 77 чел;

ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, ртбо = 0,25 т/м3.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит по формуле п,2,44 [5]:

Расчет: 0,3 * 77 * 480/ 365 * 0,25 = 7,594 т/год

Для временного хранения твердых бытовых отходов предусмотрен контейнер для ТБО. Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами **(промасленная ветошь)-** ***опасный отход (код 15 02 02)***

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - I2%, влага -15%.

Представляет собой твердые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная металлическая емкость с крышкой. По мере накопления сдается на специализированное предприятие.

Годовое количество образующейся промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

$N = M_0 + M + W$, т/год

$M = 0,12 * M_0$, $W = 0,15* M_0$.

где M_0 – поступающее количество ветоши, т/год;

M – содержание в ветоши масел;

W - содержание в ветоши влаги.

Расчет объема образования промасленной ветоши представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Объем образования промасленной ветоши

Кол-во поступающей ветоши, т	Норма содержания в ветоши масел, т/год	Норма содержания в ветоши влаги, т/год	Норма образования отхода за период строительства, т
0,31665047	0,037998056	0,047497571	0,402

Отходы сварки (Огарыши сварочных электродов) - *неопасный отход (код 12 01 13)*

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа $Ti(CO^3)^2$) - 2-3; прочие - 1.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость.

Вывоз огарышей электродов будет осуществляться в специализированное предприятие согласно договору.

Норма образования отходов (N) рассчитывается по формуле п. 2.22 [5]:

Норма образования отхода составляет:

$N = M_{ост} \cdot \alpha$, т/год,

где

$M_{ост}$ - фактический расход электродов – 15,6462 т/ период СМР;

α - остаток электрода.

α =0.015 от массы электрода.

Расчет: N = 15,6462 т х 0.015 = 0,235 т.

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества *(код 08 01 11)*

Образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жесть - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны.

Норматив образования тары от ЛКМ рассчитывается по формуле:

$$N = \quad M_i \quad n + \quad M_{ki} \quad \alpha_i \text{ , т/год}$$

где M_i – масса i-го вида тары, т/год;

n – количество видов тары;

M_{ki} – масса краски в i-ой таре, т/год;

α_i - содержание остатков краски в i-ой таре в долях от M_{ki} (0,01-0,05).

Расчет объема образования отработанной тары от ЛКМ (жестяные банки)

Общая масса лакокрасочных материалов составляет - 13,81219931 т

N =0,005*420+ 13,81219931 т*0,03 = 2,514 т

Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Вывоз тары из-под ЛКМ будет осуществляться на специализированные предприятия согласно договору.

Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод - *опасный отход (код 19 08 13)*

M = V*0.15*0.001, т/год

Где:

V- объем сточных вод, поступающих в песколовку, - 12 м3/сут

0,15 кг/м3 - удельный норматив образования влажного осадка (песок+взвесь)

M = 12*0,15*0,001*480 = **0,864 тонн**

Вывозятся согласно договору с Подрядной организацией для дальнейшей утилизации (отходы хранятся не более 6 месяцев, согласно ст.288 Экологического кодекса РК). В составе осадка поста мойки колес имеются нефтепродукты.

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (Строительные отходы - *неопасный отход (код 17 01 07)*

Образуются в процессе строительных работ. Этот вид отходов состоит из строительного мусора. стеклобоя. бетонолома. битого кирпича. песка. древесины. облицовочной плитки. ненужного грунта и т.д.

Агрегатное состояние строительных отходов – твердые. По физическим свойствам отходы нерастворимы в воде. непожароопасны. невзрывоопасны. по химическим – не обладают реакционной способностью. не содержат чрезвычайно опасных. высоко опасных и умеренно опасных веществ. Как правило. в их составе имеются оксиды кремния. примеси цемента. извести. относящиеся к малоопасным веществам.

V= 200 тонн (по данным заказчика)

Для временного хранения строительных отходов предусмотрен контейнер.

Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Характеристика отходов, образующихся на период строительных работ

Наименование отходов	**Образование, т/ период СМР**	**Накопление, т/год**	**Передача сторонним организациям, т/ период СМР**
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**211,609**		**211,609**
в т.ч. отходов производства	**200,015**		**200,015**
отходов потребления	**7,594**		**7,594**
Опасный уровень			
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	0,402		0,402
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод	0,864		0,864
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	2,514		2,514
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	7,594		7,594
Отходы сварки	0,235		0,235
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики	200		200
Зеркальный уровень			
Не образуется		-	-

На период эксплуатации.

В процессе эксплуатации источниками образования отходов будут являться объекты. представленные в таблице.

Источники образования отходов и перечень отходов. образующихся при эксплуатации

Номер источника образования отхода	**Источник образования отхода**	**Наименование отхода**
1	**2**	**3**
1	Светодиодные лампы	Отработанные светодиодные лампы
2	Жизнедеятельность персонала	ТБО
3	Уборка территории	Дорожный смет

***Смешанные коммунальные отходы (ТБО)*.- код отхода -20 03 01.**

Отходы накапливаются в контейнерах. по мере накопления вывозятся с территории специализированной организацией по договору.

Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество. образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек для жилых зданий) за определенный период времени - год. сутки.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов – 0.3 м^3/год. и средней плотности отходов. которая составляет 0.25 т/м^3.

Расчет и обоснование объема образования ТБО

Численность жильцов. чел	**Удельный норматив образования отходов на чел.. м3/год**	**Плотность отхода. т/м3**	**Количество образующегося отхода. т/год**
1380	0.3	0.25	103,5

Отработанные светодиодные лампы

По данным заказчика будет установлено 2684 шт –светодиодных ламп.

Уровень опасности отходов – зеленый список.

Количество ламп – 2684 шт., ресурс времени принят 20 000 ч/год. Время работы ламп - 11200 с/год.

2684*11200/20000 =1503,04 шт./год (вес одной лампы 300 г

Годовое количество отходов составит: 1503,04 шт. *300 г = 0,451 т.

Для снижения возможного негативного воздействия отходов производства и потребления на территорию предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

- устройство площадок с твердым покрытием и бордюрным ограждением для контейнеров для сбора отходов;

- организация раздельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами;

- предусмотрено асфальтовое покрытие подъездных дорог и внутренних проездов;

- проведение благоустройства и озеленения территории.

Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Смет с территории комплекса.

Код отхода № 170000//Q14//WS13//C13//H13//D1//A280//GO060 (зеленый список)

Годовой объем смета с территории с учетом регулярной мокрой уборки территории и площади убираемого твердого покрытия *4202.2* м^2 составит:

4202.2*0.005= 21.011 т/год.

Характеристика отходов, образующихся на периодна период эксплуатации

Наименование отходов	**Образование, т/ период СМР**	**Накопление, т/год**	**Передача сторонним организациям, т**
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**124,962**		**124,962**
в т.ч. отходов производства	**21,462**		**21,462**
отходов потребления	**103,5**		**103,5**
Опасный уровень			
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	103,5		103,5
Смет с территории комплекса	21,011		21,011
Отработанные светодиодные лампы	0,451		0,451
Зеркальный уровень			
Не образуется	-		-

Согласно статье 41 Экологического кодекса РК физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, переработке, обезвреживанию и безопасному удалению.

Для проектируемого объекта разработана программа управления отходами. Обращение с образующимися на период СМР отходами производства и потребления будет осуществляться в соответствии с заключенным договором на вывоз отходов с подрядной организацией.

В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, строительный мусор, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных материалов. Отходы, образующиеся в период строительно-монтажных работ, будет храниться в специальных контейнерах, и вывозиться по договору со специализированной организацией.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов устанавливаются для объектов I и II категорий.

4.1.3 Рекомендации по управлению отходами

Согласно требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020:

- Сбор и временное хранение отходов производства осуществляется физическими и юридическими лицами при эксплуатации объектов, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в результате деятельности которых образуются отходы производства, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации.
- На производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.
- Размеры СЗЗ от места хранения отходов (площадка) до территории жилой застройки, объектов производственного и коммунального назначения определяются установленными требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов.
- Определение классов опасности отходов осуществляется территориальными органами ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Критериями определения классов опасности отходов по степени их воздействия на человека и окружающую среду, согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам.
- Определение класса опасности отхода, вывозимого за пределы объекта, производится для каждого вида отходов в течение трех месяцев с момента его образования и подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения технологии или при переходе на иные

сырьевые ресурсы, а также в случаях, когда меняется химический состав отходов. Определению класса опасности подлежат также отходы объектов, складируемые на собственных полигонах.

- По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс – чрезвычайно опасные;
2) 2 класс – высоко опасные;
3) 3 класс – умеренно опасные;
4) 4 класс – мало опасные;
5) 5 класс – неопасные.

- Допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев, до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы удаляют с территории промобъекта или проводят их обезвреживание на производственном объекте.

- Допустимый объем производственных отходов на территории промышленной площадки (далее – промплощадки) определяется субъектами самостоятельно.
- Накопление, хранение и захоронение отходов допускается при наличии специально построенных шламо-, шлако-, хвосто-, золонакопителей и отвалов, сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды и населения.
- Отходы производства 1 класса опасности хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием опасных свойств.
- Отходы производства 2 класса опасности хранят, согласно агрегатному состоянию, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и тарах, препятствующих распространению вредных веществ (ингредиентов).
- Отходы производства 3 класса опасности хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные, транспортные работы и исключающей распространение вредных веществ.
- Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

- Твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, хранятся в контейнерах, пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере накопления их вывозят на полигоны.
- Площадку для временного хранения отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.
- Количество перевозимых отходов соответствует грузовому объему транспортного средства. При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.

Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.

Сведения о классификации отходов

Настоящий раздел отражает классификационную характеристику отходов с указанием их физико-химических свойств.

Согласно Экологическому кодексу РК отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие одним или несколькими опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Неопасные отходы – отходы, не обладающие опасными свойствами.

Отходы производства и потребления, образующиеся на предприятии, представлены различными уровнями токсичности, а также нетоксичными отходами.

Кодирование отходов – технический прием, позволяющий наиболее полно, кратко и достоверно представить классифицируемые отходы в виде групп знаков (букв, цифр) по правилам, установленным системой классифицирования.

Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

Определение уровня опасности и кодировка отходов производится на основании классификатора отходов, утверждаемого уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В случае отсутствия данного вида отходов в классификаторе уровень опасности и кодировка обосновываются в каждом конкретном случае и согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

За временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления будет производиться регулярная инвентаризация. учет и контроль.

В данном разделе производится описание системы управления отходов. образуемых в процессе проектируемой деятельности. включающей в себя 10 этапов технологического цикла отходов: 1) образование; 2) сбор и/или накопление; 3) идентификация; 4) сортировка (с обезвреживанием); 5) паспортизация; 6) упаковка (и маркировка); 7) транспортирование; 8) складирование (упорядоченное размещение); 9) хранение; 10) удаление.

За временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления будет производиться регулярная инвентаризация, учет и контроль.

В данном разделе производится описание системы управления отходов, образуемых в процессе проектируемой деятельности, включающей в себя 10 этапов технологического цикла отходов:

- образование;
- сбор и/или накопление;
- идентификация;
- сортировка (с обезвреживанием);
- паспортизация;
- упаковка (и маркировка);
- транспортирование;
- складирование (упорядоченное размещение);
- хранение;
- удаление.

Образование. Образование отходов происходит в процессе производственной деятельности, а также хозяйственно-бытовой деятельности на территории предприятия. Образование отходов связано с вовлечением в производственный цикл сырья и материалов, их переработкой и получением продукции с образованием различных отходов. Образование отходов жизнедеятельности происходит в процессе потребления различных товаров, необходимых для жизнеобеспечения.

Сбор и накопление. Сбор отходов производится постоянно, по мере их образования. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

в производственных или вспомогательных помещениях;

в нестационарных складских сооружениях;

в резервуарах, накопителях, прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

на открытых площадках, приспособленных для хранения отходов.

Сбор отходов производят раздельно, в соответствии с видом отходов, методами их утилизации, хранением и размещением отходов.

Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

По мере наполнения тары производят транспортирование отходов в соответствующие места для хранения на территории предприятия.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия осуществляют на договорной основе.

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности.

Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной территории осуществляются по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются уровнем опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов. Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

Идентификация. Идентификация необходима для распознавания объекта по наименованию, условному обозначению, характеристикам (свойствам, признакам, показателям), кодам, маркам, знакам и другим идентификаторам. Идентификация отходов проводится визуально или инструментально по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию.

Сортировка (с обезвреживанием). Сортировка отходов предполагает разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие для их дальнейшего использования, переработки, обезвреживания, захоронения и уничтожения. При сортировке отходов целью является получение вторсырья – промежуточного продукта, имеющего материальную ценность.

Паспортизация. На предприятии имеются паспорта опасных отходов – документы, содержащие стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественные и качественные показатели, правила обращения с ними, методы их контроля, виды вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека, сведения о производителе отходов. Паспорта опасных отходов будут составлены и утверждены природопользователем при образовании опасных отходов. Паспорта опасных отходов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства в области ООС.

Упаковка и маркировка. Упаковка и маркировка отходов необходима для обеспечения установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетирования, брикетирования с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период помещения их в упаковку и тару, сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах.

Транспортирование. При транспортировке отходов обязательно соблюдение требований законодательства РК. Так согласно п. 4 ст. 294 Экологического кодекса РК порядок транспортировки отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отходы, не подлежащие размещению или регенерации, на предприятии транспортируются на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Складирование (упорядоченное размещение). Складирование отходов на территории предприятия носит временный характер. Отходы накапливаются на площадках, специально предназначенных и оборудованных для конкретных видов отходов. В зависимости от вида отходов и требований по хранению, утилизации, отходы вывозятся или используются по назначению на предприятии. Складирование отходов производится в специально установленных (санкционированных) местах.

Хранение. Хранение отходов в зависимости от степени их опасности осуществляется под навесом, в контейнерах и других санкционированных местах. Выбор метода хранения отходов зависит от агрегатного состояния, токсичности, пожарной безопасности и других свойств отходов. Отходы, которые могут содержать нефтепродукты или загрязнены ими, хранятся в контейнерах, емкостях, вдали от возможных источников огня.

Согласно п. 3-1 ст. 288 ЭК РК, места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования.

Удаление отходов. Удаление отходов (рекомендуемые способы) – передача сторонним организациям.

Отходы, образующиеся в период строительства, отнесены к опасному и неопасному уровням опасности:

- отходы опасного уровня опасности (тара из-под лакокрасочных материалов) после временного хранения в металлических контейнерах, передаются по договору сторонней организации.
- отходы неопасного уровня опасности (огарки сварочных электродов, строительные отходы, твердые бытовые отходы) после временного хранения в контейнерах, на существующих специально оборудованных площадках на территории предприятия, передаются сторонней организации по договору.

Отходы, образующиеся в период эксплуатации, отнесены к опасному и неопасному уровням опасности:

- отходы опасного уровня опасности (лампы ртутные отработанные) после временного хранения передаются сторонней организации по договору,
- отходы неопасного уровня опасности (мусор с защитных решеток, обезвоженный осадок с песколовок, обезвоженный ил, мешкотара из-под коагулянтов, смет с территории, ТБО) после временного хранения в контейнерах, на специально оборудованных площадках на территории предприятия, передаются сторонним организациям по договору.

В период эксплуатации объекта управление отходами будет производиться в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

Система управления отходами в период строительства и эксплуатации будет включать комплекс мер. направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами производства и

потребления. снижения объемов образования отходов. а также повторного их использования. При обращении с отходами на всех этапах строительства регулярно будет осуществляться контроль соблюдения экологических и санитарных требований. а также требований по технике безопасности.

Все подрядные организации. выполняющие строительные работы на участке будут придерживаться действующих требований по технике безопасности. охране труда и окружающей среды. Сбор. хранение и транспортировка отходов необходимо производить с соблюдением всех необходимых требований безопасности. санитарных и экологических норм. Для снижения объемов образования отходов и исключения образования неплановых видов отходов на строительном участке будут приняты меры по обеспечению надежной безаварийной работы технологического оборудования. строительных машин и механизмов. приняты необходимые меры по предупреждению возникновения аварийных ситуаций. а также оперативному реагированию и ликвидации в случае их возникновения. Хранение и утилизация отходов производится только в специально отведенных местах. Твердые бытовые отходы подлежат вывозу на полигон. часть отходов сдается на дальнейшую переработку.

На участке работ будет предусмотрена система раздельного сбора всех образовавшихся отходов в соответствии со степенью их опасности. Для складирования отходов будут предусмотрены площадки временного хранения отходов. складские помещения. герметичные контейнера. сборники и другие емкости. Временно хранящиеся на участке отходы будут вывозиться на полигоны хранения или будут переданы на переработку/утилизацию. В период строительства будут проводиться постоянный учет и контроль образования. хранения и состояния всех образующихся видов отходов.

Транспортировка накопившихся отходов с площадок временного хранения будет производиться под строгим контролем согласно графику вывоза отходов. с указанием вида образовавшихся отходов. их количества. характеристики и мест назначения.

Для контроля безопасного обращения с отходами. соблюдения правил хранения отходов и своевременного вывоза будут назначены ответственные лица.

В систему управления отходами будут вовлечены специалисты заказчика. представители подрядных строительных и транспортных организаций.

Лица. осуществляющие транспортировку отходов с момента погрузки на транспортное средство до приемки их в установленном месте. также должны соблюдать меры безопасного обращения с ними.

На период эксплуатации объекта также будет предусмотрена система раздельного сбора всех образовавшихся отходов в соответствии со степенью их опасности. Для складирования отходов будут предусмотрены места временного хранения отходов. складские помещения. герметичные контейнера. сборники и другие емкости. Временно хранящиеся отходы будут вывозиться на полигон ТБО. будут переданы населению и специализированным организациям на переработку/утилизацию. В период эксплуатации будет проводиться постоянный учет и контроль образования. хранения и вывоза всех образующихся видов отходов.

Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов в период проведения строительных работ

В ходе ведения проектируемых работ рекомендуется:

- организовать систему сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающую загрязнение почвы отходами производства;
- соблюдение правил обращения с отходами, хранение их согласно уровню опасности;
- организация своевременной сдачи отходов согласно заключенным договорам;
- организация места для временного хранения отходов с твердым покрытием и ограждением;
- использование герметичных емкостей или бочек для сбора и временного хранения отработанных масел;
- не допускать пролив каких-либо горюче-смазочных материалов на поверхность земли.
- организовать производственную деятельность с акцентом на ответственность персонала и подрядчиков за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды;
- организовать экологическую службу надзора за выполнением проектных решений и соблюдением законодательства Республики Казахстан.

Предлагаемые рекомендации позволят снизить воздействие образующихся отходов на окружающую среду при проведении строительных работ.

Аварийные ситуации могут возникнуть при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов в места их хранения, переработки и захоронения. Основными источниками возможных аварийных ситуаций являются автомобильный транспорт и специальная погрузочно-разгрузочная техника.

Гарантией предотвращения аварийных ситуаций является:

- соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;
- соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;
- наличие обученного персонала.

Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев.

Хранение отходов организовано с соблюдением не смешивания разных видов отходов.

Определено, что уровень воздействия отходов производства на компоненты окружающей среды невысок, исходя из соблюдения нормативов образования и размещения отходов. Кроме того, безусловно имеет место вовлечение в биогеохимический круговорот экосистемы новых веществ техногенного происхождения. Растительный покров территории в пределах исследуемой территории обеднен и представлен наиболее неприхотливыми ксерофильными группами.

4.1.4 Виды и количество отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т/ период СМР
1	2	3	4
Всего	**211,609**		**211,609**
в т.ч. отходов производства	**200,015**		**200,015**
отходов потребления	**7,594**		**7,594**
Опасный уровень			
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	0,402		0,402
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод	0,864		0,864
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	2,514		2,514
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы	7,594		7,594

(ТБО)			
Отходы сварки	0,235		0,235
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики	200		200
Зеркальный уровень			
Не образуется		-	-

Эксплуатации

Наименование отходов	**Образование, т/ период СМР**	**Накопление, т/год**	**Передача сторонним организациям, т**
1	**2**	**3**	**4**
Всего	**124,962**		**124,962**
в т.ч. отходов производства	**21,462**		**21,462**
отходов потребления	**103,5**		**103,5**
Опасный уровень			
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	103,5		103,5
Смет с территории комплекса	21,011		21,011
Отработанные светодиодные лампы	0,451		0,451
Зеркальный уровень			
Не образуется	-		-

5. Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1. Воздействие возможного электромагнитного, шумового воздействия

Источниками физического воздействия будут являться автотранспорт, используемое оборудование, системы связи, осветительные установки, автостоянки и.т.д.

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, технические характеристики которых соответствуют СанПиНам, СниПам и требованиям международных документов.

Оценка шумового воздействия

Для предотвращения передачи вибрации от работающего вентиляционного и холодильного оборудования на строительные конструкции вентиляторы и холодильные машины

устанавливаются на виброоснованиях с вибро-изоляторами, а насосы - на фундаменты с амортизирующей подкладкой (листовая резина толщиной δ = 50 мм).

Для глушения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приточные и вытяжные системы проектируются с шумоглушителями в соответствии с требованиями строительных норм.

Вибрация

Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования при строительстве и эксплуатации объекта на территории жилой застройки не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147. Мероприятия по снижению воздействия физических факторов:

Для того, чтобы снизить воздействие шума на окружающую среду будет принят ряд стандартных смягчающих мер:

- насосы, генераторы и другое мобильное оборудование в период ремонтно-профилактических работ будет устанавливаться, при возможности, как можно дальше от жилой зоны;
- во время отсутствия работы оборудование, если это, возможно, будет отключаться;
- все транспортные средства и силовые блоки будут проходить соответствующее техобслуживание;
- автотранспорт должен оборудоваться стандартными устройствами для глушения шума;
- приобретаемые новые транспортные средства и техника должны соответствовать Европейским стандартам по уровню шума.

Таким образом, предусмотренные в Проекте техника и оборудование, а также выполнение мероприятий по защите от воздействия физических факторов будут способствовать поддержанию уровня допустимого воздействия на окружающую среду.

Внешние источники ЭМИ

Источники электромагнитного излучения при строительстве и эксплуатации объекта будут устанавливаться в соответствии с требованиями санитарных норм Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147) и не окажут негативного влияния на здоровье населения.

Установлено, что физическое воздействие в районе планируемых работ находится в пределах допустимой нормы.

Следовательно, шум при эксплуатации и строительстве объекта, не будет оказывать негативного воздействия на население.Таким обра-зом, можем сделать вывод о том,что на период строительства шумовое, вибрационное и другие физические факторы в пределах нормы. В целях мероприятия после ввода в эксплуатацию объекта можно провести аттестацию рабочих мест со сторонней организацией.

Влияние вибрации на здоровье населения и персонала

Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования при строительстве не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных СП [10].

Учитывая, что строительные работы являются кратковременными, специальных мер по защите персонала от вибрации не предусматривается

На акустический дискомфорт могут влиять системы вентиляции, шум и вибрация при работе отопительного оборудования. Шумозащитные мероприятий закладываются на стадии проектирования. Для предотвращения распространения шума по воздуховодам систем вентиляции предусмотрена установка шумоглушителей. Удовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования также позволит избежать акустического дискомфорта.

Интенсивность шумовых воздействий зависит от многих факторов, основными из которых являются интенсивность транспортного потока, вид транспорта и его технические характеристики, техническое состояние и качество покрытия проезжей части дорог, параметры автомагистралей, их благоустройство и озеленение, приемы застройки и др.

Источники шумового воздействия вентиляционных систем расположены в специальных венткамерах – при их эксплуатации, акустическое воздействие на окружающую среду незначительно.

Установлено, что физическое воздействие на период строительных работ и на период эксплуатации находится в пределах допустимой нормы, согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 « Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

5.2.Радиационная обстановка

В процессе производственной деятельности отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не планируется. Источников радиации на территории объекта нет.

Шумовое воздействие, вибрации, электромагнитное воздействие за счет технологических решений и специальных средств защиты сведены до нормативно-допустимых значений.

Организационно-технических или лечебно-профилактических мероприятий по ограничению неблагоприятного влияния физических воздействий на население не требуется.

Солнечная радиация

Суммарная солнечная радиация является важнейшим элементом приходной части радиационного баланса земной поверхности, а одним из наиболее существенных ее показателей является значение месячных сумм. Годовая суммарная радиация над районом месторождения колеблется в пределах 100-120 ккал/см^2 и зависит, главным образом, от условий облачности. Для годового хода величины суммарной радиации характерен июньский максимум, минимум приходится на декабрь. Годовые и месячные суммы рассеянной радиации почти не отличаются над всей территорией Акмолинской области и ее величины колеблются от 47,5 ккал/см^2 – на юге и до 48,8 ккал/см^2 – на севере. Максимальные месячные значения рассеянной радиации в годовом ходе выпадают на весенне-летний период – чаще всего на май.

Часть солнечной радиации, достигающая земной поверхности и идущая на нагревание этой поверхности и прилегающих к ней слоев атмосферного воздуха, носит название поглощенной радиации. Другая же часть поступающей радиации отражается от облучаемой поверхности. Соотношение между величинами поглощенной и отражаемой радиации оценивается величиной альбедо. Зимой значения альбедо самые высокие и достигают величин 70-80 % (декабрь-первая декада марта) в связи с формированием здесь устойчивого снежного покрова. Летом значение альбедо снижается до 16-18 %.

Направление и интенсивность термических процессов в атмосфере, ход процессов формирования погоды и климата, в основном, определяется радиационным балансом. В декабре и январе он принимает отрицательные значения. В июне-июле величина радиационного баланса равна 8-9 ккал/см^2. В годовом ходе месячных значений его минимум отмечается, как правило, в декабре, реже – в январе. Годовая амплитуда колебаний месячных величин радиационного баланса в среднем близка к 9-10 ккал/см^2.

Природных источников радиационного загрязнения в пределах участка не выявлено.

6. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

6.1. Состояние и условия землепользования

2 очередь строительства – 2052,5 м2- площадь застройки.

В геолого-литологическом отношении территория инженерно-геологических исследований сложена аллювиально-пролювиальными грунтами, средне- верхнечетвертичного возраста (apQII-III), представленными на разведанную глубину 29,0-40,0 м глинистыми (супесью, суглинком), песчанистыми и крупнообломочными грунтами.

До глубины 5,0-8,1 м вскрыт суглинок (ИГЭ-1а) светло-коричневая, макропористый, от твердой до тугопластичной консистенции, просадочная, с редкими мелкими карбонатными стяжениями, мощностью 5,0-7,1 м. В толще просадочных грунтов ИГЭ-1а вскрыт суглинок коричневый, (ИГЭ-2) комковатой структуры твёрдой консистенции, непросадочный, мощностью 2,0 м.

С глубины 5,1-8,1 м и до глубины 14,7-16,5 м вскрыт суглинок (ИГЭ-1б) светло- коричневый, макропористый, от твёрдой до мягкопластичной консистенции, просадочная, мощностью 5,8-8,3 м.

С глубины 15,5-20,4 м и до глубины 24,3-33,2 м залегает супесь (ИГЭ-3) коричневая, твёрдой консистенции, непросадочная, мощностью 7,6-14,6 м.

В толще непросадочной супеси (ИГЭ-3) вскрыт песок пылеватый, в разных интервалах (ИГЭ-4) малой степени водонасыщения, мощностью 2,0-5,8 м.

С глубины 28,3 -33,2 м и до глубины 30,0-42,0 м залегает галечниковый грунт (ИГЭ-5) с песчаным заполнителем песчаным заполнителем до 25%, малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 0,7-11,5 м.

Грунт неоднородный по крупности обломочного материала, плотности и содержанию заполнителя, особенно вблизи контакта с глинистым грунтом.

Обломочный материал представлен, преимущественно, осадочными породами, умеренно уплощён и удлинён, хорошо окатан. В толще галечникового грунта встречаются невыдержанные по простиранию маломощные (до 0,3 м) прослои и линзы суглинка, супеси, песка разной крупности.

С поверхности земли повсеместно вскрыт насыпной грунт из слабогумусированной супеси с корнями травянистой растительности, мощностью 0,3-0,5 и навалы грунта высотой 1,2-4,5 м.__

Физико-механические свойства грунтов

По номенклатурному виду и просадочным свойствам грунтов в пределах площадки инженерно-геологических исследований до глубины 30,0-42,0 м выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-1 – супесь светло-коричневая, макропористая, твёрдой и пластичной консистенции, просадочная, мощностью 12,4-14,8 м. Грунты ИГЭ-1 по величинам начального просадочного давления и модуля деформации разделён на 2 горизонта:

ИГЭ-1а и ИГЭ-1б. Тип грунтовых условий площадки по просадочным свойствам первый. Возможная величина просадки супеси от собственного веса при замачивании для горизонта 1а Sslg =1,26-4,52 см, при мощности просадочной толщи Hsl =5,6-7,8 м; для горизонта 1б Sslg = 0,00 -1,63 см, при мощности просадочной толщи Hsl =6,0-7,0 м. Просадка супеси, при вскрытой мощности от собственного веса при замачивании Hsl = 12,4-14,8 м составляет Sslg = 1,26-5,0 см.

ИГЭ-2 – суглинок коричневый, комковатой структуры твёрдой и полутвёрдой консистенции, непросадочный, мощностью 1,8-2,8 м;

ИГЭ-3 – супесь коричневая, твёрдой и пластичной консистенции, непросадочная, мощностью 7,6-14,6 м;

ИГЭ-4 – песок пылеватый, средней плотности, малой степени водонасыщения, мощностью 2,0-5,8 м;

ИГЭ-5 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем песчаным заполнителем до 25%, малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 0,7-11,5 м.

Гидрогеологические условия

Подземные воды, пройденными выработками (на июль 2021 года) в пределах площадки до глубины 30,0-42,0 м не вскрыты. По архивным данным подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли.__

Исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным долгом и определяемый (**Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК)** обязанностью для всех юридических и физических лиц, охрана памятников архитектуры, археологии и истории обеспечивается положениями настоящего Закона РК.

Следует отметить, что кроме законодательных актов, ответственность за сохранность памятников предусмотрена и в административном праве, а также в Законе «Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан». Статья 37 данного Закона предусматривает, что нарушения архитектурно-градостроительного законодательства, включающие нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную законом материальную, административную и уголовную ответственность.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

6.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Рекультивация

В период строительства объекта не предусмотрена срезка плодородного слоя почвы.

Целью санитарно-гигиенического направления рекультивации нарушенных земель является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду и восстановление эстетической ценности нарушенных земель. Рекультивация предусматривает два этапа: технический и биологический.

- ✓ ***Техническая рекультивация*** –этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего использования.

К основным мероприятиям по технической рекультивации относятся:

- ✓ Выполаживание откосов
- ✓ Обратная засыпка ПРС

Работы по выполаживанию откосов будут включать земляные работы с целью уменьшения откосов углов и доведению их до нормального угла. После проведения работ проводится обратная засыпка ПРС, разравнивание и уплотнение..

- ✓ ***Биологическая рекультивация*** направлена на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почвы. Данный этап осуществляется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесений удобрений, посеве травосмеси, уходе за посевами.

Озеленение территории

В современном городе озеленение выполняет эстетические функции, а также положительно влияет на здоровье населения. Основными функциями зеленых насаждений являются: улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды, создание комфортных условий для жителей прилегающих к улицам районов благодаря своим пыле, ветро- и шумозащитным качествам.

- посев семян и прикатывание легкими катками;
- уход за газонами и насаждениями с поливом до приживаемости.

Местоположение посадки деревьев в поперечном профиле определено размещением подземных коммуникаций, тротуаров, опор освещения.

Транспортное обслуживание объекта решается генеральным планом: проезды асфальтируются, покрытие пешеходных дорожек предусмотрено из брусчатки. Предусмотрен противопожарный круговой проезд.

Предусмотрено устройство спортивных и детских площадок. Проезды асфальтируются, тротуарные дорожки из брусчатки.

Зелёные насаждения являются одним из важных элементов благоустройства. При подборе древесных пород в проекте озеленения учитывались природно-климатические условия города. Для устройства основания газонов в проекте предусмотрено использовать грунт от нарезки корыта для отсыпки площадки. Для посадки деревьев и устройства газонов и цветников предусматривается ДЭС - дренажный экранирующий слой из крупнозернистого песка местного производства. ДЭС для деревьев-20см., для кустарников и цветников-10см.

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

По сравнению с атмосферой или поверхностными и подземными водами почва является самой малоподвижной средой, в которой миграция загрязняющих веществ происходит относительно медленно.

В настоящее время территория вблизи рассматриваемого объекта интенсивно используется и подвергается многостороннему антропогенному воздействию. Природных неизмененных ландшафтов не осталось.

Для сохранения естественного баланса территории и недопущения негативного воздействия на почвенный покров, при эксплуатации земель природо-пользователи должны:

- применять технологии производства, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять наилучшие доступные технологии;
- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или пе-редачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необхо-димо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;
- производить складирование и удаление отходов в местах, определяемых решением местных исполнительных органов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, а также со специально уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

Так как естественные почвенные покровы представлены современными техногенными отложениями, (насыпными грунтами), дополнительного вредного влияния на почвенные покровы не предусматривается

Усиления отрицательного воздействия на почвенный покров не происхо-дит, так как производственная деятельность будет, осуществляется без исполь-зования каких-либо

химических реагентов. Проведение специальных мероприятий по охране почвенных ресурсов не предусматривается.

После окончания строительных работ, строительная площадка должна быть освобождена от образовавшегося строительного и бытового мусора, который вывозится на полигон ТБО.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы оценивается как незначитель-ное.

6.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород

Предприятие расположено в городской черте, в результате строительных работ и освоения смежных территорий, существовавшая растительность была практически деградирована.

Краткий вывод: В связи с тем, предприятие размещено на уже освоенных площадях, воздействие на почвенно-растительный покров территории можно считать незначительным.

6.5 Организация экологического мониторинга почв

В период проведения работ не предполагается негативного воздействия на почвенный покров, поэтому экологический мониторинг почв не предусматривается.

7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Можно отметить незначительное дополнительное воздействие, которое будет оказывать возведение новых объектов на растительный мир на прилегающей территории. Вредные последствия для растительности, в том числе деревьев, возникает от воздействия автомобильно-транспортных выбросов.

Загрязнение поверхности земли и растительности газовыми выбросами автотранспорта происходит постепенно и находится в прямой зависимости от расстояния до проезжей части автодороги. Незначительное негативное непосредственно в ходе реализации проекта на растительный мир возможно только в строительный период от случайных съездов строительной техники за пределы строительной площадки и противоправных действий людей по отношению к растениям (вырубка деревьев и т.д.). Следовательно, влияние, оказываемое на флору и фауну, будет незначительным, при условии строгого и постоянного контроля за строительными работами.

Земли исследуемого района использовались длительное время и подвергались сильному антропогенному воздействию, что привело к изменению количественного и видового состава аборигенных видов флоры в сторону видового однообразия видов растительности. На прилегающих территориях отмечаются различные степени нарушения растительного покрова.

Это воздействие выражается двумя факторами: через механическое нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Растения загрязняются такими же элементами, что и почвы. Различные растения избирательно накапливают микроэлементы. Полыни значительно накаплива-ют стронций, цинк, медь, свинец, но слабо - молибден, барий и титан. В житняке отмечается повышенное содержание стронция, цинка, меди, молибдена и относи-тельно пониженное - свинца и титана.

Растения, участвуя в геохимических процессах, поглощают питательные вещества из почвы. Химический состав растений в значительной степени определяется химическим составом почв. Таким образом, растительность как бы является индикатором загрязнения почв тяжелыми металлами.

Растения не только поглощают из почвы тяжелые металлы, накапливая их в стеблях, корнях, листьях, но и обогащают ими поверхностные горизонты почв по-сле отмирания. В случае вынужденного поступления вредных для жизнедеятельности растений элементов в количествах, токсичных для их развития, возникают своеобразные патологические формы, нарушается цикл развития, а в ряде случаев наблюдается и их гибель.

Редко встречающаяся, занесенная в Красную книгу, растительность на исследуемом участке не зарегистрирована.

Усиления отрицательного воздействия на растительный покров не происхо-дит, так как производственная деятельность данного объекта будет, осуществляется без использования каких либо химических реагентов.

Проведение специальных мероприятий по охране растительного покрова не предусматривается.

8. Животный мир

За последние несколько десятилетий по естественным причинам и вследствие влияния антропогенных факторов на территории всей области изменились как аре-алы ряда видов животных, так и их численность. В частности, начавшийся интен-сивный процесс распашки земель, поднятия целины повлиял на изменение ареала многих животных.

Резкие отклонения от обычного хода погодных условий, как правило, захва-тывают большие территории. Реализация этих факторов происходит путем увели-чения гибели непосредственно от бескормицы или вследствие усиления действия, например, во время засухи биотических факторов (хищники, болезни).

Способность совершать быстрые перемещения на значительные расстояния и уходить из зоны действия засухи не устраняет полностью вредного воздействия этих факторов, а лишь частично ослабляет их действие.

Тесная связь животного мира с определенными типами почв и растительности четко прослеживается по территории Костанайской области. Поскольку большую часть территории области занимают разнотравно-злаковые степи, основное ядро населения животных образуют лугово-степные зеленоядные виды, питающиеся, преимущественно, разнотравьем и широколистными злаками.

Прямокрылые насекомые (сибирская, темнокрылая и белополосая кобылки – Gomphcerus sibirikus/, Stauroderus scalaris, Chorthippus albomardinatus, малая кре-стовичка – Dociostaurus brevicollis и пр.

Из отряда грызунов – полевки – Arvicolinac, суслики – Spermophilus, степные сурки – Marmota bobak.

Довольно часто на открытых местах встречается ящерица прыткая (Lacerta agilis). Прыткая ящерица повсеместно предпочитает сухие и солнечные участки, населяя степи, не слишком густые леса, сады, рощи, перелески, склоны холмов и оврагов, заросли кустарников, обочины дорог, железнодорожные насыпи и тому подобные места.

Основное ядро животного мира по-прежнему составляют колониальные фор-мы, но видовой состав их несколько меняется.

Если в разнотравно-злаковых степях преобладали животные, связанные с ме-зофильным разнотравьем, то здесь их сменяют близкие виды, но более сухолюби-вые, приспособленные к жизни в низкотравных злаковых степях.

Массовыми становятся из насекомых: прус итальянский (Calliptamus italins); из грызунов - степные пеструшки (Lagurus lagurus), малые суслики (Sparmjphilus pygmaeus), обычные хомячки (Calomyscus), слепушонки (Ellobius talpinus); из птиц - белокрылые и черные жаворонки (Melanocoypha leucoptera, M.yeltoniensis).

В лугово-степных растительных ассоциациях из семейства кузнечиковых (Tettidohiidae) часто встречаются:

Зеленый кузнечик **(Tettigonia viridissima).** Распространен практически повсе-местно, его можно найти во всех ландшафтных зонах, не заходит он только на се-вер. Начиная с конца июля и вплоть до поздней осени, зеленый кузнечик часто встречается по краям лугов в траве, на опушках лесов и в садах.

В «саранчовые» годы среди насекомых сухих степей прус (Calliptamus italieus) превосходит по массе все другие виды, взятые вместе, и служит важнейшим кор-

мом огромного числа животных – от хищных жуков, ящериц, змей до мелких и крупных птиц и млекопитающих.

Серый кузнечик (Decticus verrucivorus L) имеет такое же широкое распростра-нение, как и зеленый кузнечик, и так же хорошо известен. Это тоже крупный вид, окрашенный в светлый или темно-зеленый цвет с большим количеством бурых пя-тен, нередко сплошь бурый с еще более темными пятнами. Серый кузнечик не вы-носит затенения и поэтому обычно селится на ярко освещенных солнцем сухих лу-гах, лесных полянах и других открытых местах. Если его потревожить, он невысо-ко взлетает и затем снова прячется в траве. Серый кузнечик тоже всеяден и в нево-ле склонен к каннибализму.

Из семейства бабочек-совок представлены:озимая совка (Scofia segetum Den.ef Schiff). Бабочка с размахом крыльев 4 - 5 см. Окраска передних крыльев варьирует от серой до почти черной; рисунок, типичный для совок, с ясно выраженными пят-нами. Задние крылья светлые.

Распространена во всех климатических зонах, кроме Крайнего Севера, засуш-ливых пустынных районов. В нечерноземной полосе озимая совка дает одно поко-ление, в степной зоне — два.

Самка очень плодовита и может отложить до 2000 яиц. Для откладки яиц она предпочитает участки с редкой растительностью. Кладки можно находить на куль-турных и сорных растениях, а также на сухих растительных остатках или просто на поверхности почвы.

Щелкун посевной (Fgziotes obscurus L) попадается сравнительно реже, чем предыдущий вид. Культурным растениям вредят личинки этого жука. Это типич-ные проволочники, хорошо отличающиеся по крупным размерам задней пары ды-халец, которые хорошо заметны на конусовидном последнем сегменте тела, про-ступая в виде двух бурых пятен. Весной они повреждают высеянные семена, летом часто вгрызаются в узел кущения злаков, вызывая ослабление и гибель растений. Для полного развития личинок требуется несколько лет. Жуки появляются весной. Они темно-бурые, довольно невзрачные.

В районе расположения предприятия встречаются довольно многочисленные млекопитающие.

Заяц русак (Lepus europaeus) – встречается повсеместно у водоемов, на паст-бищах, полях с зерновыми культурами. В районе насчитывается около 800-1000 особей.

Значительное место в фауне исследуемого района занимают птицы. Преобла-дающее их число принадлежит к отряду воробьиных (Passeriformes), гусеобразных (Anseriformes) и ржанкообразных. Встречаются в меньших количествах хищные птицы (Falconiformes).

Степной орёл- Aquila rapax (Temminck, 1828), Дала қыраны.

Имеет длинные, но широкие крылья, относительно длинный, закруглённый хвост, высокие, оперённые до пальцев ноги.

Пальцы ног довольно короткие и толстые, а когти менее изогнуты, чем у бер-кутов и могильников, и не такие длинные.

Общий фон окраски оперения взрослых птиц тёмный - коричнево-бурый с не-сколько более светлым низом. Выделяющихся контрастных участков оперения у степных орлов нет, лишь иногда заметно рыжеватое пятно на затылке. Маховые и рулевые перья чёрно-бурые. У парящих птиц снизу на перьях хвоста иногда разли-чаются слабые поперечные полосы.

Воздействие на животный мир

Оценка существующего состояния фауны территории проведена на основе имеющегося информационного материала. В ходе оценочных работ установлены: основное видовое разнообразие, встречаемость, плотность населения, места обитания наземной фауны (пресмыкающиеся, земноводные, млекопитающие, птицы).

Анализ существующего состояния разнообразия и местообитаний фауны района месторождения и прилегающих к нему территорий, показал, что:

- современное состояние ландшафтного и биологического разнообразия напрямую связано с трансформированными, антропогенно нарушенными местами обитания животных;
- антропогенное изменение территории, вызванное осуществляемой деятельностью, безусловно, негативно влияет на состояние различных видов животных, однако это влияние не выходит за пределы их репродуктивных возможностей и не является критическим фактором их существования.

Как известно, характер воздействия различается по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.

Проектируемые работы будут проводиться на локальных участках, в пределах земельного отвода.

Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего, редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.

Проведение проектируемых работ приведет, прежде всего, к усилению фактора беспокойства животных. С прилегающей территории некоторые виды животных (будут вытеснены в связи с воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта).

Более приспособленными будут популяции мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию, благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

Территория планируемых работ характеризуется отсутствием мест сезонной локализации животных, в том числе, охраняемых видов.

Мероприятия по снижению негативного воздействия

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при размещении производства объектов и инфраструктуры необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и не допускать их уничтожения или разрушения.

Учитывая, что на площади планируемых работ и вблизи нее, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижения автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.

Передвижение автотранспорта должно быть строго регламентировано, так как создание сети дорог способствует расширению ареала расселения грызунов.

С целью охраны животного мира необходимо выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение границ полосы землеотвода;
- осуществление всех производственных процессов на промышленных площадках, имеющих специальные ограждения, исключающее случайное попадание на них животных;
- строгое соблюдение технологического режима;
- при планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории необходимо использовать действующие дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта;
- ограничение скорости движения транспортных средств необходимо для уменьшения гибели животных на автодорогах;
- ограничить движение транспорта в ночное время;
- снижение шумового воздействия от транспортной техники: глушение двигателей неработающей техники, оборудования;
- вести разъяснительную работу среди персонала (разработать специальные правила, развесить в доступных местах для ознакомления, контролировать их выполнение).

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Ландшафт географический – относительно однородный участок географиче-ской оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (релье-фа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно под-разделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образова-ний, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, насе-лёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразде-ляются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется со-четанием антропогенных и техногенных ландшафтов.

Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

10. Оценка воздействия на социально-экономическую среду

Согласно проекта организации строительства, период проведения строительных работ составляет (480 дней), будет привлено -77 человек (местное население, а так же из других регионов).

Реализация намеченной хозяйственной деятельности будет иметь в основном положительные последствия. Строительство и дальнейшая эксплуатация проектируемого объекта потребует привлечения дополнительной рабочей силы, что положительно скажется на занятости и материальном благополучии местного населения. Увеличатся налоговые поступления в республиканский и местный бюджеты.

Источниками разной значимости положительных воздействий для экономики и социальной сферы будут являться:

− привлечение местного населения к работам по основным и вспомогательным видам деятельности, связанным с проектом;

− использование местной сферы услуг;

− повышение доходов населения, задействованного в работе на строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.__

http://astana.gov.kz/ru/news/soc_econom_razvitie/19937

Основным критерием выявления воздействий на социально-экономическую среду является степень их благоприятности или неблагоприятности для условий жизни населения (положительные и отрицательные воздействия). При социальных оценках критерием выступает мера благоприятности намечаемой деятельности в удовлетворении социальных потребностей населения. При экономических оценках критерием служит оценка эффективности новой деятельности для экономики рассматриваемой территории. При оценке состояния здоровья критерием является наличие или отсутствие вреда намечаемой деятельности для здоровья населения и санитарных условий района его проживания.

11. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

11.1. Комплексная оценка экологического риска

Оценка экологического риска – это выявление и оценка вероятности наступления событий имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Исходя из технологии проведения строительно-монтажных работ, а так же из рода деятельности при эксплуатации намечаемой деятельности, возможность возникновения рисков экологического характера отсутствует.

11.2. Воздействия на здоровье населения

В данном проекте произведена оценка риска воздействия на здоровье населения.
Расчет риска воздействия на здоровье населения произведен на программном комплексе «Эра-Риск» («Логос Плюс» г. Новосибирск).
Расчет уровней рисков от потенциального загрязнения производился на основе расчетных концентраций (максимальных и среднегодовых). Уровни рисков определены по расчетному прямоугольнику и по жилой зоне, по которым производился расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
На основе максимальных концентраций веществ рассчитаны уровни рисков неканцерогенных эффектов для острых ингаляционных воздействий. Для оценки неканцерогенного риска применялась пороговая модель, использующая величины референтных (безопасных) доз или концентраций. В качестве основы нормативной базы референтных концентраций использован перечень веществ «Референтные концентрации для острых ингаляционных воздействий».
Численная оценка неканцерогенного риска (коэффициент опасности) определен делением величины воздействующей концентрации на референтную.
Для химических веществ, обладающих канцерогенным эффектом, на основе среднегодовых концентраций, рассчитаны уровни рисков канцерогенных эффектов. Для оценки канцерогенного риска применена беспороговая модель, использующая фактор наклона (SF), характеризующий степень нарастания канцерогенного риска с увеличением воздействующей дозы на одну единицу. Этот показатель отражает верхнюю, консервативную оценку канцерогенного риска за ожидаемую продолжительность жизни человека (70 лет). Использован перечень веществ «Факторы канцерогенного потенциала». В этот перечень включены вещества с канцерогенным эффектом для ингаляционного поступления в соответствии с международными рекомендациями и классами канцерогенности по классификациям U.S. EPA и МАИР.

Расчет индивидуального канцерогенного риска осуществлен с использованием данных о величине экспозиции и значениях факторов канцерогенного потенциала (фактор наклона). Для канцерогенных химических веществ дополнительная вероятность развития рака у индивидуума на всем протяжении жизни (CR) определена как произведение среднесуточной дозы в течение жизни (LADD) на фактор наклона (SF). Умножив индивидуальный риск на численность исследуемой популяции (Человек), получим популяционный канцерогенный риск (PCR), отражающий дополнительное (к фоновому) число случаев злокачественных новообразований, способных возникнуть на протяжении жизни вследствие воздействия исследуемого фактора.

Индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или меньший 1x10-6, что соответствует одному дополнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн. экспонированных лиц, характеризует такие уровни риска, как пренебрежимо малые; более 1x10-6, но менее 1x10-4 соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска; более 1x10-4, но менее 1x10-3 приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в целом; равный или более 1x10-3 неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп,

На основе среднегодовых концентраций веществ рассчитаны так же уровни рисков неканцерогенных эффектов для хронических ингаляционных воздействий. Для оценки неканцерогенного риска применена пороговая модель, использующая величины референтных (безопасных) доз или концентраций. В качестве основы нормативной базы референтных концентраций использован перечень веществ «Референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия».

Численная оценка неканцерогенного риска (коэффициент опасности) определена делением величины воздействующей концентрации на референтную. Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) вещества не превышает единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если коэффициент опасности превышает единицу, то вероятность возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увеличению HQ.

Ниже в таблицах: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 приведены сводные результаты расчетов по канцерогенным и неконцерагенным воздействиям. В таблицах приведена информация по воздействующим веществам, выбрасываемым при эксплуатации намечаемой деятельности, наименование органов на которые вещества воздействуют при высоком их уровне опасности, а так же рассчитанные уровни опасности.

Согласно расчета риска здоровью населения видно, что уровни рисков малы и значения (CR) и (HQ) находятся ниже 1.

Вывод: при эксплуатации намечаемой деятельности воздействие на здоровье населения осуществляться будет минимальное и допустимое.

Таблица 8.2.1

Уровни рисков здоровью населения при канцерогенном воздействии загрязняющих веществ

№	*Код*	*Наименование*	*Критические органы*	*SFI, (кг х сут)/мг*	*CR max в СР*
1	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	Отсутствует органотропность	0,035	4,59E-05
2	0328	Углерод (583)	кожа, легкие	3,1	0

Таблица 8.2.2

Уровни рисков здоровью населения при остром неканцерогенном воздействии загрязняющих веществ

№	*Код*	*Наименование*	*Критические органы*	*ARFC, мг/м3*	*HQ max в СР*
1	0337	Углерод оксид (584)	сердечно-сосудистая система, развитие	23	0,122391
2	0301	Азота (IV) диоксид (4)	органы дыхания	0,47	0,057872
3	0330	Сера диоксид (516)	органы дыхания	0,66	0,015909

Таблица 8.2.3

Уровни рисков здоровью населения при хроническом неканцерогенном воздействии загрязняющих веществ

№	*Код*	*Наименование*	*Критические органы*	*RFC, мг/м3*	*HQ max в СР*
1	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	ЦНС, глаза, органы дыхания, печень, почки	0,071	0,06338
2	2732	Керосин (654*)	печень	0,01	0,024
3	0337	Углерод оксид (584)	кровь, сердечно-сосудистая система, развитие, ЦНС	3	0,017
4	0301	Азота (IV) диоксид (4)	органы дыхания, кровь	0,04	0,013
5	0330	Сера диоксид (516)	органы дыхания, смертность	0,08	2,50E-03
6	0304	Азот (II) оксид (6)	органы дыхания,	0,06	1,00E-03

			кровь		
7	0333	Сероводород (518)	органы дыхания	0,001	0
8	0328	Углерод (583)	органы дыхания, системные заболевания, зубы	0,05	0

Предварительный расчет платы за эмиссии в окружающую среду

Приведенный расчет платы за эмиссии в окружающую среду проведен на основании:

- Валовых выбросов на период строительства проектируемого объекта;
- Ставок платы за эмиссии в окружающую среду гл. 71 Налогового Кодекса РК.

Период строительства

Согласно ст. 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников осуществляется в зависимости от единицы использованного топлива (неэтилированный бензин, дизельное топливо, сжиженный и сжатый газ). Плата будет рассчитываться по факту сожженного топлива.

Таблица 11.1.1.

Платежи за эмиссии в атмосферный воздух СМР

Код вещества	Наименование загрязняющего вещества	Валовый выброс т/год	Ставка платы за 1 тонну, (МРП) НК РК	МРП 2022 г 3063 т	Сумма платежей, тенге
1	2	3	4	5	6
123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо	0,4124	15		18044,562
	триоксид, Железа оксид) /в				0
	пересчете на железо/ (274)				0
143	Марганец и его соединения /в	0,07127	0		0
	пересчете на марганца (IV) оксид/				0
	-327				0
168	Олово оксид /в пересчете на олово/	0,00000906	0		0
	(Олово (II) оксид) (446)				0
184	Свинец и его неорганические	0,0000165	1993		95,9240865
	соединения /в пересчете на свинец/				0
	-513				0
214	Кальций дигидроксид (Гашеная	0,00397	0		0
	известь, Пушонка) (304)				0
301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	0,45102	10		13156,2534
	-4				0
304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,073302	10		2138,21934
328	Углерод (Сажа, Углерод черный)	0,0282	12		987,1128

	-583				0
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0,0423	10		1233,891
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)				0
	-516				0
333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000932	62		16,8555928
337	Углерод оксид (Окись углерода,	0,282478	0,16		131,8381322
	Угарный газ) (584)				0
616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0,64031285	0		0
	изомеров) (203)				0
621	Метилбензол (349)	0,17033004	0		0
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000517	498,3		0,751480749
827	Хлорэтилен (Винилхлорид,	0,0002072	0		0
	Этиленхлорид) (646)				0
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,5989824	0		0
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый	0,0209	0		0
	спирт) (383)				0
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,194596	0		0
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир	0,05287	0		0
	этиленгликоля, Этилцеллозольв)				0
	(1497*)				0
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты	0,248899644	0		0
	бутиловый эфир) (110)				0
1240	Этилацетат (674)	0,008584	0		0
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00564	166		2731,01208
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02968451	0		0
1411	Циклогексанон (654)	0,000492	0		0
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	0,00594	0,16		2,7723168
	пересчете на углерод/ (60)				0
2750	Сольвент нафта (1149*)	1,73263	0		0
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,818506	0,16		382,0131203
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	0,8312	0,16		387,937664
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в				0
	пересчете на С); Растворитель				0
	РПК-265П) (10)				0
2902	Взвешенные частицы (116)	1,48887287	5		21715,21081
2907	Пыль неорганическая, содержащая	0,174	5		2537,79
	двуокись кремния в %: более 70				0
	(Динас) (493)				0
2908	Пыль неорганическая, содержащая	0,99381	5		14494,71885
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				0

	цемент, пыль цементного				0
	производства - глина, глинистый				0
	сланец, доменный шлак, песок,				0
	клинкер, зола, кремнезем, зола				0
	углей казахстанских месторождений)				0
	-494				0
2930	Пыль абразивная (Корунд белый,	0,0354	5		516,309
	Монокорунд) (1027*)				0
2936	Пыль древесная (1039*)	0,0733	5		1069,0805
	В С Е Г О:	9.490216791			79642,25217

Рекомендуемые мероприятия для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации

Природоохранные мероприятия, разработанные для строительной площадке, носят в основном, организационно-технический характер и заключаются в своевременном техническом обслуживании технологического оборудования, вывозе мусора, уборке территории промплощадки и других требований установленных настоящим проектом.

В период строительства

В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Для уменьшения пылевого загрязнения воздуха, происходящего при выполнении многих работ связанных с использованием строительных машин и механизмов, особенно с разработкой и перемещением грунта и каменных материалов проектом рекомендуется применять профилактические и защитные мероприятия по снижению запыленности, а именно:

- полив водой подъездных дорог в период строительства;
- устройство покрытия автодороги капитального типа;
- использование индивидуальных средств защиты.

В таблице 11.1 приводится рекомендуемый общепринятый комплекс технологических и специальных мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Таблица 11.1

Комплекс рекомендуемых технологических и специальных мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу в период строительства

Пылегазообразующие процессы	**Инженерно-технические мероприятия**	**Оборудование**

1. Экскаваторные и бульдозерные	1. Орошение грунта водой в теплое время года 2. Очистка выхлопных газов	Поливомоечная машина Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
2. Движение автотранспорта	1. Обработка автодорог постоянного действия в теплое время года – водой 2 раза в смену	Поливомоечная машина
	2. Сокращать время прогрева двигателей строительной и авто техники 3. Сокращать время работы двигателей на холостом ходу 4. Исключать холостые пробеги	
	5. Очистка выхлопных газов	Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
3. Сдувание пыли с поверхностей	1. Орошение грунтов, ПГС, щебня	Поливомоечная машина

Выбросы от строительных работ относятся к локальным, характеризующимся повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия. Продолжительность воздействия выбросов предприятий - непостоянная. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, предприятие не окажет никакого влияния на качество атмосферного воздуха в ближайшей селитебной зоне.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

При разработке ОВОС были соблюдены основные принципы проведения ОВОС, а именно:

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности предприятия;
- информативность при проведении ОВОС;
- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Объем, полнота содержания представленных в ОВОС материалов отвечают требованиям инструкции ОВОС, действующей в настоящее время в Республике Казахстан. В процессе разработки ОВОС была проведена детальная оценка современного состояния окружающей среды района проведения работ с привлечением имеющегося информационного материала последних лет по данному региону.

При рассмотрении данной хозяйственной деятельности были выявлены источники воздействия на ОС, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты,

выявлены основные направления этого процесса, которые проявляются непосредственно при работе технологического оборудования.

Результаты оценки показывают:

Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к локальному типу загрязнения, который характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия. Продолжительность воздействия выбросов предприятия - непостоянная. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, предприятие не окажет никакого влияния на качество атмосферного воздуха в населенном пункте.

Поверхностные и подземные воды. Сброса сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет. Вредного воздействия на водные объекты производиться не будет, как при строительстве объекта, так и при эксплуатации.

В южном направлении от намечаемой деятельности, на расстоянии 280 м расположен -Арык**..**

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Почвенно-растительный покров. В рамках ОВОС установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – временный.

Животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду характера планируемой деятельности и незначительности вклада в общее состояние окружающей природной среды воздействия на здоровье населения не ожидается.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- ❖ постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;
- ❖ регламентированное движение автотранспорта;
- ❖ пропаганда охраны природы;
- ❖ соблюдение правил пожарной безопасности;
- ❖ соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;
- ❖ подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха, земель, поверхностных и подземных вод

Наименования мероприятий по охране окружающей среды	Стадия выполнения
Охрана земель, поверхностных и подземных вод.	
Организация въездов на территорию центра тротуаров, проездов и мест стоянок автомашин с покрытием их асфальтобетоном, тротуарными плитками.	Выполняется при строительст
Снятие плодородного слоя, складирование его и использование при благоустройстве территории-не предусмотрено.	
Высадка зеленых насаждений.	
Площадки перед входом в здания и территории, свободные от застройки и зеленых насаждений, покрываются декоративной тротуарной плиткой.	
Использование экологичного топлива для снижения кол-ва выбросов ЗВ в атмосферный воздух	Выполняется в процессе эксплуатации
Обеспечение контейнерами для ТБО. Оборудование объекта специальной бетонной площадкой для установки закрытых контейнеров для сбора ТБО	

В целом, РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» показала, что последствия данной планируемой хозяйственной деятельности незначительны и несущественны в период строительства и эксплуатации при условии соблюдения рекомендуемых природоохранных мероприятий. Отрицательные последствия подлежат компенсации в виде благоустройства и озелененния территории после окончания строительных работ.

КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Целью производственного экологического контроля окружающей среды является обеспечение достоверной информацией о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и неблагоприятных или опасных ситуациях.

Основные **задачи**:

- Организация и ведение систематических наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды:

1. Контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;
2. Контроль выбросов основных источников загрязнения воздушного бассейна;
3. Контроль загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами;
4. Контроль загрязнения отходами производства и потребления;

- Своевременное выявление негативных явлений и разработка мероприятий по устранению факторов воздействия;
- Сбор, хранение и обработка данных о состоянии компонентов окружающей среды;
- Оценка состояния окружающей среды и природопользования;
- Сохранение и обеспечение распространения экологической информации.

Ожидаемые результаты:

- Количественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.

Ведение производственного экологического контроля является обязательным условием получения Разрешения на размещение в окружающей среде выбросов.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на инженера по экологии и метрологии или инженера по охране труда и технике безопасности, занимающегося вопросами экологии.

Государственный контроль осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции и исполнительными местными органами. Период контроля на предприятии составит 1 раз в год.

Отчетность о производственном экологическом контроле окружающей среды представляется в уполномоченный орган по охране окружающей среды ежеквартально, в течение 10 дней после отчетного квартала, согласно Приказу Министра охраны окружающей среды от 24. 04.2007 года №123-п.

При проведении производственного экологического контроля природопользователь имеет право осуществлять производственный экологический контроль в объеме, минимально необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан.

При проведении производственного экологического контроля природопользователь обязан:

1) разрабатывать программу производственного экологического контроля и согласовывать ее с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и документировать результаты.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются

- операционный мониторинг;
- мониторинг эмиссий в окружающую среду;
- мониторинг воздействия

Мониторинг воздействия включает в себя наблюдение и контроль состояния следующих природных компонентов (сред) в районе расположения предприятия:

- атмосферный воздух, контролируемый в пределах санитарно-защитной зоны предприятия;
- поверхностные воды, контролируемые для оценки состояния и миграции загрязняющих веществ, в том числе через подземные воды;
- почво-грунты в пределах отведенной полосы и установленной охранной зоны, а также почвы, которые могут быть подвержены загрязнению в результате эксплуатации объектов предприятия;
- растительный мир, приуроченный к контролируемым участкам почв;
- животный мир в районе размещения предприятия.

Результатом проведения мониторинга воздействия в части наблюдения и контроля за основными компонентами природной среды является технический отчет по результатам проведения мониторинга эмиссий и воздействия.

Операционный мониторинг (или мониторинг соблюдения производственного процесса) - это наблюдение за параметрами технологического процесса производства с целью подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.

Согласно Экологического кодекса РК содержание операционного мониторинга определяется природопользователем. Выполнение операционного мониторинга также осуществляется службами самого предприятия.

Основные направления мониторинга

№	Основные направления мониторинга	Срок исполнения	Исполнитель
Атмосферный воздух			
1.	Аналитический расчет выбросов вредных веществ в	ежемесячно	Инженер-

	атмосферу по фактическим данным		эколог
2.	Сдача отчета по программе экологического контроля в департамент экологии	В течении 10 рабочих дней после отчетного периода	Инженер-эколог
3.	Сдача расчетов и платежей за фактические эмиссии загрязняющих веществ в налоговое управление	ежеквартально	Инженер-эколог
4.	Оформление и сдача отчета по форме 2 ТП (воздух) – годовая	до 10 апреля	Инженер-эколог
5.	Оформление и сдача отчета по форме 4 ОС –годовая	до 15 апреля	Инженер-эколог
Отходы производства и потребления			
6.	Аналитический расчет объемов образования и размещения отходов	ежеквартально	Инженер-эколог
7.	Своевременное заключение договоров по удалению производственных и бытовых отходов	ежегодно	Инженер-эколог
8.	Материалы по инвентаризации отходов, Отчет по опасным отходам	до 1 марта	Инженер-эколог
Водные ресурсы			
9.	Оформление и сдача отчета по форме 2 ТП (водхоз) – годовая	до 10 января	Инженер-эколог
10.	Сведения, полученные в результате учета вод (по форме Приложения 1 «Правил первичного учета вод»)	ежеквартально	Инженер-эколог

Организация внутренних проверок

В соответствии со статьей 130 Экологического Кодекса природопользователь обязан принять меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Обязанности проведения внутренних проверок на предприятии возложены на инженера-эколога.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

График проведения внутренних проверок по охране окружающей среды представлен в табл. 2.

Инженером-экологом осуществляется проверка выполнения требований природоохранного законодательства в комплексе:

- атмосферный воздух;

- водные ресурсы;

- земельные ресурсы.

Таблица 2

ПЛАН-ГРАФИК внутренних проверок

Направление проверки	Месяцы											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Контрольная проверка состояния окружающей среды на площадках	Согласно подразделу 2 «Контроль загрязнения атмосферного воздуха»											
Проведение комплексного внутреннего аудита												
Проверка выполнения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита												
Проведение инструментальных замеров от организованных источников выбросов в атмосферу	Согласно разделу 3 «Мониторинг эмиссий»											

План проведения производственного контроля по охране окружающей среды на представлен в таблице 3.

Таблица 3

План проведения производственного контроля

Объекты контроля	Виды контроля	Мероприятие	Сроки
Строительная площадка	1. Охрана земельных ресурсов и утилизации отходов		
	-контроль за хранением и учетом ТБО и производственных отходов.	1. Хранение производственных отходов в соответствии с экологическими нормами	Постоянно
	- сбор в специальные контейнеры для отходов	2. Недопущение складирования отходов в непредназначенных для этого местах	Регулярно
	- своевременное заключение договоров по удалению бытовых и производственных отходов	3. Накопление и хранение на территории предприятия не более одной тонны отходов на открытых площадках хранения	По истечению срока действия договоров
	- вывоз отходов, подлежащих складированию на полигон	4. Складирование отходов в соответствие с правилами эксплуатации на полигонах	По мере накопления

Объекты контроля	Виды контроля	Мероприятие	Сроки
	- своевременная утилизация отходов, подлежащих переработке на предприятии - повторное использование отходов на производстве	5. Переработка отходов 6. Вторичное использование ресурсов	По мере образования По мере образования
	2. Охрана атмосферного воздуха		
	- выполнение мероприятий по минимизации выбросов в атмосферу;	1. Контроль нормативов эмиссий на организованных источниках предприятия Контроль выбросов ЗВ от автотранспорта	В соответствии с планом-графиком 1 раз в год Ежегодно при прохождении очередного ТО
	3. Общие положения		
	- соблюдение технологических регламентов; - выполнение предписаний, выданных органами гос. контроля. - поддержание санитарного состояния промплощадки	1. Регулярная санация территории промплощадки	1 раз в месяц

Также по всем объектам предприятия проводится контроль выполнения мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля и программой (планом) мероприятий по охране окружающей среды, в сроки указанные в этих документах.

Инженер-эколог, или работник на которого возложены обязанности эколога, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

В случае обнаружения нарушений экологических требований в обязательном порядке составляется акт, на основании которого издается приказ об устранении нарушений, устанавливаются сроки устранения нарушений и назначаются ответственные лица.

При обнаружении сверхнормативных выбросов, сбросов, образовании отходов, а также при угрозе возникновения аварии либо чрезвычайной экологической ситуации начальник цеха, участка обязан немедленно путем телефонной, факсимильной связи или электронной почты информировать инженера-эколога и руководство предприятия. Далее в установленном законодательством порядке при подтверждении факта сверхнормативного образования и/или угрозы загрязнения ОС руководство сообщает в компетентные органы ООС.

Адресатами приема экологической информации являются уполномоченные органы:

- Департамент экологии;
- Комитет по защите прав потребителей

Организационную ответственность за проведение производственного экологического контроля несет инженер-эколог или лицо, выполняющее его функции. Функциональную ответственность несут должностные лица, отвечающие за работу цехов и участков, где проводится производственный экологический контроль.

Организационная структура отчетности

Внутренняя отчетность.

Ежемесячно работнику, исполняющему функции инженера-эколога, и в бухгалтерию должны предоставляться отчеты, в которых отражается информация по объемам производства, расходу материалов и др., которая обобщается и анализируется для последующей сдачи налоговой и статистической отчетности и осуществления платежей за природопользование.

Статистическая отчетность.

1.Отчет 2 ТП-воздух сдается 1 раз в год: годовой (до 15 .04);

2.Отчет 4-ОС сдается 1 раз в год: годовой (до 10.04).

3.Отчет по ПЭК сдается в течении 10 рабочих дней после отчетного периода

Статистическая отчетность сдается в уполномоченные государственные органы статистики по месту нахождения объекта.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

При проведении любых измерений должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой, для чего необходимо осуществление регулярных поверок всех измерительных приборов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»;

2. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;

3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

5. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;

6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;

7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II;

8. Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Рес-публики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408 «Инструкция по определению ка-тегории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»;

9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казах-стан РК от 06.08.2021 г. №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении ла-кокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004г.

12. Расчёт проведён по «Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-ру при сварочных работах» Астана-2005.

13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

14. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Прило-жение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная карта района расположения объекта



Карта - схема на период строительства



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02395Р

Дата выдачи лицензии 23.05.2016 год

Дата первичной выдачи 30.11.2007

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

-Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат	**НП " Табигат"** ИИН: 821117450697 (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица); бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)
Производственная база	– (местонахождение)
Особые условия действия лицензии	(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)
Лицензиар	**Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.** (полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо)	**ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ** (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	23.05.2016
Место выдачи	г.Астана



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Приложение 4
к Инструкции по проведению оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
при разработке предплановой, плановой,
предпроектной и проектной документации,
утвержденной приказом Министра охраны
окружающей среды Республики Казахстан
от 28 июня 2007 года № 204-п

Наименование объекта	Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390»
Инвестор (заказчик): (полное и сокращенное название)	ТОО «РАМС КАЗАХСТАН»
Реквизиты: (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет)	ТОО «РАМС КАЗАХСТАН», г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17 м, тел:87172728002
Источники финансирования (госбюджет, частные инвестиции, иностранные инвестиции)	Частные инвестиции
Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние или направление от ближайшего населенного пункта)	Проектируемый объект "Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390».

Направление по румбам, м	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительная площадка					512		865	

Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника	Объект гражданско-жилищного строительства,расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский район,улица Горная, участок 390» ТОО «РАМС КАЗАХСТАН»
Представленные проектные материалы (полное название документации) (Обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и другие)	- Архитектурно-планировочного задания - Технических условий на водоснабжение и канализацию - Технических условий на теплоснабжение - Технических условий на электроснабжение - Технических условий на телефонизацию - Технических условий на ливневую канализацию - Топографической съемке участка строительства, выполненная ТОО "ГеоТерр" - Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный - Эскизного проекта

Генеральная проектная организация (название, реквизиты, ф. и. о. главного инженера проекта)	Генеральный проектировщик: ТОО «DOME ASTANA»,
Характеристика объекта:	
Расчетная площадь земельного отвода	-58 га
Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	Не устанавливается.
Количество и этажность производственных корпусов	-
Намечающееся строительство объектов социально-культурного назначения	Нет
Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)	выпуск продукции не предусмотрен
Основные технологические процессы	строительство
Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности	-
Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность)	Продолжительность строительства-15 мес
1. Виды и объемы сырья:	
а) местное	Вода питьевая.
б) привозное	
2. Технологическое и энергетическое топливо	Нет
3. Тепло (объем и предварительное согласование источника получения**)**	централизованное
4. Электроэнергия объем и предварительное согласование источника получения	Существующие

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду

Атмосфера:

В период строительства:

1	2	8
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,4124
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,07127
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00000906
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000165
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,00397
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,45102
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,073302
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0282
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0423
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000932
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,282478
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,64031285
0621	Метилбензол (349)	0,17033004
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000517
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид,	0,0002072
	Этиленхлорид) (646)	
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,5989824
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0209
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,194596
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,05287
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,248899644
1240	Этилацетат (674)	0,008584
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00564
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02968451
1411	Циклогексанон (654)	0,000492
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00594
2750	Сольвент нафта (1149*)	1,73263
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,818506
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,8312
2902	Взвешенные частицы (116)	1,48887287
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,174
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0,99381
	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0354
2936	Пыль древесная (1039*)	0,0733
	В С Е Г О:	9.490216791

Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу	9.490216791 т/год
суммарный выброс, тонн в год тонн/год:	9.490216791 т/год
газообразные, тонн в год	
Перечень основных ингредиентов в составе выбросов	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327). Метилбензол (349). Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110). Пропан-2-он (Ацетон) (470). Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203). Уайт-спирит (1294*)

<table>
<tr><td>Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны</td><td>Нет превышений в 1 ПДК без учета фоновых концентраций</td></tr>
<tr><td>Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния:</td><td>ручной электроинструмент</td></tr>
<tr><td>Электромагнитные излучения:</td><td>В пределах территории реализации проекта застройки отсутствуют.</td></tr>
<tr><td>Акустические:</td><td>На период строительства –ручной электроинструмент.
Уровень звукового давления не будет превышать допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП 309-7-84, ГОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77.</td></tr>
<tr><td>Вибрационные:</td><td>В пределах проекта застройки.</td></tr>
<tr><td>Водная среда:</td><td>
<table>
<tr><td>Вода питьевая ГОСТ 2874-82</td><td>м3</td><td>1498,541159</td></tr>
<tr><td>Вода техническая</td><td>м3</td><td>2331,89435</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Забор свежей воды:</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Разовый, для заполнения водооборотных систем, м куб.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Постоянный, метров кубических в год)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Источники водоснабжения:</td><td>привозная</td></tr>
<tr><td>Поверхностные шт./ ($м^3$/год)</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Подземные шт./($м^3$/год)</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Водоводы и водопроводы (протяженность материал диаметр, пропускная способность)</td><td>Согласно ТУ</td></tr>
<tr><td>Количество сбрасываемых сточных вод:</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>В природные водоемы и водотоки ($м^3$/год)</td><td>Нет</td></tr>
</table>

В пруды-накопители, метров кубических в год	нет
В посторонние канализационные системы, метров кубических в год	нет
Концентрация (миллиграмм на литр) и объем (тонн в год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (по ингредиентам)	-
Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр	-
Земли:	
Характеристика отчуждаемых земель:	Нет
Площадь:	58 га
в постоянное пользование, га	Нет
во временное пользование, гектаров	-
в т.ч.: пашня, га	_____
лесные насаждения, га	_____
Нарушенные земли, требующие рекультивации га	_____
в том числе карьеры, количество /гектаров	
отвалы, количество /гектаров	
накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы,	
хвостохранилища и так далее), количество/гектаров	
прочие, количество/гектаров	

Недра (для горнорудных предприятий и территорий)	
Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (метров кубических)/год в том числе строительных материалов	Нет
Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (тонн в год)/% извлечения:	Нет
Основное сырье	Нет
Сопутствующие компоненты	Нет
Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности:	Нет
ежегодно, тонн (метров кубических)	Нет
по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн (метров кубических)	Нет
Растительность:	
Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и т.д.) в т.ч.:	Не предусмотрено
В том числе площади рубок в лесах, гектаров	Нет
объем получаемой древесины, $м^3$	Нет
Загрязнение растительности, в. т.ч. с/х культур токсичными веществами (расчетное)	См. Материалы лесопатологического обследования
Фауна:	
Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну	Нет

Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)	На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а так же места окота. При строительстве и эксплуатации не будут использоваться вещества и препараты, представляющие большую опасность фауны.
Отходы производства и потребления:	**Строительство**

Наименование отходов	**Образование, т/ период СМР**
1	**2**
Всего	**211,609**
в т.ч. отходов производства	**200,015**
отходов потребления	**7,594**
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	0,402
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод	0,864
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	2,514
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	7,594
Отходы сварки	0,235
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики	200
Не образуется	

Эксплуатации

Наименование отходов	**Образование, т/ период СМР**
1	**2**
Всего	**124,962**
в т.ч. отходов производства	**21,462**
отходов потребления	**103,5**
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	103,5
Смет с территории комплекса	21,011
Отработанные светодиодные лампы	0,451
Не образуется	-

Объем неутилизируемых отходов, тонн в год	нет
в том числе токсичных, тонн в год	нет

Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов	Вывоз на полигон ТБО, передача по договору спец.предприятиям
Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия	Радиоактивные источники отсутствуют.
Возможность возникновения аварийных ситуаций	Отсутствует
Потенциально опасные технологические линии и объекты:	нет
Вероятность возникновения аварийных ситуаций	нет
Радиус возможного воздействия	
Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения	Наибольшему техногенному воздействию подвергнется воздушный бассейн. Превышения ПДК населенных мест не будет. Воздействие не ожидается. Интегральное негативное воздействие значительного уровня будет проявляться на атмосферный воздух. Следует отметить, что это воздействие определяется целевым назначением объекта и является неизбежным следствием планируемых работ. Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.
Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта	Значимых изменений окружающей среды за пределами проекта строительства не ожидается. Инвестиции являются благоприятным фактором развития социальной сферы.
Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации	Заказчик и его подрядчик на этапах реализации проекта намерены осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования. При этом будут приниматься все меры по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.