

котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. Выброс газов осуществляется через трубу диаметром 0,15 м на высоте 11 м (ИЗА 0023).

Склад угля, площадью 25 м² – закрытого типа. Источник выброса неорганизованный (ИЗА 6037). Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 16 м². Склад - огорожен с 3-х сторон, выброс неорганизованный (ИЗА 6038). Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 7 в/ч 44793

В котельной № 1 установлены котлоагрегаты «КТ-650» - 1 ед., «КСВР-0,65» (в работе), Э5-Д2» - 1 ед (в резерве). В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход угля - 615,0 т и дров-15 м³ (10,05 т). Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. В котельной установлено газоочистное оборудование циклон ЦН-15, со степенью очистки 71,8 %. Выброс дымовых осуществляется через трубы диаметром 0,6 м на высоте 33,0 м (ИЗА 0024, 0103).

Склад угля, площадью 25 м² - огорожен с 3-х сторон. Источник выброса неорганизованный (ИЗА 6043). Время работы - 4872 ч/год. Для складирования золы имеется золоотвал площадью 25 м². Склад - огорожен с 3-х сторон, выброс неорганизованный (ИЗА 6044). Время работы - 4872 ч/год.

В котельной № 2 установлен котлоагрегат «Э5-Д2». В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход угля - 100,0 т и дров-3 м³. Время работы - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. Выброс дымовых осуществляется через трубы диаметром 0,6 м на высоте 25,0 м (ИЗА 0025).

Склад угля, площадью 25 м² - огорожен с 1-й стороны. Источник выброса неорганизованный (ИЗА 6046). Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 25 м². Склад - огорожен с 1-й стороны, выброса неорганизованный (ИЗА 6047). Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 8 в/ч 44793

В котельной установлены котлоагрегаты «КСВр-0,535» (в работе) и «Виток» (в резерве). В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход -105,0 т и дров-6 м³ (4,02 т). Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. Выброс дымовых газов осуществляется через трубу диаметром 0,4 м на высоте 25,0 м (ИЗА 0028). В котельной установлено газоочистное оборудование ЦН-15, со степенью очистки 74 %

Склад угля, площадью 9 м² - огорожен с 1-й стороны. Источник выброса неорганизованный (ИЗА 6052). Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 9 м². Склад - огорожен с 1-й стороны, выброс неорганизованный (ИЗА 6053). Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 14 в/ч 28738

В котельной установлены котлоагрегаты «КСВр-065» и «НИИСТУ-5». В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход 300,0 т и дров-20 м³. Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и удаление - ручное. В котельной установлено газоочистное оборудование циклон ЦН-15, со степенью очистки 74 %. Выброс дымовых газов осуществляется через диаметр 0,2 м на высоте 24,0 м (ИЗА 0035).

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 25 м. Склад - огорожен с 1-й стороны, выброса неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 8 в/ч 44793

В котельной установлены котлоагрегаты «КСВр-0,535» (в работе) и «Виток» (в резерве). В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход - 105,0 т и дров - 6 м³ (4,02 т). Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. Выброс дымовых газов осуществляется через трубу диаметром 0,4 м на высоте 25,0 м. В котельной установлено газоочистное оборудование ЦН-15, со степенью очистки 74 %

Склад угля, площадью 9 м² - огорожен с 1-й стороны. Источник выброса неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 9 м². Склад - огорожен с 1-й стороны, выброс неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 14 в/ч 28738

В котельной установлены котлоагрегаты «КСВр-065» и «НИИСТУ-5». В качестве топлива используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход 300,0 т и дров - 20 м³. Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и удаление - ручное. В котельной установлено газоочистное оборудование циклон ЦН-15, со степенью очистки 74 %. Выброс дымовых газов осуществляется через диаметр 0,2 м на высоте 24,0 м.

Склад угля, площадью 16 м² - огорожен с 4-х сторон. Источник выброса неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 64 м.

Площадка № 28 в/ч 54770

В котельной БПК установлен котлоагрегат «КТ-535». В качестве используется Экибастузский уголь и дрова березовые. Годовой расход угля - 65,0 т и дров - 2 м³. Время работы котельной - 4872 ч/год. Топливоподача и золоудаление - ручное. В установлено газоочистное оборудование циклон ЦН-15 со степенью очистки 76 %. Выброс дымовых газов осуществляется через трубу диаметром 0,2 м высотой 12,0 м.

Склад угля, площадью 16 м - огорожен с 3-х сторон. Источник выброса неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Для складирования золы имеется золоотвал площадью 16 м. Склад - огорожен с 3-х сторон, выброса неорганизованный. Время работы - 4872 ч/год.

Площадка № 31 в/ч 29990