



010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолит".

Материалы поступили на рассмотрение KZ66RYS00959677 от 16.01.2024

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолит", 021600, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН, ШОРТАНДИНСКАЯ П.А., П.ШОРТАНДЫ, улица Абылай хана, дом № 21, 120740000108, ДЕРБИСАЛИЕВ МУХАММЕДАЛИ АБДСАТТАРУЛЫ, 87015985529, d.tuleuov@baiman.kz

Общее описание видов намечаемой деятельности. и их классификация. Горные работы (План горных работ золото-полиметаллического месторождения Жосабай в Карагандинской области) согласно п.2 п.2.2 Раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га; входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Работы планируется выполнять в период с 2025 по 2033 гг. Проектом принимается вахтовый режим работы предприятия: На добыче и вскрыше – круглогодичный, число рабочих дней в году 365. Число рабочих смен в сутки 2. Продолжительность смены 11 часов. Продолжительность вахты – 15 дней. Отработка запасов рудных зон № 1, 3 заканчивается в 2033 году. Соответственно к ликвидации объекта предприятие приступит в теплый период 2034 года. С этой целью разработан План ликвидации месторождения Жосабай в Карагандинской области.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. ТОО «Акмолит» является обладателем права недропользования на золоторудном месторождении Жосабай в Карагандинской области в соответствии с дополнением 11 (рег. № 5141-ТПИ от 18.08.2017г.) к Контракту № 1016 от 23.10.2002года на проведение разведки и добычи золота на месторождении. Месторождение золотосодержащих руд Жосабай расположено в Шетском районе Карагандинской области на листе М-43-137. Ближайшие населенные пункты – бывшая центральная усадьба совхоза «Акчатауский» и поселок Каргалы, находятся соответственно в 25 км к югу и 14 км к востоку от месторождения. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Агадырь – 130 км; поселок Акшатау находится в 45 км к югу от месторождения. ПО «Балхашцветмет» потребитель руды и флотоконцентрата, находится в 150 км южнее поселка



Акшатау, где расположена ОФ компании «Акмолит». Географические координаты: ВД - 74° 06', СШ - 48° 17' 35 ". Право недропользования было передано ТОО «Акмолит» в 2015г., Дополнение к Контракту №4. Новый недропользователь провел заверочное бурение и доразведку с 2019 по 2020 гг. Результаты этих работ вошли в Отчет о минеральных ресурсах золото-полиметаллического месторождения Жосабай (MineralExplorationConsultantsLtd, г. Алматы, 2021 г.). Ресурсы золото-полиметаллического месторождения Жосабай приняты на Государственный учет недр Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2021 г.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Настоящим Планом горных работ предусматривается отработка запасов рудных зон №№ 1 и 3. Остальные рудные зоны будут разрабатываться после проведения дополнительных геологоразведочных работ и уточнения запасов и контуров рудных тел. Годовая производительность карьера по руде составляет – 300 тыс.т./год. По вскрыше - 6337,5 тыс.тонн/год. Основные параметры карьера: - Длина карьера поверху – 1144,19 м; - Ширина карьера поверху – 517 м; - Площадь карьера поверху – 45,15 га. Почвенно-растительный слой практически отсутствует. Вскрытие месторождения осуществлено в период производства геологоразведочных работ, в рамках опытно-промышленной добычи. Способ отработки месторождения Жосабай – открытого типа, циклично-транспортный с предварительным рыхлением пород буровзрывным методом и с внешними отвалами бульдозерного типа. Разработка рудных зон №№ 1 и 3 будет вестись с предварительным рыхлением горной массы буровзрывным способом. Объем БВР составит: объем горной массы - 2771,86 тыс.м3/год, объем ВВ - 1983,8 т/год, объем ВВ для негаборитов – 34,5 тонн/год. Планом горных работ для месторождения Жосабай принята - транспортной углубочной системы разработки со складированием вскрышных пород во внешний отвал. Обеспеченность карьера запасами при отработке рудных зон №№1,3 при заданной производительности составит – 9 лет. (с 2025 года по 2033 год). Годовой грузооборот составляет 2,7 млн. м3 горной массы в год; расстояние транспортирования вскрышных пород – 2,6 км до отвала (включая систему съездов карьера и внутрикарьерные дороги) и 3,1 км до рудного склада (включая систему съездов карьера и внутрикарьерные дороги). Общий объем транспортировки вскрышных пород составит – 22 173 тыс. м3, потребная емкость отвала с учетом коэффициента разрыхления (1,2) составит – 26 608 тыс. м3. Обогащение руд месторождения Жосабай предусмотрено на собственной обогатительной фабрике. Обогажительная фабрика располагается в 1,3 км от карьера. Строительство обогатительной фабрики будет рассмотрено отдельным проектом и данным планом горных работ не рассматривается. Проект пруда - испарителя, предназначенного для приема и испарения сточных вод, будет выполнен отдельным проектом специализированной подрядной организацией. Данным проектом будут определены место заложения и параметры пруда – испарителя, организация строительства и сметные расчеты.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Вскрытие, подготовка месторождения и добычные работы, должны производиться в строгом соответствии с проектом разработки. Проектом принимается вахтовый режим работы предприятия: На добыче и вскрыше – круглогодичный, число рабочих дней в году 365. Число рабочих смен в сутки 2. Продолжительность смены 11 часов. Продолжительность вахты – 15 дней. Бурение, экскавация транспортировка горной массы и работы на отвалах производятся круглосуточно. Взрывные работы производятся в светлое время суток. Вскрытие карьерного поля для осуществления добычи предусматривается траншеей внутреннего заложения по рудной зоне III, с расширением уже имеющейся траншеи. Устье траншеи расположено в южном торце рудной зоны № 3, чем обеспечивается минимальное расстояние перевозки горной массы карьерным автотранспортом. По мере развития горных работ рудной зоны № 3, посредством проходки временных съездов в



отработку включается рудная зона № 2, за исключением ее юго-восточной части, которая будет отработана отдельной внутренней постоянной кольцевой траншеей. Объем горно-вскрышных работ – 530 тыс. м³. Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принято два класса комплексов оборудования: - экскаваторно-транспортно-отвалный для выполнения вскрышных работ; - экскаваторно-транспортно-разгрузочный для производства добычных работ. На бурении взрывных скважин будет использоваться буровая установка KaishanKG-940-A (либо его аналогами с идентичными техническими характеристиками), диаметр скважин 130 мм. В качестве выемочного оборудования будут применяться гидравлические экскаваторы CAT 374 обратные мехлопаты с емкостью ковша 4,2 м³ (либо его аналогами с идентичными техническими характеристиками). В комплексе с экскаваторами в качестве карьерного транспорта будут применяться шарнирно-сочлененные автосамосвалы Doosan DA40 грузоподъемностью 40 тонн и емкостью кузова 26 м³. На работах по отвалообразованию, зачистке буровых блоков и рабочих площадок предусматривается применение гусеничных бульдозеров среднего тягового класса Б-10М, с объемом отвала 4,5 м³ (либо его аналогами с идентичными техническими характеристиками). Погрузочные работы на рудном складе будут производиться фронтальными погрузчиками XCMG ZL 50G с емкостью ковша 3,5 м³. Содержание автомобильных дорог и технологических площадок будет осуществляться тяжелым автогрейдером ДЗ-98. Пылеподавление в теплое время года на автодорогах и технологических площадках будет выполняться поливооросительной автомашиной КАМАЗ-43101 с емкостью цистерны 6 м³.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наиболее значимыми источниками воздействия на окружающую среду при разработке месторождения согласно Плана горных работ золото-полиметаллического месторождения Жосабай в Карагандинской области будут являться: - взрывные работы на карьерах; - буровые работы в карьерах; погрузо-разгрузочные работы на породе и руде; - породные отвалы, склады руды, - транспортировка горной массы. Выбросы загрязняющих веществ при работе горнотранспортного оборудования (передвижных источников) - не нормируются. При выполнении проектируемых работ в атмосферу не организованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния; оксид углерода, окислы азота. Предполагаемый объем нормируемых выбросов по годам ожидается: 2025-2033 год – 589,564054 тонн в год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 582,665434 т/год.; азота диоксид (2 кл.опас.) - 0,3291 т/год; азота оксид (2 кл.опас.) - 0,053479 т/год; углерод оксид (4 кл.опас.) - 2,996775 т/год, пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (3 кл.оп) - 3,519266 т/год. Максимальные приземные концентрации на существующее положение по всем ингредиентам не превышают 1 ПДК. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

Описание сбросов загрязняющих веществ. Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается. Суммарный приток в горные выработки рассчитан как сумма притоков подземных, паводковых вод и атмосферных осадков в теплое время года. ППР предусматривается устройство карьерного водоотлива открытого типа. Основной насосный агрегат ЦНС 60 -132 22 кВт монтируется в кабине с полозьями и



передвигается при помощи бульдозеров, находящихся в эксплуатации. Резервный насос ЦНС включается в работу в период притока в карьер ливневых или паводковых вод. Под устанавливаемыми агрегатами насосной станции необходимо устройство зумпфа объемом не менее 1600 м³. Всего предусматривается приобретение и эксплуатация трех насосов. При этом предусматривается, что один насос будет находиться в работе, один в резерве на водоотливе и один в резерве на обратном складе. Для обеспечения работы насосов и освещения водоотлива в темное время суток устанавливается ПКПТ-6/0,4 кВ. Для перекачки воды с локальных участков необходимо предусмотреть участковые насосы типа ЦНС-38х44, смонтированные на салазках и питающихся от передвижных ДЭС-15 кВт. Подземные воды по системе дренажных канав собираются в зумпф, расположенного на дне карьера, откуда насосом ЦНС 60-132 подаются в пруд-испаритель по трубопроводу d159 мм. Для учета объема воды, откачанной из зумпфа водоотлива разреза, в трубопровод врезается счетчик холодной воды турбинный ВСХН ДУ160 РУ16 50С L300мм ФЛ непосредственного на входе от насосов. Для учета объема воды, сброшенной в пруд-испаритель, в трубопровод устанавливается счетчик этой же марки непосредственно на выходе из трубы на сбросе в пруд-испаритель. Забор воды для орошения внутриразрезных автомобильных дорог и технологических площадок с целью пылеподавления производится через гусак, установленный на трубопроводе после счетчика холодной воды, установленного в трубопровод на выходе от насоса. Объем воды, использованный для орошения автомобильных дорог и технологических площадок, будет определяться как разность между показаниями счетчиков на входе в трубопровод и выходе на прудеиспарителе. Для отвода поверхностных вод, стекающих к карьере с более возвышенных мест водосборной площади в период весеннего снеготаяния и после ливней по периметру разреза должна быть пройдена нагорная канава. Сечение канавы принимается $S=0,22 \text{ м}^2$.

Водоснабжение. Источником питьевого водоснабжения служит привозная вода, так как на участке водопроводные сети отсутствуют. Для удовлетворения хозяйственных, технологических, противопожарных нужд потребителей, рассматриваемых проектом, вода питьевого качества в количестве 3659,19 м³/сут, на технические нужды орошение пылящих поверхностей в теплый период и БВР – 91250 куб.м./го. Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена речкой Карасай и ее притоками, которые в летнее время частично пересыхают, распадаясь на цепь изолированных плесов. Подавляющая часть годового стока приходится на период весеннего паводка (расход воды достигает 5-30 м³ в секунду). Летом сток резко падает. Речка Карасай находится в 2 км от рассматриваемого участка работ, что исключает влияние производственной деятельности на состояние поверхностного источника. Соответственно, проектируемые работы находятся за пределами водоохранных зон и полос, вне земель водного фонда. Объемов потребления воды - на технические нужды орошение пылящих поверхностей в теплый период и БВР – 91250 куб.м./год, Питьевая вода – 3659,19 м³/сут.; На технические нужды – орошение пылящих поверхностей в теплый период и БВР.

Описание отходов. В период эксплуатации планируется использование технологического оборудования. Основное технологическое оборудование является источником образования следующих видов отходов: вскрышная порода, тара из-под взрывчатых веществ, ТБО. Годовое количество вскрышной породы месторождения Жосабай, размещаемых на внешнем отвале составляет: – 2025-2033 гг – 2535,0 тыс.м.куб (6337,5 тыс.тонн); Передаются сторонним организациям следующие виды отходов: Тара из-под взрывчатых веществ – 11,20 т/год; ТБО – 3,0 т/год. Промасленная ветошь – 2,5 тонн. Отходы взрывных работ – 0,02 т/год. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается.



Выводы: Согласно приложению 1 раздела 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, намечаемый вид деятельности подлежит проведению обязательной оценки воздействия на окружающую среду и процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности.

При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же Комитета экологического регулирования РК:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам;

4. В отчете необходимо отобразить информацию о наличии водных ресурсов вблизи расположения объекта;

5. Необходимо отразить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи расположения участка работ;

6. Представить описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами;

7. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов);

8. Согласно ст. 202 Кодекса, в процессе проведения оценки возможного негативного воздействия веществ на окружающую среду риск причинения вреда здоровью населения всегда рассматривается в качестве существенного фактора, тогда как негативные последствия для природных компонентов признаются существенными по результатам рассмотрения и анализа целевого назначения земли и условий землепользования, определенных в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан;

9. В отчете предоставить полную техническую характеристику оборудования;

10. Предусмотреть информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности: 1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности; 2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений



и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы); 3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации); 4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод); 5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него); 6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем; 7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты;

11. Представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами;

12. В отчете необходимо указать объемы образования всех видов отходов. Указать место хранения отходов, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов;

13. Необходимо накапливать отходы только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения);

14. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности;

15. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу;

16. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов;

17. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 и 358 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее – Кодекс), а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов.

18. Предусмотреть в соответствии с подпунктом 1) пункта 9 раздела 1 приложения 4 Кодекса внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.

19. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта б) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к разделному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному разделному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности». Также указать, то что оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.



20. Согласно п.2 ст.216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

21. В соответствии статьи 212 Кодекса засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух). А также, в соответствии с требованиями ст. 112, 115 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481 необходимо соблюдать ограничения правил эксплуатации, предохраняющие водные объекты от загрязнения, засорения, истощения.

22. При территории для проведения операций по недропользованию учесть ограничения, предусмотренные статьями 25 и 26 кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» и закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях».

23. Предусмотреть проведение мониторинга эмиссий за состоянием окружающей среды в период проведения работ загрязняющих веществ характерных для данного вида работ на объекте на контрольных точках с подветренной и наветренной стороны на границе санитарно-защитной зоны.

24. На всех этапах осуществления намечаемой деятельности предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

25. Предусмотреть применение наилучших доступных техник согласно требованию Приложения 3 Кодекса.

26. Необходимо рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород во внутренних отвалах и дальнейшего их использования на обвалование карьеров, внутрикарьерных дорог с целью уменьшения размещения отходов согласно п. 3 ст. 360 Кодекса, п. 1 ст. 397 Кодекса.

27. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

28. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

- 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 2) проект отчета о возможных воздействиях;
- 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статьи 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта.



Замечания и предложения от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или в соответствии части 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V уведомление о начале (прекращении) деятельности.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее-Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать наличие разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня или уведомления о начале (прекращении) деятельности если объект относится к объектам незначительной эпидемиологической значимости.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее-Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

В случае несогласия с данным ответом Вы, согласно статье 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, в праве обжаловать его в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

Необходимо рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород во внутренних отвалах и дальнейшего их использования на



обвалование карьеров, внутрикарьерных дорог с целью уменьшения размещения отходов согласно п. 3 ст. 360 Кодекса, п. 1 ст. 397 Кодекса.

*Исп. Елубай С.
74-07-98*

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович

