

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« _____ » _____ 2022 года

**КГУ "Кызылординский городской
отдел строительства"**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 07.06.2022 г. вх. №KZ46RYS00253974.

Общие сведения. Подводящие инженернокоммуникационные сети расположены на правом берегу реки Сырдарья, в 6 км. Северо-восточном направлении от центра города Кызылорда. В геоморфологическом отношении участок работ относится к I надпойменной террасе р.Сырдарья, сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертичносовременного возраста(aQIII-IV) и техногенными отложениями современного возраста(tQIV). Рельеф участка относительно ровная. Высотная отметка поверхности земли изменяется от 125,05 до 126,98м

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельности предусматривается система водоснабжения и газоснабжения к жилым домам в жилом районе Байтерек города Кызылорда. Общая длина внутриплощадочного водопровода 18517,2 метров. Глубина заложения водопроводов 1,85м. Общая протяженность газоснабжения – 9995м. Имеются 4 точки подключения. Подключение к существующим линиям газопроводов диаметрами Ø200, Ø 63 среднего давления P=0,3 Мпа осуществляется через тройник, с отсечными шаровыми кранами ПЭ100 SDR 11

Точки подключения - врезка производится от существующих сетей водопровода Ду110мм, Ду160мм в проектируемых и существующих близлежащих водопроводных колодцев. Проектом предусматривается подводка к частным жилым домам в количестве 421 шт. Для их подключения данным проектом запроектированы трубы Д25х2.3мм ПЭ63 SDR17,6 S8,3 тип "питьевая" и колодцы диаметром 1500 мм. Фасонные части в колодцах предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 10704- 91, где соединение труб осуществляется с помощью отформованных бортиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Проектом предусмотрено строительство подземного газопровода низкого давления от точки подключения до жилого сектора. Подземный газопровод низкого давления запроектирован подземным исполнением из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ 50835-2011 ПЭ 100ГАЗ SDR 17 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8. В местах пересечения дорог, улиц, проездов предусматриваются футляры из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 нужного диаметра, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые



ложементы. Концы футляра выводятся на расстояние 2м от края дороги. Подземный газопровод проложен с заглублением до верха трубы не менее 1,2 м.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Предварительный суммарный выброс при строительстве составит - 0,450532 т/год

Период строительства. Хозяйственнобытовые сточные воды будут отводиться во временный септик объемом 5 м³, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной на основании договора со сторонней организацией. Мойка автомашин и техники на стройплощадке производиться не будет. Предусматривается установка мобильных туалетных кабин "Биотуалет". По мере накопления мобильные туалетные кабины очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом. Период эксплуатации: Водные ресурсы не используются, сточные воды не образуются..

Период строительства. При строительстве образуются отходы в следующем количестве: - твердо-бытовых отходов (ТБО) - 1,33 т/год; - жестяные банки из под ЛКМ – 0,005056 т/год; - огарки сварочных электродов – 0,0015 т/год; - строительные отходы – 0,0627 т/год. Вывоз отходов производства и потребления будет осуществляться на основании договора со специализированной организацией. Пороговые значения не превышают. Период эксплуатации. Твердые и жидкие отходы не образуются.

Намечаемая деятельность относится к II категории (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) соответствии с пп.7.13 п.7 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция). Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

