



ТОО «Азимут Геология»

Утверждаю

Директор

ТОО «GEO-VITA»

Зиязитдинов Ф.Н.

«05» апреля 2022 г.

ОТЧЕТ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Плана разведки поиски цветных и благородных металлов на территории участка недр по лицензии № 1384-EL от 26 июля 2021 года в Карагандинской области на 2022-2027 гг.

Генеральный директор
ТОО «Азимут Геология»

Начальник инженерно-
экологического отдела



Инкин Д.А.

Костикова Н.А.

г. Караганда
2022 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ответственный исполнитель по выполнению экологических работ
Начальник ИЭ отдела

Костикова Н.А.

Методическое руководство работ

Главный гидрогеолог

Бубарева Н.В.

Глава 6, 7

Эколог

Махсутбекова Р.Б.

Глава 1, 2, 4, 5, 13, 15, 16,
Заключение

Эколог

Шарафеев Д.Р.

Глава 10, 11, 12

Гидрогеолог

Штепа И.Ю.

Глава 3, 8, 9

Геолог

Кобцев В.Г.

Глава 7, 14

Эколог

Кобцева А.Н.

Расчеты приземных концентраций
Графические приложения

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	6
1.	ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОВОС	7
2.	МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ОВОС	10
2.1.	Общие положения	10
2.2.	Изучение фондовой и изданной литературы	10
2.3.	Разработка оценки воздействия на окружающую среду	10
3.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ	11
3.1.	Географическое и административное положение	11
3.2.	Социально-экономические условия региона работ	12
3.3.	Санитарно-эпидемиологическая ситуация	14
4.	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАНА РАЗВЕДКИ	15
4.1.	Общие сведения	15
4.2.	Методика поисковых работ	15
4.3.	Организация полевых работ	20
5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	22
5.1.	Состояние воздушного бассейна	22
5.2.	Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	22
5.3.	Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчётов нормативов НДВ	23
5.4.	Проведение расчетов и определение предложений нормативов НДВ ..	23
5.4.1.	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ	23
5.4.2.	Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников	26
5.4.2.1.	<i>Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизель - электростанций и генератора</i>	26
5.4.2.2.	<i>Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от емкости для временного хранения и заправки ГСМ</i>	28
5.4.2.3.	<i>Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от буровой установкой</i>	31
5.5.	Анализ результатов расчетов выбросов от стационарных источников	32
5.6.	Оценка воздействия проектируемых работ на качество атмосферного воздуха	35
5.6.1.	<i>Расчет уровня загрязнения атмосферы</i>	35
5.6.2.	<i>Обоснование размера санитарно-защитной зоны</i>	36
5.6.3.	<i>Предложения по установлению нормативы эмиссий в атмосферу при проведении работ</i>	36
5.6.4.	<i>Характеристика аварийных и залповых выбросов</i>	43
5.6.5.	<i>Контроль за соблюдением нормативов НДВ</i>	43
5.6.6.	<i>Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях</i>	44
5.6.7.	<i>Мероприятия по охране атмосферного воздуха</i>	44

6.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	45
6.1.	Гидрография	45
6.1.1.	Оценка воздействия проектируемых работ на поверхностные воды	45
6.2.	Гидрогеологические условия	45
6.2.1.	Месторождения подземных вод	46
6.3.	Оценка воздействия проектируемых работ на подземные воды	47
6.3.1.	Возможные источники загрязнения и их характеристика	47
6.3.2.	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	48
6.4.	Расчет баланса водоснабжения и водоотведения на период проведения проектных работ	48
7.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ	50
7.1.	Геоморфология	50
7.2.	Геологическое строение района	50
7.3.	Оценка воздействия на геологическую среду при проведении работ	50
7.3.1.	Природоохранные мероприятия при реализации проекта	51
8.	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	52
8.1.	Расчет образования производственных отходов	52
8.2.	Расчет образования твердо-бытовых отходов	52
8.3.	Общее количество отходов	53
8.4.	Система управления отходами производства и потребления при проведении работ	53
9.	ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	56
9.1.	Критерии оценки радиологической обстановки	56
9.2.	Акустическое воздействие	56
9.3.	Вибрационное воздействие	57
9.3.	Электромагнитные воздействия	57
10.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ПОЧВЫ	59
10.1.	Современное состояние почвенного покрова и почвы	59
10.2.	Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров и почвы	60
10.2.1.	Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на почвенный покров и почвы	60
10.3.	Площадь используемых земель для проведения работ и рекультивационные мероприятия	61
11.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ	63
11.1.	Характеристика растительного покрова	63
11.2.	Оценка воздействия проектируемых работ на растительный покров	63
11.2.1.	Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на растительный покров	64
12.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	65
12.1.	Современное состояние животного мира	65
12.2.	Характеристика неблагоприятного антропогенного воздействия на животный мир	66
12.2.1.	Рекомендуемые мероприятия по снижению воздействия на животный мир	66
13.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА	68

14.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА	69
14.1.	Обзор возможных аварийных ситуаций	69
14.2.	Причины возникновения аварийных ситуаций	70
14.3.	Оценка риска аварийных ситуаций	70
14.4.	Мероприятия по снижению экологического риска	71
14.4.1.	Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций	71
15.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СМЯГЧЕНИЮ	72
15.1.	План мероприятий по охране окружающей среды	74
16.	ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ	76
16.1.	Анализ текущего состояния управления отходами	76
16.2.	Цель, задачи и целевые показатели	76
16.3.	Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры	77
16.4.	Необходимые ресурсы и источники их финансирования	78
16.5.	План мероприятий по реализации программы	78
17.	ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	80
17.1.	Целевое назначение Производственного Экологического Контроля	80
17.2.	Методика проведения Производственного Экологического Контроля	80
17.2.1.	Операционный мониторинг	81
17.2.2.	Мониторинг эмиссий	81
18.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	82
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	84
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	86
	ПРИЛОЖЕНИЯ	88

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	Государственная Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды	89
Приложения 2	Календарный график выполнения проектируемых работ	91
Приложение 3	Лицензия на разведку ТПИ	92
Приложение 4	Справка ФРГП «Казгидромет» по Карагандинской области ..	94
Приложение 4	Ситуационная схема участка работ	95
Приложение 6	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам	96
Приложение 7	Карта расчета рассеивания по загрязняющему веществу	97
Приложение 8	Результаты расчета приземной концентрации в виде таблицы	98

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа представляет собой Отчет оценки возможных воздействий на окружающую среду (далее Оценка воздействия на окружающую среду - ОВОС) Плана разведки поиски цветных и благородных металлов на территории участка недр по лицензии № 1384-EL от «26» июля 2021 года в Карагандинской области на 2022-2027 гг.

Заказчик проектной документации - ТОО «GEO-VITA».

Генеральная проектная организация - ТОО «Компания Леоин».

Разработчик ОВОС - ТОО «Азимут Геология».

Правом для выполнения ОВОС ТОО «Азимут Геология» обладает на основании Государственной Лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 01445Р за № 0043054 от 26.12.2011 года (Приложение 1).

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнен в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан и согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30 июля 2021 г.

В соответствии статьи 88 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года - «Проектные документы должны включать оценку воздействия на окружающую среду в случаях, предусмотренных инструкцией по составлению проектных документов по геологическому изучению недр».

Исходя из этого, по материалам проекта разработана «Оценка возможных воздействий на окружающую среду» (ОВОС).

Основная цель ОВОС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при реализации проекта с учётом исходного её состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов негативных воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В состав ОВОС входят следующие обязательные разделы:

- детальная информация о природных условиях территории, на которой планируется хозяйственная деятельность;
- характеристика социально-экономических условий территории;
- характеристика намечаемой деятельности;
- оценка воздействия проектируемых работ на состояние основных компонентов окружающей среды;
- рекомендуемый состав природоохранных мероприятий, включая план действий в аварийных ситуациях.

Вид проектируемых работ - геологоразведочные работы. Стадия - поисковые и поисково-оценочные работы.

Геологоразведочные работ проводиться с целью для уточнения геологического строения участка.

На стадии геологоразведочных работ не проводиться разведка по бурению глубоких скважин на ТПИ, а также их обустройства.

Геологоразведочные (поисковые, поисково-оценочные, гидрогеологические, доразведка, доизучения, сейсморазведочные) работы **не входит в Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности.**

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОВОС

Базовым законодательным актом Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, является Экологический Кодекс Республики Казахстан. Экологический Кодекс регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую природную среду, в пределах территории Республики Казахстан.

В Кодексе определены как объекты охраны окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, недра, растительный и животный мир, климат и озоновый слой), так и ответственные за эту деятельность государственные органы.

В параграфе 3 Экологическом Кодексе Республики Казахстан определена оценка воздействия на окружающую среду, ее стадии и порядок проведения, а также виды воздействия, подлежащие учету, классификацию объектов оценки воздействия на окружающую среду. Также определено содержание проекта ОВОС и методическое обеспечение проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Все требования Экологического Кодекса направлены на обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования. Кодексом определены объекты и основные принципы охраны окружающей среды, экологические требования к хозяйственной и иной деятельности, экономические механизмы охраны окружающей среды, компетенция органов государственной власти и местного самоуправления, права и обязанности граждан и общественных организаций в области охраны окружающей среды.

Ниже приводится перечень Государственных нормативно-правовых актов, лежащих в основе экологически безопасной хозяйственной деятельности и в той или иной мере использованных при разработке проектной документации.

Законы Республики Казахстан:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- Водный Кодекс Республики Казахстан;
- Лесной Кодекс Республики Казахстан;
- Уголовный кодекс Республики Казахстан (глава 11 Экологические преступления);
- Гражданский Кодекс Республики Казахстан;
- Земельный Кодекс Республики Казахстан;
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;
- Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;
- Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;
- Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
- Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользования»;
- Закон Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии».

Инструкции, методики, нормы, правила:

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г.
- Правила проведения общественных слушаний, утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 286 от 03.08.2021 г.
- Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию, утвержден приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 212 от 25.06.2021 г.
- Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 271 от 27.07.2021 г.
- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 250 от 14.07.2021 г.
- Правил разработки программы управления отходами, утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 318 от 09.08.2021 г.
- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года.
- Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 206 от 22.06.2021 г.
- Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду, утверждены приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 68-п от 08.04.2009 г.
- Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 155 от 27.02.2015 г.
- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 168 от 28.02.2015 г.
- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 169 от 28.02.2015 г.
- Гигиенические нормативы к безопасности окружающей среды (почве). Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 452 от 25.06.2015 года.
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охране природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».
- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г.
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г.
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 г.
- Свод правил Республики Казахстан. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», утвержден Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 156-НК от 01.07.2015 г.
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 года (с изменениями и дополнениями на состояние 03.08.2021 г.).
- Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 314 от 06.08.2021 г.
- РНД 211.2.02.04-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Астана, 2004 г.
- РНД 211.2.01.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2004.
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий». Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г.
- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу МОС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

2. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ОВОС

2.1. Общие положения

Основными видами работ проекта ОВОС являются изучение доступной фондовой и изданной литературы по:

- состоянию компонентов окружающей среды на исследуемой площади по предшествующим работам;
- медико-демографическим и социально-экономическим характеристикам района исследований;
- обобщению и анализу собранных данных, выявлению динамики современных природных процессов и компенсаторных возможностей компонентов окружающей среды переносить техногенные воздействия различных видов и интенсивности.

Анализ и оценка проектируемых работ на предмет их соответствия природоохранному законодательству Республики Казахстан, а также ведомственным нормативным документам в области охраны окружающей среды.

Расчеты и предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников, используемых при реализации проекта.

Разработка оценки воздействия на окружающую среду по компонентам и комплексной оценки.

Составление заявления об намечаемой деятельности.

Проведение каждого из перечисленных видов работ включало в себя следующее:

- изучение фондовой и изданной литературы;
- разработка оценки воздействия на окружающую среду.

2.2. Изучение фондовой и изданной литературы

В ходе проведения работ были собраны материалы и данные в соответствии с поставленными задачами:

- информация о географическом и административном положении, и административно-ситуационные карты района работ;
- информация и карты по геологии, геоморфологии, гидрогеологии, почвам, растительному и животному миру района работ;
- метеоклиматическая характеристика района работ;
- данные по социально-экономическим условиям региона работ.

2.3. Разработка оценки воздействия на окружающую среду

После обработки всей информации, полученной при выполнении предшествующих вышеперечисленных составляющих ОВОС, разработаны оценки воздействия на отдельные компоненты ОС.

Результатом обобщения явились «Комплексная Оценка Воздействия на Окружающую Среду».

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ

3.1. Географическое и административное положение

В административном отношении участок работ расположен на землях акимата г. Балхаш Карагандинской области Республики Казахстан (Рис. 1).

Площадь участка работ составляет 121,8 кв.км (12180 га). Участок работ состоит из 5-ти участков - Тасшоки, Кунгисаяк Северный, Шеилитовый, Кунгисаяк Центральный и Кунгисаяк Южный. Географические координаты участка работ приведены в таблице 3.1.

Географические координаты участка работ

Таблица 3.1.

№ точки	Долгота	Широта	№ точки	Долгота	Широта
1	77°00'00.0	47°04'00.0	19	77°04'00.0	46°56'00.0
2	77°01'00.0	47°04'00.0	20	77°02'00.0	46°56'00.0
3	77°01'00.0	47°05'00.0	21	77°02'00.0	46°57'00.0
4	77°05'00.9	47°05'00.0	22	77°01'00.0	46°57'00.0
5	77°05'00.0	47°04'00.0	23	77°01'00.0	46°58'00.0
6	77°07'00.0	47°04'00.0	24	77°03'00.0	46°58'00.0
7	77°07'00.0	47°03'00.0	25	77°03'00.0	46°59'00.0
8	77°08'00.0	47°03'00.0	26	77°04'00.0	46°59'00.0
9	77°08'00.0	47°02'00.0	27	77°04'00.0	47°00'00.0
10	77°09'00.0	47°02'00.0	28	77°05'00.0	47°00'00.0
11	77°09'00.0	46°59'00.0	29	77°05'00.0	47°01'00.0
12	77°08'00.0	46°59'00.0	30	77°00'00.0	47°01'00.0
13	77°08'00.0	46°58'00.0	31	77°06'00.0	47°02'00.0
14	77°07'00.0	46°58'00.0	32	77°07'00.0	47°02'00.0
15	77°07'00.0	46°56'00.0	33	77°07'00.0	47°01'00.0
16	77°06'00.0	46°56'00.0	34	77°08'00.0	47°01'00.0
17	77°06'00.0	46°55'00.0	35	77°08'00.0	47°00'00.0
18	77°04'00.0	46°55'00.0	36	77°06'00.0	47°00'00.0

Ближайшим населенным пунктом является поселок Саяк, находящийся в 20 км к востоку от площади работ. Крупным населенным пунктом в районе работ является г. Балхаш на расстоянии - 180 км, районный центр п. Актогай - 210 км.

Проектная площадь находится в экономически освоенном районе с горнодобывающей и металлургической промышленностью. Центром промышленного района является город Балхаш, где имеется обогатительный комплекс и металлургический завод. Площадь работ расположена в 17 км к северо-западу от Саякского рудника, разрабатывающего медно-скарновые руды месторождений Саяк I, Саяк III и Тастау. Население поселка Саяк работают на рудниках Саякской группы и занимаются животноводством.

Основными путями сообщения являются железная дорога Балхаш-Саяк-Актогай и проходящая вблизи её грунтовая дорога IV класса. На участке развита сеть грунтовых дорог, проходимых в любое время года. Категория проходимости - удовлетворительная.

Рельеф местности представляет собой типичный увалисто-холмистый мелкосопочник с относительными превышениями 20-70 метров. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 539,4 до 614,4 м, с понижением на запад и северо-запад. Расчлененность местности умеренная. Сейсмичность района IV балла.

Непосредственно на участке работ и по близости от них поверхностные водотоки отсутствуют. Гидрографическая сеть района представлена серией временных водотоков, имеющих непродолжительный сток в весенний период, и принадлежит бассейну оз. Балхаш. Основной водной артерией района является река Токрау, которая находится в 150-200 км к западу - северо-западу от описываемых проектных участков, и озеро Балхаш - 50 км.

Климат района резко континентальный и засушливый. Лето жаркое, зима суровая и малоснежная. Среднегодовая температура воздуха $+6,5^{\circ}\text{C}$. Самый холодный месяц в году - февраль, среднемесячная температура -12°C . Самый теплый месяц - июль, среднемесячная температура $+24,8^{\circ}\text{C}$, максимальная $+40$ $+42,1^{\circ}\text{C}$.

Среднее количество годовых атмосферных осадков изменяется от 68,2 до 264,4 мм, составляя в среднем 171,1 мм. Снежный покров появляется в ноябре-декабре, максимальная высота которого (14-22 см) отмечается в январе-феврале. Начало снеготаяния февраль-март. Средняя продолжительность снеготаяния 15-16 дней. Глубина промерзания грунтов 1,5-2,4 м.

Ветры в районе постоянны, число штилей не превышает 6% от общего числа наблюдений, преимущественное направление их северо-восточное. Среднемесячная скорость ветра меняется от 3,8 м/с до 5,4 м/с, в среднем 4,5 м/с.

На территории работ отсутствует земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

3.2 Социально-экономические условия региона работ


Территория области - 428 тыс. кв. км. Население области - 1341,8 тыс. человек. Областной центр - г. Караганда. Население областного центра - 457,1 тыс. чел.

На севере Карагандинская область граничит с Акмолинской областью, на северо-востоке - с Павлодарской, на востоке - с Восточно-Казахстанской, на юго-востоке - с Алматынской, на юге - с Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской, на западе - с Актюбинской и на северо-западе - с Костанайской.

На территории области сосредоточены большие запасы золота, молибдена, цинка, свинца, марганца, вольфрама. Сюда же стоит добавить огромнейшие запасы угля (Карагандинский угольный бассейн), успешно разрабатываемые залежи железных и полиметаллических руд. Месторождения асбеста, оптического кварца, мрамора, гранита, драгоценных и поделочных камней, меди.

Карагандинский угольный бассейн является основным поставщиком коксующегося угля для предприятий металлургической промышленности республики. Основные запасы медной руды расположены в районе города Жезказган-Жезказганское месторождение, крупнейшим разработчиком (с полным циклом производства: от добычи медной руды до производства готовой продукции) является корпорация АО «Казахмыс».

Железнодорожные сети города имеют протяженность 52,1 км, автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием - 353,3 км. В городе есть аэропорт класса «Б» с пропускной способностью 1300 пассажиров в час.



- уч. работ Саяк

Рис. 1. Обзорная карта района работ. Масштаб 1:500 000

Территория города Балхаш, на землях которого располагаются поселки Саяк и Гульшат, составляет 5,9 тыс. кв. км. Численность населения составляет 74,0 тыс. человек. Расположен в 380 км от областного центра. Город Балхаш является индустриально развитым городом. В недрах Балхашского региона сосредоточены и разрабатываются залежи медных руд – Коныратский и Саякский рудники.

Градообразующим предприятием города является горно-металлургический комбинат - ПО «Балхашцветмет». Налажено производство меди, цинка, золота, серебра, медного купороса, серной кислоты, эмалипровода. Вторым по значимости промышленным предприятием является ОАО «Завод обработки цветных металлов», производящий цветной прокат (тридцать видов сплавов на основе меди).

3.3. Санитарно-эпидемиологическая ситуация

Участок работ расположен на расстояние больше 20 км от населенных пунктов. Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений, памятники архитектуры непосредственно на участке работ отсутствует.

При проведении работ будет производиться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ от проектных работ осуществляются только во время проведения работ, так как эти виды работ являются временными. Воздействия проектируемых работ на качество атмосферного воздуха будут незначительными, локальными и не продолжительными. Эти воздействия не могут вызвать негативных отрицательных изменений.

Другие загрязнения окружающей среды, вызванное при проведении работ отсутствует и влияния на здоровье населения исключено. Также исключено снижение иммунной системы населения и рост аллергических заболеваний от проектируемых работ.

Бытовые сточные воды будут отводиться в септик с последующей откачкой и вывозом в сливную станцию очистных сооружений по договору. При правильно установленном септике исключается риск попадания сточных вод в водоносные горизонты и распространения заболевания кишечной группой инфекции (дизентерией, вирусным гепатитом).

Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений, памятники архитектуры непосредственно на участке работ отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАНА РАЗВЕДКИ

4.1. Общие сведения

Основная проектная документация: План разведки поиски цветных и благородных металлов на территории участка недр по лицензии № 1384-EL от «26» июля 2021 года в Карагандинской области на 2022-2027 гг.

Проект состоит из: пояснительной записки с графическими приложениями.

Поиски полезных ископаемых - цветных и благородных металлов.

Вид проектируемых работ: Проведение геологоразведочные работы. **Стадия** - поисковые и поисково-оценочные работы.

Местонахождение объекта: Карагандинская область, земли г. Балхаш.

Заказчик проектной документации: ТОО «GEO-VITA».

Юридический адрес Заказчика: Республика Казахстан, 1000011, г. Караганда, район Алихан Бокейханова, учетный квартал 042, строение 40, тел. 8-7212-45-02-82, 45-02-91. БИН 151240003093.

Лицензия № 1384-EL от 26.07.2021 года на разведку твердых полезных ископаемых выдано ТОО «GEO-VITA» на основании статьи 185-188 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12. 2017 года (Приложение 3).

Генеральная проектная организация: ТОО «Компания Лекоин».

Юридический адрес Разработчика проекта: 050032, Республика Казахстан, г. Алматы, мкн. Алатау, ул. Ибрагимова, 9, СЭЗ «Парк инновационных технологий», офисное здание, секция С, офис 322. тел. +7 778 117 49 82, +7 701 111 0751.

Разработчик ОВОС: ТОО «Азимут Геология».

Юридический адрес Разработчика ОВОС: Республика Казахстан, 100019, г. Караганда, пр. Сакена Сейфулина, д. 105, тел/факс: 8-7212-8 (7212) 30-57-80, 30-57-81.

Вид работ: Поисковые работы, в состав которые входит - геологические маршруты, топографические, геофизические, буровые, лабораторные и камеральные работы.

Целевое назначение работ: Проведение на лицензионной территории поисковых работ с целью обнаружения промышленных залежей цветных, благородных и редких металлов на 5-ти участках - Тасшоки, Кунгисаяк Северный, Шеилитовый, Кунгисаяк Центральный и Кунгисаяк Южный.

Общая продолжительность поисковых работ составляет 5 полевого сезона по 60 дней в год, всего **300 дней** на период 2022-2026 годы, 2027- лабораторные и камеральные работы (Приложение 2).

4.2. Методика поисковых работ

Поисковые работы будут проводиться в течение 5 лет, в состав которые входит следующие виды работ:

- Геологические маршруты по профилям и вне профилей планируются в объеме 150 км. Маршруты будут совершаться каждый полевой сезон в среднем по 30 км.

- Топографические работы линейного типа будут проводиться по 30 км в год, кроме того в проекте учтены работы по точечной привязке буровых скважин. Работы производятся оборудованием STONEX S10 GSS.

Геофизические работы:

- гамма-съемка профильная планируется в объеме 30 км в год, в течение 5 лет дозиметром-радиометром ДКС-96. Шаг съемки определится после опытных работ на участке в зависимости от геологической картины.

- магниторазведка в объеме по 30 км в год так же будет проводиться в течение 5 лет каждый полевой сезон оборудованием «МИНИМАГ». Шаг наблюдения будет утвержден после пробных профильных работ в зависимости от геологического разреза.

- электроразведка профильная общим объемом 70 км методом ВП во временной области с измерителем MEDUSA-B2 и генератором ВП-1000М. Режим и методика измерений определится в зависимости от разреза.

- гравиметрическая разведка по профилям в объеме 50 км. Целесообразность ее проведения будет определяться в ходе работ. Возможны корректировки объемов.

Буровые работы будут проводиться самоходным буровым станком УГБ-585-010 на базе КАМАЗ:

- бурение картировочных колонковых скважин на площадях, закрытых осадочным чехлом глубиной до 35 м в количестве 25 шт. (общий объем 875 п.м.).

- бурение поисковых скважин колонковым бурением по коренным породам 15 шт глубиной до 100 м. (общий объем 1500 п.м.).

- бурение поисковых скважин по корам выветривания и предполагаемым россыпям шнековым бурением – 50 скважин, в среднем, по 6 м (300 п.м.).

Камеральные и лабораторные работы предполагается проводить после полевых сезонов в течение 2 месяцев.

В комплекс лабораторных работ входит изготовление и работа с шлифами, аншлифами, а также лабораторные исследования каменного материала (керновые пробы, шнековые пробы) спектральным, химическим анализами. Ориентировочные объемы на весь период работ:

- шлифы+аншлифы 50 шт;
- спектральный анализ 160 шт;
- силикатный анализ - 21 шт;
- химический анализ - 80 шт.

Камеральные работы. После полевого сезона будет проводиться обработка геофизических данных, построение геологических карт и разрезов, оцифровка материалов и подбор геофизических полей в системе СМАГГИП, а также подготовка к последующему полевому сезону и оформление отчетных документов.

Нижеприведены методика работ по 5-ти участкам:

Участок Тасшоки:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (9-ть км) с отбором штуфных проб в местах развития сульфидных ореолов с выходом на лист L-43-35-B-в-1.

- Привязка и документация старых канав (20 шт.) с отбором штуфных и бороздовых проб.

- Проведение профильных маршрутов по 3-м профилям (колышки с шагом 10 м) с отбором штуфных проб в местах развития сульфидных ореолов. Общая длина профилей - 4760 п.м. Расположение профилей будет отредактировано в зависимости от результатов геологических маршрутов и документации канав.

- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 1 м уточнить по опытным работам), гамма-съемки (шаг 2 м уточнить по опытным работам), гравиразведки (шаг 10,

уточнить после опытных работ), электроразведки (геометрия установки будет принята после проведения опытных работ).

- Камеральные работы по построению геологических разрезов по профилям с выбором мест бурения картировочных скважин.

- Бурение 2-х картировочных скважин глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических разрезов с определением места поисковой скважины.

- Бурение 1-ой поисковой скважины (до 100 м) с выходом керна не менее 85% с документацией керна.

- Аналитические работы, - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штурфных, бороздовых и керновых проб.

- Камеральные работы по выявлению рудных залежей и подсчету их ресурсов.

Участок Кунгисаяк Северный, северо-восточная часть участка:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов с отбором штурфных проб в местах развития сульфидных ореолов. Маршруты продлить на запад по листу L- 43-35-B-в-1.

- Перепривязка и документация старых канав (15 шт.) с отбором штурфных и бороздовых проб.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических карт поверхности.

- Перепривязка шурфов и их переопробование (20 шурфов).

- Аналитические работы - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штурфных, бороздовых и керновых проб.

- Камеральные работы по редакции геологических карт с выбором линий профилей бурения картировочных и шнековых скважин.

- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 1 м) и гамма-съемки (шаг 2 м) для уточнения мест бурения картировочных скважин.

- Бурение 80-и шнековых скважин глубиной 10-15 м с отбором делювиальных проб в надплотиковой части (не менее 5-и кг).

- Бурение 2-х картировочных скважин глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.

- Камеральные работы по выявлению россыпных рудных залежей и подсчету их запасов.

Юго-западная часть участка:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (9-ть км) с отбором штурфных проб в местах развития сульфидных ореолов с выходом на лист L-43-35-B-в-1.

- Привязка и документация старых канав (10 шт.) с отбором штурфных и бороздовых проб.

- Проведение профильных маршрутов по 2-м профилям (колышки с шагом 10 м) с отбором штурфных проб в местах развития редко-метальных ореолов. Общая длина профилей - 3160 п.м. Расположение профилей будет отредактировано в зависимости от результатов геологических маршрутов и документации канав.

- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 1 м уточнить по опытным работам), гамма-съемки (шаг 2 м уточнить по опытным работам), гравиразведки (шаг 10,

уточнить после опытных работ), электроразведки (геометрия установки будет принята после проведения опытных работ).

- Камеральные работы по построению геологических разрезов по профилям с выбором мест бурения картировочных скважин.

- Бурение 1-ой картировочной скважины глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических разрезов с определением места поисковой скважины.

- Бурение 1-ой поисковой скважины (до 100 м) с выходом керна не менее 85% с документацией керна.

- Аналитические работы - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штучных, бороздовых и керновых проб.

- Камеральные работы по выявлению рудных залежей и подсчету их ресурсов.

Участок Кунгисаяк Южный, восточная часть участка:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов с отбором штучных проб в местах развития сульфидных ореолов.

- Перепривязка и документация старых канав (10 шт.) с отбором штучных и бороздовых проб.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических карт поверхности.

- Перепривязка шурфов и их переопробивание (20 шурфов).

- Аналитические работы, - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штучных, бороздовых и керновых проб.

- Камеральные работы по редакции геологических карт с выбором линий профилей бурения картировочных и шнековых скважин.

- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 1 м) и гамма-съемки (шаг 2 м) для уточнения мест бурения картировочных скважин.

- Бурение 60-и шнековых скважин глубиной 10-15 м с отбором делювиальных проб в надплотиковой части (не менее 5-и кг,- одна проба).

- Бурение 2-х картировочных скважин глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.

- Камеральные работы по выявлению россыпных рудных залежей и подсчету их запасов.

Участок Кунгисаяк Южный, западная часть:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (9-ть км) с отбором штучных проб в местах развития сульфидных ореолов.

- Привязка и документация старых канав (10 шт.) с отбором штучных и бороздовых проб.

- Проведение профильных маршрутов по 5-м профилям (колышки с шагом 10 м) с отбором штучных проб в местах развития редко-металльных ореолов. Общая длина профилей - 25000 п.м., расположение профилей будет отредактировано в зависимости от результатов геологических маршрутов и документации канав.

- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 3 м уточнить по опытным работам), гамма-съемки (шаг 5 м уточнить по опытным работам), гравиразведки (шаг 10, уточнить после опытных работ), электроразведки (геометрия установки будет принята после проведения опытных работ).

- Камеральные работы по построению геологических разрезов по профилям с выбором мест бурения картировочных скважин.
- Бурение 4-х картировочных скважин глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.
- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических разрезов с определением места поисковой скважины.
- Бурение 2-х поисковых скважин (до 100 м) с выходом керна не менее 85% с документацией керна.
- Аналитические работы - спектральный (40 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (20 проб) отобранных штучных, бороздовых и керновых проб.
- Камеральные работы по выявлению рудных залежей и подсчету их ресурсов.

Участок Шеелитовый, южная часть участка:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (9-ть км) с отбором штучных проб в местах развития редко-металльных ореолов.
- Привязка и документация старых канав (25 шт.) с отбором штучных и бороздовых проб.
- Проведение профильных маршрутов по 2-м профилям (колышки с шагом 10 м) с отбором штучных проб в местах развития редко-металльных ореолов. Общая длина профилей - 3160 п.м., Расположение профилей будет отредактировано в зависимости от результатов геологических маршрутов и документации канав.
- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 1 м уточнить по опытным работам), гамма-съемки (шаг 2 м уточнить по опытным работам), гравиразведки (шаг 10, уточнить после опытных работ), электроразведки (геометрия установки будет принята после проведения опытных работ).
- Камеральные работы по построению геологических разрезов по профилям с выбором мест бурения картировочных скважин.
- Бурение 1-ой картировочной скважины глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.
- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических разрезов с определением места поисковой скважины.
- Бурение 1-ой поисковой скважины (до 100 м) с выходом керна не менее 85% с документацией керна.
- Аналитические работы, - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штучных, бороздовых и керновых проб.
- Камеральные работы по выявлению рудных залежей и подсчету их ресурсов.

Участок Шеелитовый, северная часть участка:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (9-ть км) с отбором штучных проб в местах развития сульфидных ореолов с выходом на лист L-43-35-B-B-1.
- Привязка и документация старых канав (10 шт.) с отбором штучных и бороздовых проб.
- Проведение профильных маршрутов по 2-м профилям (колышки с шагом 10м) с отбором штучных проб в местах развития редко-металльных ореолов. Общая длина профилей - 5000 п.м., Расположение профилей будет отредактировано в зависимости от результатов геологических маршрутов и документации канав.
- Проведение на этих профилях, - магниторазведки (шаг 3 м уточнить по опытным работам), гамма-съемки (шаг 5 м уточнить по опытным работам), гравиразведки (шаг 10,

уточнить после опытных работ), электроразведки (геометрия установки будет принята после проведения опытных работ).

- Камеральные работы по построению геологических разрезов по профилям с выбором мест бурения картировочных скважин.

- Бурение 2-х картировочных скважин глубиной 20-25 м (10 м по не выветрелым породам) с документацией керна.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических разрезов с определением места поисковой скважины.

- Бурение 1-ой поисковой скважины (до 100 м) с выходом керна не менее 85% с документацией керна.

- Аналитические работы - спектральный (20 проб), силикатный (3 пробы) и химический анализы (10 проб) отобранных штучных, бороздовых и кернавых проб.

- Камеральные работы по выявлению рудных залежей и подсчету их ресурсов.

Участок Кунгисаяк Центральный:

- Проведение рекогносцировочных внепрофильных маршрутов (15-ть км) с отбором штучных проб в местах развития сульфидных ореолов.

- Привязка и документация старых канав (10 шт) с отбором штучных и бороздовых проб.

- Камеральные работы по изучению шлифов, аншлифов и редакции геологических карт с выделением зон метасоматоза.

4.3. Организация полевых работ

Планом разведки предусматривается период проведения в 2022-2026 годах (5 полевого сезона по 60 дней в год, всего 300 дней) - полевые геологоразведочные работы, в 2027 году - лабораторные и камеральные работы.

Для обеспечения выполнения работ геологоразведочных работ Планом разведки предусматривается организация полевого лагеря, в том числе решение вопросов по размещению персонала (в соответствии с преобладающими погодными условиями), топлива, водоснабжения, утилизации сточных вод и отходов, питания, связи и энергоснабжения.

Полевой лагерь геологоразведочных работ является временным, будет существовать только во время проведения работ.

На территории полевого лагеря будут размещены: дизель-электростанция, вагон кухня-столовая, жилые вагоны и емкости для ГСМ, автотранспорт. Возле столовой предусматривается оборудование противопожарного инвентаря согласно перечню, утвержденному Гостехнадзором.

Вагон кухня-столовая и жилые вагоны в полевом лагере будут соответствовать всем санитарным требованиям.

Электроснабжение лагеря будет осуществляться с помощью электростанция мощностью 8 кВт, который будет установлен на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего вагона.

Геологическая партия будет обеспечена горюче-смазочными материалами (ГСМ) в течение всего периода проведения работ для непрерывного их проведения. ГСМ будет доставляться автотранспортом (бензовоз). Ожидаемый объем расходуемого ГСМ на 2022-2026 годы: бензин – по 50 т/год, дизельное топливо - по 120 т/год.

Транспортировка персонала партии по участку работ будет осуществляться на специально оборудованном вахтовом автотранспорте.

Автотранспорт на площади работ будет работать временно, т.е. непостоянно, используется для перевозки людей и/или материалов для геологоразведочных работ. Количество автотранспорта на период проведения работ - 6 ед.

Количество персонала геологической партии - 15 чел. Метод работы - вахтовый. Рабочий день будет продолжаться 11 часов. Водоснабжения полевого лагеря - привозная.

По завершении работ всё оборудование, вагоны будут вывозиться на производственную базу предприятия.

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

5.1. Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнений. Большое значение для санитарной охраны атмосферного воздуха имеют выявление новых источников загрязнения воздушного бассейна, учет проектируемых, строящихся и реконструируемых объектов, нормирование предельно допустимых концентраций и на их основе предельно допустимых выбросов для проектируемых работ.

Загрязнение воздушного бассейна определяется взаимодействием природно-климатического потенциала и техногенной нагрузки региона. Степень воздействия техногенных факторов на загрязнение воздушного бассейна определяется уровнем развития промышленности.

Основными природно-климатическими факторами, определяющими длительность сохранения загрязнений в местах размещения их источников, является ветровой режим, наличие температурных инверсий, количество и характер выпадения осадков, туманы и радиационный режим.

Согласно справки Филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области в районе проведения работ не ведется наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе из-за отсутствия стационарного поста. Постоянное наблюдение за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ведутся только на расстоянии 5,0 км стационарного поста г. Караганда, участок работ находится 500 км от г. Караганда, и детализация фона по направлениям ветра нецелесообразна (справка прилагается в Приложении 4).

5.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для оценки воздействия на атмосферный воздух оборудования, используемого при проектных работах, определения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу принято по Техническому проекту, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы.

Основные источниками загрязнения являются:

- дизель-электростанция, обеспечивающий процесс электроэнергией полевой лагерь;
- емкости для временного хранения горюче-смазочного материала (ГСМ). Завоз ГСМ обеспечивается специальным автотранспортом. На территории проектируемых работ доставленный ГСМ не будет перекачиваться в другую емкость, а будет храниться в бензовозе.
- буровая установка, обеспечивают бурение скважин.

Копка зумпфа и септика, и их рекультивация производится ручным способом.

Используемый автотранспорт при проведении работ, являются передвижными источниками. Расчеты платы за загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников производятся по фактически использованному объему ГСМ и осуществляются по месту их регистрации.

Технология проектируемых работ не предусматривается залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

5.3. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчётов нормативов НДВ

Количество выделяющихся загрязняющих веществ рассчитывалось по утвержденным Министерством ООС РК методикам; для процесса рассеивания загрязняющих веществ применялись наибольшие максимально-разовые величины, определённые теоретическим методом:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.01.09-2004, Астана, 2004.

5.4. Проведение расчетов и определение предложений нормативов НДВ

5.4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Климат района работ является резкая континентальность и засушливость, свойственная для пустынных и полупустынных районов: большая амплитуда колебания температур, как месячных, так и суточных небольшое количество и неравномерное распределение атмосферных осадков; большой дефицит влажности и частые сильные ветры, дующие в различное время года

Температура воздуха. В многолетнем распределении среднегодовых температур средняя годовая температура воздуха составляет +2,03°C. Среднемесячные значения варьируют от -13,7°C (февраль) до +18,4°C (июль). Годовая амплитуда колебания температур составляет 32,1°C. Переход среднесуточной температуры через 0°C наблюдается чаще всего в первой половине апреля. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°C составляет около 100 дней.

Влажность воздуха. В многолетнем разрезе наибольшая абсолютная влажность наблюдается в теплый период года. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха колеблется в пределах 5-7 мб.

Относительная влажность воздуха (6%) имеет ход, обратный ходу абсолютной влажности. Наибольшая относительная влажность приходится на зимние месяцы (72,5-75,2%), наименьшая – на летние месяцы (16-44%).

Осадки. Годовые суммы атмосферных осадков в многолетнем разрезе варьируют от 135,2 мм до 485,3 мм. Среднеголетняя сумма годовых осадков составляет 298,8 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в летний период. Наименьшее количество приходится на зимние месяцы. Осадки летнего периода вследствие высокого дефицита влажности почти полностью расходуются на испарение и транспирацию растений. Основную роль в формировании паводкового стока играют атмосферные осадки зимне-весеннего периода, так называемые, эффективные осадки. Главным фактором

формирования снеговых осадков, является макрорельеф. Возвышенность в целом характеризуется повышенным количеством осадков по сравнению с окружающей равниной. Величина эффективных осадков от 11,9 мм до 132,7 мм. Среднегодовое количество осадков составляет 57,3 мм.

Снежный покров на территории исследуемого района появляется в III декаде октября. Устойчивый снежный покров образуется в I декаде ноября и окончательно сходит в I декаде апреля. Высота снежного покрова зависит от рельефа местности и направления ветровой деятельности. Высота снежного покрова на склонах мелкосопочника значительно меньше, чем в логах и долинах рек. В многолетнем разрезе высота снежного покрова по максимальным значениям, достигнутым по мере накопления в марте, изменялась в пределах от 2 см до 67 см.

Среднегодовое значение высоты снежного покрова марта месяца составляет 13,9 см. Средняя плотность снега колеблется в пределах 0,24-0,32. Запасы воды в снеге составляют 40-65 м.

Ледостав. Сроки замерзания рек и озер зависят от скорости течения и глубины на том или ином участке. Средние даты замерзания рек приходятся на 27 октября – 10 ноября. Средняя продолжительность ледостава – 150-160 дней. Нарастание льда происходит довольно резко в начале зимы и равномерно затухает к ее концу. Интенсивность роста зависит от интенсивности увеличения отрицательных температур и мощности снежного покрова, предохраняющих реки и водоемы после их замерзания от дальнейшего охлаждения, средняя толщина в многолетнем разрезе к апрелю достигает 104 см.

Толщина льда на озерах не превышает 125 см. Вскрытие рек приходится на 10-14 апреля, озера и водохранилища вскрываются на 15-20 дней позднее рек.

Испарение. Максимум испарения наступает летом, минимум – зимой. Рассчитанное в многолетнем разрезе испарение с поверхности малых водоемов составляет 726 мм.

В отдельные годы число дней с засухой в году колеблется от 0-20 до 120-140 дней.

Ветер. Господствующими ветрами являются – южные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра находится в пределах 3,8-4,6 м/с. Наибольшие скорости, как правило, наблюдаются в весенние и зимние месяцы, чаще всего имеют юго-западное направление. Повторяемость ветра со скоростью более 15 м/с, колеблется от 9 до 20 дней в году. Для описываемого района характерны также шквальные ветры, со скоростями 24 м/сек и выше. Наиболее сильные ветры, как правило, наблюдаются в весенние и зимние месяцы. В теплую часть года наблюдаются пыльные бури.

Давление воздуха колеблется в течение всего года, равномерно снижаясь от зимы к лету, причем летом наблюдается барический минимум, а зимой – максимум. Среднегодовое давление 924,2 мб, наибольшее – 932,6 мб (декабрь), наименьшее – 914,6 мб (июль).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 5.1 и среднегодовая роза ветров приведена в Рис. 2.

**Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере**

Таблица 5.1

Характеристика	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности	1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, T ⁰ C	+20
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, T ⁰ C	-16
Среднегодовая роза ветров, %:	
С	12
СВ	32
В	9
ЮВ	6
Ю	12
ЮЗ	15
З	8
СЗ	6
Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с	9




Рис 2. Среднегодовая роза ветров

5.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при осуществлении проекта будут дизель-электростанция, емкости для временного хранения ГСМ (бензовоз), буровая установка.

Дизель-электростанция. Выделяемые загрязняющие вещества в атмосферный воздух от дизель-электростанции - оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углеводороды $C_{12}-C_{19}$, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз/а/пирен. Номер источника – 0001.

Емкости для временного хранения и заправка ГСМ. Выделяемые загрязняющие вещества в атмосферный воздух от емкости для хранения и заправка ГСМ - углеводороды предельные C_1-C_5 , углеводороды предельные C_6-C_{10} , углеводороды предельные $C_{12}-C_{19}$, амилен, бензол, толуол, ксилон, этилбензол, сероводород. Номера источников - 0002.

Буровая установка. В процессе работы буровой установки на холостом ходу, в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, бензин нефтяной, диоксид серы. Номер источника - 0003.

5.4.2.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе дизель-электростанций

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004 г.

Дизель-электростанция относится к организованным источникам. Номер источника – 0001. Выделяемые загрязняющие вещества в атмосферный воздух от дизель-электростанции - оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углеводороды $C_{12}-C_{19}$, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз/а/пирен.

Основные характеристики, используемые для расчета количественных значений выбросов загрязняющих веществ от работы дизель-электростанций приведены в таблице 5.2.

Характеристика дизель-электростанций

Таблица 5.2

Характеристика:	ДЭС-8 кВт
Группа по мощности (ДЭС после кап. ремонта), т 2 и 4	А
Диаметр трубы, D, м;	0,06
Высота трубы, H, м;	2
Температура отходящих газов, t, °C;	450
Удельный расход топлива, C, кг/час;	3,0
Мощность стационарной дизельной установки, P _э , кВт	8
Плотность используемого топлива (дизельное), ρ, кг/м ³ ;	0,769
Аэродинамические параметры:	
Температура отходящих газов, K, T	723
Удельный вес отработанных газов при t=0°C, γ _{ог}	1,31
Удельный расход топлива на эксплуатационном режиме работы двигателя г/кВтч, b _э	429
Расход отработавших газов, G _{ог} , кг/с, G _{ог} = 8,72*10 ⁻⁶ * b _э * P _э	0,026
Объемный расход продуктов сгорания, Q _{ог} , м ³ /с, Q _{ог} = G _{ог} /γ _{ог}	0,073
Удельный расход продуктов сгорания покидающих дымовую трубу, γ _{ог} = γ _{ог0} / (1+T _{ог} /273), кг/м ³	0,359

Расчетные:	
Продолжительность работы, Т, суток;	60
Продолжительность работы в сутки, Т ₁ , часы;	24
Количество часов работы за рассчитываемый период, Т _{год} , часы, Т _{год} = Т * Т ₁ ;	1440
Расход топлива за период работы, В _{год} , т/год, В _{год} = С*Т _{год} *10 ⁻³	4,32
Объем потребляемого топлива за период работы, V, м ³ , V = В _{год} /ρ	5,62

Максимально разовый выброс i-того вещества рассчитывается по формуле:

$$M_{сек} = e_i * P_э : 3600, \text{ г/с}$$

где: e_i – выброс вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч., определяется по методике, таблица 2;

P_э – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки согласно технической документации, кВт;

1/3600 – коэффициент пересчета часов в секунды.

Валовые выбросы i-того вещества за период работ рассчитываются по формуле:

$$M_{год} = q_i * B_{год} : 1000, \text{ т/год}$$

где: q_i – выброс вещества приходящегося на один кг дизельного топлива, г/кг, определяется по методике, таблица 4;

B_{год} – расход топлива стационарной дизельной установкой за год;

(1/1000) – коэффициент пересчет кг в тонну.

При пересчете из оксида азота NO_x в диоксид азота и оксид азота приняты коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере на уровне максимально установленных, а именно: 0,8 для NO₂ и 0,13 для NO.

Для группы Б – NO_x = 9,1; NO₂ = 9,1*0,8 = 7,28; NO = 9,1 * 0,13 = 1,18;

NO_x = 38; NO₂ = 38*0,8 = 30,4; NO = 38 * 0,13 = 4,94.

Для группы А – NO_x = 9,8; NO₂ = 9,8*0,8 = 7,84; NO = 9,8 * 0,13 = 1,27;

NO_x = 41; NO₂ = 41*0,8 = 32,8; NO = 41 * 0,13 = 5,33.

Результаты расчета загрязняющих веществ в атмосферу от ДЭС приведены в таблице 5.3.

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дизель-электростанции ДЭС-8 кВт

Таблица 5.3

Код	Название вещества	e _i , г/кВт*час	q _i , г/кг	P _э , кВт	B _{год} , т/год	M _{сек} , г/с	M _{год} , тонн
0301	Диоксид азота	7,84	32,8	8	4,32	0,017422	0,141696
0304	Оксид азота	1,27	5,33			0,002822	0,023026
0328	Сажа	0,9	3,75			0,002000	0,016200
0330	Диоксид серы	1,2	4,6			0,002667	0,019872
0337	Оксид углерода	8,6	36			0,019111	0,155520
0703	Бенз/а/пирен	0,000016	0,000069			0,0000000356	0,00000030
1325	Формальдегид	0,2	0,7			0,000444	0,003024
2754	Углеводороды пред. C ₁₂ -C ₁₉	4,5	18,8			0,010000	0,081216
	Всего					0,054467	0,440554

5.4.2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от емкости для временного хранения и заправка ГСМ

Расчет выбросов от емкостей для временного хранения горюче-смазочного материала и заправка ГСМ произведен согласно РНД 211.2.01.09-2004 «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004.

Завоз топлива обеспечивается специальным автотранспортом. На территории проектируемых работ доставленный дизельное топливо и бензин не будет перекачиваться в другую емкость, а будет храниться в бензовозе 1-2 суток. Заправка автотранспорта производится с бензовоза через шланг. В данном расчете бензовозы будут рассмотрены как емкости для хранения дизельного топлива и бензина и заправка ГСМ.

Характеристика ГСМ: дизельное топливо – зольностью-0,025%, содержание серы-0,3%, низшей теплотой сгорания-42,75 МДж/кг; бензин марки А-80.

Емкости для хранения и заправка ГСМ относятся к неорганизованным источникам. Номера источника – 0002. Выделяемые загрязняющие вещества в атмосферный воздух от емкости для хранения ГСМ – углеводороды предельные C_1-C_5 , углеводороды предельные C_6-C_{10} , углеводороды предельные $C_{12}-C_{19}$, амилен, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, сероводород. По РНД 211.2.01.09-2004 установлено: территория работ относится к 3 (южная); период проведения работ – весеннее-летний и осеннее-зимний.

Емкости для временного хранения горюче-смазочного материала (ГСМ). Максимальные (разовые) выбросы для нефтепродуктов 1 и 5 группы определяется следующим образом:

$$M = (C_p^{\max} * V_{\text{сл}}) : t, \text{ г/с}$$

где: $V_{\text{сл}}$ – объем слитого нефтепродукта (м^3) из автоцистерны в резервуар;

$C_p^{\max}$ – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции и климатической зоны, в которой расположена склад ГСМ, г/м^3 , определяется по методике Приложение 15;

t – среднее время слива заданного объема ($V_{\text{сл}}$) нефтепродукта.

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении ($G_{\text{зак}}$), а также из топливных баков автомобилей при их заправке ($G_{\text{б.а.}}$), и при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов ($G_{\text{пр.р.}}$, $G_{\text{пр.а.}}$).

Годовой выброс паров нефтепродуктов при закачке в резервуары определяется по формуле:

$$G_{\text{зак}} = (C_p^{\text{оз}} * Q_{\text{оз}} + C_p^{\text{вл}} * Q_{\text{вл}}) * 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где: $C_p^{\text{оз}}$, $C_p^{\text{вл}}$ – концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний, весеннее-летний период соответственно, г/м^3 , определяется по методике Приложение 15;

$Q_{\text{оз}}$, $Q_{\text{вл}}$ – количество нефтепродуктов закачиваемого в резервуары в осеннее-зимние и весеннее-летние периоды, м^3 .

Годовой выброс паров нефтепродукта при проливах определяется по формуле:

$$G_{\text{пр.р.}} = 0,5 * J * (Q_{\text{оз}} + Q_{\text{вл}}) * 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где: J – удельный выброс при проливах, г/м^3 .

$Q_{\text{оз}}$, $Q_{\text{вл}}$ – количество нефтепродуктов закачиваемого в резервуары в осеннее-зимние и весеннее-летние периоды, м^3 .

Валовый выброс (G_p) паров нефтепродуктов от резервуаров рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров при закачке ($G_{зак}$) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность ($G_{пр.р}$).

$$G_p = G_{зак} + G_{пр.р}, \text{ т/год}$$

Заправка ГСМ. Максимальная производительность заправки ГСМ рассчитывается по формуле:

$$G_{ТРК} = V * T : 1000, \text{ м}^3/\text{час}$$

где: V - объем производительности одного рукава ТРК, л/мин;

T – время слива заданного объема нефтепродукта, мин.

Максимальный (разовый) выброс при заполнении баков определяется по формуле:

$$M_{б.а/м} = V_{сл} * C_{б.а/м}^{max} : 3600, \text{ г/с}$$

где: $C_{б.а/м}^{max}$ - максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м³, определяется по методике Приложение 12;

$V_{сл}$ - фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК), м³/час. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную производительность ТРК ($G_{ТРК}$), л/мин, с последующим переводом в м³/час.

Годовой выброс паров нефтепродукта при закачке в баки автомобилей определяется по формуле:

$$G_{б.л} = (C_{б}^{оз} * Q_{оз} + C_{б}^{вл} * Q_{вл}) * 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где: $C_{б}^{оз}$, $C_{б}^{вл}$ - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осеннее-зимний и весенне-летний период соответственно, г/м³, определяется по методике Приложение 15;

$Q_{оз}$, $Q_{вл}$ – количество нефтепродуктов закачиваемого в резервуары в осеннее-зимнее и весеннее-летнее периоды, м³.

Годовой выброс паров нефтепродукта при проливах на поверхность при заправке баков автомобилей определяется по формуле:

$$G_{пр.а.} = 0,5 * J * (Q_{оз} + Q_{вл}) * 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где: J – удельный выброс при проливах, г/м³.

$Q_{оз}$, $Q_{вл}$ – количество нефтепродуктов закачиваемого в резервуары в осеннее-зимнее и весеннее-летнее периоды, м³.

Валовый выброс ($G_{ТРК}$) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей ($G_{б.а}$) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность ($G_{пр.а}$).

$$G_{ТРК} = G_{б.а} + G_{пр.а}, \text{ т/год}$$

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК определяется по формуле:

$$G = G_p + G_{ТРК}, \text{ т/год}$$

Результаты расчета приведены в таблице 5.4.

Результаты расчета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от хранения и заправка ГСМ

Таблица 5.4.

Наименование вещества	C_p^{max} , г/м ³	$V_{сл}$, м ³	$C_p^{вл}$ $C_p^{оз}$, г/м ³	$Q_{вл}$ $Q_{оз}$, г/м ³	J , г/м ³	$C_{б.а/м}^{max}$ г/м ³	$V_{сл}$, м ³ /ч ас	$C_6^{вл}$ $C_6^{оз}$, г/м ³	Выбросы ЗВ	
									г/с	тонн
Закачка нефтепродуктов в емкости										
Бензин	701,8	8	310, 375,1	34,25 34,25	-	-	-	-	1,5596	0,0235
Дизтопливо	2,25	8	1,19 1,6	69,77 69,77	-	-	-	-	0,00500	0,000195
Пролив ГСМ на поверхность										
Бензин	-	-	-	34,25 34,25	125	-	-	-	-	0,0043
Дизтопливо	-	-	-	69,77 69,77	50	-	-	-	-	0,00349
Итого бен- зин									1,5596	0,0277
Итого диз- топливо									0,00500	0,00368
Заполнение баков автомашин										
Бензин	-	-	-	34,25 34,25	-	1176,12	0,6	520 623,1	0,1960	0,0391
Дизтопливо	-	-	-	67,27 67,27	-	3,92	0,6	1,98 2,66	0,000653	0,00031
Пролив ГСМ на поверхность										
Бензин	-	-	-		125	-	-	-	-	0,0043
Дизтопливо	-	-	-		50	-	-	-	-	0,00336
Итого бен- зин									0,1960	0,0434
Итого диз- топливао									0,000653	0,00367
Емкости для хранения ГСМ										
Бензин	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5596	0,0277
Дизтопливо	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00500	0,00368
Топливо-раздаточные колонки										
Бензин	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1960	0,0434
Дизтопливо	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000653	0,00367
Всего бен- зин									1,7556	0,0712
Всего диз- топлива									0,00565	0,00736
Всего выбросы от емкости и заправка ГСМ									1,761229	0,078529

Значения массовых долей сероводорода, предельных углеводородов, бензола, толуола, ксилола этилбензола и амилена в нефтепродуктах принимаются по данным справочника РНД-211.2.02.09-2004, в котором приведены суммарные массовые концентрации нефтепродукта.

Значения массового содержания i -го компонента в парах нефтепродуктов их выбросы на емкостях для временного хранения ГСМ можно рассчитать по формуле:

$$P_i = G_{\bar{o}} * C_i : 100 - \text{для бензина}$$

$$P_i = G_{\bar{o}/m} * C_i : 100 - \text{для дизельного топлива}$$

где: C_i – массовая концентрация i -го компонента в парах нефтепродукта (% по массе);
 G_6 (M_6) – суммарное количество валового (максимально-разового) выброса бензина или дизельного топлива, т/год (г/с). Данные приведены в таблице 5.4.
 Результаты расчета приведены в таблице 5.5.

Суммарное значение загрязняющих веществ в парах нефтепродуктов от емкостей и заправки ГСМ

Таблица 5.5.

Код	Загрязняющие вещества	Массовая концентрация i -го компонента в парах нефтепродукта (% по массе)		Всего выбросов загрязняющих веществ	
		Бензин	Дизельное топливо	г/с	тонн
0333	Сероводород		0,28	0,0000158	0,0000206
0415	Углеводороды предельные C_1 - C_5	75,47	-	1,324933	0,053713
0416	Углеводороды предельные C_6 - C_{10}	18,38	-	0,322675	0,013081
0501	Амилен	2,5	-	0,043889	0,001779
0602	Бензол	2	-	0,035112	0,001423
0616	Ксилол	0,15	-	0,002633	0,000107
0621	Толуол	1,45	-	0,025456	0,001032
0627	Этилбензол	0,05	-	0,000878	0,0000356
2754	Углеводороды предельные C_{12} - C_{19}		99,72	0,005638	0,007337
	Всего			1,761229	0,078529

5.4.2.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от буровой установкой

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рассчитан согласно с «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий». Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г.

В процессе работы буровой установки на холостом ходу, в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, бензин нефтяной, диоксид серы. Номер источника загрязнения – 0003.

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем в день при движении и работе на территории работ рассчитывается по формуле:

$$M_1 = M_{Llk} * L_1 + 1,3 * M_{Llk} * L_{1n} + M_{xx} * T_{xs}, \text{ грамм}$$

где: M_{Llk} - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по территории предприятия, г/км;

L_1 - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день – 0,15 км;

1,3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;

L_{1n} - пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия, км/день – 0,15 км;

M_{xx} - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

T_{xs} - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин - 600.

Максимальный разовый выброс от 1 автомобиля данной группы рассчитывается по формуле:

$$M_2 = M_1 \times L_2 + 1,3 \times M_1 \times L_{2n} + M_{xx} \times T_{xm}, \text{ г/30 мин}$$

где: L_2 - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км – 0,00031;

$L_{2п}$ - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км – 0,0031;

$T_{хм}$ - максимальное время работы на холостом ходу за 30 мин, мин - 600.

Валовый выброс вещества рассчитывается по формуле:

$$M = A * M_1 * N_k * D_n * 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где: A - коэффициент выпуска (выезда) - 1;

N_k - общее количество автомобилей данной группы;

D_n - количество рабочих дней в расчетном периоде.

Максимальный разовый выброс от автомобилей данной группы рассчитывается по формуле:

$$G = M_2 * N_k / 1800, \text{ г/сек}$$

Результаты расчета загрязняющих веществ в атмосферу от буровой установки приведены в таблице 5.6.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от буровой установки

Таблица 5.6.

Код	Загрязняющее вещество	Кол-во дней /уст.	Удельные выбросы загрязняющих веществ		Выбросы вещества			
			Пробего- вый вы- брос, $M_{ЛК}$ г/км	При ра- боте ДВС на холо- стом хо- ду, $M_{ХХ}$ г/мин	M_1 , грамм	M_2 , г/30 мин	G , г/с	M , т/год
0301	Диоксид азота	1/60	0,8	0,2	120,28	0,64	0,001786	0,005777
0304	Оксид азота		0,13	0,026	15,64	0,08	0,000290	0,000939
0330	Диоксид серы		0,18	0,16	96,06	0,49	0,000324	0,001049
0337	Оксид углерода		47,4	13,5	8116,35	195,31	0,150653	0,487228
2704	Бензин нефтяной		8,7	2,2	1323,00	11,24	0,024551	0,079413
	Всего						0,177603	0,574405

5.5. Анализ результатов расчетов выбросов от стационарных источников

На основе анализа данных источников выбросов на территории работ были выявлены стационарные источники загрязнения атмосферы.

Расчеты производились в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 г.

К организованным источникам выбросов относится дизель-электростанция, емкости для временного хранения ГСМ и ТРК, буровая установка. Количество организованных источников составляет – 3 единицы.

Количество загрязняющих веществ атмосферного воздуха – 17.

Перечисленные источники являются временными, т.е. будет работать только во время ведения работ.

Автотранспорт (передвижные источники) на площади работ будет работать временно, т.е. непостоянно. Исходя из этого, согласно вышеназванной методике расчет рассеивание загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников не целесообразен.

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения приведен в таблице 5.7.

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения

Таблица 5.7

Источник выделения загрязняющих веществ	Кол-во	Тип источника	Код	Наименование вещества	Выбросы т/год
2022-2026 годы					
Дизель-электростанция	1	Организ.	0301	Диоксид азота	0,141696
			0304	Оксид азота	0,023026
			0328	Сажа	0,016200
			0330	Диоксид серы	0,019872
			0337	Оксид углерода	0,155520
			0703	Бенз/а/пирен	0,0000003
			1325	Формальдегид	0,003024
			2754	Углеводороды пред. C ₁₂ -C ₁₉	0,081216
Емкости для хранения временного хранения и заправки ГСМ	1	Орган.	0333	Сероводород	0,000021
			0415	Углеводороды предель- ные C ₁ -C ₅	0,053713
			0416	Углеводороды предель- ные C ₆ -C ₁₀	0,013081
			0501	Амилен	0,001779
			0602	Бензол	0,001423
			0616	Ксилол	0,000107
			0621	Толуол	0,001032
			0627	Этилбензол	0,000036
Буровая установка	1	Организ.	2754	Углеводороды предель- ные C ₁₂ -C ₁₉	0,007337
			0301	Диоксид азота	0,005777
			0304	Оксид азота	0,000939
			0330	Диоксид серы	0,001049
			0337	Оксид углерода	0,487228
Всего	3		2704	Бензин нефтяной	0,079413
					1,093488

Всего стационарными источниками при проведении работ выбрасывается в атмосферу на **2022-2026 годы** по **1,093488 т/год** загрязняющих веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период проведения работ, анализ результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с указанием ПДК и класса опасности каждого вещества приведен в таблице 5.8.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период проведения работ

Таблица 5.8

Код	Наименование вещества	ПДК _{м.р.} , мг/м ³	ПДК _{с.с.} , мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности	Выброс вещества, М		Доля вклада, %
						г/с	тонн	
2022-2026 годы								
0301	Диоксид азота	0,2	0,04	-	2	0,019208	0,147473	13,49
0304	Оксид азота	0,4	0,06	-	3	0,003112	0,023964	2,19
0328	Сажа	0,15	0,05	-	3	0,002000	0,016200	1,48
0330	Диоксид серы	0,5	0,05	-	3	0,002990	0,020921	1,91
0333	Сероводород	0,008	-	-	2	0,0000158	0,0000206	0,00
0337	Оксид углерода	5	3	-	4	0,169764	0,642748	58,78
0415	Углеводороды пред. C ₁ -C ₅	-	-	50	-	1,324933	0,053713	4,91
0416	Углеводороды пред. C ₆ -C ₁₀	-	-	30	-	0,322675	0,013081	1,20
0501	Амилен	1,5	-	-	4	0,043889	0,001779	0,16
0602	Бензол	0,3	0,1	-	2	0,035112	0,001423	0,13
0616	Ксилол	0,2	-	-	3	0,002633	0,000107	0,01
0621	Толуол	0,6	-	-	3	0,025456	0,001032	0,09
0627	Этилбензол	0,02	-	-	4	0,000878	0,0000356	0,00
0703	Бенз/а/пирен	-	0,000001	-	1	0,000000036	0,00000030	0,00
1325	Формальдегид	0,05	0,01	-	2	0,000444	0,003024	0,28
2704	Бензин нефтяной	5	1,5	-	4	0,024551	0,079413	7,26
2754	Углеводороды пред. C ₁₂ -C ₁₉	1	-	-	4	0,015638	0,088553	8,10
	Всего					1,993298	1,093488	100
	- газообразные					1,991298	1,077288	
	- твердые					0,002000	0,016200	

В выбросах присутствуют загрязняющие вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

- чрезвычайно опасные – бенз/а/пирен;
- высоко опасные – диоксид азота, формальдегид, бензол, сероводород;
- умеренно опасные – оксид азота, диоксид серы, сажа, ксилол, толуол;
- мало опасные – оксиды углерода, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉, этилбензол, амилен, бензин нефтяной.
- неклассифицируется – углеводороды предельные C₁-C₅, углеводороды предельные C₆-C₁₀.

Основной вклад в общий валовый выброс загрязняющих веществ вносит:

- оксид углерода – 58,78%;
- диоксид азота – 13,49%;
- углеводороды C₁₂-C₁₉ – 8,10%;
- углеводороды C₁-C₅ – 4,91%;
- углеводороды C₆-C₁₀ – 1,20%;
- оксид азота - 2,19%;
- сажа – 1,48%;
- диоксид серы – 1,91%;
- бензин нефтяной - 7,26%.

Доля вклада источников загрязнения атмосферы приведена в таблице 5.9.

Вклад основных источников загрязнения атмосферы

Таблица 5.9

Источники загрязнения	Выбросы загрязняющих веществ		Доля вклада, %	
	г/с	тонн	г/с	тонн
2022-2026 годы				
Дизель-электростанция	0,054467	0,440554	2,73	40,29
Емкости для ГСМ	1,761229	0,078529	88,36	7,18
Буровая установка	0,177603	0,574405	8,91	52,53
Всего	1,993298	1,093488	100	100

5.6. Оценка воздействия проектируемых работ на качество атмосферного воздуха

В результате проведенного анализа данных было выявлено следующее:

- по расчетам выбросов выявлено за период проведения работ наибольший вклад вносит выбросы от буровой установки ($M=0,574405$ т/год; $M=0,177603$ г/с);
- наибольший выброс загрязняющих веществ в атмосферу в пределах территории работ ожидаются по оксид углероду ($M=0,169764$ г/с), углеводороду предельному C_1-C_5 ($M=1,324933$ г/с), углеводороду предельному C_6-C_{10} ($M=0,322675$ г/с). Расчет выполнен с учетом ПДК для населенных мест.

Проектируемый вид работ носит временный и краткосрочный характер. В соответствии с требованиями СП № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года - геологоразведочные работы неклассифицируются.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проведения работ будут осуществляться только во время проведения работ, так как эти виды работ являются временными. Залповые выбросы не ожидается.

5.6.1. Расчет уровня загрязнения атмосферы

Расчет приземных концентраций для рабочей и жилой зоны произведен на унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭРА» фирмы НПП «Логос-Плюс».

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу произведен на максимальное загрязнение атмосферного воздуха при работе стационарных источников. Математическая обработка представленных проектных материалов позволила по характеру воздушных выбросов оконтурить зоны активного воздействия с выделением основных компонентов загрязняющих веществ.

Расчеты приземной концентрации выполнены по 1 загрязняющему веществу (бензол).

Расчет уровня загрязнения атмосферы:

- 0602 Бензол – максимальная концентрация на источнике равняется 2,30ПДК, на СЗЗ равняется 1,0ПДК, а на селитебной зоне равняется 0,69ПДК - при опасном направлении 133^0 и опасной скорости ветра 0,5 м/с.

По результатам расчета превышение концентрации загрязняющих веществ на расстоянии 99 метров отсутствуют. На границе жилой зоны влияние выбросов практически равно нулю.

Расчет приземных концентраций для остальных веществ не представляется целесообразным, т.к. максимальные приземные концентрации ниже 0,005ПДК. Расчеты загряз-

нения атмосферы выполнены без учета фоновых концентраций загрязнения. Справка ФРГП «Казгидромет» по Карагандинской области прилагается в Приложении 4.

Ситуационная схема приведена в Приложении 5.

Необходимость расчетов приведена в Приложении 6, карты расчета рассеивания приведены в Приложении 7. Результаты расчета приземной концентрации в виде таблицы предоставлены в Приложении 8.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу произведен на максимальное загрязнение атмосферного воздуха при работе стационарных источников. Математическая обработка представленных проектных материалов позволила по характеру воздушных выбросов оконтурить зоны активного воздействия с выделением основных компонентов загрязняющих веществ. По результатам расчета рассеивание загрязняющих веществ в атмосферу превышения не наблюдается.

Согласно расчетам рассеивания приземной концентрации размер на период проведения разведочных (геологоразведочных) работ размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принимается - 99 метров.

Приведенные расчеты показывают, что проектируемые работы не окажут значительного воздействия на качество атмосферного воздуха в виду локального воздействия указанных источников выбросов.

5.6.2. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Основным видом работ является - проведение поисковых и поисково-оценочных (геологоразведочных) работ. Проектируемый вид работ носит временный и краткосрочный характер.

В соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года - *Геологоразведочные работы неклассифицируется.*

Согласно п.п. 7.12, п.7 Раздела 2 Приложение 2 Экологического Кодекса геологоразведочные (поисковые) работы на твердо-полезные ископаемые классифицируется как «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых» и отнесены к объектам II категории.

Объектов соцкультбыта, музеев и памятников архитектуры в пределах территории работ нет. На территории поисковых работ населенных пунктов не имеется. По расчетам приземной концентрации превышение ПДК не наблюдается.

5.6.3. Предложения по установлению нормативы эмиссий в атмосферу при проведении работ

Анализ результатов расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ показывает, что выбросы всех источников проектируемого проекта можно принять в качестве нормативов эмиссий в атмосферу. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту (г/с, т/год) приведены в таблице 5.10, а параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых работ в таблице 5.11.

Таблица 5.10

[illegible]

ГСМ				58	06	58	06	58	06	58	06	58	06	58	06	
Итого		0	0	0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	0,00001	0,00002	
				58	06	58	06	58	06	58	06	58	06	58	06	
0337 Оксид углерода																
ДЭС-8 кВт	0001	0	0	0,01911	0,15552	0,01911	0,15552	0,01911	0,15552	0,01911	0,15552	0,01911	0,15552	0,01911	0,15552	2022
				1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Буровая установка	0002	0	0	0,15065	0,48722	0,15065	0,48722	0,15065	0,48722	0,15065	0,48722	0,15065	0,48722	0,15065	0,48722	2022
				3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	
Итого		0	0	0,16976	0,64274	0,16976	0,64274	0,16976	0,64274	0,16976	0,64274	0,16976	0,64274	0,16976	0,64274	
				4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	
0415 Углеводороды пред. C ₁ -C ₅																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	2022
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Итого		0	0	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	1,32493	0,05371	
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0416 Углеводороды пред. C ₆ -C ₁₀																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	2022
				5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
Итого		0	0	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	0,32267	0,01308	
				5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
0501 Амилен																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	2022
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Итого		0	0	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	0,04388	0,00177	
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
0602 Бензол																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	2022
				2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Итого		0	0	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	0,03511	0,00142	
				2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
0616 Ксилол																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	2022
				3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	
Итого		0	0	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	0,00263	0,00010	
				3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	
0621 Толуол																

Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	2022
Итого		0	0	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	0,025456	0,001032	
0627 Этилбензол																
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	2022
Итого		0	0	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	0,000878	0,0000356	
0703 Бенз/а/пирен																
ДЭС-8 кВт	0001	0	0	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	2022
Итого		0	0	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	0,0000000356	0,00000030	
1325 Формальдегид																
ДЭС-8 кВт	0001	0	0	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	2022
Итого		0	0	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	0,000444	0,003024	
2704 Бензин нефтяной																
Буровая установка	0003	0	0	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	2022
Итого		0	0	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	0,024551	0,079413	
2754 Углеводороды пред. C ₁₂ -C ₁₉																
ДЭС-8 кВт	0001	0	0	0,010000	0,081216	0,010000	0,081216	0,010000	0,081216	0,010000	0,081216	0,010000	0,081216	0,010000	0,081216	2022
Емкость для ГСМ	0002	0	0	0,005638	0,007337	0,005638	0,007337	0,005638	0,007337	0,005638	0,007337	0,005638	0,007337	0,005638	0,007337	2022
Итого		0	0	0,015638	0,088553	0,015638	0,088553	0,015638	0,088553	0,015638	0,088553	0,015638	0,088553	0,015638	0,088553	
Всего загрязняющему веществу		0	0	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	
Всего по объекту, из них:		0	0	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	1,993298	1,093488	

Итого по организованным источникам		0	0	1,99329 8	1,09348 8	1,99329 8	1,09348 8	1,99329 8	1,09348 8	1,99329 8	1,09348 8	1,99329 8	1,09348 8	1,99329 8	1,09348 8	
в том числе факелы																
Отсутствует		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по неорганизованным источникам		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Норматив эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу составляет на **2022-2026 годы** по **1,093488** т/год.

Таблица 5.11

[illegible]

Веще- ство, по кото- рому произ- водится газо- очистка	Ко- эффи- циент обес- пчен- ности газо- очи- стки	Средняя эксплуа- ционная сте- пень очист- ки/макс ималь- ная сте- пень очистки, %	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего веще- ства			Год дос- ти- же- ния НД В
					г/с	мг/м ³	тонн	
18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	0301	Диоксид азота	0,017422	10,98	0,141696	2022
-	-	-	0304	Оксид азота	0,002822	1,78	0,023026	2022
-	-	-	0328	Сажа	0,002000	1,26	0,016200	2022
-	-	-	0330	Диоксид серы	0,002667	1,68	0,019872	2022
-	-	-	0337	Оксид углерода	0,019111	12,04	0,155520	2022
-	-	-	0703	Бенз/а/пирен	0,00000003 56	0,00	0,0000003 0	2022
-	-	-	1325	Формальдегид	0,000444	0,28	0,003024	2022
-	-	-	2754	Углеводороды C ₁₂ -C ₁₉	0,010000	6,30	0,081216	2022
-	-	-	0333	Сероводород	0,0000158	0,01	0,0000206	2022
-	-	-	0415	Углеводороды C ₁ - C ₅	1,3249329	834,71	0,0537129	2022
-	-	-	0416	Углеводороды C ₆ - C ₁₀	0,3226748	203,29	0,0130813	2022
-	-	-	0501	Амилен	0,0438894	27,65	0,0017793	2022
-	-	-	0602	Бензол	0,0351115	22,12	0,0014234	2022
-	-	-	0616	Ксилол	0,0026334	1,66	0,0001068	2022
-	-	-	0621	Толуол	0,0254558	16,04	0,0010320	2022
-	-	-	0627	Этилбензол	0,0008778	0,55	0,0000356	2022
-	-	-	2754	Углеводороды C ₁₂ -C ₁₉	0,0056375	3,55	0,0073373	2022
-	-	-	0301	Диоксид азота	0,0017855	1,12	0,0057766	2022
-	-	-	0304	Оксид азота	0,0002901	0,18	0,0009387	2022
-	-	-	0330	Диоксид серы	0,0003236	0,20	0,0010486	2022
-	-	-	0337	Оксид углерода	0,1506526	94,91	0,4872275	2022
-	-	-	2704	Бензин нефтяной	0,0245508	15,47	0,0794132	2022
Всего					1,993298	1255,8	1,093488	

5.6.4. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Основными видами аварий при проведении работ на территории участка могут являться: нарушение герметичности или повышение температуры в системах топливоподачи и охлаждения, разлив топлива, пожар, взрыв.

Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта.

В проектной документации предусмотрен ряд мер по технике безопасности, санитарии, пожарной безопасности с целью исключения возникновения аварийных ситуаций.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных норм и правил на объекте, в том числе:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб в любой точке производственного участка;
- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;
- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации горячих поверхностей.

5.6.5. Контроль за соблюдением нормативов НДВ

Контроль за соблюдением нормативы выбросов загрязняющих вещества в атмосферу возлагается на ответственное лицо, за охрану окружающей среды. В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-2014 должен осуществляться балансовым или косвенным (расчетным) методом.

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться балансовым методом. Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья.

Ввиду того, что продолжительность работ составляет **60 дней на 1 полевой сезон (всего 300 дней на период 2022-2026 годы)**, контроль за соблюдением нормативов эмиссий в атмосферу будет проводиться только на данный период *косвенным методом (на основе фактического расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников)*.

Плата по расходу ГСМ на автотранспорт (передвижные источники) компенсируется соответствующими платежами по факту сожженного топлива. Согласно ст. 28 ЭК РК нормативы от передвижного транспорта не устанавливаются, платежи осуществляются согласно Налоговому законодательству РК.

Ответственность за организацию контроля по соблюдению норматив эмиссий загрязняющих вещества в атмосферу и своевременную отчетность возлагается на Исполнителя работ (ответственное лицо за ООС на предприятии).

5.6.6. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Территория работ не входит в систему о наступлении неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Поэтому, настоящим проектом, в соответствии с РД 52.04-52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ не предусматривается.

5.6.7. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектными решениями предусматриваются следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- использование современной техники и оборудования;
- контроль за техническим состоянием техники и оборудования;
- контроль за соблюдением нормативов эмиссий;
- соблюдать природоохранных законодательств Республики Казахстан;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан, стандартов Компании и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на атмосферный воздух и проводить работы в рамках разрешенных законодательством Республики Казахстан.

Вывод. Воздействие на атмосферный воздух при проведении геологоразведочных работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном, как *непродолжительное* и по величине интенсивности воздействия, как *умеренное*. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 8 баллов. Масштаб воздействия низкий.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

6.1. Гидрография

Непосредственно на участке работ и по близости от них поверхностные водотоки отсутствуют. Гидрографическая сеть района представлена серией временных водотоков, имеющих непродолжительный сток в весенний период, и принадлежит бассейну оз. Балхаш. Площадь озера Балхаш составляет примерно 20 тыс. кв. км. Наибольшая глубина - 28 метров в восточной части озера, средняя глубина - 10-12 метров. Длина озера по оси - 628 км, ширина - 54 км.

Река Токрау, которая находится в 150-200 км к западу - северо-западу от описываемых проектных участков, и озеро Балхаш - 50 км.

6.1.1. Оценка воздействия проектируемых работ на поверхностные воды

Полевой лагерь будет расположен, и работы будут проведены за пределами водоохраной зоны и полос.

При проведении работ в полевом стане будут образовываться бытовые сточные воды. Все бытовые сточные воды будут отводиться в септик, и по мере наполнения будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на очистные сооружения по договору.

Проектируемые работы носят локального воздействия, средней продолжительности, и не могут вызвать негативных отрицательных изменений в природной среде.

6.2. Гидрогеологические условия

В пределах территории распространены, в основном, воды зон открытой трещиноватости пород и только по долинам временных водотоков встречаются поровые воды кайнозойских отложений.

Аллювиальные отложения - водоносными являются разнотермические пески и гравийно-галечниковые образования с маломощными прослоями и линзами глин, суглинков, пористых конгломератов. Подстилаются эти образования плотными неогеновыми глинами, реже - палеозойскими породами. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 2-7,7 м/сут. Водопроницаемость пород 780-3830 кв.м/сут. Мощность отложений изменяется от 2-5 м до 15-30 м.

Дебиты скважин составляют 0,1-2,0 л/с при понижении уровня воды на 0,1-21,8 м. Удельные дебиты колеблются от 0,06 до 16,7 л/с. Подземные воды, как правило, безнапорные, залегают на глубине 1,5-2,0 м. Минерализация изменяется от 0,3 до 1,0 г/дм³. По химическому составу встречаются гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные, сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, натриевые, магниевые-натриевые, натриево-кальциевые воды.

Зоны открытой трещиноватости пород представлены мощными покровами липаритовых порфиров и различного состава порфиров, туфов и лав с прослоями песчаников и конгломератов, алевролитов, известняков, глинистых и углистых сланцев.

Мощность зоны трещиноватости пород составляет от 30-48 м до 50-60 м. Дебиты изменяются от 0,02 до 5,6 л/с при понижении уровня воды на 1,2-16,4 м. Коэффициент фильтрации варьирует в пределах 0,08-17,3 м/сут. Минерализация вод изменяется от 0,2

до 28,2 г/дм³. По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые.

6.2.1. Месторождение подземных вод

На участке работ *месторождение подземных вод* отсутствует. Ближайшим месторождением подземных вод в районе работ является Нижне-Токрауское МПВ и находится на балансе Акимата г. Балхаш. Расстояние от площади работ до Нижне-Токрауское МПВ - 200 км.

Нижне -Токрауское МПВ расположено в 20-25 км восточнее г.Балхаша, в южной придельтовой части долины р.Токрау, на участке ее сочленения с оз.Балхаш (L-41-I).

Разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Балхаш и рудников Коунрад, Восточный Коунрад, Саяк Балхашского ГМК.

Общая потребность Балхашского промрайона в хозяйственно-питьевой воде составляет: на 1990 г. – 110,76 тыс.м³/сут; 1995 г. – 122,94 тыс.м³/сут; 2000 г. – 137,33 тыс.м³/сут.

Месторождение приурочено к водоносному горизонту среднечетвертичных-современных аллювиальных отложений, залегающих на глинистых нижнечетвертичных отложениях или глинах неогена. Водовмещающие породы – пески среднезернистые, гравийные и гравийно-галечниковые отложения. Мощность горизонта от 3,2-5,0 м на западе и севере, до 52 м на юге. Глубина залегания уровня грунтовых вод вблизи русла не превышает 0,8-3,0 м, к бортам долины увеличиваясь до 11,4 м. Дебиты скважин изменяются от 0,3 до 29,4 л/с при понижениях уровня воды на 1,6 и 3,4 км. В отдельных случаях дебиты скважин достигают 37-41,3 л/с при понижениях уровня воды соответственно на 3,5 и 2,1 м. Подземные воды в основном пресные, с минерализацией от 0,5 до 1,0 г/л. Однако по мере приближения к бортам долины и на юге месторождения к границе распространения водоносного горизонта среднечетвертичных-современных озерных отложений, пресные воды постепенно переходят от маломинерализованных до высокоминерализованных с величиной минерализации до 20,7 г/л. Химический состав вод неоднородный, встречаются гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые и сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые. В целом подземные воды Нижнетокрауского месторождения отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая», хотя в целях избежания ухудшения качества подземных вод в результате возможного подсоса некондиционных, необходимо соблюдение режима водотбора при эксплуатации водозаборов.

Расчетные гидрогеологические параметры: мощность водоносного горизонта – 25 м; коэффициент фильтрации – 70 м/сут; водопроводимость – 700-1200 м²/сут; водоотдача – 0,20; уровнепроводность – 1350-2310 м²/сут; расчетный срок эксплуатации – 32 года; расчетное понижение – 8-12 м.

Проектный водозабор – предусматривается пять водозаборов: Западный поперечный, Западный продольный, Восточный продольный, Восточный поперечный и Южный поперечный. Водозаборы инфильтрационные линейного типа; состоят из 61 вертикальной скважины, глубиной 23-45 м, располагаемых по левому и правому берегу р.Токрау; расстояние между скважинами 500-1000 м (Западный поперечный водозабор – 17 скважин, Западный продольный – 8 скважин, Восточный поперечный – 12 скважин, Восточный продольный – 10 скважин, Южный поперечный – 14 скважин); нагрузка на скважину – 20-25 л/с.

Запасы по месторождению утвердились в ГКЗ СССР дважды:

- Впервые (протокол № 3444 от 22.09.61 г.) в количестве 126,9 тыс.м³/сут, в том числе: А – 46; В – 24,1; С₁ – 56,8;

- Вторично эксплуатационные запасы подземных вод утверждены ГКЗ (протокол № 8094 от 30.06.78 г.) в количестве 114,6 тыс.м³/сут.

Причем, максимально допустимый водоотбор по участкам в течение последних 13 лет (1996-2008 гг.) при заданном ступенчатом режиме эксплуатации рекомендован ГКЗ СССР в количестве - 137,7 тыс.м³/сут.

Месторождение поэтапно включалось в эксплуатацию с 1961 года. Среднее понижение уровня подземных вод на месторождении составило 4,4-7,4 м при проектном 14-18 м. Количество работающих скважин в 1967-71 годах составило 20-25; 1972-78 гг. – 32; 1979-86 гг. – 36-37. Производительность водозаборов возросла годами: 1967 г. – 129,4 л/с; 1984 г. – 827 л/с (71,4 тыс.м³/сут).

Величина современного водоотбора составляет 55,9 тыс.м³/сут [17].

6.3. Оценка воздействие проектируемых работ на подземные воды

Степень воздействия на подземные воды во многом зависит от мощности зоны аэрации, её фильтрационных свойств, наличия малопроницаемых отложений в её толще, а также от характера источника загрязнения.

6.3.1. Возможные источники загрязнения и их характеристика

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при проведении работ могут являться:

- автомобильный транспорт;
- бытовые сточные воды;
- аварийные утечки ГСМ.

Автомобильный транспорт, применяемый при проведении работ, имеет повышенную проходимость, это достигается низким давлением колёс на поверхностный слой грунта, что соответственно позволяет снизить негативное воздействие на грунт. Таким образом, автомобильный транспорт не окажет вредного воздействия на подземные воды.

Бытовые сточные воды, будут отводиться в септик. Для исключения утечек сточных вод септик снаружи будет обработан битумом. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться на ассенизаторской машине в очистные сооружения. Таким образом, полностью исключается проникновение стоков в подземные воды.

Утечки ГСМ при проведении проектных работ возможны в случае ремонта оборудования, заправки или в аварийной ситуации.

Учитывая кратковременность проектируемых работ, ремонтные работы практически исключаются. Если всё же возникнет такая необходимость, то ремонтные работы будут производиться с учётом следующих требований:

- только на территории ремонтных мастерских предприятия и/или полевого лагеря;
- с применением поддона для исключения утечек ГСМ;
- квалифицированными механиками;
- промасленная ветошь будет складироваться в специальный контейнер, по мере накопления вывозиться в специализированные предприятия.

Непосредственно на площади работ месторождений подземных вод отсутствует.

Воздействие проектируемых работ на месторождение подземных вод не окажет, из-за большого расстояния площади работ от месторождения подземных вод.

6.3.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Проектным решением предусматриваются следующие мероприятия по охране подземных вод:

- не допускать сбросов сточных вод на рельеф местности или водных объектов;
- исключить попадания нефтепродуктов в поверхностные и подземные воды;
- горюче-смазочные материалы должны храниться в местах с гидроизолированной поверхностью;
- бытовые сточные воды отводить в септик (емкость) и по мере накопления вывозить на ассенизаторской машине в очистные сооружения по договору.

Соблюдение принятых природоохранных мероприятий Компанией – исполнителем при производстве работ по проекту позволяет вести работы с минимальным ущербом для окружающей среды

Воздействия проектируемых работ на поверхностные и подземные воды будут пренебрежимо малые, локального значения. Эти воздействия не могут вызвать негативных отрицательных изменений.

6.4. Расчет баланса водоснабжения и водоотведения на период проведения проектных работ

Участок проектных работ характеризуются отсутствием сетей водопровода. Вода привозная и будет доставляться путем подвоза автоцистерной с водозабора п.Саяк по договору.

Водопровод и водозаборные скважины п.Саяк не являются собственностью Заказчика (Исполнителя) работ, на стадии проведения поисковых (геологоразведочных) работ не предусматривается оформление разрешения специального водопользования. Скважины являются собственностью Акимата г. Балхаш.

Нормы потребления на коммунально-бытовые нужды геологического отряда с временным пребыванием персонала приняты с учетом степени благоустройства геологического отряда согласно СП РК 4.01-101-2012, Приложение В и составляют:

- 12 л/сут - 1 человек;
- 12 л/сут - 1 условное блюдо (3 блюда в 3 раза в день);
- 180 л/сут на 1 душ.узел;
- 75 л/сут на бытовые нужды.

Для промывки скважин потребуется около 3 м³ воды на 1 скважину (90 скважин - по 18 скв/год).

Расчет баланса водопотребления и водоотведения составляется только на период проведения поисковых работ и приведен в таблице 6.1.

Расчет баланса водопотребления и водоотведения на период проведения поисковых работ

Таблица 6.1

Наименование водопотребления	Кол-во	Норма, л/сут	Кол-во дней	Водопотребление		Водоотведение	
				м ³ /сут	м ³ /год	м ³ /сут	м ³ /год
2022-2026 годы							
Хозяйственно-питьевое назнач-е	15	12	60	0,18	10,8	0,18	10,8
Бытовые нужды	15	75	60	1,125	67,5	1,125	67,5
Приготовление пищи	9	12	60	0,108	6,48	0,108	6,48
Душевая сетка	1	180	60	0,18	10,8	0,18	10,8
Итого				1,59	95,58	1,59	95,58
Технические нужды: - для бурения скважин	18 скв.	3 м ³ на 1 скв.	-	-	54	-	-
Итого					54		
Всего				1,59	149,58	1,59	95,58

Общая потребность в воде на период проведения поисковых работ составляет на **2022-2026 годы** по **149,58 м³/год**, из них для хозяйственно-питьевого назначения и бытовых нужд - 95,58 м³/год, на технические нужды – 54 м³/год.

Вода, используемая для бурения скважин как промысловая жидкость, относится к категории воды для технических нужд (безвозвратно).

В процессе жизнедеятельности в лагере будут образовываться бытовые сточные воды. Все сточные будут отводиться в септик, представляющий собой емкость объемом 3 м³.

Общее количество бытовых сточных вод при осуществлении проекта в целом составит на **2022-2026 годы** по **95,58 м³/год**.

Бытовые сточные воды будут вывозиться на очистные сооружения по договору.

Кроме этого на территории работ будет установлено биотуалет, в который собираются фекальные отходы и исключаяющий их попадания в грунт. По мере наполнения фекальные отходы будут откачиваться ассенизаторской машиной, и вывозиться на полигон по договору.

В водоотведении технические воды не участвуют, так как оставшийся вода после бурения скважин вода (буровой раствор), закачивается обратно в ствол скважины.

В течение всего процесса работ сброс неочищенных бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности производиться не будет.

На стадии проведения поисковых работ не предусматривается оформление разрешения специального водопользования, так как вода привозная и будет доставлять с близлежащего населенного пункта по договору.

Вывод. Воздействие на водные ресурсы при проведении поисковых работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном как *непродолжительное* и по величине интенсивности, как *пренебрежимо малое*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 6 баллов. Масштаб воздействия низкий.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

7.1. Геоморфология

Рельеф местности представляет собой типичный увалисто-холмистый мелкопочник с относительными превышениями 20-70 метров. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 539,4 до 614,4 м, с понижением на запад и северо-запад. Расчлененность местности умеренная.

7.2. Геологическое строение района

В геологическом строении территории района участвуют отложения палеозойского и кайнозойского возраста. Преобладающие развитие имеют вулканогенные верхнепалеозойские породы, слагающие слабодислоцированные плоские прогибы, прорванные крупными интрузиями.

Осадочно-эффузивные и осадочные толщи залегают в тектонических блоках и брахисинклиналях на крыльях антиклинорий. Рыхлые кайнозойские накопления развиты преимущественно в пределах долин и межсопочных понижений.

7.3. Оценка воздействия на геологическую среду при проведении работ

Геологическая среда - сложная многокомпонентная система, находящаяся в динамическом равновесии. Естественное или антропогенное изменение одного из компонентов может вызвать перестройку всей системы. Это перестройка фактически выражается в развитии геологических, физико-химических и биохимических процессов.

Проектируемые работы состоят из комплекса отдельных технологических операций, значительно отличающихся по своему воздействию на геологическую среду.

Воздействие на геологическую среду участка проектируемых работ складывается из воздействий на собственно недра.

При производстве проектируемых работ воздействие с поверхности земли может происходить в результате следующих действий:

- буровые работы;
- передвижение автотранспорта при подъезде к скважинам.

При строгом соблюдении технологического процесса буровые работы при проведении проектируемых работ не могут оказать существенного негативного воздействия окружающей среде.

Загрязнение почвообразующего субстрата нефтепродуктами и другими химическими соединениями в процессе проведения работ при соблюдении проектных решений не ожидается.

При этом нарушения сплошности геологической среды ввиду незначительного времени их существования, оцениваются как минимальные.

При проведении работ будут учтены требования по охране недр в соответствии ст. 397 Экологического Кодекса:

- по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

- по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;
 - по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;
 - по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;
 - по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;
- Запрещаются:
- допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;
 - бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;
 - устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
 - сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

7.3.1. Природоохранные мероприятия при реализации проекта

Для предотвращения негативного воздействия проектируемых работ на природные среды предусмотрено:

- рекультивация отработанных скважин;
- строгий контроль на площади работ, соблюдение техники безопасности и правил охраны ОС;
- недопущение образования новых колеи при движении буровых установок и автотранспорта;
- своевременное устранение утечек опасных жидкостей во время работы механизмов и не допущение загрязнения почв.
- использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления;
- размещение емкости ГСМ на безопасном расстоянии от жилой зоны и ограждение валом для локализации при случайных разливах топлива;
- проведение рекультивационных мероприятий после завершения работ.

В целом, негативное воздействие на геологическую среду оценивается как минимальное. Эти воздействия не могут вызвать негативных отрицательных изменений.

Вывод. Воздействие на геологическую среду при проведении геологоразведочных работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном как *непродолжительное* и по величине интенсивности, как *пренебрежимо малое*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 6 баллов. Масштаб воздействия низкий.

8. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе проведения работ сопровождается образованием отходов производства и потребления. При проведении образуются следующие виды отходов:

- твердо-бытовые отходы;
- производственные отходы.

Расчет отходов производства и потребления произведен в соответствии с «Методики разработки проект нормативов предельного размещения отходов производства и потребления». Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г.

8.1. Расчет образования производственных отходов

Основными видами производственных отходов, образующихся в результате реализации проекта, являются промасленная ветошь от обслуживания автотранспорта.

Расчет образования промасленных ветошей. Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (M_o , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

$$N = M_o + M + W, \text{ т/год}$$

где: M_o – количество поступающего ветоши, т/год (ветоши на период проведения работ);

M – содержание в ветоши масел;

W – содержание влаги в ветоши.

Содержание в ветоши масел определяется следующим образом:

$$M = 0,12 * M_o$$

Содержание влаги в ветоши:

$$W = 0,15 * M_o$$

M_o , т/год	M	W	N , т/год
0,0001	0,000012	0,000015	0,00013

Код отхода по классификатору:

150202//C51//H4.1

Результаты расчета приведены в таблице 8.1.

8.2. Расчет образования твердо-бытовых отходов

Твердо-бытовые отходы образуются в результате проведения работ. Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м³.

Объем образования ТБО рассчитывается по формуле:

$$Q = P * M * p_{тбо},$$

где: P - норма накопления отходов на одного человека в год

M – численность людей, чел;

$p_{тбо}$ – удельный вес твердо-бытовых отходов.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит: $Q = P * M * p_{тбо} * T_{раб} / T_{год}$

М, чел	Р, м ³ /год	Р _{тбо} , т/м ³	Т _{раб} , дней	Т _{год} , дней	Q, т/год
15	0,3	0,25	60	365	0,185

Код отхода по классификатору:

200301//H00

Результаты расчета приведены в таблице 8.1.

8.3. Общее количество отходов

Общее количество отходов составляет **на 2022-2026 годы по 0,18513** тонн в год. Нормативы образования отходов производства и потребления для передачи сторонним организациям приведены в таблице 8.1.

Нормативы образования отходов производства и потребления для передачи сторонним организациям на 2022-2026 годы

Таблица 8.1.

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе	-	0,18513	-	-	0,18513
Отходов производства	-	0,00013	-	-	0,00013
Отходов потребления	-	0,185	-	-	0,185
Опасные отходы					
Промасленная ветошь	-	0,00013	-	-	0,00013
Не опасные отходы					
Твердо-бытовые	-	0,185			0,185
Зеркальные					
Отсутствует	-	-	-	-	-

8.4 Система управления отходами производства и потребления при проведении работ

Характеристика каждого вида отходов образующихся в период проведения работ и их источники образования, степень опасности, агрегатное состояние приведена в таблице 8.2.

Характеристика отходов при проведении работ

Таблица 8.2

Наименование отходов	Потенциальные источники образования отходов	Степень опасности	Агрегатное состояние
Промасленная ветошь	Обслуживание автотранспорта	Опасные	Твердое
Твердо-бытовые отходы	Полевой лагерь	Неопасные	Твердое

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан отходы производства и потребления должны собираться, сортироваться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться, перерабатываться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

При проведении работ Заказчик (Подрядчик) обязуется организовать сбор и вывоз образующихся отходов, в соответствии с требованиями природоохранных законодательств Республики Казахстан.

В обязательном порядке будет проводиться раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели будут использоваться маркированные металлические или пластиковые контейнеры, и специальные емкости, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Твердо-бытовые отходы будут временно (не более 6 месяцев) собираться в металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке и по мере накопления будут вывозиться на близлежащий полигон по соответствующему договору.

Производственные отходы (промасленная ветошь) будут собираться (не более 6 месяцев) в специальные контейнеры с крышками, и по мере их накопления будут вывозиться для утилизации в специализированные предприятия, о чем будет составлен соответствующий договор.

Ведение документации и отчетности по обращению с отходами в процессе производства работ должно осуществляться в соответствии с требованиями Экологического Кодекса, материалами проектной документации, договора на вывоз отходов для переработки и размещения на полигонах и/или специализированных предприятиях.

При проведении работ необходимо соблюдать требований п.2 ст. 320 Экологического Кодекса - Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Минимизация возможного воздействия отходов на компоненты ОС достигается принятием следующих решений:

- раздельный сбор отходов производства и потребления;
- периодический вывоз отходов в спецмашинах в места их утилизации;

- оборудовать специальные площадки для парковки автотранспорта и для временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при работах;
- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ним для утилизации в соответствующие полигоны после завершения работ.

Все отходы будут храниться в изолированных контейнерах, на специально обустроенных площадках, а транспортировка отходов будет проводиться специальным транспортом, значимого негативного воздействия на окружающую среду оказано – не будет. При проведении работ также исключается прямое воздействие отходов на прилегающую территорию и поверхностные воды.

Принятые проектные решения по управлению отходами при проведении работ позволяют минимизировать возможные негативные воздействия на ОС и проводить работы в соответствии со всеми действующими требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан.

9. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

9.1. Критерии оценки радиологической обстановки

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов – предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения.

При проведении работ не используются источники радиационного излучения и будут соблюдены все требования в соответствии СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г.

9.2. Акустическое воздействие

Технологические процессы проведения работ являются источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта. Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

Исходя из условий расположения площади работ на большом расстоянии от населенных пунктов, негативного воздействия от шума работающей техники и оборудования, расположенного на его территории – не ожидается.

Оценка уровня шумового воздействия в жилой зоне населенных пунктов проводится по Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человек, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 169 от 28 февраля 2015 г.

В период проведения работ для снижения акустического воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

- применение на спецтехнике звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука;
- использование современной техники;
- контроль за техническим состоянием техники.

9.3. Вибрационное воздействие

Под вибрацией понимают механические колебания твердых тел, передающихся телу человека. При превышении уровня такие колебания могут оказывать негативное влияние на здоровье человека и приводить к развитию невротических и неврозоподобных реакций.

Оценка уровня вибрации проводится по Единому санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденной решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года (с изменениями и дополнениями на состояние 23.01.2018 г.).

Уровни вибрации при проведении работ, не будут превышать на рабочих местах не более $0,1 \text{ м/с}^2$ (100 дБ) по допустимому уровню виброускорения и не более $0,2 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}$ (92 дБ) по допустимому уровню виброскорости. Это не окажет влияния на работающей персонал и, соответственно, уровни вибрации на территории ближайшей жилой застройки не будут превышать допустимых значений установленных в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 299 от 28.05.2010 года (с изменениями и дополнениями на состояние 03.08.2021 г.).

Участок работ располагается за пределами поселка, где отсутствуют жилые дома. На территории работ нет жилых строений. Поэтому вибрационное воздействие от проводимых работ можно считать незначительным, которое не окажет влияния на уровень вибрации населенного пункта.

В период проведения работ для снижения вибрационного воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

- установление на автотранспорте гибких связей, упругих прокладок и пружин;
- сокращение времени пребывания в условиях вибрации;
- применение средств индивидуальной защиты (защитные перчатки, рукавицы и защитная обувь).

9.4. Электромагнитные воздействия

Оценка уровня электромагнитного воздействия проводится по Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человек, утвержденный приказом Министра национальной экономики РК № 169 от 28.02.2015 г.

Основными источниками электромагнитного излучения на период будут являться различные виды связи и оборудование. Уровни электромагнитного излучения при проведении работ не будут превышать значений, определенных ГОСТ 12.1.006-84, что не окажет влияния на работающий персонал, и, соответственно, уровень электромагнитных излучений на территории жилой застройки (более 5 км) не будет превышать допустимых значений, установленных ГН № 169 от 28.02.2015 г.

В период проведения работ предусматриваются мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей:

- система защиты, в том числе временем и расстоянием;
- выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечивающих уровень излучения, не превышающий предельно допустимый;
- ограничение места и времени нахождения людей в зоне действия поля;
- обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем излучения;

- соблюдение электромагнитной безопасности.

Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интенсивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня. Путем обозначения, оповещения и т.п. ограничивается время нахождения людей в зоне выраженного воздействия электромагнитного поля.

Защита расстоянием применяется, в случае если невозможно ослабить воздействие другими мерами, в т.ч. и защитой временем. Метод основан на падении интенсивности излучения, пропорциональном квадрату расстояния до источника. Защита расстоянием положена в основу нормирования санитарно-защитных зон – крайне важного разрыва между источниками поля и жилыми домами, служебными помещениями и т.п. Границы зон определяются расчетами для каждого конкретного случая размещения излучающей установки при работе её на максимальную мощность излучения. В соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 зоны с опасными уровнями излучения ограждаются, на ограждениях устанавливаются предупреждающие знаки с надписями: «Не входить, опасно!».

Проектные работы не окажет электромагнитные воздействия на работающий персонал и ближайшую жилую застройку территории работ.

Тепловое воздействие от проектных работ не ожидается.

В целом, проектируемые работы не окажет физическое воздействие ближайшие населенные пункты.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ПОЧВЫ

10.1. Современное состояние почвенного покрова и почвы

Почвы - это элемент географического ландшафта. Первопричиной образования почв явились живые организмы (главным образом растения и микробы), поселяющиеся в разрушенной выветриванием горной породе.

Почвообразующими породами служат щебнистый элювий плотных пород девонского возраста и морские меловые отложения, представленные песчано-гравелистыми за-гипсованными отложениями с незначительным количеством суглинка.

Почвенный покров в основном представлен серобурыми почвами, неглубоко подстилаемыми гипсоносными хрящевато-щебнистыми суглинками, среди которых очень часто встречаются пятна солонцов, по впадинам – такыры, а по сухим саям – солончаки и соры.

Общими характерными и своеобразными особенностями серобурых почв являются: высокая карбонатность почв с максимумом карбонатов и щелочности в верхнем горизонте; крайняя бедность гумусом, проявляющаяся в очень бледной окраске всех горизонтов и верхних в частности; бесструктурность и повышенная щелочность верхнего горизонта.

Серобурые малоразвитые почвы развиваются на продуктах выветривания плотных пород, близко залегающих от дневной поверхности. Формируются серобурые малоразвитые почвы под полынно-баялышевой растительностью с биюргуном и солянками. Местами, где плотные породы выходят на поверхность, растительность сильно изреживается. В этих случаях она представлена тасбиюргуном и отдельными кустиками полыни и баялыша.

Малая мощность мелкоземистой толщи почвы, постоянная ее иссушенность и слабо развитая растительность обуславливают бедность этих почв органическими веществами. Содержание гумуса в верхних горизонтах почвы не превышает 1,2%.

Незначительная мощность почвенной толщи и ее грубоскелетность, а также отсутствие карбонатного горизонта указывают на малую развитость этих почв и на особо сильно выраженные ксероморфные условия почвообразования мест формирования серобурых малоразвитых почв.

Около половины почвы (по весу) состоит из хряща и щебня, остальная ее часть – главным образом из песка и пыли. Очень часто мелкоземистый слой серобурых малоразвитых почв измеряется несколькими сантиметрами, и в этих случаях он еще больше обогащен хрящом и щебнем. Для земледелия эти почвы не пригодны. Используются как пастбища очень низкой производительности.

Серобурые солонцеватые почвы встречаются на описываемой территории очень часто, но занимаемая ими площадь значительно меньше. Серобурые солонцеватые почвы обычно встречаются в понижениях рельефа и в районах распространения третичных глин.

Содержание гумуса не превышает 0,7%. Но такое содержание гумуса наблюдается до глубины 46 см. В серобурых солоноватых почвах наблюдается большое количество углекислоты карбонатов, скапливающихся в самом верхнем, корковом, горизонте почвы. Почвы обеспечены подвижными формами азота и калия и слабо – фосфором.

Солонцеватые серобурые почвы в значительной степени засолены уже с 30 см, засоление хлоридно-сульфатное, а по катионному составу кальциево-натриевое. Содержание гипса на глубине 50-60 см достигает 35% от веса почвы.

10.2. Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров и почвы

В рамках ОВОС проводится оценка воздействия намечаемых работ на природные экосистемы района. Осуществление работ по проекту неизбежно приведет к нарушению почвенного покрова участка работ в виде линейной (образование сети грунтовых дорог для подъезда к скважинам) и точечной (бурение скважин) нарушенности почв.

В месте бурения скважин необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, утилизации отходов, вывозу бытового и технологического мусора и пр. При очень сильных нарушениях почвенного покрова, возникающих на подобных объектах, связанных с практически полным уничтожением морфологических горизонтов, восстановление почв обычно проводится путем создания искусственных фитоценозов после проведения работ по нивелированию поверхности на месте отработавших скважин.

Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт не ожидается. Восстановление почвенно-растительного слоя до состояния, близкого к предшествующему началу работ, при соблюдении проектных решений и рекомендаций проекта ОВОС, произойдет на площадках буровых скважин через 3-5 вегетационного периода.

10.2.1. Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на почвенный покров и почвы

Для минимизации нарушения и загрязнения почв на территории работ необходимо неукоснительное соблюдение следующих правил:

- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния почвенного покрова;
- организовать сбор и вывоз отходов в специализированные предприятия и/или полигоны по мере заполнения контейнеров;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива и масел при доставке и хранении;
- организовать сбор ветоши, образующихся при техобслуживании техники;
- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах и использовать поддоны;
- своевременно производить засыпку и выравнивание поверхности шурфов и зумпфов.

В соответствии статьи 238 Экологического Кодекса при проведении работ необходимо соблюдать следующие экологические требования:

- не допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери;
- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

- проводить рекультивацию нарушенных земель.

В целом, воздействие проектируемых работ на почвенный покров при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как незначительное.

10.3. Площадь используемых земель для проведения работ и рекультивационные мероприятия

При проведении работ будут осуществляться следующие мероприятия по охране земельных ресурсов в соответствии статей 140 «Охрана земель» Земельного Кодекса РК, направленные на:

- защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими вредными веществами и от других процессов разрушения;
- защиту от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель;
- восстановление плодородия и других полезных свойств нарушенных земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Площади изъятия земельных участков. Проектируемые работы будут проводиться непосредственно на территории участка работ.

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова, необходимо снимать, хранить, а после окончания работ восстановить плодородный слой почвы на нарушенных землях. Необходимость снятия плодородного слоя почвы зависит от природно-климатических условий, от типа почв, а также вида работ и применяемого оборудования.

В соответствии ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», рекомендуемая мощность снимаемого слоя при проведении работ составляет - 0,15 м.

Согласно рекомендациям вышеупомянутого ГОСТа, при краткосрочном периоде проведения работ снятие плодородного слоя предусматривается на тех объектах, где выполняются земляные работы (установка септика, подготовка зумпфа).

Плодородный слой почвы (или ПСП) на площадях, где будут размещены жилые вагоны, автостоянка и другие объекты не будет сниматься. Объекты, не связанные с земляными работами: площадки размещения жилых вагончиков не наносят существенного ущерба на ПСП из-за краткосрочности работ.

Проектом предусмотрено бурение 90 скважин. Бурение скважин будет осуществляться с применением воды. Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом предусматривается применение нетоксичных реагентов (вода+глина) в промывочной жидкости.

Норма площади земельного участка, занимаемого при сооружении геологоразведочной скважины, составит, согласно ГОСТ 41-98-02-740 (для передвижного оборудования) 100 м². Общая площадь земель под буровые установки, составит 9000 м² или 0,9 га.

Снимаемый ПСП будет складироваться отдельно от грунта в бурт, и накрываться плотной полиэтиленовой пленкой, надежно закрепляемой у подножия холма.

Срок хранения ПСП при проведении работы составляет не более 60 суток.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от копки зумпфа и септика не предусматривается, так как зумпфы и септик производится ручным способом.

После завершения работ буровая площадка (зумпфы), септик и геологическая канава будут ликвидированы путём засыпки выбуренной породой и грунтом, утрамбовки и выравнивания, затем снятый плодородный слой до начала работ, будет аккуратно возвращаться на место.

Рекультивации подлежат следующие площади:

- буровая площадка $100 \text{ м}^2 \times 90 = 0,9 \text{ га}$;
- хозяйственно бытовая площадка (ХБП) - 0,0002 га. Всего = 0,9002 га.

При хранении плодородного слоя необходимо соблюдать все требования, указанные в ГОСТе 17.4.3.02-85 «Охране природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

Восстановление используемых земель. При проведении проектируемых работ обязательным условием в природоохранных вопросах является восстановление нарушенных земель, т.е. приведение нарушенных земель в пригодное для дальнейшего использования состояние.

Рекультивационные мероприятия включает себя выполнение следующих видов работ:

- очистка от мусора участка работ;
- сбор и вывоз оборудования;
- засыпка ям и выравнивание поверхности;
- сбор и вывоз вагонов и прочего оборудования;
- покрытие поверхности плодородным слоем почвы, снятым перед началом работ.

После проведения работ будет проведена рекультивационные мероприятия, такие как выравнивания места бурения и шурфов путём засыпки выбуренной породой и грунтом, утрамбовки и с последующим покрытием поверхности плодородным слоем почвы, снятым перед началом работ.

Из-за краткосрочности проводимых проектируемых работ разработка проектной документации по рекультивационным работам не предусматривается, так как проводимые работы не представляет серьезной опасности для почвенного покрова и воздействие проектируемых работ на почвенный покров оценивается как незначительное.

Проект озеленение территории работ в рамках данного проекта не предусматривается, а будет рассмотрен отдельным проектом при освоении месторождения.

Вывод. Воздействия на земельные ресурсы, почвы при проведении геологоразведочных работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном как *непродолжительное* и по величине интенсивности, как умеренное. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 9 баллов. Масштаб воздействия низкий.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

11.1. Характеристика растительного покрова

Рассматриваемый район относится к зоне сухих степей. Здесь преобладает ксероморфные злаковые ассоциации. Целинные участки характеризуются дерновинно-злаковой растительностью. Типичными для них являются типчаково-ковыльные сообщества, в составе которых преобладают ковылок (*Stipa Lessingiana*), тырса (*S. Capillata*), типчак (*Festuca sulcata*), тонконог (*Koeleria gracilis*). В зависимости от условий в травостое появляется значительное количество ковыля красного (*Stipa rubens*) и тырсика (*S. Sareptana*).

Степное разнотравье имеет подчиненное значение и представлено следующими видами, которые имеют различное соотношение в зависимости от условий. Полынь австрийская (*Artemisia austriaca*), тонконог (*Koeleria gracilis*), лапчатки вильчатая и распростертая (*Potentilla bifurca* и *P. humifusa*), тимьян (*Thymus Marschallianus*), зопник клубеносный (*Phlomis tuberosa*), подмаренник желтый (*Gallium verum*), василек сибирский (*Centaurea sibirica*), шалфей пустынный (*Salvia deserta*), вероника серебристая (*Veronica incana*), грудница мохнатая (*Linosyris villosa*). Изредка встречаются люцерна желтая (*Medicago falcata*), овсец пустынный (*Avenastrum desertorum*), костер безостый (*Bromus inermis*), прострел раскрытый (*Pulsatilla patens*), златоцвет волжский (*Adonis wolgensis*), тысячелистник (*Achillea millefolium*), жабрица Ледебера (*Sesseli Ledebourii*), осока приземистая (*Carex supina*), тимофеевка степная (*Phleum phleoides*) и карагана кустарник (*Caragana frutex*).

На солонцеватых почвах ковыли уступают место типчаку, увеличивается количество полыней, среди которых появляется грудница мохнатая, волоснец ситниковый (*Elymus junceus*) и лишайник (*Parmelia vagans*).

Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» участок работ находится за пределами государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории в Карагандинской области.

Территория работ входит в ареалы распространения следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана: адонис волжский, ковыль перистый, тюльпан двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник щитолистный, тюльпан биберштейновский, полипорус корнелюбивый, тюльпан поникающий, шампиньон табличный, тюльпан Шренка.

При проведении работ будет уделяться особое внимание на требования Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» № 175 от 07.07.2006 года:

- п. 15 статьи 1 «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения - виды животных и растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда»;
- п. 2 статьи 78 «Физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных».

11.2. Оценка воздействия проектируемых работ на растительный покров

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. В ходе реализации проекта наибольшее воздействие могут оказывать факторы пря-

мого воздействия, связанные с перемещением транспорта, а также буровыми и ремонтными работами на скважинах:

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова автотранспортом и персоналом;
- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;
- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения;
- изменение флористического состава растительных сообществ за счет внедрения и изъятия видов.

К факторам косвенного воздействия на растительность при производстве работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

В целом, остаточные воздействия на растительность в результате осуществления проекта оцениваются - как незначительные по интенсивности, локальные по масштабам и средние по продолжительности.

11.2.1. Рекомендуемые мероприятия по минимизации негативного воздействия на растительный покров

Проектными решениями предусматриваются следующие основные мероприятия по охране растительного покрова:

- применение современных технологий ведения работ;
- строгая регламентация ведения работ на участке;
- ограничение движение тяжелого транспорта по увлажненной почве (в весеннюю распутицу и после сильных дождей);
- проведение проектируемых работ за пределами площадей распространения саксаула и/или других кустарников;
- строгое ограничение числа подъездных путей к местам работ и минимизация площадей используемой техникой;
- рациональный выбор мест полевого лагеря;
- запрет на сбор красивоцветущих редких растений в весеннее время при проведении работ (тюльпанов, рябчиков, адонисов и другие);
- использование мобильного полевого лагеря с размещением практически всего оборудования на колесах;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан, стандартов Компании и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на растительный покров и проводить работы в пределах разрешенных законодательством Республики Казахстан.

Вывод. Воздействия на растительность при проведении геологоразведочных работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном как *непродолжительное* и по величине интенсивности, как *умеренное*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 9 баллов. Масштаб воздействия низкий.

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

12.1. Современное состояние животного мира

Состояние животного мира обуславливается как природными, так и антропогенными факторами. Однако если изменение условий среды обитания происходит под воздействием естественных процессов, изменения в экосистемах происходят эволюционным путем, то при доминирующем влиянии антропогенных факторов неблагоприятные изменения могут иметь скачкообразный характер, что в большинстве случаев ведет к разрушению сложившихся экосистем.

Степень воздействия на животный мир при осуществлении хозяйственной деятельности определяется сохранностью биологического разнообразия животного мира территории исследования.

По зоогеографическому районированию участки работ относятся к Центрально-Азиатской подобласти к Казахстано-Монгольской провинции, Сарматскому округу, к степной ландшафтной зоне.

Для этой территории характерен большой отряд грызунов, среди них обитают – стадная полевка, малая бурозубка, красная полевка, степная пеструшка, степной сурок, большой суслик, также имеют распространение заяц-русак, корсак, лисы, волки, из рептилий распространение имеет степная гадюка и обыкновенный щитомордник, также обитают мелкие грызуны.

По критерию уязвимости все виды птиц, встречающиеся в регионе, более-менее условно можно разделить на две группы. К слабо уязвимым относятся виды мало или практически не связанные с прибрежными биотопами. Сюда входят большинство воробьиных, большинство хищных птиц и ряд других видов в совокупности составляющих около половины орнитофауны региона.

Нижеприведенные характеристики некоторых представителей животного мира.

Заяц-русак обитает в пустынных, полупустынных и степных биотопах.

Волк эврибионтный вид предпочитающий селиться в пойменно-тугайных биотопах, в мелкосопочнике или в массивах бугристых песков.

Лисица распространена повсеместно. Обитает в разнообразных условиях, предпочитая песчаные биотопы с ячеистыми грядовыми песками. Особенно часто она встречается среди волнистых песчано-солонцеватых участков и в бугристых закрепленных песках.

Барсук. Преимущественно оседлый, зимоспящий представитель семейства куньих. На рассматриваемой территории редкий вид, проникающий сюда из сопредельных районов.

Корсак обитает в пустынных, полупустынных и степных биотопах.

Степной хорек. Широко распространенный, местами многочисленный вид в районе исследований. Предпочитает селиться в открытых ландшафтах.

На площади работ редкие виды животных занесенные, в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

12.2. Характеристика неблагоприятного антропогенного воздействия на животный мир

Хозяйственная деятельность в степных районах способна глубоко изменять природную обстановку и может привести к вторичному, уже самопроизвольному, расширению среды активно идущих изменений окружающей среды. Возникновение антропогенных биогеоценозов, в разной степени отклоняющихся от природной схемы комплексов конкретной зоны, вносит изменения в естественные процессы ландшафтообразования и может вызывать зарождение «агрессивных природных процессов», таких, как дефляция и развевание песков в местах, где была уничтожена дресвено-кустарниковая растительность и стравлен покров трав перевыпасом. Параллельно с ухудшением состава и снижением обилия растительного покрова местами резко обедняется животное население, что обуславливается выпадением из состава растительных группировок кормовых растений для некоторых видов, нарушением трофических цепей и общими изменениями экологической обстановки. Этот процесс усиливается неконтролируемым и нерегламентированным по сезонам промыслом крупных млекопитающих и птиц, включая не только охотничьи виды, но и всех крупных по размерам, в том числе, и биологически важных по своей ценотической роли, хищных птиц. Численность крупных хищных птиц заметно сократилась за последние десятилетия.

12.2.1. Рекомендуемые мероприятия по снижению воздействия на животный мир

При проведении работ будет выполнены мероприятий по снижению воздействия на природную среду в соответствии Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» № 593 от 09.07.2004 года:

- п. 1 ст. 12 «Основные требования по охране животного мира»:
 - деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, средообитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного;
 - ст. 17 «Мероприятия по сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных при проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности»:
 - при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;

- при эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

- субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно- сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, строительство инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (риффы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

Проектными решениями предусматриваются следующие основные мероприятия по охране животного мира:

- применение современных технологий ведения работ;
- строгая регламентация ведения работ на разведочных профилях;
- использование мобильного полевого лагеря с размещением практически всего оборудования на колесах;
- проведение геологоразведочных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на животный мир (вторая половина лета на особо чувствительных территориях);
- строгий запрет на отлов и отстрел животных;
- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- снижение активности передвижения транспортных средств по профилю ночью;
- проведение специального инструктажа, запрещающий преследование и отстрел диких животных, разорение птичьих гнезд и т.д.

В целом проектируемые работы окажет слабое воздействие на представителей животного мира.

Вывод. Воздействия на животный мир при проведении геологоразведочных работ оценивается в пространственном масштабе, как *локальное*, во временном как *непродолжительное* и по величине интенсивности, как *слабое*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 6 баллов. Масштаб воздействия низкий.

13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Реализация проекта может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье населения.

К прямому положительному воздействию следует отнести повышение качества жизни персонала, задействованного при реализации проекта. Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий проживания населения.

Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания. Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что повлияет на благосостояние ближайших поселков.

Рост доходов позволит повысить возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, соответственно улучшится состояние здоровья людей.

Косвенным положительным воздействием является возможность покупать дорогие эффективные лекарства, получать необходимую платную медицинскую помощь, как на местном, так и на региональном, республиканском уровнях.

Сохранение стабильных рабочих мест, повышение доходов населения, увеличение социально-экономической привлекательности региона, приток приезжих, занятых в рамках проекта, на территорию проектируемых работ являются прямым воздействием на уровень роста инфляции в регионе за счет увеличения спроса на жилье, земельные участки, цен на промышленные, продовольственные товары народного потребления.

Наличие спроса в квалифицированном персонале стимулирует развитие образования, науки и технологий в промышленной отрасли, применение научно-прикладных разработок и научных исследований в региональных и областных научных центрах.

В целом планируемая деятельность окажет умеренное положительное воздействие на развитие образования и научно-технической сферы в регионе.

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников.

Особо охраняемые территории и культурно-исторические памятники Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране.

Учитывая значительную удаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий, планируемая производственная деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.

На территории работ отсутствует земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

14. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

При проведении работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

14.1 Обзор возможных аварийных ситуаций

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, могущими возникнуть при проведении работ существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- аварии с автотранспортной техникой;
- аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ, разливы ГСМ при проведении полевых работ;
- аварии при бурении скважин.

14.2. Причины возникновения аварийных ситуаций

Основные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних объектах;
- стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – землетрясения, наводнения, сели и т.д.

14.3. Оценка риска аварийных ситуаций

Экологические риски, связанные с реализацией программы по проведению работ, классифицируются как незначительные по магнитуде, локальные по масштабам действия и непродолжительные по времени. Можно считать, что заложенные в реализацию проекта риски меньше или равны экологическим рискам, связанным с движением транспорта по автодорожным магистралям.

Такая оценка степени рисков может быть дана из следующего:

- предлагаемая программа проведения работ подразумевает разведочной технологии с низкой степенью воздействия на окружающую среду;
- при осуществлении проекта будут применены приемлемые и основанные на общепринятой мировой практике технологии и природоохранные меры, которые позволят снизить вредное воздействие реализуемого проекта на окружающую природную среду;
- результаты биофизических исследований, проведенные на аналогичных участках, дают достаточно оснований для заключения о возможности предусмотреть эффективные меры по смягчению и добиться ослабления остаточных воздействий до пренебрежимо малого или незначительного уровня. Смягчающие меры разработаны для того, чтобы соответствующим образом направлять проводимые мероприятия и обеспечить защиту экосистемы, в пределах которой осуществляется предложенная программа проведения работ;
- цель мероприятий по смягчению загрязняющих воздействий состоит в том, чтобы не допустить чрезмерного или безответственного использования (видоизменения) природных биофизических объектов, приуроченных к ресурсам воды, воздуха, почв, растительного покрова и животного мира на рассматриваемой территории;
- план природоохранных мероприятий, включаемый в оценку экологического воздействия, разработан таким образом, чтобы смягчить все факторы воздействия, создаваемые предложенной программой и применяемой для ее реализации технологией;
- смягчающие меры, включенные в план природоохранных мероприятий, включают также порядок действий при возникновении чрезвычайных аварийных ситуаций. Это позволит специально подготовленному персоналу при возникновении аварии эффективно справиться с любой чрезвычайной ситуацией и свести к минимуму возможное вредное воздействие;

- предложенные в плане природоохранных мероприятий смягчающие меры основаны на апробированной международной практике.

14.4. Мероприятия по снижению экологического риска

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками при производстве работ. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Также основное внимание следует уделять таким элементам оборудования и методам обеспечения безопасности, как противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, устройство для экстренной эвакуации членов бригады, а также методы и средства ликвидации разливов ГСМ, ликвидация возгораний.

14.4.1. Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций

Проектом предусматривается соблюдение следующих рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций:

- обязательное соблюдение всех правил при проведении работ;
- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
- регулярное проведение учений по тревоге;
- строгое выполнение проектных решений при проведении работ;
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;
- использование контейнеров для сбора отходов;
- все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности.

15. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СМЯГЧЕНИЮ

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан проект намечаемой хозяйственной деятельности должен содержать раздел «Комплексная оценка воздействия на окружающую среду».

В проекте отражены следующие моменты:

- характеристика современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну;
- анализ приоритетных по степени антропогенной нагрузки факторов воздействия и характеристики основных загрязнителей окружающей среды;
- прогноз и оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при проведении работ;
- определение социально-экономического ущерба, связанного с техногенными воздействиями при проведении работ;
- рекомендации по необходимым природоохранным мероприятиям в районе проведения работ.

При проведении проектируемых работ с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействия. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

Величина:

- пренебрежимо малая: без последствий;
- малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
- незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
- значительная: значительный урон природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

Зона влияния:

- локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
- небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;
- регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.

Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
- средняя: 1-3 года;
- длительная: больше 3-х лет.

Указанные категории применяются для прогнозирования потенциальных остаточных воздействий, связанных с реализацией проекта работ. Остаточные воздействия прогнозируются с точки зрения следующих показателей:

- качество воздуха;
- земельные ресурсы, почвы;
- поверхностные и грунтовые воды;
- растительный покров;
- животный мир;
- землепользование и исторические объекты;

- оценка экологических рисков;
- оценка воздействия на социально-экономическую обстановку.

Качество воздуха. Вредное воздействие на качество воздуха при выполнении работ осуществляется за счет выбросов продуктов горения из стационарных источников при проведении работ. Вместе с тем, выбросы при проведении работ не превысят стандартных нормативных уровней, предусмотренных правилами охраны труда. В масштабе региона заметных воздействий на качество воздуха в связи с производством работ не ожидается. В локальном масштабе может оказать воздействие пыль, образующаяся при движении транспортных средств обеспечения работ. Существенного снижения такого воздействия можно добиться контролем скоростей передвижения транспорта. С учетом ожидаемой низкой интенсивности движения транспорта в период производства работ и открытого проветриваемого характера участка работ, следует считать, что любые воздушные выбросы будут в короткое время рассеиваться. В целом можно ожидать, что во время выполнения работ потенциальные остаточные воздействия на качество воздуха будут незначительными, локальными и непродолжительными.

Земельные ресурсы, почвы. Воздействия на почвы, вызванные уплотнением, эрозией или колеями при проведении работ подлежат фиксированию. Подрядчик по производству работ обеспечивает возвращение местности в состояние, пригодное для землепользования до начала работ.

Существует также теоретическая возможность возникновения вредного воздействия на почвы в результате разлива горюче-смазочных материалов при их транспортировке. Для таких ситуаций следует обеспечить аккуратное обращение и хранение топлива, смазочных материалов и жидкостей, а также немедленное принятие мер по очистке. При таких требованиях остаточные воздействия разливов будут незначительными по интенсивности, локальными по масштабам и средними по продолжительности.

Поверхностные и подземные воды. Работы, осуществляемые в рамках проекта не окажут существенного влияния на поверхностную и подземную гидросферу. В этой связи остаточные факторы воздействия в рамках проекта будут, очевидно, классифицироваться, как пренебрежимо малые, локального значения и непродолжительные.

Растительный покров. Нарушение естественной растительности и пастбищных территорий возможно, в первую очередь, как следствие движения транспортных средств. Потенциальные последствия проекта - результат нарушения поверхности почвы при проведении работ вытаптывание и трамбовка. При проведении работ допустимо нарушение небольших участков растительности в результате передвижения буровой техники.

В целом, остаточные воздействия на растительность в результате осуществления программы по проведению работ оцениваются - как незначительные по интенсивности, локальные по масштабам и средние по продолжительности.

Животный мир. Наиболее уязвимые места распространения животных (районы окота животных, гнездования птиц) расположены за пределами территории работ.

Комплекс природоохранных мероприятий, рекомендуемый при реализации проекта (восстановление почвенного и растительного покрова после проведения работ, утилизация промышленных и бытовых отходов и др.), позволят минимизировать воздействие работ на фауну региона и среду обитания животных.

Памятники истории и культуры. Наличие каких-либо участков культурно-исторического значения на территории работ и прилегающих территориях нет.

Оценка экологического риска. При проведении работ возможные аварийные ситуации маловероятные.

Оценка социально-экономического воздействия. Общий подход к выработке социально-экономической оценки заключается в том, чтобы вскрыть и оценить потенциальные проблемные области, которые могут вызвать беспокойство населения зоны проекта и государственных органов, занятых планированием и администрированием на используемой территории.

Негативных последствий в социально-экономическом отношении от реализации проекта не предвидится. Краткосрочность работ ни коим образом не затрагивают численность и состав населения региона. Тем не менее, все возникшие вопросы социально-экономического характера при рекогносцировочном обследовании территории работ будут обсуждены с местными административными органами и приняты конкретные решения.

15.1. План мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия охране окружающей среды при проведении геологоразведочных (поисковых) работ предусмотрены в каждой главе данного проекта, где описаны компоненты природной среды. Оператором объекта (Природопользователем) при получении Экологического разрешения на воздействия будет разработан план мероприятий по охране окружающей среды и согласован в государственных органах. Ниже приведены план мероприятий по охране окружающей среды при проведении геологоразведочных работ согласно Приложению 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

1. Охрана атмосферного воздуха:

- выполнить мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;
- установить катализаторных конверторов для очистки выхлопных газов в автомобилях, использующих в качестве топлива неэтилированный бензин с внедрением присадок к топливу, снижающих токсичность и дымность отработанных газов, оснащение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, нейтрализаторами выхлопных газов, перевод автотранспорта, расширение использования электрической тяги;
- внедрить технологических решений по снижению токсичных веществ (включая соединения свинца, окислы азота) в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе для передвижных источников.

2. Охрана водных объектов:

- осуществлять санитарных и природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов.

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы:

- не проводить буровые и другие работы в пределах водоохранных зон и полос, и на водных объектах без разрешения и согласования государственных органов.

4. Охрана земель:

- рационально использовать земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния;
- рекультивация нарушенных земель: снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- защита земель от истощения, деградации и загрязнения отходами и другими вредными веществами;

5. Охрана недр:

- предотвращения загрязнения недр при проведении работ по недропользованию, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод в недра.

6. Охрана животного и растительного мира:

- сохранить естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания;

- предпринять мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных.

7. Обращение с отходами:

- внедрить технологию по сбору, сортировке и транспортировке отходов;

- модернизация оборудования и технологических процессов, направленных на минимизацию объемов образования и накопления отходов.

8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность:

- проведение радиоэкологических обследований участка работ с целью выявления радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды;

- при проведении работ использовать источники ионизирующего излучения в соответствии требований по обеспечению радиационной безопасности.

9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий:

- внедрить прогрессивных, современных и эффективных технологических решений, основанных на результатах научных исследований, использование современного оборудования и технологий в производственных процессах (включая предприятия, базирующиеся на возобновляемых и ресурсосберегающих технологиях, изменении источников и видов сырья теплоэнергоресурсов).

10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки:

- разработать программ по управлению отходах, производственного экологического контроля и планов мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды.

16. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Программа управления отходами составлена в соответствии со ст. 335 Экологического Кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 года и приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 318 от 09.08.2021 года «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

Программа управления отходами разрабатывается в виде отдельного тома, где будет указано полный перечень выполняемых работ.

В рамках данного проекта Программа УО приведена в виде обобщенных данных.

16.1. Анализ текущего состояния управления отходами

В соответствии с разделом 8 настоящего проекта, в период проведения работ образуются следующие виды отходов:

- твердые бытовые отходы;
- промасленная ветошь.

Перечень видов отходов и источники их образования приведены в таблице 16.1.

Перечень видов отходов и источники их образования

Таблица 16.1

Наименование отхода	Источник образования отхода	Срок хранения	Условия хранения	Тип размещения
Промасленная ветошь	Обслуживание автотранспорта	Не более 6 месяцев	В металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке	По мере накопления будут вывозиться для утилизации в спецпредприятия по договору
Твердо-бытовые	Полевой лагерь	Не более 6 месяцев	В металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке	По мере накопления будут вывозиться для утилизации в спецпредприятия по договору

16.2. Цель, задачи и целевые показатели

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное снижение воздействия отходов потребления на окружающую среду.

Задачи программы - определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода.

Программой управления отходами на период проведения работ предусматриваются мероприятия, направленные на постепенное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Показатели Программы - количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, на-

правленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Показатели устанавливаются физическими и юридическими лицами самостоятельно с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы.

Основные показатели ПУО. Основные показатели, установленные настоящей программой:

- объем образования отходов, тонн, т/год;
- объем вывоза отходов в специализированные организации, т/год.

Качественные и количественные показатели ПУО. Качественные и количественные показатели программы приняты в соответствии с настоящей ОВОС.

Данные представлены в таблице 16.2.

Качественные и количественные показатели отходов

Таблица 16.2

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя, т/год
1.	Промасленная ветошь	0,00013
2.	Твердо-бытовые отходы	0,185
	Итого отходов для передачи сторонним организациям	0,18513

16.3. Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, с учетом внедрения прогрессивных малоотходных технологий, лучших достижений науки и практики включают в себя:

- 1) безопасное обращение с отходами и их безопасное отведение, а именно - четкое следование предусмотренной проектом технологии складирования отходов;
- 2) проведение исследований (ведение мониторинга объекта размещения, уточнение состава и уровня опасности отходов и т.п.);
- 3) проведение организационных мероприятий (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.);
- 4) временное складирование отходов только в специально предусмотренных для этого местах;
- 5) своевременный вывоз отходов на специализированные предприятия для утилизации и захоронения.

Таким образом, программой управления отходами предусматриваются мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду.

В состав мероприятий включены следующие:

- 1) Учет объемов образующихся отходов.
- 2) Соблюдение технологии временного складирования отходов.
- 3) Оценка уровня загрязнения окружающей среды токсичными веществами.

16.4. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Источником финансирования программы являются собственные средства Компании.

Финансирование предусматривается на обучение персонала, ответственного за ООС, оплату услуг аккредитованных лабораторий при проведении производственного мониторинга, соблюдение технологии складирования отходов, поддержание территории работ в надлежащем санитарном состоянии, обустройство и поддержание в хорошем состоянии мест временного складирования отходов.

Учет объемов образующихся отходов производится в специальных журналах для каждого вида отходов, которые заполняются по мере образования отходов.

Соблюдение правил технологии производства работ обеспечивает исключение возникновения аварийных ситуаций.

С учетом вышеизложенных критериев, а также мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды сформирован перспективный План мероприятий по реализации программы управления отходами.

16.5. План мероприятий по реализации программы

Мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду. Основными экологическими мероприятиями по снижению вредного воздействия отходов производства на окружающую среду являются:

1. Временное размещение отходов только на специально оборудованных площадках или контейнерах (емкостях).
2. Недопущение в процессе проведения работ проливов, просыпей технологических материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения.
3. Недопущение разгерметизации оборудования.
4. Обращение с отходами в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
5. Постоянный визуальный контроль за исправным состоянием накопителей отходов и площадок временного размещения отходов.
6. Текущий учет объемов образования и размещения отходов.
7. Мониторинг состояния окружающей среды.
8. Выполнение всех мероприятий, предусмотренных план-графиком экологического контроля и разрешением на эмиссии в окружающую среду.

План мероприятий по реализации программы. План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

План мероприятий по реализации программы составлен по форме, согласно приложению к Правилам разработки программы управления отходами.

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия:

- размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и потребления;
- хранение отходов - складирование отходов в специально установленных местах

для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

План мероприятий по реализации программы управления отходами приведен в таблице 16.3.

План мероприятий по реализации Программы управления отходами

Таблица 16.3

№ п/п	Мероприятия	Показатель (качественный/ количественный)	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Предполагаемые расходы	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Передача спец-предприятию с целью последующего захоронения ТБО	0,185 тонн/год	Снижение нагрузки на окружающую среду	Руководитель Компании Подрядчика	2022-2026 годы	Согласно договора	В рамках проекта
2.	Передача спец-предприятию с целью последующей утилизации промасленной ветоши	0,00013 тонн/год	Снижение нагрузки на окружающую среду	Руководитель Компании Подрядчика	2022-2026 годы	Согласно договора	В рамках проекта
3.	Все отходы складировать в специальных контейнерах и по мере наполнения вывезти в полигоны	-	Снижение нагрузки на окружающую среду	Руководитель Компании Подрядчика	2022-2026 годы	Согласно договора	В рамках проекта

Фактические расходы на мероприятия по управлению отходами будут определены в период проведения работ и в зависимости от объемов образования отходов.

17. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

17.1. Целевое назначение Производственного Экологического Контроля

В соответствии с требованиями ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Производственный Мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа Производственного Экологического Контроля разрабатывается Оператором объекта в соответствии с требованиями ст. 182-189 Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 250 от 14.07.2021 г.

Программа Производственного Экологического Контроля разрабатывается в виде отдельного тома, где будет указано полный перечень выполняемых работ.

В рамках данного проекта Программа ПЭК приведена в виде обобщенных данных.

Проведение Производственного Экологического Контроля будет осуществляться по договору между Компанией и Исполнителем (организацией, имеющей право (Лицензия, аттестат аккредитации) на проведение этого вида работ).

17.2. Методика проведения Производственного Экологического Контроля

Производственный Мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются следующие виды мониторинга:

- операционный мониторинг;
- мониторинг эмиссий в окружающую среду;

- мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторинг эмиссий включает в себя наблюдения за эмиссиями у источника выбросов, для слежения за количеством и качеством эмиссий и их изменением.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Мониторинг воздействия для Компании не предусматривается, так как территория работ находится в промышленной зоне города, кроме того, характер проведения работ исключает возможность аварийных эмиссий в окружающую среду.

17.2.1. Операционный мониторинг

Операционный мониторинг будет проводиться на участке работ ежедневно. Он включает в себя слежение за исправностью технологического оборудования, соблюдение последовательности цепи производства. Обязательное слежение за исправностью и правильной работой оборудования.

В рамках операционного мониторинга будет проводиться контроль качества исходного сырья и материалов, для соответствия их требованиям производства.

Кроме того, при проведении операционного мониторинга будут проводиться наблюдения за местами временного хранения отходов, а также за состоянием септика. Слежение за своевременным вывозом отходов и бытовых сточных вод.

Общий контроль за соблюдением всех требований, осуществляется ответственным лицом за экологию. Он же проводит операционный мониторинг.

17.2.2. Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий проводится с целью слежения за качеством атмосферного воздуха. Он включает в себя сбор данных за качеством атмосферного воздуха рабочей зоны и качественным и количественным составом выбросов на источнике. Замеры на источниках выбросов и в воздухе рабочей зоны будут проводиться сторонней организацией, аккредитованной в установленном законодательством порядке, по договору. Методики замеров будут определяться в соответствии с действующими нормативными документами, исходя из состава выбросов.

Отчеты по Производственному Экологическому Контролю будут предоставляться в территориальный государственный орган по охране окружающей среде, согласно установленным правилам.

18. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Плата за негативное воздействие в окружающую среду будет взиматься за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предварительный расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производится в соответствии с «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 68-п от 08.04.2009 г.

Расчет платы за выбросы i -го загрязняющего вещества в атмосферу в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

$$C_{\text{выб.}}^i = H_{\text{выб.}}^i \times \Sigma M_{\text{выб.}}^i$$

где: $C_{\text{выб.}}^i$ - плата за выбросы i -го загрязняющего вещества в атмосферу (МРП);

$H_{\text{выб.}}^i$ - ставка платы за выбросы i -го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

$\Sigma M_{\text{выб.}}^i$ - суммарная масса всех разновидностей i -ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будет произведен в соответствии главы 69, параграфа 4 ст. 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120-VI ЗРК от 25.12.2017 года. Ставка платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП) установленного на соответствующий финансовый год.

Предварительный расчет платы за выбросы от стационарных источников рассчитан на 2022 год. При предоставлении фактической оплаты сумма платежей будет скорректировано по соответствующему размеру МРП. Размер МРП на 2022 год составляет 3063 тенге за 1-ну физическую тонну.

Ставки платы за эмиссии в окружающую среду по Карагандинской области приняты согласно Приложение к решению XII сессии Карагандинского областного маслихата № 465 от 29 ноября 2011 года.

Предварительный расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 18.1.

Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 18.1

Наименование веществ	Масса выбросов, т/год	Ставка платы за 1 тонну (МРП)	МРП	Сумма платежей за выбросы, в тенге
Диоксид азота	0,147473	10	3180	4 689,64
Оксид азота	0,023964	10	3180	762,06
Сажа	0,016200	12	3180	618,19
Диоксид серы	0,020921	14	3180	931,40
Сероводород	0,0000206	86,8	3180	5,69
Оксид углерода	0,642748	0,16	3180	327,03
Углеводороды пред. C ₁ -C ₅	0,053713	0,224	3180	38,26
Углеводороды пред. C ₆ -C ₁₀	0,013081	0,224	3180	9,32
Амилен	0,001779	0,224	3180	1,27
Бензол	0,001423	0,224	3180	1,01
Ксилол	0,000107	0,224	3180	0,08

Толуол	0,001032	0,224	3180	0,74
Этилбензол	0,0000356	0,224	3180	0,03
Бенз/а/пирен	0,00000030	697620	3180	665,53
Формальдегид	0,003024	232,4	3180	2 234,83
Бензин нефтяной	0,079413	0,224	3180	56,57
Углеводороды пред. C ₁₂ -C ₁₉	0,088553	0,224	3063	60,76
Всего	1,093488			10 402,39

Предварительный расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составит **10402,39** тенге.

При изменении ставки платы и МРП расчет платежей при фактической оплате будет скорректировано.

В расчете платежей выбросы от сгорания топлива автотранспортом не участвует, так как автотранспорт относится к передвижным источником.

Платежи в бюджет от передвижных источников, согласно Налоговому Кодексу РК, глава 69, статья 577, п. 4, будут осуществляться по месту их государственной регистрации уполномоченным органом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная оценка возможного воздействия проектируемых работ на окружающую среду позволяет сделать следующие выводы:

1. Вид проектируемых работ - проведение поисковые работы. Стадия - геологоразведочные (поисковые и поисково-оценочные) работы. Период проведения работ - **2022-2026 годы по 60 дней в 1 полевой сезон, всего 300 дней на 5 полевой сезон. 2027 год - лабораторные и камеральные работы.**

2. Проектируемые работы будет производить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на **2022-2026 годы по 1,093488 т/год.**

Основной вклад в общий валовый выброс загрязняющих веществ вносит - оксид углерода – 58,78%, диоксид азота – 13,49%, углеводороды – 14,21%, оксид азота - 2,19%, сажа – 1,48%, диоксид серы – 1,91%, бензин нефтяной - 7,26%.

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при проведении работ дают буровая установка - 85,01%. Вклад остальных источников составляет 47,47%.

Поскольку персонал будет работать временно (только период проведения работы), то участок можно рассматривать как рабочую зону. А поскольку уровни загрязнения на участке ниже нормативных требований к воздуху рабочей зоны, то можно считать, что выбросы от оборудования, используемого при проведении работ, не приводят к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха.

Расчетные концентрации загрязняющих веществ существенно меньше ПДК.

Проведенные расчеты наглядно показывают, что проектируемая работа не окажет воздействия на качество атмосферного воздуха в жилой зоне.

3. Твердо-бытовые отходы будет временно (не более 6 месяцев) собираться в металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке и по мере накопления будут вывозиться на близлежащий полигон ТБО по соответствующему договору.

Производственные отходы (промасленная ветошь) будут собираться (не более 6 месяцев) в специальный контейнер с крышкой, и по мере ее накопления будут вывозиться в специализированные предприятия, о чём будет составлен соответствующий договор.

Объем образования отходов при проведении работ составляет на **2022-2026 годы по 0,18513 тонн/год.**

4. Участок проектных работ характеризуются отсутствием сетей водопровода. Вода привозная. Общая потребность в воде составляет на **2022-2026 годы по 149,58 м³/год.**

Бытовые сточные воды будут отводиться в септик, представляющий собой емкость объемом 3 м³. Общее количество бытовых сточных вод при осуществлении проекта в целом составит на **2022-2026 годы по 95,58 м³/год.**

В водоотведении технические воды не участвуют, так как оставшийся после бурения скважин глинистый раствор закачивается обратно в ствол скважины (безвозвратно).

После окончания исследований в скважине, скважин будет ликвидирована путем закачки глинистого раствора обратно в ствол скважины или засыпкой выбуренной породой. Сбросы производственных сточных вод на рельеф местности не будет.

5. Проектируемые работы не окажет воздействия на подземные воды. Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды будут предусмотрены природоохранные мероприятия.

6. Поскольку воздействие выбросов от технологического и вспомогательного оборудования при проведении работ имеет локальный характер, то оно не представляет серьезной опасности для почв и растительного покрова.

Техника, используемая в процессе проведения работ, установлена на платформах с широкими шинами, чтобы снизить давление на грунт и уменьшить негативное воздействие на почвенно-растительный покров. Для предотвращения отрицательного воздействия на почвы при прохождении профилей необходимо строгое соблюдение технологического плана работ.

После окончания работ будет проведена рекультивационные мероприятия.

7. Для минимизации воздействия на животный мир необходимо выполнение природоохранных мероприятий, таких как: объезд гнезд птиц и видимых поселений млекопитающих при прохождении профилей, запрет на охоту в ходе проведения работ, снижение до минимума передвижения транспорта по территории работ.

Потенциальное воздействие проектных работ на животный мир при выполнении всех природоохранных требований будут минимальным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан
2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г.
3. Казахстан. Природные условия и естественные ресурсы СССР. Москва, «Наука», 1969 г.
4. Кузнецов Б.А. Млекопитающие Казахстана. М., 1984.
5. Параскив К.П. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956.
6. Исаков К.И. Земноводные Казахстана. Алма-Ата, 1959.
7. Птица Казахстана. Алма-Ата, 1960, 1962, 1970, 1972, 1974.
8. Млекопитающие Казахстана, том 4, часть 1. Алма-Ата, 1981.
9. Флора Казахстана. Алма-Ата, 1956-66, т.т. 1-9.
10. Сокровища растительного мира Казахстана. По страницам Красной книги. – Алматы: ТОО «Алматыкітап», 2005г.
11. Иллюстрированный определитель растений Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1969, т.1 и 2.
12. Монография Республики Казахстан. Том. 1. Природные условия и ресурсы. Алматы 2006.
13. Монография Республики Казахстан. Том. 2. Социально-экономическое развитие. Алматы 2006.
14. Монография Республики Казахстан. Том. 3. Окружающая среда и экология. Алматы 2006.
15. Гидрогеология СССР, том XXXIV Карагандинская область. М: Недра, 1970
16. Геологическое строение Казахстана. Алматы, 2000 г.
17. Справочник «Месторождения подземных вод Казахстана» Том II Северный, Центральный, Восточный Казахстан. Алматы, 1999г.
18. Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М: Недра, 1983
19. Методические рекомендации по проведению комплексных обследований и оценке за загрязнения природной среды в районах, подверженных интенсивному антропогенному воздействию. ПР РК 52.5.06-03. Астана, 2003.
20. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.
21. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г.
22. Свод правил Республики Казахстан. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», утвержден Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 156-НК от 01.07.2015 г.

23. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 168 от 28 февраля 2015 г.
24. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 169 от 28 февраля 2015 г.
25. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 г.
26. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.
27. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004.
28. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.01.09-2004.. Астана, 2004.
29. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий». Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Государственная Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в ООС



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана **ТОО "Азимут Геология"**
полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица
г.Караганда, ул. СЕЙФУЛЛИНА С, дом № 105.

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

Особые условия действия лицензии **с Законом Республики Казахстан «О лицензировании» лицензия действительна на территории Республики Казахстан**
в соответствии со статьей 4 Закона

Орган, выдавший лицензию **Комитет экологического регулирования и контроля МОС РК**
полное наименование органа лицензирования

Руководитель (уполномоченное лицо) **Турекельдиев С.М.**
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

Дата выдачи лицензии « **26 декабря 2011** » 20 ____ г.

Номер лицензии **01445P** № **0043054**

Город **Астана**

г. Алматы, БФ.



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ**

Номер лицензии 01445P №

Дата выдачи лицензии «26 декабря 2011» 20__ г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности _____

Природоохранное проектирование, нормирование;

Филиалы, представительства _____
полное наименование, местонахождение, реквизиты

ТОО "Азимут Геология"
г. Караганда, ул. СЕЙФУЛЛИНА С, дом № 105.

Производственная база _____
местонахождение

Орган, выдавший приложение к лицензии _____
полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии

Комитет экологического регулирования и контроля МООС РК

Руководитель (уполномоченное лицо) Турекельдиев С.М.
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего приложение к лицензии

Дата выдачи приложения к лицензии 26 декабря 2011 20__ г.

Номер приложения к лицензии _____ № **0074897**

Город Астана

г. Алматы, БФ.

Приложение 2

Календарный график выполнения проектируемых работ

Виды работ	Ед. изм.	Объем выполнения работ					
		2022 г.*	2023 г.*	2024 г.*	2025 г.*	2026 г.*	2027 г.
Геологические маршруты	пог.км.	30	30	30	30	30	-
Топографические работы	пог.км.	30	30	30	30	30	-
Геофизические работы:							-
Магниторазведка	пог.км.	30	30	30	30	30	-
Гамма-съемка	пог.км.	30	30	30	30	30	-
Электроразведка	пог.км.	15	15	15	15	10	-
Гравиразведка	пог.км.	15	15	15	5	-	-
Буровые работы:							-
картировочное колонковое	п.м/скв	210/6	140/6	140/6			-
шнековые	п.м/скв	840/140					-
поисковое колонковое	п.м/скв	100/1	300/3	200/2			-
Документирование скважин	шт	147	9	8			-
Технологическое опробование	шт	-	-	-	2		-
Опробование старых шурфов	шт	40	-				-
Документирование старых канав	шт	45	45	20			-
Лабораторные исследования:							-
петрографо-минералогические описания	шт	15	15	10	10		-
спектральный анализ	шт	60	60	40			-
силикатный анализ	шт	9	9	3			-
химический анализ	шт	30	30	20			-
Камеральные работы	отчет						1
*Количество полевых сезонов - 5 в 2022-2026 годы, количество дней в 1 полевом сезоне 60 дней в год, всего 300 дней							

Лицензия на разведку ТПИ

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых

№1384-EL от «26» июля 2021 года

1. Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью «GEO-VITA», расположенному по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Зеленобалковский сельский округ, село Доскей Ауылы, улица Фабричная, дом 16 (далее – Недропользователь) и предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс).

Размер доли в праве недропользования: 100 % (сто процентов).

2. Условия лицензии:

1) срок лицензии: 6 (шесть) лет со дня ее выдачи.

2) границы территории участка недр: 52 (пятьдесят два) блоков:

L-43-35-(10г-5в-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20),
L-43-35-(10г-5г-6,7,11,12,13,16,18,19,21,24), L-43-47-(10а-5а-
5,9,10,12,13,14,15,18,19,20,25), L-43-47-(10а-5б-
1,2,3,4,6,7,8,11,12,16,17,21)

3) иные условия недропользования: нет.

3. Обязательства Недропользователя:

1) уплата подписного бонуса в размере 291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге до «6» августа 2021 года;

2) уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке, установленным налоговым законодательством Республики Казахстан;

3) ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых:

в течение каждого года с первого по третий год срока разведки включительно **7340 МРП;**

в течение каждого года с четвертого по шестой год срока разведки включительно **11060 МРП;**

4) дополнительные обязательства недропользователя:

а) **обязательство по ликвидации последствий недропользования в пределах запрашиваемых блоков при прекращении права недропользования.**

4. Основания отзыва лицензии:

1) нарушение требований по переходу права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности;

2) нарушение условий и обязательств, предусмотренных настоящей лицензией;

3) дополнительные основания отзыва лицензии: **неисполнение обязательств, указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящей Лицензии.**

5. Государственный орган, выдавший лицензию **Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.**



подпись


Вице-министр
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
М. Карабаев

Место печати

Место выдачи: **город Нур-Султан, Республика Казахстан.**

Приложение 4

Справка ФРГП «Казгидромет» по Карагандинской области



27-04-03/212

09.03.2022

**Директору
ТОО «GEO-VITA»
Зиязитдинову Ф.Н.**

На Ваш запрос № 5 от 03.03.2022г. сообщаем, что филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской области не проводит мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в районе п. Саяк г. Балхаш Карагандинской области, в связи с отсутствием стационарного поста наблюдения и не имеет возможности предоставить справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Директор**Шахарбаев Н.Т.**<https://seddoc.kazhydromet.kz/eg3yC1>


Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШАХАРБАЕВ НУРЛАН, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, BIN990540002276

сп.: Заркенова Г.Н.

Тел./Факс: 8 (7212) 56-55-06

Приложение 5


Ситуационная схема участка работ



СЗЗ



Жилая зона



Контур участка работ

Приложение 6

Эра v2.5.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Карагандинская область, участок поисковых работ № 1384-EL

Геологическая партия

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м ³	ПДК средняя, мг/м ³	ОБУВ ориентир. безопас. УВ, мг/м ³	Выброс вещества г/с	Средневзвешенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Оксид азота	0.4	0.06		0.0031121	2	0.0078	Нет
0328	Сажа	0.15	0.05		0.002	2	0.0133	Нет
0337	Углерод оксид	5	3		0.1697636	2	0.034	Нет
0415	Углеводороды предельные C ₁ -C ₅			50	1.3249329	2	0.0265	Нет
0416	Углеводороды предельные C ₆ -C ₁₀			30	0.3226748	2	0.0108	Нет
0501	Амилены	1.5			0.0438894	2	0.0293	Нет
0602	Бензол	0.3	0.1		0.0351115	2	0.117	Да
0616	Ксилол	0.2			0.0026334	2	0.0132	Нет
0621	Толуол	0.6			0.0254558	2	0.0424	Нет
0627	Этилбензол	0.02			0.0008778	2	0.0439	Нет
0703	Бенз/а/пирен		0.000001		0.0000000356	2	0.0036	Нет
2704	Бензин нефтяной	5	1.5		0.0245508	2	0.0049	Нет
2754	Углеводороды предельные C ₁₂₋₁₉	1			0.0156375	2	0.0156	Нет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Диоксид азота	0.2	0.04		0.0192075	2	0.096	Нет
0330	Диоксид серы	0.5	0.05		0.0029906	2	0.006	Нет
0333	Сероводород	0.008			0.0000158	2	0.002	Нет
1325	Формальдегид	0.05	0.01		0.000444	2	0.0089	Нет


Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: $\frac{\sum(H_i \cdot M_i)}{\sum M_i}$, где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с.

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

Приложение 7

Карта расчета приземной концентрации

Город : 003 Караганда
 Объект : 0012 уч. №1384-EL Вар.№ 1
 ПК ЭРА v2.5 Модель: МРК-2014
 0602 Бензол (64)



Макс концентрация 2.3014288 ПДК достигается в точке $x = -16$ $y = 20$
 При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 300 м, высота 350 м,
 шаг расчетной сетки 25 м, количество расчетных точек 13*15
 Расчет на существующее положение.

Приложение 8

Результаты расчета приземной концентрации в виде таблицы

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Азимут Геология"

2. Параметры города

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Название: Караганда

Коэффициент $A = 200$

Скорость ветра $U_{\text{мр}} = 12.0$ м/с

Средняя скорость ветра = 9.0 м/с

Температура летняя = 20.0 град.С

Температура зимняя = -16.0 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :003 Караганда.

Объект :0012 уч. №1384-EL.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 без учета мероприятий Расчет проводился 04.03.2022 22:58

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
001201	6002	П1	2.0			0.0	2	3	20	20	0	1.0	1.000	0	0.0351115

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :003 Караганда.

Объект :0012 уч. №1384-EL.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 без учета мероприятий Расчет проводился 04.03.2022 22:58

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по															
всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	$C_m$	$U_m$	$X_m$									
-п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]- -[м]---															
1	001201 6002	0.035112	П1	4.180202	0.50	11.4									



Суммарный Мq = 0.035112 г/с	
Сумма См по всем источникам = 4.180202 долей ПДК	
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с	

##### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :003 Караганда.

Объект :0012 уч. №1384-EL.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 без учета мероприятий Расчет проводился 04.03.2022 22:58

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 20.0 град.С)

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 300x350 с шагом 25

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

##### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :003 Караганда.

Объект :0012 уч. №1384-EL.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 без учета мероприятий Расчет проводился 04.03.2022 22:58

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9, Y= -5

размеры: длина(по X)= 300, ширина(по Y)= 350, шаг сетки= 25

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей Усв

##### Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| ~~~~~~ |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Стах=&lt; 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~~ |

y= 170 : Y-строка 1 Стах= 0.203 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=183)

-----:

x= -141: -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.172: 0.182: 0.190: 0.194: 0.200: 0.202: 0.203: 0.202: 0.199: 0.191: 0.185: 0.176: 0.167:

Сс : 0.052: 0.055: 0.057: 0.058: 0.060: 0.060: 0.061: 0.061: 0.060: 0.057: 0.056: 0.053: 0.050:  
Фоп: 139 : 145 : 151 : 157 : 165 : 173 : 183 : 191 : 199 : 207 : 213 : 219 : 223 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 145 : Y-строка 2 Смах= 0.259 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=183)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.184: 0.194: 0.203: 0.214: 0.239: 0.256: 0.259: 0.248: 0.225: 0.206: 0.198: 0.188: 0.176:  
Сс : 0.055: 0.058: 0.061: 0.064: 0.072: 0.077: 0.078: 0.074: 0.068: 0.062: 0.059: 0.056: 0.053:  
Фоп: 135 : 140 : 147 : 155 : 163 : 173 : 183 : 193 : 201 : 210 : 217 : 223 : 227 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 120 : Y-строка 3 Смах= 0.370 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=183)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.194: 0.205: 0.236: 0.284: 0.331: 0.363: 0.370: 0.348: 0.305: 0.256: 0.211: 0.198: 0.187:  
Сс : 0.058: 0.061: 0.071: 0.085: 0.099: 0.109: 0.111: 0.104: 0.091: 0.077: 0.063: 0.059: 0.056:  
Фоп: 129 : 135 : 141 : 150 : 160 : 171 : 183 : 195 : 205 : 215 : 223 : 229 : 233 :  
Уоп:12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 95 : Y-строка 4 Смах= 0.569 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=185)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.202: 0.235: 0.303: 0.386: 0.482: 0.556: 0.569: 0.520: 0.427: 0.338: 0.262: 0.208: 0.195:  
Сс : 0.061: 0.070: 0.091: 0.116: 0.145: 0.167: 0.171: 0.156: 0.128: 0.101: 0.079: 0.062: 0.059:  
Фоп: 123 : 127 : 135 : 143 : 155 : 169 : 185 : 199 : 211 : 221 : 229 : 235 : 240 :  
Уоп:12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 70 : Y-строка 5 Смах= 0.933 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=185)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.213: 0.282: 0.384: 0.539: 0.725: 0.895: 0.933: 0.808: 0.617: 0.446: 0.323: 0.240: 0.202:  
Сс : 0.064: 0.085: 0.115: 0.162: 0.218: 0.269: 0.280: 0.243: 0.185: 0.134: 0.097: 0.072: 0.061:  
Фоп: 115 : 120 : 125 : 135 : 147 : 165 : 185 : 205 : 220 : 231 : 237 : 243 : 247 :  
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 45 : Y-строка 6 Смах= 1.605 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=189)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.237: 0.328: 0.478: 0.720: 1.098: 1.510: 1.605: 1.292: 0.869: 0.571: 0.383: 0.272: 0.207:  
Сс : 0.071: 0.098: 0.143: 0.216: 0.330: 0.453: 0.481: 0.388: 0.261: 0.171: 0.115: 0.081: 0.062:  
Фоп: 107 : 110 : 115 : 121 : 135 : 157 : 189 : 217 : 233 : 243 : 249 : 253 : 255 :  
~~~~~  
~~~~~

Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 12.00 :

~~~~~  
~~~~~

y= 20 : Y-строка 7 Cmax= 2.301 долей ПДК (x= -16.0; напр.ветра=133)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.253: 0.358: 0.548: 0.880: 1.491: 2.301: 2.201: 1.839: 1.111: 0.668: 0.429: 0.293: 0.212:

Cc : 0.076: 0.107: 0.164: 0.264: 0.447: 0.690: 0.660: 0.552: 0.333: 0.200: 0.129: 0.088: 0.064:

Фоп: 97 : 99 : 100 : 105 : 111 : 133 : 201 : 243 : 253 : 259 : 261 : 263 : 263 :

Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :

~~~~~  
~~~~~

y= -5 : Y-строка 8 Cmax= 2.252 долей ПДК (x= -16.0; напр.ветра= 67)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.255: 0.363: 0.560: 0.912: 1.567: 2.252: 1.579: 1.964: 1.157: 0.685: 0.436: 0.296: 0.215:

Cc : 0.077: 0.109: 0.168: 0.274: 0.470: 0.676: 0.474: 0.589: 0.347: 0.206: 0.131: 0.089: 0.064:

Фоп: 87 : 87 : 85 : 83 : 80 : 67 : 317 : 283 : 277 : 275 : 275 : 273 : 273 :

Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :

~~~~~  
~~~~~

y= -30 : Y-строка 9 Cmax= 1.934 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=349)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.244: 0.341: 0.509: 0.786: 1.251: 1.781: 1.934: 1.506: 0.967: 0.611: 0.403: 0.281: 0.206:

Cc : 0.073: 0.102: 0.153: 0.236: 0.375: 0.534: 0.580: 0.452: 0.290: 0.183: 0.121: 0.084: 0.062:

Фоп: 77 : 75 : 70 : 65 : 53 : 29 : 349 : 315 : 300 : 291 : 287 : 285 : 281 :

Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :

~~~~~  
~~~~~

y= -55 : Y-строка 10 Cmax= 1.137 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=353)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.222: 0.299: 0.418: 0.601: 0.844: 1.081: 1.137: 0.959: 0.701: 0.491: 0.345: 0.252: 0.204:

Cc : 0.067: 0.090: 0.125: 0.180: 0.253: 0.324: 0.341: 0.288: 0.210: 0.147: 0.104: 0.076: 0.061:

Фоп: 67 : 63 : 59 : 50 : 37 : 17 : 353 : 331 : 315 : 305 : 299 : 293 : 290 :

Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 12.00 :

~~~~~  
~~~~~

y= -80 : Y-строка 11 Cmax= 0.674 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=355)

-----:  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.205: 0.252: 0.331: 0.434: 0.558: 0.652: 0.674: 0.605: 0.489: 0.373: 0.283: 0.218: 0.196:

Cc : 0.062: 0.076: 0.099: 0.130: 0.168: 0.196: 0.202: 0.182: 0.147: 0.112: 0.085: 0.065: 0.059:

Фоп: 60 : 55 : 49 : 39 : 27 : 13 : 355 : 339 : 325 : 315 : 307 : 303 : 297 :

Уоп: 12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 12.00 :

~~~~~  
~~~~~

~~~~~  
~~~~~  
y= -105 : Y-строка 12 Cmax= 0.429 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=357)

-----;  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.197: 0.208: 0.258: 0.316: 0.375: 0.421: 0.429: 0.396: 0.343: 0.283: 0.228: 0.202: 0.190:

Cс : 0.059: 0.062: 0.077: 0.095: 0.112: 0.126: 0.129: 0.119: 0.103: 0.085: 0.068: 0.061: 0.057:

Фоп: 53 : 47 : 41 : 33 : 21 : 9 : 357 : 343 : 333 : 323 : 315 : 309 : 305 :

Уоп:12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 12.00 : 12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -130 : Y-строка 13 Cmax= 0.293 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=357)

-----;  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.187: 0.197: 0.207: 0.236: 0.267: 0.288: 0.293: 0.278: 0.250: 0.217: 0.202: 0.192: 0.181:

Cс : 0.056: 0.059: 0.062: 0.071: 0.080: 0.086: 0.088: 0.083: 0.075: 0.065: 0.061: 0.058: 0.054:

Фоп: 47 : 41 : 35 : 27 : 17 : 7 : 357 : 347 : 337 : 329 : 321 : 315 : 310 :

Уоп:12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -155 : Y-строка 14 Cmax= 0.212 долей ПДК (x= 9.0; напр.ветра=357)

-----;  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.175: 0.186: 0.194: 0.201: 0.206: 0.210: 0.212: 0.207: 0.204: 0.197: 0.188: 0.181: 0.171:

Cс : 0.052: 0.056: 0.058: 0.060: 0.062: 0.063: 0.064: 0.062: 0.061: 0.059: 0.056: 0.054: 0.051:

Фоп: 43 : 37 : 30 : 23 : 15 : 7 : 357 : 349 : 340 : 333 : 325 : 320 : 315 :

Уоп:12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 0.75 : 0.75 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -180 : Y-строка 15 Cmax= 0.193 долей ПДК (x= -16.0; напр.ветра= 5)

-----;  
x= -141 : -116: -91: -66: -41: -16: 9: 34: 59: 84: 109: 134: 159:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;  
Qс : 0.163: 0.174: 0.181: 0.187: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.189: 0.182: 0.177: 0.168: 0.160:

Cс : 0.049: 0.052: 0.054: 0.056: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.055: 0.053: 0.050: 0.048:

Фоп: 39 : 33 : 27 : 20 : 13 : 5 : 357 : 350 : 343 : 335 : 330 : 325 : 319 :

Уоп:12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :  
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -16.0 м, Y= 20.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.30143 доли ПДК |  
| 0.69043 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 133 град.
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|----------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 001201 6002 | П1 | 0.0351 | 2.301429 | 100.0 | 100.0 | 65.5462952 |
| В сумме = | | | 2.301429 | 100.0 | | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014

Город :003 Караганда.

Объект :0012 уч. №1384-EL.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 без учета мероприятий Расчет проводился 04.03.2022 22:58

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0602 = 0.3 мг/м<sup>3</sup>

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1

Координаты центра : X= 9 м; Y= -5 |

Длина и ширина : L= 300 м; B= 350 м |

Шаг сетки (dX=dY) : D= 25 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0 м/с

0.5 1.0 1.5 долей U<sub>св</sub>

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | C----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 1- | 0.172 | 0.182 | 0.190 | 0.194 | 0.200 | 0.202 | 0.203 | 0.202 | 0.199 | 0.191 | 0.185 | 0.176 | 0.167 | - 1 |
| 2- | 0.184 | 0.194 | 0.203 | 0.214 | 0.239 | 0.256 | 0.259 | 0.248 | 0.225 | 0.206 | 0.198 | 0.188 | 0.176 | - 2 |
| 3- | 0.194 | 0.205 | 0.236 | 0.284 | 0.331 | 0.363 | 0.370 | 0.348 | 0.305 | 0.256 | 0.211 | 0.198 | 0.187 | - 3 |
| 4- | 0.202 | 0.235 | 0.303 | 0.386 | 0.482 | 0.556 | 0.569 | 0.520 | 0.427 | 0.338 | 0.262 | 0.208 | 0.195 | - 4 |
| 5- | 0.213 | 0.282 | 0.384 | 0.539 | 0.725 | 0.895 | 0.933 | 0.808 | 0.617 | 0.446 | 0.323 | 0.240 | 0.202 | - 5 |
| 6- | 0.237 | 0.328 | 0.478 | 0.720 | 1.098 | 1.510 | 1.605 | 1.292 | 0.869 | 0.571 | 0.383 | 0.272 | 0.207 | - 6 |
| 7- | 0.253 | 0.358 | 0.548 | 0.880 | 1.491 | 2.301 | 2.201 | 1.839 | 1.111 | 0.668 | 0.429 | 0.293 | 0.212 | - 7 |
| | | | | ^ | ^ | | | | | | | | | |
| 8-C | 0.255 | 0.363 | 0.560 | 0.912 | 1.567 | 2.252 | 1.579 | 1.964 | 1.157 | 0.685 | 0.436 | 0.296 | 0.215 | C- 8 |
| | | | | ^ | ^ | | | | | | | | | |
| 9- | 0.244 | 0.341 | 0.509 | 0.786 | 1.251 | 1.781 | 1.934 | 1.506 | 0.967 | 0.611 | 0.403 | 0.281 | 0.206 | - 9 |
| 10- | 0.222 | 0.299 | 0.418 | 0.601 | 0.844 | 1.081 | 1.137 | 0.959 | 0.701 | 0.491 | 0.345 | 0.252 | 0.204 | -10 |
| 11- | 0.205 | 0.252 | 0.331 | 0.434 | 0.558 | 0.652 | 0.674 | 0.605 | 0.489 | 0.373 | 0.283 | 0.218 | 0.196 | -11 |
| 12- | 0.197 | 0.208 | 0.258 | 0.316 | 0.375 | 0.421 | 0.429 | 0.396 | 0.343 | 0.283 | 0.228 | 0.202 | 0.190 | -12 |
| 13- | 0.187 | 0.197 | 0.207 | 0.236 | 0.267 | 0.288 | 0.293 | 0.278 | 0.250 | 0.217 | 0.202 | 0.192 | 0.181 | -13 |

Qc : 0.414: 0.421: 0.421: 0.421: 0.415: 0.410: 0.404: 0.396: 0.393: 0.398: 0.393: 0.395: 0.394: 0.403: 0.403:
Cc : 0.124: 0.126: 0.126: 0.126: 0.125: 0.123: 0.121: 0.119: 0.118: 0.119: 0.118: 0.119: 0.118: 0.121: 0.121:
Фоп: 79 : 85 : 95 : 95 : 97 : 105 : 111 : 117 : 123 : 130 : 137 : 143 : 149 : 155 : 157 :
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :
~~~~~  
~~~~~

y= 108: 112: 114: 115: 115: 115: 115: 113: 110: 106: 100: 92: 84: 83: 81:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -37: -26: -13: -1: 9: 9: 15: 28: 40: 51: 62: 72: 81: 82: 84:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.403: 0.397: 0.400: 0.400: 0.399: 0.399: 0.395: 0.394: 0.391: 0.388: 0.388: 0.392: 0.393: 0.393: 0.393:
Cc : 0.121: 0.119: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.119: 0.118: 0.117: 0.116: 0.116: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118:
Фоп: 160 : 165 : 173 : 179 : 183 : 183 : 187 : 193 : 200 : 205 : 211 : 219 : 225 : 225 : 227 :
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :
~~~~~  
~~~~~

y= 71: 61: 49: 38: 25: 13: -7: -7: -13: -26: -38: -49: -60: -70: -79:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 92: 99: 104: 108: 110: 111: 111: 111: 111: 109: 106: 102: 96: 88: 80:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.395: 0.394: 0.403: 0.405: 0.414: 0.421: 0.421: 0.421: 0.415: 0.410: 0.404: 0.396: 0.393: 0.398: 0.393:
Cc : 0.119: 0.118: 0.121: 0.121: 0.124: 0.126: 0.126: 0.126: 0.125: 0.123: 0.121: 0.119: 0.118: 0.119: 0.118:
Фоп: 233 : 239 : 245 : 251 : 259 : 265 : 275 : 275 : 277 : 285 : 291 : 297 : 303 : 310 : 317 :
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :
~~~~~  
~~~~~

y= -87: -94: -99: -103: -105:
-----:-----:-----:-----:-----:
x= 70: 60: 48: 37: 24:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.395: 0.394: 0.403: 0.405: 0.414:
Cc : 0.119: 0.118: 0.121: 0.121: 0.124:
Фоп: 323 : 329 : 335 : 341 : 349 :
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -8.0 м, Y= -106.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.42143 доли ПДК |
| 0.12643 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.75 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	001201 6002	П1	0.0351	0.421425	100.0	100.0	12.0024843
В сумме =				0.421425	100.0		