

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ  
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124  
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80  
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124  
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80  
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

**КГУ "Аральский районный отдел  
жилищно-коммунального  
хозяйства, пассажирского  
транспорта и автомобильных  
дорог"**

**Заключение  
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду  
и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 03.11.2022 г. вх. № KZ41RYS00307608.

**Общие сведения.** Участок работ намечаемой деятельности расположен Кызылординская область, Аральский район, сельский округ Камыстыбас.

**Краткое описание намечаемой деятельности.** Намечаемой деятельности предусматривается строительства автомобильных дорог. Начало дороги принято от трассы подъездная дорога детский лагерь Камбаш до к зоне отдыха Камбаш. Общее протяжение проектируемой дороги: 1. Камбаш - 404 м. 2. Подъездная дорога -1280 м. 3. Автостоянка - 182 м. Существующая дорога грунтовая. Прилегающая территория дороги застроена частными домами, зеленые насаждения и поливные грунтовые арыки не имеются. Вдоль улицы проходят и пересекают коммуникаций – воздушные линии. Протяжённость дороги; 1) Камбаш – 0,404 км. 2) Подъездная дорога – 1,280 км . 3) Автостоянка – 0,182 км. Направление трассы – юго-западная. Трасса дороги углов поворота не имеет. Расчетная интенсивность движения на первый год эксплуатации дорог составляют до 150-200 авт./сут. в соответствии СП РК 3.03-101-2013. В проекте предусмотрено 1 Типа конструкции дорожной одежды: 1) Асфальтобетон горячей укладки плотный, из щебёночной (гравийной) смеси типа Б, марка битума БНД/БН-70/100 (СП РК 3.03-104-2014) 2) Верхний слой основания: 12,0 см щебень чёрный для оснований, уложенный по способу заклинки 3) Нижний слой основания: 30,0 см природная песчаногравийная смесь (ГОСТ 8267) 4) Дополнительный слой основания: 25,0 см песок природный мелкий пылеватый 5) Грунт земляного полотна Суглинок тяжёлый пылеватый Область применения дорожной одежды указаны в ведомости дорожной одежды и на чертеже. Расчет прочности дорожной одежды произведен по СП РК 3.03-104-2014 с учетом требований СП РК 3.03-101-2013 по программе «Indor Pavement,» версия 22.3.1.6770 (17.07.2022). Укрепление обочины предусмотрено из ГПС шириной 1,0 м, толщиной 8 см. Расчетная нагрузка конструкции дорожной одежды принята – на автомобили группы А1 с минимально требуемым модулем упругости 160 МПа



для дорог четвертой технической категории с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части – 6,0 м. Поперечный уклон проезжей части – 15 %, обочины – 35 %.

**Краткая характеристика компонентов окружающей среды.** При СМР составляет: 2.1115749 г/сек. и 4.526838375 тонн/год. В том числе по веществам: Железо (II, III) оксиды-0.00297г/сек, 0.000046т/год (класс опасности 3В-3), Марганец и его соединения-0.0002556г/сек, 0.000003956т/год (класс-2), Азота (IV) диоксид-0.12093г/сек, 0.01272076т/год (класс-2), Азот (II) оксид-0.153542г/сек, 0.016503374т/год (класс-3), Углерод-0.0196г/сек, 0.002115т/год (класс-3), Сера диоксид-0.0392г/сек, 0.00423т/год (класс-3), Углерод оксид-0.101694г/сек, 0.0106372т/год (класс-4), Фтористые газ-е соедин-я-0.0002083г/сек, 0.000003225т/год (класс-2), Фториды неорганические плохо растворимые-0.000917г/сек, 0.0000142т/год, Диметилбензол-0.03656г/сек, 0.0009399т/год (класс-3). Метилбензол-0.0482г/сек, 0.0100657т/год (класс-3). Бутилацетат-0.00933г/сек, 0.0019487т/год (класс-4). Проп-2-ен-1-аль-0.0047г/сек, 0.000508т/год (класс-2), Формальдегид-0.0047г/сек, 0.000508т/год (класс-2), Пропан-2-он-0.02022г/сек, 0.0042246т/год (класс-4). Уайт-спирит-0.0778 г/сек, 0.0002989т/год. Алканы C12-19-0.185459г/сек, 0.05481184т/год. Пыль неорганическая-1.285289г/сек, 4.40725902т/год (класс-3). На период эксплуатации: суммарные выбросы:0.03245021г/сек, 1.681485т/год. Азота (IV)диоксид-0.0001339г/сек, 0.009133т/год (класс-2). Азот (II) оксид-0.00002175г/сек,0.001484 т/год (класс-3). Сера диоксид-0.00005356г/сек, 0.003818т/год (класс-3). Углерод оксид-0.02976г/сек, 1.5176т/год (класс-4). Бензин-0.002481г/сек,0.14945т/год (класс-4).

На период СМР образуются: 1. Жестяные банки из-под ЛКМ относятся к опасным отходам, код отхода–150110\*.Образуются при выполнении малярных работ. Объем образования 0.0275 т/пер. 2)Огарки электродовобразуются при сварочных работах. Объем образования-0.0001т/период..

Намечаемая деятельность относится ко III категории согласно пп.4 п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13.07.2021 г. №246.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намеряемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

**Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.** Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намеряемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намеряемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель  
Департамента экологии  
по Кызылординской области**

**Н.Өмірсерікұлы**

Исп. Муталапов.О  
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

