



120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____
« ____ » _____ 2022 года

КГУ «Отдел архитектуры,
градоостроительства и
строительства
Жанакорганского района»

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду и (или) скрининга воздействия
намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 09.11.2022 г. вх. №KZ50RYS00309483

Общие сведения. Проектируемые дороги расположены в селе Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Село Жанакорган представляет собой ровную местность. На участке не имеется строений и сооружений подлежащих сносу. Территория строительства характеризуется следующими естественными условиями: рельеф ровный спокойный. Рельеф участка ровный с наклоном к западу. Высотные отметки поверхности земли изменяются от 64.40 до 59.20 м. Участок проектирования находится далеко от охранных зон рек района. Территория строительства имеет общую площадь = 300 га.

Краткое описание намечаемой деятельности.

В проекте предусмотрено 2 Типа конструкции дорожной одежды (новое строительство): Низший тип, по тип 1 основная дорога:

- покрытие – гравийно-песчаная смесь, Н-25 см;

Усовершенствованно-облегченного типа, по тип 2 на примыканиях подходе с асфальтобетонным покрытием:

- Верхнее покрытие - холодная асфальтобетонная смесь, тип Бх, марки II, Н-5 см, на битуме БНД70/100 Е=900 МПа, СТ РК 1225-2019;
- верхнее основание –черный щебень, Н-8 см, Е=600 МПа, СТ РК 1215-2003
- нижнее основание - гравийно-песчаная смесь, Н-25 см, Е=180 МПа, СТ РК 1549-2006
- Грунт земляного полотна (суглинок), Е=67 МПа.

Длина участка - 50 531 м, Дорога 1 – 2380 м (14,0 м) , Дорога 2 -3639 м (14,0 м), Дорога 3-2028м (14,0 м), Дорога 4-2088м (14,0 м), Дорога 5 -1861 м (6,0 м) , Дорога 6 - 1854м (6,0 м), Дорога 7 – 2019 м (6,0 м) , Дорога 8 – 709м (6,0 м) , Дорога 9 -1218м (6,0 м), Дорога 10 -607 м (6,0 м) , дорога 11 -1445м (6,0 м), Дорога 12-1297м (6,0 м), Дорога 13-920м (6,0 м), Дорога 14-1645м (7,0 м) , Дорога 15 – 1709м (7,0 м) , Дорога 16 -1965 м (7,0 м), Дорога 17 -1690м (7,0 м), Дорога 18 - 1952 м (7,0 м), Дорога 19-1604м (7,0 м), Дорога 20 -1528м (7,0 м), Дорога 21 –



1483м (7,0 м), Дорога 22 - 1467 (7,0 м) , Дормога 23-1257 (7,0 м), Дорога 24 -618м (7,0 м), Дорога 25 – 992м (7,0 м), Дорога 26 - 680 м (7,0 м), Дорога 27-755 м (7,0 м), Дорога 28 -824 (7,0 м), Дорога 29-511 (7,0 м), Дорога 30 – 1045 (7,0 м) , Дорога 31 -1229 (7,0 м), Дорога 32-1466 (7,0 м), Дорога 33- 787 (7,0 м), Дорога 34 -622 (7,0 м), Дорога 35-585 (7,0 м), Дорога 36 - 1717 (7,0 м), Кольцевая 335м (14,0 м).

Длина опор для размещения знаков L=3,0-4,0 м. Для защиты металлических стоек от коррозии их поверхность, непосредственно соприкасающуюся с грунтом, обмазывают горячим битумом. Стойки должны быть окрашены в черный цвет на высоту 0,5 м от поверхности земли, остальная часть стойки – в белый цвет.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и поустутилизацию объекта) Начало строительства 2 квартал 2023 года. Срок строительства-7 месяцев.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Предварительный валовый выброс при строительных работах - 1.79884916 т. Из них :Азота (IV) диоксид - 0.00809 т, Азот (II) оксид - 0.0105 т, Углерод - 0.001348 т, Сера диоксид - 0.002695 т, Углерод оксид - 0.00674 т, Диметилбензол - 0.05355 т, Метилбензол - 0.002013 т, Бутилацетат - 0.0003896 т, Проп-2-ен-1-аль,-0.0003234 т, Формальдегид -0.0003234 т, Пропан-2-он - 0.000844 т, Уайт-спирит -0.0253 т, Алканы C12-19 - 0.003234 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.68349876 т.

Вода для строительных нужд доставляется водовозами из местного водозабора. для питьевых нужд рабочего персонала, питьевая вода-бутилированная, техническая вода для пылеподавления используется из ближайших водных объектов автотранспортом; объемов потребления воды техническая вода по смете - 11597,29155 м.куб

На период строительства образуется ТБО от жизнедеятельности рабочего персонала по завершению строительных работ отходы сдаются специализированные предприятия.

Намечаемая деятельность относится ко III-ой категории согласно пп.2 п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13.07.2021 г. №246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – *Инструкция*). Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Н.

исп. Тусмагамбетова М
тел. 230038



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

