

KZ71RYS00391264

23.05.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аскар-Тау НС", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Проспект Кабанбай Батыр, дом № 49, Нежилое помещение 24, 070640002575, ЖАНАЛАКОВ СЕРИК ДУРЫСБЕКОВИЧ, 87771416677, ak-birlik@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство завода по производству асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и черного щебня различной фракции на территории производственной базы в конце улицы Ерденбека Ниеткалиева, без номера города Тараз Жамбылской области». Места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка строительства завода по производству асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и черного щебня различной фракции на территории производственной базы в конце улицы Ерденбека Ниеткалиева, без номера города Тараз Жамбылской области..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадка строительство завода по производству асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и черного щебня различной фракции на территории производственной базы в конце улицы Ерденбека Ниеткалиева, без номера города Тараз Жамбылской области. Производительность завода – 100 т/час Годовая производительность – 150000 т/год.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Площадка строительство завода по производству асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и черного щебня различной фракции на территории производственной базы в конце улицы Ерденбека Ниеткалиева, без номера города Тараз Жамбылской области. Ближайшей железнодорожной станцией является станция «ДПО «Химпром» АО «Қазақ Темір Жолы» по Жамбылской области. По генеральному плану города Тараз в районе рассматриваемой промышленной зоне объекта линия «Красная линия» не предусмотрена. Участок сложной формы в плане общей площадью по акту на земельный участок Собщ.= 0,3000га. Битум на АБЗ поставляется спец. автотранспортом и сливается в приемный резервуар, объемом V-12 м³ и далее перекачивается в резервуар хранения объемом V-24 м³, с запорно-регулирующей арматурой – дыхательным клапаном. Для поддержания битума необходимой температуры, для приготовления асфальтобетонной смеси, резервуар хранения битума оборудован «рубашкой» подогрева, в которой в качестве обратного теплоносителя используется масло минеральное (индустриальное), основная качественная характеристика которого – высокая теплотворная способность, позволяющая нагрев до температуры 135оС. Использование минерального масла в качестве теплоносителя, является экономически целесообразным так, как движение теплоносителя происходит по закрытому круговому циклу, по которому заливка минерального масла в оборотный цикл производится однократно, а так же циклический процесс подогрева происходит в герметичных емкостях и трубопроводах, при котором отсутствуют эксплуатационные потери и не потребуются дополнительных затрат. В осенне-зимний период минеральное масло сбрасывается в резервуар хранения, объемом V-3,0 м³. Подогрев масла для битумных реестров производится на печи подогрева, работающей на дизельном топливе. Общий годовой расход дизельного топлива в целом по АБЗ – 850 тн/год, в том числе: печь подогрева – 255 тн/год, асфальтосмесительная установка – 595 тн/год. Обеспечение дизельным топливом АБЗ для постоянной работы установки в течение сезона осуществляется автотранспортом в приемный резервуар объемом V-0,25 м³ и насосом перекачивается резервуар хранения и распределения объемом V-12,0 м³. По мере необходимости карьерная техника может заправляться имеющимся дизельным топливом, но Предприятие предусматривает, что заправка техники будет производиться на ближайшей АЗС, расположенной на трассе. Основанием для использования дизельного топлива является его высокая теплота сгорания 10210 ккал/м³ (42,75 МДж) и относительно низкая цена по сравнению с мазутом. Производство асфальтобетонной смеси начинается с загрузки песчано-гравийной смеси и отсева в трех ячеечный бункер – дозатор, которые загружаются в зависимости от качественного рецепта асфальтобетонной смеси. По ленточному конвейеру № 1, длиной 10 м, рецептурная и дозированная смесь щебня и отсева по наклонному ленточному конвейеру № 2, длиной 11 м, по закрытому элеватору подается на сушильный агрегат, где происходит нагрев смеси до температуры 140-160оС (по технологии). Нагретая до необходимой температуры смесь по закрытому элеватору подается в закрытую центральную башню, в которой расположены: грохот, фракционный бункер накопления, весовая головка и мешалка. В эту же центральную башню подается нагретый битум и происходит смешивание. Готовый продукт через нижний люк отгружается автотранспортом потребителю. При приготовлении определенных сортов асфальта, в состав которых входит минеральный порошок (тонкодисперсный помол известняка или доломита), порошок в ручную загружается через люк на закрытый элеватор подачи смеси на центральную башню. Минеральный порошок завозится в герметичных полиэтиленовых мешках и хранится на закрытом складе..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) Предполагаемое начало строительства 3 кв. 2023года. Продолжительность строительства 6 мес. Предположительный срок завершения строительных работ- март 2024г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования По генеральному плану города Тараз в районе рассматриваемой промышленной зоне объекта линия «Красная линия» не предусмотрена. Участок сложной формы в плане общей площадью по акту на земельный участок Собщ.=0,3000га.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии

водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности При реализации проекта «Строительство завода по производству асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и черного щебня различной фракции на территории производственной базы в конце улицы Ерденбека Нияткалиева, без номера города Тараз водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды а для сброса хозяйственно – бытовых сточных вод используется переносной био – туалет. На период эксплуатации водоснабжение предусмотрено за счет водопроводной сети проходящей в данном районе, а сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб с последующей откачкой.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) питьевая, использование технической воды не предусмотрено.;

объемов потребления воды Ориентировочный объем воды, используемой при строительстве -0,045 тыс м³; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование водных ресурсов на период ремонтных работ не планируется. Водоснабжение питьевой водой будет осуществляться за счет привозной бутилированной воды, ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не предусматривается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации не предусматривается;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для строительных работ будут проводиться сварочные с применением электродов марки МР 4 и пропан бутановая сварка, покрасочные работы – с применением растворителя, грунтовки, шпатлевки и лака. Земляные работы будут проводиться в ручную без применения тяжелой техники. Доставка материалов на строительную площадку будет осуществляться автотранспортом.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов исключены. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемый в атмосферу: диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/, 3 класс-0.046077 тонн; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/, 2 класс- 0.005325тонн; Азот (IV) оксид (Азота диоксид) , 2 класс-0.014101175тонн; Азот (II) оксид (Азота оксид), 3 класс – 0,002 тонн; Углерод (Сажа), 3 класс – 0,00072 тонн; Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), 3 класс – 0,564918; Метилбензол (Толуол), 3 класс- 0,181009 тонн; Этанол (Спирт этиловый), 4 класс – 0,141736 тонн; Бутилацетат, 4 класс – 0,00141тонн; Пропан-2-он (Ацетон), 4 класс – 0,0030055 тонн; Этановая кислота (Уксусная кислота), 3 класс – 0,00036 тонн; Сольвент нефтяной, - 0,062835 тонн; Уайт-спирит – 0,059768 тонн; Алканы C12-19, 4 класс – 0,253299 тонн; Углерод оксид, 4 класс – 0,04302 тонн..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод предусматривается в

переносной био туалет, с последующим вывозом по договору. Предполагаемый объем сточной воды на период строительства - 0,045 тыс. м3. На период эксплуатации водоснабжение предусмотрено за счет водопроводной сети проходящей в данном районе, а сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб с последующей откачкой..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе строительства образуется производственные и коммунальные отходы, опасного и неопасного вида, такие как: огарки сварочных электродов, металлолом, коммунальные отходы. Ориентировочная кол-во отходов составляет 1,68т. Отходы будут собираться на специально отведенных площадках. Собранные в емкости отходы, по мере накопления, будут вывозиться на захоронение в зависимости от типа отхода в места захоронения, утилизации или переработки. Хранение отходов планируется не более 6 – ти месяцев. Огарки сварочных электродов 4 класс - 0,001125тн; ТБО (сотрудники) 4 класс - 1,233тн; Жестяные банки из под краски 3 класс - 0,441тн..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений заключений государственной экологической экспертизы.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) -.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Неблагоприятное воздействие на компоненты окружающей среды будут осуществляться при сварочных, покрасочных работ земляные работы. В связи с кратковременностью ремонтных работ негативного воздействия на окружающую среду оказываться не будет. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие не предусматривается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Охрана окружающей природной среды в период строительства обязывает строительные организации выполнять следующие основные мероприятия, направленные на сохранение окружающей природной среды в процессе выполнения соответствующих строительно-монтажных работ: - во избежание порчи окружающей природной среды необходимо строго соблюдать границы территорий, отводимых для данного строительства, а территорию строительной площадки и рабочие места следует оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; - для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли от загрязнения следует запрещать мойку машин и механизмов, а также слив горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных для этого мест; - с целью защиты от загрязнения воздушного пространства необходимо запрещать на строительных площадках разжигание костров с использованием дымящих видов топлива. Для снижения пылеобразования, в теплый период года, на внутриплощадочных дорогах производить увлажнение дорожного полотна.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативных вариантов при проведении работ не предусматривается. Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о

возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЖАНАЛАКОВ СЕРИК ДУРЫСБЕКОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

