



030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.
1 оңқанат
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

030012 г.Актобе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж
правое крыло
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

ТОО «QazCement Industries»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ08RYS00375908 13.04.2023 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается план горных работ на добычу осадочных горных пород: глина для производства цементного сырья месторождения Кенжалинское-1 в Байганинском районе Актюбинской области РК.

Лицензионный срок добычных работ составляет 10 лет (2023-2032 г.г.). Проектируемая производительность карьера определена условиями Технического задания недропользователя, согласно которому в течение срока действия Лицензии ежегодная производительность карьера на разработке Кенжалдинского-1 месторождения глины предусмотрена в количестве 310,0,0 тыс.м³ или 541,0 тыс.тонн. Согласно техническому заданию режим работы карьера – круглогодичный (за исключением неблагоприятных дней – метели, морозы, распутица – в эти дни – ремонтные работы); вахтовым методом, в две смены по 11 часов.

В административном отношении территория месторождения глины "Кенжалинское-1" входит в состав Байганинского района, Актюбинской области РК. Районный центр – с. Байганин (ж.д. станция Караулкельды) расположен в 24 км (по карте) к юго-западу от месторождения, областной центр – г. Актобе – в 180 км к северо-востоку. Месторождение расположено в 13 км к юго-западу от с. Кенжалы (до 2021 года — станция). "Кенжалинское-1" месторождение расположено в северной части лицензионной площади и ограничено следующими координатами: 1 - северная широта 48°51'01,67" восточная долгота 56°05'52,95"; 2 северная широта 48°50' 10,50" восточная долгота 56°05'42,97"; 3 северная широта 48°49'53,82" восточная долгота 56°09'06,99"; 4 северная широта 48°50'44,10" восточная долгота 56°09'16,43". Площадь 6,621 кв.км (662,1 га).

Краткое описание намечаемой деятельности

Возросший в последние годы спрос на местное строительное сырье, в частности – цементное сырье, недостаток которого в Актюбинской области РК особенно ощущается в связи (в первую очередь) с отсутствием цементного завода, работу которого на долгие годы может обеспечить уже имеющаяся сырьевая база. Сырьевой базой для цементной промышленности являются числящиеся на Государственном балансе неразрабатываемые месторождения, расположенные в Байганинском районе Актюбинской области: - месторождение глины – Кенжалинское-1. Компактное расположение месторождения "Кенжалинское-1" глины предполагает возможность строительства цементного завода и высокоэффективного производства цемента и сухих строительных смесей. На основании вышеизложенного, в 1990-91 г.г. ПГО «Запказгеология» были проведены поисково-оценочные работы и оценены запасы цементного сырья (глины и мела) по категории С2 и Р1. Подсчет запасов произведен в 2011 году; запасы поставлены на Государственный баланс согласно



выданных ЗКО ГКЗ при МД «Запказнедра» Протоколов утверждения запасов. В 2022 году потенциальным недропользователем месторождения выступило ТОО «QazCement Industries». ТОО «QazCement Industries» планирует проводить добычные работы согласно техническому заданию, т.е. режим работы карьера – круглогодичный (за исключением неблагоприятных дней – метели, морозы, распутица – в эти дни – ремонтные работы); число рабочих дней в год– 270; вахтовым методом в две смены по 11 (одиннадцать) часов. Ввиду того, что в процессе проведения добычных работ ТОО «QazCement Industries» необходимо будет отчитываться в Компетентных органах по каждому объекту недропользования отдельно – это за добычу балансовых запасов по форме 2-ОПИ, за использование промышленных запасов по форме ЛКУ и налоговых инстанциях, Планы Горных работ и Планы ликвидации составлены отдельно на каждый объект. Согласно Технического задания недропользователь планирует проводить добычные работы одновременно на всех трех месторождениях, т.к. для изготовления цементного сырья необходимы все три составляющие – глина, мер, мергель.

Ежегодная добыча глины на месторождении "Кенжалинское-1" составляет: 541 тыс. тонн в год. Количество дней/часов: 51/1123. К вскрышным породам относится супеси, суглинки, глины, перекрывающие полезную толщу (455,7 тыс.м3) и материал зачистки (29,0 тыс.м3) будут отработаны одним вскрышным уступом, постепенно вскрыты бульдозером общим объемом 484,7 тыс.м3, затем погрузчиком погружены в автосамосвал и перевезены во внешний временный отвал, расположенный в пределах площади месторождения. Ежегодно будет отработано $(484,7 : 5) = 96,94$ тыс.м3 вскрышных пород. Внешний временный отвал вскрышных пород в лицензионный срок будет построен размерами 300х400 м высотой 4 м. Вскрышные породы, размещенные в отвале, будут полностью перемещены на дно отработанного карьера при проведении ликвидационных работ. После пролонгации, в следующий лицензионный срок добычные работы будут продолжены, снятые вскрышные породы будут сразу перемещаться во внутренний отвал – на дно отработанного карьера. Ежегодно будет отработано $(484,7:5) = 96,94$ тыс.м3 вскрышных пород. Внешний временный отвал вскрышных пород в лицензионный срок будет по-строен размерами 300х400 м высотой 4 м. Вскрышные породы, размещенные в отвале, будут полностью перемещены на дно отработанного карьера при проведении ликвидационных работ. После пролонгации, в следующий лицензионный срок добычные работы будут продолжены, снятые вскрышные породы будут сразу перемещаться во внутренний отвал – на дно отработанного карьера. Добычные работы: Фронт горных работ по мере рыхления полезного ископаемого взрывами продвигается в северном направлении. Разработка взорванных подступов производится поперечными экскаваторными заходками в направлении от восточного борта карьера к западному челочно. Взорванная горная масса экскаватором загружается в автосамосвалы и вывозится потребителю. Экскаватор будет располагаться на кровле подступа отрабатываемой залежи и производить погрузку грунта. В качестве основного погрузочного средства принимается экскаватор типа Cat 6018/6018 FS с ковшом емкостью 10 м3. Ширина рабочей площадки складывается из ширины заходки и ширины раз-воротной площадки автосамосвала, которая должна быть не менее 2,5 радиусов раз-ворота. Для автосамосвала HOWO ширина разворотной площадки составляет 27,5 м, отсюда - ширина рабочей площадки составляет - 53 м. Принципиального значения этот параметр не имеет, так как разворотная площадка автосамосвалов находится на верхней площадке отрабатываемого уступа. На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы: На вскрышных работах: - бульдозер Т-170 – 1 ед. - погрузчик типа ZL-50, 1-2 ед. - автосамосвал карьерный типа HOWO, г/п 20 т, 1-2 ед. На добыче и проходке разрезных траншей: - экскаватор Cat 6018/6018 FS, 1 ед. - бульдозер Т-170, 1 ед. - автосамосвал типа HOWO, г/п 20 т, - 4 ед. ед. - буровой станок типа ROS L8, 1 ед. – перфоратор ПР-30К (ПП-36), 1 ед. На вспомогательных работах: - машина поливомоечная КАМАЗ-53253, 1 ед. - бульдозер ДЭТ-250 М2, 1 ед.

Для создания производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Для питья (51 день) используется бутылированная вода в заводской упаковке, которая завозится ежедневно по мере необходимости. Назначение

технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных дорог и гуртов, НО



которые погрузчиком будут собираться породы вскрыши и зачистки. Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания (51 день) до 9-ти человек. Орошение пылящих объектов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой в период с мая по сентябрь; проектное количество дней для проведения орошения с учетом климатических условий принимается (31-11 дн. с дождем) 20 дней. Пылеподавление на карьерных дорогах проводится 2 раза в смену. Общая длина дорог для трех объектов составит 142500 при ширине 8 м (1140000 м²) проводится; объем для объекта глины Кенжалинское-1 составит 380000 м². Годовой расход воды составит, м³: хозяйственной - 4,9; технической - 7640,2. Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, направляющие следующие сведения: Проектируемый регион расположен в Байганинском районе Актюбинской области. Координаты месторождения Кенжалы-1 находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых территорий.

На территории Байганинского района встречаются следующие виды диких животных, являющихся охотничьими видами: волк, заяц, лиса, корсак, норка, барсук, кабан и птицы, степной орел и стрепет, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан.

Однако сообщаем, что на планируемом участке отсутствуют конкретные сведения о вышеуказанных диких животных, в том числе животных и растений, занесенных в Красную книгу РК.

В период проведения добычных работ от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух выбрасываются ВВ 4 наименований: Азота (IV) диоксид (кл. опасности 2); Азот (II) оксид (кл. опасности 3); Углерод оксид (кл. опасности 4); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл. опасности 3). Кол-во выбросов загрязняющих веществ на 2023-2032 гг. предварительно составят – 22.769 т/год.

В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Сброс сточных вод на открытый рельеф местности и в водные объекты не предусматривается. Стоки от туалетов и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. Стоки от душевых и столовой отсутствуют. С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон о/ц Байганин согласно договора на оказание этих услуг. Объем водоотведения составит: $5,51 \cdot 0,8 = 4,41$ м³. Септик представляет собой металлическую емкость. В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3» Объем одного блока 2 м³. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 1 единица.

Образование отходов на период добычных работ предварительно: твёрдо-бытовые отходы – 0,675 т/год, вскрышные породы – 135520 т/год. Отходы, которые будут образоваться в процессе планируемых работ, отсутствуют возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Намечаемая деятельность согласно - «План горных работ на добычу осадочных горных пород: глина для производства цементного сырья месторождения Кенжалинское-1 в Байганинском районе Актюбинской области РК» (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) относится ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии пп.7.11 п.7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В административном отношении территория месторождения входит в состав Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан. В топографическом отношении участок работ расположен в пределах Подуральского плато и является частью Сагиз-Уильского водораздела. По характеру рельефа это приподнятая увалисто-денудационная равнина, расчлененная небольшими речками, неглубокими балками с обрывистыми бортами и многочисленными глубоко врезанными оврагами (саями) на ряд отдельных обособленных



возвышенностей. Абсолютные отметки в пределах месторождения колеблются от 178,1 до 194,4 м с общим уменьшением отметок с юга на север. Речная сеть района работ представлена левым притоком реки Кенжалы – р.Туздысай, протекающей на северо-западном фланге месторождения, и многочисленными оврагами, и балками, являющимися сборниками талых и дождевых вод. Климат района резко континентальный с резкими колебаниями температуры, сухости воздуха и незначительным количеством атмосферных осадков. Зима малоснежная, продолжительная, морозы держатся с середины ноября до апреля. Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 39°C, абсолютная минимальная температура – минус 44°C. Средняя годовая температура воздуха – 6,0°C. Количество осадков за ноябрь-март – 83 мм. Глубина снежного покрова составляет в среднем 0,32 м. Почва промерзает на 1,5-2,0 м. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное. Максимальная из скоростей ветра из средних по румбам, за январь – 5,3 м/с. Лето жаркое, сухое. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – +31,1°C, абсолютная максимальная температура – +42,0°C. Количество осадков за апрель-октябрь – 143 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август – западное и северо-западное. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 5,1 м/с. Территория района работ относится к полупустынной почвенно-растительной зоне с господством сухих степей. В растительном покрове господствуют комплексы белопопынных и злакопырейных сообществ. Район месторождения не сейсмичен. В непосредственной близости от месторождения глины проходят автомобильная и железная дороги Актобе-Кандыгааш-Макат. Имеющиеся грунтовые дороги в пределах контрактной площади проходимы для автотранспорта, в основном, в сухое время года.

Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах – автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключаяющий утечки горюче смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива); Хранение отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками. На ежедневной основе проводить производственный контроль.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).



Руководитель

Қуанов Ербол Бисенұлы

