

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИГИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« ____ » _____ 2023 года

АО НК" КОР "

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 20.04.2023 г. вх. № KZ81RYS00378765.

Общие сведения. Газонефтяное месторождение Восточный Караванчи находится в южной части Тургайской. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции: Жалагаш (150 км), Жосалы (210 км), Карсакпай (180 км). Расстояние до областных центров г. Кызылорда и г. Жезказган составляют, соответственно, 180 км и 280 км.

От нефтепромысла Кумколь к областному центру г. Кызылорда проложена асфальтированная дорога.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельности предусмотрено бурения водозаборных скважин АО «Нефтяная компания «КОР». Эксплуатационные запасы Кызылкумского месторождения технических подземных вод сенон-палеценового комплекса утверждены в ЮК МКЗ по категории «В» в количестве 144 тыс.м3/сут и категории «С1» в количестве 186 тыс.м3/сутки (протокол ЮК МКЗ № 2582 от 12.04.2018г.). Бурение ведется вращательно-роторным способом. До глубины 30,0 м бурение ствола скважины производится трехшарошечным долотом типа III-393,7 С-ЦВ диаметром 393,7 мм с обсадкой трубами диаметром 324 мм. Затрубное пространство кондуктора цементируется с целью закрепления устья скважины от размыва глинистым раствором и для обеспечения вертикальности. Водоотбор из скважины будет производиться погружным электрическим насосом типа ЭЦВ 6-16-110 с нижеследующими номи-нальными параметрами: ток (I) – 8 А, мощность двигателя (Рw) – 7,5 кВт, марка электрического двигателя ПЭДВ 6-7,5 подача – 16,0 м3/час, напор – 110 м. Глубину установки насоса необходимо уточнить после получения данных о водоносных горизонтах и проведения опытно-фильтрационных работ. Бурение ведется вращательно-роторным способом. До глубины 30,0 м бурение ствола скважины производится трехшарошечным долотом типа III-393,7 С-ЦВ диаметром 393,7 мм с обсадкой трубами диаметром 324 мм. Затрубное пространство кондуктора цементируется с целью закрепления устья скважины от размыва глинистым раствором и для обеспечения вертикальности. Далее от 30,0 до 160,0 м бурение продолжается трехшарошечным долотом типа III-295,3 С-ЦВ диаметром 295,3 мм и установкой технической колонны трубами диаметром 219 мм с цементацией затрубного



пространства до устья сульфатостойким портландцемент тампонажный. Ниже, от 160,0 м до проектной глубины 400,0 м бурение ведется долотом типа III-190,5 С-ЦВ диаметром 190,5 мм.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. Прогнозируемые к выбросу загрязняющие вещества: азота диоксид (2 класс), азота оксид (3 класс), сажа (3 класс), сера диоксид (3 класс), акролеин (2 класс), формальдегид (2 класс), алканы C12-19 (4 класс), пыль неорганическая 70-20% SiO₂ (3 класс), окислы железа (3 класс), марганец и его соединения (2 класс), фтористые газообразные соединения (2 класс), фториды органические плохо растворимые (2 класс), углерод оксид (4 класс), толуол (3 класс), бутилацетат (4 класс), ацетон (4 класс), уайт-спирит (без класса).

Сточные воды – канализационные стоки результатов жизнедеятельности работников при строительстве скважин собираются в пластиковые емкости и вывозятся по договору подрядной организацией в канализационную систему г.Кызылорда на автотранспортных средствах. Для рабочих на участке проведения строительных работ предусмотрены биотуалеты согласно Правил. Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет" очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

Все отходы временно складироваться в специальные емкости и по мере накопления вывозятся сторонними организациями на договорной основе. Образования отходов производства и потребления при строительстве водозаборных скважин: опасные отходы – Отработанные люминесцентные лампы (200121*) , медицинские отходы (180104*) , отработанные масла (13 02 08*) , промасленная ветошь (15 02 02*) , использованная тара , отработанный буровой раствор (01 05 06*) , буровой шлам (01 05 05*) , не опасные отходы металлолом (17 04 05) , огарки сварочных электродов (12 01 13), коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) , пищевые отходы (200108) ..

АО НК «КОР» относится к I категории (разведка и добыча углеводородов) в соответствии с пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.28 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

