



030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.  
1 оңқанат  
Тел. 55-75-49

Номер: KZ08VWF00101282  
Департамент экологияи 06.2023  
Актибинской области Комитета  
экологического регулирования и  
контроля Министерства экологии и  
природных ресурсов Республики  
Казахстан

030012 г.Актобе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж  
правое крыло  
Тел. 55-75-49

## ТОО «Урихтау Оперейтинг»

### Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ90RYS00386169 **11.05.2023 г.**  
(Дата, номер входящей регистрации)

#### Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается обустройство скважины ВУ-6 месторождения Восточный Урихтау.

Срок продолжительность строительства 6 месяцев. Начало строительства 3 кв. 2023г., будут уточняться контрактными условиями с подрядной организацией. Эксплуатация планируется начать после завершения строительных работ в 2024 году.

Проектируемый объект находятся в районе месторождения Жанажол и расположены в Актибинской области Мугалжарском районе, в 215 км к югу от г.Актобе. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге Актобе-Кандагаш-Темир-Кенкияк-Жанажол, а также по железной дороге Актобе-Эмба-Жанажол. В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12 км восточнее), Кенкияк (50 км северо- западнее), Алибекмола (20 км севернее) и Кожасай (10 км юго- западнее). Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол - Актобе III технической категории, протяжённостью 280 км и автодорогой Жем - Актобе III-IV технических категорий, протяжённостью 200км. Указанные автомобильные дороги с твердым покрытием обеспечивают надежную круглогодичную транспортную связь с месторождениями. Грунтовые автодороги могут быть использованы только в благоприятное время года. В районе имеется развитая сеть линий электропередач напряжением 110, 35, 6 кВт, относящаяся к системе ТОО «Энергосистема». Грунтовые автодороги могут быть использованы только в благоприятное время года. Ближайший населенный пункт с.Сага. В 5,0 км на север от района работ расположен вахтовый поселок «Жанажол». На севере и западе границ месторождения пески «Кокжиде».

Общая площадь месторождения ТОО ""Урихтау Оперейтинг" составляет 982 га. Технико-экономические показатели (на одну площадку) Площадь участка – 7200м2; Полезная площадь - 7200м2; Площадь застройки – 331м2.

Координаты: ВУ-6 48°23'56.366", 57°23'31.648" 48°23'50.767", 57°23'28.238" 48°23'53.037", 57°23'19.811" 48°23'58.649", 57°23'23.220".

#### Краткое описание намечаемой деятельности

В настоящее время на действующем месторождении Восточный Урихтау в опытную эксплуатацию введены первые скважины - 11 декабря 2020 года в Актибинской области состоялась официальная церемония введения в опытную эксплуатацию скважин на



месторождении Восточный Урихтау. Проектными решениями предусматривается обустройство скважин ВУ6. Обустройство добывающих скважин Добычу нефти на месторождении Восточный Урихтау осуществляют фонтанным и механизированным способами. Обустройство площадок устья скважин месторождения Восточный Урихтау предполагает обустройство добывающих скважин механизированным способом эксплуатации:

- Погружными центробежными насосами 2ЭЦН5-45-2250;
- Установка площадки трансформаторной подстанции и трансформатора повышающего;
- Проектирование электрооборудования и кабелей на площадке скважин. Расчетный дебит скважин по нефти 20-50 т/сут.

- Принципиальные технологические решения сбора продукции скважины обеспечивают выполнение следующих требований:

- замер дебита жидкости по скважине;
- однотрубный транспорт нефтегазовой смеси;
- надежность эксплуатации выкидного трубопровода, нефтегазосборного трубопровода и замерной установки;
- полная герметизация процессов;
- максимальное использование природных ресурсов;
- автоматизация и телемеханизация технологических процессов;
- минимальные технологические потери нефти и газа;
- охрана окружающей природной среды;
- максимальная централизация объектов обустройства на месторождении.

Продукция скважин ВУ-6 под давлением 17,5 МПа по проектируемому выкидному трубопроводу Ø114x12мм подается на устьевой нагреватель, где нефть подогревается до 300С. Устьевой нагреватель имеет двухконтурный подогрев. После первого контура давление на дросселе сбрасывается с 17,5 МПа до 8,0 МПа. После УН давление нефтегазовой смеси сбрасывается с 8,0 МПа до 2,5 МПа на штуцерной камере, которая расположена на площадке узла запорной арматуры, которая расположена за 10 м от нагревателя. После понижения давления до 2,5 МПа нефтегазовая смесь по проектируемому выкидному трубопроводу 89x7мм подается на существующую автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ-4), где происходит автоматический замер дебита скважины по жидкости. После замера жидкость по нефтегазосборному трубопроводу Ø159x7мм поступает на путевой подогреватель, где нефтегазовая смесь разогревается до +700 С (не более). Далее направляется на дожимную насосную станцию (ДНС) по трубопроводу Ø219x8мм. Схема обвязки устья эксплуатационной скважины предусматривает подачу ингибитора коррозии и метанола трубопроводами диаметром 18x3мм. Ингибитор коррозии подается от блока дозирования реагента (БДР) в затрубное пространство скважины и в выкидной трубопровод. Метanol подается от автоцистерны при необходимости при ремонтных работах. В настоящее время в районе расположения месторождения Восточный Урихтау существует развитая электрическая сеть напряжением 10кВ.

Данным проектом предусматривается обустройство устья скважины с применением устьевого нагревателя нефтегазовой смеси на скважинах ВУ-6. Устьевой нагреватель работает на топливном газе. Топливный газ для газификации Восточного Урихтау подается от газопровода АГРС- ДНС Урихтау. На скважине размещены следующие сооружения:

- приустьевая площадка;
- площадка под ремонтный агрегат;
- площадка под мостки;
- якоря оттяжек;
- площадка манифольда.

На технологической площадке размещены следующие сооружения:

- площадка устьевого нагревателя;
- площадка БДР;
- площадка дренажных емкостей;
- площадка ДЭС;
- площадка КТП;
- флюгер;
- прожекторная мачта ПМЖ-16,6/молниеотвод МЖ-24,3;
- площадка станции управления фонтанной арматуры (СУФА);
- площадка станции управления клапаном отсекателем (СУКО).

Строительство и ввод в действие проектируемого объекта будет производиться в условиях непрерывной производственной деятельности предприятия.

Рабочие подрядной организации на период проведения работ для проживания, бытового обслуживания и организации трёхразового питания обеспечиваются существующим временным вахтовым посёлком предприятия ТОО «Урихтау Оперейтинг» и объёмы водопотребления и водоотведения учитываются в вахтовом посёлке. В соответствии с проектом при строительстве требуется вода питьевого качества на питьевые нужды и вода технического качества на производственные нужды. В период проведения строительных работ питьевую воду будут привозить в 10-литровых бутылях. Обустройство скважины ВУ-6, проектируемый объект находится вне пределов 500-метровой водоохранной зоны.

Расход питьевой воды на период строительных работ для рабочего персонала составляет 17,4 м<sup>3</sup>/период, на производственные нужды составляет - 292,945 м<sup>3</sup> период.



Данным проектом на период эксплуатации на площадке скважины ВУ-6 проектируемого объекта система водоснабжения не предусматривается.

Проектом не предусматривается вырубка или перенос зеленых насаждений. Зеленые насаждения на проектируемой площадке отсутствуют.

Планируемая зона расположена вне земель особо охраняемой природной территории и лесного фонда.

Данный регион расположен на территории Мугалжарского района Актюбинской области. На территории данного района обитают следующие виды диких животных, являющихся видами охоты: волк, заяц, лиса, корсак, норка, барсук, кабан и птицы: утка, гусь, лысуха, куропатка, и является ареалом обитания видов птиц, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, стрепет, филин. Однако сообщается, что на планируемом участке отсутствуют достоверные сведения о вышеуказанных диких животных, в том числе о животных, занесенных в Красную книгу РК.

Ресурсы необходимые для осуществления намечаемой деятельности: электроды - 0,6 тонн; лакокрасочные материалы - 1100 кг; ветошь - 0,02 тонн; бензин - 0,763 тонн; дизтопливо - 11,675 тонн.

При строительстве: Железо (II, III) оксиды – кл. оп. 3, 0,03255 г/сек, 0,00761 т/год; Марг. и его соед. – кл. оп. 2, 0,00151 г/сек, 0,000191 т/год; Азота (IV) диоксид – кл.оп. 2, 0,43996 г/сек, 0,0502 т/год; Азот (II) оксид – кл.оп. 3, 0,06845 г/сек, 0,00735 т/год; Углерод – кл.оп. 3, 0,03607 г/сек, 0,003975 т/год; Сера диоксид - кл.оп. 3, 0,05738 г/сек, 0,006028 т/год; Фтористые газообразные соединения – кл. оп. 2, 0,00066 г/сек, 0,00005 т/год; Фториды неорганические - кл.оп. 2, 0,002 г/сек, 0,0001 т/год; Диметилбензол – кл. оп. 3, 0,77861 г/сек, 0,0806 т/год; Метилбензол – кл. оп. 3, 0,2299 г/сек, 0,07438 т/год; Бенз/а/пирен - кл.оп. 1, 0,0000007 г/сек, 0,0000001 т/год; 2-Этоксиэтанол - кл. оп. ОБУВ 0,7, 0,000009 г/сек, 0,000031т/год; Бутилацетат - кл. оп. 4, 0,05971 г/сек, 0,01658 т/год; Формальдегид - кл.оп. 2, 0,00768 г/сек, 0,000789 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) – кл. оп. 4, 0,1217 г/сек, 0,03487т/год; Уайт-спирит – ОБУВ 1, 0,48901г/сек, 0,05217 т/год; Алканы С12-19 – кл. оп. 4, 0,18632 г/сек, 0,01993 т/год; Взвешенные вещества - кл.оп.3, 0,0104 г/сек, 0,0009 т/год; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния – кл. оп. 3, 0,001 г/сек, 0,00006 т/год; Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния - кл.оп. 3, 1,85096 г/сек, 0,40569 т/год; Пыль абразивная - кл.оп. 3, 0,0068 г/сек, 0,00059 т/год. Всего: 4,78976 г/сек, 0,80821 т/год. При эксплуатации: Азота диоксид - кл.оп. 2, 0,0538 г/сек, 1,1812 т/год; Азота оксид - кл.оп. 3, 0,0088 г/сек, 0,1919 т/год; Углерод - кл.оп. 3, 0,0011 г/сек, 0,0025 т/год; Сера диоксид - кл.оп. 3, 0,0059 г/сек, 0,0129 т/год; Сероводород - кл. оп. 2, 0,01316 г/сек, 0,36284 т/год; Углерод оксид- кл.оп. 4, 0,0348 г/сек, 0,5359 т/год; Метан - 0,0156 г/сек, 0,4928 т/год; Углеводороды С1-С5 - 0,2196 г/сек; 2,6402т/год; Углеводороды С6-С10 - 0,0639 г/сек, 0,4799 т/год; Бензол - кл.оп. 2, 0,00104 г/сек, 0,00582 т/год; Диметилбензол - кл.оп. - 3, 0,000564 г/сек, 0,004804 т/год; Метилбензол - кл.оп. - 3, 0,000564 г/сек, 0,304412 т/год; Бенз/а/пирен - кл.оп. - 1, 0,00000002г/сек, 0,00000005т/год; Метанол - кл.оп. - 3, 0,0096 г/сек, 0,3016 т/год; Формальдегид - кл.оп.-2, 0,0002 г/сек 0,0005 т/г; Углеводороды С12-С19 - кл.оп.-4, 0,0055 г/сек, 0,0123 т/год. Всего: 0,44364 г/сек, 6,52957 т/год.

Сбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

При строительстве: Твердо-бытовые отходы – образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала - 1,8125 тонн; Огарки сварочных электродов (отходы образующиеся в результате сварочных работ при строительстве объекта) - 0,009 тонн; Строительный мусор (отходы, образующиеся при проведении строительных работ) – 2,0 тонн; Отходы ЛКМ (отходы образующиеся в результате лакокрасочных работ при строительстве объекта) - 0,165 тонн; Промасленная ветошь (отходы образующиеся в результате ремонтных работ автотранспорта при строительстве объекта) - 0,0254 тонн; металлом - обрезки труб - 0,7 тонн. При эксплуатации: промасленная ветошь - образуется при протирке оборудования - 0,0635 т/год.

Намечаемая деятельность согласно - «Обустройство скважины ВУ-6 месторождения Восточный Урихтау» (*разведка и добыча углеводородов*) относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду (пп.1 п.1 ст.12, пп.1.3 п.1 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу РК).



## **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

Район, где расположено месторождение Урихтау характеризуется резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры. В условиях сухого резко континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории. Интенсивность притока прямой солнечной радиации (154-158 ккал/см<sup>2</sup>), которая увеличивает тепловую нагрузку в летний период на 15-20°C. Наибольшая облачность отмечается в холодное полугодие, и это сказывается на продолжительности солнечного сияния зимой и составляет 5-6 часов в сутки, летом же составляет 11-12 часов. Этот регион относится к зоне ультрафиолетового комфорта. Безморозный период длится 170 дней. В начале октября возможны заморозки, как в воздухе, так и на почве. Зима холодная, продолжительностью 190 дней, отмечаются морозные погоды, когда температура воздуха опускается -14,80С при ветре более 15 м/сек. Эти условия образуют дискомфортность зимней погоды со значительным охлаждением в течение 4,5-5 месяцев. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,4 м/с. В тесной связи с температурным режимом находится режим влажности.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций, как во время строительно-монтажных работ. Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются: транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам; Сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием; Четкое соблюдение границ рабочих участков; При строительстве во время производства земляных работ использовать орошение уплотняемых грунтов; Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования; Постоянный контроль за технологическим оборудованием, наличие исправных приборов; Постоянная профилактика исправности и ремонт оборудования. Тщательное выполнение работ по строительству с соблюдением правил техники безопасности; Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору; Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов; Соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение (возможный разлив топлива). Исключается сброс всех видов сточных вод, а также исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности. После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы: - вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных материалов и других отходов с последующим их захоронением или организованным складированием; - распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем; - оформление откосов, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям; - планировка и укатка катком поверхности рекультивируемой площади; - проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов. Проектируемые работы исключают возможность развития почвенной и водной эрозии. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются: контроль за исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ. Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

**Выводы:** Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz>).



Руководитель

Қуанов Ербол Бисенұлы

