Приложение 1 к Правилам оказания государственной услуги «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»

KZ67RYS00412773 10.07.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "V Industry", 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица Рахимбека Сабатаева, здание № 82, Терраса 336, 220340001241, БАЙЗАКОВ АНУАР ЖЕНЕСОВИЧ, +7 7011117801, v industry@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

- 2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее Кодекс) Планируется добыча известняка на Юго-Восточном участке Таскольского месторождения, расположенного в Целиноградском районе, Акмолинской области. ТОО «V Industry». Классификация согласно п. 2.5 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. .
- 3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как оценка воздействия на окружающую среду ранее не была проведена.;
- описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как скрининг воздействий намечаемой деятельности проводится впервые. .
- 4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Юго-Восточный участок Таскольского месторождения расположен в Целиноградском районе Акмолинской области, в 13 км. к юго-востоку от с. Кызылсуат и в 30 км к юго-востоку от г. Астана Ближайший населенный пункт с. Кызылсуат расположен в 13 км на северозапад от месторождения. Координаты участка недр: С.Ш. 1) 50° 56′ 15,24″; В.Д. 71° 39′ 21,16″; 2) С.Ш. 50° 56′ 17,60″; В.Д. 71° 39′ 24,22″; 3) С.Ш. 50° 56′ 13,60″; В.Д. 71° 39′ 32,08″; 4) С.Ш. 50° 56′ 09,31″; В.Д. 71° 39′ 33,07″,5) С.Ш. 50° 56′ 06,26″; В.Д. 71° 39′ 36,12″,6) С.Ш. 50° 56′ 04,52″; В.Д. 71° 39′ 40,22″,7) С.Ш. 50° 56′ 03,13″; В.Д. 71° 39′ 41,68″,8) С.Ш. 50° 56′ 01,65″; В.Д. 71° 39′ 42,52″,9) С.Ш. 50° 55′ 58,04″; В.Д. 71° 39′ 37,65″,10) С.Ш. 50° 56′ 00,76″; В.Д. 71° 39′ 34,78″,11) С.Ш. 50° 56′ 03,86″; В.Д. 71° 39′ 23,43″,12) С.Ш. 50° 56′ 06,82″; В.Д. 71° 39′ 21,4″. Участок недр был определен и утверждены запасы известняка в ходе проведения заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР.

- (Протокол № 6771 от 15.12.1972 г.). Площадь участка недр 12,1 га. Ближайший населенный пункт с. Кызылсуат расположен в 13 км на северо-запад от месторождения. Ближайшим поверхностным водным источником является река «без названия», которая находится на расстоянии около 950 метров от месторождения. На сегодняшний день, на данном водном объекте водоохранная зона и полоса не установлена. (Получено согласование с РГУ «Есильская бассейновая инспекция от 02.06.2023 №3Т-2023-00852572). Возможности выбора других мест нет..
- 5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере. Для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой будет складироваться во временные отвалы; вскрышные породы после снятия с участка, также будут размещены во временных отвалах вскрышных пород ; проведение буровзрывных работ на добычном участке; выемка и погрузка горной массы в забоях; транспортировка полезного ископаемого на временный склад полезных ископаемых. Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования: экскаватор Doosan DX 225LCA-SLR – 1 ед; автосамосвал HOWO A7 – 2 ед; бульдозер SD-16 – 1 ед; погрузчик ZL-20 – 1 ед; буровой станок CБУ-100 – 1 ед. В соответствии с климатическими условиями района, режим работы карьера принят сезонный – 6 месяцев и при 5-дневной рабочей недели. Годовая производительность карьера составит: 1-й год - 15 тыс.м3; со 2-го по 9-й год - 20 тыс.м3; 10-й год- 25 тыс.м3. Целесообразность разработки известняков на Юго-Восточном участке Таскольского месторождения обуславливается их широким спросом в регионе и применением в качестве строительных материалов (для облицовки стен, настилки полов, в качестве крошки-заполнителя декоративных бетонов..
- 6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Вскрышные породы месторождения представлены глинистыми породами и суглинками. Мощность вскрыши составляет в среднем 2,1 м. Почвенно-растительный слой достигает толщины 0,1-0,2 м, в среднем составляет 0,15 м. Почвенно-растительный слой будет предварительно снят бульдозером SD-16 Ист. №6001 (Пылящая поверхность), и вывезен с погрузкой погрузчиком ZL-20 Ист. №6002 (Пылящая поверхность) в автосамосвалы HOWO A7 Ист. №6003 (Пылящая поверхность), с дальнейшей отсыпкой на склад ПРС. Почвенно-растительный слой вывозится на склад ПРС, располагаемый в 178 м северовосточнее карьера. Формирование, планирование склада ПРС будет производиться бульдозером SD-16 Ист. №6004 (Пылящая поверхность). Отвал ПРС Ист. №6005 (Пылящая поверхность) будет представлять отвал с северо-восточной стороны карьера, среднее расстояние транспортирования составит 260 м. Объем ПРС, вывозимого на отвал, за период отработки 10 лет составит – 714 м3. Отвал будет отсыпаться в один ярус высотой 3 м, углы откосов приняты 400. Учитывая крепость (IV категория по ЕНиР-90) вскрыши (глинистые породы вскрыши), отработку вскрышного горизонта предполагается осуществить экскаватором с обратной лопатой Doosan DX 225LCA-SLR Ист. №6006 (Пыляшая поверхность). По вскрышному горизонту будет пройдена разрезная траншея, в поперечном направлении карьера. Отработку вскрыши планируется начать от разрезной траншеи экскаватором на полную глубину вскрышного горизонта поперек карьера. Разработанные вскрышные породы грузятся в автосамосвалы HOWO A7 Ист. №6007 (Пылящая поверхность), после чего отвозятся на место возведения отвала. Отвал вскрышных пород формируется бульдозером SD-16 Ист. №6008 (Пылящая поверхность). Отвал вскрышных пород Ист. №6009 (Пылящая поверхность) будет представлять отвал с северо-восточной стороны карьера, расстояние транспортирования составит 289 м. Объем вскрышных пород (за 10 лет отработки карьера) вывозимых на отвал будет составлять 9286 м3. Отвал будет отсыпаться в один ярус высотой 5 м, углы откосов приняты 400. Исходя из годовых объемов горных работ, на добычных работах используется экскаватор Doosan DX 225LCA-SLR с обратной лопатой с емкостью ковша 1,15 м3. Выемка и погрузка полезного ископаемого будет осуществляться экскаватором Doosan DX 225LCA-SLR. Ист. №6010 (Пылящая поверхность). Учитывая условия разработки месторождения, выемку пород целесообразно проводить нормальным торцевым забоем. Породы продуктивной толщи будут разрабатываться с применением буровзрывных работ. Для бурения взрывных скважин Ист. №6011 (Пылящая поверхность) будет использоваться станок СБУ-100 - 1шт. Взрывные работы Ист. №6012 (Пылящая поверхность) Проектом предусматривается бескапсюльный способ взрывания с помощью ДШ. Расход взрывчатых веществ по годам. 2024 год - 10500 кг.; 2025-2032 гг. - 14000 кг; 2033 г-17500 кг. Промплощадка карьера находится за пределами опасной зоны от ведения взрывных работ. полезного ископаемого будет производиться автосамосвалами (грузоподъемностью 20 тонн). Ист. №6013 (Пылящая поверхность). Временный склад полезных ископаемых

Ист. №6014 (Пылящая поверхность) находится в 230 м северо-восточнее отрабатываемого карьера, рядом с промышленной площадкой. Высота 3 метра, площадь - 343 м2 (0,034га). Отгрузка готовой продукции потребителям будет осуществляться погрузчиком ZL-20 Ист. №6015 (Пылящая поверхность). С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение с расходом воды 1–1,5 кг/м2 при интервале между обработками 4 часа поливомоечной машиной КО-806.(Ист. №6016). Для электроснабжения установлена дизельная электростанция. (источник №0001) марки АД-30С. Мощность генератора 30 кВт. Выхлопная труба высотой 1,5 метра, диаметр 0,2 метра. При работе дизельной электростанции в атмосферу выделяются: азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды предельные С12-С19..

- 7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало работ: 2 квартал 2024 год. Окончание работ: 4 квартал 2033 год..
- 8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):
- 1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок недр был определен и утверждены запасы известняка в ходе проведения заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР. (Протокол № 6771 от 15.12.1972 г.). Площадь участка недр 12,1 га. Ближайший населенный пункт с. Кызылсуат расположен в 13 км на северо-запад от месторождения. Начало работ: 2 квартал 2024 год. Окончание работ: 4 квартал 2033 год.;
 - 2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Гидрографическая сеть района представлена реками Ишим, Нура и целым рядом озёр карстового, плотинного и старичного типов. Река Ишим протекает в широтном направлении в 14-16 км севернее месторождения, а река Нура - в 25 км юго-восточнее. Ближайшими к месторождению озёрами являются Тасколь и Таганколь, которые находятся у северной границы месторождения. Озёра мелкие, заросшие камышом. Кроме этих озёр вокруг месторождения имеется Ближайшим поверхностным водным источником является река «без целый ряд болот карстового типа. названия», которая находится на расстоянии около 950 метров от месторождения. На сегодняшний день, на данном водном объекте водоохранная зона и полоса не установлена. (Получено согласование с РГУ « Есильская бассейновая инспекция от 02.06.2023 №3Т-2023-00852572). Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов (г. Астана). По мере отработки карьера возможен отбор и использование ливневых осадков и талых вод для удовлетворения потребности предприятия в технической воде. Вода хранится в емкости объемом 900 л. Емкость снабжена краном фонтанного типа. Расход воды так же потребуется: на пылеподавление карьера 0,688 тыс.м3/год; на нужды наружного пожаротушения 10 л/с в течении 3 часов. Питьевая вода хранится в емкости для воды (30л), не реже одного раза в неделю промывается горячей водой или дезинфицируется. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в подземную емкость объемом 6 м3. Подземная емкость представляет собой монолитный бетонный резервуар, объемом на 6 м3. Дезинфекция подземной емкости периодически производится хлорной известью, вывозка стоков производится ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальными предприятиями района. На промплощадке карьера оборудована уборная на одно очко.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, вода питьевая и непитьевая; объемов потребления воды Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды — 95,2 м3. Мытье — 68 м3. Расход воды на пылеподавление карьера составит 688 м3/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м 3 и используется только по назначению.;

объемов потребления воды Для персонала, вода питьевая, привозная, в объеме $95,2\,$ м3/год; на технические нужды используется не питьевая вода в объеме $68\,$ м $3\,$ /год, расход воды на пылеподавление карьера $-688\,$ м $3\,$, на нужды пожаротушения $-10\,$ м3.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для персонала, вода питьевая, привозная, в объеме 95,2 м3/год; на технические нужды используется не питьевая вода в объеме 68 м3 /год, расход воды на пылеподавление карьера — 688 м3, на нужды пожаротушения — 10 м3.;

- 3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) ТОО «V Industry» имеет намерение получить лицензию на добычу известняка на Юго-Восточном участке Таскольского месторождения, расположенного в Целиноградском районе, Акмолинской области. Срок службы карьера составляет 10 лет. Координаты участка недр: С.Ш. 1) 50° 56′ 15,24″; В.Д. 71° 39′ 21,16″; 2) С.Ш. 50° 56′ 17,60″; В.Д. 71° 39′ 24,22″; 3) С.Ш. 50° 56′ 13,60″; В.Д. 71° 39′ 32,08″; 4) С.Ш. 50° 56′ 09,31″; В.Д. 71° 39′ 33,07″,5) С.Ш. 50° 56′ 06,26″; В.Д. 71° 39′ 36,12″,6) С.Ш. 50° 56′ 04,52″; В.Д. 71° 39′ 40,22″,7) С.Ш. 50° 56′ 03,13″; В.Д. 71° 39′ 41,68″,8) С.Ш. 50° 56′ 01,65″; В.Д. 71° 39′ 42,52″,9) С.Ш. 50° 55′ 58,04″; В.Д. 71° 39′ 37,65″,10) С.Ш. 50° 56′ 00,76″; В.Д. 71° 39′ 34,78″,11) С.Ш. 50° 56′ 03,86″; В.Д. 71° 39′ 23,43″,12) С.Ш. 50° 56′ 06,82″; В.Д. 71° 39′ 21,4″.;
- 4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность степная засушливой зоны. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном по берегам рек и в оврагах. Вырубки и переноса зеленых насаждений не планируется. Использование растительных ресурсов не предусмотрено. Отрицательное воздействие на растительный мир не ожидается.;
- 5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: объемов пользования животным миром Из животных обитают волк, корсак, лиса, заяц, барсук, сурок, суслик; из птиц ворона, сорока, воробей, встречаются глухарь, куропатка; из водоплавающих гусь, утка. В период проведения работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Пользования животным миром не предусмотрено. Отрицательное воздействие на животный мир не ожидается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не планируется.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира не планируется.;

- 6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности необходима спецтехника (бульдозер, самосвал, экскаватор, погрузчик, буровой станок). Предусмотрены три вагончика для бытовых нужд. В вагончике будет храниться медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий. Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха, для хранения питьевой воды. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Обогрев вагончика автономный, используются масляные радиаторы типа Zass. Энергоснабжение бытовых вагончиков дизельная электростанция АД-ЗОС. На промплощадке карьера предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит.;
- 7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов при осуществлении намечаемой деятельности не предусматриваются..
- 9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На территории площадки на 2024 год имеются 1 организованный и 16 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. На территории площадки на 2025-2032 годы

имеются 1 организованный и 16 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу . На территории площадки на 2033 год имеются 1 организованный и 16 неорганизованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 10 загрязняющих веществ: азота (II) оксид (азота оксид) (3 кл.о.), азота (IV) оксид (азота диоксид) (2 кл.о.), сера диоксид (ангидрид сернистый) (3 кл.о.), углерод оксид (4 кл.о.), углерод (сажа) (3 кл.о.), керосин, бен/з/апирен (1 кл.о.), формальдегид (2 кл.о.), углеводороды предельные С12-19 (4 кл.о.), пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (3 кл.о.). Эффектом суммации обладает одна группа веществ: азота диоксид + сера диоксид (s_31 0301+0330). Валовый выброс загрязняющих веществ на 2024 год составляет без учета автотранспорта - 4.05349247 т/год, с учетом автотранспорта 4.059230331 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2025-2032 годы составляет без учета автотранспорта - 5.04406058 т/год, с учетом автотранспорта - 5.963171889 т/год, с учетом автотранспорта - 5.963171889 т/год, с учетом автотранспорта 5.971456636 т/год. На период проведения добычных работ имеются вещества входящие в перечень загрязнителей, в соответствии с правилами регистра выбросов и переноса загрязнителей - оксиды серы, оксиды азота, оксид углерода, пыль неорганическая содержащая 70-20% кремния..

- 10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается..
- Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При добычных работах образуются следующие виды отходов: Твердо-бытовые отходы (ТБО) – 0,525 т/год, будут передаваться сторонним организациям. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического поэтому отходы, образующиеся при ремонте автотранспорта, не учитываются. Образующиеся отходы будут временно храниться до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. Предположительно, превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов на период добычных работ не будет. Согласно ст. 13 Кодекса «О недрах и недропользовании» вскрыша относится к техногенным минеральным образованиям (ТМО). Вскрышные породы - это техногенные минеральные образования, образовавшиеся при добыче на месторождениях. Вскрыша образуется при разработке карьеров и проходке подземных горных выработок. Минералогический состав различен и представлен интрузивными , эффузивными и осадочными породами. По физико-химическим свойствам: твердые, нерастворимые, пожаро - взрывобезопасные, эрозионно-опасные. Объем вскрышных пород по годам. (2024 год. 1260 т/год), (2025 год.- 1674 т/год), (2026 год.- 1674 т/год), (2027 год.- 1674 т/год), (2028 год.- 1674 т/год), (2029 год.- 1674 т/год), (2030 год.- 1674 т/год), (2031 год.- 1674 т/год), (2032 год.- 1674 т/год), (2033 год.- 2088 т/год). Из части объема вскрышных пород будет сформирован въезд на отвал. Оставшийся объем вскрышных пород складируется на отвале вскрышных пород..
- 12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности потребуется: Согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды..
- 13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) вблизи территории осуществления намечаемой деятельности

Рельеф Таскольского месторождения известняков представлен рядом возвышенностей, вытянутых в субмеридиональном направлении и разделённых друг от друга плоскими долинами. Растительность - степная - засушливой зоны. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном по берегам рек и в оврагах. Данные виды растений быстро адаптируются и восстанавливаются. Отрицательное воздействие на растительность не ожидается. В период проведения работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Фоновые исследования в районе работ не проводились. Наблюдения за фоновыми концентрациями на территории намечаемой деятельности не ведутся в связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет». Исследуемый участок не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на территории месторождения отсутствуют. Объекты исторических загрязнений, объекты захоронения, военные полигоны и другие объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, отсутствуют..

- 14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород. Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозеры, погрузчики, экскаваторы автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке, транспортировке ПРС, вскрыши и полезного ископаемого, при взрывных работах, а также при ветровой эрозии незакрепленной поверхности отвалов и уступов карьера. Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ. Согласно расчетам валовых выбросов загрязняющих веществ воздействия на окружающую среду несущественны. Использование водных ресурсов не предусматривается. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. Для снижения степени риска при организации работ будут предусмотрены меры для предотвращения (снижения) аварийных ситуаций. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий позволит максимально снизить негативные последствия для окружающей среды. Для снижения воздействий разработан комплекс природоохранных мероприятий, соблюдение которых позволит не выйти за заявленные рамки воздействий. Экологический мониторинг будет проводиться постоянно в процессе ведения добычных работ..
- 15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует..
- 16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения запыленности карьерных автодорог необходимо их орошение водой. Пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах также основано на увлажнении горной массы до оптимальной величины. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение поливомоечной машиной КО-806. По завершении отработки карьера предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации. Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической и биологической рекультивации с посевом многолетних трав. Также предусмотрен ряд мероприятий для предотвращения ветровой эрозии и техногенного опустынивания. С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир

необходимо избегать: •беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным разностям; •использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических ррисомиения (мосум фисы опожевирых дабном вадем поруказавыные останиения и указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления, отсутствуют.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо): Байзаков А.Ж.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



