Приложение 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для расчета выбросов при проведении горных работ никель- кобальтового месторождения Ново-Карагачтинское, расположенного в Актюбинской области

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
			2025 г.	2026 г. (2027-2040 г.)
1.	Вскрышные работы	м³	179218	438991
		т	204308	500450
2.	Добыча руды	м³	58332	182706
		т	93332	292340
3.	Отвал плодородного слоя	м³	30000	
4.	Отвал вскрышных пород, вывозимые из карьера:			
	Потребная ёмкость	м³	179218	
	Площадь отвала по низу	м²	13500	
5.	Формирование внутренних отвалов	м³		438991
6.	БелАЗ-7547- транспортировка: − вскрышных пород и плодородного слоя − горной руды − ед.	 час/год час/год ед.	 1510 760 2	 3700 2374 2
7.	БелАЗ-7547	час/год	800*2	2156*2
8.	Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV	час/год	1190	3108
9.	Бульдозер Dresta TD-25	час/год	370	900
10.	Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ		153	153
11.	Погрузчик фронтальный Dresta 500C		290	720
12.	Топливораздатчик	м³	446	1000
13.	**Электростанция**			
	Мощность (cos ф=0,8)*? основная	кВА	105	105
	Двигатель			
	Тип двигателя	DEUTZ BF4M1013EC		
	Мощность двигателя	кВт	97	97
	Частота вращения	об/мин	1500	1500
	Расход топлива			
	− при нагрузке 75%	л/час	17,8	17,8
	− при нагрузке 100%	л/час	23,8	23,8
	Объем масла в двигателе	л	11,0	11,0

Директор
ТОО "КазМеталлГрупп" Рыспанов Н.Н.