

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ55RYS00544521

05.02.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Кристалл Менеджмент", 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Чайковского, дом № 95, 071240002008, САЙЗИНҰЛЫ ДАУЛЕТ, 87013621320, a.inozemtsev@crystal-management.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Проект разведочных работ на участке сложных проектов по оценке обнаруженной залежи (совокупности залежей)». Поиск углеводородов на участках Северный Майбулак, Досжан Юго-Восточный, Коныс Западный. Классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса РК - Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, пункт 2 Недропользование подпункт. 2.1. разведка и добыча углеводородов..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Намечаемой деятельностью вносятся: проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д в объеме 200 кв. км, бурение двух независимых оценочных скважин и бурение четырех оценочных зависимых скважин, а также расконсервация 4 скважин. Ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Вносятся существенные изменения в деятельность, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду. Ранее не выдавалось заключение о результатах скрининга воздействия о намечаемой деятельности. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении участки расположены в Кызылординской области. Скважины КМ-10, КМ-11 и КМ-12 располагается в Жалагашском районе Кызылординской области, ближайший административный центр село Жалагаш на расстоянии 103 км. Территория населена очень слабо. Ближайшими станциями железной и автомобильной дороги являются Жосалы в 90 км на юг от южной границы участка. Ближайшими населенными пунктами и

железнодорожными станциями являются г. Кызылорда (к югу 170 км), г. Жезказган (к северо-востоку 200 км), ж.-д. станция Жосалы (к юго-западу 140 км) и нефтепромысел Кумколь (к востоку 70 км). С г. Кызылорда в направлении месторождения Кумколь до 175 км есть асфальтовая дорога. С 175 км до месторождения Майбулак внутрипромысловые дороги, принадлежащие АО ПККР. От месторождения Майбулак до скважин АО «Кристалл Менеджмент» есть полевые подъездные пути, подготовленные и поддерживаемые недропользователем.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Целевым назначением проектируемых работ является обоснование объемов геологоразведочных работ на период продления до 30.11.2026 г, согласно Дополнению №1 к Контракту №5284. Таким образом, для решения поставленных задач на период разведочных работ 2024-2026 гг., настоящим Проектом предусматривается проведение следующих геологоразведочных работ: бурение двух независимых оценочных скважин с проектными глубинами 2000 м, бурение двух зависимых скважин, проведение сейсморазведочных работ в объеме 200 км² и бурение двух зависимых от результатов сейсморазведочных работ скважин с проектными глубинами 750 м, а также расконсервация четырех оценочных скважин..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Строительство скважин. Весь цикл строительства скважины до сдачи в эксплуатацию состоит из основных этапов: • строительно-монтажных работ - сооружения фундамента под оборудование, монтажа бурового оборудования, строительства привышечного сооружения, сооружений (емкостей) для сбора и хранения отходов бурения; • подготовительных работ к бурению скважины (стыковка технологических линий, проверка работоспособности оборудования); • процесса бурения и крепления - крепления ствола скважины обсадными трубами, соединяемыми в колонну и ее цементированию; • испытания скважины. Сжигание газа на факеле в процессе испытания планируется производить на 2 интервалах в течение – 180 сут. Конструкция скважин глубиной 750 м: • Направление устанавливается длиной 50 м и диаметром 324 мм. • Кондуктор диаметром 245 мм спускается на глубину 300 м. • Эксплуатационная колонна диаметром 178 мм спускается на глубину 750 м. Конструкция скважин глубиной 2000 м: • Направление устанавливается длиной 50 м и диаметром 426 мм. • Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 350 м. • Техническая колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 1300 м. • Эксплуатационная колонна диаметром 178 мм спускается на глубину 2000 м. Проектом предусмотрен безамбарный метод бурения скважин. Сейсморазведочные работы. Проектом предусматривается проведение сейсморазведочных работ МОГТ- 3Д в объеме 200 кв. км..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д в объем 200 кв. км. – 2024 год. Расконсервация скважины КМ-1 – 2024 год, Бурение скважины КМ-10 (2000 м) – 2025 год, бурение скважины КМ-12 (2000 м) – 2025 год, бурение скважины КМ-11 (750 м) – 2025 год. Расконсервация скважин – КМ-1_3, КМ-1_4 – 2025 год. Бурение скважины КМ-11_1 (750 м) – 2025 год, бурение скважины КМ-10_1 (2000 м) – 2026 год, бурение скважины КМ-11_1 (750 м) – 2026 год, Расконсервация скважины –КМ-1_1 2026 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Намечаемая деятельность планируется на участках Северный Майбулак, Досжан Юго-Восточный, Коныс Западный. Площадь участка недр 1998,56 кв.км. Глубина разведки – до кристаллического фундамента. Контракт № 5284-УВС от 30.10.2023г. Вид недропользования – разведка и добыча углеводородного сырья.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На контрактной территории отсутствуют поверхностные и подземные источники воды питьевого качества, поэтому для обеспечения хозяйственно-бытовых, питьевых и производственных нужд на предприятии используется привозная питьевая вода, поставляемая на договорной основе. Питьевая (пресная) вода доставляется автоцистернами на договорной

основе. Для приготовления пищи в столовой предусмотрена отдельная ёмкость для питьевой воды, с герметичным люком и устройством для отбора проб воды. Привозная бутилированная питьевая вода поставляется на месторождение на платной основе для питьевых нужд работающего персонала. На контрактной территории нет поверхностных водоемов, в связи с этим водоохранных зон поверхностных водоёмов на территории месторождения нет.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользование – общее. Качество питьевой воды отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества» и качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённый Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Надлежащее качество питьевой воды обеспечивает поставщик продукции согласно договору. Контроль количества воды обеспечивается актами приема-передачи воды.;;

объемов потребления воды Предварительный объем водопотребления при строительстве 6 скважин составляет –13960,04 м3. Предварительный объем водопотребления при расконсервации 4 скважин составляет – 3610,92 м3. Предварительный объем водопотребления при сейсморазведочных работах составляет – 17651,14 м3.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в специальную емкость (септик), из которого по мере накопления откачиваются и вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Контракта №5284-УВС от 30.10.2023г. на разведку и добычу углеводородов на участках Северный Майбулак, Досжан Юго-Восточный, Коныс Западный, расположенного в Кызылординской области. Координаты угловых точек Структура Северный Майбулак: площадь– 44,689 кв. км. Угловые точки: 1. с.ш. 46°44'30,09" в.д. 64°17'41,18" 2. с.ш. 46°45'15,41" в.д. 64°18'47,38" 3. с.ш. 46°45'37,71" в.д. 64°19'35,76" 4. с.ш. 46°46'47,26" в.д. 64°22'21,06" 5. с.ш. 46°48'46,48" в.д. 64°20'6,68" 6. с.ш. 46°48'39,8" в.д. 64°16' 29,02" 7. с.ш. 46°47'44,3" в.д. 64°14' 30,04" Структура Досжан Юго-Восточный: площадь - 752,145 кв. км. Угловые точки: 1. с.ш. 46°9'10,03" в.д. 64°39'38,45" 2. с.ш. 46°5'50,59" в.д. 64°4'45,21" 3. с.ш. 46°25'38,72" в.д. 64°9'28,63" 4. с.ш. 46°34'38,44" в.д. 64°23'35,06" 5. с.ш. 46°29'7,55" в.д. 64°29' 59,3" 6. с.ш. 46°16'8,53" в.д. 64°29' 59,57" Структура Коныс Западный: площадь – 40,412 кв. км. Угловыеточки: 1. с.ш. 45°59'59,53" в.д. 64°59'59,48" 2. с.ш. 45°59'59,59" в.д. 64°55'8,48" 3. с.ш. 45°56'30,56" в.д. 64°55'8,9" 4. с.ш. 45°56'30,71" в.д. 64°59'59,55" ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории предполагаемого строительства зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков

использования Ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности, будут определены на последующих стадиях разработки проектов строительства скважин и обустройства месторождения.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, согласно проектным решениям, отсутствуют. Использование природных ресурсов обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предполагается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предварительный суммарный выброс при строительстве 6 скважин составит – 667,486122 т. Предварительный суммарный выброс при расконсервации 4 скважин составит – 250,276984 т. Предварительный суммарный выбросы в процессе сейсморазведочных работ составят - 63,51068 т. Общий предварительный суммарный выброс составит - 980,2737874. Класс опасности веществ варьируется с 1 по 4: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) – 0,02994 т, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) – 0,009168 т, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 292,341964 т, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 46,22478 т, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 22,95531 т, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) (оксид) (516) - 66,074334 т, Сероводород (Дигидросульфид) (518) - 0,327458 т, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 331,729776 т, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) – 22,19293 т, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) – 0,005084 т, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) - 0,03893т, Формальдегид (Метаналь) (609) - 3,971884 т, Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) - 60,82844 т, Метан (727*) – 1,38242 т, Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) - 23,806004 т, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) - 0,00071 т, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) - 0,2568214 т, Бензол (64) – 0,30513 т, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) – 0,19374 т, Метилбензол (349) – 0,105576 т, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0,000638 т, Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) – 0,00014 т, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) - 95,706304 т, Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 1,105592 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) - 7,476114 т, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 3,11482 т..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При реализации намечаемой деятельности сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в специальную емкость (септик), из которого по мере накопления откачиваются и вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предварительный перечень отходов в процессе строительства 6 скважин составит: 5364,1046 т отходов, в том числе - отходы бурения – 5275,91 т, использованная тара – 2,25 т, отходы СКО – 36,96 т, огарки сварочных электродов – 0,0066 т, промасленная ветошь – 0,318 т, отработанные масла – 14,66 т, металлолом – 0,6 т, коммунальные отходы – 33,4 т. Предварительный перечень отходов в процессе расконсервации 4 скважин составит: 732,1864 т отходов, в том числе - ОБР – 658,8 т, отходы СКО – 27,28 т, цементный шлак – 19,04 т, использованная тара – 0,032 т, огарки сварочных электродов – 0,0024 т, промасленная ветошь – 0,152 т, отработанные масла – 5,96 т, металлолом – 0,4 т, коммунальные отходы – 16,92 т. Предварительный перечень отходов в процессе

сейсморазведочных работ составит – 69,84 т, в том числе: металлолом – 1,0 т, отработанные масляные фильтры – 0,1 т, промасленная ветошь – 0,3 т, огарки сварочных электродов - 0,04 т, отработанные масла – 40,2 т, коммунальные отходы – 28,2 т. Коммунальные отходы, огарки сварочных электродов, металлолом относятся к неопасным отходам, остальные отходы – к опасным. Все отходы производства и потребления вывозятся по договору со специализированной организацией. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Экологическое разрешение на воздействие - Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно данным Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Кызылординской области в 2023 году уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением, как низкий уровень. Среднемесячные концентрации по показателям превышений не наблюдались. В пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации по веществам находились в пределах нормы и не превышали предельно допустимую норму. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах нормы. В среднем по области радиационный гамма-фон находился в допустимых пределах. АО «Кристалл Менеджмент» планирует проведение разведочных работ на участках Северный Майбулак, Досжан Юго-Восточный, Коныс Западный, ранее на данных территориях работы не проводились и мониторинг экологического контроля ОС не осуществлялся. Ожидаемое ориентировочное экологическое воздействие на окружающую среду при осуществлении работ допустимо принять как: - Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км² для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта); -Слабое воздействие (среда полностью самовосстанавливается); - Воздействие продолжительное (до 3-х лет). Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что интегральная оценка воздействия при осуществлении работ оценивается как воздействие низкой значимости. В дальнейшем в процессе обустройства контрактной территории с целью выполнения экологических требований будет разработана программа производственного экологического контроля окружающей среды для АО «Кристалл Менеджмент». Согласно разработанной программе будет предусмотрен: контроль атмосферного воздуха; контроль за качеством подземных вод; мониторинг почв; мониторинг растительного покрова; мониторинг состояния животного мира; мониторинг обращения с отходами; мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Изменения состояния окружающей среды многолетнее, локальное и слабое. При интегральной оценке воздействия «низкая», за исключением воздействия на недра, последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Конструкция скважин в части надежности и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и природной среды , в первую очередь за счет прочности и долговечности, необходимой глубины спуска колонн, герметичности колонн, а также за счет изоляции флюидопластов и горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и

дневной поверхности. Проектом предусмотрена конструкция скважины, которая обеспечивает охрану недр, подземных вод и предотвращает возможные осложнения при строительстве скважин. Проектом предусмотрен ряд технико-технологических мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с водо-, газо-, нефтепроявлениями. Основным средством, предупреждающим газопроявления в скважинах, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.). Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий: выхлопные трубы дизелей выведены в емкости с водой (гидрозатворы) с целью искрогашения и улавливания сажи; дизельное топливо хранится в емкостях, оборудованных дыхательными клапанами; на устье скважин устанавливается противовыбросовое оборудование, которое перекрывает устье скважин в случае противодействия на пласт по каким-либо причинам и препятствует выбросам нефти и газа в атмосферу. Проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на подземные воды: полная герметизация колонн с цементированием заколонного пространства с изоляцией флюидопластов и горизонтов друг от друга; локализация возможных проливов нефти, организованный сбор отходов бурения, сточных вод, замазученного грунта и вывоз их на обустроенный полигон. Сокращение потенциальных источников загрязнения грунтовых вод возможно за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий: бурение скважин должно проводиться на соответствующем оборудовании, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования нефти; необходимым условием применения химических реагентов при бурении является изучение геологического строения залежи и гидрогеологических условий; необходимо предотвращать возможные утечки и разлив химических реагентов и нефти, возникающие при подготовке и проведению основной технологической операции, при исследовании скважин; предотвращать использование неисправной или непроверенной запорно-регулирующей арматуры, механизмов, агрегатов, нарушение ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн. Для предотвращения загрязнения почвенного покрова шламовые осадки после выброса сбрасываются в шламовую емкость объемом, вторая пустая (резервная) емкость находится рядом. По мере заполнения первой емкости она ставится на платформу трейлера-контейнеровоза, на место первой емкости ставится резервная емкость. Трейлер транспортирует заполненную емкость на установку переработки. Комплекс природоохранных мероприятий по защите земельных ресурсов и восстановлению земельного участка включает в себя: формирование искусственных насыпных площадок; сооружение систем накопления хранения отходов и места их организованного сбора; обустройство земельного участка защитными канавами; применение шламовых емкостей; сбор, хранение отходов производства в емкости с последующим вывозом; устройство насыпи и обваловок высотой 1,25 метров для емкостей ГСМ и для отработанных растворов. Для уменьшения воздействия на почвы выполняется следующий комплекс мероприятий: производится насыпь под буровое оборудование; предусмотрена установка проектируемого оборудования на фундаменты из монолитного бетона; транспортировка и хранение химреагентов производится в закрытой таре; циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина – металлические желоба – блок очистки – приемные емкости – насос – манифольд – скважина. Хранить раствор необходимо в металлических емкостях. После окончания бурения оставшийся раствор вывозить на другие буровые для повторного использования; применение сертифицированных.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей указанной деятельности (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Даулет Сайзинулы

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

