

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY  
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE  
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGINIŇ  
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ  
KOMITETINIŇ  
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY BOIYN SHA  
EKOLOGIA DEPARTAMENTI»  
Respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное учреждение  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12  
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62  
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12  
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62  
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

## ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО»

### Заключение

#### об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Строительство скотомогильника в с. Урджар Урджарского района ВКО»; форма сведений по заявлению.  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ83RYS00189385 от 30.11.2021 г.  
(дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Строительство скотомогильника предусмотрено в 1800 м южнее с. Урджар, Урджарского района, ВКО.

Площадь территории в ограждении составляет 1000 м<sup>3</sup>. Площадь застройки 64,2 м<sup>2</sup>. Площадь покрытия 229 м<sup>2</sup>, в том числе: щебеночное покрытие 229 м<sup>2</sup>. Площадь озеленения 858,71 м<sup>2</sup>. Процент застройки – 7 %. Процент покрытия – 8 %. Процент озеленения – 85 %.

Начало работ: II квартал - май 2022 г (3 месяца).

### Краткое описание намечаемой деятельности

Биотермическая яма исполнена в монолитном железобетонном варианте с внутренними размерами 4,5 x 5,65 x 5(h)м. Стены ямы из водонепроницаемого материала, выше уровня земли на 45 сантиметров.

Перекрытие ямы двухслойное. Между слоями утеплитель. В центре перекрытия отверстие размером 100x100 сантиметров, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы выводится вытяжная труба диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра.

Для защиты от осадков над ямой на высоте 2,5 метра предусмотрен навес габаритами 6,6 x 6,2 метра.

Рядом пристроено вспомогательное здание.

Днище и стены ямы - монолитные железобетонные из бетона кл. С20/25, XF3, А1, под днище предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса С8. Покрытие ямы выполнено из сборных железобетонных ребристых плит. Плиты покрытия привариваются к закладным деталям монолитных стен, не менее чем в 3-х точках. В уровне перекрытия предусмотрен монолитный железобетонный пояс из бетона кл. С20/25, XF3, ХА 1. По верху плит уложен утеплитель Пеноплекс толщиной 50 мм с защитным бетонным слоем толщиной 100 мм.

По периметру ямы предусмотрена отмостка шириной 1,5м из бетона кл.С12/15,ХФ3, ХА1 толщиной 100 мм.

Территория объекта по уничтожению биологических отходов огораживается забором. Для ограждения устраивается каркас из металлических столбов из трубы 100х4 мм и высотой 2650 мм, по которым производится монтаж швеллера и обшивка профлистом. Пролет между столбами составляет 3,0 м. Фундаменты под столбы выполняются из монолитного бетона С12/15,ХФ3, ХА1. Профлист из оцинкованной тонколистовой стали крепится к швеллерам самонарезающими винтами через волну на глубине гофр со стыком внахлестку. Между собой профлисты в продольном направлении соединяются комбинированными заклепками с шагом 300 мм. Для проезда через ров предусмотрен мостик из бетонных плит (2 шт).

Намечаемая деятельность «строительство скотомогильника» входит в перечень объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным: Экологический кодекс, приложение 1, раздел 2, п.10, пп.10.19. «установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах».

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

Под скотомогильник выделен земельный участок площадью 0,25 га, целевым назначением - для строительства скотомогильника, с правом постоянного землепользования.

Предполагаемый источник водоснабжения на период строительства: привозная вода, объем потребления на технологические нужды – 45 м<sup>3</sup>. Питьевая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта. На период эксплуатации водоснабжение для технических нужд будет осуществляться привозной водой. Объект строительства не находится в водоохранной зоне р. Базарка, минимальное расстояние до которой составляет 1,47 км.

При проведении строительных работ и эксплуатации сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды не планируются.

Рассматриваемая территория не относится к особо охраняемой заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют. Необратимых негативных воздействий на растительный покров в результате производственной деятельности не ожидается. Выкорчевка зеленых насаждений не проектируется.

Редкие и исчезающие видов животных, занесенные в Красную Книгу и пути миграции диких животных отсутствуют. Необратимых негативных воздействий на животный мир в результате производственной деятельности не ожидается.

Риски истощения природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют.

Предполагаемые объемы выбросов на период проведения строительных работ: на 2022 год - 0,101225 т/год.

Предполагаемые виды и объем отходов в период строительства: смешанные коммунальные отходы (коммунальные отходы) – 0,370 т/год, строительные отходы – 2 т/год, отходы сварки – 0,0027 т/год, отходы красок и лаков -0,001806 т/год. Отходы в период эксплуатации: смет с твердых покрытий - 0,687 т/год; обтирочная ветошь - 0,076 т/год; изношенная спецодежда – 0,07 т/год; тара из-под дезинфицирующих средств - 0,0004 т/год, отработанные инструменты, инвентарь – 0,02 т/год.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра» (МД «Востказнедра») в пределах проектируемого участка предназначенного для строительства скотомогильника (биотермическая яма) Урджарского района с. Урджар, месторождения с утвержденными запасами подземных вод отсутствуют.

Намечаемая деятельность: строительство скотомогильника относится к II категории (Экологический кодекс РК, приложение 2, раздел 2, п.6, пп.6.4. «объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов»).

**Выводы:** Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической

оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, **необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.**

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно сводному протоколу от 09.01.2022 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

**Руководитель**

**Д. Алиев**

исп. Чотпаева Г.М.  
тел:87232766006