

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« ____ » _____ 2024 года

**КГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Жанакорганского района»**

Закключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 22.05.2024 г. вх. №KZ15RYS00638652.

Общие сведения. Населенные пункты Енбек, Сунаката, Кожамберды, Такыркол, Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области. Географические координаты: 44.137759, 66.969335 44.133803, 66.946847 44.088412, 66.930883 44.063290, 67.030275 44.059329, 67.066152.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельностью предусматривается строительства подводящего газопровода высокого давления к 5-ти населенных пунктов (Енбек, Сунаката, Кожамберды, Такыркол, Екпинди) Жанакорганского района Кызылординской области. Общая протяженность газопровода – 7,733км. Газорегуляторный пункт (ГРПШ-13-2В-У1) - 5 шт. Общий расчетный расход газа, м³/час 5-н/п – 3775,0 м³/час. Протяженность трубопроводов для высокого давления н/п Сунаката: - подземных ПЭ – 304,0 м; - надземных стальных – 2,0 м. - по диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 □125x11,4– 304,0 м; - стальных: □108x4 – 2,0 м; Протяженность трубопроводов для высокого давления н/п Енбек: - подземных ПЭ – 2046,0 м; - надземных стальных – 2,0 м. - по диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 □63x5,8 – 4,0 м; □90x8,2 – 221,0 м; □125x11,4– 1821,0 м; - стальных: □76x3 – 2,0 м; Протяженность трубопроводов для высокого давления н/п Екпинди: - подземных ПЭ – 4770,0 м; - надземных стальных – 2,0 м. - по диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 □110x10– 4770,0 м; - стальных: □89x3,5 – 2,0 м; Протяженность трубопроводов для высокого давления н/п Кожамберды: - подземных ПЭ – 173,0 м; - надземных стальных – 2,0 м. - по диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 □90x8,2 – 173,0 м; - стальных: □76x3,5 – 2,0 м; Протяженность трубопроводов для высокого давления н/п Такыркол: - подземных ПЭ – 430,0 м; - надземных стальных – 2,0 м. - по диаметрам труб (полиэтиленовых): ПЭ 100 SDR 11 □125x11,4– 430,0 м; - стальных: □108x4 – 2,0 м;



Газоснабжение предусматривается от существующего подземного газопровода высокого давления, отвод на 5-н.п.. Точка подключения - подземный газопровод в точке т. "А". Давление в точке подключения - до $P=0,45$ МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - ПЭ Ду225мм. Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания $Q_n = 7600$ ккал/м³ и удельным весом $\gamma = 0,73$ кг/м³. Расчетный расход газа по объекту составляет - 3775,0м³/час. Уровень ответственности объекта - II (нормального) технически сложный уровня ответственности (объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. На период строительства имеется 1 организованный и 6 неорганизованных источников выбросов на атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства без учета автотранспорта составляет 0.86518080865т/год. Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при строительстве, т/год: диоксид азота (класс опасности 2)- 0.003146124т/год, оксид азота (класс опасности 3)- 0.00051113265т/год, оксид углерода (класс опасности 4)- 0.000984045т/год, пыль неорганическая SO₂ 20-70% (класс опасности 3)- 0.8355233391 т/год, серы диоксид(класс опасности 3)- 0.000199т/год, железа оксид (класс опасности 3)- 0.0008989868т/год, марганец и его соедин. (класс опасности 2)- 0.0000881486т/год, пропан-2-он (класс опасности 4)- 0.00068705т/год, углерод (класс опасности 3) – 0.000008т/год, диметилбензол (класс опасности 3)- 0.01293075 т/год, метилбензол (класс опасности 3) - 0.00163835т/год, углеводороды C₁₂-C₁₉ (класс опасности 4)- 0.000469т/год, уайт-спирит (класс опасности 4)- 0.00762325т/год, Фтористые газообразные соединения (класс опасности 2) – 0.0000289875т/год; Фториды неорганические (класс опасности 2) – 0.000127545т/год; бутилацетат (класс опасности 4) – 0.0003171т/год. На период эксплуатации имеется 5 организованный и 1 неорганизованный источник выбросов на атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет 0.07534575т/год. Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при эксплуатации, т/год: смесь углеводородов C₁-C₅ (класс опасности)- 0.07534575т/год.

На период строительства основными отходами, образующимися в период проведения работ, являются: - коммунальные отходы – 0,32т/год; огарки сварочных электродов – 0,001 т/год; тара из-под лакокрасочных материалов – 0,005 т/год.

Намечаемая деятельность относится к IV-ой категории согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13.07.2021 г. №246.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

Намечаемая деятельность воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.28 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощённому порядку.



Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230019



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

