

KZ09RYS00756421

02.09.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Drill Solution", 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом № 77/7, 140540002795, ОЦАЙ ДЭУРЕН АРМАНҰЛЫ, +7 727 277 78 53, pio_wanderer@yahoo.com

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается проведение разведочных работ по поиску углеводородов на участке Южный. Настоящим проектным документом предусматривается бурение 2 поисковых скважин KDS-1 и KDS-2 проектными глубинами от 2750 до 3700 м с целью поисков залежей углеводородов в отложениях мезозоя и палеозоя. В административном отношении проектные скважины KDS-1 и KDS-2 закладываются на территории Мангистауской области. Классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса РК - Раздел 2, пункт 2 «Недропользование» подпункт. 2.1. «разведка и добыча углеводородов».

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заявление о намечаемой деятельности на данный объект подается впервые;;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Процедура скрининга не проводилась.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест По административному делению участок Южный расположен в Бейнеуском районе Мангистауской области и Жылыойском районе Атырауской области. В геологическом отношении участок Южный расположен в зоне сочленения Прикаспийского и СевероУстьюртской впадин. Равнина с отметками от 17 м до 28 м ниже уровня моря. Развита барханные пески, а также останцы коренных пород разной величины. Ближайший населенный пункт Мангистауской области - с. Боранкул расположено на расстоянии 7 км от участка работ, административный центр Бейнеуского района - с. Бейнеу - в 102 км на юго-восток. Ближайший населенный пункт Атырауской области - аул Майкомген расположен на расстоянии 39 км от участка работ. В гидрогеологическом отношении участок Южный расположен в юго-восточной части Прикаспийского артезианского бассейна. Здесь

выделяются два обширные гидрогеологические мегакомплексы: подсолевой и надсолевой, разделенные кунгурским водоупором. Они представляют собой самостоятельные водонапорные системы со своими гидрогеологическими режимами. Исследуемый участок в тектоническом отношении расположен на стыке двух крупнейших структурных элементов: западная часть на Южно-Эмбенском поднятии Прикаспийской впадины, восточная часть территории на Мынсуалмасской ступени Северо-Устюртской впадины. Перспективы нефтегазоносности на исследуемой территории связываются с мезозойскими и палеозойскими отложениями. Расстояние от участка работ до Каспийского моря составляет 115 км.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Согласно настоящему проектному документу планируется бурение поисковых скважин KDS-1 и KDS-2 проектными глубинами 2750 м и 3700 м. Поисковая скважина KDS-1 закладывается на пересечении профилей Inline3044 и Crossline10214 (участок Южный) с проектной глубиной 2750 м, проектный горизонт – отложения среднего карбона. Координаты устья скважины - 46° 15' 47,2" СШ, 54° 58' 21,2" ВД. Целью бурения являются поиски залежей углеводородов в отложениях мела и юры. Поисковая скважина KDS-2 закладывается на пересечении профилей Inline2216 и Crossline10148 (участок Южный) с проектной глубиной 3700 м, проектный горизонт – отложения верхнего девона. Координаты устья скважины - 46° 09' 23,5" СШ, 54° 45' 05,3" ВД. Целью бурения являются поиски залежей углеводородов в отложениях неокма, юры, нижнего карбона и девона. С учетом горно-геологических условий бурения и в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан для бурения поисковых скважин с целью изучения перспектив нефтеносности вскрываемого разреза рекомендуются конструкции вертикальных скважин, приведенные ниже. Для скважины KDS-1 предлагается следующая конструкция: Шахтовое направление 508,0 мм х 8 м. Устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении подкондуктор и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Колонна устанавливается и забутовывается. Кондуктор 339,7 мм х 400-500 м. Устанавливается для перекрытия неустойчивых четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложений. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья. Техническая колонна 244,5 мм х 1500 м. Устанавливается для перекрытия неустойчивых меловых отложений. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья. Эксплуатационная колонна 177,8 мм х 2750 м. Устанавливается для разобщения, испытания и возможной эксплуатации продуктивных горизонтов. Цементируется до устья. Для скважины KDS-2 предлагается следующая конструкция: Шахтовое направление 762,0 мм х 8 м. Устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении подкондуктора и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Колонна устанавливается и забутовывается. Кондуктор 473 мм х 400-500 м. Устанавливается для перекрытия неустойчивых четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложений. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья. Техническая колонна 339,7 мм х 1500 м. Устанавливается для перекрытия неустойчивых меловых отложений. На устье скважины устанавливается ПВО. Цементируется до устья. Эксплуатационная колонна 244,5 мм х 2500 м. Устанавливается для разобщения, испытания и возможной эксплуатации продуктивных горизонтов. Цементируется до устья. Эксплуатационный хвостовик 177,8 мм х 3700 м. Устанавливается для разобщения, испытания и возможной эксплуатации продуктивных горизонтов. Цементируется до головы хвостовика. Перекрытие с предыдущей колонной – 100 м. Для успешной проводки скважин и предотвращения открытого фонтанирования после спуска кондуктора Ø339,7 мм и Ø473 мм на устье скважины устанавливается превентор, опрессованный на избыточное давление. Ожидаемые параметры - дебит нефти 116 м³/сут. Газосодержание - 8.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Строительство поисковых скважин будет осуществляться с помощью буровых установок ZJ 50/3150 (или аналогичные по грузоподъемности). Строительно-монтажные работы. На этом этапе выполняется строительство дороги, сооружение насыпных площадок для размещения сооружений и строительство инженерного сооружения для сбора отходов бурения. На территории буровой производится выравнивание ее микрорельефа путем отсыпки песком и гравием (со снятием плодородного слоя грунта и перемещением грунта на расстояние). После завершения этих работ территория будет готова к приему и размещению грузов, монтажу буровой установки, оборудования, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций. Подготовительные работы к бурению. На буровой будут осуществляться доставка буровой установки, ее монтаж. Для доставки буровой установки и материалов будет использована дорога к буровой с твердым покрытием, а все работы по монтажу буровой установки будут выполняться в пределах буровой площадки. Поэтому основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха в газах транспортной и грузоподъемной техники. Бурение и крепление колонн. Бурение скважины производится

путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Выбор породоразрушающих инструментов произведен, согласно «Протокола испытания шарочных долот» с учетом проектного разреза и фактической отработки долот по ранее пробуренным скважинам. Крепление скважины обсадными колоннами согласно проектным данным должно производиться в соответствии с «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» и с «Инструкцией по испытанию скважин на герметичность». Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие-либо проявления нефти и газа. Испытание скважины. На испытание каждого объекта составляется технический акт в установленном порядке. Количество испытаний и их интервалы уточняются по результатам анализов шлама и ГИС геологической службой. По результатам ГИС решается вопрос о целесообразности спуска эксплуатационной колонны и уточнения объектов для испытания. Это решение оформляется протоколом геолого-технического совещания с участием представителей геофизической службы. Перед проведением работ по испытанию скважин на продуктивность устье оборудуется фонтанной арматурой и противовыбросовой задвижкой, опрессованной на полуторократное рабочее давление.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и погребение объекта) Бурение проектных скважин KDS-1, KDS-2 и проведение испытаний проектируется на 2025г. По календарному плану на монтаж буровой вышки, бурение скважины, демонтаж и переброску вышки для скважины KDS-1 проектной глубиной 2750 м отводятся 87суток, для скважины KDS-2 -105 суток. На испытание каждого перспективного объекта отводится срок до трех месяцев согласно Единых правил по рациональному и комплексному использованию недрприразведке и добыче полезных ископаемых, утвержденных приказом Министра Энергетики РК от 15.06.2018 г за №239..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и погребение объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования ТОО «KazDrillSolution» обладает правом недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Южный, расположенного в пределах блоков XXVIII-17-E (частично), XXIX-16-B(частично), C(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 17-A(частично), B (частично), C (частично), 18-A(частично), B(частично) в Атырауской и Мангистауской областях на основании Контракта №4727-УВС-МЭ от 3 июня 2019 г. Целевое назначение - проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Южный. Срок действия контракта – до 3 июня 2025 г. Площадь геологического отвода за вычетом горных отводов месторождений Табынай, Боранколь, Северного и Южного куполов составляет 4463,82 кв. км. Глубина отвода - до кристаллического фундамента;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении буровых работ будет использоваться вода питьевого качества. На приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, на испытание скважины, мытье оборудования, рабочей площадки и другие технологические нужды будет использоваться техническая вода. Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. Для целей питьевого, хозяйственного водоснабжения планируется привозить воду из ближайшего населенного поселка;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении буровых работ будет использоваться вода питьевого качества. На приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, на испытание скважины, мытье оборудования, рабочей площадки и другие технологические нужды будет использоваться техническая вода. Участок работ

характеризуется отсутствием сетей водопровода. Для целей питьевого, хозяйственного водоснабжения планируется привозить воду из ближайшего населенного поселка;

объемов потребления воды Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается. Для технических нужд, хозяйственно-питьевых нужд и питьевых нужд будет использоваться привозная вода, согласно заключенным договорам.; объемов потребления воды Для скважины KDS-1 глубиной 2750 м: общая величина хозяйственно-бытовых и питьевых вод на период бурения и испытания скважины составит: $102,2 + 127,8 = 230,0 \text{ м}^3$. В т.ч. воды питьевого качества: $102,2 \text{ м}^3$, на производственные нужды за период бурения одной скважины глубиной 2750 м составит: $469,8 \text{ м}^3$. Для скважины KDS-2 глубиной 3700 м: общая величина хозяйственно-бытовых и питьевых вод на период бурения и испытания скважины составит: $148,3 + 185,4 = 333,7 \text{ м}^3$. В т.ч. воды питьевого качества: $148,3 \text{ м}^3$, на производственные нужды за период бурения одной скважины глубиной 4800 м составит: $2677,8 \text{ м}^3$;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование воды из ближайших поверхностных водных источников не планируется. Поверхностного и подземного водозабора нет. Специальное водопользование не планируется. Водопотребление и утилизация сточных вод осуществляется на основании договора со специализированной организацией.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) ТОО «KazDrillSolution» обладает правом недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Южный, расположенного в пределах блоков XXVIII-17-Е(частично), XXIX-16-В(частично), С(частично), D(частично), E(частично), F(частично), 17-А(частично), В(частично), С(частично), 18-А(частично), В(частично) в Атырауской и Мангистауской областях на основании Контракта №4727-УВС-МЭ от 3 июня 2019 г. Площадь геологического отвода за вычетом горных отводов месторождений Табынай, Боранколь, Северного и Южного куполов составляет $4463,82 \text{ кв. км}$. Глубина отвода - до кристаллического фундамента. Для проведения геологоразведочных работ на площади земельный отвод на проектную скважину KDS-1 составит 2 га , на проектную скважину KDS-2 - $2,75 \text{ га}$ согласно нормам отвода земель для нефтяных и газовых скважин. Координаты угловых точек геологического отвода: 1) $45^{\circ}52'00''\text{СШ}, 54^{\circ}29'00''\text{ВД}$, 2) $45^{\circ}56'45''\text{СШ}, 54^{\circ}18'56''\text{ВД}$, 3) $46^{\circ}01'23''\text{СШ}, 54^{\circ}24'05''\text{ВД}$, 4) $46^{\circ}04'02''\text{СШ}, 54^{\circ}22'56''\text{ВД}$, 5) $46^{\circ}10'00''\text{СШ}, 54^{\circ}10'00''\text{ВД}$. 6) $46^{\circ}16'39''\text{СШ}, 54^{\circ}22'16''\text{ВД}$. 7) $46^{\circ}17'38''\text{СШ}, 54^{\circ}23'12''\text{ВД}$. 8) $46^{\circ}18'49''\text{СШ}, 54^{\circ}28'10''\text{ВД}$. 9) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 54^{\circ}35'00''\text{ВД}$. 10) $46^{\circ}17'00''\text{СШ}, 54^{\circ}35'00''\text{ВД}$. 11) $46^{\circ}17'00''\text{СШ}, 54^{\circ}47'08''\text{ВД}$. 12) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 54^{\circ}47'08''\text{ВД}$. 13) $46^{\circ}22'04''\text{СШ}, 54^{\circ}50'00''\text{ВД}$. 14) $46^{\circ}22'00''\text{СШ}, 54^{\circ}50'00''\text{ВД}$. 15) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 54^{\circ}50'00''\text{ВД}$. 16) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 55^{\circ}00'00''\text{ВД}$. 17) $46^{\circ}15'00''\text{СШ}, 55^{\circ}00'00''\text{ВД}$. 18) $46^{\circ}15'00''\text{СШ}, 55^{\circ}15'00''\text{ВД}$. 19) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 55^{\circ}15'00''\text{ВД}$. 20) $46^{\circ}20'00''\text{СШ}, 56^{\circ}00'00''\text{ВД}$. 21) $46^{\circ}00'00''\text{СШ}, 55^{\circ}20'00''\text{ВД}$. 22) $45^{\circ}55'00''\text{СШ}, 55^{\circ}20'00''\text{ВД}$;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Проектируемая площадь относится к пустынным и полупустынным зонам с типичными для них растительным и животным миром. Растительность скудная: полынь, осока, верблюжья колючка, саксаул. В рамках настоящего проекта вырубка и перенос зеленых насаждений не предполагаются. Использование растительных ресурсов не предусматривается;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Приобретение и использование объектов животного мира не предполагается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Приобретение и использование объектов животного мира не предполагается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение и использование объектов животного мира не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение и использование объектов животного мира не предполагается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При осуществлении намечаемой деятельности за весь период проектируемых работ будут

использованы: Дизельное топливо (привозное согласно договору) используются для дизельных двигателей установок бурового оборудования, цементировочного агрегата, СМН, УПА и т.д. Для обеспечения электроэнергией используются передвижные электростанции 200 кВт до 350 кВт. ГСМ будет – привозное, закуп осуществляется за счет собственных средств, закупается у специализированных организаций. На период проектируемых работ сырье и материалы закупается у специализированных организаций. Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Использование природных ресурсов обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предполагается. Риски истощения используемых природных ресурсов, согласно проектным решениям, отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). При количественном анализе выявлено, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при бурении скважины KDS-1 глубиной 2750 м составляет: 73.733036395 г/сек и 443.925007866 тонн. При бурении скважины KDS-2 глубиной 3700 м составляет: 73.729456739 г/сек и 673.724118939 тонн. При проведении проектируемых работ от стационарных источников выбрасывается в атмосферу следующие вещества с 1 по 4 класс опасности: Железо оксиды 3 класс 0.00642 тонн, Марганец и его соединения 2 класс 0.000552 т, Азота диоксид 2 класс – 233.83516103 т, Азот оксид 3 класс – 37.998215667 т, Углерод 3 класс 61.15532419 т, Сера диоксид 3 класс – 35.551415 т, Сероводород 2 класс – 0.14360289 т, Углерод оксид 4 класс – 656.5684719 т, Фтористые газообразные соединения 0.00045 т, Фториды неорганические плохо растворимые 2 класс – 0.00198 т, Пентан 0.1367533 тонн, Метан – 13.463702748 т, Изобутан (4 класс) 0.1961987 т, Смесь углеводородов предельных C1-C5 - 7.9561789 т, Смесь углеводородов предельных C6-C10 – 0.7116 т, Бензол (2 класс) 0.009296 т, Диметилбензол (3 класс) 0.0029202 т, Метилбензол (3 класс) 0.005842 т, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен 0.00028652 т, Формальдегид (Метаналь) (2 класс) 2.5791255 т, Масло минеральное нефтяное 0.0005868 т, Алканы C12-19 (4 класс) 66.618772 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс) 0.691619 т. Пыль абразивная 0.004896 т, взвешенные вещества 3 класс - 0,0103824 т. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей и Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При бурении скважины KDS-1 глубиной 2750 м образуются: промасленная ветошь (опасные отходы) - 0,0635 т, Отработанные масла (опасные отходы) - 6,475 т, Металлические емкости из под масла (опасные отходы) - 2,086 т, Тара из-под химреагентов (опасные отходы) - 0,3805 т, Буровой шлам (опасные отходы) - 837,81 т, Отработанный буровой раствор (опасные отходы) - 811,503 т, Огарки сварочных электродов (неопасные отходы) - 0,0018 т, смешенные отходы (неопасные отходы) - 3,205 т, Металлолом (неопасные отходы) - 4,7436 т, медицинские отходы (опасные отходы) - 0,003 тонн, отработанные фильтры (опасные отходы) - 1,437 т, пищевые отходы (неопасные отходы) - 0,5 т, строительный мусор (неопасные отходы) - 2,25 т, остатки изоляционного материала (неопасные отходы) - 0,45 т, отработанные аккумуляторы (опасные отходы) - 0,437 т, изношенные

спецодежды и сиз (неопасные отходы) - 0,1т. Всего: 1671,4454 тонн. При бурении скважины KDS-2 глубиной 3700 м образуются: промасленная ветошь (опасные отходы) - 0,1334 т, Отработанные масла (опасные отходы) - 9,85т, Металлические емкости из под масла (опасные отходы) - 2,086т, Тара из-под химреагентов (опасные отходы) - 0,5805т, Буровой шлам (опасные отходы) - 940,68т, Отработанный буровой раствор- 895,65 т, Огарки сварочных электродов (неопасные отходы)-0,00225т, смешенные отходы (неопасные отходы) - 3,75 т, Металлолом (неопасные отходы)-12,5 т, медицинские отходы (опасные отходы) - 0,003 тонн, отработанные фильтры (опасные отходы) - 1,437 т, пищевые отходы (неопасные отходы) - 0,5 т, строительный мусор (неопасные отходы) - 2,25 т, остатки изоляционного материала (неопасные отходы)- 0,45 т, отработанные аккумуляторы (опасные отходы) - 0,437 т, изношенные спецодежды и сиз (неопасные отходы)- 0,1т. Всего: 1870,40915 тонн. Отходы производства временно складировуются и далее сдаются специализированным компаниям. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Департамент экологии по Мангистауской области Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. РГУ "Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Атмосферный воздух –Слабое, Кратковременное, Незначительное. Подземные воды Локальное, Кратковременное, Незначительное. Почва - Локальное, Кратковременное, Незначительное. Отходы строительство - Локальное, Кратковременное, Незначительное. Отходы эксплуатация Локальное, Постоянное, Незначительное. Растительность - Локальное, Кратковременное, Незначительное. Животный мир- Локальное, Кратковременное, Незначительное. Физическое воздействие- Локальное, Кратковременное, Слабое. При интегральной оценке воздействия при строительстве – 2 балла: «воздействие низкой значимости» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате комплексной оценки воздействия на окружающую среду можно сделать вывод, что в целом воздействие проектируемых работ характеризуется низкой значимостью на все компоненты окружающей среды и приведет к незначительным изменениям, не влияющим на экосистему. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению. Негативные формы воздействия, представлены следующими видами: Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ: в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла), интенсивность воздействия – слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества

возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования, а также при функционировании вспомогательных служб. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Воздействие на природные водные объекты. Район проектирования располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. В пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла), интенсивность воздействия – слабое. Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ. Воздействие на животный мир. Непосредственно на территории проведения объекта животные отсутствуют. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи. Воздействие отходов на окружающую среду. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным сторонним организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Работы, связанные со строительством объекта, приведут к созданию ряда рабочих мест. Возрастание спроса на рабочую силу в период строительства объекта и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства. Таким образом, трансграничные воздействия не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие виды мероприятий: По атмосферному воздуху. применение дизель-генераторов, надежных, экономичных и неприхотливых в эксплуатации, включая дизели с низким уровнем токсичности выхлопа и удельным расходом топлива, которыми будет оснащен энергоблок буровой установки; тщательную технологическую регламентацию проведения работ; обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ; ежедневный контроль оборудования буровой площадки для своевременного обнаружения утечек ГСМ, реагентов, контроль за работой контрольно- измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами; бурение с применением бурового раствора, исключая выбросы пыли; приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе; применение системы контроля загазованности; поддержание в полной технической исправности резервуаров и технологического оборудования, обеспечение их герметичности; хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях; применение герметичной системы хранения дизельного топлива с установкой дыхательных клапанов на резервуарах; применение на дизельных установках выхлопных труб высотой не менее 6 м, обеспечивающих улучшение условий рассеивания отходящих газов в атмосфере и т.д. По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. По недрам и почвам. должны приниматься меры, исключаящие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв; По отходам производства. своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям. содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта,

правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;-обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру.перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами. По животному миру.регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; -ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами...

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении); Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Сланбаев Д.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



