

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты**

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., город Аксай, улица Промышленная Зона, строение 81Н.

БИН 981141001567;

Телефон: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262;

Эл. Почта: kpo@kpo.kz;

Генеральный директор - Джанкарло Рую.

- 2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификацию согласно приложению 1 к настоящему Кодексу или описание существенных изменений, вносимых в такие виды деятельности согласно пункту 2 статьи 65 настоящего Кодекса.**

Согласно Приложению 1 ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г.:

Раздел 2. Недропользование:

п. 2.9. глубокое бурение

В рамках настоящей работы основной задачей является строительство горизонтальной добывающей скважины 9878 (СЗ_05). Проект выполнен на основании: Геотехнический документ для скважины СЗ_05 от 8 мая 2021 г.

- 3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:**

Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

Отсутствует

Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

Отсутствует.

- 4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обосновании выбора места и возможностях выбора других мест**

В административном отношении территория месторождения Карачаганак расположена в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. В непосредственной близости от месторождения Карачаганак расположено 7 населенных пунктов: Приуральное, Жарсуат, Димитров, Карашыганак, Жанаталап, Каракемир, Успенровка. Областной центр г. Уральск расположен на расстоянии 150 км к западу от месторождения. Расстояние от границы СЗЗ до ближайших населенных пунктов составляет от 9149,0 м (с. Карашыганак) до 11 796,0 м (г. Аксай). В 15,0 км южнее месторождения проходит железнодорожная линия «Уральск-Илек». Площадь месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Уральск - Оренбург».

По западной части месторождения в северо-восточном направлении проложена линия электропередач ЛЭП-35, через территорию месторождения проходит ЛЭП-110. В 2002 г., для врезки в сеть Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был построен экспортный трубопровод Большой Чаган-Атырау.

Проектируемый объект находится на лицензионной территории, переданной в пользование КПО б.в. Местоположения скважины выбрано на основании изучения промысловых, геологических данных и модели разработки месторождения.

Координаты местоположения скважины на поверхности: 9657262 В; 5688199 С.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Производственные задачи данного проекта:

- Пробурить горизонтальную добывающую скважину 9878 (СЗ_05) по утвержденной расходной смете, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и согласованными стандартами по ОТ, ТБ ООС.
- Достигнуть точки вскрытия объекта разработки в пределах указанного интервала глубины бурения.
- Провести заканчивание скважины 4½ " хвостовиком с разбухающими пакерами (до 10 штук) для проведения многоступенчатой интенсификации притока, чтобы обеспечить выборочную интенсификацию притока на всем протяжении 5 7/8" ствола, по результатам геофизических исследований.
- Получить все каротажные данные по оценке продуктивности пласта в соответствии с программой.
- Выполнить геологический отбор проб соответствующего качества в соответствии с программой, чтобы определить фациальную принадлежность пород коллектора.

Прогнозируемые объемы добычи:

Добыча нефти на начальном этапе эксплуатации скважины, МТ/год: 0,13

Средняя производительность за весь период эксплуатации, МТ/год: 0,08

Добыча газа на начальном этапе эксплуатации скважины 10⁶ м³/год: 0,16

Средняя производительность за весь период эксплуатации 10⁶ м³/год: 0,11

Характеристика продукции: газовая фаза ССПФ, плотность – 0,902 г/см³. Состав газовой фазы ССПФ (% моль): метан – 77,639, этан – 6,204, пропан – 2,661, бутан – 1,228, пентан – 1,065, азот – 0,682, диоксид углерода – 6,373, сероводород – 3,978, меркаптаны – 0,116.

жидкая фаза ССПФ, плотность – 728 г/см³. Состав жидкой фазы ССПФ (% об): метан – 2,95, этан – 1,63, пропан – 2,42, бутан – 3,14, пентан – 86,4, диоксид углерода – 1,28, сероводород – 1,81, меркаптаны – 0,37.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности

1.Строительно-монтажные работы

В этот период предусмотрены работы по монтажу технологического оборудования на уже готовой буровой площадке.

2.Подготовительные работы к бурению

Подготовительные работы предполагают выполнение пуско-наладочного комплекса после завершения работ по монтажу бурового оборудования.

3.Бурение скважины

Бурение – сложный технологический процесс строительства ствола буровой скважины, состоящий из следующих основных операций:

- бурение скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом;
- удаление выбуренной породы из скважины;

- крепление ствола скважины в процессе ее углубления обсадными колоннами;
- проведение комплекса геолого-геофизических работ по исследованию горных пород и выявлению продуктивных горизонтов;
- спуск на проектную глубину и цементирование последней (эксплуатационной) колонны.

Бурение предполагается осуществлять станком Rig 249 или аналогом.

Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:

- безамбарного метода бурения;
- экологически безопасных компонентов бурового раствора;
- закрытой системы циркуляции бурового раствора;
- трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
- использование сертифицированного оборудования.

4. Испытание скважины

По окончании буровых работ проводится испытание скважины по программе:

- Освоение, очистка и гидрогазодинамические исследования.
- Обработка пласта 15 % раствором HCl.
- Работа после интенсификации притока из пласта (вызов притока и исследование объекта);
- Очистка скважины (отжиг ССПФ на горизонтальной факельной установке).

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

Начало бурения – 24.07.2023 г. Окончание бурения – 02.11.2023 г. Продолжительность строительства скважины – 154 суток, из них: подготовительные работы - 2 суток, Строительство и монтаж буровой установки и секций - 12 суток, время бурения и крепления - 95 суток, испытания объектов: ГРП - 15 суток, Очистка скважины - 20 суток, 3 режима испытания скважины - 10 суток

Сдача скважины – 23.11.2023 г.

Расчетный период эксплуатации скважины 14,3 года.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в том числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых количественных и качественных характеристик

1) Земельные участки, их площади, целевые назначения, предполагаемые сроки использования*:

Размер участка, временно необходимого для проведения буровых работ определен равным 3,5 га. На период эксплуатации скважины размер отводимого участка составляет 0,36 га.

2) Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*:

Источники водоснабжения:

- для питьевых целей: привозная бутилированная питьевая вода;
- для хозяйственных целей: Вода пресная для хозяйственно-бытовых нужд завозится автоцистернами из системы хозяйственно-питьевого водопровода АГК с территории городка буровиков, и хранится для хозяйственно-бытовых нужд и котельной в ёмкости объёмом 17 м³;
- для технологических и производственно-бытовых целей: Водоснабжение буровой для технических нужд производится автоцистернами с территории бурового городка из сети очищенных и обеззараженных вод, после биологической очистки на АГК, и хранится на площадках буровых установок в двух ёмкостях объёмом 83,4 м³ и одной ёмкости 70 м³.

В соответствии с «Водным кодексом РК» от 09.07.2003 г. № 481-ІІ и согласно ст.117 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №209 от 16.03.2015 г., ширина водоохранной зоны для малых рек, протекающих по территории месторождения, составляет 500 м от уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья. Скважина 9878 находится за пределами водоохранных зон поверхностных водоемов. Расстояние от скважины до р.Березовка составляет 700 м

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая)

вид водопользования – общее. Качество питьевой воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*:

Объем водопотребления составит:

- при использовании бурового раствора на углеводородной основе – 6825,5 м³, из них 809,5 м³ на хозяйственно-бытовые нужды, 6016 м³ – на производственные нужды.
- при использовании бурового раствора на водной основе – 9105 м³, из них 809,5 м³ на хозяйственно-бытовые нужды, 8295,5 м³ – на производственные нужды.

Водные ресурсы с указанием операций, для которых планируется использование водных ресурсов*:

Для хозяйственных целей, технологических и производственно-бытовых целей

3) Участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)*:

Данный проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции, которое было подписано 18.11.1997 г. сроком на 40 лет.

4) Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*:

Флора на территории КНГКМ достаточно подробно изучена и представлена свыше 260 видами растений. Среди них есть растения, которые считаются редкими как в стране, так и в регионе. К ним относятся гвоздика андреевского, спаржа, тюльпан биберштейна, прострел, рябчик русский, тюльпан шренка и адонис весенний.

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром

Использование объектов животного мира не предполагается

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования

Использование объектов животного мира не предполагается.

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных

Использование объектов животного мира не предполагается.

операций, для которых планируется использование объектов животного мира

Использование объектов животного мира не предполагается.

6) Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*:

Электроды – 0,0028 т

Дизтопливо – 1584,3 т

Цемент – 785 т

Компоненты бурового раствора – вода – 789,9 т, KOH – 0,173 т, Na₂CO₃ – 0,282 т, Bentonite – 2,5т, СМО 568 – 0,743 т, PHPA – 0,520 т, PAC L – 1,208 т, Lamix 30 – 1155,7 т, GELTONE II – 38,43 т, ADAPTA – 4,387 т, CaCl₂ – 52,31 т, Lime (известь) – 68,15 т, DRILLTRIAT – 15,37 т, LE SUPERMUL – 26,32 т, EZ MUL NT – 57,64 т, LIQUITONE – 4,387 т, DURATONE HT – 38,43 т, Soltex – 24,08 т, RHEMOD L – 4,913 т, TAU MODE – 4,913 т, RM 63 – 3,843 т, SOURSCAV – 9,141 т, CaCO₃ (BARACARB) – 224,4 т, KCl – 14,86 т, Барит – 4113,0 т

Электроснабжение – дизельный двигатель Caterpillar 3512 DITA, N=1101 кВт

Тепло - Воздухонагреватель Tioga 4MM BTU и Паровой котел Holman

7) Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*:

Использование природных ресурсов обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предполагается.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)*:

Предполагаемые расчетные объемы выбросов ЗВ в атмосферу в период бурения составят: Предполагаемые расчетные объемы выбросов ЗВ в атмосферу в период бурения составят: 99,8593 т/год, из них: железа диоксид (3 кл.оп.) – 0,007229 т/год; марганец (2 кл.оп.) – 0,000314 т/год; азота (IV) диоксид (2 кл.оп.) – 27,17928 т/год; азот (II) оксид (3 кл.оп.) – 4,416343 т/год; углерод (3 кл.оп.) – 1,185014 т/год, сера диоксид (3 кл.оп.) – 19,5008 т/год, сероводород (2 кл.оп.) – 0,0011 т/год, углерод оксид (4 кл.оп.) – 39,88726 т/год; фтористые газ.соединения (2 кл.оп.) – 0,000157 т/год; фториды неорганические (2 кл.оп.) – 0,000943 т/год; бенз/а/пирен (1 кл.оп.) – 0,00003 т/год; формальдегид (2 кл.оп.) – 0,231 т/год; смесь углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ (4 кл.оп.) – 7,449357 т/год; пыль неорганическая (3 кл.оп.) – 0,000471 т/год

Предполагаемые расчетные объемы выбросов ЗВ в атмосферу в период испытания составят: 1516,439 т/год, из них: азота (IV) диоксид (2 кл.оп.) – 38,63876 т/год; азот (II) оксид (3 кл.оп.) – 6,279114 т/год; углерод (3 кл.оп.) – 14,40434 т/год, сера диоксид (3 кл.оп.) – 1155,486 т/год, сероводород (2 кл.оп.) – 0,965486 т/год, углерод оксид (4 кл.оп.) – 292,7008 т/год; метан – 7,090129 т/год; бенз/а/пирен (1 кл.оп.) – 0,000003 т/год; формальдегид (2 кл.оп.) – 0,031114 т/год; метантиол (4 кл.оп.) – 0,021529 т/год; смесь углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ (4 кл.оп.) – 0,821857 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:

Сброс сточных вод в водоемы и водотоки отсутствует.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:

Основные виды отходов на период бурения скважины на месторождении Карачаганак: 1. *Буровой илам* - образуется в результате бурения скважины. Ориентировочное количество 1779 т/год. 2. *Отработанный буровой раствор* - образуется в результате бурения скважины. Ориентировочное количество 3017 т/год. 3. *Отработанное масло* – образуется в результате работы дизельных двигателей. Ориентировочное количество 0,1425 т/год. 4. *Огарки сварочных электродов* – образуются в процессе сварочных работ.

Ориентировочное количество 0,0028 т/год. 5. *Твердые бытовые отходы (ТБО)* - образуются в процессе жизнедеятельности персонала, обслуживающего месторождение и проживающего в вагончиках. Ориентировочное количество 4,474 т/год. 6. *Бумажные мешки из-под химреагентов* – образуются в результате использования химреагентов для обработки бурового раствора. Ориентировочное количество 1,0234 т/год. 7. *Полиэтиленовые мешки из-под химреагентов* – образуются в результате использования химреагентов для обработки бурового раствора. Ориентировочное количество 3,36 т/год. 8. *Бочки металлические* – образуются в результате использования химреагентов для обработки бурового раствора. Ориентировочное количество 1,7 т/год. 9. *Пластмассовые канистры* – образуются в результате использования химреагентов для обработки бурового раствора. Ориентировочное количество 0,05 т/год. 10. *Пластмассовые заглушки* – образуются в результате крепления ствола скважины обсадными трубами. Ориентировочное количество 9,1 т/год. 11. *Пластмассовые протекторы обсадных труб* – образуются в результате крепления ствола скважины обсадными трубами. Ориентировочное количество 4,7 т/год.

Основные виды отходов на период испытания скважины на месторождении Карачаганак: 1. *Отработанный рассол* - образуется в результате испытания скважины. Ориентировочное количество 347 т/год. 2. *Отработанное масло* – образуется в результате работы дизельных двигателей. Ориентировочное количество 0,0225 т/год. 3. *Твердые бытовые отходы (ТБО)* - образуются в процессе жизнедеятельности персонала, обслуживающего месторождение и проживающего в вагончиках. Ориентировочное количество 1,818 т/год.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Экологическое разрешение на воздействие.

Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)*:

Анализ проведенных исследований за 2 квартал 2021 г. показал, что:

- значения концентраций загрязняющих веществ не превысили среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДКс.с.) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) ни по одному из определяемых ингредиентов, качество атмосферного воздуха соответствует санитарным нормам;
- содержание контролируемых показателей в пробах подземных вод соответствует значениям фона с незначительным увеличением концентраций по ряду параметров, обусловленными, по-видимому, сезонными колебаниями;
- концентрации загрязняющих веществ, определяемые в пробах почв, не превышают нормативных значений и находятся в пределах допустимой нормы;
- растительный покров месторождения Карачаганак представлен свыше 260 видами растений. Среди них есть растения, которые считаются редкими как в стране, так и в регионе. К ним относятся гвоздика андржевского, спаржа, тюльпан биберштейна, прострел, рябчик русский, тюльпан шренка и адонис весенний.

- фауна территории месторождения Карачаганак включает в себя главным образом виды, обычно связанные с полунатуральными экосистемами района, а также некоторые виды, присущие населенным пунктам и промышленным зонам.

- испытательным центром ПК «Сервис-М» был проведен радиационный мониторинг на следующих объектах КПО расположенных на территории Карачаганакского месторождения. В целом, можно отметить, что радиационная обстановка на объектах КНГКМ характеризуется как стабильная и безопасная.

Так как участок проектирования скважины расположен за пределами водоохранных зон источников поверхностных вод, воздействие работ в результате строительства скважины на состояние поверхностных вод не предполагается.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности*:

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивается по следующим параметрам: пространственный масштаб, временной масштаб, интенсивность. Методика основана на балльной системе оценок.

Интегральное воздействие (среднее значение) при реализации проектных решений на месторождении Карачаганак составляет 14 баллов, т.е. результирующая значимость воздействия соответствует среднему уровню воздействия на компоненты окружающей среды. Изменения в окружающей среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Возможные изменения в окружающей среде при безаварийной работе не окажут необратимого и критического воздействия на состояние экосистемы рассматриваемого района работ и социально экономические аспекты, включая здоровье населения. Ожидаются положительные изменения в большинстве сторон жизни населения, прежде всего в экономической сфере.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости*:

Учитывая размер санитарно-защитной зоны месторождения Карачаганак (от 5000 м до 9440 м) и результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в рамках настоящего проекта, трансграничное воздействие при реализации проектных решений не прогнозируется.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий

Атмосферный воздух: с целью предотвращения выбросов нефти в период вскрытия продуктивных горизонтов при бурении скважины производится создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающего пластовое давление; на устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВБ); применение герметичной системы хранения буровых реагентов; обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов; проведение мониторинга окружающей среды, для оценки изменений биосферы и принятия соответствующих мер.

Водные ресурсы: применение безамбарного метода бурения, то есть осуществление сбора отходов бурения в специальные контейнеры с последующим обращением их согласно действующей системе управления отходами; сбор производственных (буровых) сточных вод в специальные контейнеры с последующим вывозом на обработку; буровой раствор, в том

числе запасной буровой раствор, вывозится на Завод буровых растворов для повторного использования; оборудование устья скважины специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устье и их излив на дневную поверхность.

Почвенный покров: проведение проектируемых работ по строительству скважины строго в пределах определенного отдельным проектом земельного отвода; соблюдение технологических режимов и исключение аварийных выбросов и сбросов; исключение утечек ГСМ; строгие требования к герметизации оборудования; устройство гидроизолирующего покрытия территории буровой площадки (пленки, уложенной на подготовленное основание), склада ГСМ и склада химреагентов с последующей укладкой сверху железобетонных плит.

Растительный покров: мониторинг состояния объектов растительного мира; использование только необходимых дорог, обустроенных щебнем или твердым покрытием; выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф и др.

Животный мир: мониторинг состояния объектов животного мира; разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пересекающих миграционные пути животных; участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта)

Альтернативные варианты достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): _____

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо): _____

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

