

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

№ _____

ТОО «Кирп Каз»

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ83RYS01073831 от 03.04.25 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Добыча кирпичных глин месторождения Казциковское, расположенного в Шортандинском районе Акмолинской области.

Классификация согласно п. 2.5 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявлению: Казциковское месторождение кирпичных глин расположено в Шортандинском районе, Акмолинской области в 1,5 км на северо-запад от аула Бектау (п.Советское), в 17 км на северо-восток от железнодорожной станции и районного центра п.Шортанды. Ближайший водный объект: - водоем без названия близ села Бектау, расположенный в 0,6 км восточнее участка; - приток озера Барышевка, расположенный в 0,4 км севернее участка. Глины в природном виде пригодны для производства морозостойкого кирпича марки М-75. Подсчетная полезная толща не обводнена.

Площадь горного отвода составляет 0,132 кв. км (13,2 га). Годовой объем добычи на месторождении кирпичных глин Казциковское в соответствии с горнотехническими условиями и по согласованию с заказчиком принимается: 2025 г. – 24,0 тыс. м³; 2026 г. – 25,0 тыс. м³; 2027-2032 гг. – 37,4 тыс. м³. Срок доработки



месторождения кирпичных глин Казциковское составит 8 лет. Срок действия контракта с 14 августа 2007 г. по 14 августа 2032 года. Почвенно-растительный слой: 2025 – 6,6 тыс.м3/год, 2026 г. – 6,3 тыс.м3/год, 2027-2032 г.– 8,5 тыс.м3/год. Полезная толща представляет собой пластовую залежь литологически представленную глинами. Покрывающие породы представлены рыхлыми образованиями почвенно-растительного слоя, что дает возможность вскрышные работы вести с применением бульдозера Б-10М. Средняя мощность покрывающих пород представленная почвенно-растительным слоем составляет 0,43 м по месторождению. Средняя мощность полезной толщи составляет 3,71 м, а параметры укладываются в требования технических условий. Режим горных работ на участке принимается – круглогодичный, 298 рабочих дней. Рабочая неделя шестидневная с продолжительностью смены 10 часов, двусменный режим работ. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м3 и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной). Количество удаленных сточных вод принимаем в объеме 70% от хозяйственно-питьевых нужд (с учетом потерь 30%). Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг. Периодически будет производиться дезинфекция емкости хлорной известью. Для уборки помещений, туалетов (очистка, хлорирование) предусмотрена уборщица.

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки месторождения кирпичных глин Казциковское. За выемочную единицу разработки принимаем уступ. Покрывающие породы на месторождении кирпичных глин Казциковское представлены почвеннорастительным слоем средней мощностью 0,43м. Планом предусмотрено применение технологии внешнего отвалообразования. Покрывающие породы по месторождению представлены почвенно-растительным слоем, который необходимо сохранить для последующей рекультивации после отработки месторождения. Почвенно-растительный слой (ПРС) срезается бульдозером Б-10М и перемещается за границы карьерного поля на расстояние 15 м от бортов карьера, где он формируется в компактные отвалы (бурты). С учетом указанных факторов планом принимается однобортовая система разработки с использованием цикличного забойно-транспортного оборудования для полезного ископаемого экскаватор - автосамосвал - временный склад.

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере:

1. Для осуществления последующих рекультивационных работ будет сниматься почвенно-растительный слой и складироваться во временные склады;
2. Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях в средства транспорта;
3. Транспортировка полезного ископаемого на временные передвижные склады готовой продукции. Планируемое расположение склада готовой продукции предусмотрено на карьере.
4. Транспортировка полезного ископаемого со складов готовой продукции или непосредственно с карьера на кирпичный завод.

Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного



оборудования: Отработка месторождения предусмотрена открытым способом – карьером.

В состав производства по отработке месторождения входят следующие объекты: - карьер месторождения кирпичных глин Казциковское; - склады ПРС; - временная передвижная промплощадка; - временный склад готовой продукции; - внутриплощадные дороги. На промплощадке расположены: - бытовой вагончик; - нарядная; - пункт охраны; - уборная на 1одно очко; - противопожарный резервуар; Планом необходимо предусмотреть обваловку участка по контуру карьера буртами ПРС, где возможен прорыв талых вод в карьер. Питание рабочего персонала будет осуществляться в столовый завода ТОО «Кирп Каз». Проживание рабочего персонала предусматривается в общежитии, расположенное на территории завода. Полезная толща представляет собой пластовую залежь литологически представленную глинами. Покрывающие породы представлены рыхлыми образованиями почвенно-растительного слоя, что дает возможность вскрышные работы вести с применением бульдозера Б-10М. Средняя мощность покрывающих пород представленные почвенно-растительным слоем составляет 0,43 м по месторождению. Средняя мощность полезной толщи составляет 3,71 м, а параметры укладываются в требования технических условий. Отработку участка полезной толщи предполагается осуществить открытым способом одним уступом, максимальная высота которого составляет 6,6 м. Выемочно-погрузочные работы при разработке полезного ископаемого предполагается производить экскаватором Hitachi. Освещение будет осуществляться от заводских фар горно-транспортного оборудования.

Начало реализации намечаемой деятельности 2025 г. – завершение 2032 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Площадь горного отвода, обозначенная на топографическом плане угловыми точками, составляет: 0,132 км². Глубина горного отвода составляет 7,0 м. Срок эксплуатации месторождения составит 8 лет (2025-2032 гг.). Целевое назначение – для добычи кирпичных глин.

Ближайший водный объект: - водоем без названия близ села Бектау, расположенный в 0,6 км восточнее участка; - приток озера Барышевка, расположенный в 0,4 км севернее участка. Согласно ответу РГУ «Есильская бассейновая инспекция» сообщает следующее, согласно предоставленным географическим координатам, ближайшим водным объектом к запрашиваемому участку является приток озеро Барышевка, которая находится на расстоянии около 365 метров. На сегодняшний день, на приток озеро Барышевка водоохранные зоны и полосы не установлены.

Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая (бутилированная) и техническая. Источник питьевого водоснабжения - вода питьевого качества доставляется из аула Бектау. Источник технического водоснабжения – привозная, из аула Бектау. Объем воды для хозяйственно-питьевых нужд – 104,3 м³/год. Объем воды для технических нужд – 1022 м³/год, в том числе: - На орошение пылящих поверхностей – 972 м³/год; - На нужды пожаротушения – 50 м³/год.



Горные работы будут проводиться в пределах точек земель на которых планируется проведение добычных работ, ограниченными следующими координатами:

1. 51°46'38,21" С.Ш. 71°11'37,23" В.Д.
 2. 51°46'36,23" С.Ш. 71°11'36,37" В.Д.
 3. 51°46'32,13" С.Ш. 71°11'39,53" В.Д.
 4. 51°46'23,55" С.Ш. 71°11'37,32" В.Д.
 5. 51°46'27,37" С.Ш. 71°11'11,37" В.Д.
 6. 51°46'36,13" С.Ш. 71°11'17,00" В.Д.
 7. 51°46' 36,31" С.Ш. 71°11'17,17" В.Д.
- Центр 51°46'32,52" С.Ш. 71°11'27,64" В.Д.

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Предполагаемые виды и объемы загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников на 2025-2032 гг.: азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), керосин (без класса опасности), алканы C12-19 (4 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ: менее 10 тонн ежегодно.

При проведении горных работ сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м³ и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной).

Наименования отходов – Смешанные коммунальные отходы (ТБО), промасленная ветошь. Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 2025-2034 гг. Смешанные коммунальные отходы (ТБО) – по 1,05 т/год ежегодно (код отхода 20 03 01); промасленная ветошь – 0,1 т/год ежегодно (код отхода 15 02 02*). Срок хранения отходов накопления – не более 6 мес. Накопления отходов – металлический контейнер 2 ед. (для ТБО, промасленной ветоши). Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. Настоящим планом горных работ снятие вскрышных пород не предусматривается, вскрышные породы были сняты и захоронены на вскрышном отвале в период 2020-2024 гг.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.



Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;
- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления.

Ближайший водный объект: - водоем без названия близ села Бектау, расположенный в 0,6 км восточнее участка; - приток озера Барышевка, расположенный в 0,4 км севернее участка. Также в ходе проведения работ предусматривается образование промасленной ветоши.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Н. Бегалина
Тел: 76-10-19





ТОО «Кирп Каз»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ83RYS01073831 от 03.04.25 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Площадь горного отвода, обозначенная на топографическом плане угловыми точками, составляет: 0,132 км². Глубина горного отвода составляет 7,0 м. Срок эксплуатации месторождения составит 8 лет (2025-2032 гг.). Целевое назначение – для добычи кирпичных глин.

Ближайший водный объект: - водоем без названия близ села Бектау, расположенный в 0,6 км восточнее участка; - приток озера Барышевка, расположенный в 0,4 км севернее участка. Согласно ответу РГУ «Есильская бассейновая инспекция» сообщает следующее, согласно предоставленным географическим координатам, ближайшим водным объектом к запрашиваемому участку является приток озеро Барышевка, которая находится на расстоянии около 365 метров. На сегодняшний день, на приток озеро Барышевка водоохранные зоны и полосы не установлены.

Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая (бутилированная) и техническая. Источник питьевого водоснабжения - вода питьевого качества доставляется из аула Бектау. Источник технического водоснабжения – привозная, из аула Бектау. Объем воды для хозяйственно-питьевых нужд – 104,3 м³/год. Объем воды для технических нужд – 1022 м³/год, в том числе: - На орошение пылящих поверхностей – 972 м³/год; - На нужды пожаротушения – 50 м³/год.

Горные работы будут проводится в пределах точек земель на которых планируется проведение добычных работ, ограниченными следующими координатами:

1. 51°46'38,21" С.Ш. 71°11'37,23" В.Д.
2. 51°46'36,23" С.Ш. 71°11'36,37" В.Д.
3. 51°46'32,13" С.Ш. 71°11'39,53" В.Д.



4. 51°46'23,55" С.Ш. 71°11'37,32" В.Д.
5. 51°46'27,37" С.Ш. 71°11'11,37" В.Д.
6. 51°46'36,13" С.Ш. 71°11'17,00" В.Д.
7. 51°46'36,31" С.Ш. 71°11'17,17" В.Д.
- Центр 51°46'32,52" С.Ш. 71°11'27,64" В.Д.

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Предполагаемые виды и объемы загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников на 2025-2032 гг.: азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), керосин (без класса опасности), алканы C12-19 (4 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ: менее 10 тонн ежегодно.

При проведении горных работ сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м³ и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной).

Наименования отходов – Смешанные коммунальные отходы (ТБО), промасленная ветошь. Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 2025-2034 гг. Смешанные коммунальные отходы (ТБО) – по 1,05 т/год ежегодно (код отхода 20 03 01); промасленная ветошь – 0,1 т/год ежегодно (код отхода 15 02 02*). Срок хранения отходов накопления – не более 6 мес. Накопления отходов – металлический контейнер 2 ед. (для ТБО, промасленной ветоши). Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. Настоящим планом горных работ снятие вскрышных пород не предусматривается, вскрышные породы были сняты и захоронены на вскрышном отвале в период 2020-2024 гг.

Выводы

1. Согласно пп.5 п.1 ст. 25 Кодекса о недрах и недропользовании запрещается проведение операций по недропользованию в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения. Представить информацию по месторождениям подземных вод на данном участке;
2. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238,397 Кодекса;
3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель,



обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира;

4. Необходимо описать методы сортировки, всех образуемых видов отходов в соответствии со ст.319 Кодекса. Также, при дальнейшей разработке проектных материалов указать классификацию отходов производства и потребления в соответствии с Классификатором отходов, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314;

5. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно ст.320 Кодекса;

6. В связи с близким расположением поверхностных водоемов необходимо соблюдать требования ст.213, 219, 220, 221, 222 Кодекса;

7. При проведении работ необходимо соблюдать требования п.6 ст. 50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств»;

8. Согласно заявлению: Получено согласование с РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция от 23.12.2024 г. №ЗТ-2024-06307332, рассматриваемый участок расположен за пределами поверхностных водных объектов, установленных водоохраных зон и полос. В связи с этим необходимо представить данное согласование;

9. Необходимо соблюдать требования статей 15 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира»;

10. Согласно заявлению: Источник питьевого водоснабжения - вода питьевого качества доставляется из аула Бектау. Источник технического водоснабжения – привозная, из аула Бектау. С целью соблюдения требований ст.219 Кодекса в проекте необходимо указать источник технического водоснабжения.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Департамент) сообщает следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;



4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Добыча кирпичных глин месторождения Казциковское, расположенного в Шортандинском районе Акмолинской области. Классификация: п. 2.5 раздела 2 приложению 1 Экологического Кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

В соответствии с приложением 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, для карьеров, предприятий по добыче гравия, песка, глины размер СЗЗ составляет 100 м, объект относится к IV классу опасности.

Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

Кроме того, необходимо необходимо соблюдать следующие требования в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения:

- установление и соблюдение размера санитарно – защитной зоны (предварительная и окончательная);

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»,



утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся как оказание государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

2. РГУ «Есильская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» (далее-Инспекция), рассмотрев Ваше письмо, касающееся



представления предложений и замечаний к проекту отчета о возможном воздействии ТОО «Кирп Каз» сообщает следующее.

Согласно предложенным географическим координатам, ближайший к объекту месторождения «Казциковское» Шортандинского района Акмолинской области водный объект – приток озера Барышевка-находится на расстоянии около 376 метров.

На сегодняшний день на данном водном объекте не установлены водоохранная зона и водоохранная полоса.

По приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» для малых рек (протяженностью до 200 километров) водоохранная зона устанавливается – 500 метров, а ширина водоохранной полосы-не менее 35 метров.

Соответственно, указанный земельный участок расположен в потенциальной водоохранной зоне данного водного объекта.

В соответствии с пунктом 31 статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан (далее – Водный кодекс) «земли водного фонда: водные объекты (реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и другие внутренние водоемы, территориальные воды, ледники, болота) и водохозяйственные сооружения, предназначенные для регулирования стока в водных источниках земли, занятые водоохранными полосами водных объектов; земли, отведенные под санитарно-защитные зоны водозаборных систем питьевого водоснабжения».

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Водного кодекса «к водным объектам Республики Казахстан относятся концентрации воды в рельефах поверхности суши и недрах, имеющие границы, объемы и водный режим. Это: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие поверхностные и подземные водные объекты».

В соответствии с пунктом 8 статьи 44 Земельного кодекса Республики Казахстан предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, а также установления режима их хозяйственного использования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 116 Водного кодекса водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования определяются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах - на основании утвержденной проектной документации, согласованной с уполномоченными органами в области гражданской защиты.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 125 Водного кодекса «на проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов в пределах водоохранных зон, а также на проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добычу полезных ископаемых, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды,



проведение буровых, земляных и иных работ без проекта, согласованного с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами.

На основании вышеизложенного, только после установления водоохранной зоны и полосы в районе озера Барышевка Инспекция может рассмотреть заявление об установленной деятельности.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 120 Водного кодекса Республики Казахстан допускается проведение операций по недропользованию в контурах мест и участков подземных вод, используемых или используемых для питьевого водоснабжения, захоронения радиоактивных и химических отходов, мусора, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и подземных вод, влияющих на состояние запрещается размещение других объектов.

В связи с этим, для определения наличия подземных вод питьевого качества на территории объекта месторождения «Казциковское», расположенного в Шортандинском районе Акмолинской области, необходимо обратиться в уполномоченные органы по изучению недр.

3. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области

При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

2. Необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору отходов согласно п.6 Приложения 4 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

3. необходимо предусмотреть мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух по средствам пылеподавляющих мероприятий.

4. В соответствии с приложением 4 Экологического кодекса Республики Казахстан необходимо предусмотреть мероприятия по снижению негативного воздействия на флору и фауну на территории антропогенного воздействия

5. Необходимо учесть требования согласно ст. 238 Экологического Кодекса РК. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Необходимо предусмотреть раздельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно п.2 ст. 320 Кодекса, а также указать какие отходы.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Н. Бегалина
Тел: 76-10-19



