

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ  
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г  
тел.: +7 7162 761020

№ \_\_\_\_\_

**ТОО «МКМ Евразия»**

### **Заключение**

#### **об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ35RYS01586564 от 12.02.2026 г.  
(Дата, номер входящей регистрации)

### **Общие сведения**

Намечаемая деятельность: Рабочий проект «Реконструкция вспомогательного склада под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтной площадкой для жд отгрузки по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова, уч. 64П».

Классификация: пп.10.28 п. 10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК: «места разгрузки апатитного концентрата, фосфорной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год».

### **Краткое описание намечаемой деятельности**

Проектируемый участок общей площадью 0,9262 га расположен в Акмолинской области, в Аккольском районе, в г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова уч. 64П. Ближайшая жилая зона на расстоянии около 185 метров с восточной стороны. Ближайший водный объект – о.Акколь, расположенное в северном направлении от участка строительства на расстоянии более 2000 м. Возможность выбора другого места расположения нет. Местоположение и площадь строительства предопределены актом на земельный участок.

Начало строительства в 2026 году. Период строительства – 8 месяцев, количество рабочих дней 240, количество рабочих – 30 человек.



Проект реконструкция вспомогательного склада под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтовой площадки для жд отгрузки предусматривает расширение путем строительства цеха и асфальтовой площадки, а также изменение функционального назначения вспомогательного склада под склад готовой продукции. Здание трехэтажное, без подвала. В плане имеет сложную форму с размерами в осях 127,75x28,0м. Высота помещений - 3,0 м, 4,5 м., 5,75 м., 4,0 м. Для реконструкции не требуется дополнительный отвод земельного участка. Парковочные места существующие, а также парковочные места для МГН. Цех производства готовой продукции предназначен для производства кормовой муки производительностью 30 тонн/час, 480 тонн/сутки, 175 200 тонн/год. Кормовая мука — это мелко измельчённое сырьё, которое используется в кормлении животных. Оно добавляется в корма для животных, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества. В качестве сырья используется 80 % пшеница и 20 % ячмень. Предполагаемое максимальное количество поставляемого сырья 175 200 тонн в год. Вместимость проектируемых силосов (2 ед.) - 1 100 тонн, вместимость склада готовой продукции – 1600 тонн. - число работников на период эксплуатации - 16 чел. - период эксплуатации – круглый год, количество рабочих дней 365 в год. Начало эксплуатации – 2026 год, окончание эксплуатации – 2035 год.

Технологический процесс цеха. Прием, хранение зерна. Сырьё (зерно) принимается с действующего элеватора с помощью конвейеров и с помощью ж.д. приемки и с помощью нории и конвейера направляется на временное хранение в силос (2 единицы по 550 тонн). Направление зерна в цех производства производится из силосов хранения с помощью конвейера в нории цеха. Также вручную возможно наполнение зерна из мешков в нории через приемный бункер и конвейер. Измельчение зерна. Зерно из норий поступает в приемные бункера для подачи на измельчение. Из бункеров зерно следует на измельчение до контрактных кондиций в молотковые дробилки. После измельчения с помощью конвейеров и норий размельченное зерно (мука) просеивается через ситовечную машину для контроля качества крупки и направляется в бункера хранения. Дозирование и смешивание. Из бункеров хранения через выгрузочные машины мука направляется на весы для дозирования и через конвейер и норию следует в смесительный бункер. Для правильного выхода готовой продукции используется двухвальный смеситель, где осуществляется равномерное смешивание смеси кормовой муки. Кормовая мука далее с помощью конвейера и нории отправляется на следующий этап. Выбор кормовой муки и прошивка мешков. Готовая продукция через бункер готовой продукции направляется на дозирование и на швейный комбинированный конвейер, где готовая продукция упаковывается в полипропиленовые мешки весом 50 кг и подается по автоматизированному ленточному конвейеру в полностью автоматический манипулятор для укладки мешков на поддоны. Предусматривается суточный запас мешкотары на первом этаже выборного отделения мельницы. Поддоны с мешками кормовой муки направляются далее в склад готовой продукции на хранение, после формирования партий они отгружаются покупателю. Источник теплоснабжения – автономное отопление (сжиженный газ - по типу газгольдер).

Срок строительства – 8 месяцев. Срок начала и окончания: 2026 год – начало строительства; 2026 год – окончание строительства. Начало эксплуатации – 2026 год. Завершение эксплуатации – 2035 год.



## Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно Заявлению: Целевое назначение – для обслуживания производственного объекта. Кадастровый номер участка 01-014-003-886.

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих используется водоснабжение от городских сетей. Расстояние до ближайшего водного объекта о.Акколь более 2000 метров в северном направлении. Объем потребления воды для хозяйственно-бытового назначения на период строительства – 180 м<sup>3</sup>/год, для хозяйственно-бытового назначения на период эксплуатации – 146 м<sup>3</sup>/год, источник водоснабжения – централизованные сети. Использование воды с поверхностных и подземных водных ресурсов не предусматривается.

Проектируемый участок общей площадью 0,9262 га расположен в Акмолинской области, в Аккольском районе, в г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова уч. 64П Географические координаты участка: 1. 51° 58' 42.78" С, 70° 57' 18.96" В; 2. 51°58'48.71"С; 70°57'32.52"В, 3. 51°58'46.51"С, 70°57'34.79"В; 4. 51°58'42.81"С, 70°57'19.61"В.

Растительные ресурсы не используются. На территории строительства древесно-кустарниковые насаждения отсутствуют. Снос зеленых насаждений не планируется.

На территории строительства представители видов объектов животного мира, их частей дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют. Животный мир не используется.

В рамках данного проекта предусмотрено электроснабжение от ПС 110/35/10 кВ «Алексеевка», ВЛ -10 кВ №22. Теплоснабжение от проектируемой котельной на сжиженном газе.

На время строительного-монтажных работ находятся 1 организованный и 10 неорганизованных источников загрязнения (10 из которых нормируются), в выбросах предприятия содержится 22 загрязняющих веществ: железо (ii, iii) оксиды ( 3 класс опасности) - 0.00012314 т/год, марганец и его соединения( 2 класс опасности) - 0.000009742 т/год, Олово оксид ( 3 класс опасности) - 0.000093 т/год, Свинец и его неорганические соединения( 1 класс опасности) - 0.000185 т/год, азота (iv) диоксид( 2 класс опасности) - 0.090013648 т/год , азот (ii) оксид( 3 класс опасности) - 0.1170022183 т/год, Углерод ( 3 класс опасности) - 0.015 т/год, Сера диоксид ( 3 класс опасности) - 0.03 т/год, углерод оксид( 3 класс опасности) - 0.0751972 т/год, фтористые газообразные соединения( 2 класс опасности) - 0.000002325 т/год, фториды неорганические плохо растворимые( 2 класс опасности) - 0.00001023 т/год, диметилбензол ( 3 класс опасности) - 0.0935 т/год, метилбензол ( 3 класс опасности) - 0.85 т/год, бутилацетат( 4 класс опасности) - 0.1645 т/год, Проп-2-ен-1-аль ( 2 класс опасности) - 0.0036 т/год, Формальдегид ( 2 класс опасности) - 0.0036 т/год, Пропан-2-он ( 2 класс опасности) - 0.3563 т/год, Уксусная кислота( 3 класс опасности) - 0.00007 т/год, уайт-спирит( ОБУВ 1) - 0.1379 т/год, алканы с12-19 /в пересчете на с/( 4 класс опасности) - 0.054762 т /год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70( 3 класс опасности) - 0.514 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20( 3 класс опасности) - 5.9783057983 т/год. Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 16.966 г/с, 8.4841743016 т/год без учета автотранспорта, 17.1004848 г/с, 8.5801865016 т/год с учетом выбросов от автотранспорта. На период эксплуатации имеется 2



организованных источника загрязнения (2 из которых нормируются), в выбросах предприятия содержится 4 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид ( 2 класс опасности ) - 0.677 т/год, Азот (II) оксид ( 3 класс опасности ) - 0.11 т/год, Углерод оксид ( 4 класс опасности ) - 2.61 т/год, Пыль зерновая ( ОБУВ 0.01) - 20.715 т/год. Валовый выброс вредных веществ на период эксплуатации комбикормового цеха составляет 1.054443 г/с, 24.112 т/год.

Сброса загрязняющих веществ на предприятии не планируется.

На период строительства. Наименования отходов – твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01, неопасные). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: на 2026 год – 2,25 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. Отходы от сварки( код 12 01 13, неопасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 0,0465 тонн /год. Вывоз огарков будет осуществляться на специализированное предприятие по переплавке металлолома. Огарки сварочных электродов являются твердыми, непожароопасными, невзрывоопасными, относятся к неопасным отходам. Жестяные банки из-под краски (Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества, код 08 01 11\*, опасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 1,881 тонн /год. Вывоз данного вида отходов необходимо предусмотреть совместно с аналогичными отходами на специализированные предприятия для размещения на специализированном полигоне промышленных отходов. Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) относится к опасным отходам. Железо и сталь (Отходы металлические, код 17 04 05, неопасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 0.081 тонн /год. Отходы металлов хранятся на специально отведенной площадке и передаются сторонней организации по договору. На период эксплуатации имеется 1 вид отхода. Наименования отходов – твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01, неопасные). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: на 2026-2035 гг – 1,2 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- в черте населенного пункта или его пригородной зоны;



- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

Согласно официальному ответу РГУ «Есильская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», согласно представленным географическим координатам, на расстоянии 400 метров от указанного земельного участка расположен водный объект «Без названия».

Согласно представленным сведениям в Заявлении о намечаемой деятельности № KZ35RYS01586564 от 12.02.2026 г. предусматривается образование отходов, таких как: жестяные банки из-под краски (Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества, код 08 01 11\*, опасный), загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской). Указанные виды отходов, в соответствии с Классификатором отходов, утверждённым приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, относятся к категории опасных.

Согласно Заявления о намечаемой деятельности, ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 185 метров с восточной стороны. Согласно ответу РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области», ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 185 метров с восточной стороны. В связи с этим проектирование вспомогательного склада под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтной площадкой для ж/д отгрузки на указанном участке **категорически запрещается.**

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

**Руководитель**

**М. Кукумбаев**

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел.: 76-10-19





ТОО «МКМ Евразия»

## Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ35RYS01586564 от 12.02.2026 г.  
(Дата, номер входящей регистрации)

### Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно Заявлению: Целевое назначение – для обслуживания производственного объекта. Кадастровый номер участка 01-014-003-886.

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих используется водоснабжение от городских сетей. Расстояние до ближайшего водного объекта о.Акколь более 2000 метров в северном направлении. Объем потребления воды для хозяйственно-бытового назначения на период строительства – 180 м<sup>3</sup>/год, для хозяйственно-бытового назначения на период эксплуатации – 146 м<sup>3</sup>/год, источник водоснабжения – централизованные сети. Использование воды с поверхностных и подземных водных ресурсов не предусматривается.

Проектируемый участок общей площадью 0,9262 га расположен в Акмолинской области, в Аккольском районе, в г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова уч. 64П Географические координаты участка: 1. 51° 58' 42.78" С, 70° 57' 18.96" В; 2. 51°58'48.71"С; 70°57'32.52"В, 3. 51°58'46.51"С, 70°57'34.79"В; 4. 51°58'42.81"С, 70°57'19.61"В.

Растительные ресурсы не используются. На территории строительства древесно-кустарниковые насаждения отсутствуют. Снос зеленых насаждений не планируется.



На территории строительства представители видов объектов животного мира, их частей дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных отсутствует. Животный мир не используется.

В рамках данного проекта предусмотрено электроснабжение от ПС 110/35/10 кВ «Алексеевка», ВЛ -10 кВ №22. Теплоснабжение от проектируемой котельной на сжиженном газе.

На время строительно-монтажных работ находятся 1 организованный и 10 неорганизованных источников загрязнения (10 из которых нормируются), в выбросах предприятия содержится 22 загрязняющих веществ: железо (ii, iii) оксиды ( 3 класс опасности) - 0.00012314 т/год, марганец и его соединения( 2 класс опасности) - 0.000009742 т/год, Олово оксид ( 3 класс опасности) - 0.000093 т/год, Свинец и его неорганические соединения( 1 класс опасности) - 0.000185 т/год, азота (iv) диоксид( 2 класс опасности) - 0.090013648 т/год , азот (ii) оксид( 3 класс опасности) - 0.1170022183 т/год, Углерод ( 3 класс опасности) - 0.015 т/год, Сера диоксид ( 3 класс опасности) - 0.03 т/год, углерод оксид( 3 класс опасности) - 0.0751972 т/год, фтористые газообразные соединения( 2 класс опасности) - 0.000002325 т/год, фториды неорганические плохо растворимые( 2 класс опасности) - 0.00001023 т/год, диметилбензол( 3 класс опасности) - 0.0935 т/год, метилбензол ( 3 класс опасности) - 0.85 т/год, бутилацетат( 4 класс опасности) - 0.1645 т/год, Проп-2-ен-1-аль ( 2 класс опасности) - 0.0036 т/год, Формальдегид ( 2 класс опасности) - 0.0036 т/год, Пропан-2-он ( 2 класс опасности) - 0.3563 т/год, Уксусная кислота( 3 класс опасности) - 0.00007 т/год, уайт-спирит( ОБУВ 1) - 0.1379 т/год, алканы с12-19 /в пересчете на с/( 4 класс опасности) - 0.054762 т /год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70( 3 класс опасности) - 0.514 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20( 3 класс опасности) - 5.9783057983 т/год. Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 16.966 г/с, 8.4841743016 т/год без учета автотранспорта, 17.1004848 г/с, 8.5801865016 т/год с учетом выбросов от автотранспорта. На период эксплуатации имеется 2 организованных источника загрязнения (2 из которых нормируются), в выбросах предприятия содержится 4 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид ( 2 класс опасности ) - 0.677 т/год, Азот (II) оксид ( 3 класс опасности ) - 0.11 т/год, Углерод оксид ( 4 класс опасности ) - 2.61 т/год, Пыль зерновая ( ОБУВ 0.01) - 20.715 т/год. Валовый выброс вредных веществ на период эксплуатации комбикормового цеха составляет 1.054443 г/с, 24.112 т/год.

Сброса загрязняющих веществ на предприятии не планируется.

На период строительства. Наименования отходов – твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01, неопасные). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: на 2026 год – 2,25 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроектируемой сфере деятельности персонала предприятия. Отходы от сварки( код 12 01 13, неопасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 0,0465 тонн /год. Вывоз огарков будет осуществляться на специализированное предприятие по переплавке металлолома. Огарки сварочных электродов являются твердыми, непожароопасными, невзрывоопасными, относятся к неопасным отходам. Жестяные банки из-под краски (Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества, код 08 01 11\*, опасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 1,881 тонн /год. Вывоз данного вида отходов необходимо предусмотреть совместно с аналогичными отходами на



специализированные предприятия для размещения на специализированном полигоне промышленных отходов. Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) относится к опасным отходам. Железо и сталь (Отходы металлические, код 17 04 05, неопасный). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: 0.081 тонн /год. Отходы металлов хранятся на специально отведенной площадке и передаются сторонней организации по договору. На период эксплуатации имеется 1 вид отхода. Наименования отходов – твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01, неопасные). Вид – твердый. Предполагаемые объемы: на 2026-2035 гг – 1,2 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроемленной сфере деятельности персонала предприятия.

## Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее - Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее – Инструкция). С учетом требований к пунктам.

2. Согласно ответу РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области», ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 185 метров с восточной стороны. В связи с этим проектирование вспомогательного склада под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтной площадкой для ж/д отгрузки на указанном участке категорически запрещается. В соответствии со статьей 82 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в данной сфере. В этой связи необходимо обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан и привести проектные решения в соответствие с требованиями санитарно-защитной зоны либо исключить реализацию указанных проектных решений.

3. Согласно Заявлению о намечаемой деятельности № KZ35RYS01586564 от 12.02.2026 г., расстояние до ближайшего водного объекта – оз. Акколь составляет более 2000 метров в северном направлении. Вместе с тем, согласно официальному ответу РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», по представленным географическим координатам на расстоянии около 400 метров от указанного земельного участка расположен водный объект «Без названия». В связи с наличием расхождений в представленных сведениях, при дальнейшей разработке проектной документации необходимо представить достоверную информацию в соответствии с требованиями статьи 72 Кодекса Республики Казахстан. В случае нахождения проектируемого объекта в пределах водоохранной зоны водного объекта необходимо представить согласование с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных



ресурсов в соответствии с требованиями статьи 223 Кодекса и статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан.

4. Согласно заявления отходы будут передаваться сторонним организациям. При дальнейшей разработки проектных материалов необходимо представить договора приема-передачи отходов согласно требованиям п.6 ст.92, 336 Кодекса.

5. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Выполнение операций в области по управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Кодекса.

6. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах реализации намечаемой деятельности согласно Приложения 4 к Кодексу.

7. Необходимо представить акт на земельный участок согласно требованиям статьи 92 Кодекса.

8. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

9. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно статье 320 Кодекса.

10. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

11. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

12. При проведении работ учесть требования п.6 ст. 50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

#### **Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:**

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»:

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;



4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (*далее – СЗЗ*) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Представлено заявление о намечаемой деятельности к рабочему проекту «Реконструкция вспомогательного склада под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтной площадкой для жд отгрузки по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова, уч. 64П».

В соответствии со статьей 46 Кодекса санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Проектируемый участок общей площадью 0,9262 га расположен в Акмолинской области, в Аккольском районе, в г. Акколь по ул. Талгата Бигельдинова уч. 64П. Ближайшая жилая зона на расстоянии около 185 метров с восточной стороны. Ближайший водный объект – о.Акколь, расположенное в северном направлении от участка строительства на расстоянии более 2000 м. Географические координаты участка: 1. 51° 58' 42.78" С, 70° 57' 18.96" В; 2. 51°58'48.71"С; 70°57'32.52"В, 3. 51°58'46.51"С, 70°57'34.79"В; 4. 51°58'42.81"С, 70°57'19.61".

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года ҚР ДСМ-2, для комбикормовых заводов (производство кормов для животных из пищевых отходов) размер СЗЗ составляет 300 м, III класс опасности.

Ввиду того, что ближайшая жилая зона находится на расстоянии около 185 метров с восточной стороны, проектировать вспомогательный склад под цех по производству кормовой муки со складом готовой продукции и асфальтной площадкой для жд отгрузки, **категорически запрещается.**

На сегодняшний день, вопрос соблюдения санитарно – защитной зоны находится на контроле Правительства Республики Казахстан, разработана Дорожная карта «Меры по обеспечению соблюдения нормативных размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий».

На основании вышеизложенного, необходимо обеспечить соблюдение нормативных размеров санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и исключить реализацию проектных решений, не соответствующих установленным требованиям.

2. РГУ «Есильская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

Согласно представленным географическим координатам, ближайший к указанному земельному участку водный объект под названием «Без названия» расположен на расстоянии 400 метров.

На сегодняшний день для данного водного объекта водоохранная зона и водоохранная полоса не установлены.



Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

