

KZ14RYS01676182

13.04.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Озенмунайгаз", 130200, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАНАОЗЕН Г.А., Г.ЖАНАОЗЕН, улица Сатпаев, строение № 3, 120240020997, САЙМАГАНБЕТОВ ЖАНБОЛАТ АМАНГЕЛДИЕВИЧ, 87293465110, n.tokban@omg.kmg.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность - рабочий проект «Строительство узла осушки газа и топливного газопровода для печей месторождения Западный Тенге Мангистауской области». Согласно Приложению 1 Экологического Кодекса – раздел 2 Подпункт 10.1 - трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км Производственная деятельность АО «Озенмунайгаз» согласно Приложению 2, раздел 1 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК относится к I категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Нет. Намечаемая деятельность не внесет существенных изменений в основную деятельность АО «Озенмунайгаз».

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Нет существенных изменений. Проектируемые объекты предусмотрены в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности по проекту «Разработки нефтегазоконденсатных залежей месторождения Западный Тенге» №KZ 47VWF00353847 от 23.05.2025 г..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Нефтегазоконденсатное месторождение Западный Тенге открыто в 1976 году. Газоконденсатные залежи месторождения Западный Тенге введены в эксплуатацию в 1982 году. В административном отношении территория работ расположена в Каракиянском районе, Мангистауская область, Республика Казахстан. Ближайшие населенные пункты: г.Жанаозен (24 км), пос. Жетыбай (60 км), г.Актау (138 км), пос. Курык (90 км). Ближайший водный объект – Каспийское море, расположен на расстоянии более 50 км, проектируемые объекты находятся за пределами водоохраной зоны.

Жилые зоны, особо охраняемые природные территории, курортные зоны и зоны отдыха в границах месторождения и его санитарно-защитной зоны отсутствуют. Проектируемые объекты находятся на лицензионной территории, переданной в пользование АО «Озенмунайгаз», поэтому дополнительного отвода земель не требуется..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Проектом предусматривается газоснабжение топливным газом печей подогрева нефти на существующих 9 скважинах месторождения Западного Тенге. Характеристика газового сепаратора ГС1-4,0-600: Производительность по газу –13580 ст. м³/ч. Максимальное рабочее давление – 4,0 МПа. Рабочий объем V₁ – 0,27 м³. Масса поверхности нагрева газа в рабочих условиях – 1420 кг. Основные показатели: площадь планируемой территории - 514,0 м²; площадь застройки – 48,10 м²; плотность застройки технологической площадки - 12,7 %. площадь ограждения - 378,0 м²; площадь покрытия разворотной площадки из асфальтобетона – 275,5 м²; площадь покрытия ПГС на площадке - 448,0 м². Дренажная емкость объемом 12,5 кубов, представляет собой стальной горизонтальный бак с горловинами. Максимальное рабочее давление дренажной емкости - 0,07 МПа. Площадка газового сепаратора ГС-01 принята квадратной формы, с размерами 3,0х3,0 м. Площадка Узла осушки газа запроектированы прямоугольной формы размерами сторон 14,0х27,0 м. По периметру площадкам предусмотрены ограждения, на въезде устанавливаются ворота шириной 4,5 м. и калитка. Площадка емкости конденсата Е-01 запроектированы прямоугольной формы размерами сторон 5,0х8,0 м. На площадке газового расширителя и дренажной емкости, на газопроводе устанавливается газовый расширитель из стальной трубы Ø219х10. Отводящие трубопроводы топливного газа от распределительного коллектора до площадок УН-02 на скважинах предусмотрена из полиэтиленовых труб Ø63х5,8..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Целью проекта является газоснабжение топливным газом печей подогрева нефти на существующих 9 скважинах месторождения Западного Тенге. Точка подключения проектируемого газопровода от газового участка Западный Тенге до КазГПЗ протяженностью 5319 м, диаметром Ø273х8. Газосепаратор ГС1-4,0-600 предназначен для окончательной очистки попутного нефтяного газа от мелкодисперсных жидких примесей и твердых частиц. Поддержание уровня в сепараторе осуществляется автоматически путем управления электроприводной задвижки по сигналам верхнего и нижнего предельных уровней жидкости. Состав проектируемых сооружений и оборудования: • Узел осушки газа; • Площадка узла учета газа; • Площадка сепаратора ГС-01; • Распределительный коллектор Запад; • Площадка газового расширителя и дренажной емкости; • Распределительный коллектор Юг. Узел осушки газа предназначается для учета и осушки попутного нефтяного газа от механических примесей и капелек нефти: Площадка учета газа; Площадка газового сепаратора С-01; Площадка блока гребенки. Площадка газового расширителя предназначена для очистки газа от капельной жидкости и механических примесей, а также улавливание жидкостных пробок в газовых трубопроводах. Для сбора капельной жидкости и механических примесей на площадке предусмотрена дренажная емкость Е-01. Распределительный коллектор Запад и ЮГ назначается для транспортировки топливного газа для печей УН-02 на действующих площадках скважин. Блок гребенки предназначена для распределения топливного газа для нужд скважин. На блоке предусмотрены отводы топливного газа: • Один отвод используется для подключения топливным газом печи УН-02, расположенный на территории площадки скважины №23. • Вторым отводом для подключения осевых коллекторов, к которому подключаются устьевые нагреватели скважин. Используется для подачи топливного газа к печам УН-02 расположенных на площадках скважин №1, 5, 8, 9, 20, 21, 28, 29, 30, а также на два резервных отвода на перспективу..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Строительство: 2026 год. Эксплуатация: 2026 год. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Намечаемая деятельность предусмотрена на территории действующего месторождения Западный Тенге. Дополнительного отвода земель не требуется.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты,

используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Строительство: питьевая вода – привозная бутилированная и автоцистернами; техническая вода – привозная автоцистернами. Эксплуатация: нет. Участок строительства топливного газопровода расположен на значительном расстоянии от Каспийского моря – более 50 км, и не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее. Качество питьевой воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».;

объемов потребления воды В период строительства (м3/период) Всего – 108,519, в том числе: хоз-питьевые нужды – 52,5, пылеподавление – 1,752; гидроиспытания – 54,267. В период эксплуатации водопотребление и водоотведение не предусмотрено. Сброс загрязненных стоков в природную среду не производится, так как на период строительства все стоки по мере накопления вывозятся спец автотранспортом на очистные сооружения по договору.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период строительства предусматривается водопотребление на хоз-питьевые и технические нужды. На хоз-питьевые нужды используется питьевая вода. Техническая вода при строительстве будет использоваться для пылеподавления и гидроиспытания трубопроводов. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Срок действия контракта на недропользование АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) – до 17 июня 2037 г. (Контракт №68 от 17.06.1997 г. и Лицензия МГ №287 (нефть) от 17.06.1997 г. с Дополнениями №1-6 между Министерством нефтяной и газовой промышленности Казахстана и АО «Озенмунайгаз»). Вид недропользования - добыча нефти и газа. Общая площадь геологического отвода месторождения Западный Тенге - 16,18 км2. Координаты геологического отвода: 1. 43 21' 30'' с.ш. 52 26' 29'' в.д. 2. 43 21' 39'' с.ш. 52 28' 04'' в.д. 3. 43 21' 34'' с.ш. 52 31' 09'' в.д. 4. 43 20' 58'' с.ш. 52 32' 09'' в.д. 5. 43 20' 16'' с.ш. 52 33' 32'' в.д. 6. 43 19' 58 с.ш. 52 30' 53'' в.д. 7. 43 20' 27'' с.ш. 52 28' 55'' в.д.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории предполагаемого строительства зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Объемы материалов на период строительства: ПГС - 72,3 т; щебень – 40,9 т; грунт – 0,009 т; электроды – 0,087 т, лакокрасочные материалы – 0,3450 т, ГСМ-2,90. Электроэнергия: Потребителями электрической энергии являются электропривод задвижки на дренажном трубопроводе и наружное освещение площадки. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Всего при строительстве – 0,881020065 т/год : Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (274) - 0,0047 т/год; Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327) - 0,00015 т/год; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0,128618 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0,0205002 т/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0,0111005 т/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) - 0,0165014 т/год; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0,1128668 т/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) - 0,000003 т/год; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафт оралюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) - 0,00001 т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) - 0,15514 т/год; Метилбензол (349) - 0,0032 т/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) - 0,000000165 т/год; Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) - 0,0006 т/год; Формальдегид (Метаналь) (609) - 0,0022 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0,0014 т/год; Уайт-спирит (1294*) - 0,1221 т/год; Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) - 0,0558 т/год; Взвешенные частицы (116) - 0,0046 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 0,24013 т/год; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 0,0014 т/год. Всего при эксплуатации – 0,810639 т/год : Смесь углеводородов предельных C1-C5 – 0,809848 т/год; Смесь углеводородов предельных C6-C10 – 0,000791 т/год. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Всего при строительстве - 7,310 тонн Опасные отходы – 0,02073 тонн, в том числе: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) - отходы производства, образуются в процессе покрасочных работ - 0,0207 тонн, ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) –0,00003 тонн. Неопасные отходы – 7,289 тонн, в том числе: отходы сварки (огарки сварочных электродов) - отходы производства, образуются в процессе сварочных работ - 0,0013 тонн; черные металлы (металлолом) - отходы производства, образуются в процессе демонтажа нагнетательных трубопроводов – 4,85 тонн; смешанные отходы строительства и сноса (строительные отходы) – 2 тонн; смешанные коммунальные отходы (коммунальные отходы) - отходы потребления, образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала – 0,438 тонн Всего при эксплуатации – 0,160 тонн Опасные отходы – 0,160 т., в том числе: ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) – 0,160 т..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие – Уполномоченный орган по ООС..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) АО «ОМГ» ведет постоянный мониторинг окружающей среды на м/р Западный Тенге. Атмосферный воздух - осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено. Мониторинг проводился на границах СЗЗ площадок на 8 контрольных точках. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе, существующей СЗЗ не превышают ПДКм.р. Мониторинговые скважины подземных вод располагаются на территории месторождений. Периодичность контроля за состоянием водных ресурсов составляет 2 раза в год. Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не установлены. Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют на специальных стационарных экологических площадках. Содержание в почве свинца, кадмия, меди, цинка и никеля не превышает ПДК по всем загрязняющим веществам. Мониторинг растительного покрова показал, что на территории месторождения Западный Тенге в основном сформированы сообщества с доминированием плотнoderновинных злаков и пустынно-степного разнотравья. Редких видов в составе растительных сообществ во время проведения мониторинга зафиксировано не было. Животный мир на территории деятельности предприятия довольно разнообразен и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц, 40 видами млекопитающих. В видовом соотношении абсолютным доминантом являлись представители отряда воробьиных. Согласно радиационному мониторингу 2025 года превышения эффективных доз радиационной безопасности не установлено. Вывод: По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам ОС не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации допустимо принять как воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему: Организационные: разработка оптимальных схем движения автотранспорта; контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники; исключение несанкционированного проведения работ. Проектно-конструкторские: бетон для строительных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе, под основанием бетонных конструкций предусмотрена геомембрана 1,5 мм, на подготовке из ПГС с щебнем крупной фракции 20-40 мм, толщиной - 100 мм, боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом. В местах постоянного перехода людей над уложенными по поверхности земли трубопроводами, а также над канавами и траншеями должны устанавливаться переходные мостки шириной 0,6 м с перилами высотой не менее 1 м. На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозятся автотранспортом на санкционированные пункты для последующей утилизации..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей указанной деятельности (допустимости и подтверждения ее осуществления, указанные в заключении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Токбанов Н.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

