

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

тел:

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

ТОО «Цетан-Батыс»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" в г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ47RYS01746107 от 26 мая 2026 года.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Промышленная площадка расположен ул. Абулхайырхана 6/11 г.Уральск, ЗКО. Выбор другого места не предусматривается, т.к. намечаемая деятельность осуществляется на территории действующего предприятия. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 305 м.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусмотрено установка 2-х резервуаров по 250 м³ с благоустройством территории в общем действующей нефтебазе. Площадь существующей территории нефтебазы 6148м². Площадь существующего резервуарного парка-1708м². Площадь проектируемого резервуарного парка – 276 м². Общая вместимость резервуарного парка, в т.ч.: вместимость существующего – 3025м³. Вместимость проектируемых резервуаров – 500м³. Проектируемые Резервуары РВС–250 стальной вертикальный цилиндрический изготовлен методом рулонирования с толщиной нижнего пояса стенки – 5 мм., толщиной верхних поясов стенки - 4 мм., днища - 5 мм., крыши – 4 мм., вертикальные стенки представляет собой сварную стальную цилиндрическую емкость с анкерными креплениями стенки и люком лазом Ø800 мм, конической крышей с ограждением, люком световым Ø500 мм, шахтной лестницы. Резервуары предназначен для хранения нефтепродуктов.



Производственная мощность по обороту нефтепродуктов: бензин – 59 000 тонн в год; дизтопливо и керосин – 61 000 тонн в год.

Основной деятельностью ТОО «Цетан-Батыс», является – прием, хранение и отпуск нефтепродуктов. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет существующий склад нефтепродуктов наземного типа.

На территории склада нефтепродуктов расположены следующие здания и сооружения: 1. административно-бытовое здание; 2. резервуарный парк с наземными вертикальными и горизонтальными стальными емкостями.

В состав существующих основных сооружений резервуарного парка входят: вертикальные резервуары для хранения нефтепродуктов емкостью РВС 1000 м³ – 2 шт; вертикальный резервуар для хранения нефтепродуктов емкостью РВС 500 м³ – 1 шт; горизонтальный резервуар для хранения нефтепродуктов емкостью РГС 75 м³ – 1 шт; горизонтальные резервуары для хранения нефтепродуктов емкостью 50 м³ – 7 шт; - горизонтальные резервуары для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м³ – 4 шт; 3. железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов в резервуары; 4. автомобильная эстакада для налива нефтепродуктов в автоцистерны; 5. Насосная производительностью 150,0 м³/час и 50,0 м³/час для перекачки нефтепродуктов; 6. КПП. 7. Стационарный дизельный электрогенератор (аварийное электроснабжение) – 1 шт. После реализации намечаемой деятельности резервуарный парк ТОО Цетан Батыс дополнится двумя вертикальными резервуарами РВС–250 м³. Резервуары устанавливаются на фундаменты, представляющий собой монолитное железобетонное кольцо под стенкой резервуара, заглубленное в песчаную подушку из бетона кл. с16/20 F200, W4, толщ. 300 мм, по слою подбетонки кл. с 8/10, толщиной 100мм. Под стальным днищем резервуара по всей его площади выполняется гидроизолирующий слой. За пределами резервуара для защиты песчаной подушки устраивается бетонная отмостка. Все резервуары ТОО Цетан Батыс оборудованы дыхательными и предохранительными клапанами «КДС-1500/250, СМДК-50». Нефтепродукты на территорию доставляются железнодорожными и автомобильными цистернами. Слив нефтепродуктов производится на железнодорожной эстакаде при помощи устройства нижнего слива «УСН-175». Слив и перекачка нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в резервуарный парк предусмотрен принудительно при помощи насоса производительностью - 150 м³/час – 2 шт, установленного в здании насосной. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны производится через автомобильную эстакаду при помощи насоса производительностью – 50 м³/час – 3 шт., установленного в здании насосной. Для своевременного отключения насосов при сливе и наливе нефтепродуктов, в помещении насосной имеются датчики предельного налива, которые отключают насосы в автоматическом режиме. А также, имеется кнопка аварийной остановки системы налива. Годовой оборот нефтепродуктов при максимальной нагрузке составляет: - бензин – 59 000 тонн в год. – дизтопливо и керосин – 61 000 тонн в год.



Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения 3 месяца (июль-сентябрь 2026 года). Срок эксплуатации – 50 лет. Постутилизация – 2086 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства выбрасывается 0,090831 г/сек, 0,0680424 т/год. В результате проектируемых работ выбросы в атмосферный воздух остается на уровне установленных нормативов (т.к. оборот нефтепродуктов не меняется и остается на уровне нормативных - бензин – 59 000 тонн в год. – дизтопливо и керосин – 61 000 тонн в год), меняется только количество источников выбросов. Согласно действующих нормативов количество источников составляет 20 организованных и 2 неорганизованных, то в результате установки дополнительных 2 резервуаров количество источников выбросов составить 22 организованных и 2 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Согласно нормативам на 2026-2035 гг. будет выбрасывается 16 ингредиентов, общей массой 43.5528421 г/сек, 22.56035965 тонн ежегодно.

Земельные ресурсы. Площадь земельного участка 0,6148 га. Целевое назначение – строительство и эксплуатация производственной базы. Срок эксплуатации – постоянно.

Водные ресурсы. Близлежащим поверхностным водным источником р.Урал который находится более 2,5 км от промплощадки.

Источник хозяйственного водоснабжения на период эксплуатации – существующие городские сети.

На период строительства потребность в питьевой воде составит 3,6 м³/период. На период эксплуатации потребность в питьевой воде составит: 200 м³/год. Для пожаротушения на территории предприятия имеется 2 резервуара по 10 м³ каждая, объем воды, который хранится на пожаротушения составляет – 20м³/год;

При работе промплощадки будет образоваться хоз-бытовые сточные воды 3,6м³/период строительства, 200м³/период эксплуатации. Хозбытовые сточные воды будет отводится в существующее городские сети.

Недра. Географические координаты: 51°233050 с.ш. и 51°396497 в.д.

Растительные ресурсы. Необходимость вырубки / переноса зеленых насаждений – не планируется: Количество зеленых насаждений - подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации – нет.

Животный мир. Пользование животным миром при реализации намечаемой деятельности не предполагается.

Отходы производства и потребления. Ожидаемые объемы образования отходов на период строительства: Опасные отходы – замазученный грунт – 0,05т/год (17 05 03*), Шлам очистки резервуаров – 3т/год (05 01 09*), Отработанные масла – 0,02т/год (130208*); Неопасные отходы: ТБО – 4 т/год



(200301), отработанные фильтры– 0,004 т/период (160107), замазученный ветошь – 0,01 т/год (150109) Все отходы хранятся на специально отведенных местах в металлических контейнерах и по мере накопления вывозятся подрядной организацией на основании договора.

Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается.

Предприятием приняты все современные и экологически безопасные технологии и постоянно ведутся работы по минимизации воздействия на окружающую среду, руководствуясь действующими нормативными документами, инструкциями и методиками. Мероприятия по охране окружающей среды ведутся комплексными, обеспечивающими максимальное сохранение всех компонентов окружающей среды. Для снижения воздействия предусматривается ряд технических и организационных мероприятий: применение системы безопасности и мониторинга; хранение отходов в специально оборудованных контейнерах, строгий учет с целью исключения потерь по пути следования; минимизацией объемов образования отходов; своевременный вывоз и утилизацию на специально оборудованных полигонах производственных и бытовых отходов.

Согласно пункту 2 заявления, намечаемая деятельность «Установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" в г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан», классифицирована по подпункту 10.29 пункта 10 (места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений) раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее - Кодекс), как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" в г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» относится в соответствии с подпунктами 7.15. и 7.15.1 пункта 7 раздела 2 (складирование и хранение (надземное или подземное): нефти и продуктов ее переработки (с проектной вместимостью 200 тыс. тонн и более)) приложения 2 Кодекса к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приведёт к существенным изменениям деятельности объекта и не окажет воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).



На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента

М. Ермеккалиев

Исп.: С.Акбуранова
8(7112)51-53-52



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

