


Город : 004 Актобе
 Объект : 0001 Эксплуатация цеха ТОО "Epsilon Group" (Эпсилон Групп) Вар.№ 5
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 __OV Граница области воздействия по МРК-2014



Условные обозначения:


- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- × Источники загрязнения
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 1.0 ПДК



Макс концентрация 2.1267478 ПДК достигается в точке $x=79$ $y=2$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 600 м, высота 350 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 13*8
 Граница области воздействия по МРК-2014

Город : 004 Актобе
 Объект : 0001 Эксплуатация цеха ТОО "Epsilon Group" (Эпсилон Групп) Вар.№ 5
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.708 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.181 ПДК
- 1.654 ПДК
- 1.938 ПДК




Макс концентрация 2.1267478 ПДК достигается в точке $x=79$ $y=2$
 При опасном направлении 256° и опасной скорости ветра 0.86 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 600 м, высота 350 м,
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 13×8
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Актобе

Объект : 0001 Эксплуатация цеха ТОО "Epsilon Group" (Эпсилон Групп)" Вар.№ 5

ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.300 ПДК
- 0.552 ПДК
- 0.804 ПДК
- 0.955 ПДК
- 1.0 ПДК



Макс концентрация 1.0559835 ПДК достигается в точке $x=29$ $y=2$
При опасном направлении 125° и опасной скорости ветра 0.86 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 600 м, высота 350 м,
шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 13×8
Расчёт на существующее положение.