

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050022, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 32 үй
тел.: 8 (727) 239-11-03, факс: 8 (727) 239-11-13
e-mail: almaty-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____



Номер: KZ16VWF00611261
Дата: 21.07.2026
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы, пр. Абая, д.32
тел.: 8 (727) 239-11-03, факс: 8 (727) 239-11-13
e-mail: almaty-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского
района города Алматы" на проект «на бурение водозаборной скважины №
059 для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса
«Алма».

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ72RYS01794448 от
23.06.2026 г.

Общие сведения

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима
Бостандыкского района города Алматы", 050057, Республика Казахстан,
г.Алматы, Бостандыкский Район, улица Айманова, дом № 191
БИН 030340003377

Краткое описание намечаемой деятельности

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация:

Согласно пункту 2.9.3 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, бурение для водоснабжения на глубину 200 м и более, относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Настоящие материалы разработаны в рамках Проекта «на бурение водозаборной скважины № 059 для



хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» в микрорайоне Актобе в Бостандыкском районе города Алматы (по объекту: Ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и природного характера в жилищном комплексе «Алма»)). В административном отношении участок проектной водозаборной скважины № 059 расположен в микрорайоне Актобе Бостандыкского района города Алматы. Участок заложения проектной водозаборной скважины № 059 расположен в районе улицы Раугаш в микрорайоне Актобе Бостандыкского района города Алматы на земельном участке с кадастровым номером 20-313-059-484. Целью проектируемых работ является бурение одной водозаборной скважины № 059, производительностью 49,9 м³/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма». Локальный проектный водозабор будет состоять из одной эксплуатационной водозаборной скважины № 059. Общая расчетная потребность в воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» составляет 49,9 м³/сутки. Проектом предусматривается бурение одной эксплуатационной водозаборной скважины глубиной по 350 м.

Категория объекта: Согласно пп.3 Пункт.13 Вид деятельности, не указан в приложении 2 к Экологическому Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относится к объектам IV категории «Инструкции...» - отнесение объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, то есть к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по следующим критериям:

1) работы по рекультивации и (или) ликвидации при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 3) пункта 10, подпункте 3) пункта 11 и подпункте 9) пункта 12 настоящей Инструкции;

2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год;

3) проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции – общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по площадке без учета автотранспорта составляет 0,218290012 тонн/период;

4) наличие производственного шума (от одного предельно допустимого



уровня до + 5 децибел включительно), инфразвука (до одного предельно допустимого уровня) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + до 10 децибел включительно) акустический расчет показал, что образующийся на строительной площадке шум в пределах нормы, превышений нет.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемый объект - относится к объектам IV категории. Конструкция проектной водозаборной скважины № 059 принята следующая: бурение под комбинированную эксплуатационно-фильтрационную колонну будет вестись трехшарошечным долотом диаметром 244,5 мм с поверхности земли до проектной глубины 350,0 м и обсаживаться трубами диаметром 168 мм в интервале +0,5-350 м. Фильтр – перфорированная труба диаметром 168 мм, с дырчатой перфорацией, с проволоочной обмоткой, штампованного листа или сетки квадратного плетения, с гравийной обсыпкой в интервале 0,5-350,0 м. Ориентировочные интервалы установки рабочих частей фильтра в интервалах 290-295, 300-305, 310-320, 330-340 м (общая длина 30 м). Окончательные интервалы установки рабочей части фильтровых частей будут определены по данным каротажных работ в скважине.

В соответствии с Техническим заданием требования к условиям эксплуатации проектной скважины, следующие:

- режим эксплуатации водозаборных скважин – непрерывный;
- расчетная производительность – 49,9 м3/сутки;
- к качеству подземных вод – для водоснабжения будут использоваться подземные воды, фактически имеющиеся на участке проектной скважины. При несоответствии качества подземных вод санитарным правилам предусмотреть предварительную водоподготовку с доведением качества и содержания отдельных лимитируемых компонентов до установленных норм, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстана № 26 от 20 февраля 2023 года.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест:

Целью проектируемых работ является бурение одной водозаборной скважины № 059, производительностью 49,9 м3/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма». Локальный проектный водозабор будет состоять из одной разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины № 059. Географические координаты проектной



водозаборной скважины № 059, следующие: 43°10' 56,29" северной широты и 76° 57' 12,45" восточной долготы (WGS 84). Фактическое расположение скважины в период проведения буровых работ может быть сдвинуто до нескольких десятков метров, но в пределах территории земельного участка с кадастровым номером 20-313-059-484. В геолого-структурном отношении участок заложения проектной скважины № 059 приурочен к участку, расположенному между границами Алма-Атинского месторождения подземных вод и участка месторождения подземных вод «Каменское плато».

Территория проектируемой скважины граничит:

- с севера жилой дом на расстоянии 89 м от проектируемой скважины (источник №0001);

- с юга улица Раугаш, далее жилой дом на расстоянии 35 м от проектируемой скважины (источник №0001);

- с запада на расстоянии 30 м находится р. Ерменсай, далее жилой дом на расстоянии 62 м от проектируемой скважины (источник №0001);

- с востока - улица Раугаш, далее магазин на расстоянии 30 м от проектируемой скважины (источник №0001);

Ближайшая жилая зона расположена с южной стороны на расстоянии 35 м от проектируемой скважины.

Ближайший водный объект – р. Ерменсай протекает с западной стороны на расстоянии 30 м от проектируемой водозаборной скважины № 059.

Выбор места осуществления намечаемой деятельности обусловлен расположением границ участка, сложившейся инфраструктурой действующего города, а также соответствием генеральному плану развития территории. Кроме того, выбранные участки являются более оптимальными с гидрогеологической точки зрения, что повышает вероятность получения качественной воды с необходимым дебитом для обеспечения жилищного комплекса.

Водозаборные скважины будет находится в наземном павильоне и оборудована с учетом предотвращения возможности загрязнения подземных вод через оголовки и устье. Оголовки скважины должны быть надежно загерметизированы. Следует отметить, что подземные воды представляют собой надежный источник водоснабжения. По своему естественному режиму, качественным характеристикам подземные воды Алма-Атинского месторождения отвечают всем требованиям, предъявляемым к источникам питьевого водоснабжения.

Санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к проектной водозаборной скважины, находится в удовлетворительном санитарно-гидрогеологическом состоянии. На прилегающей к проектному



водозабору территории и территории самого водозабора не выявлены источники загрязнения, такие как: брошенные скважины, поглощающие воронки, провалы, колодцы, заброшенные горные выработки, септики, туалеты. Целью санитарной охраны месторождения и участков подземных вод является защита подземных вод от загрязнения и создание необходимых условий для стабильности их качественного состава.

Для предотвращения потенциального загрязнения подземных вод вокруг водозаборных скважин необходимо организовать зону санитарной охраны (ЗСО).

Первый пояс ЗСО – зона строгого режима устанавливается в целях предотвращения возможного случайного или умышленного загрязнения подземных вод в месте расположения водозаборного сооружения.

Второй пояс ЗСО – зона ограничений, устанавливается в целях предупреждения возможного микробиологического загрязнения подземных вод источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.

Третий пояс ЗСО – зона ограничений, устанавливается в целях предупреждения возможного химического загрязнения подземных вод источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.

На территории ЗСО всех поясов необходимо соблюдать правила и режим хозяйственного использования, согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасностиводных объектов», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 26 от 20 февраля 2023 года.

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, проект установления зон санитарной (ЗСО) разрабатывается отдельно, на основании вышеуказанных Санитарно-эпидемиологических требований и согласовывается в районных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности:

Целью проектируемых работ является бурение одной водозаборной скважины № 059, производительностью 49,9 м³/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма».

Локальный проектный водозабор будет состоять из одной эксплуатационной водозаборной скважины № 059. Географические координаты проектной водозаборной скважины № 059, следующие: 43°10'



56,29" северной широты и 76° 57' 12,45" восточной долготы (WGS 84). Фактическое расположение скважины в период проведения буровых работ может быть сдвинуто до нескольких десятков метров, но в пределах территории земельного участка с кадастровым номером 20-313-059-484. Режим эксплуатации водозаборных скважин – непрерывный. Расчетная производительность – 49,9 м³/сутки. К качеству подземных вод для водоснабжения будут использоваться подземные воды, фактически имеющиеся на участке проектной скважины. При несоответствии качества подземных вод санитарным правилам предусмотреть предварительную водоподготовку с доведением качества и содержания отдельных лимитируемых компонентов до установленных норм, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстана № 26 от 20 февраля 2023 года.

Бурение планируется выполнять вращательным способом буровым станком 1БА-15В (или аналогичным оборудованием) с прямой промывкой глинистым раствором, без отбора керна. Для реализации намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: подготовка строительной площадки и подведение временных коммуникаций; выполнение буровых работ в соответствии с проектной документацией и техническим заданием; проведение опытно-фильтрационных испытаний для подтверждения дебита и качества воды; обустройство устьев скважин и их герметизация с целью предотвращения попадания загрязнений; организация зоны санитарной охраны скважин; согласование и ввод скважин в эксплуатацию для обеспечения надежного хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности:

Буровые работы в комплексе с опытными работами являются основным методом изучения гидрогеологических условий при проведении разведочных работ.

Бурение скважин позволит изучить мощность, гранулометрический состав и другие характеристики продуктивного водоносного верхнемелового комплекса непосредственно на участках проектных водозаборных скважин. Для детального изучения перспективного водоносного комплекса, оценки гидрогеологических параметров, и дальнейшей добычи подземных вод проектом, согласно техническому заданию, предусматривается бурение скважины № 059.



Конструкция разведочно-эксплуатационных скважин рассчитана, исходя из глубины залегания и мощности водоносного горизонта, необходимого количества воды, литологического разреза, положения статического и ожидаемого динамического уровня подземных вод. Конструкция проектной водозаборной скважины № 059 принята следующая: бурение под комбинированную эксплуатационно-фильтрационную колонну будет вестись трехшарошечным долотом диаметром 244,5 мм с поверхности земли до проектной глубины 350,0 м и обсаживаться трубами диаметром 168 мм в интервале +0,5-350 м.

Фильтр – перфорированная труба диаметром 168 мм, с дырчатой перфорацией, с проволоочной обмоткой, штампованного листа или сетки квадратного плетения, с гравийной обсыпкой в интервале 0,5-350,0 м. Ориентировочные интервалы установки рабочих частей фильтра в интервалах 290-295, 300-305, 310-320, 330-340 м (общая длина 30 м). Окончательные интервалы установки рабочей части фильтровых частей будут определены по данным каротажных работ в скважине.

Буровой агрегат 1БА-15В монтируется на спланированной площадке размером 15×15 м. На площадке сооружается циркуляционная система, состоящая из двух зумпфов размером 2×2×2 м, стенки которого при необходимости крепятся досками. Один для приготовления бурового раствора, второй для циркуляционной системы. Оборудуется циркуляционная система канавами 0,45×0,45×15 м. Все земляные работы выполняются вручную в грунтах V группы немерзлых грунтов. Для очистки глинистого раствора от разбуренной породы (шлама) при буровых работах необходимо соорудить систему, которая состоит из желобов (земляная, деревянная или металлическая) и отстойников. Желоба обычно имеют прямоугольное сечение размером по ширине 40-60 см. и по высоте 25-30 см. На дне желобов для лучшего осаждения шлама устраивают перегородки высотой 15 см. на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Уклон (0,015) 1-2 см на 1 м длины желобной системы, которая составляет 20-25 м. Отстойники и приемные амбары роют в земле и обшивают досками. Размер промежуточных отстойников 1×1×1 м. Емкость приемного амбара должна равняться 1,5-2 объема скважины. Средняя скорость движения жидкости в желобах допускается не более 10 м/с. В радиусе 16-18 м от центра заложения скважины, с четырех сторон площадки роют ямы размером 1,3×0,5×1,2 м для якорей оттяжек вышки. Для бурового оборудования монтируется специальный деревянный настил, устанавливаются козлы для штанг и подготавливаются подъездные пути к буровой площадке. Всего по проекту предусмотрено произвести 4 монтажа-демонтажа бурового станка.



Технология проведения буровых работ: Как отмечалось выше, на участке проектного водозабора предусматривается бурение одной скважины, с нагрузкой (проектной производительность) 49,9 м³/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» расположенного в районе улицы Раугаш в микрорайоне Актобе Бостандыкского района города Алматы. Конструкция эксплуатационной скважины рассчитана, исходя из глубины залегания и мощности водоносного горизонта, потребного количества воды, литологического разреза, положения статического и ожидаемого динамического уровня подземных вод. Методика бурения проектной скважины № 059 принимается по следующему алгоритму: бурение под комбинированную эксплуатационно-фильтрационную колонну будет вестись трехшарошечным долотом диаметром 244,5 мм с поверхности земли до проектной глубины 350,0 м и обсаживаться трубами диаметром 168 мм в интервале +0,5-350 м.

Фильтр – перфорированная труба диаметром 168 мм, с дырчатой перфорацией, с проволоочной обмоткой, штампованного листа или сетки квадратного плетения, с гравийной обсыпкой в интервале 0,5-350,0 м.

Ориентировочные интервалы установки рабочих частей фильтра в интервалах 290-295, 300-305, 310-320, 330-340 м (общая длина 30 м). Окончательные интервалы установки рабочей части фильтровых частей будут определены по данным каротажных работ в скважине. Для обеспечения нормальной работы скважин в нижней части фильтровой колонны устанавливается отстойник длиной 10 м, который снизу забивается деревянной пробкой или заваривается железной пробкой в виде конуса.

В процессе буровых работ необходимо вести наблюдения за режимом бурения и поглощением промывочной жидкости. В качестве промывочной жидкости необходимо применять глинистый раствор со следующими параметрами:

- удельный вес – 1,15-1,17 г/см³;
- вязкость – 25-30 сек;
- водоотдача – 10-15 см³/30 мин;
- содержание песка - < 4% по весу.
- толщина гл. корки - не более 1-2 см.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения:

Период бурения скважины составляет 1 месяц. Начало бурения планируется начать в сентябре 2026 года и завершается в октябре 2026 года, после согласования проектов уполномоченными органами.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности:

1) *земельных участков*: Участок заложения проектной водозаборной скважины № 059 расположен в районе улицы Раугаш в микрорайоне Актобе Бостандыкского района города Алматы на земельном участке с кадастровым номером 20-313-059-484. Площадь земельного участка – 0,06 га.;

2) *водных ресурсов: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности.* Общая расчетная потребность в воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» составляет 49,9 м³/сутки. Целью проектируемых работ является бурение одной водозаборной скважины № 059, производительностью 49,9 м³/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма». Согласно ст. 45 Водного кодекса РК к специальному водопользованию относится пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта, а также для сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных вод, то есть при использовании водных ресурсов, дренажных и других сточных вод, то есть при использовании водных ресурсов намечается оформление разрешение на специальное водопользование (РСВП). Ближайший водный объект – р. Ерменсай протекает с западной стороны на расстоянии 30 м от проектируемой водозаборной скважины № 059.; Подземные воды скважины №059 для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» - специальное водопользование. Качество подземных вод – для водоснабжения будут использоваться подземные воды, фактически имеющиеся на участке проектной скважины. При несоответствии качества подземных вод санитарным правилам предусмотреть предварительную водоподготовку с доведением качества и содержания отдельных лимитируемых компонентов до установленных норм, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными приказом



Министра здравоохранения Республики Казахстана № 26 от 20 февраля 2023 года.; объемов потребления воды Проектное водопотребление объекта составляет 49,9 м3/сутки. Водоснабжение на период проведения буровых работ— для питьевых нужд рабочих осуществляется привозной (бутилированной) водой. Объем питьевой воды для ИТР и рабочих – 6,75 м3/период. Период бурения скважин 1 месяц. Для строительных нужд будет использоваться привозная вода технического качества, расход воды на период бурения скважины – 98,55 м3. Вода на период эксплуатации используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма», будут использоваться подземные воды, фактически имеющиеся на участке разведки. Общая потребность в воде для водоснабжения объектов составляет 49,9 м3/сутки.

3) *участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны).* Географически район работ расположен в центральной части Илийской межгорной депрессии и локализуется в полосе последовательно сменяющихся предгорных формаций северных склонов хребта Заилийский Алатау: предгорной ступени, предгорного шлейфа, конусов выноса и прилегающей к ним предгорной равнины в междуречье рек Чемолган-Иссык Алма-Атинское месторождение подземных вод, на площади которого расположена территория проектного водозабора, приурочено к слившимся конусам выноса рек Малая и Большая Алматинки, Каргалинка, Аксай, площадью около 182 км2, а с учетом прилегающей предгорной равнины более 350 км2. Естественными его границами являются: на юге водораздельная линия хребта Заилийский Алатау, на севере – региональный Николаевский разлом, западная граница проходит по междуречью Каскелен-Аксай и восточная – в пределах предгорной ступени и межконусного пространства междуречья Малая Алматинка-Талгар Географические координаты проектной водозаборной скважины № 059, следующие: 43° 10' 56,29" северной широты и 76° 57' 12,45" восточной долготы (WGS 84). Фактическое расположение скважины в период проведения буровых работ может быть сдвинуто до нескольких десятков метров, но в пределах территории земельного участка с кадастровым номером 20-313-059-484. По сложности геолого-гидрогеологических условий Алма-Атинское месторождение отнесено к II группе. Климат района резко континентальный с большим разнообразием микрозон, обусловленных сменой геоморфологических условий и гипсометрическим положением отдельных участков. Наиболее резко это отличие проявляется между горным хребтом и предгорной равниной. Город Алматы территориально расположен в зоне перехода горных склонов к



равнине. Этим обусловлено большое разнообразие климатических зон, а в распределении климатических показателей прослеживается хорошо выраженная вертикальная поясность. Климатические условия района, включающего месторождение подземных вод, достаточно полно характеризуются метеорологическими данными трех метеостанций - МС Алматы ГМО, МС Алматы АМЦ, МС Каменское плато. Одним из основных первоисточников энергии всех происходящих здесь природно - географических процессов включая и гидрометеорологические, является солнечная радиация. Суммы приходящего тепла в горах значительно больше (в 1,5 раза), чем на равнине, исключение составляют три летних месяца, когда поступление суммарной радиации в горах меньше, чем на равнине. Максимум прямой и суммарной радиации в горах падает на декабрь-январь. Это приводит к увеличению контрастов в гидрометеорологических процессах. Снижение уровня подземных вод в продуктивном водоносном комплексе при работе водозабора не окажет какого-либо негативного влияния на растительность и рельеф.

4) *растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации.* При проведении буровых работ на территории участка не предусмотрены повреждения или снос зеленых насаждений. Все операции будут осуществляться исключительно на участках, свободных от зеленых насаждений, чтобы минимизировать экологический ущерб и сохранить природные ресурсы. Особое внимание будет уделено тщательному планированию и контролю, чтобы гарантировать, что все работы выполняются с соблюдением экологических норм и стандартов. Это позволит сохранить биологическое разнообразие и обеспечить долгосрочную устойчивость местной экосистемы, сводя к минимуму любые потенциальные негативные последствия для окружающей среды.

5) *видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: объемов пользования животным миром не предусмотрено;* Все запланированные работы будут проводиться с учетом природоохранных норм и стандартов, чтобы исключить влияние на местные экосистемы и обитателей. Благодаря тщательному планированию и организации работ, вмешательство в среду



обитания животных сведено к минимуму, что позволит сохранить биоразнообразие и обеспечить устойчивость окружающей среды.;

6) *иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования.* Водоснабжение на период проведения буровых работ – для питьевых нужд рабочих осуществляется привозной (бутилированной) водой. Объем питьевой воды для ИТР и рабочих – 6,75 м³/ период. Период бурения скважин 1 месяц. Для строительных нужд будет использоваться привозная вода технического качества, расход воды на период бурения скважины – 98,55 м³. Технические условия на электроснабжение на период проведения бурения осуществляется подрядными организациями. Теплоснабжение на период проведения бурения не предусмотрено.

7) *риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью.* Отсутствуют риски истощения используемых природных ресурсов. Все действия и мероприятия планируются и проводятся с учетом сохранения природного баланса и устойчивости окружающей среды. При этом применяются передовые и энергоэффективные технологии, что позволяет минимизировать воздействие на природу и предотвращать чрезмерное использование природных материалов. Важно отметить, что соблюдаются все экологические нормы и стандарты, а также осуществляется регулярный мониторинг состояния природных ресурсов. Такой подход гарантирует их долгосрочное сохранение и доступность для будущих поколений. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что выбранная стратегия полностью исключает риски истощения природных ресурсов.

8) *описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).* Всего в атмосферу по объекту в период бурения водозаборной скважины № 059 выделяются следующие загрязняющие вещества: Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274) – 0,0000977 т/год, класс опасности – 3; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) – 0,0000173 т/год, класс опасности – 2; Азота (IV) диоксид (4) – 0,0730656 т/год, класс опасности – 2; Азот (II) оксид (6) – 0,01187316 т/год, класс опасности – 3;



Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) – 0,004551413 т/год, класс опасности – 3; Сера диоксид (Сернистый газ) (516) – 0,023895 т/год, класс опасности – 3; Сероводород (518) – 0,0000005068 т/год, класс опасности – 2; Углерод оксид (Угарный газ) (584) – 0,07965 т/год, класс опасности – 4; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) – 0,000004 т/год, класс опасности – 2; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0,000000106 т/год, класс опасности – 1; Формальдегид(609) – 0,000910293 т/год, класс опасности – 2; Алканы C12–C19 /в пересчете на C/ (10) – 0,0229376132 т/год, класс опасности – 4; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20% (494) – 0,00128732 т/год, класс опасности – 3. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей: марганец и его соединения (327) – 0,0000173 т/год; азота (IV) диоксид (4) – 0,0730656 т/год; азот (II) оксид (6) – 0,01187316 т/год; сера диоксид (516) – 0,023895 т/год; углерод оксид (584) – 0,07965 т/год; формальдегид (609) – 0,000910293 т/год; бенз/а/пирен (54) – 0,000000106 т/год. Выбросы загрязняющих веществ являются временными, образуются исключительно в период проведения буровых работ и прекращаются после их завершения. Значения выбросов не превышают пороговые значения, установленные Правилами ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. Всего валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период бурения составит 0,218290012 т/год.

9) *описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.* В процессе деятельности образуются только хозяйственно питьевые сточные воды. Хоз-бытовые стоки сбрасываются в биотуалеты. Сброс производственных стоков - отсутствует. Также после деглинизации скважин и опытно-фильтрационных работ техническую воду необходимо утилизировать или очистить для повторного использования. В случае невозможности очистки на месте можно использовать специальные емкости для временного хранения технической воды и последующей транспортировки на специализированные предприятия для дальнейшей очистки или утилизации. Сброс технической воды на ландшафт (рельеф) местности не предусмотрена.

10) *описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы,*



операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Для всех видов отходов предусмотрены меры по сбору, хранению и вывозу в соответствии с нормативными требованиями. Превышение пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предусмотрено благодаря планируемым объемам, организационным мерам по обращению с отходами, а также контролю за их накоплением. В результате деятельности рассматриваемого объекта образуются следующие виды отходов: твердые бытовые и производственные отходы. На период бурения скважины образуются следующие отходы: – Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы), код отхода 20 03 01 – 0,045 т/период; – Отходы лакокрасочных материалов (отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества), код отхода 08 01 11 – 0,013 т/период; – Отходы сварки (огарки сварочных электродов), код отхода 12 01 13 – 0,0005 т/период. Общий объем образуемых отходов составляет 0,0585 т/период. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов за пределы объекта, отсутствует. Твердые бытовые отходы (20 03 01) образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Собираются и временно хранятся в специальных контейнерах, после чего по мере накопления вывозятся специализированным транспортом по договору на санкционированный полигон. Отходы лакокрасочных материалов (08 01 11) образуются при проведении окрасочных и изоляционных работ. Собираются и хранятся в герметичных контейнерах и передаются специализированным организациям по договору для дальнейшей утилизации. Огарки сварочных электродов (12 01 13) образуются при выполнении сварочных работ при монтаже металлических конструкций. Собираются и хранятся в специальных контейнерах и передаются специализированным организациям по договору для дальнейшей переработки. Все операции по обращению с отходами осуществляются в соответствии с действующими экологическими требованиями. Превышение пороговых значений для переноса отходов за пределы объекта не предусматривается.

Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений:



До начала проведения буровых работ нужно подать заявление РГУ "Департамент экологии по г. Алматы" о проведения намечаемой деятельности. После проведения буровых работ, а также до начала использования водных ресурсов нужно в РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновой инспекции» получить разрешение на специальное водопользование.

Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды:

Территория расположения данного объекта не относится к особо охраняемым природным территориям и на данной территории объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют.

Климатические условия района, включающего месторождение подземных вод, достаточно полно характеризуются метеорологическими данными трех метеостанций - МС Алматы ГМО, МС Алматы АМЦ, МС Каменское плато. Среднегодовая температура воздуха у подножия гор составляет 7-8°C, по мере поднятия в горы среднегодовая температура понижается до 1,5°C на высоте 3000 м. В холодный период распределение температуры с высотой носит сложный инверсионный характер. Из-за оттока холодного воздуха на предгорную равнину в нижнем ярусе гор (до 2000 м) зимой теплее, чем на равнине. Продолжительность холодного периода с высотой увеличивается. В предгорьях он составляет чуть более 4-х месяцев, на высоте 2300 м в среднем 5 месяцев, на высоте 3000 м - более 7 месяцев. Продолжительность теплого периода меняется от 8-8,5 месяцев на равнине и в низкогорье до 1-2 месяцев у нижней границы вечных снегов. Средняя месячная температура самого жаркого месяца июля в предгорьях составляет 23,3 °C, абсолютный максимум (42,0°C) отмечен на метеостанции Алматы, ГМО (Табл.1.1). Годовая амплитуда колебаний месячной температуры составляет 5-7°C, что несколько ниже, чем на равнине. Это объясняется сглаживающим влиянием горно-долинной циркуляции. Среднегодовая температура воздуха по МС г. Алматы + 8,7°C, МС Медео + 7,8 °C, МС Мынжилки - 2,4 °C. Благодаря разнице температур воздуха в горной части района происходит медленное таяние снегов, что создает благоприятные условия для питания подземных вод. На равнинной части территории, где температура воздуха выше, большая часть осадков идет на испарение. Особенностью климата является преобладание безветренной погоды. Характерно большое количество штилей, особенно для равнинной части территории. В горных районах преобладают ветры южных, юга-западных и



юго-восточных направлений (Рис.1.2). В предгорьях и горных районах наибольшая повторяемость у ветров юго-восточного и южного румбов. На равнине господствуют юго-западные ветры. В горах ветровой режим характеризуется слабыми ветрами с четко выраженной горно-долинной циркуляцией, днем ветер дует из долины, ночью с гор. Существенное влияние на ветровой режим оказывают особенности горного рельефа, где проявляется горно-долинная циркуляция. Среднегодовая скорость ветра 1,5 м/с. В течение года средняя величина скорости ветра меняется мало. Наименьшие значения отмечаются в холодный период (1,1-1,4 м/с). Зимой увеличивается повторяемость штилевой погоды (10-12 дней в месяц). В летний период ветровая деятельность несколько усиливается за счет влияния горно-долинной циркуляции. Наибольшие скорости отмечаются весной (до 1,8 м/с). Максимальная скорость ветра - 20 м/с [9]. Влажность воздуха. Годовой ход колебания абсолютной влажности связан с годовым ходом температур, наименьшая величина влажности наблюдается в январе-феврале и составляет за многолетие 1,3-3,0 мб, а наибольшая в июле - августе 8,9-13,1 мб. Среднегодовая величина абсолютной влажности колеблется в пределах 2,9-7,0 мб.

Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности:

Ландшафты района работ устойчивы к проведению геологоразведочных работ, предусмотренных настоящим проектом. Предусмотренные проектом объемы буровых и опытных работ будут выполнены в течении 1 месяца. По окончании работ площадь очищается от производственных отходов, с проведением рекультивации. Анализ результатов расчета рассеивания показал, что на период на бурение водозаборной скважины максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам суммации не превышают допустимые значения 1 ПДК. Всего в атмосферу по объекту в период строительства выделяются нормируемые вредные вещества: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид), Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Сернистый газ), Сероводород, Углерод оксид (Угарный газ), Фтористые газообразные соединения, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), Формальдегид, Алканы C12-C19, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (70-20%).. Всего на период буровых работ предполагаемых выбросов составить 0,056697408 т/период. Забор воды из поверхностного источника в естественном режиме не



осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды на период проведения буровых работ доставляются на площадку автотранспортом. Потребление подземных вод осуществляться не будет. В связи с чем, истощения подземных вод не ожидается. В процессе деятельности образуются только хозяйственно питьевые сточные воды. Хозяйственные стоки сбрасываются в биотуалеты. Сброс производственных стоков - отсутствует. При бурении скважин планируются проводить работы по планировке территории для установки бурового агрегата, бурение стволов скважин, оборудование скважин (установка обсадных труб, установка фильтров) деглинизация, прокачка скважин, опытно-фильтрационные работы, а также работы по обвязке скважин. В виду ровного рельефа местности площадки под бурение особо планироваться не будут. Земляные работы будут сведены к минимуму, лишь при процессе организации циркуляционной системы и зумпфов для бурового раствора, соответственно выброса пыли в атмосферный воздух практически исключается. Компоненты бурового глинистого раствора представляют собой вещества не более 4 класса опасности и специальных требований при работе с ними не применяется. Глинистый раствор представляет собой многокомпонентную систему, состоящую в основном из глины и воды. Глины – это сложные по составу полидисперсные породы, представляющие собой смесь природных глинистых минералов и примесей. Загрязнение грунтовых, пластовых и межпластовых вод исключается. Работа водозаборных скважин не окажет значительного влияния на эксплуатацию существующих водозаборов с ранее утвержденными запасами подземных вод. В связи с вышеизложенным есть все основания полагать, что при эксплуатации водозаборных скважин процессы оседания земной поверхности происходить не будут. Снижение уровня подземных вод в продуктивном водоносном комплексе при работе водозабора не окажет какого-либо негативного влияния на растительность и рельеф. Вертикальная планировка и естественный уклон в северном направлении исключает возможность оползневых и просадочных процессов. Загрязнение грунтовых вод и заболачивание территории исключено. Учитывая основную деятельность рассматриваемого объекта химического загрязнения района расположения объекта, не ожидается. Источник объекта не имеют в составе выбросов в атмосферу оксидов тяжелых металлов, следовательно, воздействия на почвенный покров тяжелыми металлами не происходит. При деятельности рассматриваемого объекта образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, отходы огарок сварочных электродов. Собственного полигона для складирования отходов предприятие не имеет. В результате деятельности рассматриваемого объекта



образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы и производственные. Все образующиеся виды отходов собираются в контейнеры, по мере накопления отходы вывозятся в места утилизации, захоронения.

Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду:

Планируемая деятельность не окажет трансграничного воздействия на окружающую среду. Характер и ожидаемые масштабы влияния на экосистему были тщательно оценены с учетом вероятности, продолжительности, частоты и обратимости возможных последствий. Благодаря использованию передовых технологий и соблюдению экологических норм и стандартов, все работы будут проводиться таким образом, чтобы минимизировать любые негативные воздействия на окружающую среду. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что намечаемая деятельность не повлияет на природные ресурсы и экосистемы соседних регионов, обеспечивая их сохранность и устойчивость.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду:

Строительные работы воздействия на их гидрологический режим и качество вод оказывать не будут. Вода на территории строительных работ будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды. Источником Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды будет служить привозная - вода питьевого качества. Таким образом, отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. При проведении работ по бурению гидрогеологических скважин будут соблюдаться следующие меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: - сроки и место проведения работ по бурению скважин согласовываются с местными органами управления; - места хранения и способ хранения ГСМ на территории временного лагеря, выбираются с таким расчетом, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды; - по завершению буровых и опытных работ площадки очищаются от промышленного и бытового мусора; - по окончании работ по сооружению скважины производится планировка и рекультивация земель. Расход водных ресурсов на период бурения будет представлен хозяйственно-бытовым и производственным потреблением.



На период проведения буровых работ вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые (санитарно-питьевые нужды рабочих), производственные нужды. Обеспечение потребностей в воде на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды будет осуществляться привозной водой. Остальное потребление будет учитываться подрядными строительными организациями. Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды будет служить привозная вода питьевого качества, на производственно-технические нужды привозная вода технического качества. В процессе деятельности образуются только хозяйственно-питьевые сточные воды. Хоз-бытовые стоки сбрасываются в биотуалеты.

Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления.

Единственным альтернативным вариантом является «нулевой» вариант, т.е. отказ от деятельности. Отказ от деятельности не приведёт к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, когда проведение геологоразведочных работ приведёт к улучшению социально-экономических характеристик района, что в свою очередь приведёт к улучшению условий жизни населения близлежащих городов и поселков. Применение альтернативных способов достижения целей намечаемой деятельности не представляется возможным в связи с отсутствием других технологий и методов ведения буровых работ, а также соответствующей практики. Буровые работы на сегодняшний день является основным.

Реализация проекта направлена на обеспечение населения и проектируемых жилых домов качественной питьевой водой. Наличие устойчивого источника водоснабжения создаст условия для комфортного проживания и развития инфраструктуры, обеспечит новые рабочие места, снизит нагрузку на природные водоёмы и окажет положительное воздействие на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку в целом.

Намечаемая деятельность «на бурение водозаборной скважины № 059 для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» в микрорайоне Актобе в Бостандыкском районе города Алматы (по объекту: Ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и природного характера в жилищном комплексе «Алма»)», пп. 1, 2, 3 п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на



окружающую среду в Приложении к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 – **к IV категории.**

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Объекты IV категорий не подлежат обязательной государственной экологической экспертизе согласно ст. 87 Кодекса.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении при условии их достоверности.

При осуществлении намечаемой деятельности необходимо учесть замечания и предложения согласно Протокола от 17.07.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель

Д. Лесбеков

*исп.: Қыдырбай Б.Ш.
тел.: 239-11-20*



Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Дата составления протокола: 17.07.2026г.

Место составления протокола: Департамент экологии по городу Алматы КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 24.06.2026г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 24.06.2026 г. – 16.07.2026 г., рабочий проект: «на бурение водозаборной скважины № 059 для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилищного комплекса «Алма» в микрорайоне Актобе в Бостандыкском районе города Алматы (по объекту: Ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и природного характера в жилищном комплексе «Алма»))». Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	Аппарат акима г.Алматы	Не представлено.	-
2.	Аппарат акима Медеуского района	Не представлено.	-
3.	Департамент санитарно-эпидемиологическ	Не представлено.	-



	ого контроля города Алматы		
4.	Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	Не представлено..	-
5.	Управление экологии и окружающей среды	Нет замечаний и предложений.	-
6.	Управление городского планирования и урбанистики города Алматы	Не представлено.	-
7.	Управление градостроительного контроля города Алматы	Не представлено.	-
8.	Департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Не представлено.	-
9.	Управление энергетики и водоснабжения города Алматы	Не представлено.	-
10.	Департамент экологии по городу Алматы	1. Представить гидрогеологическое обоснование допустимого водоотбора, результаты расчетов снижения уровня подземных вод, оценку влияния на Алма-Атинское месторождение подземных вод и соседние водозаборы. 2. Следует выполнить оценку взаимного влияния проектной скважины на существующие скважины и источники водоснабжения. 3. Не представлены сведения о водоохранной зоне и водоохранной полосе р. Ерменсай, расположенной примерно в 30 м от площадки бурения. Необходимо указать границы водоохранной зоны и полосы, подтвердить соответствие работ требованиям водного законодательства и предусмотреть природоохранные мероприятия.	-



		4. Следует выполнить оценку риска попадания бурового раствора, шлама и нефтепродуктов в поверхностный водный объект р. Ерменсай. 5. Представить расчет объемов (массы) бурового шлама и бурового раствора с указанием кодов отходов, классов опасности, способов временного хранения и дальнейшей передачи специализированной организации. 6. Дополнить раздел расчетом образования всех видов отходов (буровой шлам, загрязненный грунт, промасленная ветошь, упаковка, ТБО, использованные фильтры, отработанные масла и др.). 7. Выполнить суммарную оценку выбросов с учетом грузового транспорта, доставки материалов, вывоза шлама, монтажно-демонтажных работ и вспомогательной техники. 8. Не раскрыты расчеты пылеобразования при подготовке строительной площадки. Выполнить расчет выбросов неорганической пыли при земляных работах, планировке территории и движении техники. 9. Представить мероприятия по предотвращению загрязнения почвы нефтепродуктами, буровым раствором и химическими реагентами. 10. В разделе технологических решений указано, что проектом предусмотрено выполнение 4 монтажей-демонтажей бурового станка, при этом проектом предусматривается бурение одной водозаборной скважины. Не представлено обоснование необходимости выполнения четырех циклов монтажа и демонтажа буровой установки, отсутствует описание соответствующих технологических операций и их продолжительности. Необходимо представить обоснование количества монтажей-демонтажей буровой установки либо привести сведения в соответствии с проектными решениями, а также при необходимости скорректировать расчеты выбросов загрязняющих веществ, образования отходов, шумового воздействия и продолжительности выполнения работ с учетом фактического количества технологических операций. 11. Представить схему размещения площадки относительно зеленых насаждений, подтвердить отсутствие необходимости их вырубки. 12. Представить обоснование выбора площадки и невозможности размещения скважины в альтернативном месте. 13. Согласно п.5 ст.220 Экологического Кодекса РК, необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов). 14. В целях защиты земли, почвенной поверхности в процессе деятельности обеспечить соблюдение норм ст.140 Земельного кодекса РК. 15. В целях охраны земель в процессе деятельности обеспечить соблюдение норм ст.238 Экологического Кодекса РК.	
--	--	--	--



		16. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами. 17. Согласно п.1 ст. 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. 18. Согласно статьи 338 Кодекса отходы образуемые в процессе строительства и намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 19. Согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.	
--	--	--	--

Руководитель

Лесбеков Динмухамед Мухамедгапурович



