

**"Қазақстан Республикасы Экология және
табиғи ресурстар министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау
комитеті" республикалық мемлекеттік
мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет экологического
регулирования и контроля
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Казахстан"**

Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ45VVX00618060

Акционерное общество "Транснациональная
компания "Казхром"

030008, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.
АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица М.
Маметовой, дом № 4А

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 05.08.2026 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ79RVX02031132 от 16.07.2026, сообщает следующее:

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Донской ГОК филиал АО «ТНК «Казхром» (ДГОК), 031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Хромтау, ул. Мира, 25, 951 040 000 069, Репухова Елена Владимировна, +77132973065.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду за № KZ44VWF00568271, Дата: 15.05.2026. г.
- Проект отчета о возможных воздействиях.

В административном отношении месторождение «40 лет Казахской ССР» (рудопроявление Дуберсай) находится в Хромтауском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Оно относится к восточной хромитоносной зоне Южно-Кемпирсайского (Главного) рудного поля и расположено к северу от месторождения хромитов «40 лет Казахской ССР – Молодежное» и карьера «40 лет КазССР».

Ближайшим крупным населенным пунктом является районный центр — город Хромтау, расположенный в 12 км к юго-западу от месторождения. Автомобильное сообщение между месторождением и ближайшими населенными пунктами осуществляется по грунтовым, грейдерным и частично асфальтированным дорогам.

В 10 км находится железнодорожная станция «Донское». Город Хромтау связан с городом Актобе автомобильной трассой, являющейся участком международной трассы Самара-Шымкент. Областной центр город Актобе находится в 90 км (по прямой) на запад. В г. Актобе расположен международный аэропорт и железнодорожная станция пассажирского сообщения. Севернее месторождения проходит государственная граница Россия-Казахстан

. Границы участка определены следующими координатами угловых точек: 1. 50°19'53,66" С.Ш., 58°30'31,32" В.Д.; 2. 50°18'56,61" С.Ш., 58°29'2,53" В.Д.; 3. 50°17'54,77" С.Ш., 58°28'51,33" В.Д.; 4. 50°17'34,45" С.Ш., 58°28'38,43" В.Д.; 5

Краткая характеристика намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает возобновление добычных работ открытым способом на карьере месторождения «40 лет Казахской ССР» (рудопроявление Дуберсай) с целью оперативной доработки утвержденных балансовых запасов хромитовых руд на краткосрочный период (2026–2027 гг.). Проектная производительность карьера по извлекаемой горной массе составляет 3 198 тыс. тонн в год (в том числе 260 тыс. тонн товарной руды и 2 938 тыс. тонн вскрышных пород).

Режим работы предприятия — круглогодичный, 365 рабочих дней в году, 2 смены по 12 часов в сутки. Расчет производительности оборудования и технико-экономические показатели производились на 340 рабочих дней в году при эксплуатационной продолжительности суток 22 часа.

Площадь горного отвода в проекции на горизонтальную плоскость для месторождения «40 лет Казахской ССР» (Дуберсай) составляет 3,09 кв. км (309 га).

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ: новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной преимущественно по расположению внешнего контура рудной залежи. По мере проведения разрезной траншеи на достаточное расстояние начинается ее двустороннее расширение: внутреннее — для производства добычных работ внутри создаваемого кольцевого контура, и внешнее — для подвигания подготовленного уступа в сторону периферии с целью создания условий для беспрепятственного дальнейшего понижения дна карьера до проектной глубины 60 метров (при высоте рабочих уступов 10 метров).

Вскрышные породы вывозятся автомобильным транспортом на внешний отвал. Товарная руда — на рудный склад. До начала горных работ с площади будущего карьера с опережением снимается почвенно-растительный слой (ПРС) и складывается в отдельный склад. Для исключения регуляторных рисков расчет объемов и резервирование ПРС в проектной документации осуществляются с сохранением 100%-й емкости, при этом для вычислений техническая плотность снимаемого грунта принимается равной 2,7 т/м³ с учетом его преимущественно глинистого состава. По периметру карьера, за его контуром, проходится нагорная канава для сбора и отвода от промышленной площадки паводковых вод и атмосферных осадков.

Руда и вскрыша, представленные скальными породами, подвергаются буровзрывному рыхлению с применением шарошечных станков и взрывчатых веществ (игданит/АСДТ). Погрузка взорванной горной массы осуществляется гидравлическими экскаваторами с вместимостью ковша 11 м³ в карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 90–130 тонн. Вскрытие рабочих горизонтов осуществляется проходкой вскрывающей траншеи на всю глубину горизонта с последующим развитием опережающего котлована. При наличии на горизонте нескольких рудных тел в первую очередь вскрывается рудное тело, расположенное вблизи автомобильного съезда на горизонт.

Система и технологическая схема разработки месторождения определяют целесообразность обеспечения транспортной связи рабочих горизонтов с объектами на поверхности системой внутренних временных съездов, при которой сокращается расстояние транспортировки руды и вскрышных пород. Это обеспечивает быстрый ввод месторождения в эксплуатацию с наименьшими капитальными затратами. Экскаваторы работают продольными, поперечными или диагональными заходками, расположенными преимущественно параллельно простирацию рудного тела. Горная масса загружается в

средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ.

Учитывая характер пространственного распределения запасов руд, начало работ по вскрытию и подготовке рабочих горизонтов (с целью создания первоначального фронта и размещения горного оборудования) производится посредством отработки вскрышных пород, примыкающих к рудным телам со стороны висячего бока. Подготовительные работы к отработке запасов осуществляются путем проходки разрезных траншей.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Предполагаемый суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации карьера составит около 785 тонн в год.

Спецификация и качественный состав выбрасываемых загрязняющих веществ: • Азота (IV) диоксид (Диоксид азота) — 23,51552 т/год (2 класс опасности); • Азот (II) оксид (Оксид азота) — 3,82102 т/год (3 класс опасности); • Углерод (Сажа) — 0,317884 т/год (3 класс опасности); • Сера диоксид (Двуокись серы) — 0,61782 т/год (3 класс опасности); • Углерод оксид (Оксид углерода) — 103,411 т/год (4 класс опасности); • Керосин — 0,84462 т/год (1,2 ОБУВ); • Пыль неорганическая (с содержанием SiO₂ от 20% до 70%) — 650,966 т/год (3 класс опасности).

Основной объем эмиссий в атмосферу формируется за счет проведения буровзрывных работ, выемочно-погрузочных операций в карьере, транспортировки горной массы технологическим автотранспортом и процессов отвалообразования. Для минимизации негативного воздействия на приземный слой атмосферы проектом предусмотрен комплекс пылеподавляющих мероприятий, включая регулярное орошение внутрикарьерных и технологических автодорог.

Воздействие на водные ресурсы.

Сброс сточных вод на рельеф местности, а также в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается. В связи с принятой бессточной схемой водоотведения, технологический сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на рельеф местности на площадке карьера «40 лет Казахской ССР» отсутствует (равен 0 т/год).

Водоснабжение и водоотведение

Предприятие обеспечивает всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве. Ввиду отсутствия на участке намечаемой деятельности постоянных источников водоснабжения, обеспечение хозяйственно-питьевых нужд персонала осуществляется за счет привозной воды. На рабочих местах сотрудникам выдается бутилированная питьевая вода, хранящаяся в специальной таре емкостью 1,5 л и 5–6 л. Ориентировочный объем потребления составляет до 0,05 м³/сут (до 15,0 м³/год).

В качестве приемников хозяйственно-бытовых сточных вод на промышленной площадке используются мобильные туалетные кабины (биотуалеты) герметичного типа. При заполнении накопительных баков на 80% специализированной организацией производится откачка стоков вакуумной машиной с последующим вывозом на очистные сооружения ближайшего населенного пункта по договору. Ориентировочный объем потребления составляет до 0,1 м³/сут (до 25,0 м³/год)

Сбор и отведение карьерных (подземных приточных) вод в открытые пруды-накопители, испарители или хвостохранилища на участке намечаемой деятельности не предусматриваются. В соответствии с утвержденными проектными решениями, карьерные воды аккумулируются в зумпфе карьера и направляются в существующую подземную горную выработку (штольню №1), пройденную с поверхности. Далее стоки перепускаются в водосборник шахты «Молодежная» для последующей откачки, очистки и использования

в оборотной системе технического водоснабжения предприятия.

Для снижения выбросов неорганической пыли в атмосферу проектом предусмотрено орошение внутрикарьерных автодорог, рудного склада и участков внешнего отвала в сухой и теплый период года. Для этих операций предполагается использование привозной технической воды и (или) карьерных вод из зумпфа. Данная вода относится к категории безвозвратных потерь (испаряется).

Отходы производства и потребления

Предполагаемый суммарный объем образования отходов на период эксплуатации составит ориентировочно до 2 938 120 тонн/год.

Опасные отходы: * Отработанные масла (13 03 10*) — до 9,0 т/год; • Абсорбенты, фильтровальные материалы, промасленная ветошь (15 02 02*) — до 4,0 т/год; • Загрязненная тара из-под ГСМ (13 08 99*) — до 1,5 т/год; • Отработанный электролит (16 06 06*) — до 0,8 т/год; • Свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) — до 0,2 т/год; • Топливные фильтры (16 01 07*) — до 0,2 т/год.

Неопасные отходы: * Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых (вскрышные породы) (01 01 01) — до 2 938 000 т/год; • Отработанные автомобильные шины (16 01 03) — до 80,0 т/год; • Смешанные коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) — до 20,0 т/год; • Отработанные тормозные накладки (16 01 12); • Отработанные воздушные фильтры (16 01 99). Зеркальные отходы — отсутствуют.

Учитывая планируемые объемы работ, намечаемая деятельность предполагает образование и перенос опасных отходов в количестве более 2 тонн в год и неопасных отходов более 2000 тонн в год. В связи с превышением пороговых значений, данные по указанным отходам подлежат обязательному внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ).

Все отходы (за исключением вскрышных пород) передаются по мере накопления специализированным сторонним организациям по договорам в срок не более 6-ти месяцев с момента их образования (для ТБО — не более 3 суток). Размещение (захоронение) отходов потребления и опасных промышленных отходов на территории предприятия строго исключено.

Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых (вскрышные породы): образуются в результате ведения добычных работ на карьере. Собираются и размещаются на внешнем отвале (в воронке обрушения от подземных работ). Частично используются для отсыпки внутрикарьерных дорог. Общая проектная высота отвала составляет до 45 м (с учетом рельефа), при высоте первого яруса — до 25 м, высота второго яруса — 20 м. Ширина промежуточных площадок (берм) между ярусами принята равной 18-20 м.

Намечаемая деятельность не допускается к реализации по следующим основаниям:

Согласно Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130) (далее — Правила) предусмотрены основания для отказа в оказании государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

Согласно пункту 6 Правил, при наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях услугодатель направляет такие замечания услугополучателю в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены услугополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний

Также если подписанный протокол общественных слушаний не представлен услугодателю до истечения срока устранения замечаний, выдается заключение по результатам оценки

воздействия на окружающую среду с выводом о недопустимости реализации намечаемой деятельности.

В уполномоченный орган в области охраны окружающей среды представлен доработанный отчет ОВВ, однако отсутствует протокол общественных слушаний.

Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности: Намечаемая деятельность – «План горных работ отработки хромового месторождения «40 лет Казахской ССР», рудопроявление Дуберсай» не допускается к реализации на основании пункта 9 Приложение 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович

