



010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

ЧК «ForgeX Solutions Ltd.»

Закключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду
к «План горных работ по добыче титаномагнетитовых руд месторождения Тымлай открытым способом расположенный в Кордайском районе Жамбылской области»

Материалы поступили № КЗ02RVX02034167 от 17.07.2026 года

Доработанные материалы представлены:

Исх. № 9447 от 17.08.2026 года

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

ЧК «ForgeX Solutions Ltd.» Адрес г. Астана, район Есиль, улица Түркістан, 8/2, оф. 308, БИН 250640900643, Искаков Аскар Елемесович, e-mail: aslanbekbergenov@gmail.com.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № КЗ76VWF00569247, Дата: 18.05.2026 г.

- Проект отчета о возможных воздействиях к «Плану горных работ по добыче титаномагнетитовых руд месторождения Тымлай открытым способом, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области».

- Протокол общественных слушаний от 03.08.2026 г.

Согласно п.п.2.2 п.2 раздела 1 приложения 1 Кодекса намечаемая деятельность относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (*карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га*).

Согласно разделу 1 приложения 2 к ЭК РК по видам намечаемой деятельности и иным критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объект относится к I категории (*п.3, пп.3.1 - Добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых*).

Месторождение Тымлай расположено в пределах Кордайского района, Жамбылской области. Месторождение расположено в северо-западной части Тымлайского рудного поля, в юго-восточной части Шу Илийских гор, в междуречье Копалысай-Бестана, в пределах листа К-43-7-А. Ближайшая асфальтированная дорога находится в 30 км восточнее (сообщением Таргап-Копа-Коншенгиль), а автотрассы Алматы — Бишкек и Алматы-Караганды — в 60 км южнее и северо-восточнее соответственно. Железная дорога проходит южнее месторождения 40 км. Ближайшие жилые дома (п. Отар, станции, зимовки) находятся на удалении более 30–40 км к югу от контура С33.



Географические координаты месторождения: 1. 43 56 08 с.ш., 75 06 35 в.д. 2. 43 56 00 с.ш., 75 08 15 в.д. 3. 43 55 30 с.ш., 75 08 10 в.д. 4. 43 55 37 с.ш., 75 06 30 в.д.

Краткая характеристика намечаемой деятельности

На карьере «Тымлай» принят круглогодичный режим работы с вахтовым методом:

- число рабочих дней в году – 365;
- число рабочих смен в сутки – 2;
- продолжительность смены – 12 часов.

Данным проектом предусматривается ведение открытых горных работ до глубины карьера 325м (поверхность на отм. +970м и дно карьера на отм. +645м) в период отработки 2027-2072 годы без выделения каких-либо очередей отработки. Вскрышные работы планируются начать в 2027 году. Добычные работы начинаются в 2028 году на отм. +940-960м.

Взрывные работы производятся в светлое время суток.

Плодородный слой от площади карьера, породного отвала и рудного склада складировать в два отвала ПРС. Настоящим проектом принята высота складов ПРС 5 м., площадью по 3600 м² (0,36га), где ПРС складывается с целью дальнейшего применения при проведении рекультивации.

Для отбойки горной массы применяется буровзрывной способ, основная цель которого обеспечить требуемую кусковатость горной массы в развале для нормальной производительной работы выемочно-погрузочного оборудования. Первичное дробление производится методом скважинных зарядов (массовые взрывы). Технологические скважины диаметром 160 мм бурятся при помощи бурильной установки типа Flexi ROC L8 с системой мокрого пылеподавления или сухого пылеулавливания.

При отбойке горной массы применяется, взрывчатое вещество RIOFLEX 7000 водно-гелевый. В качестве боевика используется аммонит №6 ЖВ в патронах диаметром 32мм.

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. Максимальное количество перемещаемого экскаватором вскрышной породы, согласно календарного графика 8 007 117 м³/год (22 500 000 тонн/год). Для экскавации и погрузки внешней вскрыши предусматривается использовать экскаватор типа Komatsu PC 2000 емкостью ковша 12 м³. Выполнение работ по зачистке кровли, подборке просыпей осуществляется бульдозером типа Komatsu D155A-5. Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема всей добываемой вскрыши. Транспортировка вскрыши на внешний отвал осуществляется автосамосвалами Komatsu HD-785 грузоподъемностью 90,0 т. Настоящим проектом предусмотрено складирование вскрышных пород в один отвал площадью 556 600 м².

Добычные и погрузочные работы на руде выполняются экскаватором типа Komatsu PC 2000 емкостью ковша 12 м³. Максимальное количество товарной руды: 5 002 835 тонн/год.

Выполнение работ по зачистке кровли, подборке просыпей осуществляется бульдозером типа Komatsu D155A-5. Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема добываемой руды. Для транспортировки руды из карьера на рудный склад предусматривается применение автосамосвалов Komatsu HD-785 грузоподъемностью 90,0 т.

Перегрузочная площадка руды расположена около 500,0м в восточном направлении от выездной траншеи из карьера. На перегрузочной площадке площадь склада руды составляет 400,0 тыс.м². Разгрузка производится автосамосвалами грузоподъемностью 90 тонн.

В ремонтных мастерских будет установлено помещение контейнерного типа, где будут производиться сварочные работы на 3-х сварочных постах, используемые электроды МР-3 — 100 кг, МР-4 - 50 кг, Уони 13/55 — 100 кг; фрезерный станок – 1 шт; токарный станок – 1 шт.

Хранение дизельного топлива производится в наземных горизонтальных емкостях, объемом по 50м³. Используется для заправки спец. техники, работающей непосредственно в карьере. Заправка механизмов топливом предусматривается на специальной площадке передвижным топливозаправщиком.



Отопление вахтового поселка осуществляется от газовой котельной. Объем сжигаемого топлива за сезон составляет 150 м³ сжиженного газа. Газ хранится в емкость сжиженного газа 20м³.

Для выработки электроэнергии в аварийном режиме на территории объекта будет установлена ДЭС. Проверка ДЭС будет осуществляться 1 раз в месяц.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Основным загрязняющим веществом является: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.).

Общее количество источников загрязняющих веществ – 28, из них 3 организованных и 25 неорганизованных.

Всего в 2027-2072 годах выбрасывается 16 загрязняющих веществ. Ожидаемые максимальные выбросы в год составят с учетом БВР: железо оксиды (3 кл.оп.) - 0.00386 г/с, 0.002862 тонн, марганец и его соединения (2 кл.оп.) - 0.000481 г/с, 0.000337 тонн, азота диоксид (2 кл.оп.) - 306.28274 г/с, 42.775716 тонн, азот оксид (3 кл.оп.) - 49.8939395 г/с, 6.9756351 тонн, углерод (3 кл.оп.) - 0.0118 г/с, 0.0025 тонн, сера диоксид (3 кл.оп.) - 0.0236 г/с, 0.005 тонн, сероводород (2 кл.оп.) - 0.00006453 г/с, 0.001203 тонн, углерод оксид (3 кл.оп.) - 437.605094 г/с, 59.91383 тонн, фтористые газообразные соединения (2 кл.оп.) - 0.0002583 г/с, 0.000153 тонн, фториды неорганические плохо растворимые (2 кл.оп.) - 0.000278 г/с, 0.0001 тонн, бутан (4 кл.оп.) - 92.1 г/с, 0.002763 тонн, проп-2-ен-1-аль (2 кл.оп.) - 0.002833 г/с, 0.0006 тонн, формальдегид (2 кл.оп.) - 0.002833 г/с, 0.0006 тонн, алканы C12-19 (4 кл.оп.) - 0.05131 г/с, 0.4344 тонн, взвешенные частицы (3 кл.оп.) - 0.00278 г/с, 0.02654 тонн, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 кл.оп.) - 2601.4452874 г/с, 326.5967 тонн. Валовый выброс вредных веществ в атмосферу – 436.7389391 т/год т/год.

Воздействие на водные ресурсы.

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки и на рельеф не предусматривается, воздействие по данному фактору исключается.

В радиусе 30 км севернее Отара гидрографическая сеть крайне бедная, постоянные водотоки и крупные открытые пресные водоемы отсутствуют. Мелкие пересыхающие ручьи (балки) наполняются только в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей. Прямое воздействие на крупные водные объекты региона (такие как река Шу) исключено, так как они находятся значительно южнее.

Подземные воды: Относятся к Шу-Сарыускому гидрогеологическому бассейну. Глубина залегания подземных вод (водоносные горизонты неогеновых и четвертичных отложений) может варьироваться от 10 до 40 и более метров. Воды часто имеют повышенную минерализацию (солончатые или соленые, сульфатно-хлоридного состава) и сложный химический состав. Из-за рисков истощения водоносных горизонтов при намечаемой хозяйственной деятельности требуется организация локального мониторинга подземных вод.

Водоснабжение и водоотведение

Учитывая дислокационный и трещинный характер гидрогеологических условий, в проект закладываются следующие обязательные защитные мероприятия: Замкнутый цикл карьерного водоотлива (Zero Liquid Discharge): Все дренажные и трещинные воды, откачиваемые из зумпфов карьера, направляются в изолированный пруд-накопитель. Запрещается их сброс на рельеф или в сухие русла сайев (Копалысай, Бестана). После механического отстаивания от рудного шлама вся вода на 100% повторно используется для пылеподавления дорог и орошения складов. Опережающий водоотлив при прорывах: Для предотвращения внезапного затопления забоев при вскрытии крупных обводненных тектонических зон, на уступах карьера предусматривается бурение вертикальных или наклонных дренажных скважин. Они позволяют планомерно снижать напор подземных вод и перехватывать их до разлива на подошву карьера.

Карьерный водоотлив осуществляется передвижными насосными станциями. Производительность принятых в проекте насосов рассчитана на максимальные прогнозные водоприток, определенные с учетом опыта эксплуатации и учитывающие ливневые воды.

Напор насосов рассчитан с учетом потерь по всей длине трубопровода (до пруда-



накопителя). Для сбора подземных и ливневых вод в карьерах предусматривается аккумулирующая емкость – водосборник. Вместимость водосборника рассчитана на 3-х часовой максимальный водоприток. Рабочий объем водосборника (с учетом ливневых и подземных вод): $151,0 \times 3 = 453 \text{ м}^3 / \text{ч}$. Поступающая с горизонтов вода по системе прибортовых, перепускных канав собирается на нижние горизонты в водосборники с зумпфами - отстойниками. Производительность водоотливной установки составит: $3624 \text{ м}^3 / 20 \text{ ч} = 181,2 \text{ м}^3 / \text{ч}$. Для откачки ливневых вод на карьере предусматривается передвижная насосная установка ЦНС (г) 105-392, мощностью 184 кВт, производительностью $105 \text{ м}^3 / \text{ч}$ и напором до 392 метров. Насосная установка обеспечивает откачку воды за 20 часов работы в количестве до 3600 м³. Карьерные воды из водосборников откачиваются на поверхность по магистральному трубопроводу, проложенному по борту карьера в пруд-накопитель, где воды откачиваются на технологические нужды.

Для надежного приема указанного объема вод проектом заложено строительство пруда-накопителя полезным объемом 50 000 м³ (с габаритами по зеркалу испарения примерно 100 × 100 метров и средней рабочей глубиной 5 метров).

Конструкция фильтра, следующая:

- по дну и бортам в целях предотвращения просачивание карьерных вод в грунт, застилается геомембрана толщиной 1мм;
- внутреннее ядро из рваного камня сечением 2х1 м обсыпано слоем щебня фракции 40-70 мм толщиной 0,8 м;
- поверх этого слоя отсыпается еще два слоя щебня фракции 10-20 мм и фракции 2-5 мм толщиной по 0,4 м;
- со стороны первой секции отстойника отсыпан защитный слой из крупнозернистого песка толщиной 0,8 м.

Сравнительный баланс емкости: Максимальный расчетный приток вод: 43 012,5 м³. Полезный объем проектного пруда-накопителя: 50 000 м³. Свободный резервный объем (запас): $50\,000 - 43\,012,5 = 6\,987,5 \text{ м}^3$ (или 14% конструктивного запаса емкости).

Вода с прудов-накопителя используется на технические нужды: полив технологических дорог, рабочих площадок карьера, отвальных дорог, орошение взорванной горной массы. При нормальном водопитоке, вода, поступающая в пруд-отстойник, осветляется в пруд-накопителе и используется на технические нужды обогатительной фабрики (будет предусмотрена отдельным проектом).

Для полива автодорог, забоев и отвалов, для доставки воды применяется поливочная машина типа на базе (по типу) TLS551. Для пылеподавления на карьерах применяется, полив автодорог водой с помощью специальной оросительной техники (поливомоечных машин) в тёплый период с периодичностью пять раз в сутки – для технологических дорог и два раза в сутки – на участках ведения работ. Удельный расход воды при орошении дорог составляет 1,0 л/м².

Водовыпуск №1 – карьерные воды для участка «Тымлай» в пруд накопитель-испаритель.

Наименования загрязняющих веществ по которым производится нормирование: взвешенные вещества, БПКполн., сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты, железо. Предполагаемые объемы сбросов в 2027-2072 годах – по 3457,793847 т/год, в т.ч. взвешенные вещества – по 23,1483 т/год, БПКполн. – по 0,99207 т/год, сульфаты – по 596,730105 т/год, хлориды – по 2826,572775 т/год, азот аммонийный – по 0,33069 т/год, нитриты – по 7,440525 т/год, нитраты – по 0,5456385 т/год, нефтепродукты - 0,0496035 т/год, железо – по 1,98414 т/год.

Вода на территории участка используется на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. На промплощадку карьера питьевая вода завозится и хранится в термоизолированной емкости. На рабочих местах вода хранится в термосах емкостью 20-30 л. Для создания нормальных бытовых условий предусматривается использование специализированного передвижного вагончика. В целом, на 1 человека ежедневно будет завозиться 25 литров питьевой воды (согласно СП РК 4.01-101-2012). Хоз. бытовые нужды: $100 \text{ чел.} \times 25 \text{ л} / 1000 = 2,5 \text{ м}^3 / \text{сут.} \times 365 \text{ суток} = 912,5 \text{ м}^3 / \text{год}$.

Расход воды на собственные нужды карьера

Категория	Ед.изм.	2027г	2028г	2029-	2041-	2061-
-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------



				2040гг	2060гг	2072гг
Площадь участков:						
в забое	м2	5 500	5 500	11 000	11 000	9 000
на отвале	м2	10 000	8 000	10 000	10 000	8 000
на рудном складе	м2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Технологические автодороги	м2	90 000	110 000	180 000	300 000	220 000
Период орошения	дн./год	250	250	250	250	250
Периодичность орошения	раз в сут.	3	3	3	3	3
Расход на орошение:						
в забое	м3 /год	4 125	4 125	8 250	8 250	6 750
на отвале	м3 /год	7 500	6 000	7 500	7 500	6 000
на рудном складе	м3 /год	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Технологические автодороги	м3 /год	67 500	82 500	135 000	225 000	165 000
Общий расход воды	м3 /год	81 375	94 875	153 000	243 000	180 000

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков предусматривается устройство герметичной, водонепроницаемой подземной емкости (септика) объемом 20 м³, исключающей фильтрацию в подземные горизонты II типа по Прохорову, также будет предусмотрен резервный септик объемом 20 м³. Накопленные стоки будут периодически вывозиться ассенизационной машиной специализированной организации на очистные сооружения по договору. При ликвидации лагеря накопительная емкость демонтируется, пазухи засыпаются грунтом, а поверхность рекультивируется.

При среднесуточном водопотреблении и водоотведении лагеря 2,5 м³/сутки (100 чел. × 25 л), емкость объемом 20 м³ будет заполняться ровно за 8 суток (20 м³ / 2,5 м³/сут = 8).

Накопление и захоронение отходов.

Отходы будут передаваться согласно договорам на прием и утилизацию (уничтожению) производственных отходов.

Образование отходов по годам (2027-2072 гг): отработанное моторное масло – по 0,85 т/год; отработанное трансмиссионное масло – по 1,21 т/год; отработанные аккумуляторы – по 0,02 т/год; отработанные фильтры – по 0,045 т/год; тара из-под взрывчатых веществ по 49,37 т/год; отработанные автошины – по 3,69 т/год; металлолом – по 0,76 т/год; пищевые отходы – по 1,26 т/год; медицинские отходы – по 0,01 т/год; смешанные коммунальные отходы (ТБО) – по 7,5 т/год; промасленная ветошь – по 0,254 т/год; замазученный грунт – по 0,05 т/год; буровой шлам по - 6,75 тонн/год; максимальный объем образования вскрышных пород составит: 22 500 000 тонн. Вскрышные породы будут частично использованы на собственные нужды (строительство дорог, отсыпка насыпей, при производстве рекультивационных работ и т.д.) в количестве 100 000 тонн в год. Буровой шлам по - 6,75 тонн/год

Размещение вскрышных пород месторождений предусматривается на внешнем отвале. Основанием отвала вскрышных пород служат глины, обладающие низкими фильтрационными свойствами. То есть естественное основание отвалов уже является противофильтрационным экраном. В связи с этим дополнительный противофильтрационный экран под отвалом не предусматривается.

В дальнейшей разработке проектной документации при получении экологического разрешения необходимо учесть следующие требования:

1. В соответствии со ст. 327 Экологического Кодекса (далее - Кодекс) необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:



1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса; кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

2. Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений в том числе со стороны жилых зон согласно требованию приложения 4 Кодекса;

3. Необходимо накапливать отходы только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Соблюдать требования ст.238 Кодекса Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

5. Соблюдать требования ст.238 Кодекса. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.

6. Необходимо в целях недопущения загрязнения воздуха проводить мероприятия по пылеподавлению.

7. Необходимо в целях недопущения загрязнения воздуха предусмотреть существенные природоохранные мероприятия по снижению выбросов согласно Приложению 4 Кодекса.

8. Соблюдать требования ст.222 Кодекса Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

9. Проводить мониторинг состояния окружающей среды в том числе атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы согласно ст.186 Кодекса.

10. При реализации намечаемой деятельности принимать меры по сохранению биоразнообразия в соответствии с требованиями статьи 241 Кодекса, а также принимать меры по устранению возможного экологического ущерба.

11. Согласно ст.54 Лесного кодекса Республики Казахстан проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, линий электропередачи, линий связи и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие



категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы

12. Учитывать все требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (Экологический кодекс РК № 400-VI от 02.01.2021 г. (ст. 257, 262, 266, 397), Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» №175 от 7.07.2006 г.; Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» №593 от 9.07.2004г.

Соблюдать требования статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при реализации рабочего проекта. Кроме того, в весенний период необходимо следить за тем, чтобы птицы гнездились и в это время не допускали факта тревожности.

13. На основании п.4 ст.418 Экологического кодекса РК необходимо внедрение наилучших доступных техник (НДТ).

14. В соответствии с п. 1 ст.111 и п.4 ст. 418 Кодекса, с 1 января 2025 года наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории. Порядок выдачи комплексного экологического разрешения регулируется статьями 111 – 119 Кодекса, а также Правилами выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения, утвержденных приказом МЭГПР РК от 9 августа 2021 года № 319.

Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности: Представленный Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности к «План горных работ по добыче титаномагнетитовых руд месторождения Тымлай открытым способом, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области» **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

Исп. Толеуова М.



Приложение

Представленный Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «План горных работ по добыче титаномагнетитовых руд месторождения Тымлай открытым способом, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области»

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: 16.06.2026 г. №65(19726) газета «Знамя труда».

Телеканал АО «РТРК «Казахстан» («телеканал Jambyl») от 01.06.2026 г..

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - kerk@ecogeo.gov.kz

Общественные слушания по проекту «План горных работ по добыче титаномагнетитовых руд месторождения Тымлай открытым способом, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области».

1. Дата: **30 июля 2026 года**. Время начала проведения открытого собрания: 10:00.

Место проведения: Жамбылская область, Кордайский район, Отарский с.о., с. Отар, ул. К. Жекенова, №19, здание акимата.

При ведении общественных слушаний проводилась видеозапись. Замечания и предложения от общественности к проекту Отчета о возможных воздействиях были сняты.



Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович

