

KZ74RYS01937390

29.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Дортранс", 070000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, Проспект Каныша Сатпаева, здание № 62, 071240014854, НУРАХМЕТОВ АХМЕТ АНУАРКАНОВИЧ, 87081470251, dortrans.vk@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Строительство АБЗ, весовая, битумная яма, ВКО, Уланский район, в 2 км восточнее п. Касым-Кайсенова» «Асфальтобетонная/асфальтосмесительная установка RD130, модульного типа». Намечаемой деятельностью предусматривается производства асфальтобетонной смеси. Согласно Приложению 1 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 п. 4 п.п. 4.7 - производство асфальтобетонных смесей, для которых проведение процедуры скрининг воздействия является обязательным. Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 3 п.п. 3.1.9 производство асфальтобетонных смесей – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействия в отношении намечаемой деятельности не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Земельный участок для строительства АБЗ, весовой, битумный ямы расположен на расстоянии 2 км п.Касыма Кайсенова, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Площадь земельного участка составляет около – 3,6 га, кадастровый номер 05-079-009-267. Координаты угловых точек местоположения участка:1) 49° 52' 42,67"C 82° 31' 16,78"B 2) 49° 52' 40,9"C 82° 31' 19,7"B 3) 49° 52' 49,63"C 82° 31' 27,76"B 4) 49° 52' 46,68"C 82° 31' 30,11"B.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадка для «Строительства АБЗ, весовой, битумной ямы» «Асфальтобетонная/асфальтосмесительная установка RD 130, модульного типа» расположен на расстоянии 2 км п. Касыма Кайсенова, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Проектом предусматривается строительство следующих объектов: - Асфальтобетонная/асфальтосмесительная установка RD130, быстромонтируемая, модульного типа, производительностью 130 т/час (с составными частями: система подачи инертного материала, наклонный транспортер, сушильный барабан, система горелки - комбинированная горелка газ/мазут/печное топливо, элеватор горячего материала, система фильтрации, смесительная башня (виброгрохот с пятью ситами, бункер инертного материала), дозаторы (дозатор инертного материала, дозировочный бункер минерального порошка, дозировочный бункер битума), мешалка, битумный насос с трубопроводами, система подачи минерального порошка и пыли (бункер минерального порошка 30 м3, бункер пыли 16 м3), система подачи битума, система управления, агрегат подачи целлюлозной добавки, компрессор с дополнительным осушителем); - битумная яма (битумохранилище); -битумная емкость 4 шт. - 50 м3 с маслом обогревом; - маслогрейная станция; - резервуар для дизельного топлива; -весовая; -складов инертных материалов (песок, щебень); - закрытый склад минерального порошка, угля; -туалет с водонепроницаемым выгребом; -резервуар для воды емкостью – 50 м3; -стоянка для автомобилей; -трансформаторная подстанция. Конструктивные решения Все сооружения открытого типа и представляют собой металлические конструкции. Все элементы металлических конструкций поставляются в полном объеме согласно паспорту установки. Водоснабжение Водоснабжение для технических, хозяйственно- бытовых, противопожарных и питьевых нужд предусмотрено привозной водой. Вода для технических нужд доставляется на площадку в цистернах из п. Касым-Кайсенова. Для хранения воды для технических и противопожарных нужд предусмотрена емкость объемом 50 м3 в территории установки. Вода для питьевых нужд и на хозяйственно-бытовые цели доставляется в бутылках. Водоотведение Отведение хозяйственных стоков площадки асфальтосмесительной установки производится в бетонированный выгреб, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. Теплоснабжение Теплоснабжение пункта управления заводом в весенне- осенний период предусматривается от электротенков. Электроснабжение Электроснабжение объекта предусмотрено от существующих ЛЭП. Рабочие условия при строительстве АБЗ: Все работы по строительству асфальтобетонной/асфальтосмесительной установки будут проводиться в течение 1 месяца (30 дней), с 8 до 17 часов. Количество рабочих – 6 человек. При строительстве установки для рабочих предусмотрены следующие рабочие условия: 1)Строительство АБЗ будет проводиться в теплое время года. Отопление и вентиляция при данных работах не предусматриваются. 2)Водоснабжение на момент строительства предусматривается привозной водой. 3)Для сбора хозяйственных стоков предусматривается биотуалет. 4)Работы будут проводиться в световой день. Электроснабжение предусмотрено от существующих ЛЭП. Режим работы АБЗ принят с учетом строительного сезона март-ноябрь. Режим работы завода – 8 часов в сутки (270 дня в год (март-ноябрь). Количество рабочих асфальтового завода – 6 человек. Количество рабочих смен – 1. Срок реализации проекта – 2026 год. Срок начало эксплуатации АБЗ – 2026 год. Доставка работающих на объект производится транспортом предприятия ТОО «ВК Дортранс». Технологический процесс получения асфальтобетонных смесей включает в себя следующие операции: подача готовых минеральных материалов в бункер-дозатор; предварительное дозирование необходимых материалов; высушивание и нагрев до определенной температуры; разделение минеральных материалов по фракциям; минеральный порошок подается в холодном виде в смеситель; подготовка битума; взвешенные материалы; все компоненты перемешиваются, и готовая смесь подается в накопительный бункер, а затем - в авто/жд .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Асфальтобетонная/асфальтосмесительная установка RD130, быстромонтируемая, модульного типа, производительностью 130 т/час предназначена для производства асфальтобетонных смесей. Производительность асфальтосмесительной установки – 150 000 т/год. Для приготовления горячей и холодной асфальтобетонной смеси будут применяться: битум – 9 000 т/год; песок – 52 500 т/год; щебень – 90 000 т/год; минеральный порошок – 7 500 т/год; печное топливо – 2 000 т/год. В качестве вяжущего материала используется битум и минеральный порошок. Минеральный порошок подвозится на завод спец. автотранспортом мешками и сыпается на бункер минерального порошка, приемный бункер объемом 30 м3. Битум подается на асфальтосмесительную установку через битумные насосы с трубопроводами из битумохранилища и сливается в емкости (4 шт. объемом по 50 м3). Битум подается битумным насосом по трубопроводам, которые обогреваются термальным маслом. Нагрев емкостей производится от регистров,

встроенных в емкости, которые нагреваются от маслонагревательной станции работающего на дизельном топливе. В качестве теплоносителя используют индустриальное масло. Масло в резервуарах не хранится, а находится в разогревающей системе (в трубопроводах) маслогрейной станции. Песок и щебень, используемые для производства асфальтобетона, приобретаются у сторонних поставщиков и складированы на открытых складских площадках. Щебень и песок хранится на открытом со всех сторон складе щебня площадью 1000 м² каждая. Каменные материалы (песок, щебень) со складов погрузчиком подаются в бункера-дозаторы (емкостью 8 м³ каждый) асфальтосмесительной установки. Из бункеров питателей каменные материалы, соответствующие рецепту смеси, через выходные отверстия поступают на наклонный конвейер и далее в сушильный барабан. В сушильном барабане каменные материалы просушиваются и нагреваются до рабочей температуры газами, перемещающимися от топочного устройства навстречу материалам. Нагрев материалов в сушильном барабане осуществляется за счет работы горелки, работающей от печного топлива. Из сушильного агрегата нагретые каменные материалы подаются горячим элеватором в виброгрохот для разделения на фракции. Каждая фракция каменных материалов с виброгрохота попадает в соответствующий отсек бункеров горячих минералов, в которых последовательно взвешиваются песок и фракции щебня в соответствии с заданной рецептурой смеси. Минеральный порошок с емкости привозного заполнителя через элеватор минерального порошка при помощи шнека подается в бункер горячих материалов. Из трубопровода битум поступает в дозатор битума (дозировка может осуществляться через счетчик битума непосредственно в смеситель). После завершения дозирования компоненты смеси попадают в смеситель и перемешиваются. Готовый замес асфальтобетонной смеси подается в накопительный бункер, а затем - в авто/жд транспорт. Хранение дизельного топлива, используемого для работы генераторов, осуществляется в емкости объемом 10 м³. Расход дизельного топлива составит 130 т/год. Отходящие от сушильного барабана и грохота дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу после предварительной очистки пыли. Пылеочистка включает в себя пылеуловитель с выводом крупной пыли и рукавный фильтр с пылесборником в корпусе и совместным выводом тонкой пыли. Фильтр собран в комплекте с дымососом. Шнек подает собственную пыль из пылесборника установки пылеочистки в элеватор пыли. Элеватор пыли осуществляет подачу собственного заполнителя в бункер горячих материалов пыль смешивается с инертным материалом. Таким образом, производство имеет замкнутую цепь, а уловленная в системах пылеочистки пыль является вторичным сырьем (с общим КПД очистки 98%). Битумная яма (Битумохранилище) Приемочные емкости (битумные ямы) - представляют собой бетонные заглубленные резервуары открытого типа. Битумохранилища нагреваются от маслонагревательной станции работающего на дизельном топливе. Годовое количество битума, поступающее в емкости, составляет – 9 000 т/год.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок реализации проекта – 2026 год. Сроки начала эксплуатации асфальтобетонной/асфальтосмесительной установки RD130 – 2026 год. Количество выпускаемой асфальтобетонной смеси составляет 150 000 т/год.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Сроки начала эксплуатации асфальтобетонной/асфальтосмесительной установки RD130 – 2026 год. Земельный участок для строительства АБЗ, весовой, битумной ямы расположен на расстоянии 2 км п. Касыма Кайсенова, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Площадь земельного участка составляет около – 3,6 га, кадастровый номер 05-079-009-267, целевое назначение для установки модульного смесительного оборудования асфальтовой смеси. Координаты угловых точек местоположения участка 1) 49° 52' 42,67"С 82° 31' 16,78"В 2) 49° 52' 40,9"С 82° 31' 19,7"В 3) 49° 52' 49,63"С 82° 31' 27,76"В 4) 49° 52' 46,68"С 82° 31' 30,11"В;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Поверхностные водные ресурсы в районе рассматриваемого объекта представлены р.Уланка, ручьями Караозек и Сарыозек. Река Уланка протекает на

расстоянии 4 км от границы рассматриваемого объекта. Средняя ширина русла р.Уланка – 7м. Ручей Караозек протекает на расстоянии 2 км от границы рассматриваемого объекта. Ручей Караозек является правобережным притоком р.Уланка. Свое начало берет в 3,2 км восточнее села Алмасай Уланского района Восточно-Казахстанской области. Протяженность ручья составляет – 19 км, площадь водосбора – 97 км². Ручей Сарыозек протекает на расстоянии 4,4 км от границы рассматриваемого объекта. Ручей Сарыозек является правобережным притоком р.Уланка. Его общая протяжённость 16 км, площадь водосбора – 164 км². Водоснабжение для технических, хозяйственно- бытовых, противопожарных и питьевых нужд предусмотрено привозной водой. Вода для технических нужд доставляется на площадку в цистернах из п. Касым-Кайсенова. Для хранения воды для технических и противопожарных нужд предусмотрена емкость объемом 50 м³ в территории установки. Вода для питьевых нужд доставляется в бутылках. ТОО «Дортранс» находится за пределами водоохраных зон и полос водных объектов;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитываемая) Водоснабжение для технических, хозяйственно- бытовых, противопожарных и питьевых нужд предусмотрено привозной водой. Вода для технических нужд доставляется на площадку в цистернах из п. Касым-Кайсенова. Для хранения воды для технических и противопожарных нужд предусмотрена емкость объемом 50 м³ в территории установки. Вода для питьевых нужд доставляется в бутылках. Расчетные расходы воды приняты: - на хозяйственно-бытовые нужды - 108,0 м³/год; Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в бутылках;

объемов потребления воды - на хозяйственно-бытовые нужды - 108,0 м³/год; Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в бутылках. Для хранения технической воды на участке будет размещен емкость с объемом 50 м³;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Привозная вода питьевого качества для хозяйственно-питьевых и хозяйственно-бытовых нужд сотрудников. Вода технического качества привозная для технических нужд – пылеподавление, противопожарные мероприятия и т.д.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не требуется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На период СМР: не требуется. Намечаемая деятельность по рабочему проекту не предусматривает снос зеленых насаждений. Имеющиеся зеленые насаждения остаются в сохранности и без изменений;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование животных ресурсов не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование животных ресурсов не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование животных ресурсов не предусматривается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование животных ресурсов не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы не требуется;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматривается.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Суммарные выбросы загрязняющих веществ от площадки при эксплуатации составят – 80.277642 т/год, из них к нормированию принимается - 80.275432 т/год (в том числе: твердые - 43.400294 т/год, газообразные и жидкие – 36.875138 т/год). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от

автотранспорта составили 0.118869 т/год. Согласно статье 28 Экологического кодекса Республики Казахстан выбросы от автотранспорта не нормируются. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу в период СМР составит 0.00221 т/год (твердые – 0.00217 т/год, газообразные и жидкие – 0.00004 т/год). Ист:6001 - Система предварительного дозирования Система предварительного дозирования включает в себя пять бункеров-дозаторов вместимостью 8 м³ каждый (2- для песка, 3 - для щебня). Ист:6002 - Наклонный конвейер Наклонный конвейер предназначен для подачи материалов из агрегата питания в сушильный агрегат. Время работы – 1154 ч/год. Ист:0001-01 Сушильный барабан Сушильный агрегат предназначен для просушивания и нагрева инертных материалов. Количество материалов, поступающих в сушильный барабан: песка – 52 500 т/год, щебня – 90 000 т/год. Время работы – 1154 ч/год. Работа сушильного барабана осуществляется от горелки, работающей на печном топливе (уголь). Расход печного топлива (уголь) – 2000 т/год. Отходящие от сушильного барабана и грохота дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу после предварительной очистки пыли (с общим КПД очистки 98%). Ист. №0001-02 – Грохот вибрационный Вибрационный грохот разделяет прогретые и просушенные каменные материалы на фракции, которые затем попадают в бункер горячих материалов с отсеками для фракций для их кратковременного хранения. Ист. № 6003 – Элеватор горячего материала Элеватор горячего материала предназначен для транспортировки горячих материалов из сушильного барабана вибрационный грохот. Ист. №6004-Элеватор пыли Осуществляет подачу собственного заполнителя в промежуточный бункер. Ист. №6005-Элеватор минерального порошка Осуществляет подачу привозного заполнителя в промежуточный бункер. Ист. №6006 -Емкость собственного заполнителя, 16м³ Вертикальный, круглого сечения, с шиберами, аэрацией и фильтром. Ист. №6007-Емкость привозного заполнителя, 30м³ Вертикальный, круглого сечения, устанавливается сверху на емкость собственного заполнителя, с шиберами, аэрацией и фильтром. Ист:0002 Маслонагревательная станция, с комбинированной горелки Установка маслообогрева битума предназначена для подогрева и поддержания постоянной температуры битума. Установка работает за счет дизельного генератора, работающего от пульта управления. Расход дизельного топлива 130 т/год. Ист: 6008 - Емкость битума Битум для асфальтосмесительной установки хранится в битумных емкостях (4 шт.) объемом 50 м³ каждая. Расход битума – 9 000 т/год. Ист:6009 - Закрытый склад минерального порошка, угля Хранение минерального порошка и угля на площадке осуществляется в мешках, в связи с чем выброс загрязняющих веществ при хранении и разгрузке минерального порошка отсутствует. Ист:6010 - Битумохранилище Приемочные емкости (битумные ямы) - представляют собой бетонные заглубленные резервуары открытого типа. Годовое количество битума, поступающее в емкости, составляет – 9 000 т/год. Ист: 0003 - Емкость для хранения дизельного топлива Дизельное топливо, предназначенное для работы дизельного генератора, хранится в одной наземной емкости объемом 10 м³. Общее количество дизельного топлива – 130 т/год. Ист: 6011 - Склад щебня Для хранения щебня фракцией имеется открытая площадка 1000 м². Количество щебня, поступающего на площадку – 90 000 т/год. Время хранения – 6480 ч/год. Ист: 6012 - Склад песка Для хранения песка имеется открытая площадка 200 м². Количество песка, поступающего на площадку – 21000 т/год. Время хранения – 6480 ч/год. Ист: 6013 - Открытая стоянка автотранспорта Для погрузочно-разгрузочных работ на площадке используются бульдозер – 1 ед., погрузчик – 1 ед., самосвал – 1 ед. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный выгреб, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При строительстве будут образовываться следующие виды отходов: -огарки сварочных электродов -ТБО. Огарки сварочных электродов – образуются при ведении сварочных работ. Годовой объем образования отхода 0,003 т/год. Срок хранения 6 месяц. Временно хранятся на территории участка строительства в закрытой металлической емкости. По мере накопления огарки сварочных электродов передаются на основании договоров со специализированной организацией. Расчет объемов образования ТБО: $Q = 6 \text{ чел.} \times 0,3 \text{ м}^3/\text{год} \times 0,25 \text{ т/м}^3 \times 1 = 0,45 \text{ т/год}$ Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. При эксплуатации АБЗ будут образовываться следующие виды отходов: -твердо-бытовые отходы -металлолом -ветошь промасленная. Расчет объемов

образования ТБО: $Q = 6 \text{ чел.} \times 0,3 \text{ м}^3/\text{год} \times 0,25 \text{ т/м}^3 = 0,45 \text{ т/год}$ ТБО будет временно храниться в металлическом контейнере с крышкой, по мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Металлолом – образуется в результате эксплуатации оборудования предприятия. Срок хранения 6 месяцев. Годовой объем образования – 15,0 т/год. Временно хранится на территории АБЗ, на площадке с бетонированным покрытием. По мере накопления металлолом передается на основании договоров со специализированной организацией. Ветошь, промасленная образуется при обслуживании и при проведении ремонтных работ АБЗ. Временно хранится до 6 месяцев на территории предприятия в закрытой металлической емкости. Годовой объем образования – 0,03 т/год. По мере накопления передается на основании договора со специализированной организацией.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: Экологическое разрешение на воздействие – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Поселок Касыма Кайсенова является административным центром Уланского района Восточно-Казахстанской области и расположен в 10 км к северо-западу от г. Усть-Каменогорска. Проектируемый объект — размещается на земельном участке кадастровым номером 05-079-009-267, площадь земельного участка составляет около – 3,6 га. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии около 2000 м в западном направлении. В северном направлении проходит автотрасса А-3 (Алматы — Усть-Каменогорск). В самом поселке Касыма Кайсенова стационарные посты мониторинга Казгидромета отсутствуют. Оценка текущего состояния проводится на основании данных ближайших постов г. Усть-Каменогорска, а также региональных особенностей. Город Усть-Каменогорск характеризуется повышенным и высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА часто 7–9 и выше в последние годы). Регулярно фиксируются превышения ПДК (м.р. и с.с.) по: диоксиду серы (SO_2), сероводороду (H_2S), оксиду углерода (CO), взвешенным частицам (в т.ч. $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}), хлористому водороду (HCl), диоксиду азота (NO_2) и другим веществам. Основные региональные источники: предприятия цветной металлургии (в т.ч. ТОО «Казцинк»), титано-магниевый комбинат, угольная ТЭЦ, автотранспорт, частный жилой сектор (отопление). В отдельные периоды (НМУ, аварийные ситуации на предприятиях) фиксируются кратковременные превышения в 1,5–3,6 ПДК и выше. Для территории проектируемого объекта (удаление от основных промышленных зон г. Усть-Каменогорска, наличие СЗЗ) фоновые концентрации большинства загрязняющих веществ оцениваются как умеренные. Локальные источники в поселке — автотранспорт (включая трассу А-3), бытовое отопление, мелкие предприятия — не создают значительного дополнительного вклада по сравнению с региональным фоном. Залповые (пиковые кратковременные) выбросы при нормальной эксплуатации и максимальной загрузке проектом не предусматриваются. Аварийные выбросы (отказ оборудования, пожар, нарушение герметичности и т.п.) проектом минимизированы техническими решениями: Системы автоматического контроля и блокировки. При соблюдении регламента эксплуатации и наличии эффективных систем защиты значимого дополнительного загрязнения атмосферы за пределами СЗЗ не ожидается. Современное состояние воздушной среды в районе поселка Касыма Кайсенова определяется в первую очередь региональным фоном г. Усть-Каменогорска. АБЗ, весовая, бетонная яма, ВКО, Уланский район, в 2 км восточнее п. Касым-Кайсенова» «Асфальтобетонная/асфальтосмесительная установка RD130, модульного типа», при максимальной загрузке оборудования вносит допустимый вклад в загрязнение атмосферы. Залповые и аварийные выбросы проектом не предусматриваются в значимых объемах или надежно предотвращаются техническими решениями. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое при условии соблюдения проектных решений, нормативов ПДВ и организации мониторинга.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности. Анализируя рассмотренные факторы воздействия на окружающую среду при эксплуатации АБЗ, можно сделать вывод, что негативного воздействия на компоненты окружающей среды происходить не будет. 1. Воздействия на атмосферный воздух оценивается как допустимое. 2. Воздействие на водный бассейн оценивается как допустимое. Водоснабжение работников предусматривается привозной водой. Для сбора хозяйственных стоков предусмотрен в бетонированный выгреб, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. 3. Теплоснабжение не предусматривается. 4. Воздействие отходов производства оценивается как допустимое, при условии правильного хранения отходов производства и своевременной утилизации. 5. Эксплуатация АБЗ не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира. Таким образом, эксплуатация АБЗ не нарушит существующего экологического равновесия. Положительным воздействием является обеспечение рабочими местами, а также увеличение местного бюджета поступлениями в виде отчислений, предусмотренных законодательством.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Не предусматривается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Охрана воздушной среды осуществляется комплексом мероприятий, обеспечивающих минимальное загрязнение. К ним относятся: -систематический контроль за выхлопными газами, работающего оборудования; -сокращение до минимума работы агрегатов в холостом режиме; -систематический профилактический ремонт двигателей; -в сухую, ветреную погоду предусматривается увлажнение водой горной массы и автодорог, целью которого является уменьшение выброса пыли; -заправка автотранспорта осуществляется не на площадке АЗС; -временное хранение отходов предусматривается в металлических контейнерах или на специальных площадках, с твердым покрытием, с последующим вывозом мусора на полигон ТБО, промтоходов.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернативных путей достижения целей указанной намечаемой деятельности (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении) отсутствуют.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Нурахметов А.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



