

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



Номер: KZ81VVX00629828
РЕСПУБЛИКАСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОЛОГИИ ПО ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

040000, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 220740034897,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Область Жетісу, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 220740034897,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Aksenger LTD»

Заклучение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на отчет о возможных воздействиях к проекту «План горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом»

Юридический адрес инициатора намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Область Жетісу, Сарканский район, Сарканская г.а., г.Саркан, улица Тәуелсіздік, здание 108. БИН 190140020547. Руководитель: Беисов Ануар Нурланович.

Намечаемая деятельность: «План горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом»

(Заявление на проведение оценки воздействия на окружающую среду (первичное) KZ82RVX02035928 от 20.07.2026 год).

Основанием для разработки послужило заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ74VWF00588392 от 16.06.2026, полученное в рамках прохождения скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Цель проекта: определение экологических и иных последствий принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Местоположение объекта. Саркандский район, земли запаса. Площадь 7,07 км². Ближайшим крупным населенным пунктом является населенный пункт Саяк (в 40 км на запад-северо-запад), в 3 км на юго-запад находится железнодорожный разъезд;

Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории

Климат района резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой, жарким сухим летом и малым количеством атмосферных осадков. Период с положительными температурами длится со второй половины мая до середины октября. Средняя температура зимних месяцев достигает минус 18,7°С. Минимальные температуры наблюдаются в январе, когда абсолютный минимум достигает минус 40°С. Среднемесячная летняя температура плюс 19,8 - 21,5°С (Чубар- Тау), к югу температура повышается до 24,7°С. Абсолютный максимум в пределах описываемого района достигает плюс 40-45°С. При высокой радиации солнца годовое количество осадков в районе незначительное (200-100 мм), вследствие чего наблюдается большая сухость, особенно в летнее время. Среднегодовое количество осадков в Чубуртау - 202 мм, в г. Балхаш, на параллели исследованного района - 101 мм. Наибольшее количество осадков падает на весну и осень, наименьшее - на зимний период. Снежный покров появляется в конце октября - начало ноября и держится до апреля месяца. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в феврале и для северных станций равна 21-22м/сек., для нижних 5-10 см. Господствующими



для всего района являются ветры северо-восточного и восточного направлений. Среднемесячная скорость ветра не превышает 3-5 м/сек. при максимальной 1-20 м/сек. При таких скоростях нередко наблюдается пыльная буря.

Характеристика намечаемой деятельности проектируемого участка.

К отработке приняты запасы двух рудных тел средней мощностью 1,3 м: № 1 протяженностью 465 м, рудное тело 2 протяженностью 753 м и рудное тело 3 протяженностью 280 м. Расстояния между субпараллельными рудными телами РТ-1 и РТ-2 более 200 м, между РТ-2 и РТ-3 – более 380 м. Рудные тела имеющие выход на поверхность с отметками 443 м. Выше гор 70м (+380м) отработаны карьерами Нижняя граница рудных тел, принятая к отработке, находится на отметках гор 250 (+ 200 м). Предлагается принять подзёный метод отработки и использовать существующие подземные выработки. При отработке системой с магазинированием руды производится методом шпуровой отбойки. Исходя, из принятой технологии отбойки руды шпурами, а также, учитывая параметры погрузочно-доставочной транспортной машины и отсутствие подземной дробильной установки, кондиционный кусок руды принят равным 350 мм. Бурение шпуров осуществляется электрогидравлической бурильной установкой на дизельном ходу типа DW1-31. Для зарядания шпуров применяется ВВ типа АНФО, в качестве боевиков патронированные ВВ типа аммонит 6ЖВ, Powergel 650. В обводненных забоях применять аммонит 6ЖВ в полиэтиленовой оболочке. Для изготовления боевиков - патронированные ВВ аммонит 6ЖВ или Powergel 650. Основной способ инициирования зарядов – неэлектрический. Зарядка шпуров ВВ типа АНФО осуществляется специальной зарядной самоходной машиной типа «Charmec-6605В». Взрывание в проходческих и очистных забоях производится в конце рабочей смены. При проходке горно-капитальных и подготовительных выработок и очистных заходов в сложных горно-геологических условиях применять контурное взрывание. Выбор средств бурения и диаметра скважин произведен применительно к отработке рудных тел мощностью $m = 0,95-1,34$ м и углами падения 60-70°. Взрывные работы должны осуществляться с соблюдением требований «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения».

Оценка воздействия на атмосферный воздух

В период проведения работ в целом на участке определено 12 источников выброса, из них 4 организованных и 8 неорганизованных. Нормированию подлежит: на 2026-2030 года: 1. Азота (IV) диоксид– 2 класс опасности– 3.46283 т/г 2. Азот (II) оксид– 3 класс опасности 1.372808 т/г 3. Углерод– 3 класс опасности– 0.1038 т/г 4. 4. Сера диоксид– 3 класс опасности– 12.0596 т/г 5. Сероводород– 2 класс опасности– 0.000009 т/г 6. Углерод оксид– 4 класс опасности– 22.283 т/г 7. Смесь углеводородов предельных C1-C5– 0.000587 т/г 8. Смесь углеводородов предельных C6-C10– 0.000217 т/г 9. Пентилены– 4 класс опасности– 0.000022 т/г 10. Бензол– 2 класс опасности– 0.00002 т/г 11. Диметилбензол– 3 класс опасности– 0.00003 т/г 12. Метилбензол– 3 класс опасности– 0.000019 т/г 13. 13. Этилбензол– 0,000001 т/г 14. Проп-2-ен-1-аль– 2 класс опасности– 0.02852 т/г 15. Формальдегид– 2 класс опасности 0.02852 т/г 16. Углеводороды предельные C12-19– 4 класс опасности– 0.285429 т/г 17. Пыль неорганическая: 70-20%– 3 класс опасности– 51.32486 т/г Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ для пруда– испарителя предполагаемо установлены по 10 веществам: Хлор- 3.723 т/год; Сульфат-14,673 т/год; Гидрокарботан-21,462 т/год; Триоксид углерода 0,657 т/год; Селитра-0,5475 т/год; Азот диоксид-0,1095т/год; Натрий +Калий-4,38 т/год; Кальций-7,884 т/год ; Магний-1,971 т/год; Железо-0,0657 т/год. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды



НМУ, предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух при проведении проектируемых работ будет являться используемая спецтехника. Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной характер, учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не будет. В период работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются спецтехника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства. Плата за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта производится по фактически израсходованному топливу. На период эксплуатации объекта не предусматривается сброс сточных вод на рельеф местности и в водные источники, не предусматривается размещение отходов производства в собственных накопителях, в связи с чем расчет платежей за эмиссии загрязняющих веществ в водные объекты, расчет платежей за размещение отходов не производятся.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет. Проживание отряда из 18 человек в полевом лагере на участке работ. Отвод хозяйственно- бытовых стоков на участке работ проектом предусмотрен в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией. Отвод хозяйственно- бытовых стоков до биотуалетов от умывальников осуществляется переносной емкостью объемом 10 л устанавливаемой под умывальником. Сведений о наличии установленных водоохранных зон и полос водных объектов в районе участка работ нет. Ближайший водный объект – пересыхающий сезонный водоток расположен на расстоянии более 950 м от участка предполагаемых работ. Необходимости установления водоохранных зон и полос в соответствии с законодательством Республики Казахстан в этом случае нет. Планом горных работ предусматривается водоотведение по путно-добытых вод в пруд накопитель. Пруд накопитель запроектирован с целью сбора попутно-добытых вод, атмосферных осадков паводкового периода для дальнейшего использования на технологические нужды: пылеподавление дорог и использование в производственном цикле золотоизвлекательной фабрики. Размеры пруда по дну: Ширина пруда 60 метров Длина пруда 100 метров Глубина пруда 5 метров Вместительность 25-30 тыс м³ Высота ограждающей дамбы 5 метров Внешние размеры: Ширина 90 метров Длина 130 метров Гидроизоляция пруда – геомембрана.

Физическое воздействие

Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду будут являться шум, вибрационное воздействие. Все работы будут проходить в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам. Шумовое воздействие Основные термины и определения • проникающий шум: Шум, возникающий вне данного помещения и



проникающий в него через ограждающие конструкции, системы вентиляции, водоснабжения и отопления. • постоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера по ГОСТ 17187. • непостоянный шум: Шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера по ГОСТ 17187, • тональный шум: Шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона. Тональный характер шума устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. • импульсный шум: Непостоянный шум, состоящий из одного или ряда звуковых сигналов (импульсов) уровня звука которого (которых), измеренные в дБА и дБА соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187, различаются между собой на 7 дБА и более. • уровень звукового давления: Десятикратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления к квадрату порогового звукового давления ($P_0 = 2 \times 10^{-5}$ Па) в дБ. • октавный уровень звукового давления: Уровень звукового давления в октавной полосе частот в дБ. • уровень звука: Уровень звукового давления шума в нормируемом диапазоне частот, скорректированный по частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187, в дБА.

Воздействия на почвенный покров

Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на окружающую природную среду, являются предельно допустимая концентрация (ПДК). С позиции экологии предельно допустимые концентрации конкретного вещества представляют собой верхние пределы лимитирующих факторов среды (в частности, химических соединений), при которых их содержание не выходит за допустимые границы экологической ниши человека. Исходя из технологического процесса в пределах исследуемой площади воздействие на почву оказывается только при временном складировании отходов.

Оценка воздействия на растительный мир

Воздействие на растительный мир выражается двумя факторами - через нарушение растительного покрова и накоплением загрязняющих веществ в почве оказывает неблагоприятное воздействие различной степени на растительный мир района. По степени воздействия на растительный покров исследуемой территории выделяются следующие антропогенные факторы: 1. Химический (загрязнение промышленными выбросами и отходами), часто необратимый вид воздействия характеризуется запылением, ухудшением жизненного состояния растений и потерей биоразнообразия на разных уровнях структурной организации. 2. Транспортный (дорожная сеть) - линейно-локальный вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительности по трассам дорог, запылением и загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи промышленных объектов и населённых пунктов из-за сгущения дорог. 3. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) - потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки на пастбища и ценности растительности. 4. Пирогенный тип воздействия - пожары искусственные, вызванные человеком с целью улучшения сенокосно-пастбищных угодий и возникающие в результате небрежного отношения к природе. Растительность не только поглощает из почвы тяжелые металлы, накапливая их в листьях, стеблях, корнях, но и обогащает почву после отмирания. Наиболее чувствительны к техногенным выбросам хвойные и лиственные древостои. Среди травянистых растений разнотравье более чувствительно, чем злаки.

Животный мир.

Фауна площади работ типично степная, характеризующаяся определенным своеобразием. Наличие лесов и степных озер обогащает территорию дендрофильными, водоплавающими и околоводными видами животных. В участок намечаемой деятельности ареалы обитания животных, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, не входят. В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира



являются следующие факторы: изъятие и уничтожение части местообитания, усиление фактора беспокойства, сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды, движение автотранспорта. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Характер воздействия, анализ данных по факторам влияния на животный мир показал, что воздействие носит локальный характер.

Оценка воздействия на историко-культурные наследия

На основании изучения результатов предшествующих археологических изысканий, на участке проведения работ по добыче медных руд не отмечаются объекты археологического и этнографического характера.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых результате осуществления попуттилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

1. Твердые бытовые отходы (ТБО) Код отхода 20 03 01 Твердые бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности персонала и включают в себя бытовые отходы и т.д. Сбор отходов производится в металлические контейнеры с крышкой, размещенные в специально отведенных местах на площадке складирования ТБО. Нельзя допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно заключенному договору, со специализированной организацией по вывозу отходов. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Отходы ТБО образуются от жизнедеятельности сотрудников предприятия. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы - 10; стеклотбой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. ТБО временно накапливается в металлических емкостях (баках), контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием на площадке складирования ТБО, желательнo огороженной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики. Контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками (деревянные, металлические и другие). Расстояние от контейнеров до краев площадки предусматривают не менее 1 м. Площадка должна располагаться не ближе 25 м от ближайшего жилья. Нельзя допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно договору со специализированной организацией по вывозу отходов. Расчет произведен по методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п. Норма образования твердых бытовых отходов (м1) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. По мере накопления будут вывозиться с территории, согласно договору, со специализированной организацией. Согласно п.6 Приложения 4 к ЭК РК раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Требованиями к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям: 1) «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло); 2) «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное). Золотшлаки. Код отхода 10 01 15 . Образуются от сжигания угля. Сбор отхода производится на территории. Далее отход используются для строительных целей предприятия. Вскрышные породы. Код отхода 01 01 02. Образуются при добыче запасов месторождения Шолкызыл. Повторное использование вскрышных пород предусмотрено для строительства и ремонта дорог, объем повторного использования 15000 т/год. Далее отход подлежит захоронению. Управление отходами Для производственных отходов с целью оптимизации организации из обработки и



удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы также собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов. Таким образом, действующая система управления отходами, должна нормировать возможное воздействие на все компоненты окружающей среды, как при хранении, так и перевозки отходов к месту размещения. Схема управления отходами включает в себя восемь этапов технологического цикла отходов, а именно: 1) Накопление отходов на месте их образования 2) Сбор отходов 3) Транспортировка отходов 4) Восстановление отходов 5) Удаление отходов 6) Вспомогательные операции выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта; 7) Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов 8) Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов. Отходы производства и потребления, образующиеся в результате деятельности предприятия, временно хранятся в специально отведенных местах с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Отходы предприятия для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности и передаются на основании договоров сторонним организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. Периодичность вывоза отходов с площадки предприятия - по мере накопления. Преобладающая доля отходов производства и потребления, образующихся на предприятии, относится к неопасным отходам. Контроль за размещением отходов производится визуально. При этом необходимо постоянно следить за сбором отходов, временным хранением и своевременной отправкой их на утилизацию и размещение. Воздействие производственных отходов и ТБО на окружающую среду ожидается незначительное. Проектом принято внешнее отвалообразование. Отвал располагается на безрудной территории. Способ отвалообразования бульдозерный с периферийным складированием пород. Порода на отвал доставляется автосамосвалами. Перемещение и планировка породы на площадке отвала производится бульдозером. Отвал наращивается до проектной высоты путем послойного складирования породы. Вместимость отвала составляет 301593,77 м³ из которых: 221035,81 м³ (по плану горных работ отработки месторождения комбинированным способом) + 80557,96 м³. Площадь для складирования вскрышных пород составляет 1,38га. Для уменьшения площади отвала, расстояния транспортирования породы на отвале, капитальных и эксплуатационных расходов, увеличению производительности отвальных работ принимается двухярусный тип отвала с высотой яруса 17м и углом откоса 38°. Для уменьшения площади под вскрышным отвалом, часть общего объема вскрышных пород будет использоваться на собственные нужды: обваловка по контуру отработки траншей, обустройство подъездных и внутриплощадных дорог. После снятия плодородного слоя на участке, занимаемым вскрышным отвалом производится планировка площадки с отсыпкой основания слоем пород с низкими фильтрационными свойствами (глины, суглинки) до 0,5 метра. Для защиты от подтопления ливневыми и талыми водами площадка вскрышного отвала защищается нагорным каналом. Нагорный канал задерживает поверхностные воды с площади вскрышных отвалов, а также куски горной массы, в случае скатывания их с отвала.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный покров в результате производственной деятельности не ожидается.

Согласно п.п.3.1, п.3 раздел-1, приложения-2 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» относится к объектам I категории и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. На



основании вышеизложенного, указанный вид намечаемой деятельности будет относиться к объектам I категории.

Согласно ст. 88 Кодекса, государственная экологическая экспертиза организуется и проводится уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов I категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений, а также процедуры пересмотра комплексных экологических разрешений.

Согласно ст.114 Кодекса, заявление на получение комплексного экологического разрешения подается в электронном виде в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Кодекса:

1. При реализации проекта строго соблюдать требования ст.215, 220, 226, 227, 320 Экологического кодекса РК

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом, годовой производительностью 15 тыс тонн в год, расположенного в области Жетісу Сарканского района. KZ74VWF00588392 Дата: 16.06.2026
2. Отчет о возможных воздействиях «План горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом»
3. Протокол общественных слушаний по проекту Отчет о возможных воздействиях от 03.08.2026 г.

Вывод: Представленный отчет о возможных воздействиях ««План горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



1. Представленный Отчет о возможных воздействиях «План горных работ по отработке запасов золотосодержащих руд месторождения Шолкызыл подземным способом»

2. Дата размещения проекта отчета на интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды - 21.07.2026 год

3. Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>; на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет - ресурсе государственного органа-разработчика: <https://www.gov.kz>;

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов <https://ndbecology.gov.kz/#hearings> 21/07/2026 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета "SARQAN", 26.06.2026 №24 (95182).

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): ТОО «Телерадиокомпания Жетісу», 25.06.2026 (в рубрике «бегущая строка»)

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – тел. тел: +7(728) 2-32-98-67, priroda@zhetisu.gov.kz ;

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях zhetisu-ecodep@ecogeo.gov.kz

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественное слушание проведено 31.07.2026 г. область Жетісу, г. Саркандский район, Лепсинский сельский округ, ул. Толебаева 1, при ведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, были сняты.

Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента

Байгуатов Тлеухан Болатович



