

KZ66RYS01939280

30.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы", 050001, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом № 4, 250940025791, ШАБДАНОВ ОЛЖАС КАЗИАХМЕТОВИЧ, +7 705 874 3858, elnar_ranle@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Наименование рабочего проекта «Реконструкция и строительство автодороги от Медеу до ущелья «Кимасар»». Проектируемый вид деятельности присутствует в классификации согласно приложения 1 Экологического кодекса РК, а именно раздел 2 п.7.2 – Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду отсутствуют.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Трасса расположена в Медеуском районе города Алматы и проходит от района ВСК «Медеу» в направлении ущелья «Кимасар». Проектируемый участок расположен в горной местности на северном склоне Заилийского Алатау, в непосредственной близости к территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Проектирование выполняется в условиях существующей сложившейся трассы, стесненного горного рельефа и необходимости минимального занятия земель. Проектными решениями предусматривается сохранение функционального назначения дороги, повышение безопасности движения, устройство дорожной конструкции, организация водоотвода,

устройство пешеходной инфраструктуры, парковочных и санитарно-бытовых площадок, а также мероприятия по удержанию нагорных склонов. Акиматом города Алматы выдано Постановление №4/739 от 13.11.2025 года. Общая протяженность дороги составляет 1,64 км. Географические координаты участка работ : начальная точка: 43° 9'35.56"С; 77° 3'29.20"В; конечная точка: 43° 9'53.82"С; 77° 4'22.98"В.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектирование выполняется в условиях существующей сложившейся трассы, стесненного горного рельефа и необходимости минимального занятия земель. Проектными решениями предусматривается сохранение функционального назначения дороги, повышение безопасности движения, устройство дорожной конструкции, организация водоотвода, устройство пешеходной инфраструктуры, парковочных и санитарно-бытовых площадок, а также мероприятия по удержанию нагорных склонов. Проектные решения принимаются с учетом сохранения существующего направления дороги и минимального вмешательства в горный рельеф. Основной принцип - устройство дорожной конструкции и инженерного обустройства в пределах существующего транспортного коридора с локальными уширениями, парковочными карманами, пешеходной инфраструктурой и укреплением опасных участков. План трассы формируется с учетом существующего положения дороги, горного рельефа и ограничения по занятию земель. На криволинейных участках применяются радиусы и переходные элементы в соответствии с принятыми специальными техническими условиями. Продольный профиль увязан с существующим рельефом и отметками искусственных сооружений с минимизацией объемов выемки и насыпи. В конце трассы предусмотрено разворотное кольцо. Геометрические параметры и траектории движения расчетных транспортных средств подлежат принятию по рабочим чертежам раздела автомобильных дорог. Дорожная одежда проезжей части принята капитального типа. В соответствии с заданием на проектирование верхний слой покрытия предусматривается из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерномодифицированного битума. На примыканиях, съездах, парковках, площадках ТБО и тротуарах применяются самостоятельные типы дорожной одежды, соответствующие функциональному назначению каждого участка. Тротуар принят шириной 1,5 м. Для организованного движения пешеходов предусматриваются бортовые камни, сопряжения с площадками и система тактильных указателей. В составе проекта предусматриваются парковочные места, площадки для размещения беседок и площадки ТБО. По ведомости объемов предусмотрено 42 парковочных места, в том числе 4 места для маломобильных групп населения. Количество беседок - 9 шт. Площадь площадок под беседки - 110 м². Для размещения ТБО предусмотрены отдельные карманы и площадки, площадь площадок под мусорные баки - 28 м², площадь дорожного покрытия карманов ТБО - 84 м². Количество урн - 77 шт. В местах смещения земляного полотна и ограничения по ширине предусматриваются армогрунтовые подпорные стены. Общая протяженность проектируемых армогрунтовых подпорных стен по ведомости объемов составляет 480 м. Существующие подпорные стены, выполняющие удерживающую функцию нагорного массива, рекомендуется сохранять с выполнением усиления и облицовки. Протяженность участков усиления и облицовки существующих подпорных стен составляет 404 м. Поверхностный водоотвод организуется системой продольных лотков и локальных водосбросов с выпуском в существующую гидрографическую сеть в предусмотренных проектом местах. Общая протяженность лотков типа «Бетомакс» по ведомости объемов составляет 3303 м; протяженность водосбросного арычного лотка Б-3 - 125 м. Проектом предусмотрены работы по водопропускным трубам: удлинение одной трубы диаметром 1,5 м, переустройство одной трубы диаметром 0,5 м и устройство новых труб диаметром 0,5 м. Количество и расположение искусственных сооружений принимаются по рабочим чертежам и плану трассы. Безопасность дорожного движения обеспечивается геометрическими параметрами трассы, устройством пешеходных зон, ограждений, дорожных знаков, разметки и технических средств организации движения. На участках с перепадом отметок и у подпорных конструкций предусматриваются защитные и перильные ограждения..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Общая протяженность дороги составляет 1,64 км. Выдержка объемов работ Площадь дорожного покрытия по типу 1 (основная дорога) - 3173 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 1 (разворотное кольцо) - 971 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 2 (парковки) - 816 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 2 (карманы ТБО) - 84 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 3 (примыкания) - 376 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 4 (съезды) - 454 м²; Площадь дорожного покрытия по типу 5 (тротуары) - 3158 м² в том числе: Площадки под беседки - 110 м²; Площадки под мусорные баки ТБО - 28 м² Площадь планировки - 324 м²; Площадь газона - 222 м²; Количество беседок - 9 шт Количество урн - 77 шт Количество парковочных мест 42 шт в том числе для маломобильных групп

населения - 4 шт Протяженность бортовых камней марки БР100.30.18. - 3468 п.м.; Протяженность бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребриков) - 2183 п.м. Протяженность перильного ограждения УСН 8601-0602-0503 - 1397 п.м. Площадь тактильной плитки - 6690 шт; 620 м² из них: Тактильная плитка 600×600 мм. - 36 шт; 13 м² Тактильная плитка 500×500 мм. - 48 шт; 12 м² Тактильная плитка 300×300 мм. - 6606 шт; 595 м² Протяженность армогрунтовых подпорных стен - 480 м Протяженность усиления и облицовки существующих подпорных стен - 404 м Протяженность лотков бетомакс - 3303м Протяженность водосбросного арычного лотка Б-3 - 125 м Количество труб - 3 шт из них: 1 шт Удлинение диаметр 1.5м; 1 шт Переустройство диаметр 0.5 м; 2 шт Новое строительство трубы 0.5м.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность проведения работ ориентировочно составит 16 месяцев. Начало работ запланировано на II квартал (апрель месяц) 2027 года, окончание работ ориентировочно 3 квартал (август) 2028г. Постутилизация зданий и сооружений проектом не предусмотрена..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Акиматом города Алматы выдано Постановление №4/739 от 13.11.2025 года. Географические координаты участка работ: начальная точка: 43° 9'35.56"C; 77° 3'29.20"B; конечная точка: 43° 9'53.82"C; 77° 4'22.98"B;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые нужды - 350,17 м³; на производственные технические нужды - 22148,22 м³. На производственные нужды в период строительства объекта вода используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды сбрасываются в существующие канализационные сети. Для нужд рабочих планируется использование привозной бутилированной воды. Для проведения мероприятия по пылеподавлению будет произведен закуп технической воды. Гидрографическая сеть района представлена рекой Кимасар (Комисаровка), правым притоком р. Киши Алматы (Малой Алматинки), а также малыми периодическими водотоками. Река имеет снегово-ледниковое и дождевое питание; максимальные расходы формируются талыми снеговыми, ледниковыми и ливневыми водами. Предусмотренные проектом работы будут проводиться в пределах водоохранной зоны реки. Требуется согласование намечаемой деятельности с бассейновой инспекцией.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная питьевая вода. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества (не питьевая).; объемов потребления воды Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые нужды - 350,17 м³; на производственные технические нужды - 22148,22 м³. На производственные нужды в период строительства объекта вода используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды сбрасываются в существующие канализационные сети. Для нужд рабочих планируется использование привозной бутилированной воды. Для проведения мероприятия по пылеподавлению будет произведен закуп технической воды.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства производится - привозная бутилированная. Вода на технические нужды используется в целях пылеподавления в летний период.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не требуется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации

Проектирование выполняется в условиях существующей сложившейся трассы, стесненного горного рельефа и необходимости минимального занятия земель. На рассматриваемой территории отсутствуют зеленые насаждения, проектом не предусмотрена вырубка и/или перенос зеленых насаждений.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемая деятельность не приведет к изменению численности и видового состава животных в районе проведения работ. Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предусмотрено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Обеспечение строительства строительными материалами (щебень, песок, цемент и т.д.) обеспечивается подрядчиком. Расход электродов 1275,12 кг, проволока сварочная 31,75 кг.; газовая сварка и резка: время работы аппарата 1332 ч., кислород техн. 23,18 кг., пропан бутановая смесь 2,14 кг.; Битумный котел: расход битума 266,21 тонн, расход ДТ 2,35 тонн; ДЭС: расход ДТ 2,35 тонн; компрессор: расход ДТ 2,35 тонн; механическая обработка металла (станок шлифовальный) - 100 ч.; дрель электрическая - 110 ч.; деревообработка - 90 ч.; аппарат для сварки полиэтиленовых труб - 1860 ч. (19055 м). Инертные материалы: песок строительный - 80902,08 м3 (влажность более 3%); Смесь щебеночно-песчано-цемент. - 10479,08 м3; Смесь щебеночно-песчаная смесь - 10824,05 м3; Щебень фр. 5-10 мм - 3007,39 м3; Щебень фр. 10-20 мм - 4507,91 м3; Щебень фр. 20-40 мм - 6215,95 м3; Щебень фр. 40-80 (70) мм - 14,15 м3; Бентонитовый глинопорошок -1,09 тонн; Лак битумный - 0,18 тонн; Растворитель - 0,13 тонн; Эмаль ПФ-115 - 0,06 тонн; грунтовка - 0,31 тонн; смеси асфальтоб-ые горячие - 40308,99 тонн; Битум нефтяной строит. - 266,21 тонн; мастика битумная - 22,51 тонн; праймер битумный - 3,35 тонн; вода техническая - 22148,22 м3; вода питьевая - 350,17 м3;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют. Обеспечение строительства строительными материалами (щебень, песок, цемент и т.д.) обеспечивается подрядчиком..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения работ включают 22 наименования загрязняющих веществ: оксид железа (3 класс опасности) - 0,01314 тонн, марганец и его соединения (2 класс опасности) - 0,00222727 тонн, азота диоксид (2 класс опасности) – 0,28328 тонн, азота оксид (3 класс опасности) - 0,206423 тонн, сажа (3 класс опасности) - 0,0240875 тонн, сера диоксид (3 класс опасности) - 0,060818 тонн, оксид углерода (4 класс опасности) - 0,15018174 тонн, фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) - 0,00051 тонн, фториды (2 класс опасности) - 0,0000867 тонн, диметилбензол (3 класс опасности) - 0,062847 тонн, метилбензол (3 класс опасности) - 0,022568 тонн, хлорэтилен (1 класс опасности) - 0,000007254 тонн, бутилацетат (4 класс опасности) - 0,004368 тонн, акролеин (2 класс опасности) - 0,00564 тонн, формальдегид (2 класс опасности) - 0,00564 тонн, ацетон (4 класс опасности) - 0,009464 тонн, уайт-спирит - 0,004788 тонн, углеводороды (4 класс опасности) - 0,6144 тонн, взвешенные частицы (3 класс опасности) - 0,10135 тонн, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 10,074 тонн, пыль абразивная - 0,01296 тонн, пыль древесная - 0,025272 тонн Ориентировочный валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства составит 11,68406 тонн/период (без учета валового выброса от передвижных источников). На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. Данный объект не относится перечня загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей,

утвержденными уполномоченным органом..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления стоки будут вывозиться специальным автотранспортом. Сброс стоков в поверхностные водоемы объектом не предусматривается. Сброс промывочных и дренажных вод будет организован через систему городской ливневой канализации. В связи с отсутствием сбросов загрязняющих веществ их наименования, классы опасности и объемы сбросов не определяются. Передача сведений о сбросах в регистр выбросов и переноса загрязнителей не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сбор и временное хранение отходов на период СМР проводится на специальных площадках (местах). Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое покрытие. В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды отходов: Опасные отходы: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) - образуются при выполнении малярных работ. Объем образования 0,03 тонн; абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Объем образования 0,0089 тонн; шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (нефте содержащий осадок очистных сооружений мойки колес автотранспорта) - образуются при зачистке отстойника сточных вод мойки автотранспорта. Объем образования 0,0788 тонн; битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу (отходы битума) - образуются при выполнении гидроизоляционных работ. Объем образования 0,02 тонн. Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы образуются в результате жизнедеятельности и непроизводительной деятельности персонала предприятия. Накапливаются в специальных закрытых контейнерах, установленных на открытой площадке, огражденной с 3-х сторон. Объем образования 2,4 тонн; смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы) образуются при строительстве зданий/сооружений. Представляют собой цементный бетон. Объем образования 5000,0 тонн; отходы сварки (огарки сварочных электродов) - отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах. Объем образования 0,02 тонн. Ориентировочный объем образующихся отходов составит 5002,558 тонн, из них опасных отходов - 0,138 тонн, неопасных отходов - 5002,420 тонн. Отходы, образующиеся в период работ, будут передаваться сторонней специализированной организацией по договору, имеющей разрешительные документы в области охраны окружающей среды. Превышение пороговых значений переноса отходов не ожидается. Представление отчетности в регистр выбросов и переноса загрязнителей по показателю переноса отходов не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Прохождение государственной экологической экспертизы, согласование бассейновой инспекции.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Климат района континентальный и определяется высотной поясностью Заилийского Алатау. Для района характерны морозная зима, теплое лето, выраженная горно-долинная циркуляция и увеличение количества осадков с высотой. Основные климатические параметры в инженерно-геологическом отчете приведены по метеостанциям г. Алматы и БАО. Нормативная глубина промерзания по данным инженерно-геологического отчета составляет: для суглинков 0,92 м, для пылеватых и мелких песков 1,12 м, для песков средней крупности, крупных и гравелистых 1,20 м, для крупнообломочных грунтов 1,36 м

. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены по МС «Каменское плато» (Медеуский район, Каменское плато, ул. Кербулакская 22, координаты: 43.10.53.80 с.ш., 76.57.57.36 в.д.), согласно письма Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» по г.Алматы и Алматинской области (№ЖТ-2026-00609852 от 19.02.2026г.). Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Алматы проводятся на 16 постах наблюдения, в том числе на 4 поста ручного отбора проб и на 12 автоматических станциях. В целом по городу определяются 25 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) фенол; 9) формальдегид; 10) озон; 11) кадмий; 12) медь; 13) мышьяк; 14) свинец; 15) хром (6+); 16) никель; 17) цинк; 18) бенз(а)пирен; 19) бензол, 20) этилбензол, 21) хлорбензол, 22) параксилон, 23) метаксилон, 24) кумол, 25) ортаксилон. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=8,3 (высокий уровень) и НП=6% (повышенный уровень). Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не зафиксированы. В 1-ом полугодие 2026 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы по сравнению с 1-ым полугодием 2025 года снизился с очень высокого до высокого. Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен с учетом существующих фоновых концентраций, предоставленных РГП «Казгидромет». Фоновые концентрации установлены с учетом данных наблюдений по городу Алматы, Медеуский район за период 2021-2025 гг. Значения существующих фоновых концентраций (Штиль 0-2 м/сек): азота диоксид - 0,1843 мг/м³; взвешенные вещества - 0,4682 мг/м³, диоксид серы - 0,0958 мг/м³; углерода оксид - 2,5496 мг/м³.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен с учетом фоновых концентраций, предоставленных РГП «Казгидромет» и проводился для максимального режима работы источников загрязнения. Анализ результатов расчета рассеивания показал, что имеются превышения расчетных максимальных концентрации на границе жилой зоны по следующим загрязняющим веществам: 0301 (Азота диоксид) - 3,0885 с учетом фона (0,6177 без учета фона), вклад предприятия 0,0%; группы суммации 07 (0301 + 0330) - 3,1951 с учетом фона, вклад предприятия 0,0%. Превышение обусловлено наличием фоновой концентрации, по всем остальным загрязняющим веществам ниже 1,0 ПДК, т.е. нормативное качество воздуха на границе жилой зоны (ЖЗ) обеспечивается и соответствует приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления будет вывозиться на основании договоров специализированной организацией. Отходы, образующиеся в период строительства полностью передаются сторонней специализированной организации по договору. Планируемая деятельность существенно не влияет на фаунистические группировки животных..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира в процессе проведения планируемых работ: проведение мероприятия по пылеподавлению; контроль соблюдения технологического регламента ведения работ; движение автотранспорта по отведенным дорогам; запрет неорганизованных проездов по территории; заправка автотехники только в специально оборудованных местах; для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре; раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях; устройство биотуалетов, с последующим вывозом образованных хозяйственно-бытовых стоков ассенизаторскими машинами на договорной основе со специализированной организацией; постоянно содержать площадку в чистоте и свободной от мусора и отходов; содержать территорию в санитарно-чистом состоянии; проводить регулярную уборку прилегающей территории от мусора и других загрязнений и обеспечить организованное складирование и своевременный вывоз производственных и бытовых

отходов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений или методов, технологий, оборудования) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не требуются..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Шабданов Олжас Қазиахметұлы

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

